

# Théorie des Langages et Compilation : Analyse Syntaxique

Didier LIME

École Centrale de Nantes – LS2N

Année 2017 – 2018

# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc

Conclusion

# Plan

## Introduction

Grammaires hors contexte


Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc


Conclusion

# Rôle de l'analyseur syntaxique




- L'analyseur syntaxique récupère les mots (*tokens*) isolés par l'analyseur lexical ;

# Rôle de l'analyseur syntaxique




- ▶ L'analyseur syntaxique récupère les mots (*tokens*) isolés par l'analyseur lexical ;
- ▶ Il vérifie leur **bon agencement** ;

# Rôle de l'analyseur syntaxique



- ▶ L'analyseur syntaxique récupère les mots (*tokens*) isolés par l'analyseur lexical ;
- ▶ Il vérifie leur **bon agencement** ;
- ▶ Il produit une **représentation abstraite** de l'entrée pour les phases suivantes (*Abstract Syntax Tree* (AST))

# Rôle de l'analyseur syntaxique



- ▶ L'analyseur syntaxique récupère les mots (*tokens*) isolés par l'analyseur lexical ;
- ▶ Il vérifie leur **bon agencement** ;
- ▶ Il produit une **représentation abstraite** de l'entrée pour les phases suivantes (*Abstract Syntax Tree* (AST))

En pratique, on réalise certaines phases de l'analyse sémantique (voire de la génération de code) en même temps que l'analyse syntaxique.

# Insuffisance des langages réguliers

- Définition (partielle) de la **syntaxe** d'un langage de programmation :

$$instr ::= \begin{cases} \text{if } expr \text{ then } instr \text{ endif} \\ \text{print } chaine \end{cases}$$



# Insuffisance des langages réguliers

- Définition (partielle) de la **syntaxe** d'un langage de programmation :

$$instr ::= \begin{cases} \text{if } expr \text{ then } instr \text{ endif} \\ \text{print } chaine \end{cases}$$

- Alphabet associé :

$$\Sigma = \{i, t, e, E, p, c\}$$

# Insuffisance des langages réguliers

- Définition (partielle) de la **syntaxe** d'un langage de programmation :

$$instr ::= \begin{cases} \text{if } expr \text{ then } instr \text{ endif} \\ \text{print } chaine \end{cases}$$

- Alphabet associé :

$$\Sigma = \{i, t, e, E, p, c\}$$

- Langage associé :

$$L = \{pc, iEtpce, iEtiEtpcee, \dots, (iEt)^k pce^k, \dots\}$$

# Insuffisance des langages réguliers

- Définition (partielle) de la **syntaxe** d'un langage de programmation :

$$instr ::= \begin{cases} \text{if } expr \text{ then } instr \text{ endif} \\ \text{print } chaine \end{cases}$$

- Alphabet associé :

$$\Sigma = \{i, t, e, E, p, c\}$$

- Langage associé :

$$L = \{pc, iEtpce, iEtiEtpcee, \dots, (iEt)^k pce^k, \dots\}$$

- $L$  n'est **pas régulier**

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

## Définition

*Une grammaire formelle est un quadruplet  $(N, \Sigma, P, S)$  où :*

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

## Définition

*Une grammaire formelle est un quadruplet  $(N, \Sigma, P, S)$  où :*

- ▶  *$N$  est un ensemble fini de (symboles) **non terminaux** ;*

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

## Définition

*Une grammaire formelle est un quadruplet  $(N, \Sigma, P, S)$  où :*

- ▶  *$N$  est un ensemble fini de (symboles) **non terminaux** ;*
- ▶  *$\Sigma$  est un ensemble fini de (symboles) **terminaux** ;*



# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

## Définition

*Une grammaire formelle est un quadruplet  $(N, \Sigma, P, S)$  où :*

- ▶  *$N$  est un ensemble fini de (symboles) **non terminaux** ;*
- ▶  *$\Sigma$  est un ensemble fini de (symboles) **terminaux** ;*
- ▶  *$P$  est un ensemble fini de **règles de production** de la forme :*

$$(\Sigma \cup N)^* N (\Sigma \cup N)^* \rightarrow (\Sigma \cup N)^*$$

# Grammaires formelles

- ▶ On a besoin d'un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ On définit des **grammaires formelles** :

## Définition

*Une grammaire formelle est un quadruplet  $(N, \Sigma, P, S)$  où :*

- ▶  *$N$  est un ensemble fini de (symboles) **non terminaux** ;*
- ▶  *$\Sigma$  est un ensemble fini de (symboles) **terminaux** ;*
- ▶  *$P$  est un ensemble fini de **règles de production** de la forme :*

$$(\Sigma \cup N)^* N (\Sigma \cup N)^* \rightarrow (\Sigma \cup N)^*$$

- ▶  *$S$  est un élément de  $N$  appelé **axiome**.*

# Grammaires formelles

## Exemple

$$S \rightarrow AbB$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow b$$

$$aAb \rightarrow B$$

$$BB \rightarrow A$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

# Dérivations et langage

Soient  $x, y \in (\Sigma \cup N)$  et  $G = (N, \Sigma, P, S)$  une grammaire.

- $y$  **dérive** de  $x$  (en un pas), noté  $x \Rightarrow y$  si :

$$\exists u, v, p, q \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } x = upv, y = uqv \text{ et } p \rightarrow q \in P$$

# Dérivations et langage

Soient  $x, y \in (\Sigma \cup N)$  et  $G = (N, \Sigma, P, S)$  une grammaire.

- ▶  $y$  **dérive** de  $x$  (en un pas), noté  $x \Rightarrow y$  si :

$$\exists u, v, p, q \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } x = upv, y = uqv \text{ et } p \rightarrow q \in P$$

- ▶ On peut généraliser la relation en en prenant la **fermeture réflexive transitive**  $\Rightarrow^*$ .

# Dérivations et langage

Soient  $x, y \in (\Sigma \cup N)$  et  $G = (N, \Sigma, P, S)$  une grammaire.

- $y$  **dérive** de  $x$  (en un pas), noté  $x \Rightarrow y$  si :

$$\exists u, v, p, q \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } x = upv, y = uqv \text{ et } p \rightarrow q \in P$$

- On peut généraliser la relation en en prenant la **fermeture réflexive transitive**  $\Rightarrow^*$ .
- Une **proto-phrase** (*sentential form*) de  $G$  est un mot  $W$  de  $(N \cup \Sigma)^*$  tel que  $S \Rightarrow^* W$  ;

# Dérivations et langage

Soient  $x, y \in (\Sigma \cup N)$  et  $G = (N, \Sigma, P, S)$  une grammaire.

- ▶  $y$  **dérive** de  $x$  (en un pas), noté  $x \Rightarrow y$  si :

$$\exists u, v, p, q \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } x = upv, y = uqv \text{ et } p \rightarrow q \in P$$

- ▶ On peut généraliser la relation en en prenant la **fermeture réflexive transitive**  $\Rightarrow^*$ .
- ▶ Une **proto-phrase** (*sentential form*) de  $G$  est un mot  $W$  de  $(N \cup \Sigma)^*$  tel que  $S \Rightarrow^* W$  ;
- ▶ Une **phrase** (*sentence*) de  $G$  est une proto-phrase ne contenant que des **terminaux** ;

# Dérivations et langage

Soient  $x, y \in (\Sigma \cup N)$  et  $G = (N, \Sigma, P, S)$  une grammaire.

- ▶  $y$  **dérive** de  $x$  (en un pas), noté  $x \Rightarrow y$  si :

$$\exists u, v, p, q \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } x = upv, y = uqv \text{ et } p \rightarrow q \in P$$

- ▶ On peut généraliser la relation en en prenant la **fermeture réflexive transitive**  $\Rightarrow^*$ .
- ▶ Une **proto-phras**e (*sentential form*) de  $G$  est un mot  $W$  de  $(N \cup \Sigma)^*$  tel que  $S \Rightarrow^* W$  ;
- ▶ Une **phras**e (*sentence*) de  $G$  est une proto-phras ne contenant que des **terminaux** ;
- ▶ Le **langage** de  $G$  est l'ensemble de ses phrases.



# Dérivations et langage

## Exemple

$$S \rightarrow AbB$$

$$A \rightarrow aA$$


$$A \rightarrow b$$

$$aAb \rightarrow B$$

$$BB \rightarrow A$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

**Graphe de dérivation** de  $b \in L$  :




$L =$

## Dérivations et langage

## Exemple

**Graphe de dérivation** de  $b \in L$  :



$L = a^*(\epsilon|b|bb)$  régulier!

# Dérivations et langage

## Exemple

$$S \rightarrow AbB$$

$$A \rightarrow aA$$


$$A \rightarrow b$$

$$aAb \rightarrow B$$

$$BB \rightarrow A$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

**Graphe de dérivation** de  $b \in L$  :



$L = a^*(\epsilon|b|bb)$  régulier!

## Exemple

$$S \rightarrow aSb|c$$

$L =$

# Dérivations et langage

## Exemple

$$S \rightarrow AbB$$

$$A \rightarrow aA$$


$$A \rightarrow b$$

$$aAb \rightarrow B$$

$$BB \rightarrow A$$

$$B \rightarrow \epsilon$$

**Graphe de dérivation** de  $b \in L$  :



$L = a^*(\epsilon|b|bb)$  régulier!

## Exemple

$$S \rightarrow aSb|c$$

$$L = \{a^n cb^n | n \in \mathbb{N}\}$$

## Dérivations : Exercices

### Exercice

Donnez l'arbre de dérivation du mot  $w = abaacbbab$  dans la grammaire suivante :

$$S \rightarrow ACB$$

$$A \rightarrow aA|b$$

$$B \rightarrow Bb|a$$

$$C \rightarrow aBcAb$$

## Dérivations : Exercices

### Exercice

Donnez l'arbre de dérivation du mot  $w = abaacbbab$  dans la grammaire suivante :

$$S \rightarrow ACB$$

$$A \rightarrow aA|b$$

$$B \rightarrow Bb|a$$

$$C \rightarrow aBcAb$$

### Exercice

Donnez l'arbre de dérivation du mot  $w = acbbcacbb$  dans la grammaire suivante :

$$S \rightarrow ACcaB$$

$$A \rightarrow aB|\epsilon$$

$$B \rightarrow Bb|c$$

$$C \rightarrow bAb|a$$

# Hiérarchie de Chomsky

Type 3    Grammaires régulières

$$A \rightarrow aB|a$$

$$A \rightarrow Ba|a$$

$$a \in \Sigma, A, B \in N$$

# Hiérarchie de Chomsky

Type 2	Grammaires hors contexte	$A \rightarrow W$
Type 3	Grammaires régulières	$A \rightarrow aB a$ $A \rightarrow Ba a$

$a \in \Sigma, A, B \in N$  et  $W \in (\Sigma \cup N)^*$



# Hiérarchie de Chomsky

Type 1	Grammaires contextuelles	$U\mathbf{A}V \rightarrow U\mathbf{W}V$
Type 2	Grammaires hors contexte	$A \rightarrow W$
Type 3	Grammaires régulières	$A \rightarrow aB a$ $A \rightarrow Ba a$

$$a \in \Sigma, A, B \in N \text{ et } U, V, W \in (\Sigma \cup N)^*$$

# Hiérarchie de Chomsky

Type 0	Grammaires générales	$UAV \rightarrow W$
Type 1	Grammaires contextuelles	$U\mathbf{A}V \rightarrow U\mathbf{W}V$
Type 2	Grammaires hors contexte	$A \rightarrow W$
Type 3	Grammaires régulières	$A \rightarrow aB a$ $A \rightarrow Ba a$

$$a \in \Sigma, A, B \in N \text{ et } U, V, W \in (\Sigma \cup N)^*$$

# Hiérarchie de Chomsky

Type 0	Grammaires générales	$UAV \rightarrow W$
Type 1	Grammaires contextuelles	$U\mathbf{A}V \rightarrow U\mathbf{W}V$
Type 2	<b>Grammaires hors contexte</b>	$A \rightarrow W$
Type 3	Grammaires régulières	$A \rightarrow aB a$ $A \rightarrow Ba a$

$$a \in \Sigma, A, B \in N \text{ et } U, V, W \in (\Sigma \cup N)^*$$

# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc

Conclusion

# Grammaires hors contexte

- ▶ Les grammaires **hors contexte** (non contextuelles) offrent :

# Grammaires hors contexte

- ▶ Les grammaires **hors contexte** (non contextuelles) offrent :
  - ▶ un bon **compromis** efficacité / pouvoir d'expression ;

# Grammaires hors contexte

- ▶ Les grammaires **hors contexte** (non contextuelles) offrent :
  - ▶ un bon **compromis** efficacité / pouvoir d'expression ;
  - ▶ une bonne **lisibilité**.

# Grammaires hors contexte

- ▶ Les grammaires **hors contexte** (non contextuelles) offrent :
  - ▶ un bon **compromis** efficacité / pouvoir d'expression ;
  - ▶ une bonne **lisibilité**.
- ▶ Elles sont de la forme :

$$A \rightarrow W, W \in (\Sigma \cup N)^*$$



# Grammaires hors contexte

- ▶ Les grammaires **hors contexte** (non contextuelles) offrent :
  - ▶ un bon **compromis** efficacité / pouvoir d'expression ;
  - ▶ une bonne **lisibilité**.
- ▶ Elles sont de la forme :

$$A \rightarrow W, W \in (\Sigma \cup N)^*$$

## Exemple

$$S \rightarrow SAS|(S)|a$$

$$A \rightarrow +|-|*|/$$

$$\Sigma = \{a, +, -, *, /, (, )\}, N = \{S, A\}$$

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

- ▶ Un non terminal par **état** de l'automate fini ;

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

- ▶ Un non terminal par **état** de l'automate fini ;
- ▶ Une production  $A \rightarrow aB$  par **transition** étiquetée  $a$  entre  $A$  et  $B$  ;

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

- ▶ Un non terminal par **état** de l'automate fini ;
- ▶ Une production  $A \rightarrow aB$  par **transition** étiquetée  $a$  entre  $A$  et  $B$  ;
- ▶ Une production  $F \rightarrow \epsilon$  pour tout état **accepteur**  $F$  ;

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

- ▶ Un non terminal par **état** de l'automate fini ;
- ▶ Une production  $A \rightarrow aB$  par **transition** étiquetée  $a$  entre  $A$  et  $B$  ;
- ▶ Une production  $F \rightarrow \epsilon$  pour tout état **accepteur**  $F$  ;
- ▶ L'axiome est l'état **initial**.

# Ce qu'on peut faire : les grammaires régulières

## Théorème

*Tout langage **régulier** est le langage d'une grammaire hors contexte*

- ▶ Un non terminal par **état** de l'automate fini ;
- ▶ Une production  $A \rightarrow aB$  par **transition** étiquetée  $a$  entre  $A$  et  $B$  ;
- ▶ Une production  $F \rightarrow \epsilon$  pour tout état **accepteur**  $F$  ;
- ▶ L'axiome est l'état **initial**.

## Exercice

Écrire une grammaire hors contexte reconnaissant  $a^*b^*$ .

# Ce qu'on peut faire : des grammaires non régulières

## Exemple

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$



# Ce qu'on peut faire : des grammaires non régulières

## Exemple

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$

## Exemple

$$S \rightarrow (S)S | \epsilon$$

# Ce qu'on peut faire : des grammaires non régulières

## Exemple

$$S \rightarrow aSb | \epsilon$$

## Exemple

$$S \rightarrow (S)S | \epsilon$$

## Exemple

$$S \rightarrow iE : Se | wE : Se | x := n | px$$

$$E \rightarrow xAn | EoE | EaE | cE$$

$$A \rightarrow = | < | >$$

# Ce qu'on peut faire : des grammaires non régulières

## Exemple

$$S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$

## Exemple

$$S \rightarrow (S)S \mid \epsilon$$

## Exemple

$$S \rightarrow iE : Se \mid wE : Se \mid x := n \mid px$$

$$E \rightarrow xAn \mid EoE \mid EaE \mid cE$$

$$A \rightarrow = \mid < \mid >$$

## Exercice

Écrire une grammaire hors contexte qui engendre  $L = \{wcw^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$  avec  $w^R$  l'inverse de  $w$  (si  $w = abb$ ,  $w^R = bba \dots$ )

# Ce qu'on ne peut PAS faire : des grammaires contextuelles

## Exemple

 $\{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$ 

Prédéclaration des variables

# Ce qu'on ne peut PAS faire : des grammaires contextuelles

## Exemple

 $\{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$ 

Prédéclaration des variables

## Exemple

 $\{a^n b^m c^n d^m \mid m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ 

Vérification nombre d'arguments de deux fonctions (déclarations puis utilisations)

# Ce qu'on ne peut PAS faire : des grammaires contextuelles

## Exemple

 $\{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$ 

Prédéclaration des variables

## Exemple

 $\{a^n b^m c^n d^m \mid m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ 

Vérification nombre d'arguments de deux fonctions (déclarations puis utilisations)

## Exemple

 $\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 

Comparaison de la longueur de trois chaînes

# Propriétés de fermeture

Si  $L$  et  $L'$  sont deux langages **hors contexte** :

- ▶ Leur **union**  $L \cup L'$  est un langage hors contexte ;
- ▶ Leur **concaténation**  $L.L'$  est un langage hors contexte ;
- ▶ Leurs **inverses** sont des langages hors contexte ;

# Propriétés de fermeture

Si  $L$  et  $L'$  sont deux langages **hors contexte** :

- ▶ Leur **union**  $L \cup L'$  est un langage hors contexte ;
- ▶ Leur **concaténation**  $L.L'$  est un langage hors contexte ;
- ▶ Leurs **inverses** sont des langages hors contexte ;

**Mais**, en général :

- ▶ Leur **intersection**  $L \cap L'$  n'est **pas** un langage hors contexte  
Mais si  $L'$  est **régulier**,  $L \cap L'$  est hors contexte ;
- ▶ Leurs **complémentaires**  $\overline{L}$  et  $\overline{L'}$  ne sont **pas** des langages hors contexte.



# Arbres syntaxiques


Pour une grammaire hors contexte, le **graphe de dérivation** d'une chaîne de terminaux est un **arbre**

arbre de dérivation = arbre d'analyse = arbre syntaxique

## Exemple

**Arbre de dérivation** de *aabb* :

$$S \rightarrow aSb \mid \epsilon$$



## Dérivations gauche et droite

- ▶ En remplaçant toujours le non-terminal **le plus à gauche**, on obtient une **dérivation gauche** notée  $\Rightarrow_g^*$  :

### Exemple

$$S \rightarrow ABC$$

$$A \rightarrow Aa|a$$

$$B \rightarrow a|b$$

$$C \rightarrow c$$

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

## Dérivations gauche et droite

- ▶ En remplaçant toujours le non-terminal **le plus à gauche**, on obtient une **dérivation gauche** notée  $\Rightarrow_g^*$  :

### Exemple

$$S \rightarrow ABC$$

$$A \rightarrow Aa|a$$

$$B \rightarrow a|b$$

$$C \rightarrow c$$

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

- ▶ Idem **à droite** ( $\Rightarrow_d^*$ ) :

### Exemple

$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

## Dérivations gauche et droite

- ▶ En remplaçant toujours le non-terminal **le plus à gauche**, on obtient une **dérivation gauche** notée  $\Rightarrow_g^*$  :

### Exemple

$$S \rightarrow ABC$$

$$A \rightarrow Aa|a$$

$$B \rightarrow a|b$$

$$C \rightarrow c$$

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

- ▶ Idem **à droite** ( $\Rightarrow_d^*$ ) :

### Exemple

$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

- ▶ Pour une grammaire **hors contexte**, l'ensemble des **phrases** obtenues uniquement par dérivation gauche (ou uniquement droite) est **exactement** son langage.

# Grammaire ambiguë

- ▶ L'**arbre de dérivation** d'une chaîne ne dépend **pas** de l'**ordre** des dérivations ;

# Grammaire ambiguë

- L'**arbre de dérivation** d'une chaîne ne dépend **pas** de l'**ordre** des dérivations ;

## Exercice

Construire l'arbre de dérivation commun à :

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$
$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

# Grammaire ambiguë

- L'**arbre de dérivation** d'une chaîne ne dépend **pas** de l'**ordre** des dérivations ;

## Exercice

Construire l'arbre de dérivation commun à :

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

- On peut donc ne considérer **que** des dérivations **gauches** (ou que des droites) ;

# Grammaire ambiguë

- ▶ L'**arbre de dérivation** d'une chaîne ne dépend **pas** de l'**ordre** des dérivations ;

## Exercice

Construire l'arbre de dérivation commun à :

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

- ▶ On peut donc ne considérer **que** des dérivations **gauches** (ou que des droites) ;
- ▶ Pour tout arbre de dérivation, il existe une dérivation gauche **unique** (idem à droite) ;



# Grammaire ambiguë

- ▶ L'**arbre de dérivation** d'une chaîne ne dépend **pas** de l'**ordre** des dérivations ;

## Exercice

Construire l'arbre de dérivation commun à :

$$S \Rightarrow_g ABC \Rightarrow_g AaBC \Rightarrow_g aaBC \Rightarrow_g aabC \Rightarrow_g aabc$$

$$S \Rightarrow_d ABC \Rightarrow_d ABc \Rightarrow_d Abc \Rightarrow_d Aabc \Rightarrow_d aabc$$

- ▶ On peut donc ne considérer **que** des dérivations **gauches** (ou que des droites) ;
- ▶ Pour tout arbre de dérivation, il existe une dérivation gauche **unique** (idem à droite) ;
- ▶ **Mais** pour une phrase donnée, il peut y avoir **plusieurs** arbres de dérivation correspondant  
Et donc **plusieurs dérivations gauche ou droite différentes**.

# Grammaire ambiguë

## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow n$$

# Grammaire ambiguë

## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :

$$S \Rightarrow_g S + S \Rightarrow_g n + S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$$

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow n$$

# Grammaire ambiguë

## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :

$$S \Rightarrow_g S + S \Rightarrow_g n + S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$$

$$S \Rightarrow_g S * S \Rightarrow_g S + S * S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$$

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow n$$

# Grammaire ambiguë

## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :


$$S \Rightarrow_g S + S \Rightarrow_g n + S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$$

$$S \Rightarrow_g S * S \Rightarrow_g S + S * S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$$

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow n$$



# Grammaire ambiguë



## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :

$S \Rightarrow_g S + S \Rightarrow_g n + S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$

$S \Rightarrow_g S * S \Rightarrow_g S + S * S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$

$S \rightarrow S + S$   
 $S \rightarrow S * S$   
 $S \rightarrow n$



# Grammaire ambiguë



## Exemple

**Dérivations** de  $n + n * n$  :

$S \Rightarrow_g S + S \Rightarrow_g n + S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$

$S \Rightarrow_g S * S \Rightarrow_g S + S * S \Rightarrow_g n + S * S \Rightarrow_g n + n * S \Rightarrow_g n + n * n$

$S \rightarrow S + S$   
 $S \rightarrow S * S$   
 $S \rightarrow n$



Une telle grammaire est dite **ambiguë**.

# Reconnaître des grammaires hors contexte

	Langage	Reconnaisseur
Type 0	Rékursivement énumérable	
	Rékursif	
Type 1	Contextuel	
Type 2	Hors contexte	
Type 3	Régulier	Automate fini



# Reconnaître des grammaires hors contexte

	<b>Langage</b>	<b>Reconnaisseur</b>
Type 0	Rékursivement énumérable	Indécidable
	Rékursif	
Type 1	Contextuel	
Type 2	Hors contexte	
Type 3	Régulier	Automate fini

# Reconnaître des grammaires hors contexte

	<b>Langage</b>	<b>Reconnaisseur</b>
Type 0	Rékursivement énumérable	Indécidable
	Rékursif	Machine de Turing <i>totale</i>
Type 1	Contextuel	
Type 2	Hors contexte	
Type 3	Régulier	Automate fini

# Reconnaître des grammaires hors contexte

	<b>Langage</b>	<b>Reconnaisseur</b>
Type 0	Rékursivement énumérable	Indécidable
	Rékursif	Machine de Turing <i>totale</i>
Type 1	Contextuel	MT linéairement bornée
Type 2	Hors contexte	
Type 3	Régulier	Automate fini

# Reconnaître des grammaires hors contexte

	Langage	Reconnaisseur
Type 0	Rékursivement énumérable	Indécidable
	Rékursif	Machine de Turing <i>totale</i>
Type 1	Contextuel	MT linéairement bornée
Type 2	Hors contexte	<b>Automate à pile</b>
Type 3	Régulier	Automate fini

# Automate à pile

## Définition (Automate à pile)

Un **automate à pile** (*Pushdown automaton*) est un 6-uplet  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ , avec :

- ▶  $Q$  est un ensemble fini d'états ;
- ▶  $\Sigma$  est l'alphabet d'entrée ;
- ▶  $\Gamma$  est l'**alphabet de pile** ;
- ▶  $\delta : Q \times \Sigma \cup \{\epsilon\} \times \Gamma \cup \{\epsilon\} \rightarrow 2^{Q \times \Gamma \cup \{\epsilon\}}$  est la fonction de transition ;
- ▶  $q_0 \in Q$  est l'état initial ;
- ▶  $F \subseteq Q$  est l'ensemble des états accepteurs.

## Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :

## Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;

# Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile.



## Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile.
- ▶ La configuration **initiale** est  $(q_0, \epsilon)$  ;

# Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile. **mémoire initiale**
- ▶ La configuration **initiale** est  $(q_0, \epsilon)$  ;
- ▶ Sur lecture de  $a \in \Sigma$ , l'automate passe de la configuration  $(q, s\alpha)$  à la configuration  $(q', s\beta)$ , noté  $(q, s\alpha) \xrightarrow{a} (q', s\beta)$  si :

# Automate à pile : configurations

- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile.
- ▶ La configuration **initiale** est  $(q_0, \epsilon)$  ;
- ▶ Sur lecture de  $a \in \Sigma$ , l'automate passe de la configuration  $(q, s\alpha)$  à la configuration  $(q', s\beta)$ , noté  $(q, s\alpha) \xrightarrow{a} (q', s\beta)$  si :
  - ▶  $\alpha, \beta \in \Gamma$  ;

# Automate à pile : configurations


- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile.
- ▶ La configuration **initiale** est  $(q_0, \epsilon)$  ;
- ▶ Sur lecture de  $a \in \Sigma$ , l'automate passe de la configuration  $(q, s\alpha)$  à la configuration  $(q', s\beta)$ , noté  $(q, s\alpha) \xrightarrow{a} (q', s\beta)$  si :
  - ▶  $\alpha, \beta \in \Gamma^*$  ;
  - ▶  $(q', \beta) \in \delta(q, a, \alpha)$ .

# Automate à pile : configurations


- ▶ Une **configuration** d'un automate à pile  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  est un couple  $(q, s)$  où :
  - ▶  $q \in Q$  est un état de l'automate ;
  - ▶  $s \in \Gamma^*$  est le contenu de la pile.
- ▶ La configuration **initiale** est  $(q_0, \epsilon)$  ;
- ▶ Sur lecture de  $a \in \Sigma$ , l'automate passe de la configuration  $(q, s\alpha)$  à la configuration  $(q', s\beta)$ , noté  $(q, s\alpha) \xrightarrow{a} (q', s\beta)$  si :
  - ▶  $\alpha, \beta \in \Gamma^*$  ;
  - ▶  $(q', \beta) \in \delta(q, a, \alpha)$ .
- ▶  $w \in \Sigma^*$  est **accepté** par l'automate si  $(q_0, \epsilon) \xrightarrow{w}^* (q, s)$  avec  $q \in F$   
 $\xrightarrow{*}$  = Image par la fermeture réflexive transitive de  $\rightarrow$   
 On peut aussi se passer de  $F$  et accepter quand la pile est vide

# Automate à pile : exemples


## Exemple



Lit  $a$  et **empile**  $A$




Lit  $a$  et **dépile**  $A$




Lit  $a$  et **teste**  $A$

# Automate à pile : exemples


## Exemple



Lit  $a$  et **empile**  $A$




Lit  $a$  et **dépile**  $A$



Lit  $a$  et **teste**  $A$


## Exemple




$L =$

# Automate à pile : exemples


## Exemple



Lit  $a$  et **empile**  $A$




Lit  $a$  et **dépile**  $A$



Lit  $a$  et **teste**  $A$

## Exemple




$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Si on arrive à  $q_3$  il y plus de  $b$  que  $a$ , encore de  $b$  à lire → blocage




# Automate à pile : exemples


## Exemple



Lit  $a$  et **empile**  $A$




Lit  $a$  et **dépile**  $A$



Lit  $a$  et **teste**  $A$

## Exemple



$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

## Exercice

Donner un automate à pile qui reconnait  $L = \{wcw^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$ .

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)
  - ▶ Les transitions (de lecture ou non) sont possibles seulement depuis la version de l'état correspondant à la lettre lue (aucune transition n'est possible depuis les états correspondant à  $\epsilon$ ) ;

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)
  - ▶ Les transitions (de lecture ou non) sont possibles seulement depuis la version de l'état correspondant à la lettre lue (aucune transition n'est possible depuis les états correspondant à  $\epsilon$ ) ;
  - ▶ Les lectures mènent à l'état cible avec le même indice que la source ;

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)
  - ▶ Les transitions (de lecture ou non) sont possibles seulement depuis la version de l'état correspondant à la lettre lue (aucune transition n'est possible depuis les états correspondant à  $\epsilon$ ) ;
  - ▶ Les lectures mènent à l'état cible avec le même indice que la source ;
  - ▶ Les consommations mènent à toutes les versions de l'état cible ;



## Automate (à pile) : transitions sans consommation


- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)
  - ▶ Les transitions (de lecture ou non) sont possibles seulement depuis la version de l'état correspondant à la lettre lue (aucune transition n'est possible depuis les états correspondant à  $\epsilon$ ) ;
  - ▶ Les lectures mènent à l'état cible avec le même indice que la source ;
  - ▶ Les consommations mènent à toutes les versions de l'état cible ;
  - ▶ Un état  $s_\epsilon$  est accepteur ssi  $s$  est accepteur ;

## Automate (à pile) : transitions sans consommation

- ▶ On peut **étendre** facilement les automates (à pile ou non) pour prendre en compte des transitions qui **lisent** la lettre courante **sans la consommer**. On notera  $q \xrightarrow{\epsilon(a), W \rightarrow W'} q'$  une telle transition ;
- ▶ L'**implémentation** de cette extension est triviale ;
- ▶ Cela ne change pas l'**expressivité** du modèle en termes de langage (dans le cas non-déterministe)
  - ▶ Pour retrouver un automate sans transitions de lecture on duplique tous les états pour chaque lettre de l'alphabet (plus  $\epsilon$ )  
 $s_a$  est l'état  $s$  avec la prochaine lettre à lire  $a$  ( $\epsilon$  signifie qu'il n'y a plus rien à lire)
  - ▶ Les transitions (de lecture ou non) sont possibles seulement depuis la version de l'état correspondant à la lettre lue (aucune transition n'est possible depuis les états correspondant à  $\epsilon$ ) ;
  - ▶ Les lectures mènent à l'état cible avec le même indice que la source ;
  - ▶ Les consommations mènent à toutes les versions de l'état cible ;
  - ▶ Un état  $s_\epsilon$  est accepteur ssi  $s$  est accepteur ;
  - ▶ Les états initiaux sont les différentes versions dupliquées des états initiaux d'origine.

# Automate (à pile) : transitions sans consommation

## Exemple



# Construction d'un analyseur

- ▶ Pour construire **automatiquement** un automate à pile reconnaissant une grammaire donnée :
  - ▶ méthode **descendante** : on part de l'axiome et on dérive jusqu'à trouver la chaîne ;
  - ▶ méthode **ascendante** : on part de la chaîne et on remonte les dérivations possibles jusqu'à trouver l'axiome ;

# Construction d'un analyseur déterministe

- ▶ Simuler un automate à pile non déterministe est trop coûteux.

## Construction d'un analyseur déterministe

- ▶ Simuler un automate à pile non déterministe est trop coûteux.
- ▶ On veut un automate **déterministe** : pour tous  $q, a, W$  :  
 $\delta(q, \epsilon, W) = \emptyset$  et  $\{(q', W'), (q'', W'')\} \subseteq \delta(q, a, W) \Rightarrow (q', W') = (q'', W'')$   
Idem pour les transitions sans consommation

# Construction d'un analyseur déterministe

- ▶ Simuler un automate à pile non déterministe est trop coûteux.
- ▶ On veut un automate **déterministe** : pour tous  $q, a, W$  :  
 $\delta(q, \epsilon, W) = \emptyset$  et  $\{(q', W'), (q'', W'')\} \subseteq \delta(q, a, W) \Rightarrow (q', W') = (q'', W'')$   
 Idem pour les transitions sans consommation
- ▶ **mais** :

## Théorème

*Les langages reconnus par les automates à pile **déterministes** forment un sous-ensemble **strict** des langages hors contexte.*

p.ex. le langage  $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$  ne peut pas être reconnu par un automate à pile déterministe

# Construction d'un analyseur déterministe

- ▶ Simuler un automate à pile non déterministe est trop coûteux.
- ▶ On veut un automate **déterministe** : pour tous  $q, a, W$  :  
 $\delta(q, \epsilon, W) = \emptyset$  et  $\{(q', W'), (q'', W'')\} \subseteq \delta(q, a, W) \Rightarrow (q', W') = (q'', W'')$   
 Idem pour les transitions sans consommation
- ▶ **mais** :

## Théorème

*Les langages reconnus par les automates à pile **déterministes** forment un sous-ensemble **strict** des langages hors contexte.*

p.ex. le langage  $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$  ne peut pas être reconnu par un automate à pile déterministe

- ▶ On propose des constructions d'automates **déterministes** pour des **sous-ensembles** des langages hors contexte déterministes.  
 Mais qui permettent de reconnaître la très grande majorité des langages intéressants en pratique.



# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc

Conclusion

## Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivations gauche possibles de l'axiome :

## Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivations gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;

## Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivations gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;

## Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivations gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow W$  de la grammaire, on ajoute une transition :  
En étendant la définition des automates pour pouvoir empiler des mots : empiler  $ABC$  c'est empiler  $C$ , puis  $B$ , puis  $A$

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

# Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivation gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow W$  de la grammaire, on ajoute une transition :  
 En étendant la définition des automates pour pouvoir empiler des mots : empiler  $ABC$  c'est empiler  $C$ , puis  $B$ , puis  $A$

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

# Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivations gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow W$  de la grammaire, on ajoute une transition :  
 En étendant la définition des automates pour pouvoir empiler des mots : empiler  $ABC$  c'est empiler  $C$ , puis  $B$ , puis  $A$

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

- ▶ On ajoute la transition d'initialisation :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$S)\}$$

# Automate à pile non déterministe descendant

On construit **toutes** les dérivation gauche possibles de l'axiome :

- ▶ Trois états :  $\{\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{F}\}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow W$  de la grammaire, on ajoute une transition :  
 En étendant la définition des automates pour pouvoir empiler des mots : empiler  $ABC$  c'est empiler  $C$ , puis  $B$ , puis  $A$

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

- ▶ On ajoute la transition d'initialisation :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$S)\}$$

- ▶ On ajoute la transition d'acceptation :

On suppose la chaîne à lire terminée par un \$.

$$\delta(\mathcal{C}, \$, \$) = \{(\mathcal{F}, \epsilon)\}$$



# Automate à pile non déterministe descendant

## Exemple


 $S \rightarrow aSa$  $S \rightarrow bSb$  $S \rightarrow c$ 

# Automate à pile non déterministe descendant

## Exemple


$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$


# Automate à pile non déterministe descendant


## Exemple

$$S \rightarrow aSa$$
$$S \rightarrow bSb$$
$$S \rightarrow c$$


# Automate à pile non déterministe descendant

## Exemple


$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$



# Automate à pile non déterministe descendant

## Exemple


$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$



# Automate à pile non déterministe descendant

## Exemple

$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$



Exemple d'**exécution** de l'automate sur  $abcba\$$  :

$$\begin{aligned}
 (I, \epsilon) &\xrightarrow{\epsilon} (C, \$S) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$aSa) \xrightarrow{a} (C, \$aS) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$abSb) \xrightarrow{b} (C, \$abS) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$abc) \\
 &\xrightarrow{c} (C, \$ab) \xrightarrow{b} (C, \$a) \xrightarrow{a} (C, \$) \xrightarrow{\$} (F, \epsilon)
 \end{aligned}$$

# Ensembles PREMIER et SUIVANT

- ▶ La construction précédente n'a (quasiment) aucune chance de donner un automate **déterministe** ;

# Ensembles PREMIER et SUIVANT

- ▶ La construction précédente n'a (quasiment) aucune chance de donner un automate **déterministe** ;
- ▶ On va raffiner et restreignant les règles qui peuvent s'appliquer en fonction du **prochain** caractère à lire ;



# Ensembles PREMIER et SUIVANT

- ▶ La construction précédente n'a (quasiment) aucune chance de donner un automate **déterministe** ;
- ▶ On va raffiner et restreignant les règles qui peuvent s'appliquer en fonction du **prochain** caractère à lire ;
- ▶ On construit pour cela deux ensembles :

# Ensembles PREMIER et SUIVANT

- ▶ La construction précédente n'a (quasiment) aucune chance de donner un automate **déterministe** ;
- ▶ On va raffiner et restreignant les règles qui peuvent s'appliquer en fonction du **prochain** caractère à lire ;
- ▶ On construit pour cela deux ensembles :
  - ▶ **PREMIER( $W$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  ;

# Ensembles PREMIER et SUIVANT

- ▶ La construction précédente n'a (quasiment) aucune chance de donner un automate **déterministe** ;
- ▶ On va raffiner et restreignant les règles qui peuvent s'appliquer en fonction du **prochain** caractère à lire ;
- ▶ On construit pour cela deux ensembles :
  - ▶ **PREMIER( $W$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  ;
  - ▶ **SUIVANT( $A$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$

## Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

## Calcul de PREMIER

- ▶ **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- ▶ Algorithme :

## Calcul de PREMIER

- **PREMIER( $W$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;

## Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :
  1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
  2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;

## Calcul de PREMIER

- **PREMIER( $W$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$



## Calcul de PREMIER

- **PREMIER( $W$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

# Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

## Exemple

 $S \rightarrow TS'$ 
 $S' \rightarrow +TS' | \epsilon$ 
 $T \rightarrow FT'$ 
 $T' \rightarrow *FT' | \epsilon$ 
 $F \rightarrow (S) | n$ 
 $\text{PREMIER}(S) =$ 
 $\text{PREMIER}(S') =$ 
 $\text{PREMIER}(T) =$ 
 $\text{PREMIER}(T') =$ 
 $\text{PREMIER}(F) =$ 
 $\Sigma = \{n, +, *, (, )\}$

## Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

### Exemple

 $S \rightarrow TS'$ 
 $S' \rightarrow +TS' | \epsilon$ 
 $T \rightarrow FT'$ 
 $T' \rightarrow *FT' | \epsilon$ 
 $F \rightarrow (S) | n$ 
 $\text{PREMIER}(S) =$ 
 $\text{PREMIER}(S') =$ 
 $\text{PREMIER}(T) =$ 
 $\text{PREMIER}(T') =$ 
 $\text{PREMIER}(F) = \{(, n\}$ 
 $\Sigma = \{n, +, *, (, )\}$

# Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

## Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{PREMIER}(S) =$
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(S') = \{+, \epsilon\}$
$T \rightarrow FT'$	$\text{PREMIER}(T) =$
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(T') = \{*, \epsilon\}$
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{PREMIER}(F) = \{(, n\}$

$$\Sigma = \{n, +, *, (, )\}$$

# Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

## Exemple

$$S \rightarrow TS'$$

$$S' \rightarrow +TS' | \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$$

$$F \rightarrow (S) | n$$

$$\text{PREMIER}(S) =$$

$$\text{PREMIER}(S') = \{+, \epsilon\}$$

$$\text{PREMIER}(T) = \text{PREMIER}(F)$$

$$\text{PREMIER}(T') = \{*, \epsilon\}$$

$$\text{PREMIER}(F) = \{(, n\}$$

$$\Sigma = \{n, +, *, (, )\}$$

$$\epsilon \notin \text{PREMIER}(F)$$

# Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

## Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{PREMIER}(S) =$	$\Sigma = \{n, +, *, (, )\}$
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(S') = \{+, \epsilon\}$	
$T \rightarrow FT'$	$\text{PREMIER}(T) = \text{PREMIER}(F) = \{(, n\}$	$\epsilon \notin \text{PREMIER}(F)$
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(T') = \{*, \epsilon\}$	
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{PREMIER}(F) = \{(, n\}$	

# Calcul de PREMIER

- **PREMIER**( $W$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui commencent les chaînes dérivées de  $W \in (\Sigma \cup N)^*$  :

$$a \in \text{PREMIER}(W) \text{ ssi } \exists U \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } W \Rightarrow_g^* aU$$

- Algorithme :

1. Si  $X$  est un terminal,  $\text{PREMIER}(X) = \{X\}$  ;
2. Si  $X \rightarrow \epsilon$  est une production,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$  ;
3. Si  $X$  est un non-terminal et  $X \rightarrow W$  est une production alors  $\text{PREMIER}(W) \subseteq \text{PREMIER}(X)$
4.  $a \in \text{PREMIER}(Y_1 Y_2 \dots Y_k)$  s'il existe  $i \leq k$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(Y_i)$  et pour tout  $j < i$ ,  $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_j)$ .

## Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{PREMIER}(S) = \text{PREMIER}(T) = \{ (, n \}$	$\Sigma = \{ n, +, *, (, ) \}$
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(S') = \{ +, \epsilon \}$	
$T \rightarrow FT'$	$\text{PREMIER}(T) = \text{PREMIER}(F) = \{ (, n \}$	$\epsilon \notin \text{PREMIER}(F)$
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{PREMIER}(T') = \{ *, \epsilon \}$	
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{PREMIER}(F) = \{ (, n \}$	

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$



## Calcul de SUIVANT

- ▶ **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- ▶ Algorithme :

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT( $A$ )** est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :
  1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à  $\text{SUIVANT}(S)$  ( $S$  est l'axiome).

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT(A)** est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :
  1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT(S)** (**S est l'axiome**).
  2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT(B)**

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UB\bar{V}$  est une production, **PREMIER**( $V$ )  $\setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UB\bar{V}$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

### Exemple

$$S \rightarrow TS'$$

$$S' \rightarrow +TS' | \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$$

$$F \rightarrow (S) | n$$

$$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \quad (1),$$

$$\text{SUIVANT}(S') =$$

$$\text{SUIVANT}(T) =$$

$$\text{SUIVANT}(T') =$$

$$\text{SUIVANT}(F) =$$

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

### Exemple

$$S \rightarrow TS'$$

$$S' \rightarrow +TS' | \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$$

$$F \rightarrow (S) | n$$

$$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, )\}$$

$$\text{SUIVANT}(S') =$$

$$\text{SUIVANT}(T) =$$

$$\text{SUIVANT}(T') =$$

$$\text{SUIVANT}(F) =$$

(1), (2)

# Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

## Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \})$	(1), (2)
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(S') =$	
$T \rightarrow FT'$	$\text{SUIVANT}(T) = \{+,$	(2)
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(T') =$	
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{SUIVANT}(F) = \{*,$	(2)

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

### Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \}$	(1), (2)
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(S') = \{\$, \}$	(3)
$T \rightarrow FT'$	$\text{SUIVANT}(T) = \{+,$	(2)
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(T') =$	
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{SUIVANT}(F) = \{*,$	(2)



# Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

## Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \}$	(1), (2)
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(S') = \{\$, \}$	(3)
$T \rightarrow FT'$	$\text{SUIVANT}(T) = \{+, \$, \}$	(2), (3 $\epsilon$ )
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(T') =$	
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{SUIVANT}(F) = \{*,$	(2)

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

### Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \, \}$	(1), (2)
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(S') = \{\$, \, \}$	(3)
$T \rightarrow FT'$	$\text{SUIVANT}(T) = \{+, \$, \, \}$	(2), (3 $\epsilon$ )
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(T') = \{+, \$, \, \}$	(3)
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{SUIVANT}(F) = \{*, \, \}$	(2)

## Calcul de SUIVANT

- **SUIVANT**( $A$ ) est l'ensemble des **terminaux** qui peuvent apparaître à droite du non-terminal  $A \in N$  :

$$a \in \text{SUIVANT}(A) \text{ ssi } \exists U, V \in (\Sigma \cup N)^* \text{ t.q. } S \Rightarrow_g^* UAaV$$

- Algorithme :

1. On ajoute un \$ à la fin de la chaîne à reconnaître et à **SUIVANT**( $S$ ) ( $S$  est l'axiome).
2. Si  $A \rightarrow UBV$  est une production,  $\text{PREMIER}(V) \setminus \{\epsilon\}$  est inclus dans **SUIVANT**( $B$ )
3. Si  $A \rightarrow UB$  ou  $A \rightarrow UBV$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$ , alors **SUIVANT**( $A$ ) est inclus dans **SUIVANT**( $B$ ).

### Exemple

$S \rightarrow TS'$	$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, \, \}$	(1), (2)
$S' \rightarrow +TS'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(S') = \{\$, \, \}$	(3)
$T \rightarrow FT'$	$\text{SUIVANT}(T) = \{+, \$, \, \}$	(2), (3 $\epsilon$ )
$T' \rightarrow *FT'   \epsilon$	$\text{SUIVANT}(T') = \{+, \$, \, \}$	(3)
$F \rightarrow (S)   n$	$\text{SUIVANT}(F) = \{*, +, \$, \, \}$	(2), (3 $\epsilon$ )

## PREMIER et SUIVANT : Exercice

## Exercice

Calculer les ensembles PREMIER et SUIVANT des grammaires suivantes :

$$G_1 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ibtSE|a \\ E \rightarrow eS|\epsilon \end{array} \right. \quad G_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ACB \\ A \rightarrow aA|b \\ B \rightarrow Bb|a \\ C \rightarrow aBcAb \end{array} \right. \quad G_3 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ACcaB \\ A \rightarrow aB|\epsilon \\ B \rightarrow Bb|c \\ C \rightarrow bAb|a \end{array} \right.$$

## Analyseur prédictif

On construit l'automate en **restreignant** les substitutions :

- ▶ **États** :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (final),  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{C}$  ;

## Analyseur prédictif

On construit l'automate en **restreignant** les substitutions :

- ▶ **États** :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (final),  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{C}$  ;
- ▶ Pour  $A \rightarrow W$  et  $a \in \Sigma$ , **si**  $a \in \text{PREMIER}(W)$ , ou  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(W)$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(\mathbf{a}), A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

# Analyseur prédictif

On construit l'automate en **restreignant** les substitutions :

- ▶ **États** :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (final),  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{C}$  ;
- ▶ Pour  $A \rightarrow W$  et  $a \in \Sigma$ , **si**  $a \in \text{PREMIER}(W)$ , ou  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(W)$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(\mathbf{a}), A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout  $a \in \Sigma \cup \{\$\}$ ,  $b \in \Sigma$ , on ajoute la transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

# Analyseur prédictif

On construit l'automate en **restreignant** les substitutions :

- ▶ **États** :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (final),  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{C}$  ;
- ▶ Pour  $A \rightarrow W$  et  $a \in \Sigma$ , **si**  $a \in \text{PREMIER}(W)$ , ou  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(W)$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(\mathbf{a}), A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout  $a \in \Sigma \cup \{\$\}$ ,  $b \in \Sigma$ , on ajoute la transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

- ▶ Initialisation (quelle que soit la première lettre) et acceptation (on suppose la chaîne à lire terminée par \$) :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon(\mathbf{\Sigma}), \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$S)\} \text{ et } \delta(\mathcal{C}, \$, \$) = \{(\mathcal{F}, \epsilon)\}$$



## Analyseur prédictif

On construit l'automate en **restreignant** les substitutions :

- ▶ **États** :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (final),  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{C}$  ;
- ▶ Pour  $A \rightarrow W$  et  $a \in \Sigma$ , **si**  $a \in \text{PREMIER}(W)$ , ou  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et  $\epsilon \in \text{PREMIER}(W)$ , on ajoute une transition :

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(\mathbf{a}), A) = \{(\mathcal{C}, W)\}$$

- ▶ Pour tout  $a \in \Sigma \cup \{\$\}$ ,  $b \in \Sigma$ , on ajoute la transition :

$$\delta(\mathcal{C}, a, a) = \{(\mathcal{C}, \epsilon)\}$$

- ▶ Initialisation (quelle que soit la première lettre) et acceptation (on suppose la chaîne à lire terminée par \$) :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon(\mathbf{\Sigma}), \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$S)\} \text{ et } \delta(\mathcal{C}, \$, \$) = \{(\mathcal{F}, \epsilon)\}$$

- ▶ On complète  $\delta$  avec les transitions d'**erreur** : pour tout  $B$  t.q.  $\nexists B \rightarrow W$  t.q.  $a \in \text{PREMIER}(W)$ ,

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(a), B) = \{(\mathcal{E}, \epsilon)\}$$

# Analyseur prédictif

## Exemple

$$\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$$

$$S \rightarrow aSa$$


$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$

$$\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$$

$$\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$$

$$\text{PREMIER}(c) = \{c\}$$



# Analyseur prédictif

## Exemple

$$\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$$

$$S \rightarrow aSa$$


$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$

$$\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$$

$$\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$$

$$\text{PREMIER}(c) = \{c\}$$



# Analyseur prédictif

## Exemple

$$\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$$

$$S \rightarrow aSa$$


$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$

$$\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$$


$$\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$$

$$\text{PREMIER}(c) = \{c\}$$




# Analyseur prédictif

## Exemple

 $\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$ 
 $S \rightarrow aSa$ 
 $S \rightarrow bSb$ 
 $S \rightarrow c$ 
 $\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$ 
 $\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$ 
 $\text{PREMIER}(c) = \{c\}$ 
 $\epsilon(\mathbf{a}), S \rightarrow aSa,$ 
 $\epsilon(\mathbf{b}), S \rightarrow bSb,$ 
 $\epsilon(\mathbf{c}), S \rightarrow c$ 



# Analyseur prédictif

## Exemple

 $\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$ 
 $S \rightarrow aSa$ 
 $S \rightarrow bSb$ 
 $S \rightarrow c$ 
 $\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$ 
 $\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$ 
 $\text{PREMIER}(c) = \{c\}$ 


# Analyseur prédictif

## Exemple

 $\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$ 
 $S \rightarrow aSa$ 
 $S \rightarrow bSb$ 
 $S \rightarrow c$ 
 $\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$ 
 $\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$ 
 $\text{PREMIER}(c) = \{c\}$ 


# Analyseur prédictif

## Exemple

$$\Sigma = \{a, b, c, \mathbf{d}\}$$

$$S \rightarrow aSa$$


$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$

$$\text{PREMIER}(aSa) = \{a\}$$

$$\text{PREMIER}(bSb) = \{b\}$$

$$\text{PREMIER}(c) = \{c\}$$



Exemple d'**exécution** de l'automate sur  $abcba\$$  :

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{I}, \epsilon) &\xrightarrow{\epsilon(\mathbf{a})} (\mathcal{C}, \$S) \xrightarrow{\epsilon(\mathbf{a})} (\mathcal{C}, \$aSa) \xrightarrow{a} (\mathcal{C}, \$aS) \xrightarrow{\epsilon(\mathbf{b})} (\mathcal{C}, \$abSb) \xrightarrow{b} (\mathcal{C}, \$abS) \\
 &\xrightarrow{\epsilon(\mathbf{c})} (\mathcal{C}, \$abc) \xrightarrow{c} (\mathcal{C}, \$ab) \xrightarrow{b} (\mathcal{C}, \$a) \xrightarrow{a} (\mathcal{C}, \$) \xrightarrow{\$} (\mathcal{F}, \epsilon)
 \end{aligned}$$



# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;
- ▶ Ces conflits peuvent avoir différentes causes, en particulier :

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;
- ▶ Ces conflits peuvent avoir différentes causes, en particulier :
  - ▶ Le **langage** n'est pas LL(1) ;

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;
- ▶ Ces conflits peuvent avoir différentes causes, en particulier :
  - ▶ Le **langage** n'est pas LL(1) ;
  - ▶ La grammaire est **ambiguë** ;

# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;
- ▶ Ces conflits peuvent avoir différentes causes, en particulier :
  - ▶ Le **langage** n'est pas LL(1) ;
  - ▶ La grammaire est **ambiguë** ;
  - ▶ ou **récursive** à gauche.



# Grammaires LL(1)

- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe**, on dit que la grammaire est **LL(1)** et l'analyse a réussi ;
- ▶ Sinon, deux types de **conflits** entre les règles sont possibles :
  - ▶ PREMIER/PREMIER :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{PREMIER}(V) \neq \emptyset$  ;
  - ▶ PREMIER/SUIVANT :  $A \rightarrow U|V$  avec  $\epsilon \in \text{PREMIER}(V)$  et  $\text{PREMIER}(U) \cap \text{SUIVANT}(A) \neq \emptyset$  ;
- ▶ Ces conflits peuvent avoir différentes causes, en particulier :
  - ▶ Le **langage** n'est pas LL(1) ;
  - ▶ La grammaire est **ambiguë** ;
  - ▶ ou **récursive** à gauche.
- ▶ Dans les deux derniers cas, on peut essayer de **transformer** la grammaire pour la rendre analysable par cette méthode.

# Transformations : ambiguïtés

- ▶ On peut **parfois** supprimer les ambiguïtés dans une grammaire ;

# Transformations : ambiguïtés

- ▶ On peut **parfois** supprimer les ambiguïtés dans une grammaire ;
- ▶ Il faut imposer un **unique** arbre de dérivation pour chaque phrase :

# Transformations : ambiguïtés

- ▶ On peut **parfois** supprimer les ambiguïtés dans une grammaire ;
- ▶ Il faut imposer un **unique** arbre de dérivation pour chaque phrase :

## Exemple

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow (S) | n$$

# Transformations : ambiguïtés

- ▶ On peut **parfois** supprimer les ambiguïtés dans une grammaire ;
- ▶ Il faut imposer un **unique** arbre de dérivation pour chaque phrase :

## Exemple

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow S * S$$

$$S \rightarrow (S)|_n$$

$$S \rightarrow S + S$$

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E * E$$

$$E \rightarrow (S)|_n$$

## Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;

## Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) propre ;

## Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) propre ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow \epsilon$  et toute occurrence de  $A$  dans une règle  $B \rightarrow UAV$ , on duplique cette dernière règle en remplaçant  $A$  par  $\epsilon$  ( $B \rightarrow UV$ ) :

On fait toutes les possibilités



## Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) propre ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow \epsilon$  et toute occurrence de  $A$  dans une règle  $B \rightarrow UAV$ , on duplique cette dernière règle en remplaçant  $A$  par  $\epsilon$  ( $B \rightarrow UV$ ) :

On fait toutes les possibilités

### Exemple

$$S \rightarrow aEcEb$$

$$E \rightarrow d|\epsilon$$

## Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) propre ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow \epsilon$  et toute occurrence de  $A$  dans une règle  $B \rightarrow UAV$ , on duplique cette dernière règle en remplaçant  $A$  par  $\epsilon$  ( $B \rightarrow UV$ ) :

On fait toutes les possibilités

### Exemple

$$S \rightarrow aEcEb$$

$$E \rightarrow d|\epsilon$$

$$S \rightarrow aEcEb$$

$$S \rightarrow a\epsilon cEb$$

$$S \rightarrow aEc\epsilon b$$

$$S \rightarrow a\epsilon c\epsilon b$$

$$E \rightarrow d$$

# Transformations : Grammaires propres

- ▶ Une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) est **propre** si elle n'a pas de production  $A \rightarrow \epsilon$  ;
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire (qui ne génère pas  $\epsilon$ ) propre ;
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow \epsilon$  et toute occurrence de  $A$  dans une règle  $B \rightarrow UAV$ , on duplique cette dernière règle en remplaçant  $A$  par  $\epsilon$  ( $B \rightarrow UV$ ) :

On fait toutes les possibilités

## Exemple

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aEcEb \\ E &\rightarrow d|\epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aEcEb \\ S &\rightarrow a\epsilon cEb \\ S &\rightarrow aEc\epsilon b \\ S &\rightarrow a\epsilon c\epsilon b \\ E &\rightarrow d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aEcEb \\ S &\rightarrow acEb \\ S &\rightarrow aEcb \\ S &\rightarrow acb \\ E &\rightarrow d \end{aligned}$$

## Transformations : Récursivité à gauche

- Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$ ;

## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$

## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :

# Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;

# Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;



## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;
  3. On recommence jusqu'au point fixe.

## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;
  3. On recommence jusqu'au point fixe.

### Exemple

$$S \rightarrow Aa|b$$

$$A \rightarrow Ac|Sd|e$$

# Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;
  3. On recommence jusqu'au point fixe.

## Exemple

$$\begin{array}{ll}
 S \rightarrow Aa|b & S \rightarrow Aa|b \\
 S \rightarrow Aa|b & \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{SdA'}|e\mathbf{A'} \\
 A \rightarrow Ac|Sd|e & \mathbf{A'} \rightarrow \mathbf{cA'}|\epsilon
 \end{array}$$

## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;
  3. On recommence jusqu'au point fixe.

### Exemple

$S \rightarrow Aa b$ $A \rightarrow Ac Sd e$	$S \rightarrow Aa b$ $A \rightarrow SdA' eA'$ $A' \rightarrow cA' \epsilon$	$S \rightarrow SdA'a eA'a b$ $A' \rightarrow cA' \epsilon$
--	---	--

## Transformations : Récursivité à gauche

- ▶ Une grammaire est **récursive à gauche** si elle a une production  $A \rightarrow AU$  ;
- ▶ L'analyseur prédictif ne peut pas fonctionner avec une telle grammaire : **Conflits PREMIER/PREMIER** : p.ex.  $A \rightarrow Aa|b$
- ▶ On peut **toujours** rendre une grammaire propre et sans cycle ( $A \rightarrow^+ A$ ) non récursive à gauche :
  1. On remplace chaque règle  $A \rightarrow BW$  par  $A \rightarrow XW$  pour toute règle  $B \rightarrow X$  ;
  2. On remplace chaque règle  $A \rightarrow AU|V$  par  $A \rightarrow VA'$  et  $A' \rightarrow UA'|\epsilon$  ;
  3. On recommence jusqu'au point fixe.

### Exemple

$S \rightarrow Aa b$	$S \rightarrow Aa b$		$S \rightarrow eA'S' bS'$
$A \rightarrow Ac Sd e$	$A \rightarrow SdA' eA'$	$S \rightarrow SdA'a eA'a b$	$S' \rightarrow dA'aS' \epsilon$
	$A' \rightarrow cA' \epsilon$	$A' \rightarrow cA' \epsilon$	$A' \rightarrow cA' \epsilon$

# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

**Analyse ascendante**

Yacc

Conclusion

# Analyse ascendante

- ▶ L'analyse descendante est limitée **en pratique**  
(pour générer des automates déterministes)

# Analyse ascendante

- ▶ L'analyse descendante est limitée **en pratique** (pour générer des automates déterministes)
- ▶ L'analyse **ascendante** permet de générer des analyseurs déterministes pour un plus grand nombre de grammaires.



# Analyse ascendante

- ▶ L'analyse descendante est limitée **en pratique** (pour générer des automates déterministes)
- ▶ L'analyse **ascendante** permet de générer des analyseurs déterministes pour un plus grand nombre de grammaires.
- ▶ Elle se base sur le principe « **décalage - réduction** » (*shift / reduce*)

# Analyse ascendante

- ▶ L'analyse descendante est limitée **en pratique** (pour générer des automates déterministes)
- ▶ L'analyse **ascendante** permet de générer des analyseurs déterministes pour un plus grand nombre de grammaires.
- ▶ Elle se base sur le principe « **décalage - réduction** » (*shift / reduce*)
- ▶ Cela consiste à **remonter**, à partir de la chaîne d'entrée, le long d'une dérivation **droite** possible.

## Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

## Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;

## Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- ▶ Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;

## Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- ▶ Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $R_i : A \rightarrow B_1 \dots B_k$ , on ajoute (**reduce**) :  
En étendant l'automate pour dépiler plusieurs symboles successivement sur une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, B_1 \dots B_k) = \{(\mathcal{C}, A)\}$$

## Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivation droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- ▶ Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $R_i : A \rightarrow B_1 \dots B_k$ , on ajoute (**reduce**) :  
 En étendant l'automate pour dépiler plusieurs symboles successivement sur une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, B_1 \dots B_k) = \{(\mathcal{C}, A)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition (**shift**) :

$$\delta(\mathcal{C}, a, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, a)\}$$

# Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- ▶ Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $R_i : A \rightarrow B_1 \dots B_k$ , on ajoute (**reduce**) :  
 En étendant l'automate pour dépiler plusieurs symboles successivement sur une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, B_1 \dots B_k) = \{(\mathcal{C}, A)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition (**shift**) :

$$\delta(\mathcal{C}, a, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, a)\}$$

- ▶ On ajoute la transition d'initialisation :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$)\}$$



# Automate à pile non déterministe ascendant

On construit **toutes** les dérivations droite inverses possibles de la chaîne d'entrée :

- ▶ Les états :  $\mathcal{I}, \mathcal{C}, \mathcal{B}, \mathcal{F}$  ;
- ▶ L'état initial est  $\mathcal{I}$ , l'état accepteur  $\mathcal{F}$  ;
- ▶ Pour toute règle  $R_i : A \rightarrow B_1 \dots B_k$ , on ajoute (**reduce**) :  
 En étendant l'automate pour dépiler plusieurs symboles successivement sur une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, B_1 \dots B_k) = \{(\mathcal{C}, A)\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$ , on ajoute une transition (**shift**) :

$$\delta(\mathcal{C}, a, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, a)\}$$

- ▶ On ajoute la transition d'initialisation :


$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon, \epsilon) = \{(\mathcal{C}, \$)\}$$

- ▶ On ajoute les transitions d'acceptation :

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon, \$) = \{(\mathcal{B}, \epsilon)\} \text{ et } \delta(\mathcal{B}, \$, \$) = \{(\mathcal{F}, \epsilon)\}$$

# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

 $S \rightarrow aSa$  $S \rightarrow bSb$  $S \rightarrow c$ 

# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$



# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$




# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow c$$




# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$


$\epsilon, aSa \rightarrow S,$   
 $\epsilon, bSb \rightarrow S,$   
 $\epsilon, c \rightarrow S$



# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple


$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$



# Automate à pile non déterministe ascendant

## Exemple

$S \rightarrow aSa$   
 $S \rightarrow bSb$   
 $S \rightarrow c$



Exemple d'**exécution** de l'automate sur  $abcba\$$  :

$$\begin{aligned}
 (I, \epsilon) &\xrightarrow{\epsilon} (C, \$) \xrightarrow{a} (C, \$a) \xrightarrow{b} (C, \$ab) \xrightarrow{c} (C, \$abc) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$abS) \\
 &\xrightarrow{b} (C, \$abSb) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$aS) \xrightarrow{a} (C, \$aSa) \xrightarrow{\epsilon} (C, \$S) \xrightarrow{\epsilon} (B, \$) \xrightarrow{\$} (F, \epsilon)
 \end{aligned}$$



## Déterminisation : conflits

- ▶ Comme précédemment, l'automate a peu de chance d'être déterministe ;

## Déterminisation : conflits

- ▶ Comme précédemment, l'automate a peu de chance d'être déterministe ;
- ▶ Deux types de choix non déterministes (**conflits**) peuvent survenir :

## Déterminisation : conflits

- ▶ Comme précédemment, l'automate a peu de chance d'être déterministe ;
- ▶ Deux types de choix non déterministes (**conflits**) peuvent survenir :
  1. décalage - réduction (*shift-reduce*) ;

## Déterminisation : conflits

- ▶ Comme précédemment, l'automate a peu de chance d'être déterministe ;
- ▶ Deux types de choix non déterministes (**conflits**) peuvent survenir :
  1. décalage - réduction (*shift-reduce*) ;
  2. réduction - réduction (*reduce-reduce*) ;

## Conflit décalage - réduction

Il a un conflit **décalage - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ décaler sur la pile le symbole lu ;

## Conflit décalage - réduction

Il a un conflit **décalage - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ décaler sur la pile le symbole lu ;
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle (inverse) de la grammaire.

## Conflit décalage - réduction

Il a un conflit **décalage - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ décaler sur la pile le symbole lu ;
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle (inverse) de la grammaire.

### Exemple

$R_1 : S \rightarrow \mathbf{siEalors}S$	État de l'automate :	Entrée :
$R_2 : S \rightarrow \mathbf{siEalorsSsinon}S$	$(C, \$ \dots \mathbf{siEalors}S)$	<b>sinon</b> ... \$
...		

## Conflit décalage - réduction

Il a un conflit **décalage - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ décaler sur la pile le symbole lu ;
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle (inverse) de la grammaire.

### Exemple

$R_1 : S \rightarrow \mathbf{siEalors}S$	État de l'automate :	Entrée :
$R_2 : S \rightarrow \mathbf{siEalorsSsinon}S$	$(C, \$ \dots \mathbf{siEalors}S)$	$\mathbf{sinon} \dots \$$
...		

Réduire par  $R_1$  ou décaler puis réduire par  $R_2$  ?



## Conflit réduction - réduction

Il a un conflit **réduction - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ réduire le haut de la pile par une règle  $R_1$ .

## Conflit réduction - réduction

Il a un conflit **réduction - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ réduire le haut de la pile par une règle  $R_1$ .
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle  $R_2 \neq R_1$ .

## Conflit réduction - réduction

Il a un conflit **réduction - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ réduire le haut de la pile par une règle  $R_1$ .
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle  $R_2 \neq R_1$ .

### Exemple

$R_1 : Instr \rightarrow \mathbf{nom}(Expr, Expr)$	État de l'automate :	Entrée :
$R_2 : Expr \rightarrow \mathbf{nom}(Expr, Expr)$	$(C, \$ \dots \mathbf{nom}(Expr, Expr))$	$\dots \$$
...		

## Conflit réduction - réduction

Il a un conflit **réduction - réduction** quand on peut aussi bien :

- ▶ réduire le haut de la pile par une règle  $R_1$ .
- ▶ ou réduire le haut de la pile par une règle  $R_2 \neq R_1$ .

### Exemple

$R_1 : Instr \rightarrow \mathbf{nom}(Expr, Expr)$	État de l'automate :	Entrée :
$R_2 : Expr \rightarrow \mathbf{nom}(Expr, Expr)$	$(C, \$ \dots \mathbf{nom}(Expr, Expr))$	$\dots \$$
...		

Réduire par  $R_1$  (appel de fonction) ou réduire par  $R_2$  (accès à un tableau) ?

# Analyse SLR

- ▶ On veut construire un automate **déterministe** basé sur la méthode décalage - réduction ;

# Analyse SLR

- ▶ On veut construire un automate **déterministe** basé sur la méthode décalage - réduction ;
- ▶ On va construire un automate **fini** supplémentaire qui nous donnera l'ensemble des préfixes possibles vers lesquels les lettres déjà lues peuvent être réduites.

# Analyse SLR

- ▶ On veut construire un automate **déterministe** basé sur la méthode décalage - réduction ;
- ▶ On va construire un automate **fini** supplémentaire qui nous donnera l'ensemble des préfixes possibles vers lesquels les lettres déjà lues peuvent être réduites.
- ▶ On gardera trace de l'**état** de cet automate grâce à la pile de l'analyseur.

# Analyse SLR

- ▶ On veut construire un automate **déterministe** basé sur la méthode décalage - réduction ;
- ▶ On va construire un automate **fini** supplémentaire qui nous donnera l'ensemble des préfixes possibles vers lesquels les lettres déjà lues peuvent être réduites.
- ▶ On gardera trace de l'**état** de cet automate grâce à la pile de l'analyseur.
- ▶ C'est la méthode **SLR(1)** pour *Simple LR* avec connaissance d'un *token* à l'avance.



## Items canoniques LR(0)

- ▶ Un *item* **LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

## Items canoniques LR(0)

- Un *item LR(0)* est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

### Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

## Items canoniques LR(0)

- ▶ Un *item* **LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

### Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

- ▶ Une règle  $A \rightarrow \epsilon$  n'engendre que l'item  $A \rightarrow \bullet$  ;

## Items canoniques LR(0)

- ▶ Un **item LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

### Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

- ▶ Une règle  $A \rightarrow \epsilon$  n'engendre que l'item  $A \rightarrow \bullet$  ;
- ▶ La **fermeture**  $FI(I)$  d'un ensemble d'items  $I$  est définie par :

# Items canoniques LR(0)

- ▶ Un **item LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

## Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

- ▶ Une règle  $A \rightarrow \epsilon$  n'engendre que l'item  $A \rightarrow \bullet$  ;
- ▶ La **fermeture**  $FI(I)$  d'un ensemble d'items  $I$  est définie par :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;

# Items canoniques LR(0)

- ▶ Un **item LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

## Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

- ▶ Une règle  $A \rightarrow \epsilon$  n'engendre que l'item  $A \rightarrow \bullet$  ;
- ▶ La **fermeture**  $FI(I)$  d'un ensemble d'items  $I$  est définie par :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;
  2. si  $A \rightarrow U \bullet BV$  est dans  $FI(I)$  et  $B \rightarrow W$  est une règle de la grammaire, alors  $B \rightarrow \bullet W$  est dans  $FI(I)$ .

# Items canoniques LR(0)

- ▶ Un **item LR(0)** est une règle de production de la grammaire avec un point repérant une **position** dans sa partie droite ;

## Exemple

Items de  $A \rightarrow BCD$  :

$$A \rightarrow \bullet BCD$$

$$A \rightarrow B \bullet CD$$

$$A \rightarrow BC \bullet D$$

$$A \rightarrow BCD \bullet$$

- ▶ Une règle  $A \rightarrow \epsilon$  n'engendre que l'item  $A \rightarrow \bullet$  ;
- ▶ La **fermeture**  $FI(I)$  d'un ensemble d'items  $I$  est définie par :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;
  2. si  $A \rightarrow U \bullet BV$  est dans  $FI(I)$  et  $B \rightarrow W$  est une règle de la grammaire, alors  $B \rightarrow \bullet W$  est dans  $FI(I)$ .
  3. si  $A \rightarrow U \bullet BV$  est dans  $FI(I)$  et  $B \rightarrow \epsilon$  est une règle de la grammaire, alors  $B \rightarrow \bullet$  est dans  $FI(I)$ .

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;



## Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :
  - ▶  $\mathcal{I}$  est l'**ensemble des ensembles d'items** engendrés par la grammaire ;

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :
  - ▶  $\mathcal{I}$  est l'**ensemble des ensembles d'items** engendrés par la grammaire ;
  - ▶  $I_0$  est la fermeture de  $\{S' \rightarrow \bullet S\}$  ;

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :
  - ▶  $\mathcal{I}$  est l'**ensemble des ensembles d'items** engendrés par la grammaire ;
  - ▶  $I_0$  est la fermeture de  $\{S' \rightarrow \bullet S\}$  ;
  - ▶  $I \xrightarrow{A} J$  ssi  $J$  est la fermeture de l'ensemble  $I'$  tel que  $B \rightarrow U \bullet AV$  est dans  $I$  ssi  $B \rightarrow UA \bullet V$  est dans  $I'$  ;

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :
  - ▶  $\mathcal{I}$  est l'**ensemble des ensembles d'items** engendrés par la grammaire ;
  - ▶  $I_0$  est la fermeture de  $\{S' \rightarrow \bullet S\}$  ;
  - ▶  $I \xrightarrow{A} J$  ssi  $J$  est la fermeture de l'ensemble  $I'$  tel que  $B \rightarrow U \bullet AV$  est dans  $I$  ssi  $B \rightarrow UA \bullet V$  est dans  $I'$  ;
  - ▶ pas d'état accepteur (pas utile pour ce qu'on va en faire).

# Automate des items LR(0)

- ▶ On ajoute une règle  $S' \rightarrow S$  à la grammaire ;
- ▶ On définit l'automate des items  $\mathcal{A}_I = (\mathcal{I}, I_0, \rightarrow)$  sur l'alphabet  $(\Sigma \cup N)$  par :
  - ▶  $\mathcal{I}$  est l'**ensemble des ensembles d'items** engendrés par la grammaire ;
  - ▶  $I_0$  est la fermeture de  $\{S' \rightarrow \bullet S\}$  ;
  - ▶  $I \xrightarrow{A} J$  ssi  $J$  est la fermeture de l'ensemble  $I'$  tel que  $B \rightarrow U \bullet AV$  est dans  $I$  ssi  $B \rightarrow UA \bullet V$  est dans  $I'$  ;
  - ▶ pas d'état accepteur (**pas utile pour ce qu'on va en faire**).
- ▶ C'est équivalent à définir les états comme **les items** et des  $\epsilon$ -transitions entre les items  $A \rightarrow U \bullet BV$  et  $B \rightarrow \bullet W$  puis à **déterminiser**.

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{array}{l}
 S' \rightarrow S \\
 S \rightarrow T \mid S + T \\
 T \rightarrow F \mid T * F \\
 F \rightarrow (S) \mid n
 \end{array}
 \quad
 I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \end{array} \right.$$



# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$S' \rightarrow S$   
 $S \rightarrow T \mid S + T$   
 $T \rightarrow F \mid T * F$   
 $F \rightarrow (S) \mid n$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$I_0 \xrightarrow{S} I_1$   
 $I_0 \xrightarrow{T} I_2$   
 $I_0 \xrightarrow{F} I_3$   
 $I_0 \xrightarrow{(} I_4$   
 $I_0 \xrightarrow{n} I_5$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$l_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow T \mid S + T \\ T &\rightarrow F \mid T * F \\ F &\rightarrow (S) \mid n \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{T} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{F} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{(} I_4 \\ I_0 &\xrightarrow{n} I_5 \end{aligned}$$

$$I_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$I_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$I_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$I_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

$$I_4 = \left\{ \right.$$



# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$l_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$l_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

$$l_4 = \left\{ \begin{array}{l} F \rightarrow (\bullet S) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$l_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$l_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

$$l_4 = \left\{ \begin{array}{l} F \rightarrow (\bullet S) \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow T \mid S + T \\ T &\rightarrow F \mid T * F \\ F &\rightarrow (S) \mid n \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{T} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{F} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{(} I_4 \\ I_0 &\xrightarrow{n} I_5 \end{aligned}$$

$$I_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$I_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$I_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$I_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

$$I_4 = \left\{ \begin{array}{l} F \rightarrow (\bullet S) \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned}
 S' &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow T \mid S + T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \\
 F &\rightarrow (S) \mid n
 \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow \bullet S \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned}
 l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\
 l_0 &\xrightarrow{T} l_2 \\
 l_0 &\xrightarrow{F} l_3 \\
 l_0 &\xrightarrow{(} l_4 \\
 l_0 &\xrightarrow{n} l_5
 \end{aligned}$$

$$l_1 = \left\{ \begin{array}{l} S' \rightarrow S \bullet \\ S \rightarrow S \bullet + T \end{array} \right.$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \bullet \\ T \rightarrow T \bullet * F \end{array} \right.$$

$$l_3 = \{ T \rightarrow F \bullet \}$$

$$l_5 = \{ F \rightarrow n \bullet \}$$

$$l_4 = \left\{ \begin{array}{l} F \rightarrow (\bullet S) \\ S \rightarrow \bullet T \\ S \rightarrow \bullet S + T \\ T \rightarrow \bullet F \\ T \rightarrow \bullet T * F \\ F \rightarrow \bullet (S) \\ F \rightarrow \bullet n \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(0) : Exercice

## Exercice

Calculez l'automate des items LR(0) pour la grammaire suivante :

$$S \rightarrow ACcaB$$

$$A \rightarrow aB|\epsilon$$

$$B \rightarrow Bb|c$$

$$C \rightarrow bAb|a$$

# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;

# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;
- ▶ Une telle exécution a la forme :

$$I_0 \xrightarrow{a_0} I_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} I_n$$

# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;
- ▶ Une telle exécution a la forme :

$$I_0 \xrightarrow{a_0} I_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} I_n$$

- ▶ Comme l'automate des items est **déterministe**, il suffit de mémoriser la suite des **états** :

$$I_0, I_1, \dots, I_n$$



# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;
- ▶ Une telle exécution a la forme :

$$I_0 \xrightarrow{a_0} I_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} I_n$$

- ▶ Comme l'automate des items est **déterministe**, il suffit de mémoriser la suite des **états** :

$$I_0, I_1, \dots, I_n$$

- ▶ Si  $I_n$  est sur le dessus de la pile,

# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;
- ▶ Une telle exécution a la forme :

$$l_0 \xrightarrow{a_0} l_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} l_n$$

- ▶ Comme l'automate des items est **déterministe**, il suffit de mémoriser la suite des **états** :

$$l_0, l_1, \dots, l_n$$

- ▶ Si  $l_n$  est sur le dessus de la pile,
  - ▶ **décaler**  $a \in \Sigma$ , c'est **empiler**  $l_{n+1}$  tel que  $l_n \xrightarrow{a} l_{n+1}$  ;

# Analyseur SLR(1)

- ▶ On va utiliser la pile de l'analyseur pour mémoriser l'**exécution courante** de l'automate des items ;
- ▶ Une telle exécution a la forme :

$$I_0 \xrightarrow{a_0} I_1 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} I_n$$

- ▶ Comme l'automate des items est **déterministe**, il suffit de mémoriser la suite des **états** :

$$I_0, I_1, \dots, I_n$$

- ▶ Si  $I_n$  est sur le dessus de la pile,
  - ▶ **décaler**  $a \in \Sigma$ , c'est **empiler**  $I_{n+1}$  tel que  $I_n \xrightarrow{a} I_{n+1}$  ;
  - ▶ **réduire** par  $A \rightarrow B_1 \dots B_k$  c'est **dépiler** les  $k$  derniers états et empiler  $I'$  tel que  $I_{n-k-1} \xrightarrow{A} I'$ .

## Analyseur SLR(1) : automate à pile

- ▶ États :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (accepteur) et  $\mathcal{C}$

## Analyseur SLR(1) : automate à pile

- ▶ États :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (accepteur) et  $\mathcal{C}$
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow B_1 \dots B_k$ ,  $A \neq S'$ , pour tout  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et tout état  $I$  de  $\mathcal{A}_I$  tel que  $A \rightarrow B_1 \dots B_k \bullet \in I$ , si  $I'$  est le  $k + 1$ -ème état dans la pile et  $I' \xrightarrow{A} I''$ ,

En étendant l'automate pour dépiler  $k$  symboles quelconques en une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(a), *^k) = \{(\mathcal{C}, I'')\}$$

## Analyseur SLR(1) : automate à pile

- ▶ États :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (accepteur) et  $\mathcal{C}$
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow B_1 \dots B_k$ ,  $A \neq S'$ , pour tout  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et tout état  $I$  de  $\mathcal{A}_I$  tel que  $A \rightarrow B_1 \dots B_k \bullet \in I$ , si  $I'$  est le  $k + 1$ -ème état dans la pile et  $I' \xrightarrow{A} I''$ ,

En étendant l'automate pour dépiler  $k$  symboles quelconques en une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(a), *^k) = \{(\mathcal{C}, I'')\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$  et tous les états  $I, I'$  de  $\mathcal{A}_I$  tels que  $I \xrightarrow{a} I'$ ,

$$\delta(\mathcal{C}, a, I) = \{(\mathcal{C}, I')\}$$

## Analyseur SLR(1) : automate à pile

- ▶ États :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (accepteur) et  $\mathcal{C}$
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow B_1 \dots B_k$ ,  $A \neq S'$ , pour tout  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et tout état  $I$  de  $\mathcal{A}_I$  tel que  $A \rightarrow B_1 \dots B_k \bullet \in I$ , si  $I'$  est le  $k + 1$ -ème état dans la pile et  $I' \xrightarrow{A} I''$ ,

En étendant l'automate pour dépiler  $k$  symboles quelconques en une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(a), *^k) = \{(\mathcal{C}, I'')\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$  et tous les états  $I, I'$  de  $\mathcal{A}_I$  tels que  $I \xrightarrow{a} I'$ ,

$$\delta(\mathcal{C}, a, I) = \{(\mathcal{C}, I')\}$$

- ▶ Initialisation :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon(\Sigma), \epsilon) = \{(\mathcal{C}, I_0)\}$$

## Analyseur SLR(1) : automate à pile

- ▶ États :  $\mathcal{I}$  (initial),  $\mathcal{F}$  (accepteur) et  $\mathcal{C}$
- ▶ Pour toute règle  $A \rightarrow B_1 \dots B_k$ ,  $A \neq S'$ , pour tout  $a \in \text{SUIVANT}(A)$  et tout état  $I$  de  $\mathcal{A}_I$  tel que  $A \rightarrow B_1 \dots B_k \bullet \in I$ , si  $I'$  est le  $k + 1$ -ème état dans la pile et  $I' \xrightarrow{A} I''$ ,

En étendant l'automate pour dépiler  $k$  symboles quelconques en une transition

$$\delta(\mathcal{C}, \epsilon(a), *^k) = \{(\mathcal{C}, I'')\}$$

- ▶ Pour tout terminal  $a$  et tous les états  $I, I'$  de  $\mathcal{A}_I$  tels que  $I \xrightarrow{a} I'$ ,

$$\delta(\mathcal{C}, a, I) = \{(\mathcal{C}, I')\}$$

- ▶ Initialisation :

$$\delta(\mathcal{I}, \epsilon(\Sigma), \epsilon) = \{(\mathcal{C}, I_0)\}$$

- ▶ Acceptation : pour tout  $I$  tel que  $S' \rightarrow S \bullet \in I$  :

$$\delta(\mathcal{C}, \$, I) = \{(\mathcal{F}, \epsilon)\}$$




# Analyseur SLR(1)

## Exemple

$$G = \{S \rightarrow aSb|c\}$$

$$\text{SUIVANT}(S) = \{\$, b\}$$



Exemple d'**exécution** de l'automate à **pile** sur  $aaacbbb\$$  :

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{I}, \epsilon) &\xrightarrow{\epsilon(\Sigma)} (\mathcal{C}, 1) \xrightarrow{a} (\mathcal{C}, 12) \xrightarrow{a} (\mathcal{C}, 122) \xrightarrow{a} (\mathcal{C}, 1222) \xrightarrow{c} (\mathcal{C}, 12225) \\
 &\xrightarrow{\epsilon(b)} (\mathcal{C}, 12223) \xrightarrow{b} (\mathcal{C}, 122234) \xrightarrow{\epsilon(b)} (\mathcal{C}, 1223) \xrightarrow{b} (\mathcal{C}, 12234) \\
 &\xrightarrow{\epsilon(b)} (\mathcal{C}, 123) \xrightarrow{b} (\mathcal{C}, 1234) \xrightarrow{\epsilon(\$)} (\mathcal{C}, 16) \xrightarrow{\$} (\mathcal{F}, \epsilon)
 \end{aligned}$$

# Analyseur SLR(1)

- ▶ Si l'automate à pile obtenu est **déterministe** alors l'analyse SLR a réussi ;

# Analyseur SLR(1)

- ▶ Si l'automate à pile obtenu est **déterministe** alors l'analyse SLR a réussi ;
- ▶ On dit alors que la grammaire est **SLR(1)** ;

# Analyseur SLR(1)

- ▶ Si l'automate à pile obtenu est **déterministe** alors l'analyse SLR a réussi ;
- ▶ On dit alors que la grammaire est **SLR(1)** ;
- ▶ Sinon, il faut une technique plus puissante : l'analyse **LR**.

# Analyseur LR(1)

- ▶ Dans l'analyse SLR, on réduit par  $A \rightarrow W$  quand :

# Analyseur LR(1)

- ▶ Dans l'analyse SLR, on réduit par  $A \rightarrow W$  quand :
  1.  $A \rightarrow W\bullet$  est dans l'état au sommet de la pile ;

# Analyseur LR(1)

- ▶ Dans l'analyse SLR, on réduit par  $A \rightarrow W$  quand :
  1.  $A \rightarrow W\bullet$  est dans l'état au sommet de la pile ;
  2. et la prochaine lettre  $a$  est dans  $\text{SUIVANT}(A)$ .

# Analyseur LR(1)

- ▶ Dans l'analyse SLR, on réduit par  $A \rightarrow W$  quand :
  1.  $A \rightarrow W\bullet$  est dans l'état au sommet de la pile ;
  2. et la prochaine lettre  $a$  est dans  $\text{SUIVANT}(A)$ .
- ▶ **Mais** rien ne dit que pour le préfixe actuel,  $A$  puisse **vraiment** être suivi de  $a$  ;



# Analyseur LR(1)

- ▶ Dans l'analyse SLR, on réduit par  $A \rightarrow W$  quand :
  1.  $A \rightarrow W\bullet$  est dans l'état au sommet de la pile ;
  2. et la prochaine lettre  $a$  est dans  $\text{SUIVANT}(A)$ .
- ▶ **Mais** rien ne dit que pour le préfixe actuel,  $A$  puisse **vraiment** être suivi de  $a$  ;
- ▶ On va **raffiner** la notion d'item.

# Items canoniques LR(1)

- ▶ Un **item LR(1)** est un item plus un terminal :  $(A \rightarrow U \bullet W, a)$  ;

# Items canoniques LR(1)

- ▶ Un **item LR(1)** est un item plus un terminal :  $(A \rightarrow U \bullet W, a)$  ;
- ▶ On redéfinit la **fermeture**  $FI(I)$  pour un ensemble  $I$  d'items  $LR(1)$  :

# Items canoniques LR(1)

- ▶ Un **item LR(1)** est un item plus un terminal :  $(A \rightarrow U \bullet W, a)$  ;
- ▶ On redéfinit la **fermeture**  $FI(I)$  pour un ensemble  $I$  d'items  $LR(1)$  :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;

# Items canoniques LR(1)

- ▶ Un **item LR(1)** est un item plus un terminal :  $(A \rightarrow U \bullet W, a)$  ;
- ▶ On redéfinit la **fermeture**  $FI(I)$  pour un ensemble  $I$  d'items  $LR(1)$  :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;
  2. si  $(A \rightarrow U \bullet BV, a)$  est dans  $FI(I)$  et  $B \rightarrow W$  est une règle de la grammaire, alors pour tout terminal  **$b$  dans  $PREMIER(Va)$** ,  $(B \rightarrow \bullet W, b)$  est dans  $FI(I)$ .

# Items canoniques LR(1)

- ▶ Un **item LR(1)** est un item plus un terminal :  $(A \rightarrow U \bullet W, a)$  ;
- ▶ On redéfinit la **fermeture**  $FI(I)$  pour un ensemble  $I$  d'items  $LR(1)$  :
  1.  $I \subseteq FI(I)$  ;
  2. si  $(A \rightarrow U \bullet BV, a)$  est dans  $FI(I)$  et  $B \rightarrow W$  est une règle de la grammaire, alors pour tout terminal  **$b$  dans  $PREMIER(Va)$** ,  $(B \rightarrow \bullet W, b)$  est dans  $FI(I)$ .
- ▶ On définit alors l'**automate des items LR(1)** comme précédemment avec l'**état initial** :

$$I_0 = FI(\{(S' \rightarrow \bullet S, \$)\})$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC|d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ (S' \rightarrow \bullet S, \$) \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC|d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \end{array} \right.$$



# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

$$I_1 = \{ (S' \rightarrow S\bullet, \$) \}$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

$$I_1 = \{ (S' \rightarrow S\bullet, \$) \}$$

$$I_2 = \left\{ (S \rightarrow C\bullet C, \$) \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

$$I_1 = \{ (S' \rightarrow S\bullet, \$) \}$$

$$I_2 = \left\{ \begin{array}{l} (S \rightarrow C\bullet C, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet d, \$) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

$$I_1 = \{ (S' \rightarrow S \bullet, \$) \}$$

$$I_2 = \left\{ \begin{array}{l} (S \rightarrow C \bullet C, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet d, \$) \end{array} \right.$$

$$I_3 = \left\{ \begin{array}{l} (C \rightarrow c \bullet C, c) \\ (C \rightarrow c \bullet C, d) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\ l_0 &\xrightarrow{C} l_2 \\ l_0 &\xrightarrow{c} l_3 \\ l_0 &\xrightarrow{d} l_4 \end{aligned}$$

$$l_1 = \{ (S' \rightarrow S \bullet, \$) \}$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} (S \rightarrow C \bullet C, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet d, \$) \end{array} \right.$$

$$l_3 = \left\{ \begin{array}{l} (C \rightarrow c \bullet C, c) \\ (C \rightarrow c \bullet C, d) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \end{array} \right.$$



# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$I_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} I_0 &\xrightarrow{S} I_1 \\ I_0 &\xrightarrow{C} I_2 \\ I_0 &\xrightarrow{c} I_3 \\ I_0 &\xrightarrow{d} I_4 \end{aligned}$$

$$I_1 = \{ (S' \rightarrow S \bullet, \$) \}$$

$$I_2 = \left\{ \begin{array}{l} (S \rightarrow C \bullet C, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet d, \$) \end{array} \right.$$

$$I_3 = \left\{ \begin{array}{l} (C \rightarrow c \bullet C, c) \\ (C \rightarrow c \bullet C, d) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exemple

## Exemple

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S \\ S &\rightarrow CC \\ C &\rightarrow cC \mid d \end{aligned}$$

$$l_0 = \left\{ \begin{array}{l} (S' \rightarrow \bullet S, \$) \\ (S \rightarrow \bullet CC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

Transitions possibles :

$$\begin{aligned} l_0 &\xrightarrow{S} l_1 \\ l_0 &\xrightarrow{C} l_2 \\ l_0 &\xrightarrow{c} l_3 \\ l_0 &\xrightarrow{d} l_4 \end{aligned}$$

$$l_1 = \{ (S' \rightarrow S\bullet, \$) \}$$

$$l_2 = \left\{ \begin{array}{l} (S \rightarrow C\bullet C, \$) \\ (C \rightarrow \bullet cC, \$) \\ (C \rightarrow \bullet d, \$) \end{array} \right.$$

$$l_3 = \left\{ \begin{array}{l} (C \rightarrow c\bullet C, c) \\ (C \rightarrow c\bullet C, d) \\ (C \rightarrow \bullet cC, c) \\ (C \rightarrow \bullet d, c) \\ (C \rightarrow \bullet cC, d) \\ (C \rightarrow \bullet d, d) \end{array} \right.$$

$$l_4 = \left\{ \begin{array}{l} (C \rightarrow d\bullet, c) \\ (C \rightarrow d\bullet, d) \\ \dots \end{array} \right.$$

# Automate des items LR(1) : Exercice

## Exercice

Calculez l'automate des items LR(1) pour la grammaire suivante :

$$S \rightarrow ACB$$

$$A \rightarrow aA|b$$

$$B \rightarrow Bb|a$$

$$C \rightarrow aBcAb$$

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1);

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;
- ▶ Sinon, on peut essayer de résoudre les conflits en introduisant dans la grammaire :

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;
- ▶ Sinon, on peut essayer de résoudre les conflits en introduisant dans la grammaire :
  - ▶ des **priorités** ;



## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;
- ▶ Sinon, on peut essayer de résoudre les conflits en introduisant dans la grammaire :
  - ▶ des **priorités** ;
  - ▶ et - ou - de l'**associativité** ;

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1)  $(A \rightarrow W\bullet, a)$  est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;
- ▶ Sinon, on peut essayer de résoudre les conflits en introduisant dans la grammaire :
  - ▶ des **priorités** ;
  - ▶ et - ou - de l'**associativité** ;
- ▶ L'automate des items et l'analyseur LR(1) sont considérablement **plus gros** que dans le cas SLR ;

## Analyseur LR(1)

- ▶ L'analyseur LR(1) est fait avec **presque** le même automate à pile que l'analyseur SLR(1) ;
- ▶ La **seule** différence est qu'on ne réduit par  $A \rightarrow W$  que, si la prochaine lettre du mot à lire est  $a$ , lorsque l'item LR(1) ( $A \rightarrow W\bullet, a$ ) est dans l'état du sommet de la pile ;
- ▶ Si l'automate obtenu est **déterministe** alors on dit que la grammaire est LR(1) ;
- ▶ Sinon, on peut essayer de résoudre les conflits en introduisant dans la grammaire :
  - ▶ des **priorités** ;
  - ▶ et - ou - de l'**associativité** ;
- ▶ L'automate des items et l'analyseur LR(1) sont considérablement **plus gros** que dans le cas SLR ;
- ▶ On peut **fusionner** les items LR(1) qui partagent la même partie LR(0) pour réduire cette taille : c'est l'analyse LALR (*Lookahead LR*).  
**Bon compromis entre LR et SLR**

# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc

Conclusion

# Un constructeur d'analyseur syntaxique : Yacc

- ▶ **YACC** est un constructeur d'analyseur syntaxique pour Unix ;

# Un constructeur d'analyseur syntaxique : Yacc

- ▶ **YACC** est un constructeur d'analyseur syntaxique pour Unix ;
- ▶ Il génère un **analyseur LALR** ;

## Un constructeur d'analyseur syntaxique : Yacc

- ▶ **YACC** est un constructeur d'analyseur syntaxique pour Unix ;
- ▶ Il génère un **analyseur LALR** ;
- ▶ Un outil ayant ses fonctionnalités fait partie du standard **POSIX** ;

# Un constructeur d'analyseur syntaxique : Yacc

- ▶ **YACC** est un constructeur d'analyseur syntaxique pour Unix ;
- ▶ Il génère un **analyseur LALR** ;
- ▶ Un outil ayant ses fonctionnalités fait partie du standard **POSIX** ;
- ▶ En pratique, on en utilise souvent une implémentation du projet GNU : **Bison**.



# Un constructeur d'analyseur syntaxique : Yacc

- ▶ **YACC** est un constructeur d'analyseur syntaxique pour Unix ;
- ▶ Il génère un **analyseur LALR** ;
- ▶ Un outil ayant ses fonctionnalités fait partie du standard **POSIX** ;
- ▶ En pratique, on en utilise souvent une implémentation du projet GNU : **Bison**.

## Définitions

%%

Syntaxe du fichier de définition : Règles de la grammaire

%%

Code C

# Yacc – Exemple : eval.y

```
%{
#include "..."/>
%}

%token      nombre
%start      EXPRCALCS
%%

EXPRCALCS :
    EXPRCALC
    | EXPRCALCS EXPRCALC
    ;

EXPRCALC :
    EXPR '='                                {printf ("%d\ n", $1);}
    ;

EXPR :
    FACTEUR
    | EXPR '+' FACTEUR                    {$$ = $1 + $3;}
    ;

FACTEUR :
    nombre                                {$$ = $1;}
    ;

%%...
```

# Plan

Introduction

Grammaires hors contexte

Analyse descendante

Analyse ascendante

Yacc

Conclusion

# Conclusion

- Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;
- ▶ Ces analyseurs sont des **automates à pile** déterministes ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;
- ▶ Ces analyseurs sont des **automates à pile** déterministes ;
- ▶ Les automates à piles s'implémentent facilement et systématiquement ;



# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntaxique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;
- ▶ Ces analyseurs sont des **automates à pile** déterministes ;
- ▶ Les automates à piles s'implémentent facilement et systématiquement ;
- ▶ Il existe des outils pour créer ces analyseurs lexicaux ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntactique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;
- ▶ Ces analyseurs sont des **automates à pile** déterministes ;
- ▶ Les automates à piles s'implémentent facilement et systématiquement ;
- ▶ Il existe des outils pour créer ces analyseurs lexicaux ;
- ▶ Un certain nombre de **contraintes** ne sont **pas** exprimables avec les grammaires hors contexte ;

# Conclusion

- ▶ Pour l'analyse **syntactique**, il faut un formalisme plus puissant que les **expressions régulières** ;
- ▶ Les **grammaires hors contexte** sont un outil adapté à cette tâche ;
- ▶ On peut générer **automatiquement** des analyseurs pour des sous-ensembles **suffisamment expressifs** de ces grammaires ;
- ▶ Ces analyseurs sont des **automates à pile** déterministes ;
- ▶ Les automates à piles s'implémentent facilement et systématiquement ;
- ▶ Il existe des outils pour créer ces analyseurs lexicaux ;
- ▶ Un certain nombre de **contraintes** ne sont **pas** exprimables avec les grammaires hors contexte ;
- ▶ On prendra en compte ces contraintes via la phase d'**analyse sémantique** notamment.