

Tag 2: Büroausstattung & ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz

Die Arbeit an den Menschen anpassen

Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren · M-067

© Can Siebert · 2026

30.06.2026

Worum geht es heute?

Gestern haben wir den Raum geplant — heute richten wir den *Arbeitsplatz* darin ein. Auf dem Bürostuhl verbringen Büroangestellte den größten Teil ihrer Arbeitszeit. Falsche Stühle, zu niedrige Bildschirme und spiegelnde Fenster verursachen Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen — Muskel- und Skeletterkrankungen sind die Hauptursache für Krankheitstage. In diesem Handout lernen Sie, wie ein Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch ausgestattet und eingestellt wird, was die Arbeitsstättenverordnung verlangt und woran Sie geprüfte Produkte erkennen. Das ist Grundlagenwissen für Gesundheitsschutz und IHK-Prüfung.

Inhaltsverzeichnis

1	Ergonomie — die Arbeit an den Menschen anpassen	1
2	Der Bürostuhl	1
2.1	Anforderungen nach DIN EN 1335	2
3	So sitzen Sie richtig — der Bildschirmarbeitsplatz	2
3.1	Dynamisches Sitzen	2
3.2	Steh-Sitz-Dynamik	2
3.3	Sitzmechaniken bei Bürostühlen	3
4	Prüfsiegel: GS und CE	3
5	Der Arbeitstisch	3
5.1	Anforderungen an den Arbeitstisch	4
6	Komponenten und die Arbeitsstättenverordnung	4
6.1	Wichtige Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze	4
7	Modernes Wissen für die Praxis	5
8	Zusammenfassung	5
	Glossar	6

1 Ergonomie — die Arbeit an den Menschen anpassen

Die *Ergonomie* ist ein Teilgebiet der Arbeitswissenschaft. Sie befasst sich mit der Abstimmung zwischen Mensch, Maschine und Arbeitswelt und dient dem *präventiven Gesundheitsschutz*. Dabei geht es vor allem darum, die Arbeit an den Menschen anzupassen — nicht den Menschen an die Arbeit. Dazu gehören die körpergerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes ebenso wie die Humanisierung der Arbeit. Ziel der Ergonomie ist es, die arbeitenden Menschen vor Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen und Monotonie zu bewahren. Verwendete Arbeitsmittel wie Stühle, Tische oder Türgriffe sollen daher an die Maße des menschlichen Körpers angepasst werden, um den Nutzer möglichst wenig zu belasten.

• Merksatz

Ergonomie = die Arbeit an den Menschen anpassen. Ziel: Schutz vor Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen und Monotonie.

2 Der Bürostuhl

Auf dem Bürostuhl verbringen Büroangestellte den größten Teil ihrer Arbeitszeit. Wird diese Zeit auf ungeeigneten Stühlen oder in falscher Sitzposition verbracht, drohen Rücken-, Kopfschmerzen und Verspannungen. Deshalb müssen sich Bürostühle an den jeweiligen Nutzer anpassen lassen und bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Die europäische Norm *DIN EN 1335* regelt die grundlegenden Maße, Sicherheitsbestimmungen und Prüfkriterien für Bürodrehstühle.

2.1 Anforderungen nach DIN EN 1335

- leichte Federung beim Setzen, keine scharfen Kanten
- gepolsterte, atmungsaktive Sitzflächen- und Rückenlehnen
- stufenlos verstellbare Sitzhöhe von 42–50 cm
- Sitztiefe mindestens 38–44 cm, Sitzbreite mindestens 40–48 cm
- stufenlos verstellbare Rückenlehne mit einer Breite von mindestens 36–48 cm
- stand- und kippsicher, mindestens 5 weggrollssichere Rollen
- Rollwiderstand passend zum Bodenbelag (andere Rollen bei Teppich als bei glatten Böden)
- vorhandene Armlehnen in der Höhe verstellbar

Erfüllt ein Stuhl diese Anforderungen, muss er noch korrekt auf den Nutzer eingestellt werden, damit dieser richtig sitzt.

3 So sitzen Sie richtig — der Bildschirmarbeitsplatz

Erst der richtig eingestellte Stuhl, dann der Tisch, dann der Bildschirm: In dieser Reihenfolge wird ein Bildschirmarbeitsplatz eingerichtet. Die folgenden fünf Regeln fassen die ergonomisch korrekte Haltung zusammen.

1. Die oberste Bildschirmzeile soll *leicht unterhalb der waagerechten Sehachse* liegen — der Blick ist also leicht gesenkt.
2. Für den Monitor gilt ein *Sichtabstand von mindestens 50 cm* (praktisch 50–70 cm). Der Bildschirm soll im rechten Winkel zum Fenster stehen.
3. Tastatur und Maus befinden sich in einer Ebene mit Ellenbogen und Handflächen.
4. Ein *90°-Winkel* zwischen Ober- und Unterarm sowie zwischen Ober- und Unterschenkel.

5. Die Füße benötigen eine feste Auflage — gegebenenfalls einen Fußhocker nutzen.

Eselsbrücke

„50 sehen, 90 beugen, fest stehen.“ — 50 cm Blickabstand, 90°-Winkel an Armen und Beinen, feste Fußauflage. Drei Zahlen, der ganze Arbeitsplatz.

3.1 Dynamisches Sitzen

Um Haltungsschäden vorzubeugen, sollte man auch bei einem korrekt eingestellten Stuhl die Sitzposition immer wieder verändern. Das nennt man *dynamisches Sitzen*. Dabei werden drei Sitzpositionen unterschieden:

- **Vordere** Position: Winkel zwischen Oberkörper und Horizontale unter 90°, die Oberschenkel sind nach unten geneigt.
- **Mittlere** Position: aufrechtes Sitzen, Oberkörper und Horizontale bilden einen 90°-Winkel.
- **Hintere** Position: zurückgelehnt, der Winkel ist größer als 90°.

3.2 Steh-Sitz-Dynamik

Wichtig ist, dass neben dem dynamischen Sitzen auch regelmäßig ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen stattfindet. Die *Steh-Sitz-Dynamik* verfolgt den Ansatz, dass zwei bis vier Haltungswechsel pro Stunde erfolgen. Die Stehphasen sollten nicht länger als 20 bis 30 Minuten sein. Schweizer Arbeitsmediziner empfehlen die Faustregel:

Haltung	Anteil der Arbeitszeit
Sitzen	60 %
Stehen	30 %
Gezieltes Umhergehen	10 %

3.3 Sitzmechaniken bei Bürostühlen

Die Neigbarkeit von Rückenlehne und Sitzfläche entlastet beim Bewegen die Bandscheiben. Dafür gibt es vier verschiedene Sitzmechaniken:

Mechanik	Funktionsweise
Synchronmechanik	Neigung von Rückenlehne und Sitzfläche sind fest gekoppelt; beim Zurücklehnen ändert sich automatisch die Neigung der Sitzfläche und damit der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkeln.
Wippmechanik	Beide Flächen sind gekoppelt, der Winkel zwischen ihnen bleibt aber konstant — es entsteht ein Gefühl wie auf einem Schaukelstuhl.
Asynchronmechanik	Die Neigungswinkel von Sitzfläche und Rückenlehne lassen sich unabhängig voneinander verändern.
Pendelmechanik	Die Neigung des Stuhls wird durch Bewegung bzw. Gewichtsverlagerung gesteuert — ähnlich wie auf einem Sitzball.

4 Prüfsiegel: GS und CE

Um den Einkauf von Bürostühlen (und anderen Produkten) zu erleichtern, gibt es Prüfsiegel, die die Einhaltung bestimmter Sicherheits- oder Qualitätskriterien anzeigen.

- Das **GS-Zeichen** („Geprüfte Sicherheit“) bescheinigt, dass ein Produkt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes erfüllt. DIN-Normen, Europäische Normen oder andere anerkannte Regeln der Technik konkretisieren diese Anforderungen. Die Unternehmen verwenden dieses Siegel *freiwillig*.
- Mit dem **CE-Zeichen** (Communautés Européennes) bestätigt der Hersteller in Eigenverantwortung, dass sein Produkt die Anforderungen der EU erfüllt. Es ist ein *gesetzlich vorgeschriebenes* Verwaltungszeichen — etwas wie ein „technischer Reisepass“, damit das Produkt frei im Binnenmarkt verkehren darf.

• Merksatz

GS und CE sind die einzig gesetzlich geregelten Zeichen für Produktsicherheit in Europa. **GS = freiwillig**, **CE = Pflicht**. Sonstige Siegel (z. B. TÜV) vergeben private Prüfstellen.

5 Der Arbeitstisch

Auch der Arbeitstisch muss an Körpergröße und Proportionen des Nutzers anpassbar sein. Man unterscheidet *einstellbare* und *verstellbare* Tische: Ein einstellbarer Tisch wird nur einmal mit Werkzeug auf einen Nutzer eingestellt; ein verstellbarer Tisch lässt sich jederzeit mit wenigen Handgriffen in der Höhe anpassen. Die richtige Tischhöhe ist erreicht, wenn bei geradem Rücken und korrekt eingestelltem Stuhl die Unterarme flach auf der Platte aufliegen und die Schultern nicht hochgezogen werden müssen.

5.1 Anforderungen an den Arbeitstisch

- Arbeitsfläche von mindestens 160 cm × 80 cm (Ausnahme z. B. Call-Center mit reiner PC-Arbeit: 120 cm × 80 cm)
- Mindesttiefe von 80 cm, genügend Beinfreiheit
- höheneinstellbar zwischen 65 cm und 85 cm (ansonsten mindestens 72 cm Höhe)
- abgerundete Kanten, reflexionsarme Oberfläche
- geringe Wärmeleitfähigkeit (Holz- oder Kunststoffplatten statt Glas oder Metall)
- ausreichend Stauraum für Unterlagen, flexible Anordnung von Maus und Tastatur

Neben dem reinen Sitzarbeitstisch gibt es **Steh-Sitz-Arbeitstische**, deren Arbeitshöhe per Elektromotor oder Gasfeder zwischen 62 cm und 120 cm verändert werden kann, sowie reine **Steharbeitsplätze** (Stehhöhe 95–120 cm). Ein *Drei-Zonen-Arbeitsplatz* vereint alle Tischarten: eine Zone für reine Sitzarbeit ohne PC, eine für Sitzarbeit am PC und eine für Arbeit im Stehen.

Beispiel

Frau Akin richtet ihren neuen Arbeitsplatz ein. Zuerst stellt sie den Bürostuhl so ein, dass Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden und die Füße fest stehen. Dann passt sie den höhenverstellbaren Tisch so an, dass ihre Unterarme flach aufliegen. Den externen Bildschirm rückt sie auf rund 60 cm Abstand und dreht ihn im rechten Winkel zum Fenster — die Spiegelungen verschwinden. Tastatur und Maus legt sie auf Ellenbogenhöhe. Zweimal pro Stunde fährt sie den Tisch hoch und arbeitet im Stehen.

6 Komponenten und die Arbeitsstättenverordnung

Der **Bildschirmarbeitsplatz** besteht neben Bürostuhl und Arbeitstisch in der Regel aus folgenden Komponenten: *Bildschirm, Tastatur, Maus, Vorlagenhalter, Software und Drucker*.

Die *Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)* legt fest, was der Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz beachten muss — z. B. Anforderungen an Arbeitsräume, Beleuchtung, Belüftung oder Raumtemperatur. Sie enthält Schutzziele und allgemein gehaltene Anforderungen; konkretisiert werden diese in den *Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)*. Im Anhang „Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1“ werden unter Punkt 6 die Anforderungen an den Bildschirmarbeitsplatz konkretisiert (ehemals Bildschirmarbeitsverordnung).

6.1 Wichtige Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze

- Bildschirmarbeitsplätze so einrichten, dass Sicherheit und Gesundheit gewährleistet sind; Grundsätze der Ergonomie anwenden.
- Für *ausreichend Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und -bewegungen* sorgen; Tätigkeiten durch andere Tätigkeiten oder Erholungszeiten unterbrechen.
- Bildschirme so aufstellen, dass die Oberflächen frei von störenden Reflexionen und Blendungen sind; reflexionsarme, dreh- und neigbare Oberflächen.
- Arbeitstische/-flächen mit reflexionsarmer Oberfläche; vor der Tastatur muss ein Auflegen der Handballen möglich sein.
- Auf Wunsch *Fußstütze und Manuskripthalter* bereitstellen.
- *Beleuchtung* der Arbeitsaufgabe und dem Sehvermögen anpassen; angemessener Kontrast, keine Blendungen oder Spiegelungen.
- Bild *flimmerfrei und verzerrungsfrei*; Helligkeit und Kontrast individuell einstellbar; Zeichengröße und Zeilenabstand anpassbar.
- *Tastaturen* müssen vom Bildschirm getrennte, neigbare Einheiten mit reflexionsarmer Oberfläche sein; die Beschriftung muss gut lesbar sein.
- *Tragbare Bildschirmgeräte* (Laptops) ohne Trennung von Bildschirm und Tastatur dürfen nur kurzzeitig betrieben werden — im Dauereinsatz: Dockingstation mit externem Bildschirm, Tastatur und Maus.
- *Softwareergonomie*: Die Software muss an Kenntnisse und Arbeitsaufgabe anpassbar sein, Angaben zu Dialogabläufen machen und Fehlerbeseitigung erlauben; eine heimliche Leistungs-/Verhaltenskontrolle ist unzulässig.

7 Modernes Wissen für die Praxis

- **Steh-Sitz-Dynamik im Alltag**: Telefonate im Stehen führen, den Drucker bewusst weiter weg stellen — so entstehen automatisch Haltungswechsel.
- **Laptop + Dockingstation**: Der Laptop allein ist ergonomisch ein Kompromiss (Bildschirm hoch oder Tastatur tief). Mit Docking, externem Monitor, Tastatur und Maus lässt sich jedes Element korrekt positionieren.
- **Homeoffice-Ergonomie**: Auch zu Hause gelten dieselben Regeln. Notlösungen (Küchentisch, Sofa) führen schnell zu Beschwerden; ein höhenverstellbarer Stuhl, ein externer Bildschirm und gutes Licht sind die wichtigsten Investitionen.

8 Zusammenfassung

1. **Ergonomie** passt die Arbeit an den Menschen an und schützt vor Berufskrankheiten, Unfällen und Monotonie.
2. Der **Bürostuhl** muss DIN EN 1335 erfüllen (verstellbare Sitzhöhe 42–50 cm, mind. 5 Rollen, höhenverstellbare Armlehnen u. a.) und korrekt eingestellt werden.
3. „So sitzen Sie richtig: Bildschirm leicht unter der Sehachse, Sichtabstand ≥ 50 cm, **90°-Winkel**, feste Fußauflage.
4. **Dynamisches Sitzen** und **Steh-Sitz-Dynamik** (60/30/10, Wechsel 2–4× pro Stunde); vier Sitzmechaniken.
5. **GS** (freiwillig) und **CE** (Pflicht) sind die gesetzlich geregelten Produktsicherheitszeichen.
6. Der **Arbeitstisch** (mind. 160 × 80 cm, höhenverstellbar 65–85 cm) und die **Arbeitsstättenverordnung** regeln den Bildschirmarbeitsplatz.

Glossar

Ergonomie Teilgebiet der Arbeitswissenschaft; passt die Arbeit an den Menschen an, um ihn vor Berufskrankheiten, Unfällen und Monotonie zu schützen.

DIN EN 1335 Europäische Norm mit den grundlegenden Maßen, Sicherheitsbestimmungen und Prüfkriterien für Bürodrehstühle.

Bürodrehstuhl Bürostuhl, der sich an den Nutzer anpassen lässt (Sitzhöhe, Lehne, Armlehnen) und mind. 5 weggrollssichere Rollen hat.

Bildschirmarbeitsplatz Arbeitsplatz aus Bürostuhl, Arbeitstisch, Bildschirm, Tastatur, Maus, Vorlagenhalter, Software und Drucker.

Sichtabstand Empfohlener Abstand Auge–Bildschirm von mindestens 50 cm (praktisch 50–70 cm).

Dynamisches Sitzen Häufiger Wechsel zwischen vorderer, mittlerer und hinterer Sitzposition zur Entlastung der Bandscheiben.

Steh-Sitz-Dynamik Regelmäßiger Wechsel zwischen Sitzen und Stehen (2–4 Wechsel/Stunde); Faustregel 60 % sitzen, 30 % stehen, 10 % gehen.

Synchronmechanik Sitzmechanik, bei der Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne fest gekoppelt sind.

Asynchronmechanik Sitzmechanik, bei der die Neigungswinkel von Sitzfläche und Rückenlehne unabhängig verstellbar sind.

GS-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“; freiwilliges Siegel für die Einhaltung des Produktsicherheitsgesetzes.

CE-Zeichen Gesetzlich vorgeschriebenes Zeichen; der Hersteller bestätigt die Einhaltung der EU-Anforderungen.

Steh-Sitz-Arbeitstisch Tisch, dessen Arbeitshöhe per Elektromotor oder Gasfeder zwischen 62 cm und 120 cm verstellbar ist.

Drei-Zonen-Arbeitsplatz Arbeitsplatz mit drei Zonen: Sitzarbeit ohne PC, Sitzarbeit am PC, Arbeit im Stehen.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) Verordnung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten; Anhang Punkt 6 regelt Bildschirmarbeitsplätze.

ASR Technische Regeln für Arbeitsstätten, die die Anforderungen der ArbStättV konkretisieren.

Softwareergonomie Anpassbarkeit der Software an Kenntnisse und Arbeitsaufgabe; Unterstützung bei Dialogabläufen und Fehlerbeseitigung.