

Universidad del Valle

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Programación por Restricciones

Taller 1: Modelamiento e Implementación de CSPs

Integrantes:

Cristian David Cabrera Pantoja
Junior Orlando Cantor Arevalo
Juan Diego Cárdenas Mejía

Profesor: Juan Francisco Díaz Frías

Cali, Colombia
5 de noviembre de 2026

Índice

1. Problema 1: Sudoku **1**
- 1.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP . . . 1
  - 1.1.1. Parámetros y Datos de Entrada . . . 1
  - 1.1.2. Variables de Decisión y Dominios . . . 1
  - 1.1.3. Restricciones del Modelo . . . 1
- 1.2. Detalles de Implementación (`sudoku.mzn`) . . . 1
  - 1.2.1. Diferentes Implementaciones de Restricciones . . . 1
  - 1.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías . . . 1
- 1.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución . . . 1
- 1.4. Pruebas y Análisis Experimental . . . 1
- 1.5. Conclusiones del Ejercicio . . . 1

2. Problema 2: Kakuro **2**
- 2.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP . . . 2
  - 2.1.1. Parámetros y Datos de Entrada . . . 2
  - 2.1.2. Variables de Decisión y Dominios . . . 2
  - 2.1.3. Restricciones del Modelo . . . 2
- 2.2. Detalles de Implementación (`kakuro.mzn`) . . . 2
  - 2.2.1. Variantes en el Modelado de Restricciones . . . 2
  - 2.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías . . . 2
- 2.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución . . . 2
- 2.4. Pruebas y Análisis Experimental . . . 2
- 2.5. Conclusiones del Ejercicio . . . 2

3. Problema 3: Secuencia Mágica **3**
- 3.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP . . . 3
  - 3.1.1. Parámetros y Datos de Entrada . . . 3
  - 3.1.2. Variables de Decisión y Dominios . . . 3
  - 3.1.3. Restricciones Básicas . . . 4
- 3.2. Detalles de Implementación (`secuencia.mzn`) . . . 4
  - 3.2.1. Restricciones Redundantes y Demostración Teórica . . . 5
  - 3.2.2. Rompimiento de Simetrías . . . 6
- 3.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución . . . 6
- 3.4. Pruebas y Análisis Experimental . . . 8
- 3.5. Conclusiones del Ejercicio . . . 12

4. Problema 4: Acertijo Lógico **13**
- 4.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP . . . 13
  - 4.1.1. Pistas del Problema . . . 13
  - 4.1.2. Parámetros y Datos de Entrada . . . 14
  - 4.1.3. Variables de Decisión y Dominios . . . 14
  - 4.1.4. Restricciones del Modelo . . . 14
- 4.2. Detalles de Implementación (`acertijo.mzn`) . . . 15
  - 4.2.1. Restricciones Redundantes . . . 15
  - 4.2.2. Rompimiento de Simetrías . . . 16
- 4.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución . . . 16
- 4.4. Pruebas y Resultados . . . 17
- 4.5. Conclusiones del Ejercicio . . . 18

5. Problema 5: Ubicación de Personas en una Reunión **20**
5.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP 20
5.1.1. Parámetros y Estructura de Entrada 20
5.1.2. Variables de Decisión y Dominios 20
5.1.3. Restricciones del Modelo 20
5.2. Detalles de Implementación (`reunion.mzn`) 20
5.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías 20
5.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución 20
5.4. Pruebas y Análisis Experimental 20
5.5. Conclusiones del Ejercicio 20

6. Problema 6: Construcción de un Rectángulo **21**
6.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP 21
6.1.1. Parámetros y Datos de Entrada 21
6.1.2. Variables de Decisión y Dominios 21
6.1.3. Restricciones del Modelo 21
6.2. Detalles de Implementación (`rectangulo.mzn`) 21
6.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías 21
6.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución 21
6.4. Pruebas y Análisis Experimental 21
6.5. Conclusiones del Ejercicio 21

7. Conclusiones Generales **22**

1. Problema 1: Sudoku

1.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

1.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

1.1.2. Variables de Decisión y Dominios

1.1.3. Restricciones del Modelo

1.2. Detalles de Implementación (`sudoku.mzn`)

1.2.1. Diferentes Implementaciones de Restricciones

1.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

1.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

1.4. Pruebas y Análisis Experimental

Instancia	Estrategia	Tiempo (s)	Nodos explorados	Nodos fallidos
Instancia 1	Default	–	–	–
Instancia 1	Custom 1	–	–	–
Instancia 2	Default	–	–	–

Tabla 1: Comparación de rendimiento para el problema del Sudoku.

1.5. Conclusiones del Ejercicio

2. Problema 2: Kakuro

2.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

2.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

2.1.2. Variables de Decisión y Dominios

2.1.3. Restricciones del Modelo

2.2. Detalles de Implementación (`kakuro.mzn`)

2.2.1. Variantes en el Modelado de Restricciones

2.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

2.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

2.4. Pruebas y Análisis Experimental

Instancia	Estrategia	Tiempo (s)	Nodos explorados	Nodos fallidos
Kakuro 1	Default	–	–	–
Kakuro 1	Custom	–	–	–

Tabla 2: Comparación experimental del modelo de Kakuro.

2.5. Conclusiones del Ejercicio

3. Problema 3: Secuencia Mágica

3.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

Una *secuencia mágica* (también denominada secuencia autodescriptiva) de longitud $n \in \mathbb{Z}^+$ es una tupla ordenada de números enteros $S = (x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})$ tal que cada componente x_i pertenece al conjunto $\{0, 1, \ldots, n-1\}$ y cuantifica exactamente el número de apariciones del entero i dentro de la propia secuencia S. El objetivo computacional consiste en enumerar exhaustivamente todas las secuencias mágicas existentes para una longitud arbitraria n dada como entrada.

El paradigma de Programación por Restricciones sobre dominios finitos (CSP($\mathcal{FD}$)) resulta idóneo para este problema debido a su naturaleza autorreferencial y combinatoria: cada variable desempeña simultáneamente el rol de *valor posicionado* en la secuencia y de *cardinalidad objetivo* para uno de los elementos del universo. Mientras que una búsqueda por fuerza bruta exigiría evaluar n^n asignaciones candidatas (10^{10} en $n = 10$ y 10^{200} en $n = 100$), un motor de propagación sobre dominios finitos explota las relaciones globales de conteo y las leyes algebraicas invariantes de la secuencia para descartar subespacios infactibles antes de instanciar las variables.

Siguiendo el formalismo de Apt adoptado en el curso, para cada instancia parametrizada por n se define el problema de satisfacción de restricciones $\mathcal{P}_{\mathrm{SM}}(n) := \langle \mathcal{C} \ ; \ \mathcal{DE} \rangle$ cuyos elementos constitutivos se precisan a continuación.

3.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

El modelo depende de un único parámetro escalar externo, suministrado mediante archivos de datos independientes:

- $n \in \mathbb{Z}^+$ ($n \geq 1$): entero positivo que especifica la longitud de la secuencia mágica buscada.
- $I = \{0, 1, \ldots, n-1\}$: conjunto finito de índices (y simultáneamente universo de valores admisibles) derivado determinísticamente a partir del parámetro n.

Ningún otro dato es requerido en la entrada, garantizando una separación estricta entre los parámetros de instancia y las incógnitas del modelo.

3.1.2. Variables de Decisión y Dominios

El conjunto de variables de decisión está conformado por n variables enteras indexadas sobre I:

$$X = \{x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}\}$$

donde cada variable x_i representa el entero ubicado en la posición i-ésima de la secuencia S y, de forma equivalente por definición del problema, el número total de veces que el valor i ocurre en S.

La declaración de dominios finitos $\mathcal{DE}$ asigna inicialmente a cada variable el intervalo entero acotado:

$$\mathcal{DE} = \left\{ \, x_i \in D(x_i) \;\middle|\; i \in I \, \right\}, \qquad D(x_i) = \{0, 1, \ldots, n-1\} \quad \forall i \in I.$$

Este dominio excluye *a priori* todos los valores semánticamente imposibles sin perder soluciones válidas:

1. **Exclusión de enteros negativos ($x_i < 0$):** dado que x_i denota la cardinalidad de un subconjunto de posiciones de I, necesariamente $x_i \geq 0$.
2. **Exclusión de valores mayores o iguales a n ($x_i \geq n$):** como la secuencia posee exactamente n posiciones, ningún valor puede aparecer más de n veces ($x_i \leq n$). Más aún, el valor extremo $x_i = n$ también es imposible para todo $i \in I$: si existiese algún $i \in I$

con $x_i = n$, las n componentes de la secuencia tendrían que ser iguales a i; en particular, se tendría $x_i = i$, lo que implicaría $i = n \notin \{0, \ldots, n-1\}$, llegando a una contradicción directa. Por consiguiente, la cota superior estricta $n-1$ es exacta *a priori*.

3.1.3. Restricciones Básicas

Sea $[P] \in \{0, 1\}$ la notación de corchete de Iverson, que evalúa a 1 si el predicado lógico P es verdadero y a 0 en caso contrario. El conjunto de restricciones primarias $\mathcal{C}_{\text{base}}$ formaliza de manera incondicional la propiedad autodescriptiva para cada índice $i \in I$:

$$C_i : \quad \sum_{j=0}^{n-1} [x_j = i] = x_i, \qquad \forall i \in I. \tag{1}$$

De forma equivalente en términos relacionales sobre el vector $X = (x_0, \ldots, x_{n-1})$, cada restricción C_i impone la relación global $\text{count}(X, i, x_i)$, exigiendo que la cardinalidad del conjunto de índices $\{j \in I \mid x_j = i\}$ coincida exactamente con el valor tomado por la variable x_i. Nótese que todas las restricciones de $\mathcal{C}_{\text{base}}$ se formulan directamente sobre las variables de decisión y los índices del parámetro I, sin condicionar la activación de ninguna restricción al valor particular asumido por una variable.

3.2. Detalles de Implementación (`secuencia.mzn`)

El modelo implementado en la ruta `problemas/2.3/secuencia.mzn` recibe el parámetro n, verifica su validez de dominio mediante una aserción de entrada ($n \geq 1$), declara el arreglo de variables de decisión indexado sobre $\{0, \ldots, n-1\}$ con dominio finito $\{0, \ldots, n-1\}$ e importa la biblioteca estándar de restricciones globales de MiniZinc. Para materializar el sistema de restricciones (1), se estudiaron y compararon experimentalmente tres codificaciones declarativas equivalentes en el plano semántico pero distintas en su traducción a FlatZinc:

1. **Suma explícita de igualdades reificadas:** traduce literalmente la ecuación (1) introduciendo n^2 variables booleanas auxiliares $b_{ij} \iff (x_j = i)$ y n ecuaciones lineales $\sum_{j=0}^{n-1} b_{ij} = x_i$. Aunque es conceptualmente transparente, genera una sobrecarga cuadrática de $\Theta(n^2)$ variables y propagadores reificados.

2. **Restricción global de conteo por valor (`count`):** impone la relación global de conteo para cada $i \in I$ vinculando el arreglo completo X, la constante i y la variable contadora x_i. En Gecode, esta formulación evita crear variables auxiliares enteras adicionales en FlatZinc (manteniendo exactamente n variables enteras y n propagadores globales de conteo), logrando un equilibrio sobresaliente entre legibilidad estructural y costo de propagación. Esta es la codificación adoptada en `secuencia.mzn`.

3. **Cardinalidad global cerrada (`global_cardinality_closed`):** agrupa las n condiciones de conteo en un único propagador global sobre el arreglo X, la lista cerrada de valores $\{0, \ldots, n-1\}$ y el propio arreglo X como vector de frecuencias. Esta variante concentra la consistencia de flujo en un solo propagador global de alto costo unitario pero mínimo número de invocaciones.

3.2.1. Restricciones Redundantes y Demostración Teórica

Siguiendo los lineamientos de la Sección 2.3 del taller, se incorporan al conjunto $\mathcal{C}$ dos restricciones lineales diofánticas redundantes:

$$R_1: \quad \sum_{i=0}^{n-1} x_i = n, \tag{2}$$

$$R_2: \quad \sum_{i=0}^{n-1} (i-1)x_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (-1)x_0 + 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + \cdots + (n-2)x_{n-1} = 0. \tag{3}$$

Demostración de redundancia semántica. Sea $X = (x_0, \ldots, x_{n-1}) \in \{0, \ldots, n-1\}^n$ cualquier asignación que satisface el conjunto de restricciones básicas $\mathcal{C}_{\text{base}}$ dado en (1). Para cada valor $i \in I$, defínase el conjunto de posiciones donde aparece i como $P_i = \{j \in I \mid x_j = i\}$. Por (1), se cumple $|P_i| = x_i$ para todo $i \in I$.

- **Prueba de R_1:** Dado que cada componente x_j toma un único valor dentro de $I = \{0, \ldots, n-1\}$, la familia $\{P_i\}_{i=0}^{n-1}$ constituye una partición disjunta del conjunto de índices I ($P_i \cap P_k = \emptyset$ para $i \neq k$ y $\bigcup_{i=0}^{n-1} P_i = I$). Aplicando el principio de adición de cardinalidades sobre conjuntos disjuntos finitos:

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i = \sum_{i=0}^{n-1} |P_i| = \left| \bigsqcup_{i=0}^{n-1} P_i \right| = |I| = n.$$

  Por tanto, toda solución de $\mathcal{C}_{\text{base}}$ satisface necesariamente R_1.

- **Prueba de R_2:** Considérese la suma total de las entradas de la secuencia $\sum_{j=0}^{n-1} x_j$ evaluada por doble conteo agrupando los términos según la partición $\{P_i\}_{i=0}^{n-1}$. En cada subconjunto P_i, las $|P_i| = x_i$ componentes valen idénticamente i, de modo que:

$$\sum_{j=0}^{n-1} x_j = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j \in P_i} x_j = \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot |P_i| = \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot x_i.$$

  Reemplazando el índice mudo j por i en el miembro izquierdo y transponiendo términos se obtiene:

$$\sum_{i=0}^{n-1} i \cdot x_i - \sum_{i=0}^{n-1} x_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=0}^{n-1} (i-1)x_i = 0.$$

  En consecuencia, $\mathcal{C}_{\text{base}} \models R_1 \wedge R_2$; añadir R_1 y R_2 preserva intacto el conjunto de soluciones $\text{Sol}(\mathcal{P}_{\text{SM}}(n))$.

Mecanismo operativo de poda de dominios. Aunque R_1 y R_2 son lógicamente redundantes, *no* son operacionalmente redundantes frente a la propagación local. Los propagadores individuales de conteo C_i operan de forma miope: mientras las variables x_j permanecen sin instanciar con dominio $\{0, \ldots, n-1\}$, cada C_i admite cualquier frecuencia $x_i \in \{0, \ldots, n-1\}$ porque todas las posiciones contienen aún a i en su dominio. En contraste, el propagador lineal de consistencia de cotas sobre R_2 reescribe la identidad como:

$$x_0 = \sum_{i=2}^{n-1} (i-1)x_i. \tag{4}$$

Como $(i-1) \geq 1$ y $x_i \geq 0$ para todo $i \geq 2$, y sabiendo que $\max D(x_0) = n-1$, en el propio **nodo raíz** (antes de cualquier ramificación) la consistencia de cotas fuerza para cada $i \geq 2$:

$$(i-1)x_i \leq x_0 \leq n-1 \quad \Longrightarrow \quad x_i \leq \left\lfloor \frac{n-1}{i-1} \right\rfloor.$$

Esta poda inicial colapsa dramáticamente el espacio cartesiano de búsqueda: para toda la segunda mitad de la secuencia ($i > \frac{n+1}{2}$), el cociente cumple $\lfloor \frac{n-1}{i-1} \rfloor = 1$, reduciendo instantáneamente el dominio de aproximadamente $n/2$ variables de tamaño n al dominio binario $\{0, 1\}$. Adicionalmente, al sumar R_1 y R_2 se obtiene $\sum_{i=0}^{n-1} i x_i = n$, acoplando globalmente la suma de frecuencias con el peso posicional. Por ejemplo, en $n = 3$, R_2 fija $x_0 = x_2 \leq 2$ y R_1 exige $2x_2 + x_1 = 3$; la paridad fuerza $x_1 \in \{1, 3\} \cap \{0, 1, 2\} = \{1\}$, de donde $x_0 = x_2 = 1$, contradiciendo de inmediato C_1 (pues el valor 1 aparecería tres veces pero $x_1 = 1$). Gracias a esta sinergia, el modelo con $R_1 + R_2$ refuta $n = 3$ en la raíz con 0 **nodos de decisión**, mientras que usar únicamente R_2 requiere 3 nodos y el modelo sin redundantes explora 5 nodos.

3.2.2. Rompimiento de Simetrías

Un análisis formal del grupo de automorfismos del problema demuestra que **no existen simetrías de variables ni de valores** en $\mathcal{P}_{\mathrm{SM}}(n)$, y que imponer restricciones canónicas de rompimiento de simetrías sería semánticamente incorrecto:

1. **Ausencia de simetrías de índice (variables):** Sea $\pi \in S_n \setminus \{\mathrm{id}\}$ una permutación no trivial de los índices I. Al permutar las posiciones de una secuencia X para formar X^π con $X_i^\pi = x_{\pi(i)}$, el multiconjunto de valores presentes en la secuencia permanece invariante: el número de apariciones de cada entero i en X^π sigue siendo x_i, pero la componente ubicada en la posición i pasa a ser $x_{\pi(i)}$. Para que X^π siga siendo mágica debería cumplirse $x_{\pi(i)} = x_i$ para todo $i \in I$. En cualquier secuencia mágica válida, las componentes no son constantes (por ejemplo, en $n = 4$, al permutar los dos primeros índices de $(1, 2, 1, 0)$ se obtiene $(2, 1, 1, 0)$, la cual viola C_0 porque el 0 aparece una sola vez mientras $x_0 = 2$).

2. **Ausencia de simetrías de valor:** Una biyección no trivial $\sigma \in S_n \setminus \{\mathrm{id}\}$ aplicada a los valores altera la suma $\sum_{i=0}^{n-1} \sigma(x_i) \neq n$ y rompe el acoplamiento autorreferencial entre el valor $\sigma(x_i)$ y la frecuencia del índice fijo i.

3. **Invalidez de restricciones de ordenamiento:** Imponer restricciones habituales de rompimiento de simetrías tales como orden creciente o decreciente ($x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_{n-1}$ o $x_0 \geq x_1 \geq \cdots \geq x_{n-1}$) eliminaría soluciones legítimas (y de hecho volvería insatisfacible el problema para $n \geq 5$, donde la única solución verifica $x_0 = n - 4 > x_1 = 2 > x_2 = 1 > x_3 = 0 < x_{n-4} = 1 > x_{n-1} = 0$). Asimismo, en $n = 4$ las dos soluciones $(1, 2, 1, 0)$ y $(2, 0, 2, 0)$ poseen multiconjuntos de valores distintos ($\{0, 1, 1, 2\}$ frente a $\{0, 0, 2, 2\}$), por lo que son soluciones estructuralmente independientes que deben ser enumeradas en su totalidad.

3.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

En MiniZinc, una estrategia de distribución completa para dominios enteros divide recursivamente cada nodo abierto mediante ramificación binaria estándar de la forma $x_i = v$ en la rama izquierda frente a $x_i \neq v$ en la rama derecha (o $x_i \leq m$ frente a $x_i > m$ bajo bisección de dominio), ejecutando propagación hasta punto fijo tras cada decisión. Para determinar la estrategia óptima de enumeración en `secuencia.mzn`, se evaluaron nueve configuraciones combinando cinco heurísticas de selección de variable (`input_order`, orden inverso $x_{n-1} \ldots x_0$, `first_fail`, `smallest` y `dom_w_deg`, además de la estrategia por defecto de Gecode) con tres heurísticas de selección de valor (`indomain_min`, `indomain_max` e `indomain_split`).

La Figura 1 ilustra el efecto estructural de las restricciones redundantes sobre el árbol de búsqueda en $n = 4$:

- **Sin restricciones redundantes (Figura 1a):** En la raíz todos los dominios son uniformes $D(x_i) = \{0, 1, 2, 3\}$ de tamaño 4. Por regla de desempate posicional, `first_fail` degenera en `input_order` y selecciona x_0. La rama $x_0 = 0$ falla por contradicción en C_0,




Figura 1: Árboles binarios de búsqueda completos trazados en Gecode para $n = 4$ bajo `first_fail` + `indomain_min`: (a) modelo base sin restricciones redundantes (11 nodos, 4 fallos, profundidad 4); (b) modelo con $R_1 + R_2$ (5 nodos, 1 fallo, profundidad 2).

obligando a desplegar una cadena secuencial de decisiones $x_0 = 1$, $x_1 = 1$ (fallo), $x_1 = 2$ (Solución 1: $[1, 2, 1, 0]$), $x_1 = 3$ (fallo), $x_0 = 2$ (Solución 2: $[2, 0, 2, 0]$) y $x_0 = 3$ (fallo), acumulando 11 nodos, 4 hojas fallidas y 50 propagaciones.

- **Con restricciones redundantes $R_1 + R_2$ (Figura 1b):** En la raíz, la desigualdad (4) deduce $2x_3 + x_2 = x_0 \leq 3$, podando los dominios iniciales a $D(x_3) = \{0, 1\}$ (tamaño 2) y $D(x_2) = \{0, 1, 2, 3\} \cap [0, 3]$. Ahora `first_fail` detecta inmediatamente la variable más restringida x_3: en la rama derecha ($x_3 \neq 0 \Rightarrow x_3 = 1$), R_2 fuerza $x_0 \geq 2$ y $R_1 + C_3$ colapsan en fallo inmediato sin subramificaciones; en la rama izquierda ($x_3 = 0$), la propagación conjunta reduce $x_0, x_2 \in \{1, 2\}$, bastando una única decisión adicional ($x_0 = 1$ frente a $x_0 \neq 1$) para obtener directamente ambas soluciones válidas en solo 5 nodos, 1 fallo y 37 propagaciones. En la instancia insatisfacible $n = 6$, el mismo fenómeno reduce el árbol de 29 nodos y 15 fallos a apenas 7 nodos y 4 fallos.




Figura 2: Interacción entre modelado y heurísticas de distribución en Secuencia Mágica: (a) inversión del ranking heurístico en $n = 10$ al incorporar $R_1 + R_2$; (b) escalabilidad lineal del número de nodos explorados en función de n para las estrategias evaluadas.

Un hallazgo teórico-experimental fundamental, evidenciado en la Figura 2, es la **inversión del ranking entre heurísticas** producida por las restricciones redundantes:

- **Sin redundantes (M_0):** Al comenzar todas las variables con $|D(x_i)| = n$, `input_order` + `indomain_min` supera ampliamente a `first_fail` + `indomain_min` (55 frente a 117 nodos en $n = 10$; 775 frente a 10 557 nodos en $n = 100$), porque instanciar secuencialmente x_0 fija el número de ceros de la secuencia, mientras que `first_fail` salta dinámicamente hacia variables intermedias cuyos conteos aún no están acotados globalmente.

- **Con redundantes ($M_3 = \mathcal{C}_{\text{base}} \cup \{R_1, R_2\}$):** La poda en la raíz inducida por R_2 rompe la uniformidad inicial y asigna dominio binario $\{0, 1\}$ a todas las variables con $i > \frac{n+1}{2}$. Bajo esta geometría de dominios, **`first_fail` + `indomain_min`** (adoptada como estrategia oficial en `secuencia.mzn`) selecciona primero dichas variables de cola y prueba $x_i = 0$ (valor que coincide con la solución única para todo $i \neq n - 4$ cuando $n \geq 7$) y refuta en un solo paso la alternativa $x_i = 1$ gracias a R_2. Esto produce una ley cerrada óptima de $n + 1$ **nodos explorados y** $n/2$ **fallos para todo** $n \geq 8$ **par** (y, en general, $2\lceil n/2 \rceil + 1$ nodos y $\lceil n/2 \rceil$ fallos para todo $n \geq 12$, además de n nodos para $n \in \{7, 9, 11\}$), superando a `input_order` + `indomain_min` ($2n - 1$ nodos en n par), a `smallest` + `indomain_min` ($3n - 9$ nodos, penalizada por priorizar reiteradamente variables con mínimo 0 pero gran tamaño de dominio como x_0) e incluso superando a la búsqueda por defecto de Gecode y al orden inverso en $n = 6$ (7 frente a 9 nodos).

3.4. Pruebas y Análisis Experimental

Se diseñó una batería sistemática de 12 archivos de datos (`datos/2.3/secuencia_n*.dzn`) verificada automáticamente mediante el script de regresión `pruebas/2.3/test_secuencia.py` (que incluye además una prueba negativa de rechazo por aserción para entradas inválidas $n < 1$), cubriendo exhaustivamente todos los regímenes matemáticos del problema:

1. **Casos borde pequeños insatisfacibles ($n \in \{1, 2, 3\}$):** verifican la ausencia de falsos positivos y la detección temprana de inconsistencia sin ramificación (0 soluciones: en $n \in \{1, 2\}$ la contradicción se detecta estáticamente durante el aplanamiento a FlatZinc y en $n = 3$ en la propagación raíz).

2. **Caso multimodal ($n = 4$):** única longitud entera que admite exactamente 2 secuencias mágicas distintas: $(1, 2, 1, 0)$ y $(2, 0, 2, 0)$.

3. **Caso esporádico ($n = 5$) e insatisfacibilidad no trivial ($n = 6$):** validan la solución única $(2, 1, 2, 0, 0)$ en $n = 5$ y la refutación completa (0 soluciones) en el último entero positivo carente de secuencia mágica ($n = 6$).

4. **Familia paramétrica general y pruebas de estrés ($n \in \{7, 10, 15, 20, 50, 100\}$):** comprueban la convergencia hacia la ley estructural única para todo $n \geq 7$, dada por $x_0 = n-4$, $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_{n-4} = 1$ y $x_k = 0$ para todo $k \notin \{0, 1, 2, n - 4\}$, así como la escalabilidad asintótica en instancias pares e impares.

Todas las instancias fueron ejecutadas con enumeración completa (`-a`) tanto en **Gecode 6.4.0** (propagación por dominios finitos) como en **Chuffed 0.14.0** (generación perezosa de cláusulas), verificando programáticamente coincidencia exacta en el conjunto de soluciones reportadas y el cumplimiento de la definición autodescriptiva en los 12 casos (Tabla 3). En $n = 100$, Gecode resuelve el modelo completo con 100 variables enteras, 101 nodos, 50 fallos y 14 711 propagaciones (1,43 ms de tiempo de resolución), mientras que Chuffed introduce 30 100 variables booleanas internas para codificar los literales de dominio, requiriendo 166 nodos, 55 fallos (55 *nogoods*) y 9,0 ms.

La Tabla 4 y la Figura 3 cuantifican el impacto individual y conjunto de R_1 y R_2. Sin restricciones redundantes (M_0), los nodos crecen cuadráticamente ($\Theta(n^2)$) y las propagaciones escalan como $\Theta(n^4)$, alcanzando 39,52 millones de propagaciones y 4,01 s en $n = 100$. Al añadir

Archivo `.dzn` (`datos/2.3/`)	Régimen evaluado	Sol. (`-a`)	Secuencia(s) enumerada(s) ($S = (x_0, \ldots, x_{n-1})$)	Gecode 6.4.0 Nod.	Gecode 6.4.0 Fall.	Gecode 6.4.0 Propag.	Chuffed 0.14.0 Nod.	Chuffed 0.14.0 Fall.
`secuencia_n1`	Borde	0	`UNSAT` (en aplanamiento)	0	0	0	0	0
`secuencia_n2`	Borde	0	`UNSAT` (en aplanamiento)	0	0	0	0	0
`secuencia_n3`	Borde	0	`UNSAT` (en nodo raíz)	0	1	2	1	1
`secuencia_n4`	Multim.	2	$(1, 2, 1, 0)$ y $(2, 0, 2, 0)$	5	1	37	3	3
`secuencia_n5`	Espor.	1	$(2, 1, 2, 0, 0)$	5	2	54	3	3
`secuencia_n6`	Crítico	0	`UNSATISFIABLE`	7	4	97	4	4
`secuencia_n7`	General	1	$(3, 2, 1, 1, 0, 0, 0)$	7	3	105	4	4
`secuencia_n10`	General	1	$(6, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$	11	5	231	7	7
`secuencia_n15`	Impar	1	$x_0 = 11, x_1 = 2, x_2 = 1, x_{11} = 1$	17	8	478	17	13
`secuencia_n20`	Escal.	1	$x_0 = 16, x_1 = 2, x_2 = 1, x_{16} = 1$	21	10	799	26	15
`secuencia_n50`	Estrés	1	$x_0 = 46, x_1 = 2, x_2 = 1, x_{46} = 1$	51	25	3 903	78	30
`secuencia_n100`	Estrés	1	$x_0 = 96, x_1 = 2, x_2 = 1, x_{96} = 1$	101	50	14 711	166	55

Tabla 3: Verificación exhaustiva (`-a`) de las 12 instancias `.dzn` sobre `secuencia.mzn` en Gecode 6.4.0 y Chuffed 0.14.0 (para $n \geq 15$, las componentes omitidas valen 0).

n	Variante del modelo	Sol.	Nodos	Fallos	Prof.	Propagaciones	Tiempo (ms)
3	M_0: Sin redundantes	0	5	3	1	18	0,06
3	M_1: Solo R_1	0	5	3	1	21	0,06
3	M_2: Solo R_2	0	3	2	1	10	0,05
3	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	0	0	1	0	2	0,04
4	M_0: Sin redundantes	2	11	4	3	50	0,08
4	M_1: Solo R_1	2	11	4	3	81	0,09
4	M_2: Solo R_2	2	5	1	2	32	0,09
4	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	2	5	1	2	37	0,09
6	M_0: Sin redundantes	0	29	15	4	391	0,09
6	M_1: Solo R_1	0	15	8	3	154	0,09
6	M_2: Solo R_2	0	7	4	3	81	0,07
6	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	0	7	4	3	97	0,08
10	M_0: Sin redundantes	1	117	58	6	3 739	0,35
10	M_1: Solo R_1	1	33	16	5	425	0,13
10	M_2: Solo R_2	1	11	5	5	199	0,11
10	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	1	11	5	5	231	0,11
20	M_0: Sin redundantes	1	477	238	11	63 474	3,05
20	M_1: Solo R_1	1	73	36	10	1 489	0,39
20	M_2: Solo R_2	1	21	10	10	700	0,18
20	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	1	21	10	10	799	0,28
50	M_0: Sin redundantes	1	2 757	1 378	26	2 482 962	149,57
50	M_1: Solo R_1	1	193	96	25	5 751	0,95
50	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	1	51	25	25	3 903	0,55
100	M_0: Sin redundantes	1	10 557	5 278	51	39 520 167	4 007,51
100	M_1: Solo R_1	1	393	196	50	21 951	3,12
100	M_3: Ambas ($R_1 + R_2$)	1	101	50	50	14 711	1,43

Tabla 4: Estudio de ablación de las restricciones redundantes R_1 y R_2 en Gecode 6.4.0 bajo `first_fail` + `indomain_min` (enumeración completa `-a`).

únicamente R_1 (M_1), el árbol desciende a un régimen lineal de $4n - 7$ nodos (393 en $n = 100$). Notablemente, este conteo de nodos de M_1 coincide de manera exacta con el obtenido al reemplazar los n predicados `count` por `global_cardinality_closed` sin restricciones redundantes ($11, 15, 33, 73, 193, 393$ nodos para $n = 4, 6, 10, 20, 50, 100$), debido a que una restricción de cardinalidad cerrada lleva implícita la invariante $\sum x_i = n$, pero sigue siendo ciega a los pesos posicionales $(i - 1)x_i$ de R_2. Al incorporar R_2 y combinarla con R_1 en M_3, los nodos se reducen en un 99,04 % (10 557 → 101), las propagaciones en un 99,96 % (39 520 167 → 14 711) y el tiempo de búsqueda se acelera en un factor de 2 802× (4 007,51 ms → 1,43 ms) en $n = 100$.




Figura 3: Curvas de escalabilidad en escala logarítmica comparando las cuatro variantes de ablación (M_0, M_1, M_2, M_3) desde $n = 3$ hasta $n = 100$: (a) nodos explorados; (b) propagaciones ejecutadas por el motor.

Por su parte, la Tabla 5 contrasta las tres codificaciones de la restricción primaria de conteo manteniendo activas $R_1 + R_2$. Aunque las tres exploran exactamente el mismo árbol de búsqueda ($5, 11, 21, 51$ nodos), la suma explícita reificada multiplica por 101× el número de variables en $n = 50$ (5 050 frente a 50) y por 7,9× las propagaciones respecto a `count`. Entre `count` y `global_cardinality_closed`, la primera logra el menor tiempo de resolución práctico hasta $n = 50$ (0,50 ms frente a 0,65 ms) gracias a la ligereza aritmética de cada propagador individual, mientras que `global_cardinality_closed` minimiza el número absoluto de invocaciones del motor (509 propagaciones en $n = 50$). Finalmente, la Tabla 6 sintetiza el desempeño comparativo de las estrategias de distribución evaluadas.

n	Codificación de $\mathcal{C}_{\text{base}}$ ($R_1 + R_2$ activas)	Vars.	Prop.	Nodos	Propagaciones	Tiempo (ms)
10	Suma reificada explícita	210	106	11	1 150	0,17
10	`count` por índice (modelo adoptado)	10	12	11	231	0,11
10	`global_cardinality_closed`	10	4	11	98	0,13
20	Suma reificada explícita	820	238	21	4 498	0,37
20	`count` por índice (modelo adoptado)	20	22	21	799	0,21
20	`global_cardinality_closed`	20	4	21	209	0,22
50	Suma reificada explícita	5 050	684	51	30 943	1,74
50	`count` por índice (modelo adoptado)	50	52	51	3 903	0,50
50	`global_cardinality_closed`	50	4	51	509	0,65

Tabla 5: Comparación estructural y operativa en Gecode de tres implementaciones equivalentes de la restricción básica de conteo (con $R_1 + R_2$ activas).

Estrategia de búsqueda	Sin redundantes ($n = 10$)		Con $R_1 + R_2$ (Nodos explorados)				
(Variable + Valor)	Nodos	Fallos	$n = 4$	$n = 6$	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$
`first_fail` + `indomain_min`	117	58	5	7	11	51	101
`first_fail` + `indomain_split`	75	37	5	7	11	51	101
`dom_w_deg` + `indomain_min`	109	54	5	7	11	51	101
`input_order` + `indomain_max`	89	44	5	7	11	51	101
Por defecto (Gecode)	107	53	5	9	11	51	101
Orden inverso + `indomain_min`	277	138	5	9	11	51	101
`input_order` + `indomain_min`	55	27	7	11	19	99	199
`smallest` + `indomain_min`	105	52	7	11	21	141	291

Tabla 6: Comparación de estrategias de distribución sin restricciones redundantes ($n = 10$) y con restricciones redundantes ($n \in \{4, 6, 10, 50, 100\}$) en Gecode 6.4.0.

3.5. Conclusiones del Ejercicio

1. **Primacía de la proyección algebraica global (R_1+R_2) sobre la propagación local:** Las restricciones básicas de conteo `count` son incapaces por sí solas de acotar globalmente las sumas ponderadas de frecuencias cuando las variables están libres, originando un crecimiento superlineal ($\Theta(n^2)$ nodos y $\Theta(n^4)$ propagaciones). La inclusión conjunta de R_1 y R_2 proyecta la estructura global del problema sobre dos hiperplanos lineales diofánticos que podan la mitad superior de los dominios a $\{0,1\}$ en la raíz, reduciendo la complejidad empírica a una ley lineal exacta de $2\lceil n/2 \rceil + 1$ nodos ($n+1$ en todo $n \geq 8$ par) y logrando una aceleración superior a tres órdenes de magnitud ($2\,802\times$) en $n = 100$.

2. **Acoplamiento entre restricciones redundantes y heurística de búsqueda:** Los experimentos demuestran que una heurística de distribución no puede seleccionarse de forma aislada respecto al modelo: `first_fail` + `indomain_min` pasa de ser subóptima en el modelo base (117 nodos en $n = 10$ debido a dominios iniciales homogéneos) a ser estrictamente óptima en todos los valores de n evaluados tras incorporar R_2, gracias a la asimetría de tamaños de dominio creada por la cota $\lfloor \frac{n-1}{i-1} \rfloor$.

3. **Superioridad de restricciones globales frente a reificación explícita y ausencia de simetrías:** Codificar el conteo mediante el predicado global `count` elimina las n^2 variables booleanas auxiliares de la formulación reificada, disminuyendo en casi un orden de magnitud las propagaciones y el tiempo de ejecución. Asimismo, se demostró rigurosamente que la naturaleza autorreferencial de x_i impide cualquier simetría de índices o valores, preservando la completitud en la enumeración de todas las secuencias mágicas.

4. Problema 4: Acertijo Lógico

4.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

El cuarto ejercicio plantea un problema clásico de deducción lógica combinatoria (perteneciente a la familia de problemas tipo *Zebra* o de emparejamiento multidimensional) sobre tres amigos cuyos nombres de pila son **Juan**, **Oscar** y **Darío**. Cada uno posee un único apellido dentro del conjunto {*González*, *García*, *López*}, una edad entera comprendida entre 24 y 26 años, y un único género musical favorito entre {*clásica*, *pop*, *jazz*}. El propósito consiste en determinar de forma exacta y sin ambigüedad el nombre completo, la edad y la preferencia musical de cada amigo a partir de las pistas lógicas suministradas.

El paradigma CSP($\mathcal{FD}$) se ajusta de manera natural a este tipo de acertijos deductivos porque permite expresar declarativamente cada pista como una relación matemática sobre dominios discretos finitos y delegar la inferencia al motor de consistencia local y global. En lugar de codificar árboles procedimentales *ad hoc* de descarte por casos sobre el espacio bruto de emparejamientos, la propagación combinada de desigualdades binarias y biyecciones globales (`all_different`) deduce automáticamente las exclusiones cruzadas (tales como conjuntos de Hall) y certifica simultáneamente tanto la existencia como la unicidad de la solución.

4.1.1. Pistas del Problema

El enunciado establece cinco proposiciones lógicas que restringen simultáneamente las cuatro dimensiones del problema:

1. **Pista 1:** Juan es más viejo que González, a quien le gusta la música clásica.
2. **Pista 2:** El fan de la música pop, que no es García, no tiene 24 años.
3. **Pista 3:** Oscar, quien no es López, tiene 25 años.
4. **Pista 4:** La música favorita de Darío no es el jazz.
5. **Pista 5:** Las edades de los tres amigos están entre 24 y 26 años.

Elección de la representación CSP incondicional. En problemas de emparejamiento multiatributo existen dos enfoques clásicos de modelamiento:

- *Enfoque indexado por persona (descartado por inducir condicionamiento):* definir arreglos de atributos indexados por los tres nombres de pila. Bajo dicho esquema, traducir proposiciones cruzadas entre atributos ajenos al nombre —tales como "a González le gusta la música clásica" o "el fan del pop no es García"— exige cuantificar sobre las tres personas mediante implicaciones condicionadas al valor de las variables (o indexación variable de arreglos), introduciendo disyunciones reificadas innecesarias y contraviniendo el principio de formulación directa e incondicional de restricciones.
- *Enfoque orientado a edades como dominio común de enlace (adoptado):* representar cada atributo nominal (cada nombre, cada apellido y cada género musical) mediante una variable de decisión entera cuyo valor es directamente la **edad** $e \in E = \{24, 25, 26\}$ de la persona que posee dicho atributo. Como las tres personas tienen edades distintas en E, dos atributos cualesquiera corresponden al mismo individuo si y solo si sus variables asociadas asumen exactamente el mismo valor de edad, y difieren de individuo si y solo si asumen edades distintas. De este modo, la totalidad de las pistas se traduce en igualdades y desigualdades algebraicas binarias directas, libres por completo de restricciones condicionadas.

4.1.2. Parámetros y Datos de Entrada

Al tratarse de un acertijo deductivo cerrado y autocontenido, el modelo $\mathcal{P}_{\text{AL}} := \langle \mathcal{C} \ ; \ \mathcal{DE} \rangle$ **no recibe parámetros variables externos** mediante archivos de datos. Las constantes estructurales fijas del dominio del discurso quedan determinadas íntegramente por la Pista 5: el conjunto finito de edades posibles $E = \{24, 25, 26\}$ de cardinalidad $|E| = 3$.

4.1.3. Variables de Decisión y Dominios

Se definen nueve variables de decisión enteras agrupadas en tres categorías disjuntas de tres elementos cada una:

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &= \{x_{\text{Juan}},\, x_{\text{Oscar}},\, x_{\text{Darío}}\} && \text{(edades asociadas a cada nombre de pila)}, \\ \mathcal{A} &= \{x_{\text{González}},\, x_{\text{García}},\, x_{\text{López}}\} && \text{(edades asociadas a cada apellido)}, \\ \mathcal{M} &= \{x_{\text{Clásica}},\, x_{\text{Pop}},\, x_{\text{Jazz}}\} && \text{(edades asociadas a cada género musical)}. \end{aligned}$$

Semánticamente, $x_\alpha = e$ significa que el único amigo caracterizado por el atributo $\alpha \in \mathcal{N} \cup \mathcal{A} \cup \mathcal{M}$ tiene exactamente e años de edad.

Siguiendo el criterio de excluir *a priori* de los dominios todos los valores imposibles deducibles directamente de las pistas unarias y de orden estricto (consistencia de nodo previa a la búsqueda), la declaración de dominios finitos $\mathcal{DE}$ se establece como:

$$\begin{aligned} D(x_{\text{Oscar}}) &= \{25\} && \text{(por Pista 3: Oscar tiene exactamente 25 años)}, \\ D(x_{\text{Juan}}) &= \{25, 26\} && \text{(por Pista 1: } x_{\text{Juan}} > x_{\text{González}} \geq 24 \implies x_{\text{Juan}} \neq 24), \\ D(x_{\text{González}}) &= \{24, 25\} && \text{(por Pista 1: } x_{\text{González}} < x_{\text{Juan}} \leq 26 \implies x_{\text{González}} \neq 26), \\ D(x_{\text{Pop}}) &= \{25, 26\} && \text{(por Pista 2: el fan de la música pop no tiene 24 años)}, \\ D(x_v) &= \{24, 25, 26\} && \forall v \in \{\text{Darío, García, López, Clásica, Jazz}\}. \end{aligned}$$

Esta reducción inicial encoge el espacio cartesiano bruto de $3^9 = 19\,683$ tuplas a $1 \times 2^3 \times 3^5 = 1\,944$ estados antes de evaluar una sola restricción binaria o global. Nótese que x_{Oscar} se conserva formalmente como variable de decisión con dominio unitario $\{25\}$ (y no como parámetro externo) porque las edades de los tres amigos constituyen las incógnitas endógenas del acertijo y la Pista 3 opera como una restricción unaria de fijación análoga a las casillas preasignadas de un Sudoku, preservando la homogeneidad tipada de la biyección $\mathcal{N}$.

4.1.4. Restricciones del Modelo

El conjunto de restricciones $\mathcal{C}$ se compone de dos familias puramente algebraicas e incondicionales:

1. Restricciones estructurales de biyección por categoría. Cada uno de los tres amigos posee un nombre distinto, un apellido distinto, un género musical distinto y una edad distinta en $E = \{24, 25, 26\}$:

$$B_{\mathcal{N}} : \quad \text{all_different}(x_{\text{Juan}},\, x_{\text{Oscar}},\, x_{\text{Darío}}), \tag{5}$$

$$B_{\mathcal{A}} : \quad \text{all_different}(x_{\text{González}},\, x_{\text{García}},\, x_{\text{López}}), \tag{6}$$

$$B_{\mathcal{M}} : \quad \text{all_different}(x_{\text{Clásica}},\, x_{\text{Pop}},\, x_{\text{Jazz}}). \tag{7}$$

Justificación formal de la unicidad de edades: El supuesto estructural de que los tres amigos tienen edades mutuamente distintas entre $\{24, 25, 26\}$ no solo es imprescindible para que la edad actúe como clave biyectiva entre atributos, sino que es matemáticamente necesario para que el acertijo posea solución única. En efecto, si se permitiesen edades repetidas (modelando por

persona sin exigir edades distintas), la asignación donde Juan tiene 26 años y tanto Oscar como Darío tienen 25 años permitiría que Darío sea González (25 años, música clásica), porque la Pista 2 ("el fan del pop no tiene 24") dejaría de excluir el emparejamiento cuando nadie tiene 24 años. La verificación experimental confirma que omitir la unicidad de edades eleva el conjunto de soluciones de 1 a 6 asignaciones distintas.

2. Restricciones relacionales derivadas de las pistas. Cada proposición del enunciado se proyecta directamente en relaciones binarias de orden, igualdad o desigualdad:

$$
\begin{aligned}
C_{1a}: &\quad x_{\text{Juan}} > x_{\text{González}} && \text{(Pista 1: Juan es mayor que González)}, && (8)\\
C_{1b}: &\quad x_{\text{González}} = x_{\text{Clásica}} && \text{(Pista 1: a González le gusta la música clásica)}, && (9)\\
C_{2a}: &\quad x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{García}} && \text{(Pista 2: el fan del pop no es García)}, && (10)\\
C_{2b}: &\quad x_{\text{Pop}} \neq 24 && \text{(Pista 2: absorbida en } D(x_{\text{Pop}}) = \{25, 26\}), && (11)\\
C_{3a}: &\quad x_{\text{Oscar}} \neq x_{\text{López}} && \text{(Pista 3: Oscar no se apellida López)}, && (12)\\
C_{3b}: &\quad x_{\text{Oscar}} = 25 && \text{(Pista 3: absorbida en } D(x_{\text{Oscar}}) = \{25\}), && (13)\\
C_{4}: &\quad x_{\text{Darío}} \neq x_{\text{Jazz}} && \text{(Pista 4: la música favorita de Darío no es el jazz)}. && (14)
\end{aligned}
$$

4.2. Detalles de Implementación (`acertijo.mzn`)

En el archivo `problemas/2.4/acertijo.mzn` se declaran las nueve variables enteras con sus dominios finitos podados, se agrupan en tres arreglos unidimensionales por categoría para aplicar el predicado global `alldifferent` y reconstruir la salida tabular mediante comprensión declarativa por edad, y se imponen las cinco restricciones binarias activas ($C_{1a}, C_{1b}, C_{2a}, C_{3a}, C_4$).

Para evaluar rigurosamente la calidad de esta implementación, se contrastaron tres variantes de codificación:

1. **Modelo incondicional con `alldifferent` global (`acertijo.mzn`):** produce únicamente 7 variables enteras en FlatZinc (tras unificar la constante $x_{\text{Oscar}} = 25$ y la igualdad $x_{\text{González}} = x_{\text{Clásica}}$), 0 variables booleanas reificadas y resuelve el problema íntegramente en la fase de propagación inicial con 9 propagaciones y 0 propagadores residuales.

2. **Descomposición binaria por pares de desigualdades ($\neq$):** reemplaza cada predicado global `alldifferent` de tamaño 3 por $\binom{3}{2} = 3$ desigualdades binarias (9 en total). Aunque evita variables booleanas, pierde la capacidad de detectar conjuntos de Hall de cardinalidad 2, dejando 7 propagadores activos tras la raíz y obligando al motor a ramificar.

3. **Modelo alternativo condicionado por persona (evaluado como línea base de contraste):** al indexar apellido y música por persona usando implicaciones reificadas, el compilador genera 28 variables en el motor (18 booleanas auxiliares de semirreificación), 26 propagadores y 70 propagaciones (7,8× más trabajo operativo que `acertijo.mzn`), confirmando cuantitativamente la superioridad del modelo orientado a edades.

4.2.1. Restricciones Redundantes

Dado que cada categoría $\mathcal{K} \in \{\mathcal{N}, \mathcal{A}, \mathcal{M}\}$ constituye una permutación biyectiva del conjunto cerrado $E = \{24, 25, 26\}$, toda solución válida satisface necesariamente las invariantes lineales de suma constante y la transitividad de orden entre C_{1a} y C_{1b}:

$$
R_{\Sigma,\mathcal{K}}: \sum_{v \in \mathcal{K}} x_v = 24 + 25 + 26 = 75 \quad (\forall \mathcal{K} \in \{\mathcal{N}, \mathcal{A}, \mathcal{M}\}), \qquad R_{\text{ord}}: \; x_{\text{Juan}} > x_{\text{Clásica}}.
$$

Sin embargo, el análisis teórico y experimental demuestra que **no es conveniente ni necesario incluir dichas restricciones redundantes en `acertijo.mzn`**:

- Bajo el predicado global `alldifferent`, la consistencia de hiper-arco (dominio) subsume por completo la poda de cotas de $\sum_{v \in \mathcal{K}} x_v = 75$ y resuelve el problema en el nodo raíz con 1 nodo y 0 fallos, por lo que cualquier restricción adicional solo añadiría sobrecarga de inicialización.

- Incluso bajo la descomposición binaria ($\neq$), donde en la raíz se tiene $D(x_{\text{Pop}}) = D(x_{\text{Jazz}}) = \{25, 26\}$ y $D(x_{\text{Clásica}}) = \{24, 25\}$, añadir la suma redundante $x_{\text{Clásica}} + x_{\text{Pop}} + x_{\text{Jazz}} = 75$ tampoco logra podar el valor 25 de $D(x_{\text{Clásica}})$, puesto que la consistencia de cotas sobre una ecuación lineal evalúa independientemente los extremos de cada variable ($75 - \text{máx}\, D(x_{\text{Pop}}) - \text{máx}\, D(x_{\text{Jazz}}) = 75 - 26 - 26 = 23 \leq x_{\text{Clásica}} \leq 75 - 25 - 25 = 25$), ignorando que x_{Pop} y x_{Jazz} no pueden valer 25 simultáneamente. Experimentalmente, agregar las sumas redundantes al modelo binario mantiene inalterados los 3 nodos y 1 fallo, pero incrementa las propagaciones de 12 a 22 (+83,3 %).

4.2.2. Rompimiento de Simetrías

El modelo $\mathcal{P}_{\text{AL}}$ **carece por completo de simetrías de variables y de valores**:

1. **Distinguibilidad semántica de variables:** Cada variable representa una entidad nominal única e irrepetible del mundo real (Juan, Oscar, Darío, González, García, López, clásica, pop, jazz) sometida a restricciones asimétricas individuales ($x_{\text{Oscar}} = 25$, $x_{\text{Juan}} > x_{\text{González}}$, $x_{\text{Pop}} \neq 24$, $x_{\text{Darío}} \neq x_{\text{Jazz}}$). Ninguna permutación no trivial π de variables deja invariante la estructura sintáctica de $\mathcal{C}$ ni los dominios $\mathcal{DE}$.

2. **Asimetría de valores y solución única:** Los tres valores del dominio $\{24, 25, 26\}$ poseen orden total aritmético explotado por la desigualdad estricta $x_{\text{Juan}} > x_{\text{González}}$ y por las constantes fijadas (25 y $\neq 24$). Además, como $|\text{Sol}(\mathcal{P}_{\text{AL}})| = 1$, la órbita del conjunto de soluciones bajo cualquier grupo de transformaciones es trivial de cardinalidad uno, haciendo inaplicable cualquier restricción de rompimiento de simetrías.

4.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

En `acertijo.mzn` se especifica una estrategia de distribución completa sobre el vector concatenado de las nueve variables de decisión empleando `first_fail` (selección de la variable no fijada con menor dominio actual) combinada con `indomain_min` (asignación ascendente del mínimo valor disponible). Adicionalmente, se compararon siete estrategias combinando `input_order`, `first_fail`, `dom_w_deg` y la búsqueda por defecto del solver con `indomain_min`, `indomain_max` e `indomain_split`, tanto en modo de primera solución (`-n 1`) como de enumeración exhaustiva (`-a`).

La Figura 4 expone con precisión el mecanismo deductivo subyacente y la diferencia exacta entre consistencia global y consistencia de arco binaria:

1. **Resolución sin búsqueda bajo `alldifferent` global (Figura 4a):**

   - *Paso 1 (Nombres):* Con $D(x_{\text{Oscar}}) = \{25\}$ y $D(x_{\text{Juan}}) = \{25, 26\}$, la desigualdad con Oscar fija $x_{\text{Juan}} = 26$; enseguida, $B_{\mathcal{N}}$ fuerza por exclusión $x_{\text{Darío}} = 24$.
   - *Paso 2 (Conjunto de Hall en Música):* Al propagarse $x_{\text{Darío}} = 24$ hacia C_4 ($x_{\text{Darío}} \neq x_{\text{Jazz}}$), el valor 24 se elimina de $D(x_{\text{Jazz}})$, quedando $D(x_{\text{Jazz}}) = \{25, 26\}$. Unido a $D(x_{\text{Pop}}) = \{25, 26\}$, el subconjunto de dos variables $\{x_{\text{Pop}}, x_{\text{Jazz}}\}$ posee como unión de dominios exactamente el conjunto $\{25, 26\}$ de cardinalidad 2 (**conjunto de Hall de tamaño** 2).
   - *Paso 3 (Poda de hiper-arco y cascada final):* El propagador global de $B_{\mathcal{M}}$ detecta el conjunto de Hall y poda $\{25, 26\}$ de $D(x_{\text{Clásica}})$, fijando $x_{\text{Clásica}} = 24$. Por C_{1b} se instancia $x_{\text{González}} = 24$; como C_{3a} ($x_{\text{Oscar}} \neq x_{\text{López}}$) ya había podado 25 de




Figura 4: Contraste operativo en el Acertijo Lógico: (a) cascada deductiva determinista en el nodo raíz con `alldifferent` global (1 nodo, 0 fallos, profundidad 0); (b) árbol binario con descomposición por pares ($\neq$), donde el punto fijo 2-consistente exige ramificar sobre $x_{\text{González}} \in \{24, 25\}$.

$D(x_{\text{López}}) = \{24, 26\}$, la biyección $B_{\mathcal{A}}$ fija $x_{\text{López}} = 26$ y $x_{\text{García}} = 25$. Finalmente, C_{2a} ($x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{García}} = 25$) fija $x_{\text{Pop}} = 26$ y $B_{\mathcal{M}}$ concluye $x_{\text{Jazz}} = 25$. Como todas las variables quedan univaluadas en la raíz (peakDepth $= 0$), las siete estrategias de distribución empatan exactamente en 1 **nodo explorado y** 0 **fallos** (incluso desactivando la optimización del compilador con `-O0`).

2. **Aparición de búsqueda bajo descomposición binaria ($\neq$) (Figura 4b):** Cuando $B_{\mathcal{M}}$ se descompone en las tres desigualdades binarias $x_{\text{Clásica}} \neq x_{\text{Pop}}$, $x_{\text{Clásica}} \neq x_{\text{Jazz}}$ y $x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{Jazz}}$, cada restricción binaria es individualmente arco-consistente sobre $D(x_{\text{Pop}}) = D(x_{\text{Jazz}}) = \{25, 26\}$ y $D(x_{\text{Clásica}}) = \{24, 25\}$ (pues para cada valor en una variable existe soporte distinto en la otra). El motor alcanza así un punto fijo 2-consistente no resuelto con cinco variables residuales y debe ejecutar un *Split* sobre $x_{\text{González}} \in \{24, 25\}$:

   - Al buscar **la primera solución (`-n 1`)**, las estrategias con selección mínima o bisección (tales como `first_fail` o `input_order` combinadas con `indomain_min`, `indomain_split` y `dom_w_deg`) eligen primero la rama izquierda $x_{\text{González}} = 24$, hallando la solución de inmediato en 2 **nodos,** 0 **fallos y** 7 **propagaciones**; en cambio, las heurísticas de valor máximo (`indomain_max`) exploran primero la rama derecha $x_{\text{González}} = 25$, la cual obliga $x_{\text{Clásica}} = 25 \Rightarrow x_{\text{Pop}} = x_{\text{Jazz}} = 26$ (fallo por violar $x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{Jazz}}$), retrocediendo hacia $x_{\text{González}} = 24$ con 3 **nodos,** 1 **fallo y** 12 **propagaciones**.
   - Al exigir **enumeración exhaustiva (`-a`)** para certificar unicidad, toda estrategia completa debe inspeccionar ambas ramas del punto de decisión, convergiendo en 3 nodos, 1 fallo y 12 propagaciones (16 propagaciones si no se acotan los dominios iniciales *a priori*).

4.4. Pruebas y Resultados

La verificación experimental de `problemas/2.4/acertijo.mzn` (automatizada de forma reproducible en la suite `pruebas/2.4/test_acertijo.py`) se llevó a cabo en tres niveles complementarios: (i) validación cruzada de la solución única entre **Gecode 6.4.0** y **Chuffed 0.14.0**, obteniendo exactamente la misma asignación biyectiva y verificando programáticamente las cinco pistas sobre la salida (Tabla 7); (ii) evaluación comparativa de codificaciones y estrategias de

distribución (Tabla 8); y (iii) una batería de pruebas de **minimalidad e independencia de pistas** mediante ablación controlada y perturbación contradictoria (Tabla 9).

Nombre de pila	Apellido	Edad (años)	Género musical favorito
Juan	López	26	Pop
Oscar	García	25	Jazz
Darío	González	24	Clásica

Tabla 7: Solución única identificada y certificada para el Acertijo Lógico.

Es inmediato comprobar manualmente que la Tabla 7 satisface las cinco pistas: (1) Juan (26) es mayor que Darío González (24), quien prefiere música clásica; (2) el fan del pop es Juan López (no García) y tiene $26 \neq 24$ años; (3) Oscar se apellida García (no López) y tiene 25 años; (4) la música favorita de Darío es clásica (no jazz); y (5) las edades son $\{24, 25, 26\}$.

Codificación del modelo	Estrategia	Vars.	Prop.	1ra (`-n 1`)		Todas (`-a`)		
(Solver)	de búsqueda	motor	act.	Nod.	Fall.	Nod.	Fall.	Propag.
`alldifferent` (Gecode)	Todas (7 eval.)	9	0	1	0	1	0	9
`alldifferent` (Chuffed)	`first_fail` + `min`	55	10	1	0	1	1	11
Binaria ($\neq$), dom. podado	`first_fail` + `min`	8	7	2	0	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. podado	`input_order` + `min`	8	7	2	0	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. podado	`first_fail` + `split`	8	7	2	0	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. podado	`dom_w_deg` + `min`	8	7	2	0	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. podado	`first_fail` + `max`	8	7	3	1	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. podado	`input_order` + `max`	8	7	3	1	3	1	12
Binaria ($\neq$), dom. $\{24, 25, 26\}$	`first_fail` + `min`	8	7	2	0	3	1	16
Binaria ($\neq$) + $\sum = 75$	`first_fail` + `min`	8	9	2	0	3	1	22
Condicionado por persona	`first_fail` + `min`	28	26	2	0	3	1	70

Tabla 8: Desempeño comparativo de codificaciones y estrategias de distribución para el Acertijo Lógico (tiempos de resolución entre 0,07 ms y 1,03 ms). En Chuffed `-a`, el fallo reportado corresponde a la refutación final de completitud tras hallar la única solución.

Finalmente, la Tabla 9 demuestra que el sistema de pistas del enunciado es **minimal e irredundante**: al suprimir individualmente cualquiera de las cuatro desigualdades ($x_{\text{Pop}} \neq 24$, $x_{\text{Darío}} \neq x_{\text{Jazz}}$, $x_{\text{Oscar}} \neq x_{\text{López}}$ o $x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{García}}$), el problema deja de resolverse en la raíz y pasa a admitir exactamente 2 **soluciones válidas** (3 nodos, 0 fallos, profundidad 1). Por ejemplo, al relajar $x_{\text{Pop}} \neq 24$, emerge la solución espuria adicional donde Oscar es González (25, clásica), Juan es García (26, jazz) y Darío es López (24, pop). Por el contrario, al inyectar la restricción contradictoria $x_{\text{Pop}} = x_{\text{García}}$, el solver certifica insatisfacibilidad (`UNSATISFIABLE`) en 0 soluciones.

4.5. Conclusiones del Ejercicio

1. **Eliminación total de reificación mediante el dominio de enlace por edades:** Escoger la edad $E = \{24, 25, 26\}$ como valor de las variables asociadas a cada nombre, apellido y género musical transforma todas las relaciones cruzadas del acertijo en restricciones algebraicas directas sin condicionamiento, reduciendo en un 87,1 % las propagaciones (9 frente a 70) y eliminando las 18 variables booleanas auxiliares requeridas por un modelo condicionado indexado por persona.

2. **Poder deductivo de la consistencia de hiper-arco frente a la descomposición binaria:** La restricción global `alldifferent` detecta el conjunto de Hall $\{x_{\text{Pop}}, x_{\text{Jazz}}\} \subseteq$

Caso de prueba experimental	Efecto semántico verificado	Sol.	Nodos	Fallos	Propag.
Modelo completo (`acertijo.mzn`)	Unicidad exacta	1	1	0	9
Sin Pista 2b ($x_{\text{Pop}} \neq 24$)	Relaja dominio de Pop	2	3	0	13
Sin Pista 4 ($x_{\text{Darío}} \neq x_{\text{Jazz}}$)	Ambigüedad Clásica/Jazz	2	3	0	12
Sin Pista 3a ($x_{\text{Oscar}} \neq x_{\text{López}}$)	Ambigüedad García/López	2	3	0	16
Sin Pista 2a ($x_{\text{Pop}} \neq x_{\text{García}}$)	Ambigüedad Pop/Jazz	2	3	0	11
Sin biyección de edades distintas	Colapso de clave biyectiva	6	11	0	29
Contradictoria ($x_{\text{Pop}} = x_{\text{García}}$)	Instancia insatisfacible	0	0	1	4

Tabla 9: Batería de pruebas de validación, minimalidad de pistas e insatisfacibilidad en Gecode 6.4.0 (`-a`).

$\{25, 26\}$ y resuelve completamente el acertijo en el nodo raíz (1 nodo, 0 fallos, profundidad 0), volviendo invariante el desempeño frente a la estrategia de distribución. En cambio, la descomposición en desigualdades binarias ($\neq$) queda atrapada en un punto fijo 2-consistente que exige ramificar sobre $x_{\text{González}}$, haciendo que la elección del valor inicial (`indomain_min` frente a `indomain_max`) determine la presencia o ausencia de fallos al buscar la primera solución.

3. **Minimalidad de las pistas e irrelevancia operativa de restricciones redundantes y simetrías:** El estudio de ablación certificó que cada una de las pistas del enunciado (incluida la distinción biyectiva de edades) es estrictamente indispensable para garantizar unicidad, y que añadir invariantes redundantes de suma ($\sum = 75$) no aporta poda adicional ni siquiera al modelo binario por limitaciones intrínsecas de la consistencia de cotas lineal.

5. Problema 5: Ubicación de Personas en una Reunión

5.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

5.1.1. Parámetros y Estructura de Entrada

5.1.2. Variables de Decisión y Dominios

5.1.3. Restricciones del Modelo

5.2. Detalles de Implementación (`reunion.mzn`)

5.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

5.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

5.4. Pruebas y Análisis Experimental

Instancia (N)	Estrategia	Tiempo (s)	Nodos explorados	Nodos fallidos
Instancia base ($N = 8$)	Default	–	–	–
Instancia base ($N = 8$)	Custom	–	–	–
Instancia grande ($N = 20$)	Default	–	–	–

Tabla 10: Resultados experimentales para el problema de la reunión.

5.5. Conclusiones del Ejercicio

6. Problema 6: Construcción de un Rectángulo

6.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

6.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

6.1.2. Variables de Decisión y Dominios

6.1.3. Restricciones del Modelo

6.2. Detalles de Implementación (`rectangulo.mzn`)

6.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

6.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

6.4. Pruebas y Análisis Experimental

Instancia	Configuración	Tiempo (s)	Nodos explorados	Fallos
Taller (5×4)	Base	–	–	–
Taller (5×4)	Simetrías + Redundantes	–	–	–
Instancia 2	Base	–	–	–
Instancia 2	Optimizada	–	–	–

Tabla 11: Evaluación experimental de colocación de cuadrados.

6.5. Conclusiones del Ejercicio

7. Conclusiones Generales

- **Modelado CSP y Expresividad:** ...
- **Poda mediante Restricciones Redundantes:** ...
- **Rompimiento de Simetrías:** ...
- **Estrategias de Búsqueda y Distribución:** ...