

1、准备好vue

运行

```
npm run build
```

获取到dist文件夹，将该文件夹拷贝到Nginx的html文件夹下面

2、修改Nginx的nginx.conf

设置静态文件目录

```
location / {  
    root    html/dist;  
    index  index.html index.htm;  
    try_files $uri /index.html; #简略理解是:尝试去找文件, 具体意思baidu  
}
```

设置访问路径, /boot 代表所有的带boot路径的请求都会转发到proxy_pass所写的访问路径上

```
location /boot {  
    proxy_set_header Host $http_host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    proxy_pass http://localhost:5105/;  
    proxy_http_version 1.1;  
}
```

其他

```
listen      8055;  
server_name localhost;
```

3、测试

1. dist目录拷贝到

E:\java\nginx-1.18.0\html

2. cmd E:\java\nginx-1.18.0 文件夹

3. 执行

start nginx, 如果修改了配置文件, 执行 nginx -s reload

4. 访问

http://localhost:8055

通过访问http://localhost:8055/boot实际就相当于访问http://localhost:5105/

4、 常用命令

nginx -h 查看帮助信息

nginx -v 查看Nginx的版本号

nginx -V 显示Nginx的版本号和编译信息

start nginx 启动Nginx

nginx -s stop 快速停止和关闭Nginx

nginx -s quit 正常停止或关闭Nginx

nginx -s reload 配置文件修改重新加载