



前端单词英文对照表

By [鸡蛋](#)

建议带 JS 基础班的老师抓一抓学生们的打字和单词。

我是这样做的:

晚自习 7: 00-7:15 练习打字 (练习英文文章, 指法, 速度达到 80 字/分钟之后, 老师检查

后方可不在强制继续练习)

晚自习 7:30 开始提写前一天的单词 (老师读, 学生默写)

1. Js 基础 Day01

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Script	脚本	script	脚本，剧本	
DOM	文档对象模型	DocumentObject Model	文档对象模型	操作文档的 工具
BOM	浏览器对象模型	Browser Object Model	浏览器对象模型	操作浏览器的
onclick	当点击时	onclick	鼠标单击	标签属性
src	文件源	source	源头	script, link, img 标签的属性
alert	弹出警告框	alert	警告	
console	控制台	console	控制台，操作台	
log	日志	log	记录，日志	
prompt	弹出输入框	prompt	提示	

var	声明变量	variable	变量	
number	数字	number	数字	
string	字符串	string	字符串，绳子，串	
undefined	未定义	undefined	未阐明的; 未限定的;	变量默认值
boolean	布尔类型	boolean	布尔	true/false
true	真	true	真	boolean 类型的其中一个值
false	假	false	否	boolean 类型的其中一个值
null	空	null	零值的，实效的	
MAX_VALUE	数字最大值	max, value	最大，值	
MIN_VALUE	数字最小值	min, value	最小，值	
Infinity	无穷大	infinity	无穷大	
NaN	非数字	not a number	非数字	

isNaN	是否是非数字	is	是	在程序中 is 经常译作是 否是
length	长度	length	长度	字符串/数组的属性
typeof	检测变量/值的数据类型	typeof	谁的类型	
toString	转换为字符串	to	到	
parseInt	转换为整数	parse, integer	解析, 整数	
parseFloat	转换为小数/浮点数	float	浮动	

2. Js 基础 Day02

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
operator	运算符	operator	运算符, 操作员	
if	分支语句, 如果	if	如果	

else	分支语句，否则	else	否则	
switch	分支语句，切换	switch	开关，切换	
case	分支语句，选项	case	选项	
default	默认	default	默认	
break	跳出	break	打破	

3. Js 基础 Day03

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
for	循环	for	为了，因为，由于	
iterator	迭代器	iterator	迭代器	迭代：循环
sum	和	sum	和，总数	常用变量名
result/res/result	结果	result	结果	常用变量名
average/average	平均数	average	平均数	常用变量名

even	偶数	even	偶数	常用变量名
odd	奇数	odd	奇数	常用变量名
score	分数	score	分数	常用变量名

4. Js 基础 Day04

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Array	数组	array	数组，队列	
new	创建	new	新	
index	索引	index	索引	
function	函数，方法	function	函数，功能	
return	返回	return	回来，重现	
arguments	参数	arguments	争论	函数内部自带的伪数组
reverse	反转	reverse	反转	
sort	排序	sort	排序，分类	

param/parameter	参数	parameter	参数	常用变量名，在程序中 argument 也是参数的意思
------------------------	----	-----------	----	-----------------------------

5. Js 基础 Day05

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Object	对象	object	对象，物体	
this	通过构造函数即将要创建出来的对象	this	这个	

6. Js 基础 Day06

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Math	数学对象	math	数学	

floor	向下取整	floor	地板	
ceil	向上取整	ceil	天花板	
round	四舍五入	round	周围	
abs	绝对值	absolute	绝对的	
random	随机值	random	随即的，任意的	
Date	日期	date	日期	
getFullYear	获取年份	year	年	
getMonth	获取月份	month	月	
getDate	获取日期	date	日期	
getDay	获取星期几	day	一天	
getHours	获取几点	hours	小时	
getMinutes	获取分钟	minute	分钟	
getSeconds	获取秒	second	秒	
now	现在的毫秒数	now	现在	

push	末尾添加	push	推	数组实例方法
pop	末尾删除一个	pop	爆炸	数组实例方法
indexOf	查找内容索引	indexOf	谁的索引	数组和字符串公共方法
toString	转换为字符串	toString	转换为字符串	数组实例方法
join	以分隔符分隔	join	加入，连接	数组实例方法
charAt	获取某个位置的字符	character	字符，字母	字符串实例方法
substr	字符串截取	无对应		字符串实例方法
replace	替换	replace	替换	字符串实例方法
split	以某个符号分隔	split	分裂，分开	字符串实例

				方法
--	--	--	--	----

7. WebAPI Day01

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
API	应用程序接口 (工具)	Application Programming Interface	应用程序接口	
Web	浏览器	web	万维网，蜘蛛网	
document	文档对象	document	文档，证件	
getElement ById	根据 id 获取元 素	element	元素	元素就是标 签
getElements ByTagName	根据标签名获取 元素	TagName	标签名	返回伪数组
getElements ByClassNam e	根据类名获取元 素	ClassName	类名	返回伪数组
console.dir	目录形式打印元	directory	目录，电话簿	

	素对象			
querySelector or	根据选择器查找 元素	query, selector	查询, 选择器	
querySelectorAll	根据选择器查找 所有符合条件的 元素	all	所有	
innerHTML	内部标签	inner	内部	
className	类名	class	类	
onfocus	当鼠标获取焦点	focus	聚焦	事件
onblur	当鼠标失去焦点	blur	污迹	事件

8. WebAPI Day02

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
onmouseover er	鼠标悬浮/鼠标 进入	mouse, over	鼠标, 结束/在..上边	事件
onmouseout	鼠标离开	out	出去, 离开	事件

t				
getAttribute	获取自定义属性	get, attribute	获取, 属性	
setAttribute	设置自定义属性	set	设置	
removeAttribute	移除自定义属性	remove	移除	
dataset	自定义属性集合	data, set	数据, 集合	set 除了设置的意思, 还有集合的意思
nodeType	节点类型	node, type	节点, 类型	
parentNode	父节点	parent	父亲	
children	子元素集合	children	儿子 (复数)	
nextElementSibling	下一个兄弟元素	element, sibling	元素, 兄弟姐妹们	
previousElementSibling	上一个兄弟元素	previous	上一个	

createElement	创建元素	create	创建	
appendChild	追加元素	append	追加	
insertBefore	插入谁的前边	insert, before	插入, ...前	

9. WebAPI Day03

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
removeChild	移除子元素	remove, child	移除, 孩子	
cloneNode	克隆节点	clone	克隆	
isDeep	是否深度克隆	deep	深度	cloneNode 的参数
addEventListener	添加事件监听	event, listener	事件, 监听者/听众	
useCapture	使用捕获	capture	捕获, 夺取	addEventListener 参数

removeEventListener	移除事件监听	remove	移除	
event	事件对象	event	事件，获得	
target	触发事件对象	target	目标	事件对象属性
preventDefault	阻止默认行为	prevent, default	阻止	事件对象属性
stopPropagation	阻止冒泡	stop, propagation	停止，冒泡/传播	事件对象属性
MouseEvent	鼠标事件对象	mouse	鼠标	
KeyboardEvent	键盘事件对象	keyboard	键盘	
clientX	鼠标相对可视区 x 坐标	client	客户端/浏览器	鼠标事件对象属性
clientY	鼠标相对可视区 y 坐标			鼠标事件对象属性
pageX	鼠标相对文档 x	page	界面，页面	鼠标事件对

	坐标			象属性
pageY	鼠标相对文档 x 坐标			鼠标事件对 象属性

10. WebAPI Day04

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
onkeydown	键盘按下事件	key, down	键盘，按下/向下	
onkeypress	键盘按压事件	press	按压/紧抱	
onkeyup	键盘抬起事件	up	抬起/起来/向上	
keyCode	按键的 ASCII 码	code	码/代码	
window	浏览器对象	window	窗/窗口	
load	界面加载完成事件	load	加载	
DOMContentLoaded	Dom 结构加载完成事件	content, loaded	内容，已加载	
resize	窗口大小变化事件	resize	调整大小	

	件			
setTimeout	设置延时定时器	timeout	倒计时	
setInterval	设置间隔定时器	interval	间隔	
clearTimeout	清除延时定时器	clear	清除/干净	
clearInterval	清除间隔定时器			
location	地址栏对象	location	位置，地址	window 的属性
port	端口号	port	端口，港口	
reload	重新加载界面	reload	重新装	
navigator	浏览器信息对象	navigator	航海家，导航栏	window 的属性
history	历史记录对象	history	历史	window 的属性
back	页面后退	back	返回，后退	

forward	页面前进	forward	前进	
---------	------	---------	----	--

11. WebAPI Day05

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
offset	偏移	offset	偏离中心的，抵消	
offsetLeft	元素距离左侧的 距离			参照物是 offsetParent
offsetTop	元素距离顶部的 距离			参照物是 offsetParent
offsetParent	返回带定位的父 元素或 body			
offsetHeight	元素的高度			包含 border,padding,内容
offsetWidth	元素的宽度			包含 border,pad

				ding,内容
client	客户端，浏览器	client	客户	
clientTop	元素上边框大小			
clientLeft	元素左边框大小			
clientWidth	元素宽度			不包含边框
clientHeight	元素高度			不包含边框
scroll	滚动	scroll	卷起，	
scrollTop	被卷去上侧的距 离			上侧滚出屏 幕的距离
scrollLeft	被卷去左侧的距 离			左侧滚出屏 幕的距离
scrollWidth	元素宽度			包含滚出去 的区域，不 包含边框
scrollHeight	元素高度			包含滚出去 的区域，不

				包含边框
mouseenter	鼠标进入	enter	进入	
mouseleave	鼠标离开	leave	离开	
animate	动画	animate	动画	

12. WebAPI Day06

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
touchstart	开始触摸	touch, start	触摸，开始	移动端手指事件
touchmove	移动触摸	move	移动	移动端手指事件
touchend	结束触摸	end	结束	移动端手指事件
TouchEvent	触摸事件			
targetTouches	触摸手指列表	target	目标	移动端手指事件对象属性



只要路是对的，就不怕路远！

13. WebAPI Day07



词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
classList	返回元素的类名	classList	类名列表	
element.classList.add()	添加某个类名			
element.classList.remove()	移除某个类名			
element.classList.toggle()	切换某个类名 余添加之间 切换)			
sessionStorage	会话存储	session, Storage	会话, 存储	
localStorage	本地存储	local	本地	
sessionStorage.setItem()	设置内容	item	条目, 项	

sessionStorage.getItem()	获取内容			
sessionStorage.removeItem()	移除内容			
sessionStorage.clear()	清空所有数据			

14. Jquery Day01

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Jquery	js 库（翻译：js 查询）	query	查询	jQuery 就是一个名字而已，js 查询没有实际意义
eq	筛选出某个索引对应元素	equal	相等	

show	显示	show	显示	
hide	隐藏	hide	隐藏	
toggle	切换显示隐藏	toggle	切换，开关	
slideDown	下滑显示	slide	滑落，下跌	
slideUp	上滑隐藏			
slideToggle	切换上滑下滑			
fadeIn	淡入	fade, in	逐渐消逝，进入	
fadeOut	淡出	out	出来	
fadeToggle	淡入淡出切换			
fadeTo	改变到指定透明度	to	到	
hover	移入移出	hover	盘旋	jquery 事件

15. Jquery Day02

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
----	------	----	------	----

prop	操作固有属性	property	属性	
attr	操作自定义属性	attribute	属性	
each	遍历	each	每个	
append	末尾追加子元素	append	附加，添加	
prepend	首位添加子元素	prepend	预谋，预先	
after	后边添加同级元素	after	在..之后	
before	前边添加同级元素	before	在..之前	
remove	移除自身	remove	删除	
empty	清空内容	empty	清空	
innerWidth	内部宽度	inner	内部	包含宽度和padding
innerHeight	内部高度			包含高度和padding
outerWidth	外部宽度	outer	外部	包含宽度和padding

				padding, border
outerHeight	外部高度			包含高度和 padding, border

16. Jquery Day03

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
on	绑定事件	on	在...之上	
off	解绑事件	off	被取消，从...落下	
trigger	自动触发事件	trigger	扳机	

17. Js 高级 Day01

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
class	类	class	班级，种类	
constructor	构造函数	constructor	构造器	
extends	继承	extends	延续，延伸	

super	父类	super	超级	
-------	----	-------	----	--

18.Js 高级 Day02

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
prototype	原型对象	proto, type	原型机, 类型	
__proto__	对象原型			与 prototype 相同
call	调用	call	打电话, 调用	
filter	过滤数组	filter	过滤器	
some	查找数组中是否有满足条件的元素	some	一些, 部分	
trim	去除字符串两端空格	trim	修剪, 整理	
defineProperty	设置/修改对象中的属性	define	规定, 下定义	

writable	可写性	write, able	写, 有能力	
enumerable	遍历性	enum	枚举, 遍历	
configurable	是否可以被删除 或是否可以再次 修改特性	configurable	可配置的	

19. Js 高级 Day03

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
apply	调用函数, 改变 this	apply	应用	
bind	改变 this	bind	绑定	

20. Js 高级 Day04

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
Regular Expression	正则表达式	Regular, Expression	规则, 表达	
test	测试	test	测试	

21.Js 高级 Day05

词汇	词汇含义	英文	英文含义	备注
let	声明变量	let	让, 允许	
const	声明常量	constant	常量	
concat	合并数组	无此单词		
from	将其他对象转成 数组	from	从..	
find	找出符合条件的 元素	find	查找	
findIndex	找出符合条件元 素的索引			
includes	是否包含某个元 素	include	包含	
repeat	将字符串重复	repeat	重复	
Set	集合	set	集合, 设置	

22. 常见错误

22.1. 变量没有定义

- 问题描述：

Uncaught ReferenceError: xxx is not defined

未捕获的引用错误，xxx 变量没有定义。

- 问题原因

没有定义变量，直接使用变量。

大家碰到这个错误经常是这种情况，定义的是一个名字，用了另一个名字：

比如定义的是 num，用的是 nun。

比如定义的是 data，用的是 date。

- 补充：（了解）

未捕获的引用错误的理解：

未捕获：就是没有捕获，其实可以通过一种技术手段来把错误进行捕获，捕获了以后就不会

报错。捕获错误仅仅是让错误看不到了，错误代码依然是无法执行。

引用错误：引用，使用的意思，使用了不存在变量。

22.2. 使用空对象的属性

- 问题描述

Uncaught TypeError: Cannot read property 'type' of null

未捕获的类型错误：不能读取空对象的 type 属性

- 问题原因

通过空对象调用了属性 type：xxx.type，这个 xxx 为 null 了。

一般是通过 DOM 提供的方式获取元素时，选择器写错了，导致没找到，返回 null 了。

22.3. 移除节点错误

- 问题描述：

Uncaught TypeError: Failed to execute 'removeChild' on 'Node':parameter 1 is not of type 'Node'.

未捕获的类型错误：元素节点的 removeChild 方法执行失败：参数 1 的类型不是 Node 节点类型

- 问题原因：

因为删除到最后，没有子节点，要删除的是一个 undefined。undefined 不是 Node 类型所以，报的的类型错误。

错误来自于：“WebApiDay03--01-节点操作之删除节点.html”