

Indice

1. Portada y resumen ejecutivo
 2. Introduccion y alcance
 3. Analisis de requisitos
 4. Diseño conceptual
 5. Diseño logico en PostgreSQL
 6. Diseño preliminar en MongoDB
 7. Decisiones arquitectonicas justificadas
 8. Estrategia hibrida OLTP/OLAP
 9. Anexos tecnicos
 10. Pendientes de cierre
-

1. Portada y resumen ejecutivo

1.1 Portada

Título del proyecto: Ecommify Database Design

Base de datos de referencia: Olist / Ecommify

Motor transaccional principal: PostgreSQL

Capa documental / analitica derivada: MongoDB

Integrantes Grupo1:

- Jorge Andres Ayala Valero - jorgeayva@unisabana.edu.co
- Pablo Andres Melo Garcia - pablomega@unisabana.edu.co
- Camilo Andres Padilla Garcia - camilopaga@unisabana.edu.co

Fecha: 24/05/2026

1.2 Resumen ejecutivo

Este documento presenta el diseño conceptual y logico de la base de datos para Ecommify, tomando como punto de partida el analisis exploratorio del dataset Olist. La propuesta adopta una arquitectura hibrida en la que PostgreSQL funciona como fuente principal de verdad para los procesos transaccionales, mientras que MongoDB se utiliza como una capa derivada orientada a lectura, analitica, catalogo enriquecido, perfiles de clientes, desempeno de vendedores, analisis geografico y documentos de resenas.

El modelo relacional conserva las entidades estructurales del negocio: clientes, ordenes, items de orden, pagos, productos, vendedores, categorias, resenas y geolocalizacion. Estas entidades se normalizan hasta 3FN para reducir redundancia, preservar integridad referencial y garantizar consistencia en operaciones criticas. A la vez, se incorporan tipos avanzados de PostgreSQL de forma controlada: `products.specifications JSONB`, `products.photo_urls TEXT[]` y `orders.lifecycle JSONB`. La solucion tambien contempla particionamiento de `orders` por fecha, vistas materializadas para consultas OLAP, triggers de auditoria para `updated_at` y jobs programados de mantenimiento.

2. Introduccion y alcance

2.1 Contexto del proyecto

Ecommify requiere un modelo de datos capaz de soportar operaciones transaccionales de comercio electrónico y consultas analíticas derivadas del comportamiento de clientes, productos, vendedores, pagos, reseñas y ubicación geográfica. El análisis exploratorio evidenció que el dataset tiene una estructura relacional clara y que las entidades principales presentan relaciones estables, lo cual favorece un modelo normalizado en PostgreSQL.

2.2 Objetivo del documento

Definir el diseño conceptual y lógico de la base de datos del proyecto, incluyendo:

- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Entidades principales y relaciones de negocio.
- Modelo lógico normalizado en PostgreSQL.
- Uso justificado de tipos avanzados.
- Diseño preliminar de documentos derivados en MongoDB.
- Decisiones arquitectónicas y trade-offs.
- Estrategia de soporte para cargas OLTP y OLAP.

2.3 Alcance de la Etapa 2

La Etapa 2 se enfoca en el diseño conceptual y lógico. No reemplaza la implementación final de scripts DDL, cargas de datos o dashboards, pero deja definidas las decisiones que esos artefactos deben seguir.

3. Analisis de requisitos

3.1 Requisitos funcionales

Requisito	Descripcion	Decision de diseno
Gestion de catalogo	Administrar productos, categorias, dimensiones, peso y atributos variables.	<code>products</code> y <code>category_translation</code> se conservan en PostgreSQL; el catalogo enriquecido se deriva en MongoDB.
Gestion transaccional	Registrar ordenes, items de orden, pagos y estados logísticos.	PostgreSQL conserva <code>orders</code> , <code>order_items</code> y <code>order_payments</code> como tablas relacionales con PK, FK y constraints.
Gestion de clientes	Mantener clientes, ubicacion basica y relacion con ordenes.	<code>customers</code> queda como tabla base; <code>customer_profiles</code> se deriva para analitica.
Gestion de vendedores	Mantener vendedores y relacionarlos con productos vendidos e items de orden.	<code>sellers</code> queda como tabla base; <code>seller_performance</code> se deriva para reportes.
Gestion de reseñas	Registrar calificaciones, comentarios y fechas de feedback.	<code>order_reviews</code> se conserva en PostgreSQL y puede derivarse a documentos enriquecidos en MongoDB.

Requisito	Descripcion	Decision de diseno
Analisis geografico	Analizar comportamiento por ciudad, estado o prefijo postal.	<code>geolocation</code> se limpia/consolida en PostgreSQL y <code>geo_analytics</code> se deriva en MongoDB.
Dashboards analiticos	Consultar ventas, segmentos, desempeno y geografia sin afectar OLTP.	Se proponen vistas materializadas y documentos derivados.

3.2 Requisitos no funcionales

Requisito	Descripcion	Decision de diseno
Consistencia	Mantener integridad en ordenes, pagos, clientes, productos y vendedores.	PostgreSQL se define como fuente de verdad ACID.
Integridad referencial	Evitar registros huérfanos entre entidades principales.	Uso de PK, FK, <code>NOT NULL</code> , <code>CHECK</code> e índices.
Flexibilidad	Permitir atributos variables en catalogo y documentos enriquecidos.	Uso controlado de <code>JSONB</code> , arrays y MongoDB derivado.
Escalabilidad	Separar cargas transaccionales y analíticas.	Particionamiento, vistas materializadas, jobs y documentos de lectura.
Rendimiento	Evitar consultas analíticas pesadas sobre tablas OLTP.	Materialized views, índices y colecciones derivadas.
Trazabilidad	Registrar cambios y mantener fechas operacionales.	<code>created_at</code> , <code>updated_at</code> y triggers de mantenimiento.

3.3 Restricciones de negocio

Restriccion	Tabla / campo	Implementacion sugerida
El precio de ítem no puede ser negativo.	<code>order_items.price</code>	<code>CHECK (price >= 0)</code>
El valor de flete no puede ser negativo.	<code>order_items.freight_value</code>	<code>CHECK (freight_value >= 0)</code>
El valor de pago no puede ser negativo.	<code>order_payments.payment_value</code>	<code>CHECK (payment_value >= 0)</code>
Un pago se identifica por orden y secuencia.	<code>order_payments</code>	<code>PRIMARY KEY (order_id, payment_sequential)</code>
Toda orden debe tener fecha de compra.	<code>orders.order_purchase_timestamp</code>	<code>TIMESTAMP NOT NULL</code>
Toda orden debe tener estado.	<code>orders.order_status</code>	<code>NOT NULL</code>

Restriccion	Tabla / campo	Implementacion sugerida
La calificacion debe estar en rango valido.	<code>order_reviews.review_score</code>	CHECK (<code>review_score BETWEEN 1 AND 5</code>)
El producto debe mantener categoria controlada cuando aplique.	<code>products.product_category_name</code>	FK hacia <code>category_translation</code> o referencia validada

4. Diseño conceptual

4.1 Entidades principales


Entidad	Descripcion	Rol en el negocio
Customer	Cliente que realiza una o varias ordenes.	Actor transaccional principal.
Order	Pedido realizado por un cliente.	Nucleo del proceso de compra.
Order Item	Producto vendido dentro de una orden.	Relaciona orden, producto y vendedor.
Payment	Pago asociado a una orden.	Soporta informacion financiera y secuencias de pago.
Product	Producto ofrecido en el catalogo.	Entidad base del catalogo.
Category	Categoria traducida o normalizada del producto.	Referencia para clasificacion.
Seller	Vendedor asociado a items de orden.	Actor comercial de oferta.
Review	Resena o calificacion asociada a una orden.	Feedback del cliente.
Geolocation	Informacion geografica por prefijo postal, ciudad y estado.	Soporte para analisis geografico.

4.2 Relaciones conceptuales

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
Customer - Order	1:N	Un cliente puede realizar varias ordenes; una orden pertenece a un cliente.
Order - Order Item	1:N	Una orden puede contener varios items.
Product - Order Item	1:N	Un producto puede aparecer en multiples items de orden.
Seller - Order Item	1:N	Un vendedor puede vender multiples items.
Order - Payment	1:N	Una orden puede tener uno o varios pagos secuenciales.
Order - Review	1:0..1	Una orden puede tener una resena asociada.
Product - Category	N:1	Muchos productos pueden pertenecer a una categoria.

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
Customer/Seller - Geolocation	N:1 logica	Clientes y vendedores pueden asociarse por prefijo postal, ciudad o estado.

4.3 Diagrama conceptual



5. Diseno logico en PostgreSQL

5.1 Decision general

PostgreSQL se define como el motor principal para el modelo transaccional normalizado. Conserva las tablas base de clientes, ordenes, items de orden, pagos, productos, categorias, vendedores, resenas y geolocalizacion. Esta decision se fundamenta en la necesidad de integridad referencial, consistencia, constraints, transacciones ACID y control de claves.

5.2 Tablas relacionales principales

Tabla	Proposito	Clave primaria propuesta	Observaciones
customers	Clientes del sistema.	customer_id	Mantener ID Olist como TEXT.
orders	Ordenes realizadas por	order_id	Incluir fechas principales, order_status, lifecycle

Tabla	Proposito	Clave primaria propuesta	Observaciones
	clientes.		JSONB, created_at, updated_at.
order_items	Items asociados a ordenes.	(order_id, order_item_id)	Relaciona orden, producto y vendedor; validar precio y flete.
order_payments	Pagos de una orden.	(order_id, payment_sequential)	No mover pagos a JSONB; mantener consistencia transaccional.
products	Producto base del catalogo.	product_id	Mantener dimensiones como columnas; agregar specifications JSONB y photo_urls TEXT[].
category_translation	Traduccion y normalizacion de categorias.	product_category_name	Tabla de referencia.
sellers	Vendedores.	seller_id	Entidad estructurada transaccional.
order_reviews	Resenas y calificaciones.	review_id	Validar review_score; puede alimentar documentos derivados.
geolocation	Datos geograficos.	Por definir tras limpieza	Se recomienda consolidar duplicados antes de uso analitico.

5.3 Normalizacion

El modelo se normaliza hasta 3FN:

- 1FN: los atributos se mantienen atomicos; las repeticiones se separan en tablas como order_items y order_payments.
- 2FN: los atributos de tablas con claves compuestas dependen de la clave completa, especialmente en order_items y order_payments.
- 3FN: se separan dependencias transitivas, por ejemplo categorias en category_translation y entidades independientes como clientes, vendedores y productos.

5.4 Tipos avanzados aprobados

Tipo	Uso aprobado	Justificacion
JSONB	products.specifications, orders.lifecycle	Permite flexibilidad controlada sin reemplazar columnas normalizadas.

Tipo	Uso aprobado	Justificacion
TEXT[]	<code>products.photo_urls</code>	Representa una lista simple de URLs de imagenes cuando no hay metadata compleja.
hstore	No usado	Se descarta porque <code>JSONB</code> cubre mejor los casos flexibles.
Composite type	No usado inicialmente	Se descarta para dimensiones; las dimensiones quedan como columnas simples.
Range types	Evaluated, no implementado	Promociones quedan fuera del alcance inicial.

5.5 Auditoria operacional

Se recomienda agregar `created_at` y `updated_at` en tablas maestras y transaccionales relevantes:

- `customers`
- `orders`
- `order_items`
- `order_payments`
- `products`
- `sellers`
- `order_reviews`

El campo `updated_at` debe mantenerse mediante trigger para evitar depender de actualizaciones manuales desde la aplicacion.

5.6 Particionamiento

La tabla `orders` debe diseñarse para particionamiento por rango mensual usando `order_purchase_timestamp`.

Decision:

- Particiones recientes como zona hot para consultas operativas frecuentes.
- Particiones historicas como zona cold para consultas historicas y analiticas.
- MongoDB no reemplaza el particionamiento; solo consume agregados o documentos derivados.

5.7 Vistas materializadas

Vista materializada	Proposito	Tablas origen
<code>mv_sales_by_category_monthly</code>	Ventas mensuales por categoria.	<code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>products</code> , <code>category_translation</code>
<code>mv_customer_segments</code>	Segmentacion de clientes por frecuencia, valor y comportamiento.	<code>customers</code> , <code>orders</code> , <code>order_payments</code> , <code>order_reviews</code>
<code>mv_seller_performance_monthly</code>	Desempeno mensual de vendedores.	<code>sellers</code> , <code>order_items</code> , <code>orders</code> , <code>order_reviews</code>

Vista materializada	Proposito	Tablas origen
mv_geo_sales_summary	Ventas agregadas por ciudad o estado.	orders, customers, sellers, geolocation

6. Diseno preliminar en MongoDB

6.1 Decision general

MongoDB no reemplaza las tablas transaccionales de PostgreSQL. Su rol es almacenar documentos derivados, enriquecidos y orientados a lectura. Estos documentos deben reconstruirse o sincronizarse desde PostgreSQL segun jobs de actualizacion definidos.

6.2 Colecciones propuestas

Coleccion	Fuente principal	Uso
product_catalog	products, category_translation, order_reviews, metricas de ventas	Catalogo enriquecido para consulta rapida.
customer_profiles	customers, orders, order_payments, order_reviews	Perfil analitico de clientes.
seller_performance	sellers, order_items, orders, order_reviews	Desempeno comercial de vendedores.
geo_analytics	geolocation, customers, sellers, orders	Analisis geografico agregado.
review_documents	order_reviews, orders, products	Resenas enriquecidas con contexto de orden y producto.

6.3 Tipos documentales validos

MongoDB debe usar tipos documentales propios como:

- object
- array
- string
- number
- date
- boolean

No se debe declarar JSONB como tipo de MongoDB, porque JSONB es un tipo especifico de PostgreSQL.

6.4 Ejemplo conceptual de product_catalog

```
{
  "product_id": "TEXT",
  "category": {
    "name": "TEXT",
```



```
    "translated_name": "TEXT",
  },
  "dimensions": {
    "weight_g": 0,
    "length_cm": 0,
    "height_cm": 0,
    "width_cm": 0
  },
  "specifications": {
    "color": "string",
    "material": "string"
  },
  "photos": ["https://example.com/photo-1.jpg"],
  "sales_metrics": {
    "total_orders": 0,
    "total_revenue": 0
  },
  "review_summary": {
    "avg_score": 0,
    "review_count": 0
  },
  "updated_at": "date"
}
```

7. Decisiones arquitectonicas justificadas

7.1 Matriz PostgreSQL vs MongoDB

Entidad / elemento	Decision en PostgreSQL	Decision en MongoDB	Justificacion
customers	Tabla base normalizada.	Resumen derivado en customer_profiles.	PostgreSQL conserva integridad; MongoDB consolida comportamiento.
orders	Tabla transaccional principal, particionada por fecha.	Timeline o resumen derivado.	Las ordenes requieren consistencia y trazabilidad.
order_items	Tabla relacional.	Agregados de ventas.	Es relacion central entre orden, producto y vendedor.
order_payments	Tabla relacional con PK compuesta.	Solo resumen derivado.	Pagos requieren consistencia y validacion estricta.
products	Producto base con columnas normalizadas	product_catalog.	PostgreSQL conserva el maestro; MongoDB

Entidad / elemento	Decision en PostgreSQL	Decision en MongoDB	Justificacion
	y tipos avanzados aprobados.		enriquece lectura.
<code>category_translation</code>	Tabla de referencia.	Campo derivado en catalogo.	Referencia estable para normalizacion.
<code>sellers</code>	Tabla base.	<code>seller_performance</code> .	MongoDB consolida metricas derivadas.
<code>order_reviews</code>	Tabla asociada a ordenes.	Documentos enriquecidos.	Texto libre y campos opcionales favorecen documentos de lectura.
<code>geolocation</code>	Tabla limpia/consolidada.	<code>geo_analytics</code> .	Analisis geografico se beneficia de agregacion.

7.2 Decision sobre IDs

Se recomienda mantener los IDs originales de Olist como `TEXT`:

- `order_id`
- `customer_id`
- `product_id`
- `seller_id`
- `review_id`

No se adopta `uuid-oss` como decision inicial. Si se menciona, debe quedar como alternativa evaluada o futura, no como requisito del modelo base.

7.3 Trade-offs

Decision	Ventaja	Costo / riesgo	Mitigacion
PostgreSQL como fuente de verdad	Integridad, ACID, constraints, FK.	Consultas analiticas pueden ser pesadas.	Vistas materializadas, indices y particiones.
MongoDB como capa derivada	Lectura flexible y documentos enriquecidos.	Riesgo de inconsistencia si no se sincroniza bien.	Jobs de refresh y definicion de fuente principal.
Uso de <code>JSONB</code> controlado	Flexibilidad para atributos variables.	Puede ocultar datos que deberian ser columnas.	Usarlo solo en <code>specifications</code> y <code>lifecycle</code> .
Dimensiones como columnas	Consultas y validaciones simples.	Menos flexible para estructuras anidadas.	Replicar como subdocumento solo en MongoDB.

Decision	Ventaja	Costo / riesgo	Mitigacion
Materialized views	Mejor rendimiento OLAP.	Datos no siempre en tiempo real.	Definir frecuencia de refresh.

7.4 Consideraciones CAP

PostgreSQL prioriza consistencia para las operaciones transaccionales. MongoDB se usa como capa derivada de lectura, por lo que puede tolerar consistencia eventual en documentos analiticos. Esta separacion evita que la capa documental comprometa operaciones criticas como pagos, ordenes e integridad del catalogo base.

8. Estrategia hibrida OLTP/OLAP

8.1 Separacion de cargas

Tipo de carga	Necesidad	Solucion propuesta
OLTP	Registrar ordenes, items, pagos y cambios operativos.	PostgreSQL normalizado con constraints, FK, indices y triggers.
OLAP	Consultar ventas, clientes, vendedores, categorias y geografia.	Vistas materializadas y MongoDB derivado.

8.2 Jobs programados

Job	Frecuencia sugerida	Objetivo
VACUUM/ANALYZE	Diario	Mantener estadísticas y salud de tablas.
Refresh de vistas materializadas	Semanal o segun necesidad	Actualizar dashboards y metricas.
Creacion de particiones	Mensual	Preparar nuevas particiones de orders .
Revision de indices	Mensual	Validar indices usados/no usados.
Sincronizacion MongoDB	Segun SLA analitico	Actualizar documentos derivados.

8.3 Metricas de monitoreo

Capa	Metrica	Uso
OLTP	Tiempo de insercion/actualizacion de ordenes	Medir rendimiento transaccional.
OLTP	Bloqueos y deadlocks	Detectar problemas de concurrencia.
OLTP	Crecimiento de particiones	Planificar almacenamiento.
OLAP	Tiempo de refresh de vistas materializadas	Controlar costo analitico.
OLAP	Tiempo de respuesta de dashboards	Validar experiencia de consulta.
MongoDB	Tamano y fecha de actualizacion de documentos	Controlar vigencia de datos derivados.

9. Anexos técnicos

9.1 Diccionario de datos

El diccionario de datos debe incluir, como mínimo:

- Nombre de tabla o colección.
- Campo.
- Tipo de dato.
- Nulabilidad.
- Clave primaria o foránea.
- Restricciones.
- Descripción funcional.
- Origen del dato.

9.2 Scripts SQL preliminares

Los scripts SQL deben estar alineados con estas decisiones:

- Mantener IDs Olist como `TEXT`.
- Crear PK y FK en tablas transaccionales.
- Agregar restricciones `CHECK`.
- Agregar `products.specifications` `JSONB`.
- Agregar `products.photo_urls` `TEXT[]`.
- Agregar `orders.lifecycle` `JSONB`.
- Agregar `created_at` y `updated_at`.
- Crear trigger de mantenimiento de `updated_at`.
- Definir particionamiento de `orders`.
- Crear vistas materializadas.

9.3 Esquemas MongoDB preliminares

Los esquemas MongoDB deben:

- Usar tipos documentales válidos.
- Evitar `JSONB`.
- Indicar fuente relacional de cada campo.
- Aclarar frecuencia de actualización.
- Marcar cada colección como derivada/no fuente de verdad.

9.4 Consultas de ejemplo

Se recomiendan ejemplos de:

- Consulta de orden con ítems y pagos en PostgreSQL.
- Consulta de ventas mensuales por categoría usando materialized view.
- Consulta de catálogo enriquecido en MongoDB.
- Consulta de perfil de cliente en MongoDB.
- Consulta de desempeño de vendedor.

10. Pendientes de cierre

Pendiente	Responsable	Estado
Confirmar frecuencia de refresh de vistas materializadas.	Equipo	Pendiente
Definir si <code>photo_urls TEXT[]</code> sera supuesto del negocio o dato enriquecido posterior.	Equipo	Pendiente
Consolidar reglas finales para <code>geolocation</code> .	Equipo	Pendiente
Redactar scripts DDL finales segun este documento.	Equipo	Pendiente
Corregir cualquier uso de <code>JSONB</code> en disenio MongoDB.	Equipo	Pendiente