

CODIGO 1:

```
//Laços de Repetição
#include <stdio.h>
int main(){
    int numero = 1;
    while (numero <= 10){
        printf("%d\n", numero);
        numero++; //numero = numero + 1
    }
    return 0;
}
```

CODIGO 2:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int numero;
    printf("Digite um numero ou 0 para sair: ");
    scanf("%d", &numero);
    while (numero != 0){
        printf("\nNumero informado: %d\n", numero);
        printf("Digite outro numero ou 0 para sair: ");
        scanf("%d", &numero);
    }
    printf("\nPrograma encerrado.");
    return 0;
}
```

CODIGO 3:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, y;
    int par = 0;
    int impar = 0;
    int somaPar = 0;
    int somaImpar = 0;

    for (x = 1; x <= 10; x++) {
        printf("Digite o seu %d numero: ", x);
        scanf("%d", &y);

        if (y % 2 == 0) {
```

```

        par++;
        somaPar += y;
    } else {
        impar++;
        somaImpar += y;
    }
}

printf("\nQuantidade de numeros pares: %d\n", par);
printf("Quantidade de numeros impares: %d\n", impar);
printf("Soma dos numeros pares: %d\n", somaPar);
printf("Soma dos numeros impares: %d\n", somaImpar);

return 0;
}

```

CODIGO 4:

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}

```

CODIGO 5:

```

#include <stdio.h>
int main(){
    float nota;
    do {
        printf("Digite uma nota entre 0 e 10: ");
        scanf("%f", &nota);
    }while (nota < 0 || nota > 10);
    printf("\nNota informada: %.2f\n", nota);
    return 0;
}

```

//Ler um valor inteiro e mostrar a tabuada desse valor entre 0 e 10.

CODIGO 6:

```

#include <stdio.h>
int main(){
    int valor, tabuada;
    printf("Digite valor para a tabuada: ");
}

```

```

scanf("%d", &valor);
for (tabuada = 1; tabuada <= 10; tabuada++){
    printf("\n%d X %d = %d\n", valor, tabuada, tabuada*valor);

}
return 0;
}

```

CODIGO 7:

```

#include <stdio.h>

int main(){
    int numero, meta;
    printf("Digite um numero inteiro: \n");
    scanf("%d", &meta);
    for (numero = 1; numero <= meta; numero++){
        printf("%d\n", numero);
    }
    printf("Decrescente: \n");
    for (numero = meta; numero >= 1; numero--){
        printf("%d\n", numero);
    }

}

```

CODIGO 8:

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int res = 0, x, y;

    for (x = 1; x <= 10; x++) {
        printf("Digite o seu %d numero: \n", x);
        scanf("%d", &y);
        res = res + y;
    }

    printf("O resultado dessas somas sao: %d\n", res);
    printf("O resultado da media e: %d\n", res / 10);

    return 0;
}

```

CODIGO 9:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int res = 0, x, y;  
    int negativos = 0;  
    int positivos = 0;  
    int zeros = 0;  
    for (x = 1; x <= 10; x++) {  
        printf("Digite o seu %d numero: \n", x);  
        scanf("%d", &y);  
  
        res = res + y;  
        if (y < 0) {  
            negativos++;  
        } else if (y > 0) {  
            positivos++;  
        } else if (y == 0){  
            zeros++;  
        }  
    }  
  
    printf("Soma total: %d\n", res);  
    printf("Numeros negativos: %d\n", negativos);  
    printf("Numeros positivos: %d\n", positivos);  
    printf("Quantidades de zeros: %d\n", zeros);  
  
    return 0;  
}
```

CODIGO 10:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int x, y;  
    int par = 0;  
    int impar = 0;  
    int somaPar = 0;  
    int somaImpar = 0;  
  
    for (x = 1; x <= 10; x++) {  
        printf("Digite o seu %d numero: ", x);  
        scanf("%d", &y);
```

```

        if (y % 2 == 0) {
            par++;
            somaPar += y;
        } else {
            impar++;
            somaImpar += y;
        }
    }

    printf("\nQuantidade de numeros pares: %d\n", par);
    printf("Quantidade de numeros impares: %d\n", impar);
    printf("Soma dos numeros pares: %d\n", somaPar);
    printf("Soma dos numeros impares: %d\n", somaImpar);

    return 0;
}

```

CODIGO 11:

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int maior = 0, menor = 0, x, y;

    for (x = 1; x <= 10; x++) {
        printf("Digite o seu %d numero: \n", x);
        scanf("%d", &y);

        if (x == 1) {
            maior = y;
            menor = y;
        } else {
            if (y > maior) {
                maior = y;
            }

            if (y < menor) {
                menor = y;
            }
        }
    }

    printf("Maior numero: %d\n", maior);
    printf("Menor numero: %d\n", menor);
}

```

```
    return 0;
}
```

CODIGO 12:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float n1, n2,soma, media;
    int rep = 0, ap = 0, i;
    for (i = 1; i <= 6; i++){
        printf("Digite sua primeira nota: \n", i);
        scanf("%f", &n1);
        printf("Digite sua segunda nota: \n", i);
        scanf("%f", &n2);
        media = (n1 + n2) / 2;
        if (media >= 6){
            printf("Media: %.2f", media);
            printf("\nSituacao: aprovado\n");
            ap++;
        }else {
            printf("Media: %.2f", media);
            printf("\nSituacao: reprovado\n");
            rep++;
        }
        printf("\nTotal de aprovados: %d", ap);
        printf("\nTotal de reprovados: %d", rep);
        break;
    }
}
```

}

CODIGO 13: