

DEVOPS & IT

Manual de Instalación

Configuración Local de Desarrollo

1. Requisitos Críticos del Sistema

- **Node.js:** Versión LTS 18.x o superior.
- **Gestor de Paquetes:** npm (v9+), yarn o pnpm.
- **Base de Datos:** MySQL Server v8.0+ (Se recomienda usar XAMPP para entornos Mac/Windows).
- **Control de Versiones:** Git cli instalado.

2. Clonación e Inicialización

```
git clone https://github.com/Rodolfo11R/cortizac.git MediSystem
cd MediSystem/backend
npm install
cp .env.example .env
```

Abra el archivo `.env` y modifique la línea `DATABASE_URL` apuntando a su base de datos MySQL local.

3. Migraciones de Base de Datos (Prisma)

Una vez configurada la URL, ejecute el ORM Prisma para crear y poblar las tablas en MySQL:

```
npx prisma generate
npx prisma migrate dev --name init
```

Precaución: Si el comando falla, verifique que el servicio de MySQL esté corriendo en XAMPP y que la base de datos "medisystem" exista.

4. Ejecución en Modo Desarrollo

Arranque el servidor de Backend y Frontend en terminales separadas.

```
# Terminal 1 (Backend)
cd backend && npm run dev

# Terminal 2 (Frontend)
cd frontend && npm install && npm run dev
```