

Reporte del primer parcial

Carlos Tonatihu Barrera Pérez
Profesor: Genaro Juárez Martínez
Teoría Computacional
Grupo: 2CM4

10 de septiembre de 2016

Índice

1. Alfabeto	2
1.1. Descripción del problema	2
1.2. Código	2
1.3. Pruebas	5
2. Números primos	8
2.1. Descripción del problema	8
2.2. Código	8
2.3. Pruebas	10
3. AFD Palabras con terminación 'ere'	13
3.1. Descripción del problema	13
3.2. Código	13
3.3. Pruebas	19
4. AFD Paridad en números binarios	23
4.1. Descripción del problema	23
4.2. Código	23
4.3. Pruebas	23
5. Protocolo de transmisión	24
5.1. Descripción del problema	24
5.2. Código	24
5.3. Pruebas	24
6. AFND Números binarios con terminación '01'	25
6.1. Descripción del problema	25
6.2. Código	25
6.3. Pruebas	25

1. Alfabeto

1.1. Descripción del problema

El objetivo de esta practica es el generar las potencias del alfabeto binario $\Sigma = \{0, 1\}$ desde $k = 0$ hasta un k seleccionado con un máximo de $k = 1000$, para después guardar en un archivo todas las cadenas que se pudieron formar bajo estas condiciones, es decir:

$$\Sigma^+ = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \Sigma^{1000}$$

Es importante señalar que este conjunto solo es un subconjunto de Σ^* que representa todas las cadenas que se pueden formar con este alfabeto binario. El programa cuenta con modo manual (el usuario ingresa un k) y automático (genera su propio k).

1.2. Código

El código del programa fue realizado en C.
Archivo: alfafeto.h

```
//alfafeto.h
#ifndef __ALFABETO__
#define __ALFABETO__

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

static const int CONTINUAR = 1;
int iniciar();
int abrir_archivo(FILE **);
int generar_palabras();

#endif
```

Archivo: alfabeto.c

```
//alfabeto.c
#include "alfabeto.h"

int generar_palabras(int potencia_k) {
    FILE *archivo = NULL;
    int long_cadena;
    int i;
    int posicion;
    int *cadena_aux = NULL;

    abrir_archivo(&archivo);
    fputs("S = {e", archivo);
```

```

for (long_cadena = 1; long_cadena <= potencia_k; long_cadena++) {
    cadena_aux = (int*) calloc(long_cadena, sizeof(int));
    if(cadena_aux == NULL) {
        printf("%s\n", "Error en el calloc");
        exit(0);
    }
    while(CONTINUAR) {
        fputc(',', archivo);
        for(i = 0; i < long_cadena; i++) {
            fputc(cadena_aux[i] + '0', archivo);
        }
        for(posicion = 0; posicion < long_cadena; posicion++) {
            cadena_aux[posicion] += 1;
            if(cadena_aux[posicion] > 1) {
                cadena_aux[posicion] = 0;
            } else {
                break;
            }
        }
        if(posicion >= long_cadena) {
            free(cadena_aux);
            break;
        }
    }
    printf("Va en 2^%d\n", long_cadena);
}

fputs("}", archivo);
fclose(archivo);
return 1;
}

int abrir_archivo(FILE **archivo) {
    *archivo = fopen("palabras.txt", "w");
    if (*archivo == NULL) {
        printf("%s\n", "No se pudo abrir");
        exit(0);
    }
    return 1;
}

```

Archivo: main.c

```

//albafeto.h
#include "main.c"

int iniciar();

```

```

int menu();
int menu_continuar();
int random_potencia_k();

int main(int argc, char const *argv[]) {
    printf("%s\n", "*****Alfabeto*****");
    iniciar();
    return 0;
}

int iniciar() {
    srand(time(NULL));
    int continuar = 1;
    int potencia_k = 1;
    int manual = 1;
    while(continuar) {
        manual = menu();
        if (manual == 1) {
            printf("%s\n", "Ingresa el valor de k: ");
            scanf("%d", &potencia_k);
        } else if (manual == 2) {
            potencia_k = random_potencia_k();
        } else {
            break;
        }
        printf("El valor de k es: %d\n", potencia_k);
        generar_palabras(potencia_k);
        printf("%s\n", "Cadenas guardadas en el archivo palabras.txt");
        continuar = menu_continuar();
    }
    printf("\n%s\n", "Saliendo...");
    return 1;
}

int menu_continuar() {
    int opcion;
    printf("Intentar otra vez?\nSi = 1 NO = 0\n");
    scanf(" %d", &opcion);
    return opcion;
}

int menu() {
    int opcion;
    printf("Que quieres hacer?\n1.-Manual\n2.-Automatico\n3.-Salir\n");
    scanf(" %d", &opcion);
    return opcion;
}


```

```
int random_potencia_k() {  
    //numero = rand () % (N-M+1) + M;  
    // Cambiar el valor del random k a 1000  
    int potencia_k = 1 + rand() % (1000 + 1 - 1);  
    return potencia_k;  
}
```

1.3. Pruebas

Las pruebas están divididas en modo automático y manual, en ambos dada una k se generan todas las cadenas de longitud 1 hasta k .

Modo automático.



```
*****Alfabeto*****  
Que quieres hacer?  
1.-Manual  
2.-Automatico  
3.-Salir  
2  
El valor de k es: 7  
Va en 2^1  
Va en 2^2  
Va en 2^3  
Va en 2^4  
Va en 2^5  
Va en 2^6  
Va en 2^7  
Cadenas guardadas en el archivo palabras.txt  
Intentar otra vez?  
Si = 1 NO = 0
```

Figura 1: Alfabeto con $k = 7$.

```

S =
[e,0,1,00,10,01,11,000,100,010,110,001,101,011,111,0000,1000,0100,1100,0010,1010,0110,1110,0001,1001,0101,1101,0011,1011
,0111,1111,00000,10000,01000,11000,00100,10100,01100,11100,00010,10010,01010,11010,00110,10110,01110,11110,00001,10001,0
1001,11001,00101,10101,01101,11101,00011,10011,01011,11011,00111,10111,01111,11111,000000,100000,010000,110000,001000,10
1000,011000,111000,000100,100100,010100,110100,001100,101100,011100,111100,000010,100010,010010,110010,001010,101010,011
010,111010,000110,100110,010110,110110,001110,101110,011110,111110,000001,100001,010001,110001,001001,101001,011001,1110
01,000101,100101,010101,110101,001101,101101,011101,111101,000011,100011,010011,110011,001011,101011,011011,111011,00011
1,100111,010111,110111,001111,101111,011111,111111,0000000,1000000,0100000,1100000,0010000,1010000,0110000,1110000,00010
00,1001000,0101000,1101000,0011000,1011000,0111000,1111000,0000100,1000100,0100100,1100100,0010100,1010100,0110100,11101
00,0001100,1001100,0101100,1101100,0011100,1011100,0111100,1111100,0000010,1000010,0100010,1100010,0010010,1010010,01100
10,1110010,0001010,1001010,0101010,1101010,0011010,1011010,0111010,1111010,0000110,1000110,0100110,1100110,0010110,10101
10,0110110,1110110,0001110,1001110,0101110,1101110,0011110,1011110,0111110,1111110,0000001,1000001,0100001,1100001,00100
01,1010001,0110001,1110001,0001001,1001001,0101001,1101001,0011001,1011001,0111001,1111001,0000101,1000101,0100101,11001
01,0010101,1010101,0110101,1110101,0001101,1001101,0101101,1101101,0011101,1011101,0111101,1111101,0000011,1000011,01000
11,1100011,0010011,1010011,0110011,1110011,0001011,1001011,0101011,1101011,0011011,1011011,0111011,1111011,0000111,10001
11,0100111,1100111,0010111,1010111,0110111,1110111,0001111,1001111,0101111,1101111,0011111,1011111,0111111,1111111]

```

Figura 2: Archivo generado.

Modo manual.

```

*****Alfabeto*****
Que quieres hacer?
1.-Manual
2.-Automatico
3.-Salir
1
Ingresa el valor de k:
9
El valor de k es: 9
Va en 2^1
Va en 2^2
Va en 2^3
Va en 2^4
Va en 2^5
Va en 2^6
Va en 2^7
Va en 2^8
Va en 2^9
Cadenas guardadas en el archivo palabras.txt
Intentar otra vez?
Si = 1 NO = 0

```

Figura 3: Alfabeto con $k = 9$.

Figura 4: Archivo generado.

2. Números primos

2.1. Descripción del problema

Desarrollar un programa que encuentre todos los números primos en el intervalo $0 \leq n \leq 1000$ imprimirlos en pantalla junto con su representación en binario además de contar la cantidad de ceros y unos en dicho número, finalmente guarda los números primos en su forma binaria en un archivo txt. Cuenta con modo manual (el usuario ingresa un número n) y automático (el programa utiliza un n aleatorio).

2.2. Código

El código del programa fue realizado en Python 3.5.
Archivo: primos.py

```
# primos.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function
import math, random

separador = '*'*50

def iniciar():
    maximo = 1
    continuar = True

while continuar:
    archivo = open('primos.txt', 'w')
    lista_primos = []
    lista_binarios = []
    manual = imprimir_menu()
    if manual == 1:
        maximo = int(input("Escribe un numero entre 1 y 1000 "))
    elif manual == 2:
        maximo = random_maximo()
    else:
        break
    print("El limite es: ", maximo)
    lista_primos = calcular_primos(maximo)
    lista_binarios = conversion_binaria(lista_primos, archivo)
    print(lista_primos)
    print('*'*50)
    print(lista_binarios)
    contar_repeticiones(lista_binarios, lista_primos)
    print('Numeros primos en binarios guardados en primos.txt')
    archivo.close()
    opcion = input("Reintentar s/n: ")
    if opcion.lower() != 's':
```

```

        continuar = False

print('Saliendo...')

def random_maximo():
    return random.randint(1, 1000)

def calcular_primos(maximo):
    lista_primos = []
    es_primo = False
    if maximo < 2:
        es_primo = False
    else:
        lista_primos.append(2)
        for numero_actual in range(2, maximo + 1):
            raiz = math.sqrt(numero_actual)
            if raiz == round(raiz):
                es_primo = False
            else:
                for num in lista_primos:
                    if num > math.ceil(raiz):
                        break
                    if numero_actual % num == 0:
                        es_primo = False
                        break
                else:
                    es_primo = True
            if es_primo:
                lista_primos.append(numero_actual)
    return lista_primos

def imprimir_menu():
    print('\n\n%sMenu%s' % (separador, separador))
    print("""
1.- Manual
2.- Automatico
3.- Salir
""")
    try:
        opcion = int(input("Selecciona una opcion valida: "))
        return opcion
    except Exception as e:
        print('Error ', e)
        return 0

def conversion_binaria(lista_primos, archivo):
    lista_binarios = []
    archivo.write('{')

```

```

for numero in lista_primos:
    lista_binarios.append(bin(numero)[2:])
    archivo.write('%s, ' % bin(numero)[2:])

archivo.write('}')
return lista_binarios

def contar_repeticiones(lista_binarios, lista_primos):
    total = []
    i = 0
    for valor in lista_binarios:
        ceros, unos = 0, 0
        for digito in valor:
            if digito == '0':
                ceros += 1
            else:
                unos += 1
        total.append({'Numero': lista_primos[i], 'Ceros': ceros, 'Unos': unos})
        i += 1
    for numero in total:
        print('Numero: %s No. Ceros: %s No. Unos: %s' % (numero['Numero'],
            numero['Ceros'], numero['Unos']))

iniciar()

```

2.3. Pruebas

Las pruebas están divididas en modo automático y manual.
Modo automático.

```

USER@TONA MINGW32 ~/Documents/tona/Git/teoria-computacional/numeros-primos (master)
$ python primos.py
*****Menu*****
1.- Manual
2.- Automatico
3.- Salir
Selecciona una opcion valida: 2
El limite es: 41
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41]
*****
['10', '11', '101', '111', '1011', '1101', '10001', '10011', '10111', '11101', '11111', '100101', '101001']
Numero: 2 No. Ceros: 1 No. Unos: 1
Numero: 3 No. Ceros: 0 No. Unos: 2
Numero: 5 No. Ceros: 1 No. Unos: 2
Numero: 7 No. Ceros: 0 No. Unos: 3
Numero: 11 No. Ceros: 1 No. Unos: 3
Numero: 13 No. Ceros: 1 No. Unos: 3
Numero: 17 No. Ceros: 3 No. Unos: 2
Numero: 19 No. Ceros: 2 No. Unos: 3
Numero: 23 No. Ceros: 1 No. Unos: 4
Numero: 29 No. Ceros: 1 No. Unos: 4
Numero: 31 No. Ceros: 0 No. Unos: 5
Numero: 37 No. Ceros: 3 No. Unos: 3
Numero: 41 No. Ceros: 3 No. Unos: 3
Numeros primos en binarios guardados en primos.txt
Reintentar s/n:

```

Figura 5: Modo automático n=41.




Figura 6: Números primos en binario en el archivo.

Modo manual.




Figura 7: Modo automático n=90.




Figura 8: Números primos en binario en el archivo.




Figura 9: Cantidad de ceros y unos encontrados entre 1 y 1000.

3. AFD Palabras con terminación 'ere'

3.1. Descripción del problema

Desarrollar un autómata finito determinista capaz de encontrar las palabras con terminación 'ere' ya sea leyendo un archivo txt o en una línea de texto que el usuario ingresa, y que dichas palabras se muestren en pantalla y en el caso del archivo de texto imprimir la línea y el número de palabra (por línea) en el que fue encontrada dicha palabra. Es importante señalar que todo aquello que no es un símbolo del alfabeto inglés, $\Sigma = \{a, b, \dots, z, A, B, \dots, Z\}$, es tomado como un espacio. Además, debe tener una opción para visualizar el siguiente diagrama.




Figura 10: Diagrama de transiciones del autómata 'ere'.

3.2. Código

El código fue realizado en Python 3.5.
Archivo: main_ere.py

```
#main_ere.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function
from automata_ere import verificar_palabras
from diagrama_ere import Diagrama

separador = ' '*50

def iniciar():
    continuar = True
    while continuar:
        opcion = imprimir_menu()
```

```

    if opcion == 1:
        entrada_consola()
    elif opcion == 2:
        entrada_archivo()
    elif opcion == 3:
        ver_diagrama()
    else:
        break
    print('*' * 100)
    opcion = input("Reintentar s/n: ")
    if opcion.lower() != 's':
        continuar = False

print('Saliendo del programa...')

def imprimir_menu():
    print("""Es importante mencionar que en este programa cualquier simbolo que
        no sea una letra en el alfabeto ingles separa una palabra de otra""")
    print('\n\nsMenu%s' % (separador, separador))
    print("""
1.- Entrada en consola
2.- Ingresar nombre del archivo
3.- Ver diagrama de estados
4.- Salir
""")
    try:
        opcion = int(input("Selecciona una opcion valida: "))
        return opcion
    except Exception as e:
        print('Error ', e)
        return 0

def entrada_consola():
    texto = input("Escribe el texto: ")
    texto += ' '
    palabras_ere = []
    verificar_palabras(texto, palabras_ere)
    print('\n', palabras_ere)

def entrada_archivo():
    archivo = input("Ingresa el nombre del archivo: ")
    try:
        archivo_abierto = open(archivo, 'r')
    except Exception as e:
        print('Error al abrir archivo: ', e)
        return 0

linea_palabras = []

```

```

num_linea = 1
palabras_ere = []
posiciones = []
for linea in archivo_abierto:
    verificar_palabras(linea, palabras_ere, posiciones)
    linea_palabras.append({'Linea': num_linea, 'Palabras': palabras_ere,
        'Posiciones': posiciones})
    num_linea += 1
    palabras_ere = []
    posiciones = []

imprimir_archivo(linea_palabras)
archivo_abierto.close()

def imprimir_archivo(linea_palabras):
    print('\n\n')
    for elemento in linea_palabras:
        if len(elemento['Palabras']) > 0:
            print('Numero de linea: ', elemento['Linea'])
            i = 0
            for palabra in elemento['Palabras']:
                print('\tPalabra: %s No. Palabra: %s' % (palabra,
                    elemento['Posiciones'][i]))
                i += 1

def ver_diagrama():
    print('Mostrando diagrama del automata. Cierre la ventana para continuar')
    try:
        diagrama_ere = Diagrama()
        diagrama_ere.master.title('Diagrama del automata ere')
        diagrama_ere.mainloop()
    except Exception as e:
        print("Error", e)

iniciar()

```

Archivo: automata_ere.py

```

#automata_ere.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function

def verificar_palabras(texto, palabras_ere, posiciones = []):
    palabra_aux = ''
    estado = 0
    num_palabra = 1
    for simbolo in texto:
        simbolo_aux = simbolo.lower()

```



```

if simbolo == '\n':
    simbolo = '\\n'
print('-> delta(q%s,%s)' % (estado, simbolo), end="\t")

estado = automata(estado, simbolo_aux)

if (ord(simbolo_aux) < 123 and ord(simbolo_aux) > 96):
    palabra_aux += simbolo
    if estado == 4:
        estado = 0
    else:
        if estado == 4:
            palabras_ere.append(palabra_aux)
            posiciones.append(num_palabra)
            estado = 0
        palabra_aux = ''
        if simbolo == ' ':
            num_palabra += 1

def automata(estado, simbolo):
    if estado == 0:
        estado = estado_cero(simbolo)
    elif estado == 1:
        estado = estado_uno(simbolo)
    elif estado == 2:
        estado = estado_dos(simbolo)
    elif estado == 3:
        estado = estado_tres(simbolo)
    else:
        print('Simbolo extraño: ', simbolo)

    return estado

def estado_cero(simbolo):
    if simbolo == 'e':
        return 1
    else:
        return 0

def estado_uno(simbolo):
    if simbolo == 'r':
        return 2
    elif simbolo == 'e':
        return 1
    else:
        return 0

def estado_dos(simbolo):

```

```

    if simbolo == 'e':
        return 3
    else:
        return 0

def estado_tres(simbolo):
    if simbolo == 'r':
        return 2
    elif simbolo == 'e':
        return 1
    else:
        return 4

```

Archivo: diagrama_ere.py

```

#diagrama_ere.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import print_function
import tkinter as tk

class Diagrama(tk.Frame):
    def __init__(self, master=None):
        super().__init__(master, background='white')
        self.pack(fill=tk.BOTH, expand=tk.YES)
        self.dibujarDiagrama()
        self.centrarVentana()

    def dibujarDiagrama(self):
        canvas = tk.Canvas(self, bg='white')
        datos = {}
        datos['coordenadas'] = [100, 100, 200, 200]
        datos['canvas'] = canvas
        self.circulos_flechas(datos)

        self.crear_arco(canvas, [150, 50, 300, 150])
        canvas.create_text(150+75, 50-15, text='No e ni r')
        self.crear_arco(canvas, [320, 20, 585, 190])
        canvas.create_text(320+130, 50-10, text='e')
        # reflexiva
        extra = {'start': 30, 'extend': 235}
        self.crear_arco(canvas, [80, 90, 135, 150], extra)
        canvas.create_text(80-5, 90, text='No e')
        self.crear_arco(canvas, [230, 90, 285, 150], extra)
        canvas.create_text(230, 90, text='e')

        #de cabeza
        extra = {'start': 0, 'extend': -180}
        self.crear_arco(canvas, [150, 100, 600, 300], extra)

```

```

canvas.create_text(600-220, 300-10, text='No e ni r')
self.crear_arco(canvas, [175, 140, 430, 250], extra)
canvas.create_text(430-120, 300-40, text='No e')
self.crear_arco(canvas, [450, 170, 585, 225], extra)
canvas.create_text(585-50, 225+10, text='r')

canvas.pack(fill=tk.BOTH, expand=1)

def circulos_flechas(self, arg):
    coordenadas = arg['coordenadas']
    canvas = arg['canvas']
    for x in range(4):
        self.escribirTexto(canvas, x, coordenadas)
        self.dibujarCirculo(canvas, coordenadas)
        self.dibujarFlecha(canvas, [coordenadas[0]-50, 150, coordenadas[2]-100,
                                     150])
        coordenadas[0] += 150
        coordenadas[2] += 150

    self.dibujarCirculo(canvas, [coordenadas[0]-150+5, 105, coordenadas[2]-155,
                                   195]) # circulo interior

def escribirTexto(self, canvas, x, coordenadas):
    text = ''
    text_flecha = ''
    if x == 0:
        text = 'q%s' % x
        text_flecha = ''
    elif x == 1:
        text = 'q%s' % x
        text_flecha = 'e'
    elif x == 2:
        text = 'q%s' % x
        text_flecha = 'r'
    elif x == 3:
        text = 'q%s' % x
        text_flecha = 'e'
    else:
        print('otro')

    canvas.create_text(coordenadas[0]+50, coordenadas[1]+50, font=('15'),
                       text=text)
    canvas.create_text(coordenadas[0]-25, coordenadas[1]+40, text=text_flecha)

def dibujarCirculo(self, canvas, coordenadas):
    circulo = canvas.create_oval(coordenadas)

def dibujarFlecha(self, canvas, coordenadas):

```

```

linea = canvas.create_line(coordenadas)
canvas.create_oval(coordenadas[2]-7, coordenadas[1]-7,
    coordenadas[2]+7, coordenadas[1]+7, fill = 'black')

def crear_arco(self, canvas, coordenadas, extra=None):
    if extra != None:
        arco = canvas.create_arc(coordenadas, start=extra['start'],
            extent=extra['extend'], style='arc')
        if extra['extend'] == -180:
            canvas.create_oval(coordenadas[0]-7, 100+100-7, coordenadas[0]+7,
                100+100+7, fill = 'black')
    else:
        arco = canvas.create_arc(coordenadas, start=0, extent=180, style='arc')
        canvas.create_oval(coordenadas[0]-7, 100-7, coordenadas[0]+7, 100+7, fill
            = 'black')

def centrarVentana(self):
    ancho, altura = 700, 350
    ancho_pantalla = self.winfo_screenwidth()
    altura_pantalla = self.winfo_screenheight()
    posicion_x = (ancho_pantalla - ancho)/2
    posicion_y = (altura_pantalla - altura)/2
    self.master.geometry(' %dx%d+%d+%d' % (ancho, altura, posicion_x,
        posicion_y))

```

3.3. Pruebas

Pruebas de las opciones del menú.
Modo de consola.

```

MINGW32/c/Users/USER/Documents/tona/Git/teoria-computacional/automata-ere
automata_ere.py
USER@TONA MINGW32 ~/Documents/tona/Git/teoria-computacional/automata-ere (master)
$ python main.py
Es importante mencionar que en este programa cualquier simbolo que no sea una letra en el alfabeto ingl s separa una palabra de otra
def main():
    palabras = []
    while True:
        print("\n*****Menu*****")
        print("1.- Entrada en consola")
        print("2.- Ingresar nombre del archivo")
        print("3.- Ver diagrama de estados")
        print("4.- Salir")
        opcion = input("Selecciona una opcion valida: ")
        if opcion == "1":
            texto = input("Escribe el texto: ")
            palabras = palabras + palabras_aux(texto)
            print("\n*****")
            print("Reintentar s/n: ")
            estado = 0
            palabras_ere.append(palabra_aux)
        elif opcion == "2":
            nombre_archivo = input("Ingresa el nombre del archivo: ")
            palabras = palabras + palabras_aux(nombre_archivo)
            print("\n*****")
        elif opcion == "3":
            print("\n*****")
        elif opcion == "4":
            print("\n*****")
            break
    print("\n*****")
    print("Palabras encontradas: ")
    for palabra in palabras:
        print(palabra)
    print("\n*****")

```

Figura 11: Historia del aut mata y las palabras con terminaci n 'ere'.

Modo archivo.

```

MINGW32/c:/Users/USER/Documents/tona/Git/teoria-computacional/automata-ere
USER@TONA MINGW32 ~/Documents/tona/Git/teoria-computacional/automata-ere (master)
$ python main.py
Es importante mencionar que en este programa cualquier simbolo que no sea una letra en el alfabeto ingl s separa una palabra de otra
ra

*****Menu*****
1.- Entrada en consola
2.- Ingresar nombre del archivo
3.- Ver diagrama de estados
4.- Salir

Selecciona una opcion valida: 2
Ingresa el nombre del archivo: tolkien.txt
-> delta(q0,L) -> delta(q0,a) -> delta(q0,m) -> delta(q0,e) -> delta(q1,n) -> delta(q0,t) -> delta(q0, ) -> delta(q0,F) ->
delta(q0,o) -> delta(q0,r) -> delta(q0, ) -> delta(q0,B) -> delta(q0,o) -> delta(q0,r) -> delta(q0,o) -> delta(q0,m) ->
delta(q0,i) -> delta(q0,r) -> delta(q0, ) -> delta(q0,B) -> delta(q0,y) -> delta(q0, ) -> delta(q0,J) -> delta(q0,.) ->
delta(q0,R) -> delta(q0,.) -> delta(q0,R) -> delta(q0, ) -> delta(q0,T) -> delta(q0,o) -> delta(q0,L) -> delta(q0,k) ->
delta(q0,i) -> delta(q0,e) -> delta(q1,n) -> delta(q0,\n) -> delta(q0,n) -> delta(q0,T) -> delta(q0,h) -> delta(q0,r) ->
delta(q0,o) -> delta(q0,u) -> delta(q0,g) -> delta(q0,h) -> delta(q0, ) -> delta(q0,R) -> delta(q0,o) -> delta(q0,h) ->
delta(q0,a) -> delta(q0,n) -> delta(q0, ) -> delta(q0,o) -> delta(q0,v) -> delta(q0,e) -> delta(q1,r) -> delta(q2, ) ->
delta(q0,f) -> delta(q0,e) -> delta(q1,n) -> delta(q0, ) -> delta(q0,a) -> delta(q0,n) -> delta(q0,d) -> delta(q0, ) ->
delta(q0,i) -> delta(q0,e) -> delta(q1,l) -> delta(q0,d) -> delta(q0, ) -> delta(q0,w) -> delta(q0,h) ->
delta(q0,e) -> delta(q1,r) -> delta(q2,e) -> delta(q3, ) -> delta(q0,t) -> delta(q0,h) -> delta(q0,e) -> delta(q1, ) ->
delta(q0,l) -> delta(q0,n) -> delta(q0,n) -> delta(q0,g) -> delta(q0, ) -> delta(q0,g) -> delta(q0,r) -> delta(q0,a) ->
delta(q0,s) -> delta(q0,s) -> delta(q0, ) -> delta(q0,g) -> delta(q0,r) -> delta(q0,o) -> delta(q0,w) -> delta(q0,s) ->
delta(q0,.) -> delta(q0,\n) -> delta(q0,T) -> delta(q0,h) -> delta(q0,e) -> delta(q1, ) -> delta(q0,W) -> delta(q0,e) ->
delta(q1,s) -> delta(q0,t) -> delta(q0, ) -> delta(q0,l) -> delta(q0,i) -> delta(q0,n) -> delta(q0,d) -> delta(q0, ) ->
delta(q0,c) -> delta(q0,o) -> delta(q0,m) -> delta(q0,e) -> delta(q1,s) -> delta(q0, ) -> delta(q0,w) -> delta(q0,a) ->
delta(q0,l) -> delta(q0,k) -> delta(q0,i) -> delta(q0,n) -> delta(q0,g) -> delta(q0,.) -> delta(q0, ) -> delta(q0,a) ->
delta(q0,n) -> delta(q0,d) -> delta(q0, ) -> delta(q0,a) -> delta(q0,b) -> delta(q0,o) -> delta(q0,u) -> delta(q0,t) ->

Numero de linea: 3
Palabra: where No. Palabra: 7
Numero de linea: 12
Palabra: where No. Palabra: 9
Numero de linea: 17
Palabra: Where No. Palabra: 1
Numero de linea: 18
Palabra: where No. Palabra: 5
Palabra: there No. Palabra: 11
Numero de linea: 29
Palabra: There No. Palabra: 8
*****
Reintentar s/n:

```

Figura 12: Parte de la historia del aut mata y las palabras con terminaci n 'ere'.

Diagrama.




Figura 13: Diagrama de transiciones del autómata 'ere'.

4. AFD Paridad en números binarios

4.1. Descripción del problema

Diseñar y programar un autómata finito determinista que acepte el lenguaje:

$$L = \{w \mid w \text{ tiene un número par de ceros y un numero par de unos}\}[1]$$

Es decir, los números binarios de entrada se generan de manera automática (cadena de longitud $n \mid 1 \leq n \leq 1000$) o manual y después se imprime si es una cadena valida o no y en ambos casos imprimir su historia. Además, mostrar el siguiente diagrama.




Figura 14: Diagrama de transiciones del autómata. [1]

4.2. Código

El código fue realizado en Python 3.5.

4.3. Pruebas

Pruebas de las opciones del menú. Modo automático. Modo manual. Diagrama.

5. Protocolo de transmisión

5.1. Descripción del problema

Desarrollar un programa que genere 50 cadenas de 32 caracteres que sean guardadas en un archivo, para después ser evaluadas por un autómata, en este caso el autómata de paridad binaria y guardar las cadenas binarias en otro archivo, siguiendo el siguiente diagrama.




Figura 15: Diagrama de transiciones del autómata. [2]

5.2. Código

El código fue realizado en Python 3.5.

5.3. Pruebas

Pruebas de las opciones del menú. Modo automático. Diagrama.

6. AFND Números binarios con terminación '01'

6.1. Descripción del problema

Desarrollar un autómata finito no determinista, que acepte todas y sólo las cadenas formadas por ceros y unos que terminan en 01. Asimismo, imprimir la tabla de transiciones (historia) y que la entrada de cadenas sea de forma manual o automática, la cadena automática debe de tener una longitud $n \mid 1 \leq n \leq 1000$. Y que contenga la opción de mostrar el siguiente diagrama.




Figura 16: Diagrama de transiciones del autómata. [1]

6.2. Código

El código fue realizado en Python 3.5.

6.3. Pruebas

Pruebas de las opciones del menú. Modo automático. Modo manual. Diagrama.

Referencias

- [1] J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman, *Introducción a La Teoría De Autómatas, Lenguajes Y Computación*. Addison-Wesley, 2007.
- [2] J. D. Ullman, “Finite Automata.” <http://infolab.stanford.edu/~ullman/ialc/spr10/slides/fa1.pdf>, 2010. [Consultado: 2016-09-10].