

PQC/GX ADF - STARTA OM FRAN FUNGERANDE BASLINJE

Denna version backar tillbaka till den PDF/ADF-regel som fungerade delvis: trigger **@PQC@**, Code 128, Skip Ahead 5 Characters, Send All Data That Remains, TAB x6, SPACE, PP, SPACE, TAB x4, SPACE.

Viktigt: Använd inte NoAt-arket och bygg inte fyra regler just nu. Målet är först att få en enda basregel stabil igen.

Steg	Vad du gör	Varför
0	Skriv ut denna PDF i 100% / Actual size .	ADF-programmeringsbarcodes kan bli svåra att läsa om utskriften skalas.
1	Gå till sista sidan i originalflödet och scanna: Erase All Rules .	Tar bort alla ADF-testregler så att vi börjar rent.
2	Scanna sedan originalflödets steg 01-27 i exakt ordning.	Bygger bara en regel: @PQC@ + Sample ID -> PP-flödet .
3	Testa kontrollbarcoden utan trigger: Test_Scan_01X .	Visar om scannern skickar vanlig data.
4	Testa triggerbarcoden: @PQC@Test_Scan_01X .	Ska ta bort @PQC@ och lägga till TAB/SPACE/PP-sekvensen.
5	Testa realistisk trigger: @PQC@101525ARMO_01_0_01X .	Ska ge Sample ID + samma tangentsekvens.

Förväntad basregel

Input barcode:

@PQC@Test_Scan_01X

Output till GX ska bli:

Test_Scan_01X + TAB x6 + SPACE + PP + SPACE + TAB x4 + SPACE

Om Notepad visar extra tecken men GX gör rätt: notera exakt vad som händer. Vi bedömer först om basregeln faktiskt trigger och om tangentsekvensen hamnar rätt i GX.

När basregeln fungerar igen

Då bygger vi fyra regler med samma fungerande byggstenar. Vi ändrar bara bokstavsdelen i mitten:

Kommande regel	Bokstavsdel efter första SPACE	Kommentar
PP	Send P + Send P	Detta är originalflödet i denna PDF.
P	Send P	Samma regel men bara en P-action.
N	Send N	Samma regel men N-action.
Blank	Ingen bokstav	Samma regel men hoppa över bokstavsaction.

Det fungerande originalflödet ligger direkt efter denna startsida, oförändrat.

PQC/GX - Zebra ADF programmeringsflöde

Direkt från Zebra Advanced Data Formatting Programmer Guide, skapat för trigger @PQC@

Syfte

Detta ark samlar de Zebra ADF-programmeringsbarcodes som behövs för att skapa en regel på en Zebra/Symbol DS4308-liknande scanner. Regeln ska bara trigga på Code 128-barcodes som börjar med @PQC@.

Avsedd effekt

Input barcode: @PQC@Test_Scan_01X

Output to GX: Test_Scan_01X + TAB x6 + SPACE + PP + SPACE + TAB x4 + SPACE

Viktigt

Scanna programmeringsbarcodes i exakt ordning. Testa först på en separat scanner eller ett icke-kritiskt läge. Om något blir fel under inmatningen, använd Recovery-sidan längst bak.

Källa: Zebra Advanced Data Formatting Programmer Guide, ADF Bar Codes kapitel 2.


Obs: Detta ark är en praktisk sammanställning av de barcodes som krävs. Det ersätter inte kontrollerad verifiering i er miljö.

Scanna i denna ordning

Steg 1-6 av 27

01. Begin New Rule


Startar ny ADF-regel



Begin New Rule

02. Code 128


Regeln gäller bara Code 128



Code 128

03. Specific String At Start

Kriterium: data måste börja med @PQC@



Specific String At Start

04. Alpha @

Triggertecken 1 av 5



@

05. Alpha P


Triggertecken 2 av 5



P

06. Alpha Q

Triggertecken 3 av 5




Q

Scanna i denna ordning

Steg 7-12 av 27

07. Alpha C


Triggertecken 4 av 5



C

08. Alpha @

Triggertecken 5 av 5



@

09. End of Message


Avslutar triggersträngen @PQC@



End of Message

10. Skip Ahead 5 Characters


Hoppar över @PQC@ så det inte skickas till GX



Skip Ahead 5 Characters

11. Send All Data That Remains

Skickar Sample ID-delen



Send All Data That Remains

12. Send Tab Key (1/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

Scanna i denna ordning

Steg 13-18 av 27

13. Send Tab Key (2/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

14. Send Tab Key (3/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

15. Send Tab Key (4/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

16. Send Tab Key (5/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

17. Send Tab Key (6/6)


TAB efter Sample ID



Send Tab Key

18. Send Space

SPACE




Send Space

Scanna i denna ordning

Steg 19-24 av 27

19. Send P


P



Send P

20. Send P


P igen



Send P

21. Send Space

SPACE



Send Space

22. Send Tab Key (1/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

23. Send Tab Key (2/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

24. Send Tab Key (3/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

Scanna i denna ordning

Steg 25-27 av 27

25. Send Tab Key (4/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

26. Send Space


Sista SPACE



Send Space

27. Save Rule

Sparar regeln



Save Rule

Testbarcodes efter programmering

Använd efter att Save Rule har scannats

1. Kontroll - vanlig barcode utan trigger

Ska alltid skicka exakt: Test_Scan_01X



2. ADF-trigger - test

Efter programmering ska @PQC@ tas bort och tangentsekvensen läggas till.



3. ADF-trigger - realistiskt Sample ID

Efter programmering ska GX få: 101525ARMO_01_0_01X + tangentsekvens.



Recovery - använd endast vid fel

Scanna inte dessa som del av normal programmeringssekvens

Quit Entering Rules

Avbryt pågående regelinmatning.



Quit Entering Rules

Erase Criteria And Start Again


Rensa kriterier och börja om i aktuell regel.



Erase Criteria And Start Again

Erase Previously Saved Rule


Tar bort senast sparade regel.



Erase Previously Saved Rule

Erase All Rules

Tar bort alla ADF-regler. Använd med försiktighet.



Erase All Rules