

# PQC/GX - Zebra ADF programmeringsflöde

Direkt från Zebra Advanced Data Formatting Programmer Guide, skapat för trigger @PQC@

---

## Syfte

Detta ark samlar de Zebra ADF-programmeringsbarcodes som behövs för att skapa en regel på en Zebra/Symbol DS4308-liknande scanner. Regeln ska bara trigga på Code 128-barcode som börjar med @PQC@.

## Avsedd effekt

Input barcode: @PQC@Test\_Scan\_01X

Output to GX: Test\_Scan\_01X + TAB x6 + SPACE + PP + SPACE + TAB x4 + SPACE

## Viktigt

Scanna programmeringsbarcodes i exakt ordning. Testa först på en separat scanner eller ett icke-kritiskt läge. Om något blir fel under inmatningen, använd Recovery-sidan längst bak.

**Källa: Zebra Advanced Data Formatting Programmer Guide, ADF Bar Codes kapitel 2.**

Obs: Detta ark är en praktisk sammanställning av de barcodes som krävs. Det ersätter inte kontrollerad verifiering i er miljö.


# Scanna i denna ordning

Steg 1-6 av 27

---

## 01. Begin New Rule


Startar ny ADF-regel



Begin New Rule

## 02. Code 128


Regeln gäller bara Code 128



Code 128

## 03. Specific String At Start

Kriterium: data måste börja med @PQC@



Specific String At Start

## 04. Alpha @

Triggertecken 1 av 5



@

## 05. Alpha P


Triggertecken 2 av 5



P

## 06. Alpha Q

Triggertecken 3 av 5



Q


# Scanna i denna ordning

Steg 7-12 av 27

---

## 07. Alpha C


Triggertecken 4 av 5



C

## 08. Alpha @

Triggertecken 5 av 5



@

## 09. End of Message


Avslutar triggersträngen @PQC@



End of Message

## 10. Skip Ahead 5 Characters


Hoppar över @PQC@ så det inte skickas till GX



Skip Ahead 5 Characters

## 11. Send All Data That Remains

Skickar Sample ID-delen



Send All Data That Remains

## 12. Send Tab Key (1/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

# Scanna i denna ordning

Steg 13-18 av 27

---

## 13. Send Tab Key (2/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

## 14. Send Tab Key (3/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

## 15. Send Tab Key (4/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

## 16. Send Tab Key (5/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

## 17. Send Tab Key (6/6)

TAB efter Sample ID



Send Tab Key

## 18. Send Space

SPACE



Send Space

# Scanna i denna ordning

Steg 19-24 av 27

---

## 19. Send P

P



Send P

## 20. Send P

P igen



Send P

## 21. Send Space

SPACE



Send Space

## 22. Send Tab Key (1/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

## 23. Send Tab Key (2/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

## 24. Send Tab Key (3/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

# Scanna i denna ordning

Steg 25-27 av 27

---

## 25. Send Tab Key (4/4)

TAB efter PP



Send Tab Key

## 26. Send Space


Sista SPACE



Send Space

## 27. Save Rule

Sparar regeln



Save Rule

# Testbarcodes efter programmering

Använd efter att Save Rule har scannats

---

## 1. Kontroll - vanlig barcode utan trigger

Ska alltid skicka exakt: Test\_Scan\_01X



## 2. ADF-trigger - test

Efter programmering ska @PQC@ tas bort och tangentsekvensen läggas till.



## 3. ADF-trigger - realistiskt Sample ID

Efter programmering ska GX få: 101525ARMO\_01\_0\_01X + tangentsekvens.



# Recovery - använd endast vid fel

Scanna inte dessa som del av normal programmeringssekvens

---

## Quit Entering Rules

Avbryt pågående regelinmatning.



Quit Entering Rules

## Erase Criteria And Start Again


Rensa kriterier och börja om i aktuell regel.



Erase Criteria And Start Again

## Erase Previously Saved Rule


Tar bort senast sparade regel.



Erase Previously Saved Rule

## Erase All Rules

Tar bort alla ADF-regler. Använd med försiktighet.



Erase All Rules