QDIP Input Power App — v2.1 byggguide

Korrigerad och alignad med låst QDIP Power BI-logik

VAD SOM ÄNDRATS FRÅN V2

#	Område	Ändring
1	**Today / Leading sparar mer**	EHS Today sparar nu även causes + notes. Delivery Today sparar nu även alla 13 causes + notes. Samma rad per datum.
2	**Robust datumlogik**	Datumvariabler uppdateras i **HomeScreen.OnVisible**, inte bara i App.OnStart. Daily Mode använder alltid färska datum.
3	**Tydlig Correction-status**	Ny `varCorrectionStatus` -variabel sätts vid Load Row. Separat Label visar status tydligt.
4	**Actions — verifieringssteg**	Nytt kontrollsteg innan ActionsScreen byggs: verifiera SharePoint-kolumntyper (Choice / Person / Text). Guiden har 3 varianter av Patch-koden beroende på fälttyp.
5	**Designnotis om lång DailyScreen**	Dokumenterat att skärmen blir lång på måndagar. Framtida förbättringar noterade men ej implementerade i v2.1.

---

1. ÖVERGRIPANDE MÅL OCH PRINCIPER

Arkitektur:

- Power BI = presentationslager (read-only)
- Power App = inputlager (write)
- SharePoint Lists = datalager

Låsta principer:

1. En rad per InputDate för QDIP_EHS_Daily, QDIP_Quality_Daily, QDIP_Delivery_Daily

2. Upsert med `LookUp` + `Patch` — aldrig `Patch(..., Defaults(...), ...)` rakt av
3. Delivery Lagging = endast causes/notes (count beräknas i Power BI)
4. Huvudmetrics kräver explicit input (ingen tyst default till 0)
5. Cause-fält defaultar till 0 för konsekvent SUM i DAX
6. Correction Mode är separat från Daily Mode
7. Actions auto-genererar Title

---

2. APPSTRUKTUR / SKÄRMAR

Appen består av **5 skärmar**:

#	Skärm	Syfte
1	`HomeScreen`	Startsida med 3 stora knappar + uppdaterar datumvariabler
2	`DailyScreen`	Daily Meeting Mode — auto-beräknade datum för leading + lagging
3	`CorrectionScreen`	Correction / Edit Mode — välj kategori + valfritt datum, ladda befintlig rad
4	`ActionsScreen`	Lista och filtrera QDIP Actions
5	`EditActionScreen`	Create/edit-formulär för en enskild action

---

3. SKAPA APPEN OCH DATA CONNECTIONS

Steg 3.1: Skapa canvas app

1. Gå till **make.powerapps.com**
2. Logga in → vänster meny → **+ Create** → **Blank app** → **Blank canvas app**
3. App name: `QDIP Input`
4. Format: **Tablet**
5. Klicka **Create**

Steg 3.2: Anslut SharePoint-listorna

1. Vänster meny → **Data** (cylinder-ikon)

2. Klicka **+ Add data** → sök "SharePoint" → välj **SharePoint**-connector
3. Ange din SharePoint site URL
4. Bocka i alla 4 listor:
   - `QDIP_EHS_Daily`
   - `QDIP_Quality_Daily`
   - `QDIP_Delivery_Daily`
   - `QDIP_Actions`
5. Klicka **Connect**

Steg 3.3: Minimal App.OnStart

Vänster meny → **App** (högst upp i Tree view) → properties-dropdown → **OnStart**:

```
// Initial setup — datumvariablerna uppdateras robust varje gång HomeScreen öppnas.
// Här sätter vi bara första värdet så appen inte kraschar om någon skärm öppnas direl
Set(varToday, Today());
Set(varDayOfWeek, Weekday(varToday, StartOfWeek.Monday));
Set(varIsMonday, varDayOfWeek = 1);
Set(varLaggingDate1, DateAdd(varToday, -1, Days));
Set(varLaggingDate2, Blank());
Set(varLaggingDate3, Blank())
```

Kör File → Settings → Display → Orientation: Landscape.

---

4. HOMESCREEN

Steg 4.1: Döp om Screen1 till HomeScreen

Tree view → högerklicka Screen1 → **Rename** → `HomeScreen`.

Steg 4.2: Robust datumlogik i HomeScreen.OnVisible

VIKTIGT (korrigering 2): Datumvariablerna beräknas om varje gång användaren kommer till HomeScreen. Det garanterar att Daily Mode alltid använder färska datum, även om appen lämnats öppen över natt.

Klicka på HomeScreen i Tree view → properties-dropdown → **OnVisible**:

```
// Uppdatera alltid alla datumvariabler när HomeScreen visas.
// Garanterar att Daily Mode alltid använder färska datum.
```

```
Set(varToday, Today());
Set(varDayOfWeek, Weekday(varToday, StartOfWeek.Monday));
// StartOfWeek.Monday → Mån=1, Tis=2, Ons=3, Tor=4, Fre=5, Lör=6, Sön=7

Set(varIsMonday, varDayOfWeek = 1);

// Lagging-datum beräknas baserat på veckodag
Set(varLaggingDate1,
    If(varIsMonday,
        DateAdd(varToday, -3, Days),   // Måndag → fredag
        DateAdd(varToday, -1, Days)    // Tis-Fre → gårdagen
    )
);

Set(varLaggingDate2,
    If(varIsMonday, DateAdd(varToday, -2, Days), Blank())  // Måndag → lördag
);

Set(varLaggingDate3,
    If(varIsMonday, DateAdd(varToday, -1, Days), Blank())  // Måndag → söndag
);
```

Steg 4.3: Bygg HomeScreen-layouten

Bakgrund: HomeScreen → Properties → Fill: `RGBA(245, 246, 250, 1)`

Blå header (Rectangle):

- Insert → Shapes → Rectangle
- X: `0` , Y: `0` , Width: `Parent.Width` , Height: `80`
- Fill: `RGBA(56, 96, 178, 1)` (`#3860B2`)

Titel (Label):

- X: `30` , Y: `15` , Width: `600` , Height: `30`
- Text: `"QDIP Input"` — vit, Size 24, Bold

Undertitel (Label):

- X: `30` , Y: `45` , Width: `600`
- Text: `"Select mode below"` — vit, Size 12

Dagens datum-info (Label):

- Rename: `lblTodayInfo`
- X: `60` , Y: `110` , Width: `1200` , Height: `50`

- Text:

```
"Today is " & Text(varToday, "dddd dd mmm yyyy") &
Char(10) &
If(varIsMonday,
    "Daily Mode will complete leading for today and lagging for Fri + Sat + Sun",
    If(varDayOfWeek >= 2 && varDayOfWeek <= 5,
        "Daily Mode will complete leading for today and lagging for yesterday",
        "Daily Mode is optimized for Mon-Fri meetings"
    )
)
```

- Color: `RGBA(60, 60, 60, 1)` , Size: 14

Knapp 1 — Daily QDIP Input:

- Rename: `btnDaily`
- X: `60` , Y: `200` , Width: `380` , Height: `260`
- Text: `"DAILY QDIP INPUT" & Char(10) & Char(10) & "Leading for today" & Char(10) & "Lagging for recent days"`
- Fill: `RGBA(56, 96, 178, 1)` , Color: vit, Size: 16, Bold
- **OnSelect:** `Navigate(DailyScreen, ScreenTransition.Cover)`

Knapp 2 — Correction Mode:

- Rename: `btnCorrection`
- X: `480` , Y: `200` , Width: `380` , Height: `260`
- Text: `"CORRECTION / EDIT" & Char(10) & Char(10) & "Pick date + category" & Char(10) & "Load existing row and edit"`
- Fill: `RGBA(120, 120, 120, 1)` (grå)
- **OnSelect:** `Navigate(CorrectionScreen, ScreenTransition.Cover)`

Knapp 3 — Actions:

- Rename: `btnActions`
- X: `900` , Y: `200` , Width: `380` , Height: `260`
- Text: `"ACTIONS" & Char(10) & Char(10) & "Manage QDIP actions" & Char(10) & "Create / edit / track"`
- Fill: `RGBA(224, 0, 0, 1)` (röd)

- **OnSelect:** `Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.Cover)`

---

5. DAILY MEETING MODE (DailyScreen)

Designnotis (korrigering 5)

Denna skärm blir lång på måndagar eftersom tre kompletta lagging-block visas (fredag, lördag, söndag). Detta är en medveten och fungerande första version (v2.1).

Framtida förbättringar (inte i denna version):

- Collapsible containers per lagging-datum
- Dag-navigator (tabbar Mon/Tue/Wed…) istället för scrollning
- Progress-indikator ("2 of 3 days saved")

Men i v2.1 bygger vi den långa scrollbara skärmen enligt beskrivning nedan.

Skärmens 4 sektioner (vertikalt)

1. **A. TODAY / LEADING** — EHS + Delivery för `varToday` (med causes + notes)
2. **B. LAGGING — LaggingDate1** — alla lagging-fält
3. **B. LAGGING — LaggingDate2** — visas bara om `varIsMonday = true`
4. **B. LAGGING — LaggingDate3** — visas bara om `varIsMonday = true`

Steg 5.1: Skapa skärm

1. - New screen → Blank → rename: `DailyScreen`
2. Fill: `RGBA(245, 246, 250, 1)`

Steg 5.2: DailyScreen.OnVisible — pre-load av alla rader

Klicka DailyScreen → properties-dropdown → **OnVisible**:

```
// Load existing EHS row for today
Set(varEHS_Today, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varToday));

// Load existing Delivery row for today
Set(varDelivery_Today, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varToday));

// Load existing rows for laggingDate1
Set(varEHS_Lag1, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varLaggingDate1));
Set(varQ_Lag1, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = varLaggingDate1));
```

```
Set(varDelivery_Lag1, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varLaggingDate1));

// Samma för Lag2 och Lag3 när det är måndag
If(varIsMonday,
    Set(varEHS_Lag2, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varLaggingDate2));
    Set(varQ_Lag2, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = varLaggingDate2));
    Set(varDelivery_Lag2, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varLaggingDate2));
    Set(varEHS_Lag3, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varLaggingDate3));
    Set(varQ_Lag3, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = varLaggingDate3));
    Set(varDelivery_Lag3, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varLaggingDate3))
)
```

Steg 5.3: Header

- Blå Rectangle: X:0, Y:0, W:Parent.Width, H:80, Fill: `#3860B2`
- Back-ikon: Insert → Icons → LeftArrow, X:20, Y:20, W:40, H:40, Color: vit
  - **OnSelect:** `Navigate(HomeScreen, ScreenTransition.UnCover)`
- Titel: `"Daily QDIP Input — " & Text(varToday, "dddd dd mmm")` — X:80, Y:20, vit, 20pt Bold

Steg 5.4: Sektion A — TODAY / LEADING (KORRIGERING 1)

Sektion A sparar nu huvudmetrics + causes + notes på samma rad per datum.

Sektionsrubrik:

- X:30, Y:100, W:800, H:30, Text: `"A. TODAY / LEADING — " & Text(varToday, "yyyy-mm-dd")`
- `RGBA(0, 18, 107, 1)`, Size 16, Bold

5.4.1 EHS Leading (Today) — komplett formulär

Underrubrik: `"EHS Leading (today)"` — X:30, Y:140, Size 14, Bold

Status-indikator:

- Rename: `lblEHSTodayStatus`
- X:200, Y:140, W:400, Size 11, Italic
- Text: `If(IsBlank(varEHS_Today), "New row — will be created", "Editing existing row")`
- Color: `If(IsBlank(varEHS_Today), RGBA(0,176,80,1), RGBA(245,158,11,1))`

EHS Checklist Score (obligatorisk):

- Label: `"EHS Checklist Score *"` — X:30, Y:175
- Text input, rename: `txtToday_EHSScore`
- X:30, Y:200, W:200, H:45, Format: `TextFormat.Number` , Min: `0`
- **Default:** `If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.EHS_Checklist_Score))`
- HintText: `"0-28"`

EHS Causes (5 st, valfria):

Underrubrik: `"EHS Causes (optional)"` — X:30, Y:255, Size 12, Bold

Alla text inputs: W:140, H:40, Format:Number, Y:285

Kontrollnamn	X	Label	Default
`txtToday_EHS_PPE`	30	Incorrect PPE	`If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.Cause_IncorrectPPE))`
`txtToday_EHS_CM`	180	Open CM Boxes	`If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.Cause_OpenCMBoxes))`
`txtToday_EHS_Shoes`	330	Shoes Not On Shelf	`If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.Cause_ShoesNotOnShelf))`
`txtToday_EHS_Checklist`	480	Checklist Not Signed	`If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.Cause_ChecklistNotSigned))`
`txtToday_EHS_Other`	630	Other	`If(IsBlank(varEHS_Today), "", Text(varEHS_Today.Cause_Other))`

EHS Notes:

- Label: `"EHS Notes"` — X:30, Y:340
- Text input, rename: `txtToday_EHSNotes`
- X:30, Y:365, W:750, H:50, Mode: `TextMode.MultiLine`
- Default: `If(IsBlank(varEHS_Today), "", varEHS_Today.Notes)`

5.4.2 Delivery Leading (Today) — komplett formulär

Underrubrik: `"Delivery Leading (today)"` — X:30, Y:435, Size 14, Bold

Status-indikator:

- Rename: `lblDeliveryTodayStatus`
- X:250, Y:435, W:400, Size 11, Italic
- Text: `If(IsBlank(varDelivery_Today), "New row — will be created", "Editing existing row")`
- Color: `If(IsBlank(varDelivery_Today), RGBA(0,176,80,1), RGBA(245,158,11,1))`

D_Leading_LotsWIP_10hPlus (obligatorisk):

- Label: `"Lots WIP ≥ 10h *"` — X:30, Y:470
- Text input, rename: `txtToday_DWIP`
- X:30, Y:495, W:200, H:45, Format: Number, Min: 0
- **Default:** `If(IsBlank(varDelivery_Today), "", Text(varDelivery_Today.D_Leading_LotsWIP_10hPlus))`
- Hjälptext intill: `"Manual snapshot — read from Power BI presentation"`

Delivery Causes (13 st, valfria):

Underrubrik: `"Delivery Causes (optional)"` — X:30, Y:550, Size 12, Bold

Alla text inputs: W:140, H:40, Format: Number

Rad 1 (Y:580):

Kontrollnamn	X	Label
`txtToday_D_MissingRep`	30	Missing Replicates
`txtToday_D_SmallLots`	180	Small Lots
`txtToday_D_Staffing`	330	Staffing Issues
`txtToday_D_Aborted`	480	Aborted Lots

Rad 2 (Y:640): | `txtToday_D_NC` | 30 | NC | | `txtToday_D_Resample` | 180 | Resample | | `txtToday_D_SPInput` | 330 | SP Input Error | | `txtToday_D_SRRetest` | 480 | SR Retest |

Rad 3 (Y:700): | `txtToday_D_QA` | 30 | QA Finding | | `txtToday_D_MissROBAL` | 180 | Miss from ROBAL | | `txtToday_D_ITMES` | 330 | IT/MES Issues | | `txtToday_D_Unknown` | 480 | Unknown Reason |

Rad 4 (Y:760): | `txtToday_D_FoundOverdue` | 30 | Found Overdue Lots Power BI (W:180) |

Default per cause-fält: `If(IsBlank(varDelivery_Today), "", Text(varDelivery_Today.Cause_MissingReplicates))` osv. — byt kolumnnamn per fält.

Delivery Notes:

- Label: `"Delivery Notes"` — X:30, Y:820
- Text input, rename: `txtToday_DNotes`
- X:30, Y:845, W:750, H:50, MultiLine
- Default: `If(IsBlank(varDelivery_Today), "", varDelivery_Today.Notes)`

5.4.3 Save-knapp för sektion A (korrigering 1 — UPSERT med causes + notes)

- Rename: `btnSaveToday`
- X:30, Y:915, W:300, H:50
- Text: `"Save Today (Leading + Causes + Notes)"`
- Fill: `RGBA(0, 176, 80, 1)` (grön), Color: vit, Bold

OnSelect (klistra in exakt):

```
// Validering: huvudmetrics krävs
If(
    IsBlank(txtToday_EHSScore.Text) || IsBlank(txtToday_DWIP.Text),
    Notify("EHS Checklist Score and Delivery WIP 10h+ are required", NotificationType.

    // UPSERT EHS för idag (inkl causes + notes)
    Patch(
        QDIP_EHS_Daily,
        If(IsBlank(varEHS_Today), Defaults(QDIP_EHS_Daily), varEHS_Today),
        {
            Title: "EHS " & Text(varToday, "yyyy-mm-dd"),
            InputDate: varToday,
            EHS_Checklist_Score: Value(txtToday_EHSScore.Text),
            Cause_IncorrectPPE: If(IsBlank(txtToday_EHS_PPE.Text), 0, Value(txtToday_E
            Cause_OpenCMBoxes: If(IsBlank(txtToday_EHS_CM.Text), 0, Value(txtToday_EHS
            Cause_ShoesNotOnShelf: If(IsBlank(txtToday_EHS_Shoes.Text), 0, Value(txtTo
            Cause_ChecklistNotSigned: If(IsBlank(txtToday_EHS_Checklist.Text), 0, Valu
            Cause_Other: If(IsBlank(txtToday_EHS_Other.Text), 0, Value(txtToday_EHS_Ot
            Notes: txtToday_EHSNotes.Text
        }
    );

    // UPSERT Delivery för idag (inkl alla 13 causes + notes)
    Patch(
        QDIP_Delivery_Daily,
```

```
        If(IsBlank(varDelivery_Today), Defaults(QDIP_Delivery_Daily), varDelivery_Toda
        {
            Title: "D " & Text(varToday, "yyyy-mm-dd"),
            InputDate: varToday,
            D_Leading_LotsWIP_10hPlus: Value(txtToday_DWIP.Text),
            Cause_MissingReplicates: If(IsBlank(txtToday_D_MissingRep.Text), 0, Value
            Cause_SmallLots: If(IsBlank(txtToday_D_SmallLots.Text), 0, Value(txtToday_
            Cause_StaffingIssues: If(IsBlank(txtToday_D_Staffing.Text), 0, Value(txtTo
            Cause_AbortedLots: If(IsBlank(txtToday_D_Aborted.Text), 0, Value(txtToday_
            Cause_NC: If(IsBlank(txtToday_D_NC.Text), 0, Value(txtToday_D_NC.Text)),
            Cause_Resample: If(IsBlank(txtToday_D_Resample.Text), 0, Value(txtToday_D_
            Cause_SPInputError: If(IsBlank(txtToday_D_SPInput.Text), 0, Value(txtToday
            Cause_SRRetest: If(IsBlank(txtToday_D_SRRetest.Text), 0, Value(txtToday_D_
            Cause_QAFinding: If(IsBlank(txtToday_D_QA.Text), 0, Value(txtToday_D_QA.Te
            Cause_MissFromROBAL: If(IsBlank(txtToday_D_MissROBAL.Text), 0, Value(txtTo
            Cause_ITMESIssues: If(IsBlank(txtToday_D_ITMES.Text), 0, Value(txtToday_D_
            Cause_UnknownReason: If(IsBlank(txtToday_D_Unknown.Text), 0, Value(txtToda
            Cause_FoundOverdueLotsPowerBI: If(IsBlank(txtToday_D_FoundOverdue.Text), (
            Notes: txtToday_DNotes.Text
        }
    );

    Notify("Today's leading + causes + notes saved", NotificationType.Success);

    // Ladda om så vi har senaste raderna (status-indikator uppdateras)
    Set(varEHS_Today, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varToday));
    Set(varDelivery_Today, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varToday))
)
```

Steg 5.5: Sektion B — LAGGING

Sektionsrubrik:

- X:30, Y:985, W:1000, H:30, Size 16, Bold, `RGBA(0, 18, 107, 1)`
- Text: `If(varIsMonday, "B. LAGGING TO COMPLETE (Friday + Saturday + Sunday)", "B. LAGGING TO COMPLETE (Yesterday)")`

Steg 5.6: Lagging-block för varLaggingDate1

Börja med en Container (Insert → Layout → Container):

- Rename: `cntLag1`
- X:0, Y:1025, W:Parent.Width, H:900
- Gruppera alla Lag1-kontroller inuti denna container för att lätt kunna positionera och senare visa/dölja

Inuti containern (positioner relativt containerns origo):

Datum-rubrik:

- Text: `"Lagging for " & Text(varLaggingDate1, "dddd dd mmm")` — X:30, Y:10, Size 14, Bold, `RGBA(56, 96, 178, 1)`

Status-indikator:

- Text:

```
"EHS: " & If(IsBlank(varEHS_Lag1), "New", "Exists") &
" | Quality: " & If(IsBlank(varQ_Lag1), "New", "Exists") &
" | Delivery causes: " & If(IsBlank(varDelivery_Lag1), "New", "Exists")
```

- X:30, Y:35, W:800, Size 10, Italic, grå

5.6.1 EHS Lagging för Lag1

Underrubrik: `"EHS Lagging"` — X:30, Y:70, Size 12, Bold

Amplicon (obligatorisk):

- Label: `"Amplicon Positive Points *"` — X:30, Y:95
- `txtLag1_Amplicon` — X:30, Y:120, W:150, H:45, Format: Number, Min: 0
- Default: `If(IsBlank(varEHS_Lag1), "", Text(varEHS_Lag1.Amplicon_Positive_Points))`

Incident (obligatorisk):

- Label: `"Incident Count *"` — X:200, Y:95
- `txtLag1_Incident` — X:200, Y:120, W:150, H:45, Format: Number
- Default: `If(IsBlank(varEHS_Lag1), "", Text(varEHS_Lag1.Incident_Count))`

EHS Causes (5 st, valfria): Underrubrik på Y:180, fält på Y:210 (samma mönster som Today — byt `varEHS_Today` mot `varEHS_Lag1`, byt prefix `txtToday_EHS_` mot `txtLag1_EHS_`).

5.6.2 Quality Lagging för Lag1

Underrubrik: `"Quality Lagging (NRFT + LFI)"` — X:30, Y:275, Size 12, Bold

NRFT Count (obligatorisk): `txtLag1_NRFT` — X:30, Y:325 **LFI Count (obligatorisk):** `txtLag1_LFI` — X:200, Y:325

Show Causes-toggle:

- Button, rename: `btnLag1_ExpandCauses`

- X:400, Y:325, W:200, H:45
- Text: `If(varLag1_ShowCauses, "Hide Causes ▲", "Show Causes ▼")`
- **OnSelect:** `Set(varLag1_ShowCauses, !varLag1_ShowCauses)`

Sub-container för causes (visas endast om `varLag1_ShowCauses`):

11 NRFT cause-fält (`txtLag1_NRFT_*`) + 9 LFI cause-fält (`txtLag1_LFI_*`).

Kontrollnamn (exakt):

- NRFT: `txtLag1_NRFT_WrongInfoChecklist`, `txtLag1_NRFT_MissingInfoChecklist`, `txtLag1_NRFT_MissingSigWorksheet`, `txtLag1_NRFT_WrongRevWorksheet`, `txtLag1_NRFT_MissingPDRChecklist`, `txtLag1_NRFT_MissingPDRWorksheet`, `txtLag1_NRFT_WrongOBRChecklist`, `txtLag1_NRFT_CarrierMoveNC`, `txtLag1_NRFT_LotMovedNCFlow`, `txtLag1_NRFT_Other`, `txtLag1_NRFT_ChecklistNotExecuted`
- LFI: `txtLag1_LFI_Dilution`, `txtLag1_LFI_Vortexing`, `txtLag1_LFI_VortexingPippeting`, `txtLag1_LFI_SampleAddition`, `txtLag1_LFI_Contamination`, `txtLag1_LFI_NCAfterInitiated`, `txtLag1_LFI_NCControlMaterial`, `txtLag1_LFI_VoidedLFI`, `txtLag1_LFI_Other`

Default per fält: `If(IsBlank(varQ_Lag1), "", Text(varQ_Lag1.Cause_NRFT_WrongInfoChecklist))` osv.

5.6.3 Delivery Lagging för Lag1 — ENDAST causes/notes

Viktig info-ruta:

- Rectangle: Fill `RGBA(255, 243, 205, 1)` (ljusgul), W:750, H:40
- Label ovanpå: `"⚠ Do NOT enter overdue count here. Delivery Lagging count is calculated automatically from production data in Power BI."` — Size 11

13 Delivery Cause-fält (samma som Today men prefix `txtLag1_D_*`):

Kontrollnamn: `txtLag1_D_MissingRep`, `txtLag1_D_SmallLots`, `txtLag1_D_Staffing`, `txtLag1_D_Aborted`, `txtLag1_D_NC`, `txtLag1_D_Resample`, `txtLag1_D_SPInput`, `txtLag1_D_SRRetest`, `txtLag1_D_QA`, `txtLag1_D_MissROBAL`, `txtLag1_D_ITMES`, `txtLag1_D_Unknown`, `txtLag1_D_FoundOverdue`

Default per fält: `If(IsBlank(varDelivery_Lag1), "", Text(varDelivery_Lag1.Cause_MissingReplicates))` osv.

5.6.4 Notes (3 separata, per spår)

- `txtLag1_EHSNotes` — default: `If(IsBlank(varEHS_Lag1), "", varEHS_Lag1.Notes)`

- `txtLag1_QNotes` — default: `If(IsBlank(varQ_Lag1), "", varQ_Lag1.Notes)`
- `txtLag1_DNotes` — default: `If(IsBlank(varDelivery_Lag1), "", varDelivery_Lag1.Notes)`

5.6.5 Save-knapp för Lag1

- Rename: `btnSaveLag1`
- Placera längst ner i containern
- Text: `"Save Lagging for " & Text(varLaggingDate1, "ddd dd mmm")`
- Fill: grön

OnSelect (klistra in exakt — upsert med 3 Patch:er):

```
If(
    IsBlank(txtLag1_Amplicon.Text) || IsBlank(txtLag1_Incident.Text) ||
    IsBlank(txtLag1_NRFT.Text) || IsBlank(txtLag1_LFI.Text),

    Notify("Amplicon, Incident, NRFT and LFI counts are required", NotificationType.E

    // UPSERT EHS Lagging
    Patch(
        QDIP_EHS_Daily,
        If(IsBlank(varEHS_Lag1), Defaults(QDIP_EHS_Daily), varEHS_Lag1),
        {
            Title: "EHS " & Text(varLaggingDate1, "yyyy-mm-dd"),
            InputDate: varLaggingDate1,
            Amplicon_Positive_Points: Value(txtLag1_Amplicon.Text),
            Incident_Count: Value(txtLag1_Incident.Text),
            Cause_IncorrectPPE: If(IsBlank(txtLag1_EHS_PPE.Text), 0, Value(txtLag1_EH
            Cause_OpenCMBoxes: If(IsBlank(txtLag1_EHS_CM.Text), 0, Value(txtLag1_EHS_
            Cause_ShoesNotOnShelf: If(IsBlank(txtLag1_EHS_Shoes.Text), 0, Value(txtLa
            Cause_ChecklistNotSigned: If(IsBlank(txtLag1_EHS_Checklist.Text), 0, Valu
            Cause_Other: If(IsBlank(txtLag1_EHS_Other.Text), 0, Value(txtLag1_EHS_Oth
            Notes: txtLag1_EHSNotes.Text
        }
    );

    // UPSERT Quality Lagging
    Patch(
        QDIP_Quality_Daily,
        If(IsBlank(varQ_Lag1), Defaults(QDIP_Quality_Daily), varQ_Lag1),
        {
            Title: "Q " & Text(varLaggingDate1, "yyyy-mm-dd"),
            InputDate: varLaggingDate1,
            NRFT_Count: Value(txtLag1_NRFT.Text),
            LFI_Count: Value(txtLag1_LFI.Text),
```

```
        Cause_NRFT_WrongInfoChecklist: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_WrongInfoChecklist.
        Cause_NRFT_MissingInfoChecklist: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_MissingInfoChecl
        Cause_NRFT_MissingSigWorksheet: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_MissingSigWorkshee
        Cause_NRFT_WrongRevWorksheet: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_WrongRevWorksheet.Te
        Cause_NRFT_MissingPDRChecklist: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_MissingPDRChecklis
        Cause_NRFT_MissingPDRWorksheet: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_MissingPDRWorkshee
        Cause_NRFT_WrongOBRChecklist: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_WrongOBRChecklist.Te
        Cause_NRFT_CarrierMoveNC: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_CarrierMoveNC.Text), 0,
        Cause_NRFT_LotMovedNCFlow: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_LotMovedNCFlow.Text), (
        Cause_NRFT_Other: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_Other.Text), 0, Value(txtLag1_NI
        Cause_NRFT_ChecklistNotExecuted: If(IsBlank(txtLag1_NRFT_ChecklistNotExecu
        Cause_LFI_Dilution: If(IsBlank(txtLag1_LFI_Dilution.Text), 0, Value(txtLag
        Cause_LFI_Vortexing: If(IsBlank(txtLag1_LFI_Vortexing.Text), 0, Value(txtI
        Cause_LFI_VortexingPippeting: If(IsBlank(txtLag1_LFI_VortexingPippeting.Te
        Cause_LFI_SampleAddition: If(IsBlank(txtLag1_LFI_SampleAddition.Text), 0,
        Cause_LFI_Contamination: If(IsBlank(txtLag1_LFI_Contamination.Text), 0, Va
        Cause_LFI_NCAfterInitiated: If(IsBlank(txtLag1_LFI_NCAfterInitiated.Text),
        Cause_LFI_NCControlMaterial: If(IsBlank(txtLag1_LFI_NCControlMaterial.Text
        Cause_LFI_VoidedLFI: If(IsBlank(txtLag1_LFI_VoidedLFI.Text), 0, Value(txtI
        Cause_LFI_Other: If(IsBlank(txtLag1_LFI_Other.Text), 0, Value(txtLag1_LFI_
        Notes: txtLag1_QNotes.Text
    }
);

// UPSERT Delivery Lagging — ENDAST causes + notes (ingen count)
Patch(
    QDIP_Delivery_Daily,
    If(IsBlank(varDelivery_Lag1), Defaults(QDIP_Delivery_Daily), varDelivery_Lag1)
    {
        Title: "D " & Text(varLaggingDate1, "yyyy-mm-dd"),
        InputDate: varLaggingDate1,
        Cause_MissingReplicates: If(IsBlank(txtLag1_D_MissingRep.Text), 0, Value(t
        Cause_SmallLots: If(IsBlank(txtLag1_D_SmallLots.Text), 0, Value(txtLag1_D_
        Cause_StaffingIssues: If(IsBlank(txtLag1_D_Staffing.Text), 0, Value(txtLag
        Cause_AbortedLots: If(IsBlank(txtLag1_D_Aborted.Text), 0, Value(txtLag1_D_
        Cause_NC: If(IsBlank(txtLag1_D_NC.Text), 0, Value(txtLag1_D_NC.Text)),
        Cause_Resample: If(IsBlank(txtLag1_D_Resample.Text), 0, Value(txtLag1_D_Re
        Cause_SPInputError: If(IsBlank(txtLag1_D_SPInput.Text), 0, Value(txtLag1_I
        Cause_SRRetest: If(IsBlank(txtLag1_D_SRRetest.Text), 0, Value(txtLag1_D_SI
        Cause_QAFinding: If(IsBlank(txtLag1_D_QA.Text), 0, Value(txtLag1_D_QA.Text
        Cause_MissFromROBAL: If(IsBlank(txtLag1_D_MissROBAL.Text), 0, Value(txtLag
        Cause_ITMESIssues: If(IsBlank(txtLag1_D_ITMES.Text), 0, Value(txtLag1_D_IT
        Cause_UnknownReason: If(IsBlank(txtLag1_D_Unknown.Text), 0, Value(txtLag1_
        Cause_FoundOverdueLotsPowerBI: If(IsBlank(txtLag1_D_FoundOverdue.Text), 0,
        Notes: txtLag1_DNotes.Text
    }
);

Notify("Lagging saved for " & Text(varLaggingDate1, "yyyy-mm-dd"), NotificationTyp
```

```
    Set(varEHS_Lag1, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = varLaggingDate1));
    Set(varQ_Lag1, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = varLaggingDate1));
    Set(varDelivery_Lag1, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = varLaggingDate1))
)
```

Steg 5.7: Lag2 och Lag3 (endast måndagar)

Duplicera hela `cntLag1` -containern två gånger:

- Rename → `cntLag2` och `cntLag3`
- Sätt **Visible**-property för båda till: `varIsMonday`
- I alla kontroller inuti: byt prefix `Lag1_` → `Lag2_` (respektive `Lag3_`)
- I alla Default-formler och OnSelect-koder: byt `varEHS_Lag1` → `varEHS_Lag2` , `varQ_Lag1` → `varQ_Lag2` , `varDelivery_Lag1` → `varDelivery_Lag2` , `varLaggingDate1` → `varLaggingDate2`
- Upprepa för Lag3

Positioner: Lag2-containern Y:1940, Lag3-containern Y:2855. Sätt DailyScreen.Height till minst 3800 för scrollning.

---

6. CORRECTION / EDIT MODE (CorrectionScreen)

Designnotis (korrigering 3)

Correction Mode använder en explicit `varCorrectionStatus` -variabel som sätts varje gång användaren klickar Load Row. Status visas i en dedikerad label så användaren tydligt ser om en rad laddats, eller om en ny rad kommer skapas.

Steg 6.1: Skapa skärm

1. - New screen → rename: `CorrectionScreen`
2. Fill: `RGBA(245, 246, 250, 1)`

Steg 6.2: Header

Samma struktur som Daily:

- Blå Rectangle + back-ikon (Navigate HomeScreen) + titel `"Correction / Edit Mode"`

Steg 6.3: Varningstext

- Label: `"⚠ Correction Mode — use only to fix past data. Daily input should use Daily Mode."`
- X:30, Y:100, W:1200, Size 13, Italic, `RGBA(224, 0, 0, 1)`

Steg 6.4: CorrectionScreen.OnVisible

```
// Nollställ status när skärmen öppnas
Set(varCorrectionStatus, "No row loaded yet. Select category + date and click Load Rov
Set(varCorrection_EHS, Blank());
Set(varCorrection_Q, Blank());
Set(varCorrection_D, Blank())
```

Steg 6.5: Kategori-val

- Dropdown, rename: `ddCategory`
- X:30, Y:150, W:300, H:50
- **Items:** `["EHS", "Quality", "Delivery"]`

Steg 6.6: Datum-val

- Date picker, rename: `dpCorrectionDate`
- X:350, Y:150, W:300, H:50
- **DefaultDate:** `Today()`

Steg 6.7: Load Row-knapp (korrigering 3)

- Button, rename: `btnCorrectionLoad`
- X:670, Y:150, W:150, H:50
- Text: `"Load Row"`
- Fill: `RGBA(56, 96, 178, 1)` , Color: vit

OnSelect (klistra in exakt — sätter varCorrectionStatus tydligt):

```
// Validering
If(
    IsBlank(ddCategory.Selected) || IsBlank(dpCorrectionDate.SelectedDate),
    Set(varCorrectionStatus, "⚠ Please select both category and date first."),

    // Ladda raden för vald kategori + datum
    Switch(ddCategory.Selected.Value,
```

```
        "EHS",
            (Set(varCorrection_EHS, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = dpCorrectionDat
             Set(varCorrection_Q, Blank());
             Set(varCorrection_D, Blank());
             Set(varCorrectionStatus,
                If(IsBlank(varCorrection_EHS),
                    "No EHS row found for " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate, "yy
                    "Existing EHS row loaded for " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDat
                )
             )
            ),

        "Quality",
            (Set(varCorrection_Q, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = dpCorrectionD
             Set(varCorrection_EHS, Blank());
             Set(varCorrection_D, Blank());
             Set(varCorrectionStatus,
                If(IsBlank(varCorrection_Q),
                    "No Quality row found for " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate,
                    "Existing Quality row loaded for " & Text(dpCorrectionDate.Selecte
                )
             )
            ),

        "Delivery",
            (Set(varCorrection_D, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = dpCorrection
             Set(varCorrection_EHS, Blank());
             Set(varCorrection_Q, Blank());
             Set(varCorrectionStatus,
                If(IsBlank(varCorrection_D),
                    "No Delivery row found for " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate,
                    "Existing Delivery row loaded for " & Text(dpCorrectionDate.Select
                )
             )
            )
    )
)
```

Steg 6.8: Status-label (tydlig status)

- Rename: `lblCorrectionStatus`
- X:30, Y:210, W:1200, H:30, Size 13, Bold
- **Text:** `varCorrectionStatus`
- **Color:**

```
If(
```

```
    StartsWith(varCorrectionStatus, "⚠"), RGBA(224, 0, 0, 1),
    If(StartsWith(varCorrectionStatus, "Existing"), RGBA(245, 158, 11, 1),
        If(StartsWith(varCorrectionStatus, "No"), RGBA(0, 176, 80, 1),
            RGBA(80, 80, 80, 1)
        )
    )
)
```

Steg 6.9: Tre dynamiska containers

Skapa tre containers:

- `cntCorr_EHS` — Visible: `ddCategory.Selected.Value = "EHS" && !IsBlank(varCorrectionStatus) && !StartsWith(varCorrectionStatus, "⚠") && !StartsWith(varCorrectionStatus, "No row loaded")`
- `cntCorr_Quality` — Visible: `ddCategory.Selected.Value = "Quality" && ...samma...`
- `cntCorr_Delivery` — Visible: `ddCategory.Selected.Value = "Delivery" && ...samma...`

Inuti varje container: samma fältset som motsvarande Daily-sektion (EHS: 1 metric + 5 causes + notes; Quality: 2 metrics + 20 causes + notes; Delivery: 1 metric + 13 causes + notes).

Prefix på kontrollnamn: `txtCorr_*`

Default per fält: `If(IsBlank(varCorrection_EHS), "", Text(varCorrection_EHS.EHS_Checklist_Score))` osv.

Steg 6.10: Save-knapp (Correction)

- Rename: `btnCorrectionSave`
- Text: `"Save Correction"`
- Fill: grön

OnSelect (klistra in exakt):

```
Switch(ddCategory.Selected.Value,

    "EHS",
        (Patch(
            QDIP_EHS_Daily,
            If(IsBlank(varCorrection_EHS), Defaults(QDIP_EHS_Daily), varCorrection_EHS
            {
                Title: "EHS " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate, "yyyy-mm-dd"),
                InputDate: dpCorrectionDate.SelectedDate,
                EHS_Checklist_Score: Value(txtCorr_EHSScore.Text),
                Amplicon_Positive_Points: If(IsBlank(txtCorr_EHSAmplicon.Text), 0, Val
```

```
                Incident_Count: If(IsBlank(txtCorr_EHSIncident.Text), 0, Value(txtCor
                Cause_IncorrectPPE: If(IsBlank(txtCorr_EHSPPE.Text), 0, Value(txtCorr_
                Cause_OpenCMBoxes: If(IsBlank(txtCorr_EHSCM.Text), 0, Value(txtCorr_EH
                Cause_ShoesNotOnShelf: If(IsBlank(txtCorr_EHSShoes.Text), 0, Value(tx
                Cause_ChecklistNotSigned: If(IsBlank(txtCorr_EHSChecklist.Text), 0, V
                Cause_Other: If(IsBlank(txtCorr_EHSOther.Text), 0, Value(txtCorr_EHSO
                Notes: txtCorr_EHSNotes.Text
            }
        );
        Set(varCorrection_EHS, LookUp(QDIP_EHS_Daily, InputDate = dpCorrectionDate.S
        Set(varCorrectionStatus, "EHS saved for " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDa
        ),

    "Quality",
        (Patch(
            QDIP_Quality_Daily,
            If(IsBlank(varCorrection_Q), Defaults(QDIP_Quality_Daily), varCorrection_
            {
                Title: "Q " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate, "yyyy-mm-dd"),
                InputDate: dpCorrectionDate.SelectedDate,
                NRFT_Count: Value(txtCorr_NRFT.Text),
                LFI_Count: Value(txtCorr_LFI.Text)
                // ... samt alla 20 cause-fält enligt samma mönster ...
            }
        );
        Set(varCorrection_Q, LookUp(QDIP_Quality_Daily, InputDate = dpCorrectionDate.
        Set(varCorrectionStatus, "Quality saved for " & Text(dpCorrectionDate.Selecte
        ),

    "Delivery",
        (Patch(
            QDIP_Delivery_Daily,
            If(IsBlank(varCorrection_D), Defaults(QDIP_Delivery_Daily), varCorrection_
            {
                Title: "D " & Text(dpCorrectionDate.SelectedDate, "yyyy-mm-dd"),
                InputDate: dpCorrectionDate.SelectedDate,
                D_Leading_LotsWIP_10hPlus: Value(txtCorr_DWIP.Text)
                // ... samt alla 13 cause-fält ...
            }
        );
        Set(varCorrection_D, LookUp(QDIP_Delivery_Daily, InputDate = dpCorrectionDate
        Set(varCorrectionStatus, "Delivery saved for " & Text(dpCorrectionDate.Select
        )
);
Notify("Saved", NotificationType.Success)
```

7. ACTIONS — VERIFIERINGSSTEG INNAN BYGGE (KORRIGERING 4)

MYCKET VIKTIGT: Gör denna verifiering INNAN du bygger ActionsScreen och EditActionScreen.

Steg 7.1: Verifiera kolumntyper i QDIP_Actions

1. Gå till din SharePoint-site → öppna listan `QDIP_Actions`
2. Klicka **Settings** (kugghjulet) → **List settings**
3. Scrolla till kolumnlistan
4. Notera typen för varje kolumn:

Kolumn	Möjlig typ	Vad typen avgör
`QDIP_Section`	Choice **eller** Single line of text	Avgör om vi använder `Choices(...)` + `.Value` eller vanlig text
`Status`	Choice **eller** Single line of text	Samma
`PersonResponsible`	Person or Group **eller** Single line of text	Avgör om vi använder Combo Box + `Office365Users` eller vanlig text input
`DateIdentified`, `RequiredDueDate`, `ExpectedDueDate`	Date and Time	Används alltid med Date Picker
`Location`, `IssueDescription`, `CorrectiveActions`	Single line of text eller Multi line	Text inputs

Steg 7.2: Välj rätt kod-variant per fälttyp

Använd den variant som matchar dina faktiska SharePoint-kolumntyper. Blanda inte.

Variant A: Choice-kolumner

Om `QDIP_Section` och `Status` är **Choice**:

- Kontroll: **Dropdown**
  - `ddActSection` : Items: `Choices(QDIP_Actions.QDIP_Section)` , Default:

`If(IsBlank(varEditAction), Blank(), varEditAction.QDIP_Section)`

  - `ddActStatus` : Items: `Choices(QDIP_Actions.Status)` , Default: `If(IsBlank(varEditAction), Blank(), varEditAction.Status)`

- Patch: sätt `QDIP_Section: ddActSection.Selected` och `Status: ddActStatus.Selected`
- Gallery-visning: `ThisItem.QDIP_Section.Value`

Variant B: Single line of text

Om `QDIP_Section` och `Status` är **Single line of text**:

- Kontroll: **Text input** (eller Dropdown med statiska items — se nedan)
  - För Status, rekommenderat med statisk dropdown ändå:
    - `ddActStatus` : Items: `["Open", "In Progress", "Closed"]` , Default: `If(IsBlank(varEditAction), "Open", varEditAction.Status)`
- Patch: sätt `QDIP_Section: txtActSection.Text` och `Status: ddActStatus.Selected.Value` (eftersom statisk dropdown returnerar en record)
  - Om du använder Text input: `Status: txtActStatus.Text`
- Gallery-visning: `ThisItem.QDIP_Section` (ingen `.Value`)

Variant C: Person or Group (PersonResponsible)

Om `PersonResponsible` är **Person or Group**:

- Kontroll: **Combo Box**, rename: `cmbActPerson`
  - Items: `Office365Users.SearchUser({searchTerm: cmbActPerson.SearchText, top: 10})`
  - DefaultSelectedItems: `If(IsBlank(varEditAction), Blank(), varEditAction.PersonResponsible)`
  - Fields to display: DisplayName, Mail
- Patch: `PersonResponsible: {Claims: "i:0#.f|membership|" & cmbActPerson.Selected.Mail, Department: "", DisplayName: cmbActPerson.Selected.DisplayName, Email: cmbActPerson.Selected.Mail, JobTitle: "", Picture: ""}`
- Gallery-visning: `ThisItem.PersonResponsible.DisplayName`

Variant D: Text (PersonResponsible)

Om `PersonResponsible` är **Single line of text**:

- Kontroll: Text input, rename: `txtActPerson`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), "", varEditAction.PersonResponsible)`
- Patch: `PersonResponsible: txtActPerson.Text`
- Gallery-visning: `ThisItem.PersonResponsible` (ingen `.DisplayName`)

Steg 7.3: Dokumentera dina val

Innan du går vidare till Steg 8, fyll i denna tabell baserat på din verifiering:

Kolumn	Din faktiska typ	Variant att använda
QDIP_Section	_____	A eller B
Status	_____	A eller B
PersonResponsible	_____	C eller D

Använd bara den variant som matchar. I exemplen i Steg 8 används variant A (Choice) för Section och Status samt variant D (Text) för PersonResponsible som standardexempel. Justera om din setup skiljer sig.

---

8. ACTIONS SCREEN

Steg 8.1: Skapa ActionsScreen

1. - New screen → rename: `ActionsScreen`
2. Fill: `RGBA(245, 246, 250, 1)`

Steg 8.2: Header

Samma struktur som andra skärmar. Titel: `"QDIP Actions"`. Back-ikon → HomeScreen.

Steg 8.3: Ny-knapp

- Button, rename: `btnNewAction`
- X:30, Y:100, W:200, H:50, Text: `"+ New Action"`, Fill: grön
- **OnSelect:** `Set(varEditAction, Blank()); Navigate(EditActionScreen, ScreenTransition.Cover)`

Steg 8.4: Status-filter

Använd **variant som matchar din Status-kolumntyp** (se Steg 7.2):

Om Status är Choice (Variant A):

- Dropdown, rename: `ddActionFilter`
- Items: `Ungroup(Table({Value: "All"}, ForAll(Choices(QDIP_Actions.Status), {Value: Value})), "Value")`
- Default: `"All"`

Om Status är Text (Variant B):

- Dropdown, rename: `ddActionFilter`
- Items: `["All", "Open", "In Progress", "Closed"]`
- Default: `"All"`

Steg 8.5: Gallery

- Insert → Gallery → Vertical
- Rename: `galActions`
- X:30, Y:170, W:Parent.Width - 60, H:Parent.Height - 200

Items — välj rätt variant:

Variant A (Status är Choice):

```
SortByColumns(
    Filter(QDIP_Actions,
        ddActionFilter.Selected.Value = "All" || Status.Value = ddActionFilter.Selecte
    ),
    "DateIdentified",
    SortOrder.Descending
)
```

Variant B (Status är Text):

```
SortByColumns(
    Filter(QDIP_Actions,
        ddActionFilter.Selected.Value = "All" || Status = ddActionFilter.Selected.Valu
    ),
    "DateIdentified",
    SortOrder.Descending
)
```

Layout per rad (anpassa till dina verifierade fälttyper):

Element	Text — om Choice	Text — om Text
Section	`ThisItem.QDIP_Section.Value`	`ThisItem.QDIP_Section`
Issue	`ThisItem.IssueDescription`	`ThisItem.IssueDescription`
Date	`Text(ThisItem.DateIdentified, "yyyy-mm-dd")`	samma
Due	`Text(ThisItem.ExpectedDueDate, "yyyy-mm-dd")`	samma
Status	`ThisItem.Status.Value`	`ThisItem.Status`
Person	`ThisItem.PersonResponsible.DisplayName` (om Person)	`ThisItem.PersonResponsible` (om Text)

OnSelect på galleriet:

```
Set(varEditAction, ThisItem);
Navigate(EditActionScreen, ScreenTransition.Cover)
```

---

9. EDIT ACTION SCREEN

Steg 9.1: Skapa

- - New screen → rename: `EditActionScreen`

Steg 9.2: Header

Titel: `If(IsBlank(varEditAction), "New Action", "Edit Action")` . Back-ikon → `Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover)`

Steg 9.3: Formulärfält

Varje fält enligt din verifierade fälttyp (Steg 7.3). Exempel med variant A+A+D (standard):

QDIP_Section (Dropdown — Choice):

- `ddActSection` , Items: `Choices(QDIP_Actions.QDIP_Section)`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), Blank(), varEditAction.QDIP_Section)`

DateIdentified (Date picker):

- `dpActDateIdentified`
- DefaultDate: `If(IsBlank(varEditAction), Today(), varEditAction.DateIdentified)`

Location (Text input):

- `txtActLocation`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), "", varEditAction.Location)`

IssueDescription (Text input, MultiLine):

- `txtActIssue`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), "", varEditAction.IssueDescription)`

CorrectiveActions (Text input, MultiLine):

- `txtActCorrective`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), "", varEditAction.CorrectiveActions)`

PersonResponsible (Text input — variant D):

- `txtActPerson`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), "", varEditAction.PersonResponsible)`

RequiredDueDate (Date picker):

- `dpActRequiredDue`
- DefaultDate: `If(IsBlank(varEditAction), Today(), varEditAction.RequiredDueDate)`

ExpectedDueDate (Date picker):

- `dpActExpectedDue`
- DefaultDate: `If(IsBlank(varEditAction), Today(), varEditAction.ExpectedDueDate)`

Status (Dropdown — Choice):

- `ddActStatus`, Items: `Choices(QDIP_Actions.Status)`
- Default: `If(IsBlank(varEditAction), Blank(), varEditAction.Status)`

Steg 9.4: Save-knapp (variant A+A+D)

OnSelect:

```
If(
```

```
    IsBlank(ddActSection.Selected) || IsBlank(txtActIssue.Text) || IsBlank(ddActStatus
    Notify("Section, Issue Description and Status are required", NotificationType.Erro

    Patch(
        QDIP_Actions,
        If(IsBlank(varEditAction), Defaults(QDIP_Actions), varEditAction),
        {
            Title: ddActSection.Selected.Value & " - " & Text(dpActDateIdentified.Sele
            QDIP_Section: ddActSection.Selected,
            DateIdentified: dpActDateIdentified.SelectedDate,
            Location: txtActLocation.Text,
            IssueDescription: txtActIssue.Text,
            CorrectiveActions: txtActCorrective.Text,
            PersonResponsible: txtActPerson.Text,
            RequiredDueDate: dpActRequiredDue.SelectedDate,
            ExpectedDueDate: dpActExpectedDue.SelectedDate,
            Status: ddActStatus.Selected
        }
    );
    Notify("Action saved", NotificationType.Success);
    Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover)
)
```

Om du istället har variant B (Section/Status som Text): byt `ddActSection.Selected` → `ddActSection.Selected.Value` (om statisk dropdown) eller `txtActSection.Text` (om text input). Samma för Status.

Om du har variant C (PersonResponsible som Person): byt `PersonResponsible: txtActPerson.Text` mot den Claims-record som beskrivs i Steg 7.2.

Steg 9.5: Delete-knapp

- Visible: `!IsBlank(varEditAction)`
- Text: `"Delete"`, Fill: `RGBA(224, 0, 0, 1)`
- **OnSelect:**

```
Remove(QDIP_Actions, varEditAction);
Notify("Action deleted", NotificationType.Success);
Navigate(ActionsScreen, ScreenTransition.UnCover)
```

---

10. VALIDERINGSREGLER — SAMMANFATTNING

Regel	Implementation

InputDate krävs	Auto-beräknat i Daily Mode, Date picker i Correction Mode
Huvudmetrics får INTE tyst bli 0	`If(IsBlank(txt.Text), Notify(error), Patch(...))`
Causes defaultar till 0	`If(IsBlank(txt.Text), 0, Value(txt.Text))`
Inga negativa tal	Text inputs: sätt **Min**: `0`
Måste vara numerisk	Text inputs: **Format: TextFormat.Number**
Ny eller existerande rad	`If(IsBlank(varX), Defaults(List), varX)` i Patch:s andra argument

Obligatoriska fält per läge:

Läge	Obligatoriska
Daily — Today/Leading	EHS_Checklist_Score, D_Leading_LotsWIP_10hPlus
Daily — Lagging	Amplicon, Incident, NRFT, LFI
Correction EHS	EHS_Checklist_Score
Correction Quality	NRFT_Count, LFI_Count
Correction Delivery	D_Leading_LotsWIP_10hPlus
Actions	QDIP_Section, IssueDescription, Status

---

11. PUBLICERING OCH EMBED I POWER BI

Steg 11.1: Testa appen

1. Klicka **Play** (►)
2. Flöde:
    - HomeScreen → Daily → fyll i Today + causes → Save → verifiera en rad i SharePoint
    - Tillbaka till Daily → fälten är förifyllda
    - HomeScreen → Correction → välj tidigare datum → Load Row → status-label visar korrekt → ändra värde → Save
    - HomeScreen → Actions → + New Action → fyll i → Save

- Klicka befintlig action i galleriet → redigera → Save

Steg 11.2: Spara och publicera

1. **File → Save** → Save to the cloud
2. **File → Publish** → Publish this version

Steg 11.3: Dela appen

File → Share → lägg till användare/grupper.

Steg 11.4: Embedda i Power BI page 10

1. Power BI Desktop → page **10 – QDIP Input**
2. Visualizations → **...** → **Get more visuals** → sök "Power Apps for Power BI" → Add
3. Dra visualen på sidan — hela sidytan
4. Klicka visualen → **Choose app** → välj `QDIP Input` → **Set**
5. Publish Power BI-rapporten

Ansvarsuppdelning:

- Page 10 = input (write)
- Page 20 = presentation (read)
- Användare refresh:ar Power BI efter input för att se uppdaterad data

---

12. BYGGORDNING

#	Steg	Tid
1	Skapa app + anslut 4 listor	15 min
2	Minimal App.OnStart	5 min
3	HomeScreen + robust OnVisible	35 min
4	DailyScreen sektion A (Today + causes + notes, båda spår)	90 min
5	DailyScreen cntLag1-container + upsert	120 min
6	Duplicera Lag1 → Lag2 och Lag3 (visible = varIsMonday)	60 min
7	CorrectionScreen med status-hantering + 3 containers	120 min

8	**Verifiera SharePoint-kolumntyper för QDIP_Actions**	10 min
9	ActionsScreen + Gallery (med rätt variant)	45 min
10	EditActionScreen (med rätt variant)	60 min
11	Testa alla flöden	60 min
12	Publicera + embed i Power BI	30 min
	Totalt	**~10 timmar**

---

13. NYCKELPRINCIPER — SAMMANFATTNING

1. **Workflow-first:** Daily Mode styr användaren till rätt datum. Ingen manuell datumräkning.
2. **Robust datumlogik:** HomeScreen.OnVisible uppdaterar datumvariablerna varje gång — inte bara vid App.OnStart.
3. **Upsert, inte alltid ny rad:** En rad per InputDate per daglig lista.
4. **Today / Leading sparar allt:** Huvudmetric + causes + notes i samma rad.
5. **Samma rad för leading + lagging:** När fredagens lagging fylls i på måndag uppdateras samma rad som fredagens leading-score redan ligger i.
6. **Huvudmetrics kräver explicit input:** Ingen tyst default till 0.
7. **Cause-fält defaultar till 0:** Konsekvent SUM-beteende i Power BI DAX.
8. **Delivery Lagging = causes/notes only:** Count beräknas i Power BI.
9. **Correction Mode har tydlig status:** `varCorrectionStatus` sätts vid Load Row och visas i dedikerad label.
10. **Actions-kodvarianter beror på SharePoint-fälttyp:** Verifiera Choice/Person/Text innan bygge.

Skicka skärmdump av första fungerande flödet (Save Today + verifiering i SharePoint) när du byggt klart sektion A.