

Test cases for at.retarcorp.com

Для всех операций, совершаемых с админпанелью, для входа можно воспользоваться данными:

Логин: 'tester'

Пароль: 'tester'

1. Добавление новостей в каталог новостей.

- 1.1. Открыть страницу at.retarcorp.com/core (до этого необходимо авторизоваться в системе)
- 1.2. На главном экране системы нажать на ссылку «Статьи сайта»
- 1.3. В открывшейся странице над списком новостей нажать на кнопку «+»

Ожидаемый результат: спустя некоторое время (0.1 – 1с) в списке статей появится новая панель с заголовком «Новая статья».

2. Редактирование каталога новостей

- 2.1. Открыть <http://at.retarcorp.com/core/adm/blog/>
- 2.2. Выбрать верхний элемент в списке новостей и нажать на него в любое место, кроме кнопки с изображением корзины.

Ожидаемый результат: спустя некоторое время (0.1 – 1с) на этой же странице появится окно с формой редактирования новости.

- 2.3. В появившемся окне ввести в поле Название статьи любой текст, отличный от находящегося там.
- 2.4. Нажать на кнопку Сохранить

Ожидаемый результат: Спустя некоторое время форма исчезнет, на ее месте останется фраза «Сохранено успешно!», а через 0.5 – 1с всплывающее окно исчезнет. У той панели, на которую нажимали для редактирования новости на этапе 2.2, текст заголовка станет тем текстом, который был введен в форму на этапе 2.3.

3. Навигация в файловом менеджере

- 3.1. Открыть <http://at.retarcorp.com/core>.
- 3.2. На главном экране страницы нажать на ссылку с текстом «Файловый менеджер»
- 3.3. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне страницы – на главном экране страницы нажать на папку с текстом «core»

Ожидаемый результат: главное окно перезагрузится, и в левой панели появится дерево с содержимым выбранной папки.

- 3.4. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне страницы – в левой панели с файловым деревом под папкой core нажать на папку file_manager.

Ожидаемый результат: такой же, как в п 3.3

- 3.5. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне страницы – в главном окне приложения нажать на папку с текстом «test»

Ожидаемый результат: в главном окне приложения высветится содержимое папки – один файл с названием asx.txt.

- 3.6. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне – нажать на файл с названием asx.txt.

Ожидаемый результат: откроется окно содержимого файла, где будет написана фраза «Hello, world!».

4. Редактирование файлов в файловом менеджере

- 4.1. Открыть страницу http://at.retarcorp.com/core/file_manager/
- 4.2. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне страницы – на главной панели приложения нажать на папку с текстом test.
- 4.3. Как только пропадет индикатор загрузки в главном окне страницы – на главной панели приложения нажать на файл с названием file.txt

Тест-кейсы для at.retarcorp.com.

Латушкин Денис Александрович, ММФ БГУ 4 курс 9 группа.

4.4. Как только появится форма редактирования файла – ввести в появившееся поле любой текст.

4.5. Нажать комбинацию клавиш Ctrl+S, находясь в фокусе текстового поля.

Ожидаемый результат: спустя какое-то время в верхней части формы редактирования появится надпись «Записано N байт (ХКб)»

4.6. Нажать клавишу Esc, находясь в фокусе текстового поля.

4.7. Нажать правой кнопкой мыши на файл с текстом file.txt и выбрать «Свойства»

Ожидаемый результат: спустя какое-то время появится окно со свойствами файла. В этом окне в строке «Размер файла» должно быть указано значение размера в N байт, которое было выдано системой на этапе 4.5.

5. Копирование файлов в файловом менеджере

5.1. Открыть страницу http://at.retarcorp.com/core/file_manager/

5.2. Как только индикатор загрузки пропадет – нажать на папку files в списке файлов и папок в главном окне приложения.

5.3. Как только индикатор загрузки пропадет – нажать на находящийся в главном окне файл правой кнопкой мыши и нажать на кнопку «Копировать».

5.4. В левой панели дерева выбрать папку test, которая находится в корне файловой системы, и нажать на нее.

5.5. Как только индикатор загрузки пропадет, в верхней панели страницы нажать на кнопку с изображением папки и файла, справа от адресной строки.

Ожидаемый результат: В главном окне приложения, в списке файлов, после исчезновения индикатора загрузки, появится файл с названием как у файла, который был скопирован.

6. Получение списка фотографий в галерее товара

6.1. Открыть страницу <http://at.retarcorp.com/core/>.

6.2. Навести мышку на боковое меню, на серо-зеленый логотип. В появившемся меню нажать на ссылку «Каталог гидроцилиндров».

6.3. На главном экране открывшейся страницы нажать на верхний элемент в списке гидроцилиндров, на любое место кроме кнопки с изображением корзины.

Ожидаемый результат: в правой части страницы появится форма для редактирования элемента; под самим элементом появится список его дочерних элементов.

6.4. Нажать на кнопку с изображением картинок на панели верхнего в списке дочернего элемента

Ожидаемый результат: в правой части страницы появится список изображений, озаглавленный текстом «Позиция: xxxx». Текст xxxx должен совпадать с названием, которое написано на панели дочернего элемента, чьи фотографии были запрошены.

7. Редактирование статического содержимого веб-страницы

7.1. Открыть страницу <http://at.retarcorp.com/core/content/>.

7.2. В списке страниц на левой панели нажать на панель с текстом «Гидравлика Минска».

Ожидаемый результат: под панелью появится список вложенных страниц; в правой части страницы появится форма для редактирования страницы, где в поле «Заголовок страницы» будет текст «Гидравлика Минска».

7.3. Нажать на ссылку «Открыть редактор страницы» в нижней части появившейся формы.

7.4. В открывшейся странице, как только пропадет индикатор загрузки, нажать на заголовок с текстом «Наши направления деятельности».

7.5. Ввести в заголовок любой текст, отличный от написанного в нем.

7.6. Нажать на кнопку с изображением дискеты в верхней панели интерфейса приложения.

7.7. После того, как индикатор загрузки пропадет, нажать на кнопку с изображением цепи (ссылки).

Ожидаемый результат: текст заголовка на открывшейся странице будет такой же, как введенный в интерфейсе на этапе 7.5.

8. Тестирование MySQL-консоли

Тест-кейсы для at.retarcorp.com.

Латушкин Денис Александрович, ММФ БГУ 4 курс 9 группа.

- 8.1. Открыть страницу <http://at.retarcorp.com/core/mysql/>.
- 8.2. В панели со списком запросов в левой части приложения нажать на самый верхний в списке элемент.
Ожидаемый результат: В левой части приложения в текстовом поле появится текст, написанный на нажатом элементе.
- 8.3. Нажать на кнопку «Выполнить» под текстовым полем.
Ожидаемый результат: после перезагрузки страницы, в правой части страницы появится панель с текстом того же запроса, что был в текстовом поле; в качестве результата появится таблица с числом 15 в ее единственной ячейке (не считая заголовка).
9. Исполнение невалидного SQL-запроса.
 - 9.1. Открыть страницу <http://at.retarcorp.com/core/mysql/>.
 - 9.2. В текстовое поле страницы ввести текст «SELECT * FROM table»
 - 9.3. Нажать на кнопку «Выполнить»
Ожидаемый результат: такой же, как в п. 8.3, но вместо таблицы результатов появится панель с текстовым описанием ошибки, где текст будет красного цвета.
10. Изменение привилегий пользователей.
 - 10.1. Открыть страницу <http://at.retarcorp.com/core/>
 - 10.2. В главном окне страницы нажать на ссылку с текстом «Пользователи»
 - 10.3. В открывшейся странице нажать на панель пользователя с заголовком tester
Ожидаемый результат: в нижней части страницы появится форма для изменения данных пользователя. В эту форму в верхнее поле будет помещен логин выбранного пользователя.
 - 10.4. В выпадающем списке формы выбрать пункт «Гость».
 - 10.5. В поле «Старый пароль» и в поле «Новый пароль» ввести 'tester'.
 - 10.6. Нажать на кнопку «Сохранить изменения»
Ожидаемый результат: спустя какое-то время в списке пользователей картинка для пользователя tester станет серого цвета. Поля в форме пропадут, и останется только текст «Изменения приняты».