



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-1058-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 3 de Septiembre de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00150171-SI-SECAMEP - Llamar a Licitación Pública N° 53/2025, para la obra pública referida a la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO”.-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), el Decreto Provincial de Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales N° 2980/2000, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Resolución HTC del 23/10/1991), la Ordenanza General N° 267/1980, el Reglamento de Compras y Contrataciones Municipal (Decreto N° 2247/2017 y su modificatorio N° 80/2020), el Expediente N° EX-2025-00150171-SI-SECAMEP; y

Considerando:

Que por los actuados del visto, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público inició el Pedido de Suministro N° 3-649-158/2025, para la obra pública referida a la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO”, en el marco del plan de renovación y puesta en valor de plazas y espacios públicos del Partido;

Que la contratación se encuadra en lo previsto en el artículo 132 de la Ley Orgánica de las Municipalidades “*La ejecución de las obras públicas corresponde al Departamento Ejecutivo. En las realizaciones mediante consorcios, convenios y demás modalidades, su intervención será obligatoria (...)*”;

Que el importe de la contratación a efectuarse, como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro, excede la suma de Pesos Ciento Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintinueve (\$107.444.829.-), por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y teniendo, asimismo, en consideración el informe confeccionado por la Dirección General de Compras, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública N° 53/2025;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 53/2025, para la obra pública referida a la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO”,

cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Ocho Mil Trece Millones Doscientos Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho con Treinta Centavos (\$8.013.204.168,30.-).-

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales (IF-2025-00162737-SI-DGCOMP), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2025-00150116-SI-SSEP), el Pliego de Especificaciones Técnicas (DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP) y el Pedido de Cotización de Precios (IF-2025-00162739-SI-DGCOMP) que regirán el presente procedimiento licitatorio y que forman parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 3°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° piso- de este Partido.-

ARTÍCULO 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación podrán ser consultados y adquiridos, sin costo y sin inscripción previa, a través de los siguientes medios:

- a) Desde el sitio de internet de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>).
- b) Por correo electrónico, remitiendo la solicitud a la Dirección General de Compras (compras@sanisidro.gob.ar).

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.001, Categoría Programática 49.52, Objeto del Gasto 4.2.2 del Presupuesto General de Gastos del ejercicio pertinente.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.09.03 15:16:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.09.03 15:20:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.09.03 16:39:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.03 16:39:32 -03:00

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: OBJETO.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con domicilio en Av. Centenario 77, San Isidro (CP 1642), Provincia de Buenos Aires convoca a **LICITACIÓN PÚBLICA** para la adquisición de los bienes o contratación de los servicios que se establecen en las Condiciones Particulares y conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I del presente Pliego.

ARTÍCULO 2: ORGANISMO CONTRATANTE. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

2.1. El Organismo contratante será la Municipalidad de San Isidro con CUIT 33-99900070-9, en adelante, "la Municipalidad" a través de su Dirección General de Compras.

El domicilio de la Dirección General de Compras para este acto se establece en Centenario 77, 1° piso, San Isidro (CP 1642), Provincia de Buenos Aires, teléfono: 114512-3060, correo electrónico: consultaspublicas@sanisidro.gob.ar

2.2. La Secretaría solicitante del pedido de adquisición de bienes o servicios, será la Autoridad de Aplicación de esta licitación.

ARTÍCULO 3: PLAZOS.

Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo expresa mención en contrario en este Pliego.

ARTÍCULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial será el establecido en las Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 5: CONSULTA Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO.

5.1. Publicidad: El Pliego será publicado en el sitio de Internet de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>).

5.2. Obtención del Pliego de Bases y Condiciones.

Los interesados en el presente procedimiento de selección podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

- a) Desde el sitio de Internet de la Municipalidad indicado en el punto 5.1. anterior;
- b) Mediante correo electrónico, remitiendo la solicitud a la dirección consultaspublicas@sanisidro.gob.ar.

El Pliego de Bases y Condiciones y Particulares es sin costo y no requerirá inscripción previa.

5.3. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones.

Los interesados podrán formular consultas al Pliego por medio del correo electrónico a la Dirección General de Compras, hasta TRES (3) días previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas realizadas por cualquier otro medio y fuera del término establecido.

5.4. Circulares Aclaratorias y/o Modificadorias al Pliego de Bases y Condiciones.

La Municipalidad podrá elaborar, emitir y comunicar Circulares aclaratorias y/o modificadorias al Pliego, de oficio o como respuesta a consultas realizadas por los interesados. Todas ellas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego y serán publicadas en la página oficial de la Municipalidad (<https://www.sanisidro.gob.ar/tramites-y-servicios/compras>) con, como mínimo, DOS (2) días de antelación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Dicha publicación será considerada como notificación automática para todos los interesados.

ARTÍCULO 6: OFERENTES.

6.1. Podrán participar de esta Licitación todas las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto y que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro, o que hayan iniciado el proceso de inscripción en dicho registro con anterioridad a la apertura de las ofertas.

6.2. Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar esta adjudicataria. Deberá acompañar, también, copia certificada de la decisión en tal sentido de los respectivos órganos societarios.

6.3. No podrán ser oferentes: a) Los funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social; b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados; c) los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; d) las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; e) quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; f) aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no se encuentre firme; g) aquellas en las que se compruebe que existe acuerdo tácito a los fines de la Licitación entre dos o más ofertas; y f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 7: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

7.1. Forma. La propuesta se hará por escrito, en idioma español, impresa o equivalente, salvando toda testadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien deberá rubricar y foliar cada una de las hojas que compongan la oferta y acreditar la representación con la documentación que corresponda.

Toda vez que este Pliego o sus Condiciones Particulares requieran certificación de firmas, ésta será hecha por notario o autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario. Si la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al español, deberá acompañarse su

IF-2025-00162737-SI-DGCOMP

traducción, efectuada por traductor público matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

Los importes se expresarán en moneda de curso legal en la República Argentina, salvo que el Pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso, se complementará este importe con el dato de la conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

La propuesta se hará en original y duplicado y, conforme se establezca en las Condiciones Particulares del presente Pliego, en un único o en dos paquetes o sobres perfectamente cerrados. Los sobres deben estar dirigidos a la Municipalidad de San Isidro y constar sólo el número de Licitación, fecha y hora de apertura, no debiendo identificar al oferente en su exterior.

Asimismo, se deberá adjuntar dentro del sobre un pendrive o elemento similar que contenga digitalizada, toda la documentación incorporada en la oferta y, si así lo establecieran las Condiciones Particulares, la cotización en formato Excel, que debe ser idéntica en productos y/o servicios, características, marcas y precios a los expresados en la cotización impresa.

7.2. Lugar. La presentación de cada oferta se hará en las oficinas de la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, sitas en la Av. Centenario 77, 1° piso, San Isidro y serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de ofertas que se indique en las Condiciones Particulares. Si, por cualquier circunstancia, el día fijado no fuese laborable o hábil el límite de la presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Las ofertas que se intenten presentar con posterioridad al horario de apertura indicado en las Condiciones Particulares no serán recibidas.

ARTÍCULO 8: TRATAMIENTO FISCAL.

La Municipalidad de San Isidro está exenta frente al IVA e Impuesto a las Ganancias. No debe, por lo tanto, discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final que se cotee.

La Municipalidad, de acuerdo a resoluciones generales de la AFIP, actúa con el carácter de agente de retención de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias; en consecuencia, se practicarán retenciones en los casos que así correspondan. En el supuesto que el proveedor se hallare comprendido en algún régimen especial, fuere exento o no alcanzado por los tributos, deberá acreditar esta circunstancia en el momento de la oferta, acompañando copia de la normativa que así lo determine. Sin perjuicio de ello, quien resultare finalmente adjudicatario y se encuentre bajo tales condiciones, deberá adjuntar la constancia en oportunidad de presentación cada factura, acreditando así, la vigencia del régimen especial.

ARTÍCULO 9: CONTENIDO DE LA OFERTA.

Toda oferta recibida deberá contar la siguiente documentación:

9.1. Cotización. El oferente deberá cotizar el precio unitario de cada renglón y su totalización y el importe total de la oferta, o en su defecto, como se indique en las

Condiciones Particulares y/o ANEXO I del presente Pliego. Al formular su oferta, el oferente deberá considerar todo aquello que, sin estar especificado en el presente requerimiento, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y que, de acuerdo a juicio y experiencia del oferente, deberán realizarse para el fiel cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

9.2. Documentación:

9.2.1. Un ejemplar firmado y sellado del Pliego.

9.2.2. Constancia de inscripción del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro.

9.2.3. Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta conforme lo establecido en el Artículo 11 del presente Pliego.

9.2.4. Aquellos Oferentes que no hayan participado previamente en una licitación con esta Municipalidad, deberán adjuntar documentación que acredite antecedentes de provisión de bienes y/o servicios de similares características.

9.2.5. Toda otra documentación que se requiera en las Condiciones Particulares y/o el ANEXO I del presente Pliego.

9.2.6. Carta de presentación (se agrega al presente como Anexo B), que deberá incluir la siguiente información: a) Nombre del oferente y de su representante; b) Declaración de solidaridad de los miembros de la U.T.E., si correspondiera; c) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en el Artículo 6, inciso 6.3 de este Pliego; d) Declaración del oferente que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Municipalidad de San Isidro, a través de su Dirección General de Compras o de la Autoridad de Aplicación, a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo; e) constituir una dirección de correo electrónico, la que será registrada y considerada válida para todas las notificaciones durante el proceso licitatorio, la adjudicación y la ejecución del contrato. Dicho domicilio se considerará subsistente mientras no se designe otro en su reemplazo; y f) Si el oferente es un consorcio o una Unión Transitoria de Empresas, deberá consignar el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa o sociedad.

9.2.7. Constancia de CUIT vigente.

9.2.8. Constancia de inscripción en Ingresos Brutos emitido en un plazo no mayor a 90 días de la fecha de presentación.

9.2.9. Para el caso de que el oferente sea una persona física, copia de ambos lados del DNI.

En el caso de que el oferente sea una persona jurídica, (i) copia del Estatuto o Contrato Social, con sus modificaciones, (ii) Inscripción de las autoridades vigentes, (iii) para el caso de sociedades anónimas, copia del registro de accionistas y (iv) copia del DNI del firmante de la Oferta.

9.2.10. Si la oferta es presentada por un apoderado, copia del poder que le otorga las facultades necesarias para obligar y suscribir la documentación en representación del Oferente.

9.2.11. Último Formulario N° 931.

9.2.12. Para el caso de personas jurídicas, copia del último balance certificado.

9.2.13. Certificado de deudores alimentarios morosos de los oferentes y, para el caso de que el oferente sea una persona jurídica, de sus directores titulares o socios gerentes y apoderados firmantes.

ARTÍCULO 10: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las ofertas serán renovadas automáticamente por idéntico plazo, de no mediar notificación expresa en contrario de parte de los oferentes con una antelación de DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento de las mismas.

ARTÍCULO 11: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. DESISTIMIENTO DE OFERTA.

11.1. Garantía de mantenimiento de Oferta. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una garantía de mantenimiento de la misma o la constancia de haberla constituido. La misma será por el **CINCO POR CIENTO (5%)** del monto total de la oferta, salvo que las Condiciones Particulares indiquen un porcentaje menor, y deberá constituirse en alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

a) Seguro de caución: Para su aceptación, el Seguro de Caución deberá **(i)** ser emitido a favor de la Municipalidad de San Isidro **(ii)** en su texto, identificar la licitación de que se trata; **(iii)** estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación en materia de vigencia y formalidades; **(iv)** indicar el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y de sus eventuales prórrogas; y **(v)** contener la firma del funcionario de la compañía de seguros otorgante de la caución, la que deberá estar certificada por escribano o instituciones financieras autorizadas a tales efectos.

b) Fianza Bancaria: Para su aceptación, la Fianza Bancaria deberá cumplimentar los siguientes requisitos: **(i)** deberá ser emitida a favor de la Municipalidad de San Isidro; **(ii)** en su texto, deberá identificar la licitación de que se trata; **(iii)** la institución bancaria deberá constituirse como lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y excusión; **(iv)** Las firmas de los funcionarios actuantes deberán estar certificadas por el Banco Central de la República Argentina; **(v)** indicar el periodo de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y el de sus eventuales prórrogas; y **(vi)** Será condición, que el banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier posible compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Isidro o contra el oferente.

11.2. Desistimiento de oferta. El desistimiento de la oferta hará exigible la garantía.

ARTÍCULO 12: APERTURA DE LAS OFERTAS

Tendrá lugar el día y hora indicados en las Condiciones Particulares del presente Pliego o, en su defecto, en el Decreto de Llamado a Licitación.

El acta de apertura que se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen pertinentes, en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitirán en dicha oportunidad impugnaciones de ningún tipo respecto de las ofertas. Las mismas deberán realizarse por escrito ante la Dirección General de Compras, dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores a la apertura de sobres. Vencido el plazo, no se recibirán nuevas impugnaciones.

ARTÍCULO 13: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

13.1. Vencido el plazo fijado en el Art. 12, la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, procederán al análisis y evaluación de las ofertas presentadas, pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas.

El proceso de evaluación de las ofertas recaerá en los siguientes aspectos:

- a) Formales.
- b) Calidades de los oferentes.
- c) Montos ofertados.
- d) Declaración de ofertas admisibles y fundamentación de ofertas inadmisibles.
- e) Recomendación de adjudicación.

13.2. Serán consideradas inadmisibles las ofertas que **(i)** no acompañen la garantía establecida en el Artículo 11 precedente o que, habiéndose presentado, la misma sea insuficiente o sufra de algún defecto formal; **(ii)** sean presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; **(iii)** se hallen condicionadas o se aparten o de las condiciones establecida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, en las Condiciones Particulares o en las Especificaciones Técnicas; o **(iv)** formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las restantes ofertas.

Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas podrán surtir efecto durante su posterior estudio.

13.3. No serán motivo de rechazo de las ofertas los defectos que, a juicio de la Dirección General de Compras, no afecten la esencia de aquellas. En tal caso, dicha Dirección podrá intimar al interesado para que efectúe la subsanación pertinente dentro del término perentorio que fije al efecto, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

13.4. El resultado de la evaluación de las ofertas previsto en 13.1 se hará saber a todos los oferentes al domicilio electrónico declarado, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio.

13.5. Los oferentes podrán impugnar el Informe de la Comisión Asesora, dentro de los 2 días de su notificación. A tales efectos, el oferente que efectúe la impugnación deberá depositar en la Tesorería de la Municipalidad la suma equivalente al 3% del presupuesto oficial establecido para la licitación por cada informe que desee impugnar y acompañar, con el escrito de impugnación, el comprobante de dicho

depósito. Será desestimada, sin más trámite, toda impugnación que no satisfaga este requisito.

En el caso de existir impugnaciones al dictamen de la Comisión Asesora, y una vez vencidos los plazos de vista previstos, la Comisión deberá incorporar en el informe el resultado de las impugnaciones que pudieran existir, proponiendo al Departamento Ejecutivo la forma de resolución de las mismas. Las impugnaciones que se hubieren formulado deberán ser resueltas, a juicio del Organismo, en el mismo acto de adjudicación y esta decisión será irrecurrible.

De hacerse lugar a la impugnación, se dispondrá en el mismo acto la restitución del monto del depósito al impugnante, sin acrecimiento alguno; caso contrario, el monto ingresará al Tesoro Municipal.

13.6. La Municipalidad de San Isidro se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto genere derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad.

ARTÍCULO 14: MEJORA DE OFERTA.

Para el caso de que la Autoridad de Aplicación considere que, dentro de las ofertas declaradas admisibles, existan dos o más ofertas equivalentes (en cuanto a su conveniencia) podrá indicarle a la Dirección General de Compras que invite a los oferentes a mejorar dichas ofertas. La misma deberá ser realizada en sobre cerrado y en el plazo que la Dirección General de Compras fije al efecto.

La misma, se realizará en el modo y forma prevista en el Artículo 7 de este Pliego en cuanto a la formalidad de presentación.

ARTÍCULO 15: ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará, mediante Decreto del Señor Intendente Municipal, al oferente cuya oferta resulte más conveniente a criterio de la Autoridad de Aplicación y la Comisión Asesora. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa.

En los casos de provisión de bienes, la Municipalidad podrá proceder a la adjudicación por menores cantidades totales de las licitadas, no generando tal decisión, derecho alguno a los oferentes.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, por mail al domicilio electrónico.

ARTÍCULO 16: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Una vez realizado el acto administrativo correspondiente a la Adjudicación, se emitirá la Orden de Compra respectiva, la cual será notificada al domicilio electrónico constituido por el adjudicatario. Cumplida la notificación el adjudicatario deberá remitir, en el plazo perentorio de tres días, la garantía de cumplimiento de contrato conforme se establezca en las Condiciones Particulares de este Pliego.

Acreditado el cumplimiento, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta.

La orden de compra y o el crédito que surja a favor del Adjudicatario por el cumplimiento del contrato serán intransferibles, salvo expresa autorización de la Municipalidad de San Isidro.

ARTÍCULO 17: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario, deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al **20 (veinte)%** del monto total adjudicado, salvo que las Condiciones Particulares indiquen un porcentaje menor, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la adjudicación y de ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

En tal supuesto la Municipalidad de San Isidro podrá dejar sin efecto la Licitación o adjudicar al oferente que siga en orden de mérito.

La garantía se constituirá, en lo aplicable, en el modo y forma previsto en el Artículo 11 de este Pliego.

ARTÍCULO 18. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La ejecución del contrato deberá realizarse en el plazo, lugar y en las condiciones establecidas en las Condiciones Particulares del presente Pliego.

ARTÍCULO 19. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

En el caso de que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en la Memoria Descriptiva prevea la redeterminación de precios, la misma deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 7 inciso (g) del Decreto 59/2019 (texto según Decreto 1314/22 - Reglamentario de la Ley 13.981 - Regulación del subsistema de Contrataciones del Estado), el cual se agrega al presente como Anexo A y parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 20. RESCISIÓN.

Sin perjuicio de las causas que establezcan las Condiciones Particulares del presente Pliego, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato en los siguientes casos: (a) Por quiebra de la empresa adjudicataria; (b) cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia grave; (c) cuando el adjudicatario se exceda, sin causa justificada, en el plazo fijado para la realización de los trabajos o en el plazo de entrega de los bienes objeto de esta licitación; (d) Cuando los bienes entregados o los trabajos realizados por el adjudicatario no cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la adjudicación; (e) Cuando el adjudicatario transfiera, subcontrate, ceda parte o la totalidad del contrato, o se asocie con otros para su ejecución, sin autorización municipal; (f) cuando el adjudicatario cometa falsedad en la información que debe suministrar a la Municipalidad; (g) en las prestaciones de servicios, cuando por razones ajenas al adjudicatario, la Municipalidad decida rescindirlo deberá notificar dicha circunstancia al adjudicatario con no menos de 15 días hábiles de anticipación a la fecha de rescisión.

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, a excepción del punto g), el adjudicatario perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al Municipio.

ARTÍCULO 21. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

Una vez realizada la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios objeto de licitación por parte del adjudicatario, la Autoridad de Aplicación emitirá un informe en el cual dejará constancia sobre si se cumplieron con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas, el que será remitido a la Dirección General de

Compras conjuntamente con la factura y demás documentación especificada en las Condiciones Particulares.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, dicha Dirección gestionará con el área correspondiente la conformación y pago de la o las facturas correspondientes.

En el caso de que no se cumpliera con las condiciones acordadas en la orden de compra, la Autoridad de Aplicación informará al adjudicatario dicha circunstancia quien deberá regularizar la situación en el plazo fijado al efecto. Si así no lo hiciere, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 22 siguiente.

ARTÍCULO 22. INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en las Condiciones Particulares, en caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso, por parte del adjudicatario, la Municipalidad, previa intimación efectuada por la Autoridad de Aplicación a efectos de que proceda a regularizar su situación dentro del término que fije al efecto, podrá aplicar las siguientes penalidades: (a) Multa del 1% diario sobre el monto total de la adjudicación por mora en el cumplimiento de sus obligaciones; (b) pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato; y/o (c) rescisión por su culpa.

ARTÍCULO 23. CONDICIONES DE PAGO.

El pago será efectuado en la forma y plazos establecidos en las Condiciones Particulares del presente Pliego.

ARTÍCULO 24. NORMAS APLICABLES.

Esta Licitación Pública se regirá por la siguientes normas, en el orden de prelación que a continuación se enumera:

- (a) La Ley Orgánica Municipal.
- (b) El Reglamento de Contrataciones.
- (c) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos.
- (d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
- (e) La Ley de Contabilidad N° 7164.
- (f) La Ordenanza General N° 267.

ARTÍCULO 25: JURISDICCIÓN.

Para toda divergencia relacionada con la presente contratación, las partes se someterán voluntariamente ante el Fuero Contencioso Administrativo de los Tribunales de San Isidro, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder.

ANEXO A

Artículo 7 inciso (g) del Decreto 59/2019 (Texto según Decreto 1314/22), reglamentario de la Ley 13.981 - Regulación del subsistema de Contrataciones del Estado

"ARTÍCULO 7º: FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

[...]

g) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Las cláusulas de redeterminación de precios que se incluyan en los Pliegos de Bases y Condiciones deberán ajustarse a los siguientes principios generales:

1.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados siempre que medie solicitud del contratista, presentada ante la autoridad administrativa de la contratación, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un cinco por ciento (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda.

El precio de contrato es el surgido de la oferta económica adjudicada y se entiende expresado a valores de la fecha de apertura de ofertas, excepto que los Pliegos de Bases y Condiciones establezcan otro momento. En los procesos de selección de etapa múltiple se considerará que el precio se encuentra expresado a valores de la fecha de apertura del sobre N° 1.

2.- El porcentaje de la variación promedio ponderada necesaria para habilitar el procedimiento permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior. El nuevo porcentaje sólo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma que lo establezca.

3.- Los precios de los contratos se redeterminarán a partir del primer día del mes en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido la variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el punto 1.- y sólo sobre la parte del contrato no cumplido a esa fecha.

4.- La estructura de costos estimada se determinará ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación:

a) El precio de los insumos incorporados al servicio;

b) El costo de la mano de obra;

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos; y

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

5.- Los precios o índices a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, los que surjan de los convenios colectivos de trabajo aplicables a la actividad y/o de organismos públicos, o privados en caso de especificidad o ausencia de índices públicos, que la Autoridad de Aplicación determine. En todos los casos se tomarán los índices publicados u homologados para el mismo período de la solicitud.

6.- Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán incluir:

a) El procedimiento específico de Redeterminación de Precios que corresponda aplicar al contrato.

b) La estructura de costos estimada, correspondiente al servicio que se contrata y las fuentes de información de los precios o índices correspondientes.

c) La obligación de los oferentes de presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a continuación:

c.1.- La oferta desagregada por renglón, indicando cantidades y precios unitarios.

c.2.- La estructura de costos del precio unitario de cada renglón, desagregado en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, cuando la misma no esté prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c.3.- Los precios de referencia o índices asociados a cada insumo incluido en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el punto 5.-

La falta de presentación de alguno de los elementos señalados precedentemente podrá ser subsanada con carácter previo a la preadjudicación.

7.- Cuando se trate de contratos de provisión de bienes, cuyo plazo de entrega supere el mes, los Pliegos de Bases y Condiciones podrán establecer la metodología a aplicar para la revisión de sus precios, la que deberá ajustarse a los principios de razonabilidad, economía, transparencia y sustentabilidad.

8.- Serán redeterminados cada uno de los precios unitarios de los renglones que componen el contrato. A tal fin se utilizará el mecanismo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las estructuras de costos presentadas en la oferta, según corresponda, las que no podrán ser modificadas durante la vigencia del contrato.

Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada uno de los componentes del costo que conforman el precio unitario del renglón, serán los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación.

9.- Las solicitudes de redeterminación de precios podrán ser efectuadas, hasta los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha de finalización del contrato, entendiéndose como tal la del contrato original más las prórrogas aprobadas.

10.- En los contratos donde se haya previsto el pago de anticipos financieros, los montos abonados por dicho concepto no estarán sujetos al "Régimen de Redeterminación de Precios" a partir de la fecha de su efectivo pago.

11.- Los precios correspondientes a obligaciones que no se hayan cumplido en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades aplicables.

12.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su correcta incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. A tal efecto, y para que los cambios puedan ser reconocidos, dichas alícuotas deberán hallarse debidamente discriminadas, en la estructura de costos presentada en la oferta.

13.- El procedimiento de redeterminación de precios de los contratos culmina con la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, la que será suscripta por el/la Subsecretario/a Técnico/a, Administrativo/a y Legal o funcionario/a con responsabilidad equivalente, y el contratista, previa intervención de la Autoridad de Aplicación.

El Acta deberá contener como mínimo:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes a partir del cual rigen dichos precios.

c) El incremento del precio del servicio, en monto y en porcentaje.

d) La estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia utilizados.

e) La renuncia de la contratista a todo reclamo interpuesto o a interponer, en sede administrativa o judicial, por mayores costos, compensaciones y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación de precios.

El acto administrativo que apruebe el Acta de Redeterminación de Precios será dictado por la autoridad que aprobó la adjudicación.

14.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios a los contratos de bienes y de servicios."

ANEXO B

Modelo de "Carta de presentación"

El que suscribe [REDACTED], en mi carácter de [REDACTED] declaro la siguiente información:

- 1) Oferente: [REDACTED].
- 2) Declaro solidaridad con los miembros de la U.T.E. (si correspondiera); consignando el porcentaje de participación correspondiente a cada empresa o sociedad.
- 3) Declaro no estar comprendido en ninguno de los siguientes supuestos: a) Los funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y las empresas en las cuales aquellos tuvieron una participación suficiente para formar la voluntad social; b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados; c) los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; d) las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la administración pública nacional, provincial o municipal o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción; e) quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro; f) aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no se encuentre firme; g) aquellas en las que se compruebe que existe acuerdo tácito a los fines de la Licitación entre dos o más ofertas; y h) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
- 4) Declaro la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Municipalidad de San Isidro, a través de su Dirección General de Compras o de la Autoridad de Aplicación, a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.
- 5) Constituyo la siguiente dirección de correo electrónico:
[REDACTED], la que será registrada y considerada válida para todas las notificaciones durante el proceso licitatorio, la adjudicación y la ejecución del contrato. Dicho domicilio se considerará subsistente mientras no se designe otro en su reemplazo.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de bases y condiciones generales

Número: IF-2025-00162737-SI-DGCOMP

Buenos Aires, Lunes 25 de Agosto de 2025

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Generales - Lic. Pública 53/2025 -EX-2025-00150171- -SI-SECAMEP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.25 13:41:51 -03:00

Magdalena Beccar Varela
Directora General
Dirección General de Compras
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.25 13:41:51 -03:00



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS/ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”



ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 2. GENERALIDADES DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 3. LOCALIZACIÓN

ARTÍCULO 4. CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 5. DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. ORDEN DE PRELACIÓN

ARTÍCULO 6. PRESUPUESTO OFICIAL

ARTÍCULO 7. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

ARTÍCULO 8. PLAZO DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE

ARTÍCULO 10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 11. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

ARTÍCULO 12. FORMA DE COTIZAR

ARTÍCULO 13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

ARTÍCULO 14. PLAN DE TRABAJO

ARTÍCULO 15. FALSEAMIENTO DE DATOS

ARTÍCULO 16. VISTA DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 17. ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 18. FIRMA DEL ACTA DE INICIO. INICIO DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 19. DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

ARTÍCULO 20. INDEMNIDAD

IF-2025-00150116-SI-SSEP



ARTÍCULO 21. SEGUROS

ARTÍCULO 22. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. DESISTIMIENTO DE OFERTA.

ARTÍCULO 23. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE

ARTÍCULO 24. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTÍCULO 25. CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 26. AMPLIACIÓN - DISMINUCIÓN

ARTÍCULO 27. SUBCONTRATACIÓN

ARTÍCULO 28. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

ARTÍCULO 29. ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD

ARTÍCULO 30. COTEJO DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 31. GARANTÍA.

ARTÍCULO 32. GENERALIDADES DE LAS PENALIDADES

ARTÍCULO 33. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

ARTÍCULO 34. DE LAS MULTAS

ARTÍCULO 35. MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS

ARTÍCULO 36. CERTIFICACIÓN DE LAS OBRA

ARTÍCULO 37. FONDO DE REPARO

ARTÍCULO 38. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

ARTÍCULO 39. PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIONES DEFINITIVA

IF-2025-00150116-SI-SSEP



ARTÍCULO 40. FACTURACIÓN

ARTÍCULO 41. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

ARTÍCULO 42. DEMORA EN LOS PAGOS

ARTÍCULO 43. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

ARTÍCULO 44. RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS



OBJETO Y ALCANCE. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego tiene por objeto regular el proceso de selección y la ejecución del contrato de ***“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS/ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”***.

La Subsecretaría de Espacio Público (quien será la Autoridad de Aplicación del servicio) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, en el marco de las competencias que le fueron asignadas, tendrá a cargo la administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan del presente proceso.

Artículo 2. GENERALIDADES DE LAS OBRAS

Dentro del objeto de la presente contratación se encuentran todas las acciones necesarias para brindar el ***“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS/ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”***, según los requerimientos detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y los correspondientes Anexos y circulares que integren la presente Contratación.

Se encuentran incluidas dentro del objeto de la presente Licitación todas las acciones necesarias para la provisión e instalación de dichos insumos y equipamiento, los cuales se detallarán tanto en el presente como en el Pliego de Especificaciones Técnicas, incluyendo tanto las tareas que periódicamente se deben realizar como aquellas excepcionales o no regulares que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del presente proceso.

Artículo 3. LOCALIZACIÓN

Las tareas objeto del presente proceso serán realizadas en diversos espacios públicos dentro del Municipio de San Isidro.



Artículo 4. CONTRATACIÓN

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

Se contratará por unidad de medida para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización que forma parte como Anexo del presente.

El valor del Contrato, se establecerá sobre la base del Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por el oferente. La Planilla de Cotización está dividida por ítems, quedando entendido que esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior pago.

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en las planillas de cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que, al estudiar sus precios, deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cotización.

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de cotización. El Municipio podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgare necesario.

En relación a los precios unitarios, si a criterio del órgano licitante se observa alguna inconsistencia en uno o en algunos de los precios unitarios presentados por los oferentes que tornara a los mismos irrazonables, se tendrá la facultad de descartar la oferta. Se aclara que, independientemente de los precios totales, al momento de evaluar la oferta se analizarán también los precios unitarios y la razonabilidad de los mismos, pudiendo entender como no conveniente aquella oferta cuyos precios unitarios resulten desproporcionados independientemente de las cantidades requeridas.

En los ítems/ subítems cotizados por "Unidad de Medida" se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios proveer y ejecutar de manera eficiente todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem. El valor final del ítem será cotizado independientemente de las cantidades a ejecutar, pudiendo la Autoridad de Aplicación requerir la ejecución de cantidades distintas a las previstas en la Planilla de Cotización, con la única limitación de no modificar el valor total del contrato.

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria,

IF-2025-00150116-SI-SSEP



siendo a cargo del Contratista la ejecución y provisión de cualquier trabajo y elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa, que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del comitente.

Las cantidades detalladas en la documentación que forma parte del presente proceso, resultan estimativas para todo el período de la contratación y sólo se formulan a modo de referencia para las cotizaciones por parte de el/los oferente/s. Dicha circunstancia no implica compromiso alguno de reconocimiento tácito por parte del Municipio, ya que sólo se aceptará la facturación por las obras efectivamente realizadas, cuya recepción cuente con la debida conformidad de las autoridades competentes. Asimismo, se establecen cantidades estimadas a requerirse durante la vigencia del contrato sin que exista obligación de asegurar una cantidad mínima a contratar.

Artículo 5. DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. ORDEN DE PRELACIÓN

Rigen la presente contratación los siguientes documentos que se complementan recíprocamente. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

1. Leyes, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la contratación.
2. El artículo 132 y subsiguientes del Decreto Ley N° 6769/58 “LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES”.
3. El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
4. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y las Circulares, con o sin consulta, en caso de corresponder.
5. El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares con o sin consulta en caso de corresponder.
6. El Acta de Apertura de Ofertas.
7. La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la adjudicación.
8. El Acto Administrativo de Adjudicación.
9. Las órdenes de compra.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



10. Las solicitudes de Provisión.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto por interpretación y aplicación de la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del objeto de la contratación.

Artículo 6. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de **PESOS OCHO MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO con 30/100 (\$8.013.204.168,30).**

Artículo 7. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

La apertura de las propuestas se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 1º Piso, el día y hora fijados en el Decreto de Llamado a Licitación, en acto público que será presidido por el Director General de Compras y/o quien lo reemplace.

Artículo 8. PLAZO DE CONTRATACIÓN

El plazo de duración del Contrato será de 24 (VEINTICUATRO) meses consecutivos e ininterrumpidos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio, cuya suscripción no podrá superar el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra con cada uno de los adjudicatarios

Artículo 9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podrán participar de esta Licitación todas las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto.

UNIÓN TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el caso de que el oferente sea una Unión Transitoria de Empresas, deberá cumplir con los siguientes requisitos:



- a) Las sociedades comerciales que integren cada Unión Transitoria, constituida o a constituirse, deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los Arts. 1463 al 1469 del Título IV Capítulo 16, Sección 4ª del Código Civil y Comercial de la Nación y sus leyes modificatorias.
- b) Deberán presentar el compromiso de mantener la vigencia de la U.T, así como su composición y porcentajes hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.
- c) Las personas jurídicas y cada uno de los miembros que conforman la U.T. deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T. con un representante legal o un órgano que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Municipio durante la licitación y ejecución del contrato.
- d) Los miembros de la UT, constituida o a constituirse, deberán asumir ante el Municipio responsabilidad principal, solidaria e ilimitada durante el proceso licitatorio y por todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.
- e) Asimismo se comprometen de forma irrevocable a constituir la U.T. en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente en caso de resultar adjudicataria.
- f) Todas las personas jurídicas integrantes de una U.T, constituida o a constituirse, deberán asumir el compromiso de mantener la vigencia de la U.T. hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del Municipio.
- g) La persona jurídica que integre una U.T., a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra U.T.
- h) De los documentos por los que se confieren los poderes y por los que se constituye la U.T., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden.
- i) Deberán acompañar declaración jurada otorgada por instrumento público, suscrita por todos los integrantes de la U.T. en la que designen al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la U.T, lo que implica que todas y cada una de las sociedades que la constituyen deberán otorgar poder en forma legal a favor del representante común a todas ellas.
- j) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas o U.T. no

IF-2025-00150116-SI-SSEP



deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con el Municipio.

Artículo 10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta será presentada dando cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Se deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico, en caso de existir.

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional y se admiten hasta el día y hora fijados en el acto de apertura.

Artículo 11. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

En virtud de lo establecido por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones del Municipio, la sola presentación de la oferta implica el conocimiento de las disposiciones establecidas en ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad, La Ordenanza General N° 267/80, Decreto N° 2980/00 R.A.F.A.M, las disposiciones del presente, los pliegos de bases y condiciones generales y especificaciones técnicas, su aceptación y el sometimiento a todas sus normativas.

Por este motivo, el oferente no podrá invocar en su favor, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación o de las especificaciones particulares, técnicas y fácticas de la misma para justificar los errores en que hubiere incurrido.

Asimismo, dicha presentación, importa para el Oferente, el pleno conocimiento y aceptación del ámbito en el que se realizarán las intervenciones, así como las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo, aceptando todas las cláusulas de los Pliegos.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación, que no hubiere merecido consulta en su oportunidad por parte del Oferente, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de las responsabilidades del adjudicatario.

Asimismo, el Oferente se hace responsable de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su oferta.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



La presentación de las ofertas no crea derecho alguno para los oferentes, ni obligaciones para el Municipio.

Artículo 12. FORMA DE COTIZAR

La cotización deberá incluir todo lo requerido en los pliegos que rigen la contratación. Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios todos los costos relativos al servicio a prestar.

Cada oferente podrá cotizar por cualquiera de los renglones.

Todos los Oferentes deberán presentar su cotización conforme Planilla de Cotización que se adjunta como Anexo I, debiendo contar con elementos que respalden el precio de cada renglón ofertado.

La cotización ofrecida no podrá encontrarse condicionada o sujeta a variables de acuerdo a fecha o lugar de entrega, ni contener condicionante alguno.

La oferta deberá contemplar la totalidad de las provisiones mencionadas y lo necesario para su correcta ejecución conforme PET, debiendo el oferente contemplar todos los gastos directos e indirectos asociados.

El oferente deberá considerar en su oferta la totalidad de los gastos de combustible, seguros, patentes, traslado, peajes, mantenimiento y todo otro gasto para el normal desarrollo del servicio. Deberán asimismo considerar en su oferta el cumplimiento de los medios de control, previstos tanto en el presente como en el PET para la verificación del efectivo cumplimiento del servicio.

Artículo 13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

A. DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Personas Humanas

- a. Copia del Documento Nacional de Identidad.

2. Personas Jurídicas

- a. CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO de donde surja claramente que el objeto social del oferente habilita a la prestación de los servicios licitados por este llamado, junto con las reformas vigentes que se hubieran introducido y las constancias de sus respectivas

IF-2025-00150116-SI-SSEP



inscripciones en el registro público correspondiente, certificado por Escribano Público (y legalizado si correspondiere).

b. Acta de la última designación de autoridades vigente al momento de realizar la oferta .

El plazo de duración de la sociedad, deberá abarcar el plazo total de duración del servicio objeto del presente, más posibles prórrogas y continuidades. Dicha sociedad deberá tener una antigüedad mayor a 5 años.

Aquellos Oferentes que se presenten en forma individual no podrán hacerlo en forma conjunta, al igual que aquellos que se presenten asociados a otros como U.T, no podrán participar en forma individual ni como integrantes de otras U.T.

3. Uniones Transitorias

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el caso de que el oferente sea una Unión Transitoria de Empresas, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

En los casos de U.T, todas las Sociedades que la integren deberán cumplir las prescripciones del Código Civil y Comercial de la Nación y sus normas complementarias y modificatorias; satisfaciendo entonces las premisas que se detallan a continuación.

En el contrato o compromiso de constitución de la U.T deberá establecerse:

- a. Responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes del Contrato, sin beneficio de división ni excusión.
- b. Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.
- c. Compromiso de mantener la vigencia de la U.T, así como su composición y porcentajes hasta la extinción de las obligaciones emergentes del contrato.
- d. El compromiso de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad sin la aprobación del Municipio.
- e. Acompañar Declaración Jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la misma, en la que se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la U.T, a los efectos que corresponda.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



4. Representación

Deberá darse cumplimiento con lo establecido en los artículos 7.1 y 9.2.9 y 9.2.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente.

5. Acta de Directorio u órgano de administración de donde surja la decisión social de presentarse a la presente licitación.

6. Garantía de mantenimiento de la oferta en favor del Municipio, conforme lo estipulado en el presente y en el Pliego de Condiciones Generales.

7. Contenido de la propuesta: La propuesta deberá contener la documentación que a continuación se detalla:

- a. Carta de presentación y fórmula de la propuesta, debiendo incluir: Monto total por ítem y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de finalización del contrato, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc.
- b. Acreditación por parte del firmante de la propuesta, de su facultad para obligar a la Empresa proponente.
- c. Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones donde se prestarán los servicios (Conf. Anexo III).
- d. Declaración Jurada por la que manifiesta conocer los términos de los Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas y sus condiciones y su aceptación (Conf. Anexo IV)

B. DOCUMENTACIÓN CONTABLE

I. Documentación contable para personas jurídicas

1. Constancia de inscripción de ARCA y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.

2. Estados Contables de los últimos DOS (2) ejercicios económicos cerrados con firmas ológrafas, en todas sus hojas, del Representante Legal y Dictamen del Contador

IF-2025-00150116-SI-SSEP



interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde se encuentre matriculado con su correspondiente informe de auditoría.

3. Cálculo y exposición de Indicadores económicos de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego. El oferente deberá cumplir con los 4 indicadores que se detallan a continuación.

Índice	Fórmula	Resultado
Solvencia	$\text{Activo Total} / \text{Pasivo Total}$	$= > 1,3$
Liquidez Corriente	$\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}$	≥ 1
Endeudamiento	$\text{Pasivo Total} / \text{Patrimonio Neto}$	$\leq 1,5$
Liquidez Ácida	$\text{Activo Corriente} - \text{Bienes de cambio} / \text{Pasivo corriente}$	≥ 1

Para el cálculo de los indicadores índices de capacidad financiera determinados en el presente, se realizará la evaluación del último Estado de Situación Patrimonial y de Resultados, sean parciales o cerrados, para fines fiscales o balances.

II. Documentación contable para personas humanas

1. Constancia de inscripción de ARCA y de corresponder, convenio multilateral, actualizadas al mes de apertura de la oferta.

2. Deberán presentar los DOS (2) últimos Estados de Resultados y Situación Patrimonial para fines fiscales y sus respectivas DDJJ de Impuesto a las Ganancias y su constancia de presentación.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



C. **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA/ADMINISTRATIVA**

1. A los fines de evaluar esta capacidad del oferente, se considerarán todos las obras aquí definidos como similares al que se licita, ejecutadas por el Oferente dentro de los últimos DIEZ (10) años contados desde la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en su propuesta y acreditadas. Se entenderá por obras similares al que se licita, aquellos que incluyan provisión e instalación de juegos en espacios públicos.

2. Con relación al renglón N° 3, el oferente deberá acreditar, haber provisto juegos de madera de características similares a las que se licitan, ejecutados por el oferente dentro de los últimos CINCO (5) años previos a la fecha de apertura del presente procedimiento.

3. El adjudicatario deberá acreditar contar con un profesional responsable, quien oficiará como **Representante Técnico**, que deberá contar con título de arquitecto, ingeniero y/o diseñador industrial o de carreras afines, o con experiencia acreditada en servicios y/u obras de similares características a la presente contratación.

4. Planillas de Cotización conforme Anexo I en versión PDF y Excel, debiendo contar con elementos que respalden el precio de cada ítem ofertado.

5. Declaración jurada por la garantía correspondiente al artículo 31 del presente Pliego.

Se aclara que, con el fin de cumplimentar los requisitos del presente, los oferentes podrán acreditar aquellos antecedentes correspondientes a sociedades controlantes, controladas o vinculadas a través de sus accionistas, de manera que conformen un mismo grupo económico.

Artículo 14. PLAN DE TRABAJO

El Oferente deberá presentar como parte integrante de su Oferta, el Plan de Trabajo, cuya organización estará comprendida en un capítulo para cada una de las prestaciones y sus



correspondientes tareas descritas en el presente Pliego y en el PET.

Como mínimo el Plan de Trabajo deberá contener los datos que se describen a continuación:

- I. Propuesta de programación y diagramación, en forma detallada, de cada uno de los servicios, a través de la subdivisión en etapas (mensual o bimestral), en virtud de las características y frecuencias de cada intervención.
- II. La dotación de personal a emplear para la prestación de cada servicio ofrecido y la estructura administrativa y organizativa para la ejecución del mismo.
- III. Descripción de la indumentaria y elementos de seguridad a utilizar por los operarios para el cumplimiento de sus tareas.

Artículo 15. FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos en cualquier etapa del proceso licitatorio determinará la inmediata exclusión del Oferente y acarreará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Si la falsedad sobre información o antecedentes determinantes para la adjudicación fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión del Contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la Garantía de Adjudicación, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

Artículo 16. VISTA DE LAS OFERTAS

Para tomar vista de las ofertas se establece un plazo total de DOS (2) días hábiles iniciado a partir del día siguiente al del Acto de Apertura. Concluido el plazo de vista y observaciones de ofertas, las actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando precluida la instancia de la vista de ofertas.

Artículo 17. ADJUDICACIÓN

En línea con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, la adjudicación se realizará, mediante Decreto del Señor Intendente Municipal, a los oferentes cuyas ofertas resulten más convenientes para cada renglón, en base al resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente que efectúe la Autoridad.

La Comisión Asesora procederá al análisis y evaluación de las ofertas presentadas,

IF-2025-00150116-SI-SSEP



pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas y establecerá el orden de mérito para cada uno de los renglones cotizados, de la siguiente manera:

Primero se determinará el orden de mérito para el Renglón 1, luego del Renglón 2. En tercer lugar se establecerá el orden de mérito del Renglón 3, seguidamente el Renglón 4, quinto el del Renglón 5 y por último el del Renglón 6.

Los oferentes podrán cotizar por uno, varios o incluso todos los renglones según considere, pero de los renglones 1 a 3 relativos al concepto “juegos infantiles”, podrán resultar adjudicatarios de sólo UN (1) renglón.

Asimismo, podrán ser adjudicatarios de los renglones 4 (postas deportivas), 5 (equipamiento deportivo estándar) y 6 (solado de caucho), sin ningún tipo de restricción entre ellos.

Si dos (2) o más oferentes obtuvieran la misma posición en el orden de mérito para un mismo renglón, la Comisión podrá solicitar una mejora de la oferta económica, resultando ganador el que cotiche el precio más bajo.

En caso de que un mismo oferente resultare primero en orden de mérito para varios renglones cotizados, se le adjudicará siguiendo el orden detallado precedentemente y con las limitantes establecidas sobre los renglones 1 a 3. Es decir, una vez asignado alguno de los renglones 1 a 3 (juegos) dejará de estar disponible su selección para los demás renglones en concepto de juegos infantiles (1 a 3) pero sí, se le podrá adjudicar el resto de los renglones (4, 5 y 6), en el supuesto de resultar el más conveniente.

Artículo 18. FIRMA DEL ACTA DE INICIO. INICIO DE LOS TRABAJOS

En un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra se suscribirá el Acta de Inicio y se dará comienzo a la prestación efectiva de los trabajos. Si el adjudicatario no se presentare a la firma del Acta de Inicio, el Municipio podrá dejar sin efecto la Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos.

Artículo 19. DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

El adjudicatario deberá informar a la Autoridad de Aplicación, el domicilio electrónico específico para la gestión de emergencias durante la ejecución de los servicios así como también un teléfono de contacto permanente.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



Artículo 20. INDEMNIDAD

Los adjudicatarios serán responsables de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Municipio de San Isidro liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descritas anteriormente.

Cada adjudicatario está obligado a asegurar antes del inicio de las obras y la realización de las intervenciones, a todo su personal, tanto administrativo como operativo, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Adjudicatario con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de nuevo personal a las nóminas de personal del adjudicatario, serán presentadas por Declaración Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas.

El Adjudicatario responderá por la conducta que observe a su personal, como así también por los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Adjudicatario tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la propiedad, que deriven de ellos.

El Adjudicatario mantendrá indemne y libre de toda responsabilidad al Municipio de San Isidro por el incumplimiento de las obligaciones laborales y/o sindicales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la obra por el Adjudicatario, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el Adjudicatario establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra el Municipio hará al Adjudicatario exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas.

El adjudicatario deberá indemnizar al Municipio por cualquier pérdida, costo u honorario que debiera pagar, daño y/o perjuicio que pudiere sufrir derivados, directa o indirectamente, o con causa en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo la presente licitación, el incumplimiento de cualquier norma que pudiera ser aplicable por la ejecución del contrato, su explotación o los eventos en ocasión del mismo. Cualquier indemnidad prevista en el marco de la presente contratación, comprenderá asimismo capital, intereses y multas.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al Adjudicatario de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten.

El adjudicatario responderá por los daños que ocasione al patrimonio del Municipio por acción u omisión propia o de sus dependientes, incluyendo gastos judiciales y honorarios profesionales.

Artículo 21. SEGUROS

A. GENERALIDADES

El Adjudicatario de cada una de las zonas, deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.

Las pólizas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles transcurridos entre el perfeccionamiento de la Orden de Compra y la suscripción del Acta de Inicio. El inicio podrá quedar sujeto a la aceptación por parte de la Autoridad de Aplicación de dichas pólizas.

Asimismo, es de señalar, que deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación las coberturas, como mínimo una vez por año –ante posibles prórrogas o ampliaciones de plazo- o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del Municipio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el Municipio de San Isidro exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

Quedará a criterio del Municipio conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la

IF-2025-00150116-SI-SSEP



prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario, debiendo éste dar cumplimiento con lo que el Municipio disponga.

B. De las compañías aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los \$ 900.000.000 (pesos novecientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

C. De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia:

- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Municipalidad de San Isidro, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia:

IF-2025-00150116-SI-SSEP



-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Municipalidad de San Isidro, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

- Muerte: Pesos cincuenta millones (\$ 50.000.000)
- Invalidez Total o parcial permanente por accidente: Pesos quince millones (\$ 15.000.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Dos millones (\$ 2.000.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a la actividad puedan ocasionarse a personas, bienes o cosas de propiedad del Municipio de San Isidro o de terceros.

Estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos a consecuencia de cualquier accidente que acontezca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución o ejecutados como así los daños ocasionados con o por las cosas utilizadas en el servicio.

Suma asegurada mínima:

- \$120.000.000 (PESOS CIENTO VEINTE MILLONES)
- Sublímite mínimo por reclamo: \$ 14.000.000 (PESOS CATORCE MILLONES)

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluir de

IF-2025-00150116-SI-SSEP



corresponder en cada caso:

- A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas.
- B) Caída de objetos, carteles y/o letreros.
- C) Carga y descarga de bienes.
- D) Montaje y desmontaje de estructuras.
- E) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular
- F) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder).
- G) Responsabilidad civil cruzada (de corresponder).
- H) Grúas, guinches, autoelevadores (de corresponder).

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Municipio de San Isidro. Los empleados del Municipio deberán ser considerados terceros en la póliza.

4) Seguro Automotor

El adjudicatario debe asegurar, bajo póliza automotor los vehículos utilizados en la prestación del servicio, la responsabilidad civil obligatoria de conformidad con lo establecido en la normativa vigente:

Por lesiones y/o muerte y daños a cosas de terceros no transportados y por lesiones y/o muerte únicamente de terceros transportados.

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción de repetición y/o subrogación contra la Municipalidad de San Isidro, C.U.I.T. 33-99900070-9, sus funcionarios y/o empleados amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Sumas Aseguradas:

Por acontecimiento hasta los límites máximos y uniformes de cobertura por acontecimiento autorizados por la SSN, de acuerdo a la categoría de vehículo.

Artículo 22. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. DESISTIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una garantía de mantenimiento de

IF-2025-00150116-SI-SSEP



la misma o la constancia de haberla constituido. La misma será por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, constituida en cualquiera de las formas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.t

Artículo 23. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE

El Adjudicatario de cada uno de los renglones designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos un Representante Técnico con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las instrucciones que le imparta la Autoridad de Aplicación. Será además el encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así como de acompañar la documentación e informes vinculados a la prestación del servicio que le sean solicitados. La negligencia demostrada en los trabajos, el incumplimiento de las órdenes impartidas o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte de la autoridad de aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante Técnico.

En caso de producirse la remoción por decisión del Contratista o a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado para el desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente Pliego, dentro de los dos (2) días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 24. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

En la ejecución del Contrato, el Adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a la documentación contractual, obligándose a:

1. Emplear en la ejecución de los distintos servicios, durante todo el período de la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, particularmente en las tareas de conducción y supervisión.
2. Contratar el personal que integrará la dotación, conforme a las leyes laborales vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento. Cumpliendo el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente.
3. Mantener al Representante Técnico, y al equipo de personal técnico-operativo según las exigencias mínimas del Pliego y los declarados en su Oferta. En caso de reemplazo de dicho personal, el mismo debe ser previa y fehacientemente autorizado por la Autoridad de

IF-2025-00150116-SI-SSEP



Aplicación que corresponda.

4. Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia del Contrato, todos los medios técnicos necesarios para alcanzar los resultados comprometidos en la documentación contractual (PBCG, PBCP, PET y oferta), debiendo incorporar los medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos. Los Adjudicatarios deberán garantizar durante toda la ejecución del contrato la obtención de los resultados comprometidos.

5. Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias mediatas e inmediatas –civiles y/o criminales- que tal situación provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

6. Observar las disposiciones legales sean locales o nacionales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional.

7. Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido cualquier informe que se solicite por la Autoridad de Aplicación correspondiente, como así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios.

8. Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según Pliegos y Plan de Trabajo.

9. Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación de los servicios, garantizando en todo momento la indemnidad del Municipio.

10. Asistir con la participación de su Representante Técnico a las reuniones ordenadas y presididas por la Autoridad de Aplicación.

11. Denunciar ante la Autoridad de Aplicación cualquier desperfecto en la red eléctrica y de alumbrado que encontraren al momento de realizar el servicio contratado o producida por alguna tarea relacionada a este servicio de mantenimiento de espacios verdes.

12. Mantener durante toda la vigencia del contrato los medios necesarios para responder ante una emergencia, con personal y maquinaria idónea.

13. Cumplir con la provisión de equipos y maquinarias, establecidos en el presente Pliego y PET.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



Artículo 25. CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El contrato no podrá ser transferido o cedido por los adjudicatarios a terceros sin previa autorización expresa del Municipio. Si lo hiciera sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del co-contratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Además, los adjudicatarios serán pasibles de los daños y perjuicios que su incumplimiento le cause al Municipio. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente con el adjudicatario (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

En caso de autorización, el/los proveedor/es cocontratante/s cedente/s continuará/n obligado/s solidariamente con el cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato con renuncia a los beneficios de división y excusión.

ARTÍCULO 26. AMPLIACIÓN - DISMINUCIÓN

El Municipio podrá variar en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las condiciones y precios pactados, y el contratista se encuentra obligado a aceptar y realizar. En el caso en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%) y hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, se deberá requerir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

Artículo 27. SUBCONTRATACIÓN

En caso de subcontratación para la ejecución de trabajos, el/los proveedor/es deberá solicitar autorización al Municipio, quien, previa verificación de sus capacidades técnicas, autorizará o no la subcontratación. A los fines de verificar las capacidades técnicas el/los proveedor/es deberá/n indicar la marca y/o características técnicas de los productos que utilicen o provean los subcontratistas, antecedentes técnicos y referencias comerciales, según corresponda, así como cualquier otra documentación respaldatoria que pudiere dar crédito de la calidad de sus productos o servicios.



Las subcontrataciones que realicen los Adjudicatarios de ningún modo podrán justificar la variación del precio del servicio ni habilitarán la petición de incrementos por mayores costos. Las obligaciones emergentes de la subcontratación serán responsabilidad del Adjudicatario, quien deberá garantizar la indemnidad del Municipio frente a cualquier reclamo que se le efectúe con relación a estos o su personal.

El Organismo Contratante no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún subcontratista. La subcontratación de trabajos y servicios no eximirá al Adjudicatario de la responsabilidad de ejecutar sus tareas de acuerdo con los Pliegos de la Licitación. La Autoridad de Aplicación, según el grupo que corresponda, no asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier subcontratista.

Los costos resultantes de la sustitución del subcontratista estarán a cargo de la firma Adjudicataria, sin excepción.

Artículo 28. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

La Orden de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se plasman las comunicaciones impartidas por la Autoridad de Aplicación hacia el adjudicatario. En el caso de emergencias, las comunicaciones se dirigirán al domicilio electrónico constituido al efecto.

Los trabajos se efectuarán según las Órdenes de Servicio emanadas de la Autoridad de Aplicación, en función de las necesidades y criterios de ésta última.

Artículo 29. ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD

La Autoridad de Aplicación, a través de sus representantes, tendrá la función de representar al Municipio en la dirección, coordinación y asistencia técnica de las obras a realizar. Además, conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de los servicios y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales usados, con los trabajos ejecutados y la forma de llevarlos a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la ejecución contractual.

Artículo 30. COTEJO DE LA INFORMACIÓN

La Autoridad de Aplicación podrá requerir en cualquier momento de la contratación, el acceso a los libros de contabilidad y documentos de los Adjudicatarios, todas las veces que lo

IF-2025-00150116-SI-SSEP



considere necesario.

Artículo 31. GARANTÍA.

Los bienes objeto del presente contrato deberán ser nuevos, sin uso previo, y contar con una garantía mínima obligatoria conforme a lo siguiente:

- a) Para los renglones 1, 2, 4, 5 y 6, la garantía tendrá una duración mínima de doce (12) meses.
- b) Para el renglón 3 (juegos innovadores de madera), la garantía mínima será de treinta y seis (36) meses.

La garantía cubrirá íntegramente toda falla de material, defecto de armado o vicio oculto, entendiéndose estos últimos como aquellos defectos que no sean detectables a simple vista al momento de la recepción de los bienes.

En caso de que durante el período de garantía se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o fallas de componentes que no sean imputables al Organismo solicitante, y resulte necesario el traslado de los bienes a fábrica o taller de origen para su reparación o reposición, el adjudicatario asumirá íntegramente la responsabilidad del traslado, incluyendo la coordinación y ejecución del mismo, así como la totalidad de los costos asociados, tales como fletes, seguros, cargas, descargas y cualquier otro gasto que se derive para la correcta ejecución de la garantía.

PENALIDADES

Artículo 32. GENERALIDADES DE LAS PENALIDADES

El incumplimiento por parte del/los adjudicatarios de las obligaciones emergentes de la relación contractual y de las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, lo hace pasible de una o más penalidades.

En caso que se hubiera constatado un incumplimiento por parte de los adjudicatarios durante la ejecución del contrato, le será aplicada la penalidad que pudiere corresponderle aun cuando el contrato se haya rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto administrativo que decide la aplicación de la penalidad.



La Autoridad de Aplicación tramitará las penalidades de acuerdo a la normativa vigente. Las penalidades contractuales aplicables al Adjudicatario son:

1. Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Rescisión contractual por culpa del Adjudicatario.
3. Pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta o de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de penalidades no libera al adjudicatario de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Autoridad de Aplicación y/o al Municipio por su incumplimiento. En caso que un hecho diere lugar a DOS (2) o más tipos de penalidades se aplicará la de mayor valor.

Artículo 33. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

La falsedad de los informes brindados, la negligencia en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de las medidas de seguridad, la omisión de la señalización de los obstáculos con peligro cierto o inminente para las personas, el incumplimiento reiterado de Órdenes de Servicio o la incomparecencia continua a citaciones que se formulen, hará pasible al adjudicatario de la aplicación de una multa del TRES POR CIENTO (3%) del valor a facturar en el mes en el cual se realizó el incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad de Aplicación para solicitar la remoción del Representante Técnico.

En el supuesto de remoción del Representante Técnico, el adjudicatario deberá designar a un reemplazante, en el plazo que disponga la Autoridad de Aplicación, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por el presente Pliego y el de Especificaciones Técnicas.

Artículo 34. DE LAS MULTAS

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, serán pasibles de multa los incumplimientos que se detallan a continuación:

1. Incumplimiento de iniciación de las tareas en la fecha fijada en el Acta de Inicio para el comienzo de los trabajos por causas imputables a la Adjudicataria en más de setenta y dos (72) horas.

IF-2025-00150116-SI-SSEP



Multa: del TRES (3%) sobre el valor total adjudicado.

2. Ejecución de intervenciones sin orden de servicio y/o autorización expresa de la Autoridad de Aplicación y/o en incumplimiento a lo indicado por esta última.

Multa: del DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación del mes en el cual realizó el incumplimiento.

3. Incumplimiento de los plazos de inicio de tareas, ejecución y/o retiro de restos, establecidos en los Pliegos. Multa: de SIETE POR CIENTO (7%) de la facturación del mes en el cual realizó el incumplimiento.

4. Incumplimiento en la actualización del estado de las órdenes de servicio que se encuentren finalizadas superando el plazo máximo otorgado para las mismas: Multa: CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación del mes en el cual realizó el incumplimiento.

5. Suministrar o falsear de cualquier forma, información o documentación presentada ante la Autoridad de Aplicación, incluyendo la información presentada en el marco del presente Pliego. Multa: de DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación del mes en el cual realizó el incumplimiento.

6. Incumplimiento en la obligación de respetar las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada una de las intervenciones allí previstas.

Multa: de DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación del mes en el cual realizó el incumplimiento.

7. Demora en la presentación de las copias de las pólizas de seguros y los respectivos comprobantes de pago detalladas en el presente pliego: Multa: será pasible de una penalidad del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato por cada día de atraso en la presentación.

Artículo 35. MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LAS MULTAS

IF-2025-00150116-SI-SSEP



Cuando la Autoridad de Aplicación verifique un incumplimiento contractual susceptible de ser penalizado, se intimará al adjudicatario a fin que subsane -en caso de resultar ello posible- el incumplimiento contractual en el plazo que se disponga en la referida comunicación, de acuerdo a las particularidades del caso y en la medida que la naturaleza del incumplimiento lo requiera, sin perjuicio de la aplicación de las multas que resultaren aplicables. Transcurrido el plazo otorgado a fin de que subsane la misma y no habiendo dado cumplimiento con lo allí requerido, serán de aplicación automática las multas establecidas en los artículos precedentes.

Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles, se aplicará las multas que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una trasgresión presupone otra, en cuyo caso será aplicable la de mayor envergadura.

Artículo 36. CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS

No se certificarán trabajos realizados de forma incorrecta, inconclusos o ejecutados sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, siendo aplicables las penalidades previstas en el presente.

Al final de cada mes calendario, el adjudicatario en colaboración y bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación, efectuará los certificados que correspondan según las tareas realizadas, ajustándose a lo estipulado en el presente Pliego y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la citada Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 37. FONDO DE REPARO

Del importe de cada Certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5 %) para constituir el Fondo de Reparación, que se retendrá juntamente con la Garantía de cumplimiento contractual. Ambos fondos serán devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la Recepción definitiva de las obras.

ARTÍCULO 38. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Podrán efectuarse recepciones provisionales parciales de las obras, siempre que se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos requeridos. Para ello el contratista deberá conformar el acta de recepción provisional correspondiente, Esta Acta será refrendada por la Autoridad de Aplicación y el Contratista o representante autorizado.



ARTÍCULO 39. PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIONES DEFINITIVA

El plazo de garantía será de 12 (DOCE) meses computados desde la fecha de la Recepción Provisoria Parcial, plazo durante el cual el Contratista deberá atender todo daño que sufran las obras, cualquiera sea su naturaleza u origen. Salvo cuando resulten del uso indebido de las mismas. Una vez cumplido el vencimiento del plazo de garantía, la autoridad de aplicación (Subsecretaría de Espacios Públicos) podrá autorizar, a que el contratista presente el acta de recepción parcial definitiva por los trabajos realizados, para su correspondiente devolución o reducción proporcional en caso de que se haya conformado con la póliza de caución o fianza bancaria. Una vez realizado el total de las obras, y vencido el plazo de garantía, se procederá a la Recepción Total Definitiva y se considerará finalizada la relación contractual.

ARTÍCULO 40. FACTURACIÓN

La factura correspondiente a los certificados aprobados deberán ser ingresadas al portal de proveedores (<https://proveedores.sanisidro.gob.ar/>) con la siguiente documentación adjunta:

- Constancia de inscripción en ARBA o AGIP
- Constancia de inscripción en Ingresos Brutos
- Constancia de inscripción en ARCA

Artículo 41. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los Certificados se realizará, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Artículo 21 del Pliego Condiciones Generales, dentro los SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación pertinente, en forma completa y luego de que fuera debidamente aprobada.

Artículo 42. DEMORA EN LOS PAGOS

En ningún caso la demora en los pagos otorgará al adjudicatario el derecho de obtener una prórroga de plazo en la ejecución del servicio.

Artículo 43. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, la relación



contractual quedará extinguida por las siguientes causales:

- a) Por finalización del plazo contractual o agotamiento de las cantidades previstas en el presente Pliego.
- b) Por mutuo acuerdo entre las partes.
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el adjudicatario.
- d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato con o sin culpa de los adjudicatarios prevista en la normativa vigente.
- e) Concurso del adjudicatario, siempre que hubiere sido excluido judicialmente de la administración de sus bienes.
- f) Quiebra del adjudicatario.

En línea con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se indica que en todos los casos en que se declare la revocación o rescisión del contrato, a excepción de los puntos a), b) y c), el adjudicatario perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieren al Municipio.

Artículo 44. RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación al presente proceso -y a los contratos que del mismo surjan- el régimen de redeterminación de precios de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 7º, punto g) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19.

Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda.

La estructura de ponderación de los componentes del contrato para la determinación del coeficiente de redeterminación será el siguiente:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA		
ITEM	INCIDENCIA	PARÁMETROS
Mano de Obra	35 %	Índice del Salario Privado Registrado del INDEC
Materiales	25 %	ICC en el gran Buenos Aires - Materiales
Caño de Hierro	20%	Cuadro 1. Capítulo Materiales, mayor desagregación Cód 41277-41 Caño de Hierro galvanizado
Productos de Plástico	15%	IPIM - Productos de caucho y plástico - Código 25
Gastos Generales	5%	ICC en el Gran Buenos Aires - Gastos Generales.
Total	100 %	

Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Se aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado.

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 75 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún se encuentra pendiente de ejecución, desde el mes de la solicitud.

La solicitud debe contener:

1. Nota solicitando la redeterminación de precios del contrato.
2. Cálculo de la variación producida, conforme metodología prevista en el Pliego.
3. Copia de respaldo de los índices utilizados en el cálculo de la variación de precios solicitada.
4. Copia del Acuerdo Salarial utilizado, de corresponder.
5. Copia de la parte del Pliego que establezca la metodología de redeterminación de precios y la estructura de costos aplicable a los contratos.
6. Decreto de Adjudicación.
7. Decreto que aprobó la última redeterminación de precios, en caso de corresponder.





**SAN
ISIDRO**

ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN

item	Descripción	Cantida d	Unidad	Precio unitario c/ IVA + flete y colocación	Total
Renglón 1 - JUEGOS ESTÁNDAR (incluye traslado, provisión y colocación)					
1.1	<i>Mangrullo clásico</i>				
1.1.1	Provisión y colocación de mangrullo doble ecoplay o similar	3	Ud		
1.1.2	Provisión y colocación de mangrullo mangrullo triple ecoplay o similar	3	Ud		
1.1.3	Provisión y colocación de mangrullo doble con cabina espacial o similar	3	Ud		
1.2	<i>Juegos complementarios</i>				
1.2.1	Provisión y colocación pórtico triple reforzada mixto	20	Ud		
1.2.2	Provisión y colocación pórtico triple reforzada sin hamacas	20	Ud		
1.2.3	Provisión y colocación sube y baja	20	Ud		
1.2.4	Provisión y colocación calesita rotomoldeo	20	Ud		
1.2.5	Provisión y colocación trepador curvo mediano	20	Ud		
1.2.6	Provisión y colocación trepador arbolito	20	Ud		
1.3	<i>Insumos</i>				
1.3.1	Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado sin cadena	500	Ud		
1.3.2	Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado con cadena	500	Ud		
1.3.3	Provisión repuesto hamaca bebe con cadenas	200	Ud		
1.3.4	Provisión repuesto hamaca bebe sin cadenas	200	Ud		
1.3.5	Provisión repuesto de hamaca butacón integrador con cadena	50	Ud		
1.3.6	Provisión repuesto de cadena para hamaca	1000	MI		
1.3.7	Provisión repuesto kit buje con eslabon para porticos	1000	Ud		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

1.3.8	Provisión repuesto de ganchos para cadenas	1500	Ud		
1.3.9	Provisión repuesto de volante calesita	100	Ud		
1.3.10	Provisión repuesto de asidero remo doble	20	Ud		
1.3.11	Provisión repuesto barra calistenia 1 m	20	Ud		
1.3.12	Provisión repuesto tambor	20	Ud		
1.3.13	Provisión repuesto timón	50	Ud		
1.3.14	Provisión repuesto caño caracol	20	Ud		
1.3.15	Provisión repuesto traba hamaca silla de ruedas	10	Ud		
1.3.16	Provisión repuesto escalera tobogan simple	10	Ud		
1.3.17	Provisión repuesto de curva de 90	20	Ud		
1.3.18	Provisión repuesto recta tubo rotomoldeo	10	Ud		
1.3.19	Provisión repuesto salida tubo	100	Ud		
1.3.20	Provisión repuesto de arnes para hamaca butacon	100	Ud		
1.3.21	Provisión pedal plastico juego de salud	100	Ud		
1.3.22	Provisión repuesto pedal completo caminando en el aire	200	Ud		
1.3.23	Provisión repuesto de asiento sube y baja	50	Ud		
1.3.24	Provisión asiento juego de salud	50	Ud		
1.3.25	Provisión repuesto de asiento remo doble	100	Ud		
1.3.26	Provisión repuesto de respaldar juego de la salud	50	Ud		
Renglón 2 - JUEGOS TEMÁTICOS DE METAL (incluye traslado, provisión y colocación)					
2.1	Mangrullo temático				
2.1.1	Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULO GRANDE tipo camión de bomberos, bus escolar, tractor, canoa, velero, barco grande o similar	2	Ud		
2.1.2	Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS CHICOS tipo avioneta, barco chico, locomotora, tren o similar	3	Ud		
2.1.3	Provisión y colocación mangrullo ANIMAL GRANDE tipo dino o similar	1	Ud		
2.1.4	Provisión y colocación mangrullo ANIMAL CHICO tipo yacaré o similar	2	Ud		
2.1.5	Provisión y colocación de CASA DE EMERGENCIAS tipo estacion de policia, hospital, estación de bomberos o similar	3	Ud		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

2.1.6	Provisión y colocación de mangrullo temático XL tipo pataj grande, refugio del bosque grande o similar	1	Ud		
2.1.7	Provisión y colocación de mangrullo temático L tipo refugio del bosque mediano, castillo de hadas gigante o similar	1	Ud		
2.1.8	Provisión y colocación de mangrullo temático M tipo refugio del bosque chico, granja, selva o similar	2	Ud		
2.1.9	Provisión y colocación de mangrullo temático S tipo Artigas, tipo Rancho o similar	2	Ud		
2.1.10	Provisión y colocación de mangrullo temático CUBOS GRANDES tipo Container, Circus o similar	1	Ud		
2.2	Perisférico				
2.2.1	Provisión y colocación de Pórtico triple cinta	6	Ud		
2.2.2	Provisión y colocación de Pórtico triple reforzada mixto	4	Ud		
2.2.3	Provisión y colocación de Pórtico cuádruple cinta	2	Ud		
2.2.4	Provisión y colocación de Pórtico cuádruple integrador con butacón	2	Ud		
2.2.5	Provisión y colocación de Pórtico Múltiple Integrador Grande (x9)	2	Ud		
2.2.6	Provisión y colocación de Pórtico Hamaca Nido	6	Ud		
2.2.7	Provisión y colocación de Tobogán de 1,3 m Escalera de chapa	5	Ud		
2.2.8	Provisión y colocación de tubo de gateo	5	Ud		
2.2.9	Provisión y colocación de Trepador de red tipo Pirámide Tetra	3	Ud		
2.2.10	Provisión y colocación de Antena temática	3	Ud		
2.2.11	Provisión y colocación de Calesita tipo trompo	15	Ud		
2.2.12	Provisión y colocación de Calesita órbita/ circus	15	Ud		
2.2.13	Provisión y colocación de tobogán doble con escalera	6	Ud		
2.2.14	Provisión y colocación de tobogan tipo cañon tematico	6	Ud		
2.2.15	Provisión y colocación de posta 5	3	Ud		
2.2.16	Provisión y colocación de posta 1	3	Ud		
2.2.17	Provisión y colocación de posta 4	3	Ud		
2.2.18	Provisión y colocación de sube y baja simple	5	Ud		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

2.2.19	Provisión y colocación de plataforma con resorte	20	Ud		
2.2.20	Provisión y colocación de trepador curvo mediano	5	Ud		
2.2.21	Provisión y colocación de trepador recto	5	Ud		
2.2.22	Provisión y colocación de trepador arbol mediano	5	Ud		
2.3	Repuestos				
2.3.1	Provisión repuesto hamaca cinta de goma	100	Ud		
2.3.2	Provisión repuesto hamaca cinta de goma con cadena	100	Ud		
2.3.3	Provisión repuesto hamaca bebe con cadena	100	Ud		
2.3.4	Provisión repuesto hamaca bebe	60	Ud		
2.3.5	Provisión repuesto hamaca duo	60	Ud		
2.3.6	Provisión repuesto hamaca butacón	20	Ud		
2.3.7	Provisión repuesto hamaca duo rot	20	Ud		
2.3.8	Provisión repuesto tobogan doble de rotomoldeo	5	Ud		
2.3.9	Provisión repuesto Tobogán Recto de 1.35m de Rotomoldeo	5	Ud		
2.3.10	Provisión repuesto Tobogán Abierto de Rotomoldeo	5	Ud		
2.3.11	Provisión repuesto Tobogán 0.9m de Rotomoldeo	5	Ud		
2.3.12	Provisión repuesto Pista de tobogán para 1/2 esfera	5	Ud		
2.3.13	Provisión repuesto VOLANTE Calesita Circus	50	Ud		
2.3.14	Provisión repuesto PALESTRA	5	Ud		
2.3.15	Provisión repuesto cilindro panel ta-te-ti	5	Ud		
2.3.16	Provisión repuesto cubos panel memoria	10	Ud		
2.3.17	Provisión repuesto Discos de plástico rotomoldeo de panel abaco	10	Ud		
2.3.18	Provisión repuesto de sogas para juegos de vanguardia	100	Ud		
2.3.19	Provisión repuesto Techo de Rotomoldeo	5	Ud		
Renglón 3 - JUEGOS INNOVADORES DE MADERA (incluye traslado, provisión y colocación)					
3.1	Mangrullo innovador				
3.1.1	Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS MEDIANOS (barcos, submarinos, helicópteros, aviones, autos y camiones -de bomberos -ambulancia -policía) o similar	1	u		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

3.1.2	Provisión y colocación de mangrullo FLORA Y FAUNA GRANDE (animales, insectos, flores y árboles) o similar	2	u		
3.1.3	Provisión y colocación de mangrullo FANTASIA MEDIANO (castillos, dragones, robots, naves espaciales) o similar	2	u		
3.1.4	Provisión y colocación de mangrullo ESPACIO CHICO (planetas, cohetes espaciales, meteoritos) o similar	1	u		
3.1.5	Provisión y colocación de mangrullo CULTURA CHICO (cine, arte, deportes y música) o similar	2	u		
3.1.6	Provisión y colocación de mangrullo OBJETOS MEDIANOS (libros, valijas, relojes, etc) o similar	2	u		
3.1.7	Provisión y colocación de mangrullo ARQUITECTURA GRANDE (casas, edificios, geometrías) o similar	1	u		
3.2	Periférico				
3.2.1	Provisión y colocación lomada forma/figura chica tipo rana, mariquita, gusano chico o similar	20	u		
3.2.2	Provisión y colocación lomada forma/figura mediana tipo caimán, cangrejo, abeja, mariposa o similar	15	u		
3.2.3	Provisión y colocación lomada forma/figura grande tipo langosta, gusano grande, oso panda o similar	15	u		
3.2.4	Provisión y colocación resorte forma/figura mediana tipo caballo o similar	20	u		
3.2.5	Provisión y colocación plataforma forma/figura temática	20	u		
3.2.6	Provisión y colocación pórtico hamaca nido temático	6	u		
3.2.7	Provisión y colocación pórtico temático triple	6	u		
3.2.8	Provisión y colocación pórtico temático cuádruple	6	u		
3.2.9	Provisión y colocación sistema de lomadas medianas	6	u		
3.2.10	Provisión y colocación sistema de lomadas grandes	6	u		
3.2.11	Provisión y colocación juego de lomadas con tobogan, tunel y escalada	6	u		
3.2.12	Provisión y colocación palos tipo bosque de palos	6	u		
3.2.13	Provisión y colocación paneles lúdicos integradores	6	u		
3.2.14	Provisión y colocación de girosfera	6	u		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

Renglón 4 - POSTASNNOVADORAS DEPORTIVAS (incluye traslado, provisión y colocación) y equipamiento deportivo standar					
4.1	<i>Postas deportivas</i>				
4.1.1	Provisión y colocación de circuito adultos mayores 1	2	Ud		
4.1.2	Provisión y colocación de circuito adultos mayores 2	2	Ud		
4.1.3	Provisión y colocación de circuito todas las edades 1	1	Ud		
4.1.4	Provisión y colocación de circuito todas las edades 2	1	Ud		
4.1.5	Provisión y colocación de plancha abdominales /flexiones	3	Ud		
4.1.6	Provisión y colocación de posta caminadora	3	Ud		
4.1.7	Provisión y colocación de posta bicicleta	3	Ud		
4.1.8	Provisión y colocación de banco cuadriceps	3	Ud		
4.1.9	Provisión y colocación de posta elíptica	3	Ud		
4.1.10	Provisión y colocación de posta abdominales - dorsalera	3	Ud		
4.1.11	Provisión y colocación de banco pecho plano	3	Ud		
4.1.12	Provisión y colocación de posta hombros	3	Ud		
4.1.13	Provisión y colocación de posta bíceps	3	Ud		
4.1.14	Provisión y colocación de posta sentadilla	3	Ud		
4.1.15	Provisión y colocación de simulador kite surf	2	Ud		
4.1.16	Provisión y colocación de hip hop	2	Ud		
4.1.17	Provisión y colocación de plataformas giratoria	4	Ud		
4.1.18	Provisión y colocación de calesitas de hamacas	2	Ud		
4.1.19	Provisión y colocación de tirolesa simple	1	Ud		
4.1.20	Provisión y colocación de tirolesa doble	1	Ud		
4.1.21	Provisión y colocación juego de rotación	1	Ud		
4.1.22	Provisión y colocación Equipo de escalada	1	Ud		
4.1.23	Provisión y colocación de Rotatwing	6	Ud		
4.1.24	Provisión y colocación aeroskate	2	Ud		
4.1.25	Provisión y colocación Estructuras dinámicas	2	Ud		
4.1.26	Provisión y colocación Trampolín cuadrado grande (incluye cubículo)	3	Ud		
4.1.27	Provisión y colocación Trampolín redondo (incluye cubículo)	3	Ud		
4.1.28	Provisión y colocación Trampolín rectangular (incluye cubículo)	3	Ud		

IF-2025-00150116-SI-SSEP



**SAN
ISIDRO**

Renglón 5 - JUEGOS DEPORTIVOS CALISTENICOS					
5.1	<i>Juegos deportivos estandar</i>				
5.1.1	Provisión y colocación Calistenia Básico	10	Ud		
5.1.2	Provisión y colocación Calistenia Chico	10	Ud		
5.1.3	Provisión y colocación Calistenia Mediano	10	Ud		
5.1.4	Provisión y colocación Calistenia Grande	10	Ud		
5.1.5	Provisión y colocación Calistenia Grande Inclusivo	10	Ud		
5.1.6	Provisión y colocación Calistenia Extra Grande	10	Ud		
5.1.7	Provisión y colocación Calistenia Extra Grande Inclusivo	10	Ud		
Renglón 6 - SOLADO DE CAUCHO (incluye traslado, provisión y colocación)					
6.1					
6.1.1	Provisión y colocación de solado continuo de caucho EPDM de 6mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50mm, espesor total: 60mm	4000	m2		
6.1.2	Provisión y colocación de solado continuo de caucho SBR de color de 10mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50mm, espesor total: 60mm	4000	m2		
6.1.3	Provisión y colocación de baldosas de 100cm x 100cm y 50mm de espesor terminación EPDM	1500	m2		
6.1.4	Provisión y colocación de baldosas de 100cm x 100cm y 50mm de espesor terminación SBR	1500	m2		
6.1.5	Retopping	1000	m2		



**Anexo II - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE
CONOCIMIENTO DE LUGAR Y CONDICIONES DE DONDE SE
PRESTARÁN LOS SERVICIOS**

Yo, con documento (Nombre del
declarante) (Tipo y N°) en carácter de
..... de la (Función en la empresa)
empresa....., declaro bajo (Nombre de
la empresa) juramento que:

Conozco el lugar donde se prestarán los servicios, los espacios verdes a intervenir y las intervenciones existentes, sus caminos de acceso, la infraestructura existente; y que he recogido en el sitio las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y que me abstendré de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones.

(Declarante)(Apoderado - Representante Legal)
.....



**Anexo III - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE
LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y SU ACEPTACIÓN**

....., representada en este acto por..... en su carácter de (Nombre y Apellido y N° de Documento) Representante y por el Ing/Arq..... (Nombre y Apellido, N° de Documento y N° de Matricula) en su carácter de Representante Técnico, declara que se ha compenetrado de las estipulaciones de toda la documentación que rige el llamado a licitación pública objeto de la contratación y que por lo tanto está en pleno conocimiento de cada uno de los Pliegos que lo componen y de las Circulares con y sin consultas emitidas por el Comitente.-

Que sobre la base de tal conocimiento y con la aceptación de todas y cada una de las cláusulas contenidas en la documentación, formula la presente propuesta.-

Sello y firma del Representante Técnico

Sello y firma del Representante



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Condiciones Particulares Firma conjunta

Número: IF-2025-00150116-SI-SSEP

Buenos Aires, Miércoles 13 de Agosto de 2025

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS/ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.13 11:40:44 -03:00

Silvia Victoria Schurmann
Arquitecta
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.13 13:29:58 -03:00

María de la Merced Córdoba de la Vega
Directora General
Dirección General Espacios Verdes
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.13 13:51:46 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.13 13:51:48 -03:00



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”



ÍNDICE

- 1. OBJETO**
- 2. ALCANCE DEL SERVICIO**
- 3. CUESTIONES PARTICULARES**
- 4. CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA**
- 5. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO**
- 6. CONDICIONES TÉCNICAS**



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas para la “**PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO**”, destinada a espacios públicos, para uso de la Subsecretaría de Espacio Público, de acuerdo a los requerimientos previstos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que integran la presente Licitación.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

CUESTIONES GENERALES

Materiales

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado.

En caso de efectuarse una visita durante la producción de la mercadería, el Adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera el personal del municipio de San Isidro durante la Inspección de la producción.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

Los Adjudicatarios deberán realizar todos aquellos trabajos y proveer los elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación licitatoria, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos, siempre y cuando se relacionen directamente con el objeto de la presente.

Comienzo de la Obra de Instalación

La Autoridad de Aplicación le informará al Adjudicatario las fechas respectivas de comienzo de la

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



obra de instalación. Los requerimientos se efectuarán con una antelación no menor a TREINTA (30) días y la obra de instalación deberá hacerse en no más de QUINCE (15) días, dando un total de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos. La obra de instalación deberá realizarse por personal técnico capacitado a tal efecto.

Atrasos en la Fabricación y/o Obra de Instalación

Si se hubieran verificado atrasos en el cumplimiento, el Adjudicatario deberá proponer y adoptar las medidas urgentes y necesarias para regularizar dicha situación, bajo apercibimiento de resultar pasible de sanciones, sin costo adicional para el MUNICIPIO DE SAN ISIDRO. La mercadería deberá estar disponible cuando lo exija la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de Espacio Público la cual ejercerá el control técnico de los trabajos.

Corrección de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Adjudicatario lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo desmontará y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación del plazo de cumplimiento.

Quedará a criterio de la Autoridad de Aplicación establecer cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso. Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones y/o consecuencias de las fallas del material o de la ejecución, la Autoridad de Aplicación podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla.

Limpieza

Una vez finalizado el trabajo, es responsabilidad de los Adjudicatarios el retiro de todos los elementos y/o restos que no sean parte integrante de la mercadería, pero que vinieran acompañando a la misma para su protección, embalaje, manipuleo, etc. como asimismo de todos los objetos que hubiera utilizado para el armado y obra de instalación, limpiando la zona afectada y dejándola en las idénticas condiciones en que la hubiera encontrado al comenzar el trabajo.



Si debido a los trabajos de emplazamiento, se deteriorara algún elemento o superficie lindante, la adjudicataria deberá, a cuenta y coste, realizar las reparaciones

3. CUESTIONES PARTICULARES

A efectos de ordenar el proceso, la forma de cotizar/ofertar y la posterior ejecución de los contratos que del presente proceso surjan, se divide el presente en distintos “Grupos” de juegos (del 1 al 5 inclusive), cada uno con sus características y tipos de juegos a proveer. En esta línea, se consideró conveniente agrupar, bajo el número 6, las tareas necesarias para la realización de los pisos o “solados” a colocar. A continuación se brindan las características generales de cada uno de estos tipos de grupos.

- **GRUPOS 1, 2, 3, 4 y 5 – (JUEGOS)**

El alcance del servicio en cuestión contempla las tareas de fabricación, provisión, traslado e instalación de juegos, junto con los materiales, herramientas, personal afectado a las tareas y todo costo derivado y/o accesorio a los mismos.

Los insumos y equipamiento deberán ser entregados con su respectivo instructivo respecto al armado e implantación para la verificación de su correcta instalación.

Los adjudicatarios deberán presentar la documentación completa del juego, plan de trabajo incluyendo los tiempos de ejecución, las formas de instalación, el personal asignado para ello, los detalles constructivos, detalles de anclajes, garantía de producto, y cualquier otro requisito que sea necesario para la aprobación del juego por parte del MUNICIPIO DE SAN ISIDRO y que sea exigido por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El armado del juego se hará una vez trasladado al lugar de su instalación, y estará a cargo del personal especializado de la adjudicataria.



A tales fines, en forma previa a la obra de instalación, el adjudicatario deberá efectuar una revisión del sector y considerarlo apto para tales fines.

La obra de instalación y/o anclaje se efectuará por medio de placas para amurar con anclaje químico para su instalación sobre contrapiso de hormigón. En su defecto, se hará según el procedimiento indicado por la Adjudicataria y avalado por la Autoridad de Aplicación.

Los trabajos a realizar son considerados completos, esto es que la Adjudicataria dejará los elementos intervenidos totalmente terminados e instalados para que sean aptos para su uso final e inmediata puesta en funcionamiento.

Independientemente de las especificaciones establecidas para cada renglón, los adjudicatarios deberán contemplar que los juegos contengan los elementos de seguridad correspondientes.

La empresa deberá demostrar capacidad instalada de operarios que permita simultaneidad de solicitud de productos y su correspondiente logística e instalación en tiempo y forma.

- **GRUPO 6 – (SOLADOS TIPO CAUCHO CONTINUO)**

El alcance del servicio en cuestión contempla las tareas de fabricación, provisión, traslado e instalación, junto con los materiales, herramientas, personal afectado a las tareas y todo costo derivado y/o accesorio a los mismos.

El adjudicatario deberá presentar la documentación completa del solado, plan de trabajo incluyendo los tiempos de ejecución, las formas de instalación, el personal asignado para ello, los detalles constructivos, garantía de producto, y cualquier otro requisito que sea necesario para la aprobación del trabajo por parte del MUNICIPIO DE SAN ISIDRO y que sea exigido por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La materialidad del binder aglutinante monocomponente deberá ser de calidad europea o superior para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



la conformación de la capa color EPDM.

3.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Guarda o depósito. Movilidad.

El Municipio de San Isidro no cuenta con lugares de guarda o depósito de mercadería. Por tal motivo, la Adjudicataria deberá prever la movilidad y lugar de guardado que sean necesarios a fin de cumplir con el montaje de los ítems durante el plazo de ejecución del servicio.

4. CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA

La Autoridad de Aplicación podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de ser requerido, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a exclusivo cargo de la Empresa proveedora, sin que genere adicionales para EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO.

En el caso de la colocación del solado amortiguante, la Autoridad de Aplicación podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la buena colocación de estos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas.

5. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El ADJUDICATARIO deberá otorgar una garantía técnica del producto por un plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de instalación del mismo, quedando esta determinada en el acta de finalización de tareas.

Si el material resultare defectuoso previo al cumplimiento del plazo de la garantía, su reposición deberá ser provista por el adjudicatario a su cargo.



Quedan excluidos los supuestos en que sea vandalizado, debiendo el proveedor acreditar fehacientemente dicha circunstancia, y el desgaste como consecuencia del mal uso del mismo.

6. CONDICIONES TÉCNICAS

Características técnicas

Grupo 1

JUEGOS ESTÁNDAR

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

1.1 Mangrullos clásicos

1.1.1 Provisión y colocación de mangrullo doble ecoplay o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo doble ecoplay o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 12 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 5,87 m x 3,45 m x 3,10 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 9,47 m x 7,05 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,80 m

Características del juego:

2 toboganes

2 plataforma puente

1 techo

1 bajada de bombero

1 escalera

1 trepador semicircular

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1 palestra

Decoración

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3"x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 600 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1 1/4" x 1,6mm de espesor y madera biosintética de 22 mm de espesor.

Techo de chapa calibre 20, Calibre 18 y madera biosintética.

Decoración conformadas en chapa Cal. 20.

caño bombero caños de 1 1/2" x 1,6 mm y 1 1/4" x 1,6 mm de espesor. Y 1 trepador semicircular, conformado en caño de 1 1/4" x 1.6 mm de espesor y caños de 1"x 1.2 mm de espesor.

Tobogán tubo curvo, rampa de tacos y tobogán recto conformadas con plástico rotomoldeado de polietileno con protección UV.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.1.2 Provisión y colocación de mangrullo mangrullo triple ecoplay o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo triple ecoplay o similar, con las siguientes características

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Configuración:**

CAPACIDAD: 15 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 7,58 m x 3,87 m x 3,50 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 11,18 m x 7,47 m

ALTURA DE CAÍDA: 1,20 m

Características del juego:

3 toboganes

3 plataforma puente

2 techos

1 tubo de gateo en altura

1 escalera

1 bajada bombero

1 trepador semicircular

1 palestra

Decoración

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3"x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 600 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1 1/4" x 1,6mm de espesor y madera biosintética de 22mm de espesor.

Techo de chapa calibre 20, Calibre 18 y madera biosintética.

Decoración conformadas en chapa Cal.20.

caño bombero caños de 1 1/2" x 1,6 mm y 1 1/4" x 1,6 mm de espesor. Y 1 trepador semicircular, conformado en caño de 1 1/4" x 1.6 mm de espesor y caños de 1"x 1.2 mm de espesor.

Tobogán tubo curvo, rampa de tacos y tobogán recto conformadas con plástico rotomoldeado de

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



polietileno con protección UV.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.1.3 Provisión y colocación de mangrullo doble con cabina espacial o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo doble con cabina espacial o similar, con las siguientes características

Configuración:

CAPACIDAD: 11 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 5,88 m x 8,84 m x 3,00 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 9,48 m x 7,44 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,80 m

Características del juego:

2 Plataformas

1 tobogán

2 palestras

2 techos

2 cúpulas transparentes



2 tubo de gate en altura

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3" x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 400 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1" x 1,2 mm de espesor y 3/4" x 1/2 mm de espesor

Trepador recto en caño de acero de $\Phi 1 \frac{1}{2}$ " x 2 mm de espesor y $\Phi 1$ " x 1,2 mm de espesor.

plástico rotomoldeado de polietileno con protección UV.

trepador curvo caño de $\Phi 1 \frac{1}{4}$ " x 1,6 mm de espesor y caños de $\Phi 1$ " x 1,2 mm de espesor

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.2 Juegos complementarios

1.2.1 Provisión y colocación pórtico triple reformado mixto

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico triple reforzado mixto o similar, con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 4.90 m x 2.90 m x 2.30 m

**Especificaciones Generales:**

Pórtico 6 patas con 1 butacón plástico, 1 hamaca cincha, 1 hamaca BB

Características técnicas:

El pórtico se conforma por un barral fabricado en caño de acero de 2 U.M. y planchuelas de 2 1/2" x 3/16". Se soporta sobre 4 patas conformadas en caño de acero de 2" x 2 mm de espesor, las cuales se extienden unos 600 mm bajo tierra para su instalación mediante dados de cimentación. Se vincula al barral mediante 2 terminales de fundición nodular ferrítico, con tratamiento de recocido.

Los butacones de rotomoldeo, con un refuerzo metálico inferior y unos anillos donde se unen los ganchos y cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje que permite el movimiento pendular generado por las hamacas. Además, incluyen unas correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura. Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. Se utilizan bulones con cabeza tanque galvanizados, dificultando la vandalización de los juegos.

Caño 2" U.M. Caño estructural 2" x 2 mm Varilla 10 mm Planchuela 2 1/2" x 3/16" Bujes de nylon
Fundición de acero nodular Correa de nylon de 40 mm Plástico: Polietileno (PE) con protección U.V.
Bulonería: acero galvanizado

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.2 Provisión y colocación pódico triple reforzada sin hamacas

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pódico triple reforzada sin hamacas o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 4.90 m x 2.90 m x 2.30 m

Especificaciones Generales:

Pódico 6 patas sin hamacas

Características técnicas:

El pódico se conforma por un barral fabricado en caño de acero de 2 U.M. y planchuelas de 2 1/2" x 3/16". Se soporta sobre 4 patas conformadas en caño de acero de 2" x 2 mm de espesor, las cuales se extienden unos 600 mm bajo tierra para su instalación mediante dados de cimentación. Se vincula al barral mediante 2 terminales de fundición nodular ferrítico, con tratamiento de recocido.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. Se utilizan bulones con cabeza tanque galvanizados, dificultando la vandalización de los juegos.

Caño 2" U.M. Caño estructural 2" x 2 mm Varilla 10 mm Planchuela 2 1/2" x 3/16" Buje de nylon
Fundición de acero nodular Correa de nylon de 40mm Plástico: Polietileno (PE) con protección U.V.
Bulonería: acero galvanizado

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1.2.3 Provisión y colocación de sube y baja

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de sube y baja o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 2.92 m x 0.32 m x 0.94 m

Especificaciones Generales:

Sube y baja simple, estructura metálica, asientos rotomoldeados.

Características técnicas:

El sube y baja tiene una columna que está conformada por un caño U.M. 2" se extienden unos 600 mm por debajo del nivel del piso para generar un dado de cimentación. La columna se une por medio de soldadura Mig Mag a un larguero de caño U.M. 2" curvado, cuenta con dos asideros en los extremos de caño estructural de 1" x 1,25 mm de espesor. Los soportes de impacto que se encuentran a los extremos del larguero son fabricados en planchuela de 1/8" de espesor, en sus bases se unen soportes de goma que absorben los impactos y protege los pies de sus usuarios. asientos en rotomoldeo de plástico de polietileno con tratamiento U.V. La Bulonería utilizada para el armado posee un recubrimiento galvanizado, son bulones Allen con cabeza tanque, para dificultar la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.4 Provisión y colocación calesita rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de calesita rotomoldeo o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 1.40 m x 1,40 m x 0.75 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica, calesita rotomoldeada.

Características técnicas:

Calesita contenedora, fabricada en plástico de polietileno con protección UV rotomoldeada, con refuerzos en el interior, con estructura de planchuelas de 1/8", caño estructurales de 1" x 1,2mm y 1 1/2" x 1,6 mm". El eje es de caño estructural de 1 3/4" x 1,6 mm y buje central de 4" x 6,35 mm de espesor, 2 rulemanes. El eje unos 700 mm, conformado por varillas de acero de 10mm de diámetro que se instala bajo tierra, mediante dados de cimentación. Volante antiatrapamiento realizado en fundición de aluminio, para mayor durabilidad y resistencia. Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, dificulta la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.5 Provisión y colocación trepador curvo mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación trepador curvo mediano o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 3.00 m x 0.48 m x 1.5 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica semicircular, para trepar

Características técnicas:

Dos medios círculos de caño de Ø 1 ½" x 2 mm de espesor unidos mediante 15 asideros soldados en caño de acero de Ø1" x 1,2 mm

dos refuerzos laterales de caño de acero de Ø1 ¼" x 2 mm. Los mismos deberán extenderse 600 mm por debajo del nivel del piso.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo mig mag.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.2.6 Provisión y colocación trepador arbolito

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación arbolito o similar, con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.88 m x 0.88 m x 2.1 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica vertical para trepar

Características técnicas:

Conformado por una columna central de caño de acero de Ø 3" x 2 mm de espesor. Terminación superior con casquillo semiesférico de chapa repujada. Dicha columna debe extenderse 600 por debajo del nivel del piso, para ir amurada a un dado de hormigón.

9 asideros fabricados en caño de acero de Ø 1" x 1,2 mm de espesor, curvados y soldados a la columna central.

Uniones estancas por soldadura eléctrica mig mag.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.3 Insumos

1.3.1 Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado sin cadena

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria será la encargada de la provisión Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado sin cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.40 m x 0.165 m x 0.410 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) de 8mm de espesor con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 6 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.2 Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado con cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado con cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.40 m x 0.165 m x 1.72 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 6 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

1.3.3 Provisión repuesto de hamaca bebe con cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca bebe con cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.30 m x 0.25 m x 0.375 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 8 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1.3.4 Provisión repuesto de hamaca bebe sin cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca bebe sin cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.30 m x 0.25 m x 1.30 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 8 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

1.3.5 Provisión repuesto de hamaca butacón integrador con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de hamaca butacón integrador con cadena con las siguientes características:

Configuración:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 1 a 5 años

Medidas: 0.50 m x 0.60 m x 0.92 m

Características técnicas:

Butacón de plástico rotomoldeado, posee un refuerzo metálico inferior. Para su recambio posee unos anillos donde se unen los ganchos y cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos. Posee correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.6 Provisión repuesto de cadena para hamaca

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de cadena para hamaca con las siguientes características:

Características técnicas:

Cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.7 Provisión repuesto kit buje con eslabón para pórticos

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto kit buje con eslabón para pórticos con las siguientes características

Características técnicas:



Buje de nylon

1.3.8 Provisión repuesto de ganchos para cadenas

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de ganchos para cadenas con las siguientes características

Características técnicas:

Ganchos 8 de 8mm de sección, hierro macizo

Características de pintura:

Galvanizado

1.3.9 Provisión repuesto de volante calesita

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de volante calesita con las siguientes características

Características técnicas:

Volante antiatrapamiento realizado en fundición de aluminio, para mayor durabilidad y resistencia.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.10 Provisión repuesto de asiento remo doble

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento remo doble con las siguientes características:

Configuración:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.89 m x 0.70 m

Características técnicas:

Asidero de caño estructural 1 ¼" x 2 mm de espesor, con empuñaduras de goma para aportar un agarre cómodo.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.11 Provisión repuesto barra calistenia 1 m

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto barra calistenia 1 m con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: + 12 años

Medidas: 1.00 m x Ø 1 ¼" x 3 mm

Características técnicas:

Barra de caño estructural 1 ¼" x 3 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.12 Provisión repuesto tambor

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto tambor con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 0.46 m x 0.46 m x 0.76 m

Características técnicas:

Tambor de polietileno rotomoldeado con protección UV

1.3.13 Provisión repuesto timón

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto timón con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø 0,60 m

Características técnicas:

Timón de caño estructural 1 ¼" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.14 Provisión repuesto caño caracol



La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto caño caracol con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø3" x 2 mm de espesor x 1,60 m de altura

Características técnicas:

Caño estructural 3" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.15 Provisión repuesto traba hamaca silla de ruedas

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto traba hamaca silla de ruedas con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Características técnicas:

Planchuela 3/16"

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.16 Provisión repuesto escalera tobogan simple

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto escalera tobogan simple con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 0,80 m x 0,50 m x 0,50 m

Características técnicas:

Chapa cal. 16, 1,65 mm

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.17 Provisión repuesto de curva de 90

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de curva de 90 con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1,20 m x 1,20 m x 0.70 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

**Características de pintura:**

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.18 Provisión repuesto recta tubo rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto recta tubo rotomoldeo con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1.26 m x 0,70 m x 0,70 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.19 Provisión repuesto salida tubo

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto salida tubo con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1,20 m x 1,20 m x 0,80 m

**Características técnicas:**

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.20 Provisión repuesto de arnés para hamaca discapacitados

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de arnés para hamaca discapacitados con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Características técnicas:

Correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.21 Provisión pedal plástico juego de salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión pedal plástico juego de salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario



Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.22 Provisión repuesto pedal completo caminando en el aire

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto pedal completo caminando en el aire con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: + 12 años

Medidas: 0,31 m x 0,32 m x 0,13 m

Características técnicas:

Chapa cal. 16, 1,65 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.23 Provisión repuesto de asiento sube y baja

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento sube y baja con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø 3" x 2 mm de espesor x 1,60 m de altura

Características técnicas:

Caño estructural 3" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.24 Provisión asiento juego de salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión asiento juego de salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.25 Provisión repuesto de asiento remo doble

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento remo doble con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.26 Provisión repuesto de respaldar juego de la salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de respaldar juego de la salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV.

**Características de pintura:**

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

REGLÓN 2**JUEGOS TEMÁTICOS DE METAL**

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

2.1 Mangrulllos temáticos**2.1.1 Provisión y colocación de mangrullo VEHÍCULO GRANDE tipo camión de bomberos, bus escolar, tractor, canoa, velero, barco grande o similar**

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Vehículo Grande de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo VEHÍCULO GRANDE

CAPACIDAD: 15 - 25 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 320 x 650 x 850 cm

ALTURA DE CAÍDA: 150 cm (bus/ tractor/canoa)

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogan doble
- escalador/ palestra/ red para acceder en lateral
- escalera simple
- dos paneles inclusivos
- tubo de gateo

**Características técnicas:**

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Características de pintura:

- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



2.1.2 Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS CHICOS tipo avioneta, barco chico, locomotora, tren o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Vehículo Chico con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo VEHÍCULO CHICO

CAPACIDAD: 7 - 14 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 760 x 330 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 150 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogan doble
- dos toboganes curvos/ palestra para acceder
- escalera simple
- dos paneles inclusivos
- túnel de gateo/ palestra

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.3_Provisión y colocación mangrullo ANIMAL GRANDE tipo Lagarto Overo o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Animal Grande de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo ANIMAL GRANDE

CAPACIDAD: 15 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 860 x 380 x 350 cm



Características generales del juego:

- un tobogán en curvo
- tobogan doble
- escalador/ palestra/ red para acceder en lateral
- escalera simple/ rampa
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm
- Caños secundarios estructurales: Ø 1 1/4" x 1.6 mm
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



El tipo de animal podrá ser rediseñado junto con la Autoridad de Aplicación, extendiendo los plazos de entrega 30/ 45 días según el diseño.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.4 Provisión y colocación mangrullo ANIMAL CHICO tipo yacaré o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Animal Chico con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo ANIMAL CHICO

CAPACIDAD: 7 - 14 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 170 x 140 x 730 cm (yacaré)

ALTURA DE CAÍDA: 90 cm (yacaré)

Características generales del juego:

- cama de red
- tomas de escalar
- tobogán doble

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 3" x 2 mm, 30 mm x 30 mm x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/4".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y proliza.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.5 Provisión y colocación de CASA DE EMERGENCIAS tipo estacion de policia, hospital, estación de bomberos o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Casa de Emergencias con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo CASA DE EMERGENCIAS



CAPACIDAD: 7 - 10 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 440 x 410 x 670 cm

ALTURA DE CAÍDA: 90 - 130 cm

Características generales del juego:

- tobogán rulo/ tubo de gateo
- tobogan doble/ palestra
- red de sogas/ escalera simple
- panel de memoria
- techo de chapa

Características técnicas:

- Caños principales estructurales de 40 x 80 x 2 mm de espesor
- Barandas y caños secundarios: Conformado por caños de Ø 1 1/2" x 2 mm y 40 x 40 x 2 mm y 40 x 80 x 2 mm de espesor
- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Toboganes y asiento: Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.
- Panel memoria: Marco conformado con caños 40 x 40 mm, ejes estructurales fabricados con caños de Ø 1" x 1.6 mm, cubos de polietileno de media densidad rotomoldeado con imágenes protegidas con filtro U.V y acrílico protector.
- Red de sogas: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.6 Provisión y colocación de mangrullo temático XL tipo Patajé grande, refugio del bosque grande o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático XL de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo XL

CAPACIDAD: 18 - 20 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 1020 x 670 x 800 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- un tobogán zig zag
- un tobogán mixto
- dos redes para acceder en lateral
- una escalera simple
- dos palestras de escalar
- dos paneles inclusivos



Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x no menos de 2 mm de espesor
- Caños secundarios estructurales: circular 1 1/2" x no menos de 2 mm.
- Laterales y barandas de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección circular.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolíja.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.7 Provisión y colocación de mangrullo temático L tipo refugio del bosque mediano, castillo de hadas gigante o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático L de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo L

CAPACIDAD: 20 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 460 x 840 x 640 cm / 1030 x 930 x 620 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo/ tobogán tubo rulo
- tobogán doble mixto/ dos toboganes rulos
- dos redes para acceder en lateral
- una escalera simple
- paneles inclusivos
- troncos
- puente de sogas

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: sección cuadrada de 120 mm x 120 mm de no menos de 2 mm de

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



espesor.

- Asideros y barandas: caño circular 1 1/2" x 2 mm
- Estructura techos: caño rectangular de 40 mm x 80 mm x 2 mm
- Techos de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección rectangular.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Conformado por chapa de 2 mm laminada en frío plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante y agujeros de drenaje. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores.
- Toboganes, steps y troncos: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



2.1.8 Provisión y colocación de mangrullo temático M tipo refugio del bosque chico, granja, selva o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático M de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo M

CAPACIDAD: 8 - 10 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 680 x 800 x 530 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 - 210 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogán mixto
- una red para acceder en lateral/ una escalera simple
- panel de palestra
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- troncos
- puente de sogas/ sogas verticales

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: sección cuadrada de 120 mm x 120 mm de no menos de 2 mm de espesor.
- Caños secundarios: 80 x 40 x 2mm, 40 x 40 x 2 mm, 1 1/2" x 2 mm y 1" x 1,6 mm
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Conformado por chapa de 2 mm laminada en frío plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante y agujeros de drenaje. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones.



- Techos de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección rectangular.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Tobogán, Palestra y decoración :Piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV.
- Panel interactivo: construido con placas de HDPE, polietileno de alta densidad. Espesor de 12mm.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.9 Provisión y colocación de mangrullo temático S tipo Artigas, tipo Rancho o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático S de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Configuración: Mangrullo tipo S

CAPACIDAD: 10 - 20 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 14 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 520 x 1100 x 680 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- dos toboganes mixtos/ red de escalada
- un tobogán doble
- dos paneles de palestra/ troncos
- una escalera simple/ puente de redes
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- techos de velas/ hojas

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Tobogán, Palestra y Girasoles: Piezas de 7 mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV.
- Panel interactivo: construido con placas de HDPE, polietileno de alta densidad. Espesor de 12 mm.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolíja.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.10 Provisión y colocación de mangrullo temático CUBOS GRANDES tipo Container, Circus o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático Cubos Grandes de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo CUBOS GRANDES

CAPACIDAD: 18 personas

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 850 x 720 x 710 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- dos toboganes mixtos/ red de escalada
- dos paneles de palestra
- troncos
- una escalera simple
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- un puente de redes
- techos de redes

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238,

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2 “Periféricos”

2.2.1 Provisión y colocación de Pórtico triple cinta

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico triple cinta de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 460 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

**Características generales del juego:**

- pórtico con patas
- 3 hamacas cinta con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n° 60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.2 Provisión y colocación de Pórtico triple reforzada mixto



La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico triple reforzado mixto de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 530 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

Características generales del juego:

- pórtico con patas
- 2 hamacas cinta con cadenas
- 1 hamaca bebé con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.3 Provisión y colocación de Pórtico cuádruple cinta

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 50 cm

Características generales del juego:

- doble pórtico con patas
- 4 hamacas cinta con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes

**Características de pintura:**

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.4 Provisión y colocación de Pórtico cuádruple integrador con butacón

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 75 cm

Características generales del juego:

- doble pórtico con patas
- 2 hamacas cinta con cadenas
- 1 hamaca bebé
- 1 hamaca butacón inclusivo

Características técnicas:



- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas cinta/ bebé: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes
- Hamaca butacón: pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.5 Provisión y colocación de Pórtico Múltiple Integrador Grande (x9)

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 11 personas

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 1300 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

Características generales del juego:

- cuádruple pórtico con patas
- 3 hamacas cinta con cadenas
- 2 hamacas dúo rot
- 3 hamaca bebé
- 1 hamaca butacón inclusivo

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm.
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas cinta/ bebé: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes
- Hamaca butacón: pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.
- Hamaca dúo rot:

Estructura:

-Caños principales: 1 1/2" x 2mm espesor.-Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.6 Provisión y colocación de Pórtico Hamaca Nido

Conformada por caño rolado de 4" x 3.2 mm.

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico Hamaca Nido las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 10 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 270 x 315 x 110 cm

ALTURA DE CAÍDA: 50 cm

Características generales del juego:

- patas estructurales
- 1 hamaca nido con sogas/ cadenas

Características técnicas:

- Caño estructural: de Ø 4" x 3.2 mm.
- Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas



exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad.

- Hamaca: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.7 Provisión y colocación de Tobogan de 1,3 m Escalera de chapa

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán de 1,3 mts con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 3.7 m x 2 m x 1.35 m

ALTURA DE CAÍDA: 1 mt

Características generales del juego:



-Tobogán 1,30mt

Características técnicas:

- Caños principales: Ø 4 1/2" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 x 2 mm.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que

considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.8 Provisión y colocación de tubo de gateo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tubo de gateo de las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 PERSONA

RANGO DE EDAD: 2 A 6 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.84 m x 1.02 m x 0.94 m

Características generales del juego:

-1 tubo de gateo de polietileno

Características técnicas:

• Soporte:

- Conformado por chapa plegada, cortada y perforada mediante tecnología láser.

• Tubo: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

• Uniones: Bulonería galvanizada anti vandálica, cabeza tanque y tuerca autofrenante con tapas de seguridad de plástico inyectado.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



2.2.9 Provisión y colocación de Trepador de red tipo Pirámide Tetra

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de trepador de red tipo Pirámide Tetra con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 10 PERSONA

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.84 m x 1.02 m x 0.94 m

Características generales del juego:

-Redes para trepar

Características técnicas:

- Estructura de caños de 4" x 3,2 mm
- Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.
- Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.
- Anclaje: Los juegos van amurados con bases de Ø 30 cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible, previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. Resistente a temperaturas hasta los 700° C. Altamente resistente a golpes y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.10 Provisión y colocación de Antenna temática

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Antenna Temática de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 0.9 m x 0.45 m x 0.45 m

Características generales del juego:

-Antena de metal con giro 360°

Características técnicas:

- Agarre: caño de Ø 1 1/4" x 3.2 mm y chapa de 2 mm.
- Piso: caño Ø 1 1/2" x 2 mm y chapa de 3/16".
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.11 Provisión y colocación de Calesita tipo trompo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Calesita Trompo de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 6 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 3.7m x 2m x 1.35m

ALTURA DE CAÍDA: 0,2 mt

Características generales del juego:

- Calesita sobre un eje
- 3 barandas

Características técnicas:

- Baranda:
 - Eje : caño de Ø 3" x 2 mm
 - Laterales: caño Ø 1 1/2" x 2 mm
 - Tapa de inyección de plástico
 - Bulonería antivandálica
- Piso:
 - Pieza metálica cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante
- Eje:
 - Ejes principal de Acero SAE 1045 - Rodamientos blindados de bolas

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.12 Provisión y colocación de Calesita orbita/ circus

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Calesita órbita/ circus de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.7 m x 1.25 m x 1.25 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,2 mt

Características generales del juego:

-Plataforma rotatoria

Características técnicas:

- Mango:
 - Mango : caño de Ø 2” x 2 mm - Bulonería antivandálica
 - Piezas de unión metálicas conformadas mediante corte en pantógrafo
- Piso: chapa circular cortada y poli perforada mediante tecnología láser
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.13 Provisión y colocación de tobogán doble con escalera

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán doble con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 1.5 m x 2 m x 3.6 m

ALTURA DE CAÍDA: 1.5 mt

Características generales del juego:

- Escalera
- Tobogan doble

Características técnicas:

- Caños principales: Ø 4 1/2" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 x 2 mm.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.

- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.14 Provisión y colocación de tobogan tipo cañón temático

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán temático con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 persona

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 3.4 m x 1.2 m x 2.1 m

Características generales del juego:



- Escalera
- Tobogán doble

Características técnicas:

- Caños: Conformado estructuralmente con caños de 4 1/2" x 2 mm y 3" x 2 mm
- Rejas: Conformadas por caños de Ø 1 1/2" y Ø 1"
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío y cortada a láser. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.15 Provisión y colocación de posta 5

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 5 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas



RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 1.1 m x 4.45 m x 2.8 m

Características generales del juego:

-tambores para saltar

Características técnicas:

- Barandas: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Escalones plásticos: Única pieza conformada mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.16 Provisión y colocación de posta 1

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 1 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS



MEDIDAS GENERALES: 1.6 m x 4 m x 3 m

Características generales del juego:

-Redes

Características técnicas:

- Caños principales: Ø3" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- Soga: : Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta portrenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm

-Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

- Anclaje: Los juegos van amurados con bases de 0,30cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.17 Provisión y colocación de posta 4

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 4 de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Configuración:**

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 1.2m x 2.8m x 2.3m

ALTURA DE CAÍDA: 1,2mts

Características generales del juego:

-Redes

-Trepadores

Características técnicas:

-Caño de Ø2 1/2" x 2 mm.

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- Palestra: Construidas en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

- Tomas de escalar: piezas individuales de plástico inyectado.

- Soga: Cuerda doble toque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.

- Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido, con orificios que acoge

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.18 Provisión y colocación de sube y baja simple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un sube y baja simple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 0.8m x 3m x 0.63m

Características generales del juego:

-Sube y baja

Características técnicas:

- Patas: de caño de Ø2" x 2 mm

- Soporte sube y baja Ø2" x 3.2 mm

- Agarre: caño de Ø1" x 2 mm

-: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.19 Provisión y colocación de plataforma con resorte

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una plataforma con resorte de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.:0.6m x 0.6m x 0.33m

ALTURA DE CAÍDA:0,33 mts

Características generales del juego:

-plataforma

-4 resortes

Características técnicas:

Caños: Caño de Ø 2" de 2 mm de espesor, rolado.

- Anclaje: Los juegos van abrochados a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.
- Plataforma: Chapa de 2mm de espesor, cortada y poliperforada mediante tecnología láser.
- Base: Chapa de 3/16" de espesor, plegada; cortada y perforada por tecnología láser

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Resorte: Resorte de Ø 100 mm general, y Ø 10 mm de sección.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.20 Provisión y colocación de trepador curvo mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un trepador curvo mediano de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2.7 m x 1.5 m x 0.6 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mts

Características generales del juego:

-trepador curvo

Características técnicas:

- Laterales: de caño de Ø 2" x 2 mm

- Trepador: caño de Ø 1" x 2 mm

**Características de pintura:**

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.21 Provisión y colocación de trepador recto

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 5 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2 m x 2.25 m x 0.65 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mt

Características generales del juego:

-trepador

Características técnicas:

-Caños principales: Ø 2" x 2 mm.

- Caños secundarios: Ø 1" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.22 Provisión y colocación de trepador arbol mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un trepador arbol mediano de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2.4 m x 0.4 m x 0.4 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mt

Características generales del juego:

-trepador vertical

Características técnicas:

- Eje: caño de Ø 3 " x 2 mm

- Trepador: caño de Ø 1" x 2 mm

Tapas para terminación, de fundición de aluminio

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.3 Repuestos

2.1.3.1 Provisión repuesto Hamaca Cinta de goma

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto de hamaca, sin cadenas ni bordes filosos.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.2 Provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con cadena con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto de hamaca, con cadenas galvanizadas y sin bordes filosos.



Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.3 Provisión repuesto Hamaca Bebé con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Bebé con cadena con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 3 años

Medidas Aproximadas: 0.3 m x 0.2 m x 0.25 m

Especificaciones Generales:

Asiento para bebe en forma de Pañal, sin bordes filosos. Cuenta con cadenas zincadas listas para instalar.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.4 Provisión repuesto Hamaca Bebé

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Bebé con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 3 años

Medidas Aproximadas: 0.3 m x 0.2 m x 0.25 m

Especificaciones Generales:

Asiento para bebe en forma de Pañal, sin cadenas ni bordes filosos.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.



2.3.5 Provisión repuesto Hamaca Dúo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Dúo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 1 a 65 años

Medidas Aproximadas: 0.55 m x 1 m x 1.75 m

Especificaciones Generales:

Hamaca dúo, cuyo diseño está pensado para que el bebé se posicione en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten momentos juntos.

Características técnicas:

- Cadena:
 - Cadena n°60 zincada
- Estructura:
 - Caños principales: 1 1/2" x 2 mm espesor.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la



corrosión.

- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

2.3.6 Provisión repuesto Hamaca Butacón

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Butacón con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas Aproximadas: 1.3 m x 0.7 m x 1.1 m

Especificaciones Generales:

- Hamaca: Pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.
- Cadenas: n° 60 zincada.
- Cinturón: cinturón de 3 puntos reforzado, con hebillas de acero inoxidable.

2.3.7 Provisión repuesto Hamaca Duo Rot

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Duo Rot con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 1 a 65 años



Medidas Aproximadas: 0.55 m x 1 m x 1.75 m

Especificaciones Generales:

Hamaca dúo de rotomoldeo, cuyo diseño está pensado para que el bebé se posicione en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten momentos juntos.

Características técnicas:

- Cadena: cadena n°60 zincada.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.8 Provisión repuesto Tobogán Doble de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Doble de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2.3 m x 1 m x 1.2 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 1.2 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.

Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8"

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.9 Provisión repuesto Tobogán Recto de 1.35 m de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Recto de 1.35 m de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2.8 m x 0.7 m x 1.35 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 1.35 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.

Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.10 Provisión repuesto Tobogán Abierto de Rotomoldeo de 1.8 m

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Abierto de Rotomoldeo de 1.8m con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 3.4 m x 0.6 m x 0.5 m

**Especificaciones Generales:**

Tobogán plástico rotomoldeado para altura de salida a 1.8 m.

Características técnicas:

El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.11 Provisión repuesto Tobogán 0.9m de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán 0.9m de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2 m x 0.75 m x 0.9 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 0.9 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.12 Provisión repuesto Pista de tobogán para 1/2 esfera

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Pista de tobogán para 1/2 esfera con las



siguientes características.

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.75 m x 3 m x 2.1 m

Especificaciones Generales:

Tobogán de rotomoldeo con baranda y soporte para colocar sobre media esfera.

Características técnicas:

• Estructura:

- Baranda: caño de Ø 1 1/2" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Tobogán:

Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado

Características de pintura:

• Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.

• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

• Temperatura de adición al material: 200° C en un periodo de 35 minutos

• Resistente a temperaturas hasta los 700° C.

• Altamente resistente a golpes y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



2.3.13 Provisión repuesto VOLANTE Calesita Circus

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto VOLANTE Calesita Circus con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: : 2 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.75 m x 0.3 m x 0.3 m

Especificaciones Generales:

Repuesto manubrio central del cual los niños se sujetan al girar, proporcionando seguridad y estabilidad.

Características técnicas:

- Mango: - Caño Ø 1 1/2" x 2 mm - Bulonería antivandálica
- Eje: - Caño Ø 3" x 3.2 mm - Caño Schedule de Ø 3" – Rodamientos

2.3.14 Provisión repuesto PALESTRA

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto PALESTRA con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 1,2 m x 1 m x 1.35 m

Especificaciones Generales:

Repuesto palestra de acceso a plataformas o toboganes.

**Características técnicas:**

Palestra: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.15 Provisión repuesto cilindro panel ta-te-ti

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto cilindro panel ta-te-ti con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas Aproximadas: 0.15 m de diámetro

Especificaciones Generales:

Repuesto cilindros componentes de panel, con dos caras 'cruz' o 'círculo'.

Características técnicas:

unidades conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de color amarillo, en las cuales se encuentran opuestamente ubicados una 'X' y un '0' en cada pieza.

2.3.16 Provisión repuesto cubos panel memoria

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto cubos panel memoria con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: Apto para jugar en equipos - hasta 4 personas

Rango de edad: : 4 a 12 años



Medidas Aproximadas: 0.30 m x 0.30 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto cubos con ilustraciones haciendo referencia a la fauna de algunos países de América del sur.

Características técnicas:

Cubos: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.17 Provisión repuesto Discos de plástico rotomoldeo de panel ábaco

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Discos de plástico rotomoldeo de panel ábaco con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.15 m de diámetro

Especificaciones Generales:

Repuesto de discos de plástico interactivos de panel ábaco.

Características técnicas:

- Discos: unidades circulares conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado.

2.3.18 Provisión repuesto de sogas para juegos de vanguardia

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de sogas para juegos de vanguardia con las siguientes características:

**Configuración:**

Capacidad: dependiente de cada artículo.

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: por metro lineal

Especificaciones Generales:

Repuesto de cuerda por metro lineal.

Características técnicas:

Soga: Cuerda de doble toque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

2.3.19 Provisión repuesto Techo de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Techo de Rotomoldeo con las siguientes características:

Configuración:

Medidas Aproximadas: 1 m x 0.6 m x 1 m

Especificaciones Generales:

Techo plástico de rotomoldeo para patas de 3" y piso chico.

Características técnicas:

- El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693



Renglón 3

JUEGOS INNOVADORES DE MADERA

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

- Estructura de herrería galvanizada.
- Entablado en madera nativa semidura con pintura de alta durabilidad náutica.
- Bulones: brocas químicas (Fischer) que aseguran un anclaje óptimo sobre cualquier hormigón pobre o elaborado, afirmando estabilidad Pintura Poliuretánica de alto tránsito sobre madera semidura.
- Pintura powercoat electrostática en polvo. Resistente a temperaturas mayores a 700 C°, todas estas pinturas además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

3.1 Mangrullos innovadores

3.1.1 Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS MEDIANOS (barcos, submarinos, helicópteros, aviones, autos y camiones -de bomberos -ambulancia -policía) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación VEHÍCULOS MEDIANOS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 12/15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mt

Altura de caída: 1.65 mts

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Características del juego:**

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.2 Provisión y colocación de mangrullo FLORA Y FAUNA GRANDE (animales, insectos, flores y árboles) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación FLORA Y FAUNA GRANDE con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 17/ 25 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 13 x 8 x 9.5 mts

Altura de caída: 1.85 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.3 Provisión y colocación de mangrullo FANTASÍA MEDIANO (castillos, dragones, robots, naves espaciales) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación FANTASÍA MEDIANO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 12/15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mts



Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.4 Provisión y colocación de mangrullo ESPACIO CHICO (planetas, cohetes espaciales, meteoritos) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ESPACIO CHICO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 8/ 12 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 7 x 4 x 5.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales
- .- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.5 Provisión y colocación de mangrullo CULTURA CHICO (cine, arte, deportes y música) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CULTURA CHICO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 8/12 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 7 x 4 x 5.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

**Características del juego:**

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de dos a cuatro mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.6 Provisión y colocación de mangrullo OBJETOS MEDIANOS (libros, valijas, relojes, etc) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación OBJETOS MEDIANOS con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 12/ 15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de dos a cuatro mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.7 Provisión y colocación de mangrullo ARQUITECTURA GRANDE (casas, edificios, geometrías) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ARQUITECTURA GRANDE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 17/ 25 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 13 x 8 x 9.5 mts

Altura de caída: 1.85 mts

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40x40x2mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



trabajo en caso de requerir.

3.2 Periféricos

3.2.1 Provisión y colocación lomada forma/ figura chica tipo rana, mariquita, gusano chico o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/ figura chica tipo rana, mariquita, gusano chico o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 120 x 90 x 68 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 245 x 245 cm

PESO: 120 kg.

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.



- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.2 Provisión y colocación lomada forma/figura mediana tipo caimán, cangrejo, abeja, mariposa o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/figura mediana tipo caimán, cangrejo, abeja, mariposa o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 6 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 120 x 90 x 68 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 245 × 245 cm

PESO: 120 kg.

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.

Características de pintura:



- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales. - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2” x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.3 Provisión y colocación lomada forma/ figura grande tipo langosta, gusano grande, oso panda o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/figura grande tipo langosta, gusano grande, oso panda o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 5 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 5.3 x 1.8 x 0.8 mts.

ÁREA DE SEGURIDAD: 3.8 x 7.4 mts

Peso: 750 Kg

ALTURA DE CAÍDA: 0.3Mt

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepas, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

**Características técnicas:**

Recubrimiento de caucho SBR reciclado en base y EPDM calidad europea por fuera. Lomadas de caucho 3D y 2D con fijación de pegamento sobre caucho.

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.4 Provisión y colocación resorte forma/figura mediana tipo caballo o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación resorte forma/figura mediana tipo caballo o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 170 x 100 x 90 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 320 x 225 cm

PESO: 230 kg.

ALTURA DE CAÍDA: 0.60 m

Características del juego:

Lomada caracterizada con personaje de caballito. Juego de motricidad de nivel I y II, ideal para los usuarios más pequeños.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.
- Accesorios fabricados en herrería acabados con pintura Epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Cabeza y cola realizadas en madera nativa semidura con pintura de alta durabilidad náutica.
- Base con resortes pintados con pintura poliuretánica en proceso de horno. Con normativa internacional de la seguridad

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.5 Provisión y colocación plataforma forma/ figura temática

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación plataforma forma/figura tematica, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 usuario

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 90 x 40 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 300 cm

**Características del juego:**

Juego de motricidad de Nivel 2 para los usuarios más pequeños.

Características técnicas:

- Flor de madera semidura con estructura interna de madera y resorte de metal pintado.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.6 Provisión y colocación pórtico hamaca nido temático

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico hamaca nido temático o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas



RANGO DE EDAD: todas las edades

MEDIDAS GENERALES: 4.40 x 1.60 x 3.60 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 5.40 x 3.60 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.6 m

Características del juego:

Este pórtico de hamaca nido permite a usuarios de todas las edades hamacarse y divertirse de manera cómoda y protegida.

Características técnicas:

- Estructura metálica en perfilería de hierro pintada con pintura epoxi poliuretánica previo proceso de arenado en tolva.
- Hamaca Nido de caño estructura con sogas trenzadas.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.7 Provisión y colocación pórtico temático triple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico temático triple o similar, con



las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 5.7 m x 2.8 m x 1.6 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 6 m

PESO: 600 kg

ALTURA DE CAÍDA: 1 m.

Características del juego:

Portico triple con forma geometrica particionada. Hamaca cinta o bebe

Características técnicas:

Estructura: de herrería de acero SAE 1010 de 4 x 4".

- Revestimiento de madera pterodáctilo: Madera nativa semi dura de origen controlado 4" x 1".

- Hamacas: De caucho vulcanizado siliconado con cadenas de acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.

- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro..



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.8 Provisión y colocación pórtico temático cuádruple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico temático cuádruple o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 4.1 mt x 7.7 mt x 1.6 mt

ÁREA DE SEGURIDAD: 11 x 4.7Mt

Peso: 1000 kg

ALTURA DE CAÍDA: 1 mt

Características del juego:

Portico cuádruple con forma geométrica particionada. Hamaca cinta o bebe

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4 x 4"
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Hamacas: de caucho vulcanizado siliconado con cadenas de acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.9 Provisión y colocación sistema de lomadas medianas

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación sistema de lomadas medianas o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 60 x 60 x 31 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 80 x 80 cm

PESO: large: medium: 15 kg.

Características del juego:

Geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Tregar, hacer equilibrio..

Características técnicas:

Volumetría maciza en caucho.

- Opción 1: Fijación con pegamento. - Opción 2: Fijación con Brida metálica.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Características de pintura:**

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.10 Provisión y colocación sistema de lomadas grandes

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación sistema de lomadas grandes o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: Large: 80 x 80 x 41 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: Large: 100 x 100 cm

PESO: large: 20 kg.

Características del juego:

Geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más



pequeños. Tregar, hacer equilibrio.

Características técnicas:

Volumetría maciza en caucho.

- Opción 1: Fijación con pegamento. - Opción 2: Fijación con Brida metálica.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.

- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.11 Provisión y colocación juego de lomadas con tobogán, túnel y escalada

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación juego de lomadas con tobogan, tunel y escalada o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 8 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 140 x 390 x 300 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 540 x 460 cm

**Características del juego:**

Juego de Motricidad de Nivel 2, con escalada de lomadas, tobogan y tunel de gateo

Características técnicas:

- Lomada con estructura en herrería estructural pintada con pintura poliuretánica resistente a la intemperie.
- Carcasa extra resistente conformada en fibra de vidrio y kevlar de 10 mm.
- Túnel y tobogán confeccionados por rotomoldeo o acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.12 Provisión y colocación palos tipo bosque de palos

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación palos tipo bosque de palos o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 5/ 8 usuarios



RANGO DE EDAD: 4 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 3 x 3 x 2.8 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 5 x 5 m

PESO: 520 kg.

ALTURA DE CAÍDA: 0.4 m

Características del juego:

Circuito de palos verticales, con la tematica que corresponda, con distintos obstaculos en su desarrollo.

Características técnicas:

- Postes de madera dura teñidos y pintados.
- Sistema de sogas tensadas con alma de acero.
- Herrajes de fijación en hierro galvanizado con bulonería de acero inoxidable.
- El juego deberá ser colocado en una platea de hormigón de no menos de 15 cm.
- Fijación con bridas con taco químico.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



3.2.13 Provisión y colocación paneles lúdicos integradores

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación paneles lúdicos integradores o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 a 2 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 10 años

MEDIDAS GENERALES: 60 x 60 cm - 80 x 80 cm - 40 x 120 cm.

ÁREA DE SEGURIDAD: 1 x 1 m

PESO: 10 kg.

Características del juego:

paneles integradores con contenido para entretener, educar e interactuar entre usuarios.

Características técnicas:

- Estructura en placa de PEG

- Acrílicos y accesorios.

Cuenta con 3 líneas:

- Temáticos/ Educativos (sistema solar, lenguaje de señas, líneas de tiempo, etc.).

- Lúdicos (carreras de autos, tatetí, laberintos, memotest, etc.).

- Interactivos (distancias, musicales, texturas, engranajes, etc.).

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.14 Provisión y colocación de girósfera

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación girósfera o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 8 personas

RANGO DE EDAD: 5-12 años

MEDIDAS GENERALES: 200 cm x 200 cm x 200 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 600 cm x 600 cm

ALTURA DE CAÍDA: 100 cm.

Características del juego:

Calesita de forma esférica, con redes en su exterior que permite ser escalada

Características técnicas:

- Estructura de madera y caños.
- Interior de lona, sogas y caucho.
- Anclaje al suelo con pilote de hormigón.
- REQUIERE Platea: 20 cm de profundidad. Hormigón: H-30
- Fijación/Anclajes: Pilote encofrado de 150 x 75 cm - Hormigón: H-30.
- Peso: 900 kgs.

**Características de pintura:**

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales. - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Renglón 4**JUEGOS DEPORTIVOS**

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

4.1.1 Provisión y colocación CIRCUITO ADULTOS MAYORES 1 e integradora

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito adultos mayores 1 con las siguientes características:

**Configuración:**

Capacidad: 10 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 4,48 x 3,21 x 2,35 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

- Estación lúdico-deportiva compacta con diversas actividades para una práctica, suave y progresiva especialmente adaptada a las personas mayores: tabla de equilibrio, coordinación y movilización articular con las ruedas de taichi, fuerza de intensidad moderada con prensa de hombros de resistencia regulable.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
- 2- Los tapones fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
- 3- Los tubos fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
- 5- Los collarines de fijación fabricados en aluminio pintado.
- 6- Los paneles de colores fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 7- El poste de 70 x 70 mm fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 8- El casquete fabricado en acero inoxidable pintado.



9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.

12- Las empuñaduras hechas de cloruro de polivinilo.

13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.

14- El sistema de rotación de acero inoxidable equipado con rodamientos.

15- El soporte para smartphone fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

16- El gancho para abrigos fabricado en polipropileno.

17- Las fijaciones de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.2 Provisión y colocación CIRCUITO ADULTOS MAYORES 2

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito adultos mayores 2 con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 11 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 9.86 x 3.55 x 2.35 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

Estación multigeneracional que fomenta el uso mixto. La variedad de los diferentes aparatos, que se complementan perfectamente entre sí, ofrece un lugar de deporte y encuentro para todos. La bicicleta de brazos y la tabla de equilibrio son especialmente adecuadas para personas mayores, mientras que las barras de inmersión y los aparatos de dominadas son más adecuados para los aficionados al deporte.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
- 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
- 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura



epoxi asegura un mejor agarre.

5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.

6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.

8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.

12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.

13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro.

Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.

14- El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.

15- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

16- El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.

17- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al



método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.3 Provisión y colocación CIRCUITO TODAS LAS EDADES 1

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito todas las edades 1 con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 10 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 6,52 x 4,02 x 2,75 m

Altura de caída: 1,52 m

Características del juego:

Estación lúdico-deportiva que permite trabajar la potencia de los miembros superiores con el press de banca y resistencia variable, la silla romana, la barra fija freestyle y la tabla para abdominales y flexiones. El entrenamiento se completa con un trabajo de coordinación dinámica y de explosividad en el saco y la pera de boxeo.

Características técnicas:

1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor

graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.



- 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
- 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
- 5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
- 6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado. Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
- 11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.
- 12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.
- 13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.
- 14- El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.
- 15- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.



16-El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.

17-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.4 Provisión y colocación CIRCUITO TODAS LAS EDADES 2

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito todas las edades 2 con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 14 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 8,05 x 4,51 x 2,75 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

Estación completa equipada con el máximo número posible de actividades funsport: bancos de abdominales agrupados para favorecer los ejercicios en grupo, tabla de equilibrio y cinta de correr para



descubrir nuevas sensaciones tonificando el cuerpo, material de boxeo para relajarse divirtiéndose, ruedas de tai-chi para sincronizar y coordinar las actividades cerebrales y motoras.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
 - 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
 - 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
 - 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
 - 5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
 - 6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
 - 7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
 - 8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
 - 9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.
- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
 - 11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.
 - 12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.



- 13-La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.
- 14-El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.
- 15-El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.
- 16-El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.
- 17-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.5 Provisión y colocación PLANCHA ABDOMINALES FLEXIONES

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de PLANCHA ABDOMINALES FLEXIONES con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.65 x 1.28 x 0.64 m



Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:

Plancha para hacer abdominales y flexiones.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado granulado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado. Los tapones están fabricados en aluminio pintado.
- 2- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40mm de diámetro, garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
- 4- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.6 Provisión y colocación CAMINADORA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CAMINADORA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1,14 x 0,81 x 2,12 m

Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:

Posta caminadora.

Características técnicas:

1- El poste de 125 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado pintado. El acabado bicolor gris granado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos.

La tapa está fabricada en aluminio pintado.

2- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

3- Los collares de fijación están fabricados en aluminio pintado.

4- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

5- Las barras de rodadura del Runner y la estructura del marco circundante están fabricadas en acero inoxidable.

6- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

**Características de pintura:**

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.7 Provisión y colocación BICICLETA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BICICLETA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0,93 x 0,57 x 1,49 m

Altura de caída: 0,78 m

Características del juego:

Posta bicicleta fija.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.



2- El tapón es de acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo es de acero galvanizado pintado. Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- El asiento de espuma de poliuretano garantiza un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

5- Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y la fiabilidad del equipo.

6- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.8 Provisión y colocación BANCO CUADRICEPS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BANCO CUADRICEPS con las siguientes características

Configuración:



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0,93 x 0,62 x 1,26 m

Altura de caída: 0,68 m

Características del juego:

Posta banco cuádriceps.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado. Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento. El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.
- 5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.
- 6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 7- Los tiradores están fabricados en policloruro de vinilo.
- 8- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de goma antideslizante.
- 9- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por un tapón de poliamida antivandálico.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.9 Provisión y colocación POSTA ELIPTICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA ELIPTICA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.02 x 0.67 x 1.43 m

Altura de caída: 0,35 m

Características del juego:

Posta Elíptica.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.

2- El tapón es de acero inoxidable pintado.



3- La estructura del equipo es de acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

5- Los mangos son de cloruro de polivinilo.

6- Los reposapiés son de acero inoxidable.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.10 Provisión y colocación POSTA ABDOMINALES - DORSALERA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA ABDOMINALES - DORSALERA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios



Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.45 x 1.26 x 2.32 m

Altura de caída: 1,27 m

Características del juego:

Posta para abdominales- dorsalera.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado granulado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado. Los tapones están fabricados en aluminio pintado.
- 2- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
- 3- Los tubos utilizados para las Barras paralelas y Barras de suspensión están fabricados en acero electrogalvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), revestidos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
- 4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40mm de diámetro, garantizando una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 5- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 6- Los mangos están fabricados en cloruro de polivinilo.
- 7- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.
- 8- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.



Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.11 Provisión y colocación BANCO PECHO PLANO

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BANCO PECHO PLANO con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.61 x 0.65 x 0.98 m

Altura de caída: 0,50 m

Características del juego:

Banco pecho plano.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El tapón está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- El asiento de espuma de poliuretano garantiza un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.



4- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

5- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y la fiabilidad del equipo.

6- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de goma antideslizante.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

8- El pistón de aceite hidráulico está compuesto de elementos de cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta un máximo de 60kg en algunas máquinas.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.12 Provisión y colocación POSTA HOMBROS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA PRESS HOMBROS con las siguientes características

**Configuración:**

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.78 x 1.06 x 1.53 m

Altura de caída: 0,50 m

Características del juego:

Banco pecho plano.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.

2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero.

La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.

5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.

6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

7- Los tiradores son de policloruro de vinilo.

8- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

**Características de pintura:**

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.13 Provisión y colocación POSTA BÍCEPS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA BICEPS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.70 x 0.65 x 1.27 m

Altura de caída: 1,30 m

Características del juego:

Posta bíceps.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.



2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero.

La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento. El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.

5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.

6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

7- Los tiradores son de policloruro de vinilo.

8- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.14 Provisión y colocación POSTA SENTADILLA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA SENTADILLA con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.75 x 0.51 x 1.58 m

Características del juego:

Posta sentadillas.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El tapón está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en algunas máquinas.
- 4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 5- Los soportes de los hombros están fabricados en goma.
- 6- Las empuñaduras están fabricadas en cloruro de polivinilo.
- 7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias



de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.15 Provisión y colocación SIMULADOR DE KITE SURF

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación SIMULADOR DE KITE SURF con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +12 años

Medidas Aproximadas: 4.92 x 1.27 x 3.22 m

Altura de caída: 2,35 m

Características del juego:

Simulador de kite surf.

Características técnicas:

1- El brazo de soporte está fabricado con tubo de acero inoxidable de 60x60 mm con doble curvatura.

Los montantes gemelos de refuerzo confieren rigidez a la estructura de soporte.

El conjunto se fija atornillando a la placa sobre el poste de acero galvanizado (Ø 140 mm).

2- La plataforma está fabricada con un sobremolde de goma antideslizante.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Su sistema de rotación se inserta en una estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable ($\varnothing$ 110 mm).

3- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, presenta excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálico.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.16 Provisión y colocación SIMULADOR DE HIP HOP

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación HIP HOP con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 2.75 x 0.40 x 1.57 m

Altura de caída: 1,30 m

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Hip Hop.

Características técnicas:

- 1- El poste de 110 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado.
- 2- El tubo de 60 mm de diámetro está fabricado en acero lacado garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Las piezas de plástico están fabricadas en poliamida moldeada por inyección.
- 4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.17 Provisión y colocación PLATAFORMA GIRATORIA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación PLATAFORMA GIRATORIA con las siguientes características

Configuración:



Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: +8 años

Medidas Aproximadas: 0.84 x 0.84 x 1.50 m

Altura de caída: 0,55 m

Características del juego:

Plataforma giratoria.

Características técnicas:

- 1- La plataforma giratoria está formada por 2 discos de HPL que confieren al equipo una base extremadamente sólida. Una superficie de aluminio acanalado antideslizante proporciona un buen agarre durante la rotación.
- 2- El sistema de oscilación se basa en la interacción de tres muelles de acero de alta resistencia (acero grado 35SCD6) provistos de componentes de retención anti-atrapamiento.
- 3- La sección de agarre del mango de acero inoxidable está sobremoldeada con goma para proporcionar un buen agarre.
- 4- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.18 Provisión y colocación CALESITAS DE HAMACAS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CALESITAS DE HAMACAS con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: +5 -14 años

Medidas Aproximadas: 3.60 x 3.60 x 2.50 m

Altura de caída: 1,50 m

Características del juego:

Calesita de hamacas.

Características técnicas:

- 1- El poste de 110 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado.
- 2- El tubo de 60 mm de diámetro está fabricado en acero lacado garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Las piezas de plástico están fabricadas en poliamida moldeada por inyección.
- 4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias



de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.19 Provisión y colocación TIROLESA SIMPLE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TIROLESA SIMPLE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 27.69 x 4.32 x 4.30 m

Altura de caída: 1,40 m

Características del juego:

Tirolesa simple.

Características técnicas:

Las vigas perfiladas del teleférico están fabricadas en madera laminada curada al horno con un recubrimiento superficial, tienen un espesor de 95 mm, una anchura de 200 mm y una altura de 3,2 m y confieren una gran resistencia a la estructura. Están ancladas en casquillos metálicos. El sistema de tensado del cable está equipado con un trinquete que permite tensar fácilmente el cable de acero galvanizado de 10 mm de diámetro.

El asiento del teleférico está fabricado en caucho alveolar que absorbe los golpes. La cadena de



soporte está fabricada en acero galvanizado y recubierta de un revestimiento plástico protector.

El carro está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad. Las ruedas del carro están fabricadas en poliamida, lo que reduce los niveles de ruido durante el uso.

El mecanismo de frenado de la polea garantiza que permanezca en posición estacionaria cuando no se aplica ninguna fuerza.

La plataforma de 12,5 mm de espesor está fabricada en un material compacto texturizado antideslizante (HPL).

Los tubos están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.

Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección son atóxicas, no inflamables, resistentes a los golpes y a la radiación ultravioleta. Confieren a los muebles su robustez y los ayudan a resistir el vandalismo.

Las fijaciones son de acero inoxidable y están protegidas por tapones antivandálicos de poliamida.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.20 Provisión y colocación TIROLESA DOBLE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TIROLESA DOBLE con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 30.42 x 3.40 x 4.30 m

Altura de caída: 1,40 m

Características del juego:

Tirolesa doble.

Características técnicas:

Las vigas perfiladas del teleférico están fabricadas en madera laminada curada al horno con un recubrimiento superficial, tienen un espesor de 95 mm, una anchura de 200 mm y una altura de 3,2 m y confieren una gran resistencia a la estructura. Están ancladas en casquillos metálicos. El sistema de tensado del cable está equipado con un trinquete que permite tensar fácilmente el cable de acero galvanizado de 10 mm de diámetro.

El asiento del teleférico está fabricado en caucho alveolar que absorbe los golpes. La cadena de soporte está fabricada en acero galvanizado y recubierta de un revestimiento plástico protector.

El carro está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad. Las ruedas del carro están fabricadas en poliamida, lo que reduce los niveles de ruido durante el uso.

El mecanismo de frenado de la polea garantiza que permanezca en posición estacionaria cuando no se aplica ninguna fuerza.

La plataforma de 12,5 mm de espesor está fabricada en un material compacto texturizado antideslizante (HPL).

Los tubos están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.

Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección son atóxicas, no inflamables, resistentes a los golpes y a la radiación ultravioleta. Confieren a los muebles su robustez y los ayudan a resistir el



vandalismo.

Las fijaciones son de acero inoxidable y están protegidas por tapones antivandálicos de poliamida.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.21 Provisión y colocación JUEGO DE ROTACIÓN

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación JUEGO DE ROTACIÓN con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +7 años

Medidas Aproximadas: 4,71 x 2,80 x 3,03 m

Altura de caída: 0,70 m

Características del juego:

Juego de rotación

**Características técnicas:**

1- El poste redondo de 125 mm está fabricado con madera laminada, sin tratamiento con cromo ni arsénico. Este laminado, libre de astillas, proporciona gran resistencia y estabilidad dimensional. El poste está protegido del desgaste causado por hongos e insectos.

La tapa está fabricada con poliamida moldeada por inyección.

2- Los tubos son de acero inoxidable, lo que garantiza la durabilidad y la fiabilidad del equipo.

3- Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección conectan los postes con las plataformas y los diversos elementos de juego.

4- Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección conectan los postes con las plataformas y los diversos elementos de juego. Son atóxicas, ignífugas y resistentes a los rayos UV. El grosor de la poliamida confiere al equipo robustez y resistencia al vandalismo.

5- El asiento está fabricado con caucho de nido de abeja moldeado que absorbe los impactos.

6- Los paneles de color están fabricados con un material compacto (HPL) de 13 mm de grosor. De construcción robusta, presenta excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.22 Provisión y colocación EQUIPO DE ESCALADA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación EQUIPO DE ESCALADA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 64 usuarios

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 11,26 x 9,79 x 3,53 m

Altura de caída: 2 m

Características del juego:

Equipo de escalada.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 125 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad. Los tapones están fabricados en poliamida moldeada por inyección.
- 2- Los postes de 95 x 95 mm están fabricados en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 3- Los tapones están fabricados en polietileno moldeado por rotación.
- 4- Las piezas de unión están fabricadas en acero galvanizado pintado.
- 5- Las cuerdas de 16 mm de diámetro están fabricadas en cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. Los cables están unidos entre sí y sujetos por esferas de poliamida inyectada.
- 6- Los herrajes de la red están fabricados en poliamida. Los herrajes están compuestos de dos piezas diferenciadas para facilitar el mantenimiento de los cordones individuales.
- 7- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de caucho antideslizante.
- 8- El asiento está fabricado en caucho de 13 mm de espesor.
- 9- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.



10-Las plataformas están fabricadas en material compacto texturizado y antideslizante (HPL) de 12,5 mm de espesor.

11-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapa de poliamida Antivandálica

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.23 Provisión y colocación ROTATWING

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ROTATWING con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +2 años

Medidas Aproximadas: 1,57 x 0,40 x 0,72 m

Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:



Sube y baja giratorio.

Características técnicas:

1- El poste de 125 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado pintado. El acabado gris bitono granulado presenta una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos.

La tapa está fabricada en poliamida moldeada por inyección.

2- Los resortes están fabricados en acero grado 35SCD6, granallados, con alivio de tensión, galvanizados y con un acabado de dos capas de polvo epoxi poliéster.

La fijación de poliamida garantiza una larga vida útil y una seguridad excepcional para el sistema.

3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 60 mm de diámetro, lo que garantiza una larga duración y fiabilidad del equipo.

4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.

5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.24 Provisión y colocación AEROSKATE



La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación AEROSKATE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 7.80 x 3.70 x 3.00 m

Altura de caída: 1,50 m

Características del juego:

Aeroskate.

Características técnicas:

1- Los postes de 125 mm de diámetro son de acero galvanizado pintado. El acabado granulado gris bitono presenta una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos. Las tapas son de poliamida moldeada por inyección.

2- Los elementos de fijación son de poliamida moldeada por inyección.

3- Los tubos son de acero inoxidable, lo que garantiza la durabilidad y la fiabilidad del equipo.

4- El raíl de una sola pieza es de acero inoxidable.

Los topes situados en los extremos del raíl determinan el rango máximo de movimiento.

5- El monopatín está fabricado con un sobremoldeo de goma antideslizante.

El carro de acero inoxidable está equipado con un sistema de rodamientos de bolas sellados que garantiza un movimiento fluido y regular.

6- Las cadenas son de acero inoxidable recubiertas de goma.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.25 Provisión y colocación ESTRUCTURAS DINÁMICAS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ESTRUCTURAS DINÁMICAS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +12 años

Medidas Aproximadas: 3,66 x 0,35 x 3,01 m

Altura de caída: 0,90 m

Características del juego:

Estructuras dinámicas.

Características técnicas:

1- El brazo de acero inoxidable de 75 x 75 mm se fija al sistema giratorio mediante un elemento de fijación doble.

El conjunto se atornilla a la placa del poste de acero galvanizado (Ø 140 mm).



2- El mango es de acero inoxidable.

3- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.26 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN CUADRADO GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN CUADRADO GRANDE con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 2,00 x 2,00 x m

Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolín cuadrado grande.

**Características técnicas:**

- 1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.
 - 2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.
 - 3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.
- Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

4.1.27 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN REDONDO

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN REDONDO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario
Rango de edad: +3 años
Medidas Aproximadas: 1,50 x 1,50 x 0,03 m
Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolín redondo.

Características técnicas:

- 1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.
- 2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.
- 3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.



Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

4.1.28 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN RECTANGULAR

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN RECTANGULAR con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 4,40 x 1,60 x 0,03 m

Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolin rectangular.

Características técnicas:

1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.

2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.

3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.

Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

Renglón 5

JUEGOS DEPORTIVOS CALISTÉNICOS

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



5.1.1 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA BÁSICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Básica con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 15 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos flag bar, pull bar freestyle y paralelas a 2mts

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.2 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA CHICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Chica con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 9 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por paralelas de 1,30mts, espaldar, pull bar baja y pull bar alta

**Características técnicas:**

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



trabajo en caso de requerir.

5.1.3 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA MEDIANA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Mediana con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 10 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 22m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos banco de abdominales, espaldar, pasamanos, paralelas a 2 mts y pull bar x 4 u

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:



- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16” o 3/8”.
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16” o 3/8”.
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.4 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Grande con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 18 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 35 m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos, pull bar freestyle, 2 paralelas y pull bar baja

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.5 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA GRANDE INCLUSIVA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Grande Inclusiva con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 18 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 35 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos inclusivo, bar freestyle, paralelas, paralelas inclusivas, manijas inclusivas y pull bar baja

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como



tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.6 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA EXTRA GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Extra Grande con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 30 personas



Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 57 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, 2 pasamanos, 4 pull bar, pull bar freestyle, 2 banco de abdominales y 2 paralelas

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.7 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA EXTRA GRANDE INCLUSIVA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Extra Grande con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 30 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 57 m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos, pasamanos inclusivo, pull bar baja y alta, bar freestyle, paralelas de 2 m, paralelas inclusivas, manijas inclusivas y banco de abdominales.

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:



- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



Renglón 6

SOLADO DE CAUCHO

6.1.1 Provisión y colocación de solado continuo de caucho EPDM de 6 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm.

EPDM

La adjudicataria deberá proveer y colocar Solado continuo de caucho EPDM de 6 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm de primera marca y con terminación brillante.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado, el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema solado de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se fabricará in situ y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB 50 mm de espesor y Capa Superior Color EPDM color de 10 mm de espesor de calidad Europea o superior.

La Capa Inferior SRB: se realiza la mezcla de granza de caucho de recuperación SBR (caucho de estireno butadieno) 50mm, con una distribución granulométrica de 2-7mm, y resina de poliuretano monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas),



de granza de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 11 Kg de resina por cada 100kg de granza de SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Transcurrido 24 horas de secado se podrá realizar la siguiente capa superior.

Capa Superior Color EPDM color con terminación brillante: Se procede a realizar la mezcla de granza de caucho EPDM (dieno de propileno etileno modificado) 10mm, en color según la necesidad de cada proyecto y según lo indique la Autoridad de Aplicación, con una distribución granulométrica de 1-4 mm y resina poliuretánica monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza de caucho EPDM y resina de poliuretano en una proporción de unos 20 kg de resina por cada 100 kg de granza de EPDM o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación. El tiempo de mezcla ha de ser siempre el mismo que no varié la viscosidad de la resina, estando comprendido mínimo 5 minutos.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Pasadas las 24 - 48 horas en función de la temperatura y



la humedad relativa ambiental será apto para el tránsito.

En las uniones donde el diseño del solado presente diferencias de colores se deberá contemplar reforzar con resina para asegurar su adherencia.

6.1.2 Provisión y colocación de solado continuo de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm

SBR

La adjudicataria deberá proveer y colocar Solado continuo de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema solado de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se fabricará in situ y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB 50 mm de espesor y Capa Superior Color SBR color de 10 mm de espesor.

La Capa Inferior SRB: se realiza la mezcla de granza de caucho de recuperación SBR (caucho de estireno butadieno) 50mm, con una distribución granulométrica de 2-7mm, y resina de poliuretano monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 11 Kg de resina por cada



100 kg de granza de SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Transcurrido 24 horas de secado se podrá realizar la siguiente capa superior.

Capa Superior SBR color: Se procede a realizar la mezcla de gránulo encapsulado de caucho SBR (styrene butadiene rubber) 10 mm, en color según la necesidad de cada proyecto y según lo indique la Autoridad de Aplicación, con una distribución granulométrica de 1 - 4 mm y resina poliuretánica monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de gránulo encapsulado de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 18 kg de resina por cada 100 kg de gránulo encapsulado de caucho SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación. El tiempo de mezcla ha de ser siempre el mismo que no varíe la viscosidad de la resina, estando comprendido mínimo 5 minutos.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Pasadas las 24 - 48 horas en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental será apto para el tránsito.

En las uniones donde el diseño del solado presente diferencias de colores se deberá contemplar

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



reforzar con resina para asegurar su adherencia.

6.1.3 Provisión y colocación de baldosas de 100 x 100 cm y espesor 50 mm terminación EPDM

La adjudicataria deberá proveer y colocar baldosa de caucho EPDM de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 40 mm, espesor total: 50 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema baldosa de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se realizará mediante un prensado de materiales y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB y Capa Superior Color SBR color.

Colocación:

Sobre una Sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme y que tenga una pendiente descendiente de 1° a 3°, que conduzca el agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendiente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada

Las superficies donde se colocará el solado de caucho deben estar secas y limpias. Si la superficie a colocar el caucho es una sub-base nueva de hormigón, la misma deberá dejarse fraguar 15 días previos a la instalación del solado de caucho.

6.1.4 Provisión y colocación de baldosas de 100 cm x 100 cm y 50 mm de espesor terminación SBR

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria deberá proveer y colocar baldosa de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 40 mm, espesor total: 50 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema baldosa de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se realizará mediante un prensado de materiales y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB y Capa Superior Color SBR color.

Colocación:

Sobre una Sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme y que tenga una pendiente descendiente de 1° a 3°, que conduzca el agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendiente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada

Las superficies donde se colocará el solado de caucho deben estar secas y limpias. Si la superficie a colocar el caucho es una sub-base nueva de hormigón, la misma deberá dejarse fraguar 15 días previos a la instalación del solado de caucho.

6.1.5 Provisión y colocación de retopping

La adjudicataria deberá proveer y colocar retopping en piso de caucho continuo de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria procederá a aplicar una mezcla de resina bicomponente especial, de propiedades específicas de filtro UV, con agua. Su función principal es revitalizar el color del piso de caucho in situ y, en algunos casos, adherir el material si se presentan pequeños desprendimientos.

Colocación: Se procede a hacer la mezcla (según especificación del fabricante), dentro de un compresor de: resina bicomponente con filtro UV, agua y el solvente orgánico en los porcentajes que requiera. Luego se procede a su aplicación en forma de lluvia sobre la superficie necesaria.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas firma conjunta

Número: DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

Buenos Aires, Martes 12 de Agosto de 2025

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 174 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:31:37 -03:00

Silvia Victoria Schurmann
Arquitecta
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:35:45 -03:00

María de la Merced Córdoba de la Vega
Directora General
Dirección General Espacios Verdes
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:38:51 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:38:52 -03:00

PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS

LICITACION PUBLICA 53/2025
1° Llamado

Razón Social:Domicilio:Telefono/s:Mail/s:Nro Cuenta Tasas:Expediente:Condición Pago:**SEGÚN PLIEGO**Lugar de Entrega:

649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Plazo Entrega/Prestación:

SEGÚN PLIEGO

Mantenimiento Oferta:

SEGÚN PLIEGO

Solicitudes:

5-4727

AV.CENTENARIO 77 SAN ISIDRO COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.

FECHA APERTURA: 09/10/2025 HORA: 10:00

TELEFONO: 4512-3605/3059/3060/3603/3609/3427

Solicito a Ud. cotizar precio por los articulos al pie detallados.:

Firma Jefe de Compras

						Precio	
Ren.	Cód.	Cant.	Unid.	Detalle	Marca/Observ.	Unitario	Total
1	422.003.057	1	U.	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS ESTANDAR			
2	422.001.270	1	U.	PROVISION Y COLOCACION JUEGOS TEMÁTICOS DE METAL			
3	422.003.035	1	U.	PROVISION Y COLOCACIÓN JUEGOS INNOVADORES DE MADERA			
4	422.003.99	1	U.	PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS INNOVADORES DEPORTIVOS			
5	422.003.221	1	U.	PROVISION Y COLOCACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVO CALISTESNICOS			
6	422.007.243	1	U.	PROVISION Y COLOCACION SOLADO DE CAUCHO			
				Total:			

Total de pesos: _____

(\$ _____)

Notas Aclaratorias:

CONDICIONES GENERALES

SE DEBERAN RESPETAR EstrictAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACION. DE MODIFICARSE LAS MISMAS SOLO SERAN CONSIDERADAS COMO ALTERNATIVAS FUERA DE PLIEGO.-

IF-2025-00162739-SI-DGCOMP

FECHA: _____

Página 1 de 1

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pedido de cotización

Número: IF-2025-00162739-SI-DGCOMP

Buenos Aires, Lunes 25 de Agosto de 2025

Referencia: Pedido de cotización - Lic. Pública 53/2025 - EX-2025-00150171- -SI-SECAMEP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.25 13:41:56 -03:00

Magdalena Beccar Varela
Directora General
Dirección General de Compras
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.25 13:41:56 -03:00