



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”



ÍNDICE

- 1. OBJETO**
- 2. ALCANCE DEL SERVICIO**
- 3. CUESTIONES PARTICULARES**
- 4. CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA**
- 5. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO**
- 6. CONDICIONES TÉCNICAS**



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas para la **“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”**, destinada a espacios públicos, para uso de la Subsecretaría de Espacio Público, de acuerdo a los requerimientos previstos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que integran la presente Licitación.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

CUESTIONES GENERALES

Materiales

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado.

En caso de efectuarse una visita durante la producción de la mercadería, el Adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera el personal del municipio de San Isidro durante la Inspección de la producción.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

Los Adjudicatarios deberán realizar todos aquellos trabajos y proveer los elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación licitatoria, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos, siempre y cuando se relacionen directamente con el objeto de la presente.

Comienzo de la Obra de Instalación

La Autoridad de Aplicación le informará al Adjudicatario las fechas respectivas de comienzo de la

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



obra de instalación. Los requerimientos se efectuarán con una antelación no menor a TREINTA (30) días y la obra de instalación deberá hacerse en no más de QUINCE (15) días, dando un total de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos. La obra de instalación deberá realizarse por personal técnico capacitado a tal efecto.

Atrasos en la Fabricación y/o Obra de Instalación

Si se hubieran verificado atrasos en el cumplimiento, el Adjudicatario deberá proponer y adoptar las medidas urgentes y necesarias para regularizar dicha situación, bajo apercibimiento de resultar pasible de sanciones, sin costo adicional para el MUNICIPIO DE SAN ISIDRO. La mercadería deberá estar disponible cuando lo exija la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de Espacio Público la cual ejercerá el control técnico de los trabajos.

Corrección de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Adjudicatario lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo desmontará y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación del plazo de cumplimiento.

Quedará a criterio de la Autoridad de Aplicación establecer cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso. Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones y/o consecuencias de las fallas del material o de la ejecución, la Autoridad de Aplicación podrá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla.

Limpieza

Una vez finalizado el trabajo, es responsabilidad de los Adjudicatarios el retiro de todos los elementos y/o restos que no sean parte integrante de la mercadería, pero que vinieran acompañando a la misma para su protección, embalaje, manipuleo, etc. como asimismo de todos los objetos que hubiera utilizado para el armado y obra de instalación, limpiando la zona afectada y dejándola en las idénticas condiciones en que la hubiera encontrado al comenzar el trabajo.



Si debido a los trabajos de emplazamiento, se deteriorara algún elemento o superficie lindante, la adjudicataria deberá, a cuenta y coste, realizar las reparaciones

3. CUESTIONES PARTICULARES

A efectos de ordenar el proceso, la forma de cotizar/ofertar y la posterior ejecución de los contratos que del presente proceso surjan, se divide el presente en distintos “Grupos” de juegos (del 1 al 5 inclusive), cada uno con sus características y tipos de juegos a proveer. En esta línea, se consideró conveniente agrupar, bajo el número 6, las tareas necesarias para la realización de los pisos o “solados” a colocar. A continuación se brindan las características generales de cada uno de estos tipos de grupos.

- **GRUPOS 1, 2, 3, 4 y 5 – (JUEGOS)**

El alcance del servicio en cuestión contempla las tareas de fabricación, provisión, traslado e instalación de juegos, junto con los materiales, herramientas, personal afectado a las tareas y todo costo derivado y/o accesorio a los mismos.

Los insumos y equipamiento deberán ser entregados con su respectivo instructivo respecto al armado e implantación para la verificación de su correcta instalación.

Los adjudicatarios deberán presentar la documentación completa del juego, plan de trabajo incluyendo los tiempos de ejecución, las formas de instalación, el personal asignado para ello, los detalles constructivos, detalles de anclajes, garantía de producto, y cualquier otro requisito que sea necesario para la aprobación del juego por parte del MUNICIPIO DE SAN ISIDRO y que sea exigido por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El armado del juego se hará una vez trasladado al lugar de su instalación, y estará a cargo del personal especializado de la adjudicataria.



A tales fines, en forma previa a la obra de instalación, el adjudicatario deberá efectuar una revisión del sector y considerarlo apto para tales fines.

La obra de instalación y/o anclaje se efectuará por medio de placas para amurar con anclaje químico para su instalación sobre contrapiso de hormigón. En su defecto, se hará según el procedimiento indicado por la Adjudicataria y avalado por la Autoridad de Aplicación.

Los trabajos a realizar son considerados completos, esto es que la Adjudicataria dejará los elementos intervenidos totalmente terminados e instalados para que sean aptos para su uso final e inmediata puesta en funcionamiento.

Independientemente de las especificaciones establecidas para cada renglón, los adjudicatarios deberán contemplar que los juegos contengan los elementos de seguridad correspondientes.

La empresa deberá demostrar capacidad instalada de operarios que permita simultaneidad de solicitud de productos y su correspondiente logística e instalación en tiempo y forma.

- **GRUPO 6 – (SOLADOS TIPO CAUCHO CONTINUO)**

El alcance del servicio en cuestión contempla las tareas de fabricación, provisión, traslado e instalación, junto con los materiales, herramientas, personal afectado a las tareas y todo costo derivado y/o accesorio a los mismos.

El adjudicatario deberá presentar la documentación completa del solado, plan de trabajo incluyendo los tiempos de ejecución, las formas de instalación, el personal asignado para ello, los detalles constructivos, garantía de producto, y cualquier otro requisito que sea necesario para la aprobación del trabajo por parte del MUNICIPIO DE SAN ISIDRO y que sea exigido por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La materialidad del binder aglutinante monocomponente deberá ser de calidad europea o superior para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



la conformación de la capa color EPDM.

3.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES

Guarda o depósito. Movilidad.

El Municipio de San Isidro no cuenta con lugares de guarda o depósito de mercadería. Por tal motivo, la Adjudicataria deberá prever la movilidad y lugar de guardado que sean necesarios a fin de cumplir con el montaje de los ítems durante el plazo de ejecución del servicio.

4. CONTROL Y/O VERIFICACIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA

La Autoridad de Aplicación podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de ser requerido, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine, a exclusivo cargo de la Empresa proveedora, sin que genere adicionales para EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO.

En el caso de la colocación del solado amortiguante, la Autoridad de Aplicación podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la buena colocación de estos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las áreas que considere fueron asentadas en forma indebidas.

5. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

El ADJUDICATARIO deberá otorgar una garantía técnica del producto por un plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de instalación del mismo, quedando esta determinada en el acta de finalización de tareas.

Si el material resultare defectuoso previo al cumplimiento del plazo de la garantía, su reposición deberá ser provista por el adjudicatario a su cargo.



Quedan excluidos los supuestos en que sea vandalizado, debiendo el proveedor acreditar fehacientemente dicha circunstancia, y el desgaste como consecuencia del mal uso del mismo.

6. CONDICIONES TÉCNICAS

Características técnicas

Grupo 1

JUEGOS ESTÁNDAR

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

1.1 Mangrullos clásicos

1.1.1 Provisión y colocación de mangrullo doble ecoplay o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo doble ecoplay o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 12 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 5,87 m x 3,45 m x 3,10 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 9,47 m x 7,05 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,80 m

Características del juego:

2 toboganes

2 plataforma puente

1 techo

1 bajada de bombero

1 escalera

1 trepador semicircular

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1 palestra

Decoración

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3"x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 600 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1 1/4" x 1,6mm de espesor y madera biosintética de 22 mm de espesor.

Techo de chapa calibre 20, Calibre 18 y madera biosintética.

Decoración conformadas en chapa Cal. 20.

caño bombero caños de 1 1/2" x 1,6 mm y 1 1/4" x 1,6 mm de espesor. Y 1 trepador semicircular, conformado en caño de 1 1/4" x 1.6 mm de espesor y caños de 1"x 1.2 mm de espesor.

Tobogán tubo curvo, rampa de tacos y tobogán recto conformadas con plástico rotomoldeado de polietileno con protección UV.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.1.2 Provisión y colocación de mangrullo mangrullo triple ecoplay o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo triple ecoplay o similar, con las siguientes características

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Configuración:**

CAPACIDAD: 15 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 7,58 m x 3,87 m x 3,50 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 11,18 m x 7,47 m

ALTURA DE CAÍDA: 1,20 m

Características del juego:

3 toboganes

3 plataforma puente

2 techos

1 tubo de gateo en altura

1 escalera

1 bajada bombero

1 trepador semicircular

1 palestra

Decoración

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3"x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 600 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1 1/4" x 1,6mm de espesor y madera biosintética de 22mm de espesor.

Techo de chapa calibre 20, Calibre 18 y madera biosintética.

Decoración conformadas en chapa Cal.20.

caño bombero caños de 1 1/2" x 1,6 mm y 1 1/4" x 1,6 mm de espesor. Y 1 trepador semicircular, conformado en caño de 1 1/4" x 1.6 mm de espesor y caños de 1"x 1.2 mm de espesor.

Tobogán tubo curvo, rampa de tacos y tobogán recto conformadas con plástico rotomoldeado de

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



polietileno con protección UV.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.1.3 Provisión y colocación de mangrullo doble con cabina espacial o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación mangrullo doble con cabina espacial o similar, con las siguientes características

Configuración:

CAPACIDAD: 11 niños

RANGO DE EDAD: 3 a 8 años

MEDIDAS GENERALES: 5,88 m x 8,84 m x 3,00 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 9,48 m x 7,44 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,80 m

Características del juego:

2 Plataformas

1 tobogán

2 palestras

2 techos

2 cúpulas transparentes



2 tubo de gate en altura

Características técnicas:

Columnas Caño de acero 3" x 2 mm de espesor y base de planchuela de 1/8" de espesor. Con base que apoya en la superficie del piso para fijación mediante brocas o 400 mm por debajo del suelo para ser amurado.

Plataformas en chapa calibre 18 y superficie antideslizante.

Barandas de caño estructural de 1" x 1,2 mm de espesor y 3/4" x 1/2 mm de espesor

Trepador recto en caño de acero de $\Phi 1 \frac{1}{2}$ " x 2 mm de espesor y $\Phi 1$ " x 1,2 mm de espesor.

plástico rotomoldeado de polietileno con protección UV.

trepador curvo caño de $\Phi 1 \frac{1}{4}$ " x 1,6 mm de espesor y caños de $\Phi 1$ " x 1,2 mm de espesor

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería es galvanizada, se utilizan bulones Allen con cabeza tanque, dificultando la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

Pintura poliéster en polvo cocido a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.2 Juegos complementarios

1.2.1 Provisión y colocación pórtico triple reformado mixto

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico triple reforzado mixto o similar, con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 4.90 m x 2.90 m x 2.30 m

**Especificaciones Generales:**

Pórtico 6 patas con 1 butacón plástico, 1 hamaca cincha, 1 hamaca BB

Características técnicas:

El pórtico se conforma por un barral fabricado en caño de acero de 2 U.M. y planchuelas de 2 1/2" x 3/16". Se soporta sobre 4 patas conformadas en caño de acero de 2" x 2 mm de espesor, las cuales se extienden unos 600 mm bajo tierra para su instalación mediante dados de cimentación. Se vincula al barral mediante 2 terminales de fundición nodular ferrítico, con tratamiento de recocido.

Los butacones de rotomoldeo, con un refuerzo metálico inferior y unos anillos donde se unen los ganchos y cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje que permite el movimiento pendular generado por las hamacas. Además, incluyen unas correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura. Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. Se utilizan bulones con cabeza tanque galvanizados, dificultando la vandalización de los juegos.

Caño 2" U.M. Caño estructural 2" x 2 mm Varilla 10 mm Planchuela 2 1/2" x 3/16" Bujes de nylon
Fundición de acero nodular Correa de nylon de 40 mm Plástico: Polietileno (PE) con protección U.V.
Bulonería: acero galvanizado

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.2 Provisión y colocación pódico triple reforzada sin hamacas

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pódico triple reforzada sin hamacas o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 4.90 m x 2.90 m x 2.30 m

Especificaciones Generales:

Pódico 6 patas sin hamacas

Características técnicas:

El pódico se conforma por un barral fabricado en caño de acero de 2 U.M. y planchuelas de 2 1/2" x 3/16". Se soporta sobre 4 patas conformadas en caño de acero de 2" x 2 mm de espesor, las cuales se extienden unos 600 mm bajo tierra para su instalación mediante dados de cimentación. Se vincula al barral mediante 2 terminales de fundición nodular ferrítico, con tratamiento de recocido.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. Se utilizan bulones con cabeza tanque galvanizados, dificultando la vandalización de los juegos.

Caño 2" U.M. Caño estructural 2" x 2 mm Varilla 10 mm Planchuela 2 1/2" x 3/16" Buje de nylon
Fundición de acero nodular Correa de nylon de 40mm Plástico: Polietileno (PE) con protección U.V.
Bulonería: acero galvanizado

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1.2.3 Provisión y colocación de sube y baja

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de sube y baja o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 2.92 m x 0.32 m x 0.94 m

Especificaciones Generales:

Sube y baja simple, estructura metálica, asientos rotomoldeados.

Características técnicas:

El sube y baja tiene una columna que está conformada por un caño U.M. 2" se extienden unos 600 mm por debajo del nivel del piso para generar un dado de cimentación. La columna se une por medio de soldadura Mig Mag a un larguero de caño U.M. 2" curvado, cuenta con dos asideros en los extremos de caño estructural de 1" x 1,25 mm de espesor. Los soportes de impacto que se encuentran a los extremos del larguero son fabricados en planchuela de 1/8" de espesor, en sus bases se unen soportes de goma que absorben los impactos y protege los pies de sus usuarios. asientos en rotomoldeo de plástico de polietileno con tratamiento U.V. La Bulonería utilizada para el armado posee un recubrimiento galvanizado, son bulones Allen con cabeza tanque, para dificultar la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.4 Provisión y colocación calesita rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de calesita rotomoldeo o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 1.40 m x 1,40 m x 0.75 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica, calesita rotomoldeada.

Características técnicas:

Calesita contenedora, fabricada en plástico de polietileno con protección UV rotomoldeada, con refuerzos en el interior, con estructura de planchuelas de 1/8", caño estructurales de 1" x 1,2mm y 1 1/2" x 1,6 mm". El eje es de caño estructural de 1 3/4" x 1,6 mm y buje central de 4" x 6,35 mm de espesor, 2 rulemanes. El eje unos 700 mm, conformado por varillas de acero de 10mm de diámetro que se instala bajo tierra, mediante dados de cimentación. Volante antiatrapamiento realizado en fundición de aluminio, para mayor durabilidad y resistencia. Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, dificulta la vandalización de los juegos.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



1.2.5 Provisión y colocación trepador curvo mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación trepador curvo mediano o similar, con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 3.00 m x 0.48 m x 1.5 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica semicircular, para trepar

Características técnicas:

Dos medios círculos de caño de Ø 1 ½" x 2 mm de espesor unidos mediante 15 asideros soldados en caño de acero de Ø1" x 1,2 mm

dos refuerzos laterales de caño de acero de Ø1 ¼" x 2 mm. Los mismos deberán extenderse 600 mm por debajo del nivel del piso.

Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo mig mag.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.2.6 Provisión y colocación trepador arbolito

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación arbolito o similar, con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 3 usuarios

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.88 m x 0.88 m x 2.1 m

Especificaciones Generales:

Estructura metálica vertical para trepar

Características técnicas:

Conformado por una columna central de caño de acero de Ø 3" x 2 mm de espesor. Terminación superior con casquillo semiesférico de chapa repujada. Dicha columna debe extenderse 600 por debajo del nivel del piso, para ir amurada a un dado de hormigón.

9 asideros fabricados en caño de acero de Ø 1" x 1,2 mm de espesor, curvados y soldados a la columna central.

Uniones estancas por soldadura eléctrica mig mag.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

1.3 Insumos

1.3.1 Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado sin cadena

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria será la encargada de la provisión Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado sin cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.40 m x 0.165 m x 0.410 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) de 8mm de espesor con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 6 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.2 Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado con cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca de caucho cinta reforzado con cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 5 a 12 años

Medidas: 0.40 m x 0.165 m x 1.72 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 6 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

1.3.3 Provisión repuesto de hamaca bebe con cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca bebe con cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.30 m x 0.25 m x 0.375 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 8 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



1.3.4 Provisión repuesto de hamaca bebe sin cadena

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de hamaca bebe sin cadena las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.30 m x 0.25 m x 1.30 m

Características técnicas:

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo “PlayTime” en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lámina plástica mediante la sujeción de 8 remaches pop de aluminio. Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diámetro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados.

1.3.5 Provisión repuesto de hamaca butacón integrador con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de hamaca butacón integrador con cadena con las siguientes características:

Configuración:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 1 a 5 años

Medidas: 0.50 m x 0.60 m x 0.92 m

Características técnicas:

Butacón de plástico rotomoldeado, posee un refuerzo metálico inferior. Para su recambio posee unos anillos donde se unen los ganchos y cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos. Posee correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.6 Provisión repuesto de cadena para hamaca

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de cadena para hamaca con las siguientes características:

Características técnicas:

Cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Características de pintura:

Cadenas y herrajes galvanizados

1.3.7 Provisión repuesto kit buje con eslabón para pórticos

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto kit buje con eslabón para pórticos con las siguientes características

Características técnicas:



Buje de nylon

1.3.8 Provisión repuesto de ganchos para cadenas

La adjudicataria será la encargada de la Provisión repuesto de ganchos para cadenas con las siguientes características

Características técnicas:

Ganchos 8 de 8mm de sección, hierro macizo

Características de pintura:

Galvanizado

1.3.9 Provisión repuesto de volante calesita

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de volante calesita con las siguientes características

Características técnicas:

Volante antiatrapamiento realizado en fundición de aluminio, para mayor durabilidad y resistencia.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.10 Provisión repuesto de asiento remo doble

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento remo doble con las siguientes características:

Configuración:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 0 a 5 años

Medidas: 0.89 m x 0.70 m

Características técnicas:

Asidero de caño estructural 1 ¼" x 2 mm de espesor, con empuñaduras de goma para aportar un agarre cómodo.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.11 Provisión repuesto barra calistenia 1 m

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto barra calistenia 1 m con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: + 12 años

Medidas: 1.00 m x Ø 1 ¼" x 3 mm

Características técnicas:

Barra de caño estructural 1 ¼" x 3 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.12 Provisión repuesto tambor

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto tambor con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 0.46 m x 0.46 m x 0.76 m

Características técnicas:

Tambor de polietileno rotomoldeado con protección UV

1.3.13 Provisión repuesto timón

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto timón con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø 0,60 m

Características técnicas:

Timón de caño estructural 1 ¼" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.14 Provisión repuesto caño caracol



La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto caño caracol con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø3" x 2 mm de espesor x 1,60 m de altura

Características técnicas:

Caño estructural 3" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.15 Provisión repuesto traba hamaca silla de ruedas

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto traba hamaca silla de ruedas con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Características técnicas:

Planchuela 3/16"

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.16 Provisión repuesto escalera tobogan simple

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto escalera tobogan simple con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 0,80 m x 0,50 m x 0,50 m

Características técnicas:

Chapa cal. 16, 1,65 mm

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.17 Provisión repuesto de curva de 90

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de curva de 90 con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1,20 m x 1,20 m x 0.70 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

**Características de pintura:**

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.18 Provisión repuesto recta tubo rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto recta tubo rotomoldeo con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1.26 m x 0,70 m x 0,70 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.19 Provisión repuesto salida tubo

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto salida tubo con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: 1,20 m x 1,20 m x 0,80 m

**Características técnicas:**

Poliétileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.20 Provisión repuesto de arnés para hamaca discapacitados

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de arnés para hamaca discapacitados con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Características técnicas:

Correas de nylon costuradas con abrojo adaptable, que permiten sujetar al usuario de manera segura.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.21 Provisión pedal plástico juego de salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión pedal plástico juego de salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario



Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.22 Provisión repuesto pedal completo caminando en el aire

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto pedal completo caminando en el aire con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: + 12 años

Medidas: 0,31 m x 0,32 m x 0,13 m

Características técnicas:

Chapa cal. 16, 1,65 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.23 Provisión repuesto de asiento sube y baja

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento sube y baja con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas: Ø 3" x 2 mm de espesor x 1,60 m de altura

Características técnicas:

Caño estructural 3" x 2 mm de espesor.

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.24 Provisión asiento juego de salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión asiento juego de salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.



1.3.25 Provisión repuesto de asiento remo doble

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de asiento remo doble con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV

Características de pintura:

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

1.3.26 Provisión repuesto de respaldar juego de la salud

La adjudicataria será la encargada de Provisión repuesto de respaldar juego de la salud con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +12 años

Medidas: 0,28 m x 0,36 m x 0,08 m

Características técnicas:

Polietileno rotomoldeado con protección UV.

**Características de pintura:**

La terminación superficial con pintura poliéster electrostática en polvo cocida a horno proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.

REGLÓN 2**JUEGOS TEMÁTICOS DE METAL**

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

2.1 Mangrulllos temáticos**2.1.1 Provisión y colocación de mangrullo VEHÍCULO GRANDE tipo camión de bomberos, bus escolar, tractor, canoa, velero, barco grande o similar**

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Vehículo Grande de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo VEHÍCULO GRANDE

CAPACIDAD: 15 - 25 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 320 x 650 x 850 cm

ALTURA DE CAÍDA: 150 cm (bus/ tractor/canoa)

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogan doble
- escalador/ palestra/ red para acceder en lateral
- escalera simple
- dos paneles inclusivos
- tubo de gateo

**Características técnicas:**

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Características de pintura:

- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



2.1.2 Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS CHICOS tipo avioneta, barco chico, locomotora, tren o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Vehículo Chico con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo VEHÍCULO CHICO

CAPACIDAD: 7 - 14 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 760 x 330 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 150 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogan doble
- dos toboganes curvos/ palestra para acceder
- escalera simple
- dos paneles inclusivos
- túnel de gateo/ palestra

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.3_Provisión y colocación mangrullo ANIMAL GRANDE tipo Lagarto Overo o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Animal Grande de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo ANIMAL GRANDE

CAPACIDAD: 15 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 860 x 380 x 350 cm



Características generales del juego:

- un tobogán en curvo
- tobogan doble
- escalador/ palestra/ red para acceder en lateral
- escalera simple/ rampa
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm
- Caños secundarios estructurales: Ø 1 1/4" x 1.6 mm
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



El tipo de animal podrá ser rediseñado junto con la Autoridad de Aplicación, extendiendo los plazos de entrega 30/ 45 días según el diseño.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.4 Provisión y colocación mangrullo ANIMAL CHICO tipo yacaré o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Animal Chico con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo ANIMAL CHICO

CAPACIDAD: 7 - 14 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 170 x 140 x 730 cm (yacaré)

ALTURA DE CAÍDA: 90 cm (yacaré)

Características generales del juego:

- cama de red
- tomas de escalar
- tobogán doble

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 3" x 2 mm, 30 mm x 30 mm x 2 mm.
- Caños secundarios estructurales: rejas de Ø 1 1/4".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Cabina: Estructura de chapa plegada y ventanas de policarbonato.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y proliza.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.5 Provisión y colocación de CASA DE EMERGENCIAS tipo estacion de policia, hospital, estación de bomberos o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo Casa de Emergencias con las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo CASA DE EMERGENCIAS



CAPACIDAD: 7 - 10 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 440 x 410 x 670 cm

ALTURA DE CAÍDA: 90 - 130 cm

Características generales del juego:

- tobogán rulo/ tubo de gateo
- tobogan doble/ palestra
- red de sogas/ escalera simple
- panel de memoria
- techo de chapa

Características técnicas:

- Caños principales estructurales de 40 x 80 x 2 mm de espesor
- Barandas y caños secundarios: Conformado por caños de Ø 1 1/2" x 2 mm y 40 x 40 x 2 mm y 40 x 80 x 2 mm de espesor
- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Toboganes y asiento: Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.
- Panel memoria: Marco conformado con caños 40 x 40 mm, ejes estructurales fabricados con caños de Ø 1" x 1.6 mm, cubos de polietileno de media densidad rotomoldeado con imágenes protegidas con filtro U.V y acrílico protector.
- Red de sogas: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.6 Provisión y colocación de mangrullo temático XL tipo Patajú grande, refugio del bosque grande o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático XL de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo XL

CAPACIDAD: 18 - 20 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 1020 x 670 x 800 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- un tobogán zig zag
- un tobogán mixto
- dos redes para acceder en lateral
- una escalera simple
- dos palestras de escalar
- dos paneles inclusivos



Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x no menos de 2 mm de espesor
- Caños secundarios estructurales: circular 1 1/2" x no menos de 2 mm.
- Laterales y barandas de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección circular.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Sogas: Cuerdas de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la sogla y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolíja.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.7 Provisión y colocación de mangrullo temático L tipo refugio del bosque mediano, castillo de hadas gigante o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático L de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo L

CAPACIDAD: 20 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 460 x 840 x 640 cm /1030 x 930 x 620 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo/ tobogán tubo rulo
- tobogán doble mixto/ dos toboganes rulos
- dos redes para acceder en lateral
- una escalera simple
- paneles inclusivos
- troncos
- puente de sogas

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: sección cuadrada de 120 mm x 120 mm de no menos de 2 mm de

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



espesor.

- Asideros y barandas: caño circular 1 1/2" x 2 mm
- Estructura techos: caño rectangular de 40 mm x 80 mm x 2 mm
- Techos de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección rectangular.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Conformado por chapa de 2 mm laminada en frío plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante y agujeros de drenaje. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores.
- Toboganes, steps y troncos: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



2.1.8 Provisión y colocación de mangrullo temático M tipo refugio del bosque chico, granja, selva o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático M de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo M

CAPACIDAD: 8 - 10 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 680 x 800 x 530 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 - 210 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- tobogán mixto
- una red para acceder en lateral/ una escalera simple
- panel de palestra
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- troncos
- puente de sogas/ sogas verticales

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: sección cuadrada de 120 mm x 120 mm de no menos de 2 mm de espesor.
- Caños secundarios: 80 x 40 x 2mm, 40 x 40 x 2 mm, 1 1/2" x 2 mm y 1" x 1,6 mm
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Conformado por chapa de 2 mm laminada en frío plegada, cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante y agujeros de drenaje. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones.



- Techos de tablas simil madera de plástico reciclado de 1" de espesor con sección rectangular.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.
- Tobogán, Palestra y decoración :Piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV.
- Panel interactivo: construido con placas de HDPE, polietileno de alta densidad. Espesor de 12mm.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.9 Provisión y colocación de mangrullo temático S tipo Artigas, tipo Rancho o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático S de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Configuración: Mangrullo tipo S

CAPACIDAD: 10 - 20 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 14 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 520 x 1100 x 680 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- dos toboganes mixtos/ red de escalada
- un tobogán doble
- dos paneles de palestra/ troncos
- una escalera simple/ puente de redes
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- techos de velas/ hojas

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 1/4" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Tobogán, Palestra y Girasoles: Piezas de 7 mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV.
- Panel interactivo: construido con placas de HDPE, polietileno de alta densidad. Espesor de 12 mm.
- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolíja.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.1.10 Provisión y colocación de mangrullo temático CUBOS GRANDES tipo Container, Circus o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de mangrullo temático Cubos Grandes de las siguientes características:

Configuración: Mangrullo tipo CUBOS GRANDES

CAPACIDAD: 18 personas

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 850 x 720 x 710 cm

ALTURA DE CAÍDA: 180 cm

Características generales del juego:

- un tobogán rulo
- dos toboganes mixtos/ red de escalada
- dos paneles de palestra
- troncos
- una escalera simple
- paneles inclusivos/ panel de tambores
- un puente de redes
- techos de redes

Características técnicas:

- Caños principales estructurales: Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2" y Ø 1".
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos
- Pisos: Sistema de pisos modulares contruidos en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: piezas conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238,

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

- Red: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad. Diámetro general 16 mm. Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2 “Periféricos”

2.2.1 Provisión y colocación de Pórtico triple cinta

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico triple cinta de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 460 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

**Características generales del juego:**

- pórtico con patas
- 3 hamacas cinta con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n° 60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.2 Provisión y colocación de Pórtico triple reforzada mixto



La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico triple reforzado mixto de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 530 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

Características generales del juego:

- pórtico con patas
- 2 hamacas cinta con cadenas
- 1 hamaca bebé con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.3 Provisión y colocación de Pórtico cuádruple cinta

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 50 cm

Características generales del juego:

- doble pórtico con patas
- 4 hamacas cinta con cadenas

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes

**Características de pintura:**

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.4 Provisión y colocación de Pórtico cuádruple integrador con butacón

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 750 cm

ALTURA DE CAÍDA: 75 cm

Características generales del juego:

- doble pórtico con patas
- 2 hamacas cinta con cadenas
- 1 hamaca bebé
- 1 hamaca butacón inclusivo

Características técnicas:



- Travesaño estructural: de caño de Ø 3" x 2 mm
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas cinta/ bebé: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes
- Hamaca butacón: pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.5 Provisión y colocación de Pórtico Múltiple Integrador Grande (x9)

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico cuádruple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 11 personas

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



RANGO DE EDAD: 1 a 65 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 225 x 240 x 1300 cm

ALTURA DE CAÍDA: 70 cm

Características generales del juego:

- cuádruple pórtico con patas
- 3 hamacas cinta con cadenas
- 2 hamacas dúo rot
- 3 hamaca bebé
- 1 hamaca butacón inclusivo

Características técnicas:

- Travesaño estructural: de caño de Ø 4 1/2" x 2 mm, Ø 3" x 2 mm.
- Patas estructurales: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm.
- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Cadenas: n °60 zincada
- Hamacas cinta/ bebé: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti vandálica para evitar robos o cortes
- Hamaca butacón: pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.
- Hamaca dúo rot:

Estructura:

- Caños principales: 1 1/2" x 2mm espesor.-Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.6 Provisión y colocación de Pórtico Hamaca Nido

Conformada por caño rolado de 4" x 3.2 mm.

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un pórtico Hamaca Nido las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 10 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 270 x 315 x 110 cm

ALTURA DE CAÍDA: 50 cm

Características generales del juego:

- patas estructurales
- 1 hamaca nido con sogas/ cadenas

Características técnicas:

- Caño estructural: de Ø 4" x 3.2 mm.
- Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas



exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad.

- Hamaca: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.7 Provisión y colocación de Tobogan de 1,3 m Escalera de chapa

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán de 1,3 mts con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 3.7 m x 2 m x 1.35 m

ALTURA DE CAÍDA: 1 mt

Características generales del juego:



-Tobogán 1,30mt

Características técnicas:

- Caños principales: Ø 4 1/2" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 x 2 mm.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que

considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.8 Provisión y colocación de tubo de gateo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tubo de gateo de las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 PERSONA

RANGO DE EDAD: 2 A 6 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.84 m x 1.02 m x 0.94 m

Características generales del juego:

-1 tubo de gateo de polietileno

Características técnicas:

• Soporte:

- Conformado por chapa plegada, cortada y perforada mediante tecnología láser.

• Tubo: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

• Uniones: Bulonería galvanizada anti vandálica, cabeza tanque y tuerca autofrenante con tapas de seguridad de plástico inyectado.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



2.2.9 Provisión y colocación de Trepador de red tipo Pirámide Tetra

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de trepador de red tipo Pirámide Tetra con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 10 PERSONA

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.84 m x 1.02 m x 0.94 m

Características generales del juego:

-Redes para trepar

Características técnicas:

- Estructura de caños de 4" x 3,2 mm
- Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.
- Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.
- Anclaje: Los juegos van amurados con bases de Ø 30 cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible, previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. Resistente a temperaturas hasta los 700° C. Altamente resistente a golpes y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.10 Provisión y colocación de Antenna temática

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Antenna Temática de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 12 años

MEDIDAS GENERALES APROX.: 0.9 m x 0.45 m x 0.45 m

Características generales del juego:

-Antena de metal con giro 360°

Características técnicas:

- Agarre: caño de Ø 1 1/4" x 3.2 mm y chapa de 2 mm.
- Piso: caño Ø 1 1/2" x 2 mm y chapa de 3/16".
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.11 Provisión y colocación de Calesita tipo trompo

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Calesita Trompo de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 6 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 3.7m x 2m x 1.35m

ALTURA DE CAÍDA: 0,2 mt

Características generales del juego:

- Calesita sobre un eje
- 3 barandas

Características técnicas:

- Baranda:
 - Eje : caño de Ø 3" x 2 mm
 - Laterales: caño Ø 1 1/2" x 2 mm
 - Tapa de inyección de plástico
 - Bulonería antivandálica
- Piso:
 - Pieza metálica cortada y poli perforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante
- Eje:
 - Ejes principal de Acero SAE 1045 - Rodamientos blindados de bolas

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.12 Provisión y colocación de Calesita orbita/ circus

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una Calesita órbita/ circus de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 0.7 m x 1.25 m x 1.25 m

ALTURA DE CAÍDA: 0,2 mt

Características generales del juego:

-Plataforma rotatoria

Características técnicas:

- Mango:
 - Mango : caño de Ø 2” x 2 mm - Bulonería antivandálica
 - Piezas de unión metálicas conformadas mediante corte en pantógrafo
- Piso: chapa circular cortada y poli perforada mediante tecnología láser
- Sistema de giro de doble rodamiento rígido de bolas, sellado libre de mantenimiento

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.13 Provisión y colocación de tobogán doble con escalera

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán doble con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 1.5 m x 2 m x 3.6 m

ALTURA DE CAÍDA: 1.5 mt

Características generales del juego:

- Escalera
- Tobogan doble

Características técnicas:

- Caños principales: Ø 4 1/2" x 2 mm.
- Caños secundarios: rejas de Ø 1 1/2", Ø 1 x 2 mm.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Pisos ensamblados

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

- Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2 mm cortada a láser y plegadas. Textura antirresbaladiza y agujeros de drenaje.

- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.14 Provisión y colocación de tobogan tipo cañón temático

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un Tobogán temático con escalera de chapa de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 persona

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 3.4 m x 1.2 m x 2.1 m

Características generales del juego:



- Escalera
- Tobogán doble

Características técnicas:

- Caños: Conformado estructuralmente con caños de 4 1/2" x 2 mm y 3" x 2 mm
- Rejas: Conformadas por caños de Ø 1 1/2" y Ø 1"
- Piso: construido en chapa de 2 mm laminada en frío y cortada a láser. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.15 Provisión y colocación de posta 5

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 5 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas



RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 1.1 m x 4.45 m x 2.8 m

Características generales del juego:

-tambores para saltar

Características técnicas:

- Barandas: caño de Ø 2 1/2" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Escalones plásticos: Única pieza conformada mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.16 Provisión y colocación de posta 1

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 1 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS



MEDIDAS GENERALES: 1.6 m x 4 m x 3 m

Características generales del juego:

-Redes

Características técnicas:

- Caños principales: Ø3" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- Soga: : Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta portrenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm

-Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

- Anclaje: Los juegos van amurados con bases de 0,30cm a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.17 Provisión y colocación de posta 4

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 4 de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Configuración:**

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 1.2m x 2.8m x 2.3m

ALTURA DE CAÍDA: 1,2mts

Características generales del juego:

-Redes

-Trepadores

Características técnicas:

-Caño de Ø2 1/2" x 2 mm.

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- Palestra: Construidas en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada a láser. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura antideslizante y agujeros de drenaje.

- Tomas de escalar: piezas individuales de plástico inyectado.

- Soga: Cuerda doble toque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.

- Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido, con orificios que acoge

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.18 Provisión y colocación de sube y baja simple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un sube y baja simple de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.: 0.8m x 3m x 0.63m

Características generales del juego:

-Sube y baja

Características técnicas:

- Patas: de caño de Ø2" x 2 mm

- Soporte sube y baja Ø2" x 3.2 mm

- Agarre: caño de Ø1" x 2 mm

-: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.19 Provisión y colocación de plataforma con resorte

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una plataforma con resorte de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES APROX.:0.6m x 0.6m x 0.33m

ALTURA DE CAÍDA:0,33 mts

Características generales del juego:

-plataforma

-4 resortes

Características técnicas:

Caños: Caño de Ø 2" de 2 mm de espesor, rolado.

- Anclaje: Los juegos van abrochados a través de varillas roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la posibilidad de instalarlo en diversos lugares.
- Plataforma: Chapa de 2mm de espesor, cortada y poliperforada mediante tecnología láser.
- Base: Chapa de 3/16" de espesor, plegada; cortada y perforada por tecnología láser

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Resorte: Resorte de Ø 100 mm general, y Ø 10 mm de sección.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.20 Provisión y colocación de trepador curvo mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un trepador curvo mediano de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2.7 m x 1.5 m x 0.6 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mts

Características generales del juego:

-trepador curvo

Características técnicas:

- Laterales: de caño de Ø 2" x 2 mm

- Trepador: caño de Ø 1" x 2 mm

**Características de pintura:**

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.21 Provisión y colocación de trepador recto

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de una posta 5 de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2 m x 2.25 m x 0.65 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mt

Características generales del juego:

-trepador

Características técnicas:

-Caños principales: Ø 2" x 2 mm.

- Caños secundarios: Ø 1" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.2.22 Provisión y colocación de trepador arbol mediano

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de un trepador arbol mediano de las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 personas

RANGO DE EDAD: 4 a 12 AÑOS

MEDIDAS GENERALES: 2.4 m x 0.4 m x 0.4 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.70 mt

Características generales del juego:

-trepador vertical

Características técnicas:

- Eje: caño de Ø 3 " x 2 mm

- Trepador: caño de Ø 1" x 2 mm

Tapas para terminación, de fundición de aluminio

Características de pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras. La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

2.3 Repuestos

2.1.3.1 Provisión repuesto Hamaca Cinta de goma

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto de hamaca, sin cadenas ni bordes filosos.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.2 Provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Cinta de goma con cadena con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.5 m x 0.3 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto de hamaca, con cadenas galvanizadas y sin bordes filosos.



Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.3 Provisión repuesto Hamaca Bebé con cadena

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Bebé con cadena con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 3 años

Medidas Aproximadas: 0.3 m x 0.2 m x 0.25 m

Especificaciones Generales:

Asiento para bebe en forma de Pañal, sin bordes filosos. Cuenta con cadenas zincadas listas para instalar.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.

2.3.4 Provisión repuesto Hamaca Bebé

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Bebé con las siguientes características

Configuración:

Rango de edad: 1 a 3 años

Medidas Aproximadas: 0.3 m x 0.2 m x 0.25 m

Especificaciones Generales:

Asiento para bebe en forma de Pañal, sin cadenas ni bordes filosos.

Asiento de máxima seguridad y durabilidad, anatómico de caucho vulcanizado con costuras de chapa interna para evitar vandalismo.



2.3.5 Provisión repuesto Hamaca Dúo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Dúo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 1 a 65 años

Medidas Aproximadas: 0.55 m x 1 m x 1.75 m

Especificaciones Generales:

Hamaca dúo, cuyo diseño está pensado para que el bebé se posicione en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten momentos juntos.

Características técnicas:

- Cadena:
 - Cadena n°60 zincada
- Estructura:
 - Caños principales: 1 1/2" x 2 mm espesor.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la



corrosión.

- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

2.3.6 Provisión repuesto Hamaca Butacón

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Butacón con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas Aproximadas: 1.3 m x 0.7 m x 1.1 m

Especificaciones Generales:

- Hamaca: Pieza única plástica de polietileno rotomoldeado de media densidad con protección UV, anti vandálica. Equipada con cinturón de seguridad.
- Cadenas: n° 60 zincada.
- Cinturón: cinturón de 3 puntos reforzado, con hebillas de acero inoxidable.

2.3.7 Provisión repuesto Hamaca Duo Rot

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Hamaca Duo Rot con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 1 a 65 años



Medidas Aproximadas: 0.55 m x 1 m x 1.75 m

Especificaciones Generales:

Hamaca dúo de rotomoldeo, cuyo diseño está pensado para que el bebé se posicione en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten momentos juntos.

Características técnicas:

- Cadena: cadena n°60 zincada.
- Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.8 Provisión repuesto Tobogán Doble de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Doble de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2.3 m x 1 m x 1.2 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 1.2 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.

Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8"

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.9 Provisión repuesto Tobogán Recto de 1.35 m de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Recto de 1.35 m de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2.8 m x 0.7 m x 1.35 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 1.35 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.

Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.10 Provisión repuesto Tobogán Abierto de Rotomoldeo de 1.8 m

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán Abierto de Rotomoldeo de 1.8m con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 3.4 m x 0.6 m x 0.5 m

**Especificaciones Generales:**

Tobogán plástico rotomoldeado para altura de salida a 1.8 m.

Características técnicas:

El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.11 Provisión repuesto Tobogán 0.9m de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Tobogán 0.9m de Rotomoldeo con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 2 m x 0.75 m x 0.9 m

Especificaciones Generales:

Tobogán doble pista fabricado en una sola pieza de rotomoldeo. Altura de 0.9 m.

Características técnicas:

Plástico: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.12 Provisión repuesto Pista de tobogán para 1/2 esfera

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Pista de tobogán para 1/2 esfera con las



siguientes características.

Configuración:

Capacidad: 1 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.75 m x 3 m x 2.1 m

Especificaciones Generales:

Tobogán de rotomoldeo con baranda y soporte para colocar sobre media esfera.

Características técnicas:

• Estructura:

- Baranda: caño de Ø 1 1/2" x 2 mm

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Tobogán:

Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado

Características de pintura:

• Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.

• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

• Temperatura de adición al material: 200° C en un periodo de 35 minutos

• Resistente a temperaturas hasta los 700° C.

• Altamente resistente a golpes y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



2.3.13 Provisión repuesto VOLANTE Calesita Circus

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto VOLANTE Calesita Circus con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: : 2 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.75 m x 0.3 m x 0.3 m

Especificaciones Generales:

Repuesto manubrio central del cual los niños se sujetan al girar, proporcionando seguridad y estabilidad.

Características técnicas:

- Mango: - Caño Ø 1 1/2" x 2 mm - Bulonería antivandálica
- Eje: - Caño Ø 3" x 3.2 mm - Caño Schedule de Ø 3" – Rodamientos

2.3.14 Provisión repuesto PALESTRA

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto PALESTRA con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 1,2 m x 1 m x 1.35 m

Especificaciones Generales:

Repuesto palestra de acceso a plataformas o toboganes.

**Características técnicas:**

Palestra: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.15 Provisión repuesto cilindro panel ta-te-ti

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto cilindro panel ta-te-ti con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas Aproximadas: 0.15 m de diámetro

Especificaciones Generales:

Repuesto cilindros componentes de panel, con dos caras 'cruz' o 'círculo'.

Características técnicas:

unidades conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de color amarillo, en las cuales se encuentran opuestamente ubicados una 'X' y un '0' en cada pieza.

2.3.16 Provisión repuesto cubos panel memoria

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto cubos panel memoria con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: Apto para jugar en equipos - hasta 4 personas

Rango de edad: : 4 a 12 años



Medidas Aproximadas: 0.30 m x 0.30 m x 0.15 m

Especificaciones Generales:

Repuesto cubos con ilustraciones haciendo referencia a la fauna de algunos países de América del sur.

Características técnicas:

Cubos: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693.

2.3.17 Provisión repuesto Discos de plástico rotomoldeo de panel ábaco

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Discos de plástico rotomoldeo de panel ábaco con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 0.15 m de diámetro

Especificaciones Generales:

Repuesto de discos de plástico interactivos de panel ábaco.

Características técnicas:

- Discos: unidades circulares conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado.

2.3.18 Provisión repuesto de sogas para juegos de vanguardia

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto de sogas para juegos de vanguardia con las siguientes características:

**Configuración:**

Capacidad: dependiente de cada artículo.

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: por metro lineal

Especificaciones Generales:

Repuesto de cuerda por metro lineal.

Características técnicas:

Soga: Cuerda de doble toque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16 mm.

2.3.19 Provisión repuesto Techo de Rotomoldeo

La adjudicataria será la encargada de la provisión repuesto Techo de Rotomoldeo con las siguientes características:

Configuración:

Medidas Aproximadas: 1 m x 0.6 m x 1 m

Especificaciones Generales:

Techo plástico de rotomoldeo para patas de 3" y piso chico.

Características técnicas:

- El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Renglón 3

JUEGOS INNOVADORES DE MADERA

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

- Estructura de herrería galvanizada.
- Entablado en madera nativa semidura con pintura de alta durabilidad náutica.
- Bulones: brocas químicas (Fischer) que aseguran un anclaje óptimo sobre cualquier hormigón pobre o elaborado, afirmando estabilidad Pintura Poliuretánica de alto tránsito sobre madera semidura.
- Pintura powercoat electrostática en polvo. Resistente a temperaturas mayores a 700 C°, todas estas pinturas además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

3.1 Mangrulllos innovadores

3.1.1 Provisión y colocación mangrullo VEHÍCULOS MEDIANOS (barcos, submarinos, helicópteros, aviones, autos y camiones -de bomberos -ambulancia -policía) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación VEHÍCULOS MEDIANOS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 12/15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mt

Altura de caída: 1.65 mts

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Características del juego:**

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.2 Provisión y colocación de mangrullo FLORA Y FAUNA GRANDE (animales, insectos, flores y árboles) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación FLORA Y FAUNA GRANDE con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 17/ 25 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 13 x 8 x 9.5 mts

Altura de caída: 1.85 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.3 Provisión y colocación de mangrullo FANTASÍA MEDIANO (castillos, dragones, robots, naves espaciales) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación FANTASÍA MEDIANO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 12/15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mts



Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente ruler de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.4 Provisión y colocación de mangrullo ESPACIO CHICO (planetas, cohetes espaciales, meteoritos) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ESPACIO CHICO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 8/ 12 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 7 x 4 x 5.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.5 Provisión y colocación de mangrullo CULTURA CHICO (cine, arte, deportes y música) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CULTURA CHICO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 8/12 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 7 x 4 x 5.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

**Características del juego:**

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de dos a cuatro mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBK calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.6 Provisión y colocación de mangrullo OBJETOS MEDIANOS (libros, valijas, relojes, etc) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación OBJETOS MEDIANOS con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 12/ 15 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 10 x 6 x 7.5 mts

Altura de caída: 1.65 mts

Características del juego:

- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de dos a cuatro mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40 x 40 x 2 mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.1.7 Provisión y colocación de mangrullo ARQUITECTURA GRANDE (casas, edificios, geometrías) o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ARQUITECTURA GRANDE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 17/ 25 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas Aproximadas: 13 x 8 x 9.5 mts

Altura de caída: 1.85 mts

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- tobogán espiral de plástico reforzado
- tobogán media caña de 0.9 mts y 1,4 mts de altura plástico reforzado
- toboganes tubulares de 2 - 4 mts de altura plástico reforzado
- escalador de madera semi dura de origen controlado de 4 x 1" para acceder
- puente rulero de acero SAE 1010 de 1"
- dos paneles inclusivos

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4" para soporte principal. Caño de 2" para los bastidores internos.
- Malla metálica de 40x40x2mm en el interior para permeabilidad visual
- Estructura interna en madera semi dura de 4 x 4".
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Toboganes: de plástico reforzado
- Red de sogas: sistema de sogas tensada con alma de acero.
- Esferas de caucho: revestimiento de caucho SBR y ESBR calidad europea (3 + 1 cm) sobre carcasa de fibra de vidrio y reforzada con kevlar sobre estructura interna de herrería galvanizada

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



trabajo en caso de requerir.

3.2 Periféricos

3.2.1 Provisión y colocación lomada forma/ figura chica tipo rana, mariquita, gusano chico o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/ figura chica tipo rana, mariquita, gusano chico o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 120 x 90 x 68 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 245 x 245 cm

PESO: 120 kg.

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.



- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.2 Provisión y colocación lomada forma/figura mediana tipo caimán, cangrejo, abeja, mariposa o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/figura mediana tipo caimán, cangrejo, abeja, mariposa o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 6 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 120 x 90 x 68 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 245 × 245 cm

PESO: 120 kg.

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepar, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.

Características de pintura:



- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales. - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2” x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.3 Provisión y colocación lomada forma/ figura grande tipo langosta, gusano grande, oso panda o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación lomada forma/figura grande tipo langosta, gusano grande, oso panda o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 5 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 5.3 x 1.8 x 0.8 mts.

ÁREA DE SEGURIDAD: 3.8 x 7.4 mts

Peso: 750 Kg

ALTURA DE CAÍDA: 0.3Mt

Características del juego:

Lomada caracterizada con personajes. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Trepas, hacer equilibrio y dejar volar la imaginación.

**Características técnicas:**

Recubrimiento de caucho SBR reciclado en base y EPDM calidad europea por fuera. Lomadas de caucho 3D y 2D con fijación de pegamento sobre caucho.

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.4 Provisión y colocación resorte forma/figura mediana tipo caballo o similar

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación resorte forma/figura mediana tipo caballo o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 170 x 100 x 90 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 320 x 225 cm

PESO: 230 kg.

ALTURA DE CAÍDA: 0.60 m

Características del juego:

Lomada caracterizada con personaje de caballito. Juego de motricidad de nivel I y II, ideal para los usuarios más pequeños.

Características técnicas:

- Lomada con estructura interna en herrería galvanizada y carcasa de fibra de vidrio y kevlar.
- Accesorios fabricados en herrería acabados con pintura Epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Cabeza y cola realizadas en madera nativa semidura con pintura de alta durabilidad náutica.
- Base con resortes pintados con pintura poliuretánica en proceso de horno. Con normativa internacional de la seguridad

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2” x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.5 Provisión y colocación plataforma forma/ figura temática

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación plataforma forma/figura tematica, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 usuario

RANGO DE EDAD: 4 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 90 x 40 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 300 cm

**Características del juego:**

Juego de motricidad de Nivel 2 para los usuarios más pequeños.

Características técnicas:

- Flor de madera semidura con estructura interna de madera y resorte de metal pintado.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.6 Provisión y colocación pórtico hamaca nido temático

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico hamaca nido temático o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 2 personas



RANGO DE EDAD: todas las edades

MEDIDAS GENERALES: 4.40 x 1.60 x 3.60 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 5.40 x 3.60 m

ALTURA DE CAÍDA: 0.6 m

Características del juego:

Este pórtico de hamaca nido permite a usuarios de todas las edades hamacarse y divertirse de manera cómoda y protegida.

Características técnicas:

- Estructura metálica en perfilería de hierro pintada con pintura epoxi poliuretánica previo proceso de arenado en tolva.
- Hamaca Nido de caño estructura con sogá trenzada.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.7 Provisión y colocación pórtico temático triple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico temático triple o similar, con



las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 3 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 5.7 m x 2.8 m x 1.6 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 6 m

PESO: 600 kg

ALTURA DE CAÍDA: 1 m.

Características del juego:

Portico triple con forma geometrica particionada. Hamaca cinta o bebe

Características técnicas:

Estructura: de herrería de acero SAE 1010 de 4 x 4".

- Revestimiento de madera pterodáctilo: Madera nativa semi dura de origen controlado 4" x 1".

- Hamacas: De caucho vulcanizado siliconado con cadenas de acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.

- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

Los colores serán propuestos por el adjudicatario y validados por el Municipio de San Isidro..

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.8 Provisión y colocación pórtico temático cuádruple

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación pórtico temático cuádruple o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 4.1 mt x 7.7 mt x 1.6 mt

ÁREA DE SEGURIDAD: 11 x 4.7Mt

Peso: 1000 kg

ALTURA DE CAÍDA: 1 mt

Características del juego:

Portico cuádruple con forma geométrica particionada. Hamaca cinta o bebe

Características técnicas:

- Estructura de herrería de acero SAE 1010 de 4 x 4"
- Revestimiento de madera: Madera nativa semi dura de origen controlado de 4" x 1".
- Hamacas: de caucho vulcanizado siliconado con cadenas de acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.9 Provisión y colocación sistema de lomadas medianas

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación sistema de lomadas medianas o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: 60 x 60 x 31 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 80 x 80 cm

PESO: large: medium: 15 kg.

Características del juego:

Geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más pequeños. Tregar, hacer equilibrio..

Características técnicas:

Volumetría maciza en caucho.

- Opción 1: Fijación con pegamento. - Opción 2: Fijación con Brida metálica.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

**Características de pintura:**

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.10 Provisión y colocación sistema de lomadas grandes

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación sistema de lomadas grandes o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 4 personas

RANGO DE EDAD: 1 a 5 años

MEDIDAS GENERALES: Large: 80 x 80 x 41 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: Large: 100 x 100 cm

PESO: large: 20 kg.

Características del juego:

Geometría 3D con forma de media esfera. Juego de motricidad de nivel I, ideal para los usuarios más



pequeños. Tregar, hacer equilibrio.

Características técnicas:

Volumetría maciza en caucho.

- Opción 1: Fijación con pegamento. - Opción 2: Fijación con Brida metálica.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.

- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.11 Provisión y colocación juego de lomadas con tobogán, túnel y escalada

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación juego de lomadas con tobogan, tunel y escalada o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 8 personas

RANGO DE EDAD: 3 a 12 años

MEDIDAS GENERALES: 140 x 390 x 300 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 540 x 460 cm

**Características del juego:**

Juego de Motricidad de Nivel 2, con escalada de lomadas, tobogan y tunel de gateo

Características técnicas:

- Lomada con estructura en herrería estructural pintada con pintura poliuretánica resistente a la intemperie.
- Carcasa extra resistente conformada en fibra de vidrio y kevlar de 10 mm.
- Túnel y tobogán confeccionados por rotomoldeo o acero inoxidable.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.12 Provisión y colocación palos tipo bosque de palos

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación palos tipo bosque de palos o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 5/ 8 usuarios



RANGO DE EDAD: 4 a 7 años

MEDIDAS GENERALES: 3 x 3 x 2.8 m

ÁREA DE SEGURIDAD: 5 x 5 m

PESO: 520 kg.

ALTURA DE CAÍDA: 0.4 m

Características del juego:

Circuito de palos verticales, con la tematica que corresponda, con distintos obstaculos en su desarrollo.

Características técnicas:

- Postes de madera dura teñidos y pintados.
- Sistema de sogas tensadas con alma de acero.
- Herrajes de fijación en hierro galvanizado con bulonería de acero inoxidable.
- El juego deberá ser colocado en una platea de hormigón de no menos de 15 cm.
- Fijación con bridas con taco químico.

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.
- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



3.2.13 Provisión y colocación paneles lúdicos integradores

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación paneles lúdicos integradores o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 1 a 2 personas

RANGO DE EDAD: 2 a 10 años

MEDIDAS GENERALES: 60 x 60 cm - 80 x 80 cm - 40 x 120 cm.

ÁREA DE SEGURIDAD: 1 x 1 m

PESO: 10 kg.

Características del juego:

paneles integradores con contenido para entretener, educar e interactuar entre usuarios.

Características técnicas:

- Estructura en placa de PEG

- Acrílicos y accesorios.

Cuenta con 3 líneas:

- Temáticos/ Educativos (sistema solar, lenguaje de señas, líneas de tiempo, etc.).

- Lúdicos (carreras de autos, tatetí, laberintos, memotest, etc.).

- Interactivos (distancias, musicales, texturas, engranajes, etc.).

Características de pintura:

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.

- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.

- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales.

- Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

3.2.14 Provisión y colocación de girósfera

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación girósfera o similar, con las siguientes características:

Configuración:

CAPACIDAD: 8 personas

RANGO DE EDAD: 5-12 años

MEDIDAS GENERALES: 200 cm x 200 cm x 200 cm

ÁREA DE SEGURIDAD: 600 cm x 600 cm

ALTURA DE CAÍDA: 100 cm.

Características del juego:

Calesita de forma esférica, con redes en su exterior que permite ser escalada

Características técnicas:

- Estructura de madera y caños.
- Interior de lona, sogas y caucho.
- Anclaje al suelo con pilote de hormigón.
- REQUIERE Platea: 20 cm de profundidad. Hormigón: H-30
- Fijación/Anclajes: Pilote encofrado de 150 x 75 cm - Hormigón: H-30.
- Peso: 900 kgs.

**Características de pintura:**

- Pintura: náutica de alto tránsito sobre madera semi dura.
- Resiste a temperaturas mayores a 700°C.
- Todas estas pinturas, además de retener el color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, son ideales para permanecer expuestos a todas las variables climatológicas y ambientales. - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada y cortada con terminación antideslizante.
- Bulonería anti vandálica, con protectores plásticos.
- Caños principales de Ø 4 1/2" x 3 mm

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

Renglón 4**JUEGOS DEPORTIVOS**

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

4.1.1 Provisión y colocación CIRCUITO ADULTOS MAYORES 1 e integradora

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito adultos mayores 1 con las siguientes características:

**Configuración:**

Capacidad: 10 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 4,48 x 3,21 x 2,35 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

- Estación lúdico-deportiva compacta con diversas actividades para una práctica, suave y progresiva especialmente adaptada a las personas mayores: tabla de equilibrio, coordinación y movilización articular con las ruedas de taichi, fuerza de intensidad moderada con prensa de hombros de resistencia regulable.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
- 2- Los tapones fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
- 3- Los tubos fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
- 5- Los collarines de fijación fabricados en aluminio pintado.
- 6- Los paneles de colores fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 7- El poste de 70 x 70 mm fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 8- El casquete fabricado en acero inoxidable pintado.



9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.

12- Las empuñaduras hechas de cloruro de polivinilo.

13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.

14- El sistema de rotación de acero inoxidable equipado con rodamientos.

15- El soporte para smartphone fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

16- El gancho para abrigos fabricado en polipropileno.

17- Las fijaciones de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.2 Provisión y colocación CIRCUITO ADULTOS MAYORES 2

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito adultos mayores 2 con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 11 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 9.86 x 3.55 x 2.35 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

Estación multigeneracional que fomenta el uso mixto. La variedad de los diferentes aparatos, que se complementan perfectamente entre sí, ofrece un lugar de deporte y encuentro para todos. La bicicleta de brazos y la tabla de equilibrio son especialmente adecuadas para personas mayores, mientras que las barras de inmersión y los aparatos de dominadas son más adecuados para los aficionados al deporte.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
- 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
- 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura



epoxi asegura un mejor agarre.

5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.

6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.

8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.

12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.

13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro.

Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.

14- El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.

15- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

16- El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.

17- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al



método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.3 Provisión y colocación CIRCUITO TODAS LAS EDADES 1

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito todas las edades 1 con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 10 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 6,52 x 4,02 x 2,75 m

Altura de caída: 1,52 m

Características del juego:

Estación lúdico-deportiva que permite trabajar la potencia de los miembros superiores con el press de banca y resistencia variable, la silla romana, la barra fija freestyle y la tabla para abdominales y flexiones. El entrenamiento se completa con un trabajo de coordinación dinámica y de explosividad en el saco y la pera de boxeo.

Características técnicas:

1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor

graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.



- 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
 - 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
 - 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
 - 5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
 - 6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
 - 7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
 - 8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
 - 9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.
- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
 - 11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.
 - 12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.
 - 13- La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.
 - 14- El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.
 - 15- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.



16-El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.

17-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.4 Provisión y colocación CIRCUITO TODAS LAS EDADES 2

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación circuito todas las edades 2 con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 14 usuarios

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 8,05 x 4,51 x 2,75 m

Altura de caída: 1,10 m

Características del juego:

Estación completa equipada con el máximo número posible de actividades funsport: bancos de abdominales agrupados para favorecer los ejercicios en grupo, tabla de equilibrio y cinta de correr para



descubrir nuevas sensaciones tonificando el cuerpo, material de boxeo para relajarse divirtiéndose, ruedas de tai-chi para sincronizar y coordinar las actividades cerebrales y motoras.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado gris bicolor graneado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado.
 - 2- Los tapones están fabricados en aluminio pintado (A) o polietileno rotomoldeado (B).
 - 3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 33 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
 - 4- Los tubos utilizados para las barras paralelas y las barras de suspensión están fabricados en acero electro galvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), recubiertos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
 - 5- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
 - 6- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
 - 7- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
 - 8- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
 - 9- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.
- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 10- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.
 - 11- El pistón hidráulico de aceite está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en determinadas máquinas.
 - 12- Las empuñaduras están hechas de cloruro de polivinilo.



- 13-La tabla de equilibrio está fijada a un poste de acero galvanizado de 114 mm de diámetro. Una articulación esférica garantiza la facilidad de movimiento.
- 14-El sistema de rotación de acero inoxidable está equipado con rodamientos.
- 15-El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.
- 16-El gancho para abrigos está fabricado en polipropileno.
- 17-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.5 Provisión y colocación PLANCHA ABDOMINALES FLEXIONES

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de PLANCHA ABDOMINALES FLEXIONES con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.65 x 1.28 x 0.64 m



Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:

Plancha para hacer abdominales y flexiones.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado granulado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado. Los tapones están fabricados en aluminio pintado.
- 2- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40mm de diámetro, garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
- 4- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.6 Provisión y colocación CAMINADORA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CAMINADORA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1,14 x 0,81 x 2,12 m

Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:

Posta caminadora.

Características técnicas:

1- El poste de 125 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado pintado. El acabado bicolor gris granado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos.

La tapa está fabricada en aluminio pintado.

2- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

3- Los collares de fijación están fabricados en aluminio pintado.

4- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

5- Las barras de rodadura del Runner y la estructura del marco circundante están fabricadas en acero inoxidable.

6- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

**Características de pintura:**

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.7 Provisión y colocación BICICLETA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BICICLETA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0,93 x 0,57 x 1,49 m

Altura de caída: 0,78 m

Características del juego:

Posta bicicleta fija.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.



2- El tapón es de acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo es de acero galvanizado pintado. Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- El asiento de espuma de poliuretano garantiza un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

5- Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y la fiabilidad del equipo.

6- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.8 Provisión y colocación BANCO CUADRICEPS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BANCO CUADRICEPS con las siguientes características

Configuración:



Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0,93 x 0,62 x 1,26 m

Altura de caída: 0,68 m

Características del juego:

Posta banco cuádriceps.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado. Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento. El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.
- 5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.
- 6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 7- Los tiradores están fabricados en policloruro de vinilo.
- 8- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de goma antideslizante.
- 9- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por un tapón de poliamida antivandálico.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.9 Provisión y colocación POSTA ELIPTICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA ELIPTICA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.02 x 0.67 x 1.43 m

Altura de caída: 0,35 m

Características del juego:

Posta Elíptica.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El tapón es de acero inoxidable pintado.



3- La estructura del equipo es de acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

5- Los mangos son de cloruro de polivinilo.

6- Los reposapiés son de acero inoxidable.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.10 Provisión y colocación POSTA ABDOMINALES - DORSALERA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA ABDOMINALES - DORSALERA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios



Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.45 x 1.26 x 2.32 m

Altura de caída: 1,27 m

Características del juego:

Posta para abdominales- dorsalera.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 102mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado. El acabado granulado tiene una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia al rayado. Los tapones están fabricados en aluminio pintado.
- 2- Los collarines de fijación están fabricados en aluminio pintado.
- 3- Los tubos utilizados para las Barras paralelas y Barras de suspensión están fabricados en acero electrogalvanizado (diámetro 34 mm) y acero inoxidable (diámetro 40 mm), revestidos con pintura epoxi. La electro galvanización asegura la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de alta calidad. El acero inoxidable garantiza la longevidad y robustez del equipo en el tiempo. La pintura epoxi asegura un mejor agarre.
- 4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40mm de diámetro, garantizando una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.
- 5- Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.
- 6- Los mangos están fabricados en cloruro de polivinilo.
- 7- El soporte para smartphone está fabricado en poliamida para su resistencia y rigidez.
- 8- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.



Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.11 Provisión y colocación BANCO PECHO PLANO

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación BANCO PECHO PLANO con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 1.61 x 0.65 x 0.98 m

Altura de caída: 0,50 m

Características del juego:

Banco pecho plano.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El tapón está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- El asiento de espuma de poliuretano garantiza un confort duradero. La espuma de poliuretano es un material resistente y con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.



4- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en un material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

5- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y la fiabilidad del equipo.

6- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de goma antideslizante.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

8- El pistón de aceite hidráulico está compuesto de elementos de cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta un máximo de 60kg en algunas máquinas.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.12 Provisión y colocación POSTA HOMBROS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA PRESS HOMBROS con las siguientes características

**Configuración:**

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.78 x 1.06 x 1.53 m

Altura de caída: 0,50 m

Características del juego:

Banco pecho plano.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.

2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero.

La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.

5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.

6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

7- Los tiradores son de policloruro de vinilo.

8- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

**Características de pintura:**

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.13 Provisión y colocación POSTA BÍCEPS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA BICEPS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.70 x 0.65 x 1.27 m

Altura de caída: 1,30 m

Características del juego:

Posta bíceps.

Características técnicas:

1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.



2- El casquete está fabricado en acero inoxidable pintado.

3- La estructura del equipo está fabricada en acero galvanizado pintado.

Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Los asientos y respaldos de espuma de poliuretano garantizan un confort duradero.

La espuma de poliuretano es un material resistente y antitranspirante con memoria de forma que ayuda a evitar el sobrecalentamiento. El asiento está soportado por una estructura de acero galvanizado pintado.

5- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. Los usuarios pueden ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta 60 kg en algunas máquinas.

6- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una durabilidad duradera y fiabilidad del equipo.

7- Los tiradores son de policloruro de vinilo.

8- Las fijaciones son de acero inoxidable o cromado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.14 Provisión y colocación POSTA SENTADILLA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación POSTA SENTADILLA con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +10 años

Medidas Aproximadas: 0.75 x 0.51 x 1.58 m

Características del juego:

Posta sentadillas.

Características técnicas:

- 1- El poste de 70 x 70 mm está fabricado en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 2- El tapón está fabricado en acero inoxidable pintado.
- 3- El pistón de aceite hidráulico está formado por elementos fabricados en cromo, aluminio y acero inoxidable. El usuario puede ajustar la resistencia desde unos pocos kilogramos hasta hasta 60 kg en algunas máquinas.
- 4- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm de diámetro, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 5- Los soportes de los hombros están fabricados en goma.
- 6- Las empuñaduras están fabricadas en cloruro de polivinilo.
- 7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias



de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.15 Provisión y colocación SIMULADOR DE KITE SURF

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación SIMULADOR DE KITE SURF con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +12 años

Medidas Aproximadas: 4.92 x 1.27 x 3.22 m

Altura de caída: 2,35 m

Características del juego:

Simulador de kite surf.

Características técnicas:

1- El brazo de soporte está fabricado con tubo de acero inoxidable de 60x60 mm con doble curvatura.

Los montantes gemelos de refuerzo confieren rigidez a la estructura de soporte.

El conjunto se fija atornillando a la placa sobre el poste de acero galvanizado (Ø 140 mm).

2- La plataforma está fabricada con un sobremolde de goma antideslizante.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Su sistema de rotación se inserta en una estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable (ø 110 mm).

3- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, presenta excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

4- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálico.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.16 Provisión y colocación SIMULADOR DE HIP HOP

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación HIP HOP con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 2.75 x 0.40 x 1.57 m

Altura de caída: 1,30 m

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Hip Hop.

Características técnicas:

- 1- El poste de 110 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado.
- 2- El tubo de 60 mm de diámetro está fabricado en acero lacado garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Las piezas de plástico están fabricadas en poliamida moldeada por inyección.
- 4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.17 Provisión y colocación PLATAFORMA GIRATORIA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación PLATAFORMA GIRATORIA con las siguientes características

Configuración:



Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: +8 años

Medidas Aproximadas: 0.84 x 0.84 x 1.50 m

Altura de caída: 0,55 m

Características del juego:

Plataforma giratoria.

Características técnicas:

- 1- La plataforma giratoria está formada por 2 discos de HPL que confieren al equipo una base extremadamente sólida. Una superficie de aluminio acanalado antideslizante proporciona un buen agarre durante la rotación.
- 2- El sistema de oscilación se basa en la interacción de tres muelles de acero de alta resistencia (acero grado 35SCD6) provistos de componentes de retención anti-atrapamiento.
- 3- La sección de agarre del mango de acero inoxidable está sobremoldeada con goma para proporcionar un buen agarre.
- 4- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.18 Provisión y colocación CALESITAS DE HAMACAS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación CALESITAS DE HAMACAS con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 usuarios

Rango de edad: +5 -14 años

Medidas Aproximadas: 3.60 x 3.60 x 2.50 m

Altura de caída: 1,50 m

Características del juego:

Calesita de hamacas.

Características técnicas:

- 1- El poste de 110 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado.
- 2- El tubo de 60 mm de diámetro está fabricado en acero lacado garantizando una gran durabilidad y fiabilidad del equipo.
- 3- Las piezas de plástico están fabricadas en poliamida moldeada por inyección.
- 4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.
- 5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Los postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias



de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.19 Provisión y colocación TIROLESA SIMPLE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TIROLESA SIMPLE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 27.69 x 4.32 x 4.30 m

Altura de caída: 1,40 m

Características del juego:

Tirolesa simple.

Características técnicas:

Las vigas perfiladas del teleférico están fabricadas en madera laminada curada al horno con un recubrimiento superficial, tienen un espesor de 95 mm, una anchura de 200 mm y una altura de 3,2 m y confieren una gran resistencia a la estructura. Están ancladas en casquillos metálicos. El sistema de tensado del cable está equipado con un trinquete que permite tensar fácilmente el cable de acero galvanizado de 10 mm de diámetro.

El asiento del teleférico está fabricado en caucho alveolar que absorbe los golpes. La cadena de



soporte está fabricada en acero galvanizado y recubierta de un revestimiento plástico protector.

El carro está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad. Las ruedas del carro están fabricadas en poliamida, lo que reduce los niveles de ruido durante el uso.

El mecanismo de frenado de la polea garantiza que permanezca en posición estacionaria cuando no se aplica ninguna fuerza.

La plataforma de 12,5 mm de espesor está fabricada en un material compacto texturizado antideslizante (HPL).

Los tubos están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.

Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección son atóxicas, no inflamables, resistentes a los golpes y a la radiación ultravioleta. Confieren a los muebles su robustez y los ayudan a resistir el vandalismo.

Las fijaciones son de acero inoxidable y están protegidas por tapones antivandálicos de poliamida.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.20 Provisión y colocación TIROLESA DOBLE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TIROLESA DOBLE con las siguientes

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 30.42 x 3.40 x 4.30 m

Altura de caída: 1,40 m

Características del juego:

Tirolesa doble.

Características técnicas:

Las vigas perfiladas del teleférico están fabricadas en madera laminada curada al horno con un recubrimiento superficial, tienen un espesor de 95 mm, una anchura de 200 mm y una altura de 3,2 m y confieren una gran resistencia a la estructura. Están ancladas en casquillos metálicos. El sistema de tensado del cable está equipado con un trinquete que permite tensar fácilmente el cable de acero galvanizado de 10 mm de diámetro.

El asiento del teleférico está fabricado en caucho alveolar que absorbe los golpes. La cadena de soporte está fabricada en acero galvanizado y recubierta de un revestimiento plástico protector.

El carro está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad. Las ruedas del carro están fabricadas en poliamida, lo que reduce los niveles de ruido durante el uso.

El mecanismo de frenado de la polea garantiza que permanezca en posición estacionaria cuando no se aplica ninguna fuerza.

La plataforma de 12,5 mm de espesor está fabricada en un material compacto texturizado antideslizante (HPL).

Los tubos están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza una larga durabilidad y fiabilidad del equipo.

Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección son atóxicas, no inflamables, resistentes a los golpes y a la radiación ultravioleta. Confieren a los muebles su robustez y los ayudan a resistir el



vandalismo.

Las fijaciones son de acero inoxidable y están protegidas por tapones antivandálicos de poliamida.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.21 Provisión y colocación JUEGO DE ROTACIÓN

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación JUEGO DE ROTACIÓN con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +7 años

Medidas Aproximadas: 4,71 x 2,80 x 3,03 m

Altura de caída: 0,70 m

Características del juego:

Juego de rotación

**Características técnicas:**

1- El poste redondo de 125 mm está fabricado con madera laminada, sin tratamiento con cromo ni arsénico. Este laminado, libre de astillas, proporciona gran resistencia y estabilidad dimensional. El poste está protegido del desgaste causado por hongos e insectos.

La tapa está fabricada con poliamida moldeada por inyección.

2- Los tubos son de acero inoxidable, lo que garantiza la durabilidad y la fiabilidad del equipo.

3- Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección conectan los postes con las plataformas y los diversos elementos de juego.

4- Las fijaciones de poliamida moldeada por inyección conectan los postes con las plataformas y los diversos elementos de juego. Son atóxicas, ignífugas y resistentes a los rayos UV. El grosor de la poliamida confiere al equipo robustez y resistencia al vandalismo.

5- El asiento está fabricado con caucho de nido de abeja moldeado que absorbe los impactos.

6- Los paneles de color están fabricados con un material compacto (HPL) de 13 mm de grosor. De construcción robusta, presenta excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



4.1.22 Provisión y colocación EQUIPO DE ESCALADA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación EQUIPO DE ESCALADA con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 64 usuarios

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 11,26 x 9,79 x 3,53 m

Altura de caída: 2 m

Características del juego:

Equipo de escalada.

Características técnicas:

- 1- Los postes de 125 mm de diámetro están fabricados en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad. Los tapones están fabricados en poliamida moldeada por inyección.
- 2- Los postes de 95 x 95 mm están fabricados en acero galvanizado pintado, lo que garantiza robustez y durabilidad.
- 3- Los tapones están fabricados en polietileno moldeado por rotación.
- 4- Las piezas de unión están fabricadas en acero galvanizado pintado.
- 5- Las cuerdas de 16 mm de diámetro están fabricadas en cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. Los cables están unidos entre sí y sujetos por esferas de poliamida inyectada.
- 6- Los herrajes de la red están fabricados en poliamida. Los herrajes están compuestos de dos piezas diferenciadas para facilitar el mantenimiento de los cordones individuales.
- 7- Los peldaños están fabricados con un sobremolde de caucho antideslizante.
- 8- El asiento está fabricado en caucho de 13 mm de espesor.
- 9- Los paneles de colores están fabricados en material compacto (HPL) de 13 mm de espesor. De construcción robusta, posee excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y al vandalismo.



10-Las plataformas están fabricadas en material compacto texturizado y antideslizante (HPL) de 12,5 mm de espesor.

11-Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y protegidas por tapa de poliamida Antivandálica

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.23 Provisión y colocación ROTATWING

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ROTATWING con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +2 años

Medidas Aproximadas: 1,57 x 0,40 x 0,72 m

Altura de caída: 0,60 m

Características del juego:



Sube y baja giratorio.

Características técnicas:

1- El poste de 125 mm de diámetro está fabricado en acero galvanizado pintado. El acabado gris bitono granulado presenta una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos.

La tapa está fabricada en poliamida moldeada por inyección.

2- Los resortes están fabricados en acero grado 35SCD6, granallados, con alivio de tensión, galvanizados y con un acabado de dos capas de polvo epoxi poliéster.

La fijación de poliamida garantiza una larga vida útil y una seguridad excepcional para el sistema.

3- Los tubos están fabricados en acero inoxidable de 40 mm y 60 mm de diámetro, lo que garantiza una larga duración y fiabilidad del equipo.

4- Los asientos están fabricados en goma amortiguadora con superficies antideslizantes.

5- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.24 Provisión y colocación AEROSKATE



La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación AEROSKATE con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +6 años

Medidas Aproximadas: 7.80 x 3.70 x 3.00 m

Altura de caída: 1,50 m

Características del juego:

Aeroskate.

Características técnicas:

1- Los postes de 125 mm de diámetro son de acero galvanizado pintado. El acabado granulado gris bitono presenta una superficie ligeramente ondulada para una mayor resistencia a los arañazos. Las tapas son de poliamida moldeada por inyección.

2- Los elementos de fijación son de poliamida moldeada por inyección.

3- Los tubos son de acero inoxidable, lo que garantiza la durabilidad y la fiabilidad del equipo.

4- El raíl de una sola pieza es de acero inoxidable.

Los topes situados en los extremos del raíl determinan el rango máximo de movimiento.

5- El monopatín está fabricado con un sobremoldeo de goma antideslizante.

El carro de acero inoxidable está equipado con un sistema de rodamientos de bolas sellados que garantiza un movimiento fluido y regular.

6- Las cadenas son de acero inoxidable recubiertas de goma.

7- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapas de poliamida antivandálicas.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.25 Provisión y colocación ESTRUCTURAS DINÁMICAS

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación ESTRUCTURAS DINÁMICAS con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +12 años

Medidas Aproximadas: 3,66 x 0,35 x 3,01 m

Altura de caída: 0,90 m

Características del juego:

Estructuras dinámicas.

Características técnicas:

1- El brazo de acero inoxidable de 75 x 75 mm se fija al sistema giratorio mediante un elemento de fijación doble.

El conjunto se atornilla a la placa del poste de acero galvanizado (Ø 140 mm).



2- El mango es de acero inoxidable.

3- Las fijaciones son de acero inoxidable o chapado y están protegidas por tapones de poliamida antivandálicos.

Características de pintura:

Postes de metal son de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm, para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las estructuras de juegos.

Los postes garantizan una longevidad óptima en condiciones climáticas muy variadas gracias al método de galvanización de acero que es uno de los más eficaces contra la corrosión y a la aplicación de polvos de poliéster extremadamente resistentes a los UV y a las variaciones de temperatura.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

4.1.26 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN CUADRADO GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN CUADRADO GRANDE con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 1 usuario

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 2,00 x 2,00 x m

Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolín cuadrado grande.

**Características técnicas:**

- 1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.
 - 2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.
 - 3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.
- Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

4.1.27 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN REDONDO

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN REDONDO con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 1 usuario
Rango de edad: +3 años
Medidas Aproximadas: 1,50 x 1,50 x 0,03 m
Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolín redondo.

Características técnicas:

- 1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.
- 2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.
- 3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.



Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

4.1.28 Provisión y colocación de TRAMPOLÍN RECTANGULAR

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación TRAMPOLÍN RECTANGULAR con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 2 usuarios

Rango de edad: +3 años

Medidas Aproximadas: 4,40 x 1,60 x 0,03 m

Altura de caída: 1 m

Características del juego:

Trampolin rectangular.

Características técnicas:

1- La estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente.

2- Las losetas son de caucho Euroflex de 30 mm de espesor.

3- La superficie de la cama elástica está formada por una serie de correas reforzadas con cables de acero. Las correas están unidas a la estructura mediante resortes de acero de 185 mm de largo y 20 mm de diámetro cada uno.

Incluye cubículo y pozo drenante para su colocación.

Renglón 5

JUEGOS DEPORTIVOS CALISTÉNICOS

Los colores serán propuestos por el Adjudicatario y validados por la Autoridad de Aplicación.

Todos los ítems del siguiente grupo deberán cumplir como mínimo de las siguientes características:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



5.1.1 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA BÁSICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Básica con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 15 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos flag bar, pull bar freestyle y paralelas a 2mts

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.2 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA CHICA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Chica con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 4 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 9 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por paralelas de 1,30mts, espaldar, pull bar baja y pull bar alta

**Características técnicas:**

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



trabajo en caso de requerir.

5.1.3 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA MEDIANA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Mediana con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 10 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 22m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos banco de abdominales, espaldar, pasamanos, paralelas a 2 mts y pull bar x 4 u

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:



- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.4 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Grande con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 18 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 35 m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos, pull bar freestyle, 2 paralelas y pull bar baja

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.



La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.5 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA GRANDE INCLUSIVA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Grande Inclusiva con las siguientes características

Configuración:

Capacidad: 18 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 35 m2

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos inclusivo, bar freestyle, paralelas, paralelas inclusivas, manijas inclusivas y pull bar baja

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como



tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.6 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA EXTRA GRANDE

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Extra Grande con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 30 personas



Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 57 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, 2 pasamanos, 4 pull bar, pull bar freestyle, 2 banco de abdominales y 2 paralelas

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:

- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales. y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.

5.1.7 Provisión y colocación de POSTA CALISTÉNICA EXTRA GRANDE INCLUSIVA

La adjudicataria será la encargada de la provisión y colocación de Posta Calisténica Extra Grande con las siguientes características:

Configuración:

Capacidad: 30 personas

Rango de edad: 15 a 65 años

Medidas Aproximadas: 57 m²

Altura de caída: 2,4 mts

Características del juego:

- Combinación de ejercicios compuestos por espaldar, pasamanos, pasamanos inclusivo, pull bar baja y alta, bar freestyle, paralelas de 2 m, paralelas inclusivas, manijas inclusivas y banco de abdominales.

Características técnicas:

Postes: Fabricados en caño de acero SAE 1010 con costura, con un espesor mínimo de pared de 2 mm, garantizando resistencia estructural y durabilidad.

Tipos de perfiles:



- 4 pulgadas, espesor 2 mm
- 2 pulgadas, espesor 2 mm
- 1 1/4 pulgadas, espesor 2 mm

Abrazaderas y Tapas: Fundición de aluminio mecanizada en ambos elementos, tanto abrazaderas como tapas. Sistema antivandálico incorporado para garantizar seguridad estructural.

Las abrazaderas deben ser macizas, asegurando la resistencia estructural del sistema.

Fijaciones y Anclajes:

- Bulonería: Acero galvanizado.
- Bulones: Hexagonal de 5/16" o 3/8".
- Tuercas: Autofrenantes de 5/16" o 3/8".
- Arandelas: Plana y grower.
- Abrazaderas: espesor mínimo de pared interior de 5 mm.
- Fijación de tapas: Remache pop de 5 mm galvanizados.

Características de pintura:

Esmalte de poliéster termocontraíble resistente a UV, en polvo. Pintura horneada a 200°C, resistente a temperaturas de hasta 700°C. Con espesor de 80 a 120 micrones, dependiendo de la terminación. Acabado texturado en caños de 4 pulgadas para los miembros estructurales, y acabado liso y brillante en las piezas en contacto directo con los usuarios, asegurando un buen agarre, resistencia a rayos UV y desgaste.

La Adjudicataria deberá presentar los planos de detalles y forma de anclaje para su aprobación a la Autoridad de Aplicación, quien podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en caso de requerir.



Renglón 6

SOLADO DE CAUCHO

6.1.1 Provisión y colocación de solado continuo de caucho EPDM de 6 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm.

EPDM

La adjudicataria deberá proveer y colocar Solado continuo de caucho EPDM de 6 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm de primera marca y con terminación brillante.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado, el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema solado de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se fabricará in situ y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB 50 mm de espesor y Capa Superior Color EPDM color de 10 mm de espesor de calidad Europea o superior.

La Capa Inferior SRB: se realiza la mezcla de granza de caucho de recuperación SBR (caucho de estireno butadieno) 50mm, con una distribución granulométrica de 2-7mm, y resina de poliuretano monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas),



de granza de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 11 Kg de resina por cada 100kg de granza de SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Transcurrido 24 horas de secado se podrá realizar la siguiente capa superior.

Capa Superior Color EPDM color con terminación brillante: Se procede a realizar la mezcla de granza de caucho EPDM (dieno de propileno etileno modificado) 10mm, en color según la necesidad de cada proyecto y según lo indique la Autoridad de Aplicación, con una distribución granulométrica de 1-4 mm y resina poliuretánica monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza de caucho EPDM y resina de poliuretano en una proporción de unos 20 kg de resina por cada 100 kg de granza de EPDM o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación. El tiempo de mezcla ha de ser siempre el mismo que no varié la viscosidad de la resina, estando comprendido mínimo 5 minutos.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Pasadas las 24 - 48 horas en función de la temperatura y



la humedad relativa ambiental será apto para el tránsito.

En las uniones donde el diseño del solado presente diferencias de colores se deberá contemplar reforzar con resina para asegurar su adherencia.

6.1.2 Provisión y colocación de solado continuo de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm

SBR

La adjudicataria deberá proveer y colocar Solado continuo de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 50 mm, espesor total: 60 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema solado de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se fabricará in situ y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB 50 mm de espesor y Capa Superior Color SBR color de 10 mm de espesor.

La Capa Inferior SRB: se realiza la mezcla de granza de caucho de recuperación SBR (caucho de estireno butadieno) 50mm, con una distribución granulométrica de 2-7mm, y resina de poliuretano monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla de esta capa se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de granza de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 11 Kg de resina por cada



100 kg de granza de SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Transcurrido 24 horas de secado se podrá realizar la siguiente capa superior.

Capa Superior SBR color: Se procede a realizar la mezcla de gránulo encapsulado de caucho SBR (styrene butadiene rubber) 10 mm, en color según la necesidad de cada proyecto y según lo indique la Autoridad de Aplicación, con una distribución granulométrica de 1 - 4 mm y resina poliuretánica monocomponente con base MDI Resina Poliuretánica (protección UV y NO inflamable).

La mezcla se realizará mediante mezcladora tipo planetaria (cuba fija con palas rotativas), de gránulo encapsulado de caucho SBR y resina de poliuretano en una proporción de unos 18 kg de resina por cada 100 kg de gránulo encapsulado de caucho SBR o lo que requiera la mezcla para aglutinarse. Deberá conseguirse una mezcla homogénea y uniforme al momento de la aplicación. El tiempo de mezcla ha de ser siempre el mismo que no varíe la viscosidad de la resina, estando comprendido mínimo 5 minutos.

La mezcla ha de aplicarse con la ayuda de perfiles (de madera o metálicos), con el fin de controlar el espesor a aplicar, usando posteriormente llanas de punta redondeada (metálica o plástica) para compactar y alisar el grano.

El tiempo de aplicación de la mezcla deberá oscilar entre 15 y 45 minutos, en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental. Pasadas las 24 - 48 horas en función de la temperatura y la humedad relativa ambiental será apto para el tránsito.

En las uniones donde el diseño del solado presente diferencias de colores se deberá contemplar

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



reforzar con resina para asegurar su adherencia.

6.1.3 Provisión y colocación de baldosas de 100 x 100 cm y espesor 50 mm terminación EPDM

La adjudicataria deberá proveer y colocar baldosa de caucho EPDM de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 40 mm, espesor total: 50 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema baldosa de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se realizará mediante un prensado de materiales y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB y Capa Superior Color SBR color.

Colocación:

Sobre una Sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme y que tenga una pendiente descendiente de 1° a 3°, que conduzca el agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendiente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada

Las superficies donde se colocará el solado de caucho deben estar secas y limpias. Si la superficie a colocar el caucho es una sub-base nueva de hormigón, la misma deberá dejarse fraguar 15 días previos a la instalación del solado de caucho.

6.1.4 Provisión y colocación de baldosas de 100 cm x 100 cm y 50 mm de espesor terminación SBR

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria deberá proveer y colocar baldosa de caucho SBR de color de 10 mm de espesor y base de caucho SBR negro de 40 mm, espesor total: 50 mm de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

El espesor mencionado es un valor sugerido y deberá ser verificado por la empresa proveedora del solado el ensayo de caída de altura crítica otorgado por CITEDEF o cualquier otra entidad avalada por la norma IRAM 3616 para su presentación a la Autoridad de Aplicación.

La adjudicataria procederá a la instalación del sistema baldosa de caucho continuo, según los requerimientos del sistema. La misma se realizará mediante un prensado de materiales y estará compuesta por dos capas: Capa Inferior SRB y Capa Superior Color SBR color.

Colocación:

Sobre una Sub-base dura como el hormigón, se requiere que la superficie esté limpia, intacta, firme y que tenga una pendiente descendiente de 1° a 3°, que conduzca el agua superficial a una determinada distancia o drenaje alternativo. Una pendiente descendiente incorrecta podría dar lugar a grandes charcos en el área acabada

Las superficies donde se colocará el solado de caucho deben estar secas y limpias. Si la superficie a colocar el caucho es una sub-base nueva de hormigón, la misma deberá dejarse fraguar 15 días previos a la instalación del solado de caucho.

6.1.5 Provisión y colocación de retopping

La adjudicataria deberá proveer y colocar retopping en piso de caucho continuo de primera marca.

La empresa proveedora, antes y durante la colocación, deberá tener en cuenta los factores climáticos que pueden afectar la correcta colocación y adherencia de los materiales. No se podrán colocar en días de lluvia, con temperaturas menores a 5° o temperaturas demasiado elevadas.

DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP



La adjudicataria procederá a aplicar una mezcla de resina bicomponente especial, de propiedades específicas de filtro UV, con agua. Su función principal es revitalizar el color del piso de caucho in situ y, en algunos casos, adherir el material si se presentan pequeños desprendimientos.

Colocación: Se procede a hacer la mezcla (según especificación del fabricante), dentro de un compresor de: resina bicomponente con filtro UV, agua y el solvente orgánico en los porcentajes que requiera. Luego se procede a su aplicación en forma de lluvia sobre la superficie necesaria.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas firma conjunta

Número: DOCFI-2025-00148584-SI-SSEP

Buenos Aires, Martes 12 de Agosto de 2025

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A PATIOS DE JUEGOS DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 174 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:31:37 -03:00

Silvia Victoria Schurmann
Arquitecta
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:35:45 -03:00

María de la Merced Córdoba de la Vega
Directora General
Dirección General Espacios Verdes
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:38:51 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.12 15:38:52 -03:00