이번 실험에서 λ가 게이트를 어떻게 조절했나

λ = 게이트를 얼마나 쓰게 할지 정하는 값. fold마다 학습 환자 안에서 성능이 가장 좋은 값을 자동으로 고름



λ 작음
환자마다 게이트 값이 달라짐

λ 큼
게이트 꺼짐 (모두 1)
= 기존 late fusion과 같음

	fold 1	fold 2	fold 3	fold 4	fold 5
OS	$\lambda = 1$ 게이트 0.99–1.01 **거의 꺼짐** (Δ 0.000)	$\lambda = 100$ 게이트 1.00 **꺼짐** (Δ 0.000)	$\lambda = 0.1$ 게이트 0.76–1.15 **조금 작동** (Δ +0.001)	$\lambda = 1$ 게이트 0.97–1.02 **거의 꺼짐** (Δ −0.001)	$\lambda = 0.1$ 게이트 0.77–1.16 **조금 작동** (Δ +0.007)
PFS	$\lambda = 1$ 게이트 0.99–1.02 **거의 꺼짐** (Δ +0.001)	$\lambda = 100$ 게이트 1.00 **꺼짐** (Δ 0.000)	$\lambda = 0.1$ 게이트 0.79–1.09 **조금 작동** (Δ −0.001)	$\lambda = 100$ 게이트 1.00 **꺼짐** (Δ 0.000)	$\lambda = 1$ 게이트 0.98–1.01 **거의 꺼짐** (Δ −0.001)

게이트 = 시험 환자의 임상·영상 게이트 값 범위 (1이면 late fusion과 같음) Δ = 이 fold에서 late fusion 대비 C-index 차이

10개 fold 중

작동한 fold도 차이는 −0.001 ~ +0.007

왜? λ 후보 5개 성능 차이가 fold마다 0.01 미만 → 써도 안 써도 비슷

결과 게이트로 얻은 이득이 거의 없음 → late fusion과 같은 성능
OS 0.725 vs 0.723, PFS 0.674 vs 0.674