



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GERENCIA DE TECNOLOGÍA

Manual APIS Operaciones de Siniestros V2

Registro de Cambio

Fecha	Autor	Versión	Referencia de Cambio
2025-06-06	Arquitectura	1.0	Creación del Documento

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Cabeceras y Seguridad de la API
- 3. Métodos de la API
 - 3.1. URL Base de la API
 - 3.2. Crear Siniestro
 - 3.3. Apertura de Reserva
 - 3.4. Modificación de Reserva
 - 3.5. Liquidación del Siniestro
 - 3.6. Objeción del Siniestro
- 4. Mensajes de Error
- 5. Notas Adicionales
- 6. Anexos
 - 6.1. Anexo 1 - Tipos de Documento Identificación
 - 6.2. Anexo 2 - Tipos de Estimación

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento de la API para la gestión de siniestros en Seguros Mundial. Esta API está diseñada para simplificar y automatizar los procesos relacionados con el ciclo de vida completo de un siniestro, brindando a los desarrolladores herramientas eficientes para interactuar con nuestros servicios desde sus aplicaciones y sistemas.

La API proporciona una serie de endpoints específicos que permiten gestionar de manera ágil y segura cada etapa del proceso de siniestros, incluyendo:

Creación del siniestro: Registra un nuevo siniestro en el sistema con todos los datos iniciales necesarios.

Apertura y modificación de reservas: Permite establecer o ajustar las reservas financieras asociadas al siniestro.

Liquidación: Facilita la generación de ordenes de pagos relacionadas con los siniestros.

Objeción: Proporciona mecanismos para registrar y gestionar objeciones en el proceso de liquidación.

2. Cabeceras y Seguridad de la API

Para hacer uso de la API es necesario que un usuario del área de integraciones de Seguros Mundial asigne unas credenciales a la aplicación cliente. Estas deben usarse para obtener un Token Bearer (Ver Manual de Autenticación de APIS) que debe ser usado en todos los llamados a la API en la cabecera de Autorización. Adicionalmente se requieren otras cabeceras que facilitan la trazabilidad de los llamados a la API. A continuación se describen cada una de las cabeceras requeridas en cada petición.

Header	Descripción	Ejemplo
mun-app	Nombre de la aplicación que realiza la solicitud.	Salesforce
x-correlation-id	ID único de la petición para correlacionar la solicitud.	123-456-789
mun-ext-user	Usuario autenticado en la aplicación cliente que realiza la solicitud.	jdoe
mun-op	Operación realizada en la aplicación cliente.	creacion-reclamacion
mun-timestamp	Timestamp en formato UNIX (segundos desde 1970-01-01).	1716333298
Content-Type	Tipo de contenido de la solicitud.	application/json
Authorization	Token de autenticación Bearer.	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...

3. Métodos de la API

3.1. URL Base de la API

Ambiente Sandbox

<https://apisdev.segurosmondial.com.co/sm-stro-exp-api-dev>

Ambiente Productivo

<https://apis.segurosmondial.com.co>

3.2. Método Crear Siniestro

POST *{url_base_environment}/exp/api/siniestros/v2/operaciones/creacion*

3.2.1. Cuerpo de la Solicitud (Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "input": {
    "idTransaccionExt": "e025e4ed-da2f-496a-aca0-1c05cefe7662",
    "fechaAvisoStro": "2025-02-28T15:20:00",
    "fechaOcurrienciaStro": "2025-02-28T15:25:00",
    "codSucursal": 14,
    "codRamo": 81,
    "nroPoliza": 2000128424,
    "idPolizaCore": "1800463110",
    "codCausaStro": 1,
    "aaaaEjercicio": 2025,
    "nombreReporta": "JOHN DOE",
    "detalleStro": "Cargue Siniestro Salud",
    "codMunicipio": 11001,
    "direccionOcurriencia": "",
    "identificacionRiesgo": "1192801453",
    "coberturas": [
      {
        "codRamo": 81,
        "codCobertura": 8,
        "codSubRamo": 1
      }
    ]
  }
}
```

Campos del Body

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input	Objeto creación del Siniestro	Object	Sí
input.idTransaccionExt	ID único de la transacción. Se usa para relacionar todas las operaciones de un siniestro	String (UUID v4)	Sí
input.fechaAvisoStro	Fecha y hora del aviso del siniestro (formato ISO 8601).	Datetime	Sí
input.fechaOcurrenciaStro	Fecha y hora de ocurrencia del siniestro (formato ISO 8601).	Datetime	Sí
input.codSucursal	Código de la sucursal de expedición de la póliza.	Integer	Sí
input.codRamo	Código del ramo de la póliza.	Integer	Sí
input.nroPoliza	Número de la póliza asociada al siniestro.	Integer	Sí
input.codCausaStro	Código de la causa del siniestro.	Integer	Sí
input.nombreReporta	Nombre de la persona que reporta el siniestro.	String	Sí
input.detalleStro	Descripción detallada del siniestro.	String	Sí
input.codMunicipio	Código DANE del municipio donde ocurrió el siniestro.	Integer	Sí
input.direccionOcurrencia	Dirección de ocurrencia del siniestro	String	Si
input.identificacionRiesgo	Identificación del riesgo	String	No
input.coberturas	Lista de coberturas afectadas por el siniestro.	Array	Sí
input.coberturas[i].codRamo	Código del ramo de la cobertura.	Integer	Sí
input.coberturas[i].codSubRamo	Código del subramo de la cobertura.	Integer	Sí
input.coberturas[i].codCobertura	Código de la cobertura afectada.	Integer	Sí

3.2.2. Respuesta de la solicitud

Si la solicitud se resuelve de forma exitosa responderá con un código **200** y con la siguiente estructura Json:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1741030972,
    "correlationId": 1,
    "data": [
```

```

    {
      "aaaaEjercicio": "2025",
      "nroSiniestro": "350",
      "idSiniestro": "881568"
    }
  ],
  "estadoTransaccion": {
    "codEstado": 201,
    "descEstado": "Siniestro creado exitosamente"
  },
  "errors": null
}

```

Campos de la respuesta

Campo	Descripción	Tipo de Dato
output	Objeto respuesta creación del Siniestro	Object
output.success	Indica si la solicitud fue exitosa.	Boolean
output.timestamp	Timestamp de la respuesta en formato UNIX (milisegundos desde 1970-01-01).	Long
output.correlationId	ID de correlación de la solicitud.	String
output.data	Contiene los detalles de la creación del siniestro.	Array
output.data[i].aaaaEjercicio	Año del ejercicio del siniestro.	String
output.data[i].idSiniestro	ID único del siniestro creado.	String
output.data[i].nroSiniestro	Número de siniestro asignado.	String
output.data.mensaje	Mensaje descriptivo sobre el resultado de la operación.	String
output.estadoTransaccion	Estado de la transacción (código y descripción).	Object
output.estadoTransaccion.codEstado	Código del estado de la transacción.	Integer
output.estadoTransaccion.descEstado	Descripción del estado de la transacción.	String
output.errors	Errores asociados a la solicitud (si los hay).	Array
output.errors[i].errorCode	Código de error	String
output.errors[i].error	Detalle de error	String

3.3. Método Apertura de la Reserva

Este método permite realizar la apertura de la reserva de un siniestro.

POST {url_base_environment}/exp/api/siniestros/v2/operaciones/{id-siniestro}/apertura

3.3.1. Parámetros URI

Campo	Descripción	Requerido
id-siniestro	ID único del siniestro	Sí

3.3.2. Cuerpo de la Solicitud (Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "input": {
    "idTransaccionExt": "e025e4ed-da2f-496a-aca0-1c05cefe7661",
    "codRamo": 81,
    "codCobertura": 8,
    "bienSiniestrado": "1192801453",
    "fechaFormalizacion": "2025-03-01",
    "codTipoDocumento": 1,
    "nroDocumento": "1192801453",
    "valores": {
      "vlrIndemnizacion": 100,
      "subconceptosIndemnizacion": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ],
      "vlrGastosIndemnizacion": 100,
      "subconceptosGastosIndemnizacion": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ],
      "vlrGastosHonorarios": 100,
      "subconceptosGastosHonorarios": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ]
    }
  },
  "metadata": {
    "codCiudadStro": 11001,
    "dirStro": "Calle 1 #2-3"
  }
}
```

Campos del Body

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input	Objeto de reserva del siniestro	Object	Sí
input.idTransaccionExt	ID único de la transacción. Se usa para relacionar todas las operaciones de un siniestro	String	Sí
input.codRamo	Código del ramo de la póliza.	Integer	Sí
input.codCobertura	Código de la cobertura afectada.	Integer	Sí
input.bienSiniestrado	Identificación del riesgo o bien siniestrado.	String	Sí
input.fechaFormalizacion	Fecha de formalización del siniestro (formato yyyy-MM-dd).	Date	Sí
input.codTipoDocumento	Código del tipo de documento del tomador	Integer	Sí
input.nroDocumento	Número de documento del tomador	String	Sí
input.valores	Detalles de los valores asociados al siniestro.	Object	Sí

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.valores.vlrIndemnizacion	Valor estimado de indemnización.	Number	Sí
input.valores.subconceptosIndemnizacion	Subconceptos estimación de la indemnización	Array	No
input.valores.subconceptosIndemnizacion[i].codSubEstim	Código Subconcepto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.subconceptosIndemnizacion[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.vlrGastosIndemnizacion	Valor de los gastos de indemnización.	Number	No
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion	Subconceptos estimación gastos de indemnización	Array	No
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion[i].codSubEstim	Código Subconcepto gasto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto gasto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.vlrGastosHonorarios	Valor de los gastos de honorarios.	Number	No
input.valores.subconceptosGastosHonorarios	Subconceptos estimación gastos de honorarios	Array	No

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.valores.subconceptosGastosHonorarios[i].codSubEstim	Código Subconcepto gasto de honorarios	Number	Sí
input.valores.subconceptosGastosHonorarios[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto gasto de honorarios	Number	Sí
input.metadata	Metadatos adicionales del siniestro.	Object	Sí
input.metadata.codCiudadStro	Código Dane de la ciudad donde ocurrió el siniestro.	Integer	Sí
input.metadata.dirStro	Dirección donde ocurrió el siniestro.	String	No

3.3.3. Respuesta de la API

Si la solicitud se resuelve de forma exitosa responderá con un código **201** y con la siguiente estructura Json:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1741282044,
    "correlationId": "88998e6ed82e4eb7b0ea5ec372715649",
    "data": {
      "idSiniestro": "881587",
      "estimaciones": [
        {
          "codEstimacion": "1",
          "nroSubReclamo": "1",
          "vlrEstimacion": 1200000
        }
      ]
    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": 201,
      "descEstado": "Apertura de Siniestro creada exitosamente"
    }
  }
}
```

Campos de la Respuesta

Campo	Descripción	Tipo de Dato
output	Objeto respuesta reserva del Siniestro	Object
output.success	Indica si la solicitud fue exitosa.	Boolean
output.timestamp	Timestamp de la respuesta en formato UNIX (milisegundos desde 1970-01-01).	Long
output.correlationId	ID de correlación de la solicitud.	String
output.data	Contiene los detalles de la reserva.	Object
output.data.idSiniestro	ID del siniestro	String
output.data.estimaciones	Estimaciones de la reserva	Array
output.data.estimaciones[i].codEstimacion	Código de estimación (Ver Anexo 2- Tipos de Estimación)	String
output.data.estimaciones[i].nroSubReclamo	Numero de subreclamo	String
output.data.estimaciones[i].vlrEstimacion	Valor estimado	Decimal
output.estadoTransaccion	Estado de la transacción (código y descripción).	Object
output.estadoTransaccion.codEstado	Código del estado de la transacción.	Integer
output.estadoTransaccion.descEstado	Descripción del estado de la transacción.	String
output.errors	Errores asociados a la solicitud (si los hay).	Array
output.errors[i].errorCode	Código de error	String
output.errors[i].error	Detalle de error	String

3.4. Método Modificación de la Reserva

Este método permite realizar la modificación de la reserva de un siniestro.

PUT `{url_base_environment}/exp/api/siniestros/v2/operaciones/{id-siniestro}/reserva`

3.4.1. Parámetros URI

Campo	Descripción	Requerido
id-siniestro	ID único del siniestro	Sí

3.4.2. Cuerpo de la Solicitud (Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con la siguiente estructura:

```

{
  "input": {
    "idTransaccionExt": "e025e4ed-da2f-496a-aca0-1c05cefe7661",
    "codRamo": 81,
    "codCobertura": 8,
    "bienSiniestrado": "1192801453",
    "fechaFormalizacion": "2025-03-01",
    "codTipoDocumento": 1,
    "nroDocumento": "1192801453",
    "codCausaModReser": 1,
    "valores": {
      "vlrIndemnizacion": 100,
      "subconceptosIndemnizacion": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ],
      "vlrGastosIndemnizacion": 100,
      "subconceptosGastosIndemnizacion": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ],
      "vlrGastosHonorarios": 100,
      "subconceptosGastosHonorarios": [
        {
          "codSubEstim": 1,
          "vlrSubEstim": 100
        }
      ]
    },
    "metadata": {
      "codCiudadStro": 11001,
      "dirStro": "Calle 1 #2-3"
    }
  }
}

```

Campos del Body

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input	Objeto de reserva del Siniestro	Object	Sí

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.idTransaccionExt	ID único de la transacción. Se usa para relacionar todas las operaciones de un siniestro	String	Sí
input.codRamo	Código del ramo de la póliza.	Integer	Sí
input.codCobertura	Código de la cobertura afectada.	Integer	Sí
input.bienSiniestrado	Identificación del riesgo o bien siniestrado.	String	Sí
input.fechaFormalizacion	Fecha de formalización del siniestro (formato yyyy-MM-dd).	Date	Sí
input.codTipoDocumento	Código del tipo de documento del tomador	Integer	Sí
input.nroDocumento	Número de documento del tomador	String	Sí
input.codCausaModReser	Código causa modificación de la reserva	Integer	Sí
input.valores	Detalles de los valores asociados al siniestro.	Object	Sí
input.valores.vlrIndemnizacion	Valor estimado de indemnización.	Number	Sí

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.valores.subconceptosIndemnizacion	Subconceptos estimación de la indemnización	Array	No
input.valores.subconceptosIndemnizacion[i].codSubEstim	Código Subconcepto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.subconceptosIndemnizacion[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.vlrGastosIndemnizacion	Valor de los gastos de indemnización.	Number	No
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion	Subconceptos estimación gastos de indemnización	Array	No
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion[i].codSubEstim	Código Subconcepto gasto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.subconceptosGastosIndemnizacion[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto gasto de Indemnización	Number	Sí
input.valores.vlrGastosHonorarios	Valor de los gastos de honorarios.	Number	No
input.valores.subconceptosGastosHonorarios	Subconceptos estimación gastos de honorarios	Array	No
input.valores.subconceptosGastosHonorarios[i].codSubEstim	Código Subconcepto gasto de honorarios	Number	Sí

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.valores.subconceptosGastosHonorarios[i].vlrSubEstim	Valor estimado Subconcepto gasto de honorarios	Number	Sí
input.metadata	Metadatos adicionales del siniestro.	Object	Sí
input.metadata.codCiudadStro	Código Dane de la ciudad donde ocurrió el siniestro.	Integer	Sí
input.metadata.dirStro	Dirección donde ocurrió el siniestro.	String	No

3.4.3. Respuesta de la API

Si la solicitud se resuelve de forma exitosa responderá con un código **201** y con la siguiente estructura Json:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1741282044,
    "correlationId": "88998e6ed82e4eb7b0ea5ec372715649",
    "data": {
      "idSiniestro": "881587",
      "estimaciones": [
        {
          "codEstimacion": "1",
          "nroSubReclamo": "1",
          "vlrEstimacion": 1200000
        }
      ]
    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": 201,
      "descEstado": "Apertura de Siniestro creada exitosamente"
    }
  }
}
```

Campos de la Respuesta

Campo	Descripción	Tipo de Dato
output	Objeto respuesta reserva del Siniestro	Object
output.success	Indica si la solicitud fue exitosa.	Boolean
output.timestamp	Timestamp de la respuesta en formato UNIX (milisegundos desde 1970-01-01).	Long
output.correlationId	ID de correlación de la solicitud.	String
output.data	Contiene los detalles de la reserva.	Object
output.data.idSiniestro	ID del siniestro	String
output.data.estimaciones	Estimaciones de la reserva	Array
output.data.estimaciones[i].codEstimacion	Código de estimación (Ver Anexo 2- Tipos de Estimación)	String
output.data.estimaciones[i].nroSubReclamo	Numero de subreclamo	String
output.data.estimaciones[i].vlrEstimacion	Valor estimado	Decimal
output.estadoTransaccion	Estado de la transacción (código y descripción).	Object
output.estadoTransaccion.codEstado	Código del estado de la transacción.	Integer
output.estadoTransaccion.descEstado	Descripción del estado de la transacción.	String
output.errors	Errores asociados a la solicitud (si los hay).	Array
output.errors[i].errorCode	Código de error	String
output.errors[i].error	Detalle de error	String

3.5. Método Liquidación del Siniestro

Este método permite generar la orden de pago asociada a una reclamación.

POST `{url_base_environment}/exp/api/siniestros/v2/operaciones/{id-siniestro}/liquidacion`

3.5.1. Parámetros URI

Campo	Descripción	Requerido
id-siniestro	ID único del siniestro	Sí

3.5.2. Cuerpo de la Solicitud (Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "input": {
```

```

    "idTransaccionExt": "0Zk080000003EmPKAU",
    "codSucursalPago": 14,
    "fechaEstimacionPago": "2025-03-20",
    "codTipoDocumento": 1,
    "nroDocumento": "1192801453",
    "codTipoDocumentoRec": 1,
    "nroDocumentoRec": "901194616",
    "estimaciones": [
      {
        "codRamo": 81,
        "codCobertura": 8,
        "codEstimacion": 1,
        "nroSubReclamo": 1,
        "vlrReclamado": 100,
        "vlrAprobado": 100
      }
    ],
    "codMoneda": 0
  }
}

```

Campos del Body

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input	Objeto de liquidación del Siniestro	Object	Sí
input.idTransaccionExt	ID único de la transacción. Se usa para relacionar todas las operaciones de un siniestro	String	Sí
input.codSucursalPago	Código sucursal de expedición de la póliza	Integer	Sí
input.fechaEstimacionPago	Fecha de estimación del pago	Date	Sí
input.codTipoDocumento	Código tipo documento del tomador (Ver Anexo 1 - Tipos de documento identificación)	Integer	Sí
input.nroDocumento	Número documento identificación del tomador	String	Sí
input.codTipoDocumentoRec	Código tipo documento del tercero a pagar (Ver Anexo 1 - Tipos de documento identificación)	Integer	Sí
input.nroDocumentoRec	Número documento identificación del tercero a pagar	String	Sí
input.estimaciones	Lista de estimaciones a pagar	Array	Sí

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input.estimaciones[i].codRamo	Código del Ramo	Integer	Sí
input.estimaciones[i].codCobertura	Código de la cobertura afectada.	Integer	Sí
input.estimaciones[i].codEstimacion	Código de la estimación. Usar código obtenido en la apertura o modificación de la reserva	Integer	Sí
input.estimaciones[i].nroSubReclamo	Numero de subreclamo. Usar el obtenido en la apertura o modificación de la reserva	Integer	Sí
input.estimaciones[i].vlrReclamado	Valor reclamado. Usar el valor enviado en la reserva	Decimal	Sí
input.estimaciones[i].vlrAprobado	Valor aprobado. No puede ser mayor que el valor reclamado	Decimal	Sí

3.5.3. Respuesta de la API

Si la solicitud se resuelve de forma exitosa respondera con un codigo 201 y con la siguiente estructura Json:

```
{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1743096180,
    "correlationId": "37998cfe-7f5d-4369-89e0-e1b29331ca10",
    "data": [
      {
        "codCobertura": 1,
        "codEstimacion": 1,
        "nroOp": "190001564",
        "nroSolicitud": "2237942",
        "nroAutorizacionTecnica": "1000040"
      }
    ],
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": 201,
      "descEstado": "Liquidación creada exitosamente"
    },
    "errors": []
  }
}
```

Campos de la Respuesta

Campo	Descripción	Tipo de Dato
output	Objeto respuesta liquidación del Siniestro	Object
output.success	Indica si la solicitud fue exitosa.	Boolean
output.timestamp	Timestamp de la respuesta en formato UNIX (milisegundos desde 1970-01-01).	Long
output.correlationId	ID de correlación de la solicitud.	String
output.data	Contiene los detalles de la liquidación.	Array
output.data[i].codCobertura	Código de cobertura	Integer
output.data[i].codEstimacion	Código de estimación	Integer
output.data[i].nroOp	Número Orden de pago	String
output.data[i].nroSolicitud	Número de Solicitud	String
output.data[i].nroAutorizacionTecnica	Número de Autorización técnica	String
output.estadoTransaccion	Estado de la transacción (código y descripción).	Object
output.estadoTransaccion.codEstado	Código del estado de la transacción.	Integer
output.estadoTransaccion.descEstado	Descripción del estado de la transacción.	String
output.errors	Errores asociados a la solicitud (si los hay).	Array
output.errors[i].errorCode	Código de error	String
output.errors[i].error	Detalle de error	String

3.6. Método Objeción del Siniestro

Este método permite generar la orden de pago asociada a una reclamación.

POST `{url_base_environment}/exp/api/siniestros/v1/operaciones/{id-siniestro}/objecion`

3.6.1. Parámetros URI

Campo	Descripción	Requerido
id-siniestro	ID único del siniestro	Sí

3.6.2. Cuerpo de la Solicitud (Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con la siguiente estructura:

```
{
  "input": {
    "idTransaccionExt": "dec70fe6cc0b452a8572fa36b908507b",
  }
}
```

```

    "codRamo": 60,
    "codEstimacion": 1,
    "nroSubReclamo": 1,
    "codMotivo": 1
  }
}

```

Campos del Body

Campo	Descripción	Tipo de Dato	Requerido
input	Objeto de Objeción del Siniestro	Object	Sí
input.idTransaccionExt	ID único de la transacción. Se usa para relacionar todas las operaciones de un siniestro	String	Sí
input.codRamo	Código del Ramo	Integer	Sí
input.codCobertura	Código de la cobertura afectada.	Integer	Sí
input.codEstimacion	Código de la estimación. Usar código obtenido en la apertura o modificación de la reserva	Integer	Sí
input.nroSubReclamo	Numero de subreclamo. Usar el obtenido en la apertura o modificación de la reserva	Integer	Sí
input.codMotivo	Código motivo objeción	Integer	Sí

3.6.3. Respuesta de la API

Si la solicitud se resuelve de forma exitosa respondera con un codigo 201 y con la siguiente estructura Json:

```

{
  "output": {
    "success": true,
    "timestamp": 1743096180,
    "correlationId": "37998cfe-7f5d-4369-89e0-e1b29331ca10",
    "data": {
      "codCobertura": 1,
      "codEstimacion": 1,
      "nroSubReclamo": 1
    },
    "estadoTransaccion": {
      "codEstado": 201,
      "descEstado": "Objeción creada exitosamente"
    },
    "errors": []
  }
}

```

Campos de la Respuesta

Campo	Descripción	Tipo de Dato
output	Objeto respuesta liquidación del Siniestro	Object
output.success	Indica si la solicitud fue exitosa.	Boolean
output.timestamp	Timestamp de la respuesta en formato UNIX (milisegundos desde 1970-01-01).	Long
output.correlationId	ID de correlación de la solicitud.	String
output.data	Contiene los detalles de la objeción.	Object
output.data.codCobertura	Código de cobertura	Integer
output.data.codEstimacion	Código de estimación	Integer
output.data.nroSubReclamo	Número de subreclamo	Integer
output.estadoTransaccion	Estado de la transacción (código y descripción).	Object
output.estadoTransaccion.codEstado	Código del estado de la transacción.	Integer
output.estadoTransaccion.descEstado	Descripción del estado de la transacción.	String
output.errors	Errores asociados a la solicitud (si los hay).	Array
output.errors[i].errorCode	Código de error	String
output.errors[i].error	Detalle de error	String

4. Mensajes de Error

Código de Estado	Descripción
400	Solicitud incorrecta (faltan campos obligatorios o formato inválido).
401	No autorizado (token inválido o no proporcionado).
404	Recurso no encontrado.
500	Error interno del servidor.

5. Notas Adicionales

- Asegúrese de incluir el token de autenticación válido en el header Authorization.
- El campo correlationId es útil para rastrear la solicitud en sistemas distribuidos.

6. Anexos

Anexo 1 - Tipos de Documento Identificación

Código	Tipo	Descripción
1	CC	CEDULA DE CIUDADANIA
2	CE	CEDULA DE EXTRANJERIA
3	NIT	NRO DE NIT
5	PS	PASAPORTE

Anexo 2 - Tipos de Estimación

Código	Tipo Estimación
1	INDEMNIZACION
2	GASTOS DE INDEMNIZACION
3	HONORARIOS
4	SALVAMENTOS
5	GASTOS DE SALVAMENTO
6	RECOBRO
7	GASTOS DE RECOBRO
8	GASTOS DE SINIESTRO
9	GASTOS SUPLEMENTARIOS