

Documentação de Teste

LTDEV-2 – Integração Outlook X BRS Cloud: indexação automática de e-mail

Card Nº LTDEV-2
Versão: 1
23 de outubro de 2026

antlia.com.br

ANTLIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA
Tel: 55 11 3017-0999
Alameda Campinas, 1100 - 3° Andar
Jardim Paulista - São Paulo/SP

RELEVANTE CONFIDENCIAL
RELEVANT AND PRIVATE

ÍNDICE

1 OBJETIVO 2
2 TÉCNICO 2
2.1 Por que é importante? 2
2.2 Parâmetros 2
2.2.1 Funcionalidades 2
2.2.2 Confiabilidade 2
2.2.3 Usabilidade 2
2.2.4 Eficiência 2
2.2.5 Manutenibilidade 2
2.2.6 Portabilidade 3
2.3 Tipos 3
2.3.1 Teste de Unidade 3
2.3.2 Teste de Unidade 3
2.3.3 Teste de Sistema 3
2.3.4 Teste de Regressão 3
2.3.5 Teste de Performance 3
2.3.6 Teste de Segurança 3
2.3.7 Teste de Stress 3
3 PRÁTICO 3
3.1.1 Recursos Humanos **Erro! Indicador não definido.**
3.1.2 Requisitos a serem testados **Erro! Indicador não definido.**
3.1.3 Registros de casos de teste **Erro! Indicador não definido.**

1 Objetivo

Este documento visa formalizar a importância da realização de testes no desenvolvimento de sistemas e evidenciar a execução dos mesmos para cada item incluso no projeto LTDEV-2 – Integração Outlook X BRS Cloud (cards 1 a 6). É o roteiro de testes da homologação: cada caso traz os passos e o resultado esperado, e os campos de execução são preenchidos por quem executa o teste.

A atividade de teste de software é o processo de executar as funcionalidades do sistema com a intenção de descobrir erros antes que o mesmo seja disponibilizado para uso dos usuários finais.

Um teste bem-sucedido é aquele valida se a aplicação está funcionando corretamente e se atende aos requisitos especificados.

2 Técnico

Estão descritas abaixo as principais informações sobre a realização de teste no desenvolvimento de sistemas.

2.1 Por que é importante?

a. Preservar a experiência do cliente;
b. Garantir a qualidade de uma solução nos vários estágios de desenvolvimento;
c. Garantir a confiabilidade na entrega do produto.

2.2 Parâmetros

A norma ISO 9126, que trata da qualidade de produtos de software, designa 6 atributos que devem ser avaliados. E todos eles são subdivididos, com qualidades inerentes.

2.2.1 Funcionalidades

É importante avaliar se a aplicação faz, de fato, o que ela é programada para executar. Isso deve ser avaliado tanto em relação ao que o usuário explicitamente precisa quanto ao que ele necessita, mesmo que não demonstre objetivamente.

2.2.2 Confiabilidade

O sistema deve manter o padrão de desempenho ideal quando é utilizado dentro das funções previstas.

2.2.3 Usabilidade

A avaliação da usabilidade pesquisa se o usuário consegue entender e fazer uso da aplicação de um jeito simples.

2.2.4 Eficiência

A análise da eficiência do sistema engloba testes sobre o tempo de processamento ou resposta da aplicação.
Outros quesitos são os recursos da máquina que o produto consome e a atenção ao atendimento a regulamentações e normas de eficiência.

2.2.5 Manutenibilidade

Nesse caso, é preciso pesquisar a facilidade com a qual o software pode passar por mudanças, se é simples identificar e corrigir problemas que apareçam após essas alterações e como ele se comporta em testes após ser atualizado.

2.2.6 Portabilidade

A capacidade do sistema de ser transferido para ambientes diferentes daquele para o qual ele foi planejado inicialmente.

2.3 Tipos

Estão descritos abaixo os tipos de teste de software.

2.3.1 Teste de Unidade

O teste de software de unidade vai investigar cada unidade ou pequenos trechos da aplicação, como partes do código.
Com ele, é possível descobrir falhas mínimas, ainda que o software como um todo pareça funcionar corretamente.

2.3.2 Teste de Integração

São eles que vão afirmar que as diversas unidades da aplicação funcionam em conjunto.
Se uma parte da aplicação não consegue conversar com outra, os testes de integração vão revelar

2.3.3 Teste de Sistema

São os testes realizados simulando as condições que os usuários finais vão vivenciar na prática.

2.3.4 Teste de Regressão

Quando algo for mudado no sistema por conta de uma atualização, os mesmos testes devem ser realizados novamente.

2.3.5 Teste de Performance

Atesta o desempenho do software. Se os comandos dados respondem rapidamente, se os componentes não demoram muito a carregar e se a experiência do usuário é satisfatória no produto testado.

2.3.6 Teste de Segurança

Verifica a segurança do software no que diz respeito à proteção a ataques diversos a que pode estar submetido como hackers e vírus bem como na lida dos dados que são inseridos pelo usuário.

2.3.7 Teste de Stress

O teste de stress busca rotas imprevisíveis no uso do programa a fim de ver como reagirá aumentando a precaução antes de lançar o produto bem como suas chances de sucesso. É realizado um envio de uma grande carga de informações para a aplicação, bem como o uso simultâneo de múltiplos usuários na plataforma.

3 Prático

3.1.1 Recursos Humanos

Responsáveis pelo Projeto:

- Desenvolvimento: Nelson Diniz;
- Modelar os Casos de Teste: Nelson Diniz;
- Execução dos Casos de Teste: Caroline Poteria.

3.1.2 Preparação do ambiente de teste

Antes de executar os casos de teste, confirmar:

- Ambiente de homologação com as versões dos pull requests BRSCloud-Backend #358 e #371, BRSCloud-Frontend #332 e Service-ClaimEmailAutomation #1, #3 e #4;
- NLog.config do serviço no padrão dos Service-* (LogDB.dbo.Logs com o ServiceName do ambiente e arquivo em log\ na pasta do serviço), conforme o CONFIGURACAO_MANUAL.txt;
- Scripts de OneCrawford.Infra.Database.SqlServer/_executar/ executados na ordem do CONFIGURACAO_MANUAL.txt;
- ParameterRoot do país preenchido: caixa monitorada, tratamento manual, retenção, domínios locais e destinatário do aviso de erro crítico (EmailIndexing*);
- Microsserviço EmailIndexingService instalado e configurado conforme o CONFIGURACAO_MANUAL.txt (Graph, pasta compartilhada, RabbitMQ, usuário de serviço);
- Usuário de serviço ativo, com acesso a todas as operações do país;
- Um sinistro aberto de teste (com regulador principal com e-mail), um sinistro cancelado e um encerrado;
- Uma conta de e-mail externa (fora dos domínios locais) e uma conta interna para enviar os e-mails de teste.

No desenvolvimento, o serviço completo foi executado contra a caixa monitorada com banco e RabbitMQ locais, cobrindo anexos (assinatura, foto pequena, imagem embutida, anexo sem extensão), nomes, datas, idempotência, recusas, queda do banco com aviso de erro crítico e log. O modo com integração de arquivos do país (ParameterRoot.hasFile = 0) e o remetente externo são confirmados neste roteiro.

3.1.3 Requisitos a serem testados

Requisito Funcional	Requisito Não Funcional
RF-001 – Leitura da caixa monitorada (Microsoft Graph)	**RNF-001** – Indisponibilidade do banco não perde e-mails
RF-002 – Identificação do sinistro pelo assunto do e-mail	**RNF-002** – Segredos fora do appsettings (User Secrets / DPAPI)
RF-003 – Conversão para .msg e filtro de anexos	**RNF-003** – Log de operação no LogDB e em arquivo
RF-004 – Indexação do e-mail e dos anexos no sinistro	
RF-005 – Idempotência (o mesmo e-mail não é indexado duas vezes)	
RF-006 – Roteamento para Processados / Rejeitados e tratamento manual	
RF-007 – Recusa: sem número, sinistro inexistente ou cancelado	
RF-008 – Parametrização por país (ParameterRoot)	
RF-009 – Retenção e expurgo das pastas de tratados	
RF-010 – Data "Comunicação/E-mail recebido" na cronologia	
RF-011 – Campo na cronologia, tela inicial, exportação e tags	
RF-012 – Aviso ao regulador principal	
RF-013 – Aviso de erro crítico	

RF-014 – E-mails tratados ficam como não lidos	

3.1.4 Registros de casos de teste

Preencher, para cada caso, a data, quem executou, o resultado obtido e a situação (Aprovado / Reprovado / Bloqueado).

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Indexar no sinistro um e-mail com número de sinistro existente e anexo.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-001, RF-002, RF-003 e RF-004**
Pré-condição	Preparação do ambiente concluída; sinistro aberto de teste.
Passos	1. Da conta externa, enviar para a caixa monitorada um e-mail com assunto "<sinistro aberto de teste> teste indexação" e um PDF anexo; 2. Aguardar uma varredura do serviço (intervalo configurado, padrão 10 minutos); 3. Abrir o sinistro no BRS Cloud, aba de anexos; 4. Conferir a caixa monitorada no Outlook.
Resultado esperado	O .msg está na pasta mestre Emails com o assunto do e-mail como nome e o PDF em Documentos com o nome original; os dois têm na descrição a data e hora do recebimento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss); a data de inserção do .msg é a do recebimento; o e-mail está na pasta Processados da caixa.
Id do Caso de Teste	CT-01
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Preencher a data "Comunicação/E-mail recebido" quando o remetente é externo.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-010**
Pré-condição	Caso CT-01 executado com remetente externo; a data do sinistro estava vazia antes do teste.
Passos	1. Abrir o sinistro do CT-01, aba Cronologia.
Resultado esperado	O campo "Comunicação/E-mail recebido" está preenchido com a data do recebimento.
Id do Caso de Teste	CT-02
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Não preencher a data quando o remetente é de domínio local.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-010**
Pré-condição	Outro sinistro aberto, com a data "Comunicação/E-mail recebido" vazia.
Passos	1. Da conta interna (domínio local), enviar um e-mail com o código do sinistro no assunto e um anexo; 2. Aguardar a varredura e abrir o sinistro (anexos e cronologia).
Resultado esperado	O e-mail e o anexo são indexados normalmente; a data "Comunicação/E-mail recebido" continua vazia.
Id do Caso de Teste	CT-03
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Avisar o regulador principal na primeira indexação.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-012**
Pré-condição	Caso CT-01 executado; regulador principal do sinistro com e-mail cadastrado.
Passos	1. Conferir a caixa de e-mail do regulador principal do sinistro do CT-01.
Resultado esperado	O regulador recebe o aviso "Novo e-mail indexado no sinistro <sinistro>" com o assunto, o remetente e a quantidade de anexos.
Id do Caso de Teste	CT-04
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Recusar e-mail sem número de sinistro no assunto.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-006 e RF-007**
Pré-condição	Endereço de tratamento manual configurado no ParameterRoot.
Passos	1. Enviar para a caixa monitorada um e-mail com assunto "teste sem número"; 2. Aguardar a varredura; 3. Conferir a caixa monitorada e a caixa de tratamento manual.
Resultado esperado	O e-mail vai para a pasta Rejeitados e é encaminhado ao tratamento manual com o motivo "O assunto do e-mail não tem um número de sinistro válido (ou tem mais de um)."; nada é anexado.
Id do Caso de Teste	CT-05
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Recusar e-mail com dois números de sinistro no assunto.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-002 e RF-007**
Pré-condição	Dois sinistros abertos de teste.
Passos	1. Enviar um e-mail com os dois códigos de sinistro no assunto; 2. Aguardar a varredura e conferir as caixas.
Resultado esperado	Mesmo resultado do CT-05: o sistema não escolhe o sinistro sozinho.
Id do Caso de Teste	CT-06
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Recusar e-mail com número de sinistro inexistente.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-006 e RF-007**
Pré-condição	Um código no formato do país que não exista (ex.: BR99999999).
Passos	1. Enviar um e-mail com esse código no assunto; 2. Aguardar a varredura e conferir as caixas.
Resultado esperado	O e-mail vai para Rejeitados e é encaminhado ao tratamento manual com o motivo de sinistro não encontrado.
Id do Caso de Teste	CT-07
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Recusar e-mail de sinistro cancelado.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-007**
Pré-condição	Sinistro cancelado de teste.
Passos	1. Enviar um e-mail com o código do sinistro cancelado no assunto e um anexo; 2. Aguardar a varredura e conferir as caixas e o sinistro.
Resultado esperado	O e-mail vai para Rejeitados e é encaminhado com o motivo de sinistro cancelado; nada é anexado.
Id do Caso de Teste	CT-08
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Indexar e-mail de sinistro encerrado.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-004 e RF-010**
Pré-condição	Sinistro encerrado de teste.
Passos	1. Da conta externa, enviar um e-mail com o código do sinistro encerrado e um anexo; 2. Aguardar a varredura e abrir o sinistro.
Resultado esperado	O e-mail e o anexo são indexados (sinistro encerrado aceita anexo); a data "Comunicação/E-mail recebido" não é alterada.
Id do Caso de Teste	CT-09
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Não duplicar a indexação quando o mesmo e-mail é processado de novo.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-005 e RF-012**
Pré-condição	Caso CT-01 executado.
Passos	1. No Outlook, mover o e-mail do CT-01 da pasta Processados de volta para a Caixa de Entrada; 2. Aguardar a varredura e abrir o sinistro.
Resultado esperado	Nenhum anexo novo no sinistro e nenhum aviso novo ao regulador; o e-mail volta para Processados.
Id do Caso de Teste	CT-10
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Identificar o sinistro em respostas e encaminhamentos.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-002**
Pré-condição	Sinistro aberto de teste.
Passos	1. Responder ou encaminhar um e-mail para a caixa monitorada com assunto "RES: ENC: <sinistro aberto de teste> documentos"; 2. Aguardar a varredura e abrir o sinistro.
Resultado esperado	O e-mail é indexado no sinistro correto.
Id do Caso de Teste	CT-11
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Não indexar o logotipo de assinatura como anexo.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-003**
Pré-condição	Conta de e-mail com assinatura que contenha logotipo.
Passos	1. Enviar um e-mail com assinatura com logotipo, o código do sinistro no assunto e uma foto pequena (menos de 100 KB) anexada; 2. Aguardar a varredura e abrir os anexos do sinistro.
Resultado esperado	Aparecem o .msg e a foto anexada; o logotipo da assinatura (imagem embutida no corpo) não vira anexo separado.
Id do Caso de Teste	CT-12
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Deixar como não lidos os e-mails tratados.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-014**
Pré-condição	Casos CT-01 e CT-05 executados, sem abrir os e-mails no Outlook.
Passos	1. No Outlook da caixa monitorada, abrir as pastas Processados e Rejeitados.
Resultado esperado	Os e-mails tratados aparecem como não lidos (em negrito).
Id do Caso de Teste	CT-13
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Interface
Objetivo do Teste:	Exibir o campo "Comunicação/E-mail recebido" na cronologia e na tela inicial.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-011**
Pré-condição	Caso CT-02 executado.
Passos	1. Abrir a aba Cronologia do sinistro do CT-02; 2. Abrir a tela inicial e localizar a coluna "Comunicação/E-mail recebido".
Resultado esperado	Campo somente leitura na cronologia; coluna na tela inicial com a data, ordenável.
Id do Caso de Teste	CT-14
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Interface
Objetivo do Teste:	Exportar o campo no Exportar dados.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-011**
Pré-condição	Caso CT-02 executado.
Passos	1. Em Exportar dados (Sinistro), incluir a coluna "Data da Comunicação/E-mail Recebido"; 2. Gerar a exportação filtrando o sinistro do CT-02.
Resultado esperado	A coluna aparece na lista e sai preenchida com a data do CT-02.
Id do Caso de Teste	CT-15
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Interface
Objetivo do Teste:	Usar a tag do campo em modelo de documento.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-011**
Pré-condição	Caso CT-02 executado; modelo de documento editável.
Passos	1. Incluir a tag CRWLastEmailReceivedDate (ou CRWOnlyDateLastEmailReceivedDate) num modelo; 2. Gerar o documento para o sinistro do CT-02.
Resultado esperado	O documento sai com a data "Comunicação/E-mail recebido" do sinistro.
Id do Caso de Teste	CT-16
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Visualizar no BRS Cloud o .msg indexado.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-004**
Pré-condição	Caso CT-01 executado.
Passos	1. No sinistro do CT-01, abrir a pré-visualização do anexo .msg.
Resultado esperado	O e-mail abre com assunto, remetente, destinatários, corpo e a lista de anexos.
Id do Caso de Teste	CT-17
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Ler a parametrização do país sem reiniciar o serviço.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-008**
Pré-condição	Serviço em execução; um segundo endereço de tratamento manual de teste.
Passos	1. Alterar EmailIndexingManualBox no ParameterRoot para o segundo endereço; 2. Enviar um e-mail sem número de sinistro e aguardar a varredura; 3. Voltar o EmailIndexingManualBox ao valor original.
Resultado esperado	O encaminhamento chega ao segundo endereço, sem reiniciar o serviço.
Id do Caso de Teste	CT-18
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Aplicar a retenção nas pastas de tratados.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-009**
Pré-condição	Caixa de homologação com e-mails antigos em Processados ou Rejeitados.
Passos	1. Configurar EmailIndexingStore = 1 e EmailIndexingStoreDays = 1 no ParameterRoot; 2. Aguardar uma varredura; 3. Voltar a retenção ao valor original.
Resultado esperado	Os e-mails com mais de 1 dia são excluídos das duas pastas; os mais novos permanecem.
Id do Caso de Teste	CT-19
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Não funcional
Subtipo de Teste:	Resiliência
Objetivo do Teste:	Manter os e-mails e avisar quando o banco estiver indisponível.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-013 e RNF-001**
Pré-condição	EmailIndexingAlertBox preenchido; serviço em execução.
Passos	1. Com o serviço rodando e pelo menos uma varredura já feita com o banco disponível, tornar o banco indisponível SEM reiniciar o serviço (ex.: tirar o acesso do usuário do serviço ou o banco do ar). Se o banco já estiver fora quando o serviço inicia, ele não sabe qual caixa ler e não envia o aviso; 2. Enviar um e-mail com número de sinistro e aguardar a varredura; 3. Restaurar a conexão e aguardar a varredura seguinte.
Resultado esperado	Na falha, o e-mail continua na Caixa de Entrada e o EmailIndexingAlertBox recebe o aviso de erro crítico; depois da restauração, o e-mail é indexado normalmente.
Id do Caso de Teste	CT-20
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Não funcional
Subtipo de Teste:	Segurança
Objetivo do Teste:	Confirmar que os segredos não estão no appsettings.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RNF-002**
Pré-condição	Serviço instalado.
Passos	1. Abrir o appsettings.json do serviço instalado; 2. Conferir Graph.ClientSecret e RabbitMQ.Password.
Resultado esperado	Os segredos não aparecem em texto aberto (vazios, protegidos por DPAPI ou em variável de ambiente) e o serviço funciona.
Id do Caso de Teste	CT-21
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Tratar nome repetido no sinistro.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-004**
Pré-condição	Caso CT-01 executado.
Passos	1. Enviar de novo para a caixa monitorada um e-mail com o mesmo assunto e o mesmo anexo do CT-01; 2. Aguardar a varredura e abrir os anexos do sinistro.
Resultado esperado	O e-mail é indexado de novo (é outra mensagem) sem sobrescrever o anterior: o .msg e o anexo novos recebem um contador no nome (ex.: " (2)" ou "_1", conforme o modo de gravação de arquivos do país).
Id do Caso de Teste	CT-22
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Funcional
Subtipo de Teste:	Sistema
Objetivo do Teste:	Indexar anexo sem extensão no nome.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RF-003 e RF-004**
Pré-condição	Sinistro aberto de teste.
Passos	1. Enviar um e-mail com o código do sinistro no assunto e um anexo sem extensão no nome (ex.: "LEIAME", arquivo de texto); 2. Aguardar a varredura e abrir os anexos do sinistro.
Resultado esperado	O e-mail é indexado; o anexo aparece com uma extensão pelo tipo de conteúdo (ex.: "LEIAME.txt").
Id do Caso de Teste	CT-23
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

Tipo de teste:	Não funcional
Subtipo de Teste:	Monitoramento
Objetivo do Teste:	Registrar o log de operação no LogDB.
Requisitos que motivaram esse teste:	**RNF-003**
Pré-condição	NLog.config conforme a preparação; casos CT-01 e CT-05 executados.
Passos	1. No LogDB, consultar: select top 50 Logged, Level, Message, Exception from dbo.Logs where ServiceName = '<ServiceName do ambiente>' order by Id desc; 2. Abrir o arquivo log\emailindexing-<data>.log na pasta do serviço.
Resultado esperado	Uma linha "Scan: read=... indexed=... rejected=... failed=... purged=..." por varredura, nos dois lugares; falhas com o erro completo na coluna Exception.
Id do Caso de Teste	CT-24
Data da execução	
Executado por	
Resultado obtido	
Situação	Aprovado / Reprovado / Bloqueado

3.1.5 Resumo da execução

Caso de teste	Situação
CT-01 – Indexar no sinistro um e-mail com número de sinistro existente e anexo.	
CT-02 – Preencher a data "Comunicação/E-mail recebido" quando o remetente é externo.	
CT-03 – Não preencher a data quando o remetente é de domínio local.	

CT-04 – Avisar o regulador principal na primeira indexação.	
CT-05 – Recusar e-mail sem número de sinistro no assunto.	
CT-06 – Recusar e-mail com dois números de sinistro no assunto.	
CT-07 – Recusar e-mail com número de sinistro inexistente.	
CT-08 – Recusar e-mail de sinistro cancelado.	
CT-09 – Indexar e-mail de sinistro encerrado.	
CT-10 – Não duplicar a indexação quando o mesmo e-mail é processado de novo.	
CT-11 – Identificar o sinistro em respostas e encaminhamentos.	
CT-12 – Não indexar o logotipo de assinatura como anexo.	
CT-13 – Deixar como não lidos os e-mails tratados.	
CT-14 – Exibir o campo "Comunicação/E-mail recebido" na cronologia e na tela inicial.	
CT-15 – Exportar o campo no Exportar dados.	
CT-16 – Usar a tag do campo em modelo de documento.	
CT-17 – Visualizar no BRS Cloud o .msg indexado.	
CT-18 – Ler a parametrização do país sem reiniciar o serviço.	
CT-19 – Aplicar a retenção nas pastas de tratados.	
CT-20 – Manter os e-mails e avisar quando o banco estiver indisponível.	
CT-21 – Confirmar que os segredos não estão no appsettings.	
CT-22 – Tratar nome repetido no sinistro.	
CT-23 – Indexar anexo sem extensão no nome.	
CT-24 – Registrar o log de operação no LogDB.	

3.1.6 Conclusão da homologação

Item	Preenchimento
Resultado geral	**Aprovado / Aprovado com ressalvas / Reprovado**
Ressalvas	
Responsável	
Data	