Análise de projeto

Nome:

- Carregamento de e-mails automaticamente no BRS Cloud

Objetivo:

- Maior agilidade na regulação dos sinistros.

Escopo:

- Criar um serviço de integração entre o Outlook e o BRS Cloud, assim todos os anexos recebidos em uma determinada caixa de e-mails serão anexadas diretamente no BRS Cloud, no processo estipulado.

Requisitos funcionais:

- Abrir um chamado solicitando a criação de uma caixa de e-mail com acesso web (endereço a ser definido);
- Abrir um chamado solicitando a criação de uma app enterprise na Azure com ID e Secret, vincular a app com a permissão necessária (Permissão de aplicação ou delegada);

Permissões do Microsoft Graph

Conforme mencionado anteriormente, uma aplicação tem de ter permissões para aceder aos dados aos quais pretende aceder, independentemente do cenário de acesso.


O Microsoft Graph expõe permissões granulares que controlam o acesso aos recursos do Microsoft Graph, como utilizadores, grupos e correio. Estão disponíveis dois tipos de permissões para os cenários de acesso suportados:

- *Permissões delegadas: também denominadasâmbitos*, permitem que a aplicação atue em nome do utilizador com sessão iniciada.
- *Permissões* da aplicação: também denominadas *funções de aplicação*, permitem que a aplicação aceda aos dados por si só, sem um utilizador com sessão iniciada.

Enquanto programador, decide que permissões do Microsoft Graph pedir para a sua aplicação com base no cenário de acesso e nas operações que pretende realizar. Quando um utilizador inicia sessão numa aplicação, a aplicação tem de especificar as permissões que tem de incluir no token de acesso. Estas permissões:

- Pode ser pré-autorizado para a aplicação por um administrador.
- Pode ser consentido diretamente pelo utilizador.
- Se não for pré-autenticado, requer privilégios de administrador para conceder consentimento. Por exemplo, para permissões com um maior impacto de segurança potencial.

- Deve ser criado um micro serviço que realizará a leitura da caixa criada;
- Ele deve ser executado a cada 10 minutos (analisar um período que não impacte o funcionamento);
- O assunto do e-mail deve conter o número Crawford do processo, buscar por BR + 8 dígitos numéricos;
- Criar uma pasta no BRS Cloud chamada “Indexação automática”;



- O micro serviço deve ler o assunto, para identificar o processo e guardar na aba de “Anexos” do sistema BRS Cloud (pasta criada no item acima);
- Tanto o e-mail recebido como os anexos devem ser salvos no processo;
  - Os anexos que vierem no e-mail devem ser salvos separados
  - O e-mail deve ser salvo na extensão .msg
- Caso o sistema consiga localizar e salvar corretamente os arquivos, devemos notificar o regulador e manter um campo no sistema onde fique fácil a detecção do processo pendente de análise;
  - Será enviado um e-mail somente ao regulador principal (igual ferramenta externa)
  - Criar uma data na tela de cronologia chamada (Última comunicação/e-mail recebido), cada indexação que o sistema realizar deve preencher este campo com a data do dia. Caso já haja informação ele deve ignorar e NÃO sobrescrever;
- Criar na tela inicial a coluna da data e incluir ao lado do último documento;



- O e-mail deve ser excluído da caixa após a manipulação, evitando assim a lotação dela e a duplicidade de arquivos no processo;
- Caso a aplicação não encontre o número do processo no assunto do e-mail, ele deverá ser encaminhado para a caixa de indexação para análise manual;
  - Criar uma caixa de e-mail de indexação operacional para redirecionar o e-mail.
- Caso a aplicação apresente algum erro ao salvar os anexos, o mesmo deve ser salvo nos logs e o e-mail deve ser encaminhado para a caixa de indexação;
  - Criar uma caixa de e-mail de indexação operacional para redirecionar o e-mail.
- Caso o sistema apresente algum erro crítico deve ser enviado uma notificação para sistemas@crawfordbrasil.com.br. Entende-se por erro crítico algum problema que trave a aplicação ou a base de dados evitando assim o seu funcionamento;

Atributos de qualidade:

-

Restrições e impactos:

- Para iniciar o desenvolvimento é imprescindível que os chamados abertos inicialmente para criação da caixa e da app no Azure tenham sido finalizados e as informações de login enviadas ao desenvolvedor.

Suposições e dependências:

-

Perguntas:

- Verificar como suporte se a caixa pode ser configurada na máquina do operacional para respostas de e-mail.

Links de apoio:

- https://learn.microsoft.com/pt-br/graph/overview
- https://graph.microsoft.com/v1.0/me/messages
- https://learn.microsoft.com/pt-br/graph/auth/auth-concepts

Premissas

- Todos os desenvolvimentos devem ser feitos visando atender a todos os países seguindo a arquitetura imposta e o Guia de desenvolvimento .
- Todos os desenvolvimentos devem ser testados pelo desenvolvedor e QA abrangendo os pontos que devem e não devem funcionar;
- Antes de iniciar o desenvolvimento é fundamental que o desenvolvedor estude a documentação fornecida e arquitetura do sistema, sanando as dúvidas e alinhando as rotas de atuação;
- Todos os novos campos precisam ser incluídos no relatório de Exportar dados;
- Todos os desenvolvimentos precisam ser validados após serem colocados em produção;
- Todos os textos incluídos devem ter a ortografia validada (independentemente do idioma);
- Deve ser verificado as traduções dos novos campos, para garantir que estão corretas conforme idioma;
- Devem ser feitos reports diários sobre o status do desenvolvimento e trazida dúvidas da documentação ou do projeto para a Gestão;

Desenvolvimento

Branch de trabalho:

- Comente qual é a b*ranch* de trabalho.

Descritivo:

- Criação/modificação de campo(s).
- Verificar tradução das regras de negócio e das entidades.
- Verificar tradução do *frontend*.
- Verificar *Tags* relacionado(s) ao(s) campo(s).
- Verificar a exportação do campo(s).
- Verificar se há integração BRS2.

Dependências:

- Comente se há dependências de projetos ou código, se houver.

Impactos:

- Descrever os impactos que podem gerar pelo projeto.

Pontos de melhoria fora do escopo:

- Descrever os pontos de melhoria que devem ser feitos e que estão fora do escopo do projeto.

Pontos importantes para testes:

- Descrever os pontos relevantes para o time de QA.

Testes

Branch de teste:

- Comente se foi gerado uma versão e qual Branch se encontra.

***Url* para teste:**

- https://test-brscloud.crawfordbrasil.com.br/

Testes obrigatórios:

- Cadastro de sinistro via BRS Cloud;
- Cadastro de sinistro via ferramenta externa;

Cenários para realização de testes:

- Realizar um checklist geral do que deve ser testado.

Testes realizados pelo desenvolvedor:

- Adicionar um checklist dos testes realizados pela área de desenvolvimento.

Teste realizados pelo QA:

- Adicionar um checklist dos testes realizados pela área de Qualidade.