Estratégia Concursos

Aula 32

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Linux 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – LINUX

1. No Sistema Operacional Linux, a ordem dos parâmetros é irrelevante e eles podem ser combinados de diversas formas. Dessa maneira, pode-se afirmar que "ls -a -l" teria o mesmo resultado que "ls -l -a" ou "ls -la".

2. No contexto do Linux, uma distribuição é um sistema operacional criado a partir de uma coleção de softwares construídos sobre o Kernel do Linux. Dentre as mais conhecidas, temos o Ubuntu, Debian, Fedora, Suse, Mint, CentOS, Mandriva, Slackware e, até mesmo, a brasileira Kurumin.

3. O Sistema Operacional Linux permite que usuários interajam com o computador utilizando tanto CLI (Command Line Interface) quanto GUI (Graphic User Interface).

4. Os gerenciadores de inicialização mais utilizados no ambiente Linux que permite o Dual Boot são o GLUB e LILO.

5. No Sistema Operacional Linux, o subdiretório /DEV é utilizado para armazenar arquivos de configuração de desenvolvimento.

6. O comando sudo do sistema operacional Unix permite a usuários comuns obter privilégios de outro usuário para executar tarefas específicas dentro do sistema de maneira segura e controlável.

7. No Linux, o Gerenciamento de Privilégios permite ao administrador do sistema definir políticas para acesso aos arquivos, diretórios e programas executáveis do sistema. Existem três classes de privilégios: privilégio de dono, privilégio de grupo e privilégio de usuários. Além disso, cada classe de privilégio é composta por três níveis básicos de permissões: permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução.

8. Por meio do sistema de Dual Boot, é possível manter sistemas operacionais diferentes em uma mesma estação de trabalho, no entanto não é possível manter versões diferentes de um mesmo sistema operacional.

9. O comando "mkdir pasta diego" cria um novo diretório chamado "pasta diego" no local onde o comando foi executado.

10. No Linux, o diretório /usr abriga a maioria dos aplicativos e bibliotecas do sistema, enquanto o diretório /home é destinado aos arquivos pessoais de cada usuário.

11. O Linux é um sistema operacional open source que oferece grande liberdade e flexibilidade aos usuários, mas está restrito a computadores pessoais.

12. Para criar um novo diretório chamado teste dentro de /etc no Linux, use o comando:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

crdir /etc/teste

13. **A conta root no Linux deve ser utilizada com cautela e apenas em situações excepcionais. Para as tarefas administrativas do dia a dia, o comando sudo é a ferramenta mais adequada. Ele oferece um mecanismo de controle de acesso mais granular, permitindo que os administradores concedam privilégios específicos para cada usuário ou grupo.**

14. **No Linux, o shell atua como um intérprete de comandos, traduzindo as instruções digitadas pelo usuário para que o sistema operacional possa executá-las.**

15. **O comando cat arq1 >> arq2 | less primeiro concatena o conteúdo do arquivo arq1 ao final do arquivo arq2, e então exibe o conteúdo resultante do arquivo arq2 no terminal, permitindo a navegação página por página usando o comando less.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Linux

1. No Sistema Operacional Linux, a ordem dos parâmetros é irrelevante e eles podem ser combinados de diversas formas. Dessa maneira, pode-se afirmar que "ls -a -l" teria o mesmo resultado que "ls -l -a" ou "ls -la".

Comentário:

No Linux, a ordem dos parâmetros geralmente é irrelevante, e eles podem ser combinados de diferentes formas, sem alterar o resultado. No caso do comando ls -a -l, ele exibirá o mesmo resultado que ls -l -a ou ls -la, listando arquivos em formato longo e mostrando arquivos ocultos.

Gabarito: Correto

2. No contexto do Linux, uma distribuição é um sistema operacional criado a partir de uma coleção de softwares construídos sobre o Kernel do Linux. Dentre as mais conhecidas, temos o Ubuntu, Debian, Fedora, Suse, Mint, CentOS, Mandriva, Slackware e, até mesmo, a brasileira Kurumin.

Comentário:

No Linux, uma distribuição é, de fato, um sistema operacional construído sobre o Kernel Linux, combinando um conjunto de softwares. Distribuições populares incluem Ubuntu, Debian, Fedora, Suse, Mint, CentOS, Mandriva, Slackware, e a brasileira Kurumin (embora Kurumin não esteja mais em desenvolvimento).

Gabarito: Correto

3. O Sistema Operacional Linux permite que usuários interajam com o computador utilizando tanto CLI (Command Line Interface) quanto GUI (Graphic User Interface).

Comentário:

O Linux permite que os usuários interajam com o sistema tanto por meio de uma CLI (Command Line Interface), como o terminal, quanto por uma GUI (Graphic User Interface), como o GNOME, KDE e outras interfaces gráficas, oferecendo flexibilidade na interação.

Gabarito: Correto

4. Os gerenciadores de inicialização mais utilizados no ambiente Linux que permite o Dual Boot são o GLUB e LILO.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O gerenciador de inicialização mais utilizado no ambiente Linux para Dual Boot é o GRUB (Grand Unified Bootloader), e não GLUB. O LILO (Linux Loader) era um gerenciador popular, mas o GRUB é mais amplamente utilizado atualmente.

Gabarito: Errado

5. **No Sistema Operacional Linux, o subdiretório /DEV é utilizado para armazenar arquivos de configuração de desenvolvimento.**

Comentário:

No Linux, o diretório /dev não armazena arquivos de configuração de desenvolvimento. Ele contém arquivos especiais que representam dispositivos do sistema, como discos rígidos, portas USB, entre outros, permitindo que o Linux trate dispositivos de hardware como arquivos.

Gabarito: Errado

6. **O comando sudo do sistema operacional Unix permite a usuários comuns obter privilégios de outro usuário para executar tarefas específicas dentro do sistema de maneira segura e controlável.**

Comentário:

O comando sudo no sistema operacional Unix/Linux permite que usuários comuns obtenham privilégios de superusuário (ou de outro usuário) para executar tarefas específicas com permissões elevadas. Isso é feito de maneira segura e controlável, pois o uso do comando pode ser configurado e registrado.

Gabarito: Correto

7. **No Linux, o Gerenciamento de Privilégios permite ao administrador do sistema definir políticas para acesso aos arquivos, diretórios e programas executáveis do sistema. Existem três classes de privilégios: privilégio de dono, privilégio de grupo e privilégio de usuários. Além disso, cada classe de privilégio é composta por três níveis básicos de permissões: permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução.**

Comentário:

No Linux, o gerenciamento de privilégios permite ao administrador definir políticas de acesso para arquivos, diretórios e programas executáveis.

As três classes de privilégios são: Dono (owner), Grupo (group), Outros usuários (others). Cada classe pode ter três níveis básicos de permissões: Leitura (r), Escrita (w), Execução (x). Essas permissões determinam o que cada classe pode fazer com o recurso.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. Por meio do sistema de Dual Boot, é possível manter sistemas operacionais diferentes em uma mesma estação de trabalho, no entanto não é possível manter versões diferentes de um mesmo sistema operacional.

Comentário:

O Dual Boot permite que você instale e mantenha diferentes sistemas operacionais em uma mesma estação de trabalho, inclusive diferentes versões de um mesmo sistema operacional. Por exemplo, é possível ter duas versões do Linux ou duas versões do Windows instaladas no mesmo computador.

Gabarito: Errado

9. O comando "mkdir pasta diego" cria um novo diretório chamado "pasta diego" no local onde o comando foi executado.

Comentário:

No Linux, o comando mkdir pasta diego tentaria criar dois diretórios: um chamado "pasta" e outro chamado "diego". Para criar um diretório com um nome que inclui espaço, como "pasta diego", seria necessário usar aspas: mkdir "pasta diego".

Gabarito: Errado

10. No Linux, o diretório /usr abriga a maioria dos aplicativos e bibliotecas do sistema, enquanto o diretório /home é destinado aos arquivos pessoais de cada usuário.

Comentário:

No Linux, o diretório /usr realmente abriga a maioria dos aplicativos e bibliotecas do sistema, enquanto o diretório /home é destinado aos arquivos pessoais de cada usuário. Cada usuário tem uma pasta dentro de /home onde seus dados são armazenados.

Gabarito: Correto

11. O Linux é um sistema operacional open source que oferece grande liberdade e flexibilidade aos usuários, mas está restrito a computadores pessoais.

Comentário:

Embora o Linux seja um sistema operacional open source que oferece grande liberdade e flexibilidade aos usuários, ele não está restrito a computadores pessoais. O Linux é amplamente utilizado em servidores, supercomputadores, dispositivos embarcados, dispositivos móveis (como o Android, que é baseado no Kernel Linux), além de computadores pessoais.

Gabarito: Errado

12. Para criar um novo diretório chamado teste dentro de /etc no Linux, use o comando:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

crdir /etc/teste

Comentário:

A sintaxe apresentada para criar um diretório está incorreta. O comando correto no Linux para criar um novo diretório é mkdir, não crdir. Logo, o comando correto seria: mkdir /etc/teste

Além disso, como o diretório /etc é uma área protegida, é provável que seja necessário usar o sudo para ter permissão de criar o diretório: sudo mkdir /etc/teste

Gabarito: Errado

13. A conta root no Linux deve ser utilizada com cautela e apenas em situações excepcionais. Para as tarefas administrativas do dia a dia, o comando sudo é a ferramenta mais adequada. Ele oferece um mecanismo de controle de acesso mais granular, permitindo que os administradores concedam privilégios específicos para cada usuário ou grupo.

Comentário:

No Linux, a conta root possui acesso total ao sistema e deve ser usada com cautela e apenas em situações excepcionais para evitar danos ao sistema. Para as tarefas administrativas do dia a dia, o comando sudo é mais adequado, pois permite conceder privilégios específicos a usuários ou grupos, oferecendo um controle mais granular e seguro.

Gabarito: Correto

14. No Linux, o shell atua como um intérprete de comandos, traduzindo as instruções digitadas pelo usuário para que o sistema operacional possa executá-las.

Comentário:

No Linux, o shell atua como um intérprete de comandos, recebendo as instruções digitadas pelo usuário e traduzindo-as para que o sistema operacional possa executá-las. Exemplos de shells populares incluem Bash, Zsh e Fish.

Gabarito: Correto

15. O comando cat arq1 >> arq2 | less primeiro concatena o conteúdo do arquivo arq1 ao final do arquivo arq2, e então exibe o conteúdo resultante do arquivo arq2 no terminal, permitindo a navegação página por página usando o comando less.

Comentário:

A explicação do comando está incorreta. No Linux, o comando cat arq1 >> arq2 concatena o conteúdo de arq1 ao final de arq2, mas a parte | less não está corretamente explicada. O

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

operador | (pipe) redireciona a saída de um comando para outro, e neste caso, a operação >> não gera saída para ser exibida com less.

Para que o conteúdo de arq2 fosse exibido com o less, o comando correto seria: cat arq2 | less

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – LINUX

1. CORRETO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. CORRETO
11. ERRADO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. CORRETO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.