



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

## Perl: listado rápido de correos en un mbox (9577 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/) Creado el 20/10/2004 17:33 modificado el 20/10/2004 17:33

Yo uso el <u>spamassassin</u><sup>(1)</sup> para todas mis cuentas, además con un umbral muy bajo (2.1). Con este umbral y la base de datos bayesianas ya bien entrenada (después de meses y meses de usarlo) no deja pasar casi ningún spam (no más de dos por día) y no tengo falsos positivos, salvo uno cada pocos meses. Pero tenía que buscar una forma de listar rápidamente los mensajes en el fichero mbox donde dejos los spams (vía procmail) sin necesidad de abrir ningún cliente, así que lo programé rápidamente en Perl. Es una chorradita, pero aquí lo tenéis por si os sirve u os inspira para cosas parecidas más importantes. Y de paso aprendéis Perl, ¡que os hace falta! :-)

Para ejecutarlo basta hacer ./listar.pl fichero\_mbox1 fichero\_mbox2.... También es válido redireccionarlo desde ficheros o tuberías. Yo lo uso mucho con el less y el grep, por ejemplo para verificar si me ha llegado algo de Amazon y dió un falso positivo:

```
$ ./listar.pl mail/spams | grep amazon.co.uk
#! /usr/bin/perl
use strict;
use MIME::Words qw(:all);
# Módulo: MIME::Words
# Debian: libmime-perl
my ($user, $subject, $c);
c = 0;
while (<>) {
 if (/^From /) {
  chomp;
  $c++;
  (\$user) = /^From + ([\w@\.]+)/;
  undef $subject;
 } elsif (defined($user) && /^Subject: /) {
  (\$subject) = /^Subject: +(.*)$/;
  $subject = decode_mimewords($subject);
  print "$c: $user : $subject\n";
  undef $user;
#print "Mails: $c\n";
```

## Lista de enlaces de este artículo:

1. http://spamassassin.org/

E-mail del autor: gallir ARROBA uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2105