



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Generar páginas WAP en PHP (15615 lectures)

Per **Ricardo Galli Granada**, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 30/07/2001 10:58 modificado el 30/07/2001 10:58

Si estáis desarrollando *cards* WAP, veréis que muchas veces el teléfono (o el emulador) genera un error. Eso se debe a que **no se envía el tipo MIME correcto** en las cabeceras HTTP.

La solución es simple, especificar el MIME *type* en el programa de la siguiente forma:

```
header("Content-Type: text/vnd.wap.wml");
```

Si no tenéis habilitado en *Output Buffering* (con `ob_start` o directamente en el `php.ini`) debéis ejecutar la función anterior antes de enviar cualquier contenido hacia la red.

De la misma forma, si estáis probando las funciones de Flash o PDF, hay que usar:

```
header("Content-Type: application/x-shockwave-flash");
```

y

```
header("Content-Type: application/pdf");
```

respectivamente.

Si tenéis problemas con otros tipos, lo mejor es mirarse la definición de tipos MIME del Linux o Apache. Normalmente está en **/etc/mime.types**.

E-mail del autor: gallir_ARROBA_uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=769>