



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

vi(m) + ctags una combinació perfecte (6096 lectures)

Per **Antoni Aloy López**, [aa/oy](http://trespams.com) (<http://trespams.com>)

Creado el 02/04/2002 18:16 modificado el 02/04/2002 18:16

ctags ens permet generar un fitxer de marques per a diferents llenguatges que en permetrà utilitzar vi(m) per a navegar per el nostre codi.

ctags ens permet generar un fitxer de marques per a diferents llenguatges que en permetrà utilitzar vi(m) per a navegar per el nostre codi.

Per exemple, suposem que tenim un conjunt de fitxers en c dels quals en sabem ben poca cosa i que ens hem d'anar mirant.

El primer que fariem seria anar al directori on hi ha els fitxers i escriure

```
>> ctags *.*
```

Això ens crearà un fitxer *tags* amb les marques de les funcions, estructures etc que hi ha definides a cada un dels fitxers del directori.

Una vegada fet això podem engegar el vi(m) i començar a navegar per dins el codi. Obriu qualsevol fitxer i posau-vos damunt una crida a una funció. Amb la combinació de tecles Ctrl+] anireu a la definició de dita funció; si és necessari vi(m) obrirà el fitxer per nosaltres.

Per a més informació damunt ctags podeu anar a la seva [pàgina web](#) ⁽¹⁾ o teclejar

```
>> ctags --help
```

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://ctags.sourceforge.net>

E-mail del autor: aa/oy_ARROBA_bulma.net

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1251>