



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Configurar el Apache para el Euro (13434 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/) Creado el 15/12/2001 23:24 modificado el 22/12/2001 00:58

Haciendo las pruebas de <u>este artículo</u>⁽¹⁾ en el Apache de casa (Debian Sid), me doy cuenta que los euros no se mostraban correctamente. Eso pasaba porque por defecto el Apache de Debian tiene habilitado el Charset a ISO-8859-1...

ATENCIÓN: nuestro servidor ya funciona como explica este artículo. Si ves nuestras páginas con fuentes muy extrañas (sobre todo con el Konqueror), no tienes configurada las fuentes para el ISO-8859-15.

NOTA Internet Exploter: me consta que, al menos, algunas versiones del IE5 y 5.5 no van bien con el iso-8859-15. No es culpa nuestra... quejaros donde corresponde. Ditto para Windows NT y viejas versiones de Netscape.

La solución es muy sencilla. Editad el fichero /etc/apache/httpd.conf y buscad la siguiente línea:

AddDefaultCharset on

Si dicha línea existe, el Apache enviará siempre iso-8859-1, por lo que los euros no se mostrarán. Simplemente cambiar (o agregar) a la siguiente línea:

AddDefaultCharset ISO-8859-15

Si vosotros gestionáis vuestro propios *Content-types* con su correspondiente *charset*, podéis deshabilitar tranquielamente la opción anterior en el Apache.

Lista de enlaces de este artículo:

1. http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1064

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1066