



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

El Flash va lent amb Mozilla Firefox? (7920 lectures)

Per **Benjamí Villoslada**, [Benjami](http://weblog.bitassa.net) (<http://weblog.bitassa.net>)

Creado el 29/03/2004 06:12 modificado el 29/03/2004 06:12

Si no uses Mozilla Firefox tant com voldries perquè el Flash va molt més lent que amb altres navegadors, aquí tens la solució.

El truc aplica als que heu instal·lat la versió compilada per GTK+2.x (la dels fonts suavitzats).

El problema està documentat com a [bug 219625](#)⁽¹⁾ i allà també hi trobam la solució.

Basta amb exportar la variable `FLASH_GTK_LIBRARY` abans d'executar Mozilla Firefox:

```
export FLASH_GTK_LIBRARY=libgtk-x11-2.0.so.0
```

Com sempre, hi ha varies formes de fer-ho, explicaré la que se m'ha acudit primer. Però abans un parell de detalls de l'entorn, perquè Mozilla Firebird està en constant desenvolupament.

Baixo sovint [la darrera versió «nightly»](#)⁽²⁾ del programa compilat per GTK2+. A continuació el descomprimeixo dins el directori `~/bin`, cosa que dona com a resultat `~/bin/firefox`. Cada pic esborro prèviament el `~/bin/firefox` --és un consell dels al·lots de ca'n Mozilla. No tenc una instal·lació per tots els usuaris, però tot plegat és fàcil d'adaptar en cas de que tu sí la tenguis.

Dins `~/bin/firefox` hi ha `firefox.sh` que és el que executo per engegar el programa --via icona on més agradi. Això és el que he canviat. Ara l'icona executa `~/bin/firefox.sh` que conté aquestes tres retxes:

```
#!/bin/sh
export FLASH_GTK_LIBRARY=libgtk-x11-2.0.so.0
~/bin/firefox/firefox
```

No tenc una instal·lació per tots els usuaris, però tot plegat és fàcil d'adaptar en cas de que tu sí la tenguis: basta canviar el `~/bin/firefox` i `~/bin`. Si no baixes sovint les «nightly» també pots posar `firefox.sh` dins el directori on està el programa.

Ja posats a parlar de plugins, si ets «nightly-addict» per no instal·lar-los cada pic, basta fer un enllaç simbòlic:

```
$ cd ~/bin/firefox/
$ rm -r plugins/
$ ln -s /usr/lib/browser-plugins/ plugins
```

Tenc els plugins a `/usr/lib/browser-plugins/` perquè SuSE ho fa així, creant enllaços simbòlics per a tots els navegadors. No se com està a altres distribucions; en qualsevol cas sembla una bona pràctica.

Lista de enlaces de este artículo:

1. http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=219625
 2. <http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/>
-

BULMA: El Flash va lent amb Mozilla Firefox?



E-mail del autor: benjami _ARROBA_ bitassa.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2000>