

```
class p1 extends object
  field a
  field b
  field c

  method initialize(f, g, h)
    begin
      set a = f;
      set b = g;
      set c = h;
    end

  method setValor(p,q)
    begin
      set a = +(a,p);
      set b = +(b,q);
      set c = +(c,b);
      send self getValor(a,b)
    end

  method getValor(p,q)
    +(p, +(q,a))
```

```
class p2 extends p1
  field d
  field e
  method initialize(k, l, m)
    begin
      super initialize(k,l,m);
      set a = super getValor(k,l);
      set b = super getValor(l,m);
      set c = super getValor(m,k);
    end


  method getValor(m,n)
    +(d, +(m,n))
```

```
class p3 extends p2
  field f
  field g
  method initialize(k, l, m)
    begin
      super initialize(k,l,m);
      set f = super getValor(k,l);
      set g = super getValor(l,m);
    end


  method getValor(m,n)
    +(g, +(m,n))
```

```
let
  o1 = new p1(4,3,1)
  o2 = new p2(5,4,2)
  o3 = new p3(3,4,2)
in
  let
    a = send o1 setValor(1,4)
    b = send o2 setValor(3,2)
    c = send o3 setValor(4,8)
  in
    +(a,+(b,c))
```


01




02



03




Send o1 set valor(1, 4)



```


method setValor(p,q)
begin
  set a = +(a,p);
  set b = +(b,q);
  set c = +(c,b);
  send self getValor(a,b)
end
method getValor(p,q)
+(p, +(q,a))
  
```

Send o1 get valor(5, 7)



$+(p, +(q, q))$
5, 35 40


Send o2 set valor(3, 2)



```


method setValor(p,q)
begin
  { set a = +(a,p);
    set b = +(b,q);
    set c = +(c,b);
    send self getValor(a,b)
  }
end
method getValor(p,q)
+(p, +(q,a))
  
```

Send o2 get valor(28, 58)



1568

Send o3 setValor (4, 8)




```

method setValor(p,q)
begin
  {set a = +(a,p);
   set b = +(b,q);
   set c = +(c,b);}
  send self getValor(a,b)
end

method getValor(p,q)
  +(p, +(q,a))
  
```

Send o3 getValor (19, 42)



(61)

```

class p1 extends object
  field a
  field b

```

```

method initialize(f, g)
  begin
    set a = f;
    set b = g;
  end
end

method setValor(p,q)
  begin
    set a = +(a,p);
    set b = +(b,q);
    send self getValor(a,b)
  end
end

```

```

method getValor(p,q)
  +(p, +(q,a))

```

```

class p2 extends p1
  field d
  method initialize(k, l, m)
    begin
      super initialize(k,l);
      set d = m;
    end
  end

```

```

method getValor(m,n)
  +(d, +(m,n))


```

```

let
  o1 = new p1(1,2)
  o2 = new p2(4,5,6)
in
  let
    a = send o1 setValor(1,4)
    b = send o2 setValor(3,2)
  in
    +(a,b)


```

Send o1 setValor(1,4)



Send self getValor(2,6)


Send o1 getValor(2,6)




10

<https://pastebin.com/s6xJrsRK>


o1



o2




Send o2 setuqlor(3,2)



Send self getValor(9,b)

Send o2 getuqlor(7,7)



+Cd, m, n)

20