

El TAD Cola por dentro

Por un extremo se entra y por el otro se sale

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Octubre 2026

Objetivos de aprendizaje I

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá

- Explicar cómo la cola sobre arreglo da la vuelta con el residuo y por qué eso la hace $\Theta(1)$ en las dos operaciones (OA1, OA2).
- Mostrar que una cola necesita los dos extremos baratos, y que ninguna lista de un solo extremo barato sirve (OA1, OA3).
- Construir la cola sobre la lista enlazada con puntero al último, y directamente sobre nodos, con encolar, desencolar y frente en $\Theta(1)$ (OA2, OA3).
- Dar el costo en tiempo y en espacio de cada implementación y decidir cuál conviene según se conozca o no el número máximo de elementos (OA1, OA5).

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios


Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios

El arreglo que da la vuelta I

La cola atiende por los dos extremos: por uno entra y por el otro sale. Lo primero que entra es lo primero que sale.

```
class Cola {  
private:  
    Elemento datos[CAPACIDAD];  
    int inicio;    // posicion del frente  
    int n;  
public:  
    void encolar(Elemento e) {  
        assert(n < CAPACIDAD);  
        datos[(inicio + n) % CAPACIDAD] = e;  
        n = n + 1;  
    }  
}
```



El arreglo que da la vuelta II

```
// exige !vacía()
void desencolar() {
    assert(n > 0);
    inicio = (inicio + 1) % CAPACIDAD;
    n = n - 1;
}


// exige !vacía()
Elemento frente() {
    assert(n > 0);
    return datos[inicio];
}
```



Desencolar no mueve ni un elemento: adelanta inicio. Las casillas que quedan atrás se reutilizan porque el residuo las trae de vuelta.

El arreglo que da la vuelta III

Con CAPACIDAD = 6, tras encolar seis y desencolar tres



Encolar ahora escribe en $(3 + 3) \bmod 6 = 0$: la cola sigue en la casilla 0 aunque empiece en la 3.

Lo que arrastra

Igual que la pila: CAPACIDAD se fija al compilar, el elemento 1001 no entra y las casillas vacías quedan reservadas.

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios

¿Sirve la receta de la pila? I

La pila se construyó sobre la lista usando un solo extremo, y con la enlazada quedó en $\Theta(1)$ porque insertar y eliminar al frente son dos punteros.

Pregunta

Si la cola entra por un extremo y sale por el otro, ¿qué lista sirve?
¿Alcanza con la enlazada simple?

Las cuatro combinaciones

Sobre la lista hay dos decisiones independientes: por cuál extremo entra y por cuál sale. Y hay dos listas de abajo. Lo que importa es que *los dos* extremos sean baratos a la vez, no uno.

Solo una sirve I

Encolando y desencolando n veces, contando los elementos que se mueven en el arreglo y los nodos que se visitan en la enlazada:

n	arreglo, entra al final	arreglo, entra al frente	enlazada simple	enlazada con ultimo
100	4 950	4 950	4 851	0
1000	499 500	499 500	498 501	0
10000	49 995 000	49 995 000	49 985 001	0

Por qué las tres primeras son cuadráticas


En el arreglo, entrar por el final deja salir por el frente corriendo todo, y entrar por el frente obliga a correr todo al entrar: se escoja lo que se escoja, una de las dos paga $\Theta(n)$. En la enlazada simple salir por el frente es gratis, pero entrar por el final exige caminar hasta allá.

Solo una sirve II

Y por qué la última es cero

La lista con puntero al último pone en $\Theta(1)$ por el final y quita en $\Theta(1)$ por el frente. Es la única de las cuatro donde los dos extremos de la cola caen sobre las dos operaciones baratas.

$n \approx 40$




Inicio 0

$39 + 38 + \dots + 0$


$$\frac{39 \times 40}{2} = 39 \times 20 = 780$$



Arreglo por el frente



Lista enlazada simple



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6) 6
7) 7
8) 8
9) 9
10) 10
11) 11
12) 12
13) 13
14) 14
15) 15
16) 16
17) 17
18) 18
19) 19
20) 20
21) 21
22) 22
23) 23
24) 24
25) 25
26) 26
27) 27
28) 28
29) 29
30) 30
31) 31
32) 32
33) 33
34) 34
35) 35
36) 36
37) 37
38) 38
39) 39
40) 40

$$\frac{38 \times 39}{2} = 741$$

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada**
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios

Cinco llamadas I

El frente es la posición 0 y el final es el último. La lista con puntero al último ya tiene las dos operaciones en $\Theta(1)$.

```
class Cola {  
private:  
    Lista l;  
  
public:  
    void encolar(Elemento e) {  
        l.agregar(e);  
    }  
    // exige !vacía()  
    void desencolar() {  
        assert(!vacía());  
        l.eliminar(0);  
    }  
}
```

Cinco llamadas II


```
// exige !vacía()  
Elemento frente() {  
    assert(!vacía());  
    return l.obtener(0);  
}  
int tamaño() {  
    return l.tamaño();  
}  
bool vacía() {  
    return l.vacía();  
}  
};
```

Cinco llamadas III

Salida

Encolando 5, 8 y 2, desencolando una vez y encolando 9: 5 3 / 8
2 / 8 2 9 / 1 1 0

La última línea es la cola que se vació y volvió a servir. Ese es el caso donde la implementación se rompe si no se cuida.



4) 8 → 2 → 9
Simple $\Rightarrow$ insert $\rightarrow$ recover

Por qué al revés no funciona I

La otra decisión parece simétrica: que entre por el frente y salga por el final.


Pregunta

Con la misma lista con puntero al último, ¿cuánto costaría esa versión?

Encolar sí, desencolar no

Insertar en la posición 0 son dos punteros: $\Theta(1)$. Pero eliminar el último exige reescribir el campo siguiente *del penúltimo*, y guardar el último no dice quién es el penúltimo. Hay que recorrer: $\Theta(n)$.

Por qué al revés no funciona II



La regla que queda

Guardar un puntero a un extremo sirve para **poner** ahí, no para **quitar** de ahí. Quitar necesita llegar al anterior, y eso solo lo da el campo anterior de la doblemente enlazada.

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio**
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios

La cola directa sobre nodos I

La cola solo toca los dos extremos, así que se puede escribir la cadena guardando los dos.

```
class Cola {  
private:  
    Nodo *cabeza;  
    Nodo *ultimo;  
    int n;  
public:  
    Cola() {  
        cabeza = NULL;  
        ultimo = NULL;  
        n = 0;  
    }  
}
```

La cola directa sobre nodos II

```
void encolar(Elemento e) {  
    Nodo *nuevo = new Nodo;  
    nuevo->dato = e;  
    nuevo->siguiente = NULL;  
    if (ultimo == NULL) {  
        cabeza = nuevo;  
    } else {  
        ultimo->siguiente = nuevo;  
    }  
    ultimo = nuevo;  
    n = n + 1;  
}
```

La cola directa sobre nodos III

Con la cola vacía no hay último al que colgarse, así que el nodo nuevo es a la vez cabeza y último. La pregunta se hace sobre ultimo, que es el extremo por el que se entra, y eso obliga a que ultimo diga la verdad siempre:

`cabeza = NULL  $\iff$  ultimo = NULL.`

La cola directa sobre nodos IV

```
// exige !vacía()  
void desencolar() {  
    assert(!vacía());  
    Nodo *muerto = cabeza;  
    cabeza = cabeza->siguiente;  
    if (cabeza == NULL) {  
        ultimo = NULL;  
    }  
    delete muerto;  
    n = n - 1;  
}
```

La cola directa sobre nodos V

El caso que rompe la cola


Al sacar el único elemento, cabeza queda en NULL pero ultimo seguiría apuntando al nodo que acaba de liberarse. El siguiente encolar escribiría ultimo->siguiente sobre memoria devuelta. Por eso ultimo vuelve a NULL en el mismo paso.

La traza I

`encolar(5), encolar(8), desencolar()` y `desencolar()`.

La traza II

cabeza y ultimo



cabeza

ultimo



cabeza y ultimo



desencolar()

la cola queda vacía: cabeza y ultimo en NULL

La traza III

Sale por donde está cabeza y entra por donde está ultimo. Los dos extremos se tocan sin recorrer nada.

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación**
- 6 Ejercicios

Las cinco formas de tener una cola I

Operación	Arreglo circular	Lista sobre arreglo	Lista enlazada simple	Lista con ultimo	Directa sobre nodos
encolar(e)	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
desencolar()	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
frente()	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
tamano(), vacia()	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
espacio de la estructura	$\Theta(\text{CAPACIDAD})$	$\Theta(\text{CAPACIDAD})$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
espacio por elemento	el dato	el dato	dato y puntero	dato y puntero	dato y puntero
techo de elementos	CAPACIDAD	CAPACIDAD	la memoria	la memoria	la memoria

Las cinco formas de tener una cola II

Por qué

- El arreglo circular no mueve nada: adelanta inicio y calcula el residuo. Es $\Theta(1)$ en las dos, y paga con un techo fijo.
- La lista sobre arreglo entra barato por el final y sale caro por el frente, porque sacar el primero corre todo lo demás.
- La enlazada simple es lo contrario: sale barato por el frente y entra caro por el final, porque hay que caminar.
- Guardar el último arregla justo esa mitad y deja las dos en $\Theta(1)$, sin techo.

Si se sabe de antemano cuántos elementos caben, el arreglo circular gana: no paga un puntero por elemento. Si no se sabe, la enlazada con el último es la única que da las dos operaciones baratas sin límite.

Para el juez: UVa 540 — Team Queue I

UVa 540 — Team Queue,

<https://onlinejudge.org/external/5/540.pdf>

Envío: [https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge
&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=481](https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=481)

Qué pide

Una fila donde cada persona pertenece a un equipo. Quien llega se pone detrás del último de su equipo si ya hay alguien de su equipo en la fila, y si no, al final de todo. Hay que procesar ENQUEUE, DEQUEUE y STOP e imprimir quién sale cada vez.

Entrada, salida y límites

Hasta 1000 equipos por caso y hasta 200 000 órdenes. El archivo termina con un escenario de cero equipos. Cada escenario lleva encabezado `Scenario #k` y una línea en blanco después.

Para el juez: UVa 540 — Team Queue II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Una cola de equipos y una cola por equipo. Al encolar a alguien se mira si su equipo ya tiene cola: si la tiene, entra ahí; si no, el equipo entra a la cola de equipos y la persona a la suya. Al desencolar sale el frente de la cola del equipo que está al frente, y si ese equipo queda vacío, sale de la cola de equipos.

Las trampas

- Con 200 000 órdenes, una cola que cueste $\Theta(n)$ por operación da $\Theta(n^2)$ y no entra en el tiempo. Las dos operaciones tienen que ser $\Theta(1)$.
- Hay que saber en qué equipo está cada persona sin recorrer: un arreglo indexado por el número de la persona, que guarda su equipo.
- Un equipo que se vacía y vuelve a recibir gente entra otra vez al final de la cola de equipos, no a su puesto anterior.

Más problemas de juez con colas I

De más accesible a más exigente:

- 1 **UVa 10935 — Throwing cards away I**: una sola cola, simulación directa.
- 2 **UVa 11034 — Ferry Loading IV**: dos colas, una por orilla, y una capacidad.
- 3 **UVa 12100 — Printer Queue**: una cola que reencola y un trabajo que hay que seguir.
- 4 **UVa 10901 — Ferry Loading III**: dos colas con tiempo, y la salida en el orden de la entrada.
- 5 **UVa 11995 — I Can Guess the Data Structure!**: pila, cola y cola de prioridad a la vez.

Para el juez: UVa 10935 — Throwing cards away I I

UVa 10935 — Throwing cards away I,

<https://onlinejudge.org/external/109/10935.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1876

Qué pide

Un mazo de $n \leq 50$ cartas, de la 1 arriba a la n abajo. Mientras queden dos o más, se bota la de arriba y la siguiente pasa al fondo. Hay que imprimir las cartas botadas, en orden, y la que queda. La entrada termina con un 0.

Para el juez: UVa 10935 — Throwing cards away I II

Cómo atacarlo con lo de hoy

El mazo es una cola: el frente es la carta de arriba y el final, la de abajo. Botar es desencolar; pasar al fondo es desencolar y encolar. Cada vuelta cuesta $\Theta(1)$ y hay $n - 1$ vueltas, así que el caso cuesta $\Theta(n)$ en tiempo y en espacio.

La trampa

- La salida exige Discarded cards: seguido de las cartas separadas por coma y espacio, y ninguna línea puede terminar en espacio.
- Con $n = 1$ no se bota nada: la primera línea queda en Discarded cards:, sin espacio después de los dos puntos, y la segunda es Remaining card: 1.

Para el juez: UVa 11034 — Ferry Loading IV I

UVa 11034 — Ferry Loading IV,

<https://onlinejudge.org/external/110/11034.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1975

Qué pide

Un ferri de l metros arranca en la orilla izquierda. Cada carro llega a una orilla con su longitud. En cada orilla el ferri carga, en orden de llegada, los carros que caben en una sola fila. Hay que decir cuántas veces cruza el río hasta llevarlos a todos.

Para el juez: UVa 11034 — Ferry Loading IV II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Una cola por orilla, con las longitudes en orden de llegada. En la orilla donde está el ferri se desencola mientras el frente quepa en lo que queda de cubierta, y luego se cruza. Cada carro entra y sale una vez, en $\Theta(1)$, así que el caso cuesta $\Theta(m)$ más los cruces.

Las trampas

- El ferri mide l en metros y los carros vienen en centímetros: la capacidad es $100\ l$.
- Se carga en orden de llegada: si el frente no cabe, no se salta a uno más pequeño de atrás.
- Si la orilla actual está vacía y la otra tiene carros, el ferri cruza vacío, y ese cruce también cuenta.

Para el juez: UVa 12100 — Printer Queue I

UVa 12100 — Printer Queue,

<https://onlinejudge.org/external/121/12100.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=3252

Qué pide

Una cola de $n \leq 100$ trabajos con prioridad de 1 a 9. Se saca el primero; si queda alguno de prioridad mayor, vuelve al final sin imprimirse, y si no, se imprime en un minuto. Dada la posición m del trabajo propio, contada desde 0, hay que decir en qué minuto termina de imprimirse.

Para el juez: UVa 12100 — Printer Queue II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Una cola con la posición original de cada trabajo y un arreglo con su prioridad: así el trabajo propio no se pierde de vista cuando da vueltas. Sacar y reencolar cuesta $\Theta(1)$. Saber si hay uno de prioridad mayor sin recorrer la cola: un arreglo de nueve contadores, uno por prioridad, que se descuenta al imprimir.

Las trampas

- Dos trabajos con la misma prioridad que el propio no se distinguen por el valor; hay que seguir la posición original.
- Solo una prioridad *estrictamente* mayor manda al final; una igual no.
- Los minutos cuentan solo trabajos impresos, incluido el propio; reencolar no gasta tiempo.

Para el juez: UVa 10901 — Ferry Loading III I

UVa 10901 — Ferry Loading III,

<https://onlinejudge.org/external/109/10901.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1842

Qué pide

Un ferri lleva hasta n carros y tarda t minutos en cruzar. Arranca en la orilla izquierda. Llegan m carros, cada uno con su minuto de llegada y su orilla, con los tiempos en orden no decreciente. Hay que decir a qué hora llega cada carro a la otra orilla. Los tres valores van hasta 10 000.

Para el juez: UVa 10901 — Ferry Loading III II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Una cola por orilla, con el índice del carro en la entrada, y un arreglo de respuestas indexado por ese mismo índice. En cada paso se cargan hasta n carros que ya llegaron a la orilla del ferri. Cada carro entra y sale una vez en $\Theta(1)$: el caso cuesta $\Theta(m)$ en tiempo y en espacio.

Las trampas

- Se carga solo a quien ya llegó. Si nadie espera en ninguna orilla, el reloj salta a la siguiente llegada.
- Si los que esperan están en la otra orilla, el ferri cruza vacío y gasta t minutos.
- La salida va en el orden de la entrada, no en el orden en que cruzan; por eso el índice viaja en la cola.
- Entre casos va una línea en blanco, y después del último no.

Para el juez: UVa 11995 — I Can Guess the Data Structure! I

UVa 11995 — I Can Guess the Data Structure!,

<https://onlinejudge.org/external/119/11995.pdf>

Envío: https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=3146

Qué pide

Una bolsa con dos órdenes: 1 x mete x y 2 x saca un elemento y dice que salió x . Con $n \leq 1000$ órdenes por caso, hay que decidir si la bolsa es una pila, una cola o una cola de prioridad que saca el mayor. La entrada termina en fin de archivo.

Para el juez: UVa 11995 — I Can Guess the Data Structure! II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Se simulan las tres a la vez, con una bandera por estructura. Cada orden se aplica a las tres, y la que no devuelve el x anunciado se descarta. La pila y la cola sacan en $\Theta(1)$; la cola de prioridad todavía no se ha construido, y con $n \leq 1000$ basta buscar el máximo recorriendo, en $\Theta(n)$ por extracción.

Las trampas

- Pueden quedar varias estructuras posibles a la vez: la respuesta es not sure. Si no queda ninguna, es impossible.
- Una orden 2 x puede llegar con la bolsa vacía. Sacar de una estructura vacía la descarta, y el programa no puede leer fuera de ella.
- Una vez descartada una estructura, las órdenes siguientes del caso se siguen leyendo hasta el final.

Contenido I

- 1 La cola que ya tienen
- 2 La cola necesita los dos extremos
- 3 La cola sobre la lista enlazada
- 4 Sin la lista de por medio
- 5 Lo que cobra cada operación
- 6 Ejercicios

Ejercicio en parejas: la cola circular de nodos I

Cierre la cadena de la cola sobre sí misma, como la lista circular, y guarde **solo** un puntero al último.

Las preguntas

- 1 Con ultimo guardado y la cadena circular, ¿cómo se llega al frente?
- 2 Escriba encolar y desencolar. ¿Cuánto cuestan?
- 3 ¿Cuántos punteros guarda la clase, contra los dos de la versión de hoy?
- 4 ¿Qué caso especial queda?

Sample Input


7

19

10

6

0



Discarded cards: 1, 3, 5, 7, 4, 2

Remaining card: 6

Ejercicio en parejas: la cola circular de nodos II

Lo que debe salir

El frente es `ultimo->siguiente`: un paso. Encolar empalma el nodo nuevo entre `ultimo` y el frente, y mueve `ultimo`; desencolar empalma `ultimo->siguiente` sobre el que sigue. Las dos son $\Theta(1)$ y la clase guarda *un* puntero en vez de dos.

El caso especial es el de siempre: con un solo nodo, ese nodo se apunta a sí mismo, y al sacarlo `ultimo` vuelve a NULL.

Ejercicio en parejas: la cola con dos pilas I

Implemente una cola usando únicamente dos pilas y sus operaciones. `encolar` apila en la primera; `desencolar` saca de la segunda, y cuando la segunda está vacía, vuelca toda la primera en ella antes de sacar.

Las preguntas

- 1 ¿Por qué volcar una pila en otra deja los elementos en el orden de la cola?
- 2 ¿Cuánto cuesta un `desencolar` que encuentra la segunda vacía? ¿Y uno que la encuentra con elementos?
- 3 Encolando n y desencolando n , ¿cuántas operaciones de pila se hacen en total?
- 4 ¿Cuánto cuesta entonces cada operación en promedio?

Ejercicio en parejas: la cola con dos pilas II

Lo que debe salir

Volcar invierte, y la pila ya tenía el orden invertido respecto de la llegada: dos inversiones dejan el orden original. Un desencolar que vuelca cuesta $\Theta(k)$ con k elementos en la primera; uno que no vuelca, $\Theta(1)$.

Cada elemento se apila y se desapila exactamente dos veces en toda su vida, así que n encolar y n desencolar hacen $4n$ operaciones de pila. Repartidas entre las $2n$ llamadas, salen dos por llamada: el costo *amortizado* es $\Theta(1)$, aunque una llamada suelta pueda costar $\Theta(n)$.

Ejercicio en parejas: la cola con dos pilas III

La diferencia que importa

El peor caso de una operación y el costo promedio de una serie de operaciones son dos cosas distintas. Aquí el peor caso es $\Theta(n)$ y la serie completa es lineal.

Propuestos para la casa I

- 1 **El residuo al revés.** En la cola de arreglo, ¿qué pasa si encolar escribe en `datos[n]` en vez de `datos[(inicio + n) % CAPACIDAD]`? Dé una secuencia que falle.
- 2 **La cola doble.** Una cola que deje entrar y salir por los dos extremos. ¿Qué lista hace falta para que las cuatro operaciones sean $\Theta(1)$?
- 3 **Sin contador.** Si la cola de nodos no guardara `n`, ¿cómo se sabe si está vacía? ¿Y cuántos elementos tiene?
- 4 **La cola de prioridad, a mano.** Una cola donde sale siempre el menor. Implementada sobre la lista enlazada, ¿cuánto cuesta encolar y cuánto desencolar? ¿Y si se guarda ordenada?
- 5 **Invertir una cola.** Déle la vuelta a una cola usando solo una pila auxiliar y las operaciones de los dos contratos. ¿Cuánto cuesta?

Resumen I

- La cola de arreglo da la vuelta con el residuo: desencolar adelanta inicio sin mover elementos, así que las dos operaciones son $\Theta(1)$ a cambio de un techo fijo.
- Una cola exige los dos extremos baratos a la vez. De las cuatro combinaciones sobre lista, solo la enlazada con puntero al último lo logra: las otras tres son cuadráticas al encolar y desencolar n veces.
- Guardar un puntero a un extremo sirve para poner ahí, no para quitar de ahí. Quitar necesita llegar al anterior, y eso solo lo da el campo anterior.
- Al sacar el único elemento hay que devolver ultimo a NULL, o el siguiente encolar escribe sobre memoria liberada.

Resumen II

Lo que sigue

Los ejercicios sobre las tres implementaciones, y el tercer algoritmo de ordenamiento: quicksort, que parte alrededor de un elemento en vez de por la mitad.

Referencias I

-  R. Thareja. *Data Structures Using C*. Oxford University Press, 2018. Capítulo 8, colas: circular, con listas enlazadas y sus variantes.
-  T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 4.^a ed. MIT Press, 2022. Sección 10.1, pilas y colas; sección 16.1, análisis amortizado.
-  N. Kalicharan. *Data Structures in C*. 2008. Capítulo 4, pilas y colas.