

Variantes de la lista enlazada

Lo que compra cada puntero, y merge sort

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Octubre 2026

Objetivos de aprendizaje I

Al finalizar esta sesión, el estudiante podrá

- Construir la lista doblemente enlazada y la circular, y decir qué operación baja de costo y qué se paga a cambio en cada una (OA2, OA3).
- Explicar por qué llegar a la posición p por el lado más corto parte el trabajo a la mitad sin cambiar la cota $\Theta(n)$ (OA1).
- Ordenar una lista enlazada partiéndola, ordenando cada mitad y mezclando, y escribir la recurrencia que da $\Theta(n \log n)$ (OA1, OA5).
- Decir por qué la mezcla sobre nodos ocupa $\Theta(1)$ de espacio aparte y sobre un arreglo ocupa $\Theta(n)$ (OA1, OA3).

Contenido I


- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios

Dónde quedó la lista enlazada I

La cadena arranca en cabeza y termina en NULL. Insertar al frente son dos escrituras de puntero; llegar a la posición p son p pasos.




Guardar un puntero al último bajó agregar de $\Theta(n)$ a $\Theta(1)$, y cobró su precio: eliminar ganó dos casos, borrar el último y vaciar la lista.

Pregunta

Supongamos que ya tengo en la mano un puntero al nodo que quiero borrar. En esta lista, ¿cuánto cuesta borrarlo?

Cuesta toda la lista l

Para sacar un nodo de la cadena hay que reescribir el campo siguiente *del anterior*, y el nodo no sabe quién es su anterior. Hay que buscarlo desde la cabeza: $\Theta(n)$, aunque el empalme en sí sea $\Theta(1)$.




Esa es la operación que paga la siguiente variante.

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios

Un campo más I

```
struct Nodo {  
    Elemento dato;  
    Nodo *anterior;  
    Nodo *siguiente;  
};
```



anterior | dato | siguiente

La lista guarda además el último, que ahora sale gratis mantener porque los enlaces van en los dos sentidos.

Desenlazar sin recorrer l

*// Saca el nodo de la cadena. No recorre nada: por eso se
↪ guarda anterior.*

```
void desenlazar(Nodo *x) {  
    if (x->anterior == NULL) {  
        cabeza = x->siguiente;  
    } else {  
        x->anterior->siguiente = x->siguiente;  
    }  
    if (x->siguiente == NULL) {  
        ultimo = x->anterior;  
    } else {  
        x->siguiente->anterior = x->anterior;  
    }  
}
```

? nodo



Cuatro escrituras de puntero en el peor caso y ningún recorrido: $\Theta(1)$. Los dos if son los extremos de la cadena, donde del otro lado no hay nodo sino NULL.

Desenlazar sin recorrer II

```
void eliminar(int p) {  
    assert(0 <= p && p < n);  
    Nodo *muerto = nodoEn(p);  $\leftarrow \Theta(p)$   
    desenlazar(muerto);  
    delete muerto;  
    n = n - 1;  
}
```

Lo que no cambió

`eliminar(p)` sigue costando $\Theta(p)$, porque `nodoEn` tiene que caminar. Lo que bajó a $\Theta(1)$ es borrar un nodo *que ya se tiene*, y eso es justo lo que pasa al recorrer la lista borrando, o al guardar punteros a elementos para quitarlos después.

Lo que cobra el campo nuevo l

insertar ahora mantiene dos enlaces por nodo y tiene cuatro casos: lista vacía, al frente, al final y en medio.

```
if (n == 0) {  
    nuevo->anterior = NULL;  
    nuevo->siguiente = NULL;  
    { cabeza = nuevo;  
      ultimo = nuevo;  
    }  
    else if (p == 0) {  
        nuevo->anterior = NULL;  
        nuevo->siguiente = cabeza;  
        cabeza->anterior = nuevo;  
        cabeza = nuevo;  
    }  
}
```

lista vacía $\Theta(1)$

Insertar al inicio $\Theta(1)$

Lo que cobra el campo nuevo II

```
} else if (p == n) {  
    nuevo->anterior = ultimo;  
    nuevo->siguiente = NULL;  
    ultimo->siguiente = nuevo;  
    ultimo = nuevo;  
}
```

Encuentro al final $\Theta(n)$

```
} else {  
    → Nodo *x = nodoEn(p);  
    { nuevo->anterior = x->anterior;  
      nuevo->siguiente = x;  
      { x->anterior->siguiente = nuevo;  
        x->anterior = nuevo;  
      }  
    }
```

Encuentro en p
medio




Cada caso existe porque en algún extremo falta un vecino. Ese es el problema que resuelve la variante siguiente.

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra**
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios

Sin NULL no hay extremos I

Si el último apunta al primero y el primero al último, la cadena no tiene puntas. Desaparece NULL y con él los casos que existían solo para los extremos.



La clase guarda cabeza y n, y nada más. El último ya no hay que guardarlo aparte.

Insertar, con dos casos en vez de cuatro I

```
void insertar(int p, Elemento e) {  
    assert(0 <= p && p <= n);  
    Nodo *nuevo = new Nodo;  
    nuevo->dato = e;  
    if (n == 0) {  
        nuevo->siguiente = nuevo;  
        nuevo->anterior = nuevo;  
        cabeza = nuevo;  
    }  
}
```

Un nodo solo cierra el círculo consigo mismo. Todo lo demás cae en la otra rama:


Insertar, con dos casos en vez de cuatro II

```
} else {  
    // se empalma antes de x; con p == n, x es la cabeza y  
    ↪ queda al final  
    Nodo *x = cabeza;  
    if (p < n) {  
        x = nodoEn(p);  
    }  
    nuevo->siguiente = x;  
    nuevo->anterior = x->anterior;  
    x->anterior->siguiente = nuevo;  
    x->anterior = nuevo;  
    if (p == 0) {  
        cabeza = nuevo;  
    }  
}  
n = n + 1;  
}
```

Insertar, con dos casos en vez de cuatro III

Las cuatro líneas del empalme sirven para cualquier posición, porque $x \rightarrow \text{anterior}$ siempre existe. Insertar al final es insertar antes de la cabeza: en un círculo son el mismo lugar.

$p = n$ sobre $\langle 5, 2, 7 \rangle$



El caso que sí aparece

Con un solo nodo, ese nodo es su propio siguiente y su propio anterior. Al borrarlo no hay a quién reenlazar: la lista queda vacía y cabeza vuelve a NULL.

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino**
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios

Una pregunta de pasos I

La lista circular doble tiene $n = 10$ elementos y se pide la posición 8.

Pregunta

Caminando desde la cabeza hacia adelante son 8 pasos. Con los enlaces hacia atrás y sabiendo que hay 10 elementos, ¿cuántos pasos hacen falta?

Dos

cabeza-→anterior es la posición 9 y
cabeza-→anterior-→anterior es la 8. La posición 8 está a 8 pasos de la cabeza yendo hacia adelante y a 2 yendo hacia atrás.

Caminar por el lado más corto I

```
Nodo *nodoEn(int p) {  
    Nodo *actual = cabeza;  
    if (p <= n / 2) {  
        int i = 0;  
        while (i < p) {  
            actual = actual->siguiente;  
            i = i + 1;  
        }  
    } else {  
        int i = n;  
        while (i > p) {  
            actual = actual->anterior;  
            i = i - 1;  
        }  
    }  
    return actual;  
}
```

Caminar por el lado más corto II

Hacen falta las dos cosas que distinguen a esta variante: el enlace anterior y el contador n . Sin el contador no se sabe cuál lado es el corto.

Caminar por el lado más corto III

Pasos medidos, con $n = 10$

p	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
de frente	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
por el lado corto	0	1	2	3	4	5	4	3	2	1

Recorriendo todas las posiciones una vez:

n	de frente	por el lado corto
10	45	25
100	4 950	2 500
1000	499 500	250 000

La cota de ambos es la MISMA $O(n)$, pero el factor del primero es mayor que el segundo y esto la COTA no lo muestra.

La cota no se movió I

Teorema

Sea $\text{pasos}(p)$ el número de pasos que da $\text{nodoEn}(p)$ en la lista circular doble, con $0 \leq p < n$. Entonces $\text{pasos}(p) \leq \lceil n/2 \rceil$ para todo p .

La cota no se movió II

Demostración

Se procede de forma directa, separando los dos caminos que toma el código.

Desarrollo. Si $p \leq \lfloor n/2 \rfloor$, el ciclo avanza desde $i = 0$ hasta $i = p$ y da exactamente p pasos, de modo que $\text{pasos}(p) = p \leq \lfloor n/2 \rfloor \leq \lceil n/2 \rceil$.

Si $p > \lfloor n/2 \rfloor$, el ciclo retrocede desde $i = n$ hasta $i = p$ y da $n - p$ pasos. De $p > \lfloor n/2 \rfloor$ se sigue $p \geq \lfloor n/2 \rfloor + 1$, y por lo tanto $n - p \leq n - \lfloor n/2 \rfloor - 1 = \lceil n/2 \rceil - 1 < \lceil n/2 \rceil$.

Conclusión. En los dos casos $\text{pasos}(p) \leq \lceil n/2 \rceil$, de donde $\text{pasos}(p) \in O(n)$ con testigos $c = 1$ y $k = 1$.

La cota no se movió III

Lo que esto no dice

El peor caso pasó de $n - 1$ pasos a $\lceil n/2 \rceil$: la mitad del trabajo. Pero $\Theta(n/2) = \Theta(n)$, porque la notación asintótica ignora el factor constante. La cota es la misma y el programa corre al doble de rápido en esa operación.

Las dos afirmaciones conviven: la cota clasifica el crecimiento, no mide el tiempo. Duplicar n sigue duplicando el trabajo en las dos versiones; lo que cambió es cuánto trabajo hay para cada n .

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando**
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios


Lo que frenaba a insertion sort I

Insertion sort acomoda un elemento a la vez en el trozo ya ordenado. Sobre la enlazada el corrimiento desaparece —meter un nodo en su lugar es un empalme—, pero encontrar ese lugar exige caminar, y la vuelta j puede recorrer j nodos: $\Theta(n^2)$ en el peor caso.

La otra idea

En vez de acomodar un elemento contra todos los anteriores, partir la lista en dos, ordenar cada mitad y combinar las dos mitades ya ordenadas. Combinar dos listas ordenadas es barato: se comparan las dos cabezas y se toma la menor.

Tres pasos: **dividir** la lista en dos mitades, **conquistar** ordenando cada una con el mismo procedimiento, y **combinar** mezclando las dos.



Dividir: dos punteros a distinta velocidad I

La lista no tiene índices, así que la mitad no se calcula: se encuentra. Un puntero avanza de a uno y otro de a dos; cuando el rápido llega al final, el lento va por la mitad.

```
Nodo *partir(Nodo *cabeza) {  
    Nodo *lento = cabeza;  
    Nodo *rapido = cabeza->siguiente;  
    while (rapido != NULL && rapido->siguiente != NULL) {  
        lento = lento->siguiente;  
        rapido = rapido->siguiente->siguiente;  
    }  
    Nodo *segunda = lento->siguiente;  
    lento->siguiente = NULL;  
    return segunda;  
}
```

Dividir: dos punteros a distinta velocidad II

Traza sobre $\langle 6, 2, 9, 4, 1, 7 \rangle$

vuelta	lento señala	rápido señala
inicio	6	2
1	2	4
2	9	7
fin	9	NULL tras 7

Se corta después del 9: queda $\langle 6, 2, 9 \rangle$ y $\langle 4, 1, 7 \rangle$.

Un solo recorrido y ningún nodo nuevo: $\Theta(n)$ en tiempo y $\Theta(1)$ en espacio.

Combinar: empalmar, no copiar I

```
Nodo *mezclar(Nodo *a, Nodo *b) {  
    Nodo guia;  
    guia.dato = 0;  
    guia.siguiete = NULL;  
    Nodo *cola = &guia;  
    while (a != NULL && b != NULL) {  
        if (a->dato <= b->dato) {  
            cola->siguiete = a;  
            a = a->siguiete;  
        } else {  
            cola->siguiete = b;  
            b = b->siguiete;  
        }  
        cola = cola->siguiete;  
    }  
}
```

Cuando una de las dos se acaba, lo que queda de la otra ya está ordenado y se cuelga entero:

Combinar: empalmar, no copiar II

```
if (a != NULL) {  
    cola->siguiente = a;  
} else {  
    cola->siguiente = b;  
}  
return guia.siguiente;  
}
```

Combinar: empalmar, no copiar III

El nodo guía vive en la pila y no guarda ningún elemento: está para que la primera vuelta escriba `cola->siguiente` como todas las demás, sin un caso aparte para la lista vacía. Al final se devuelve lo que quedó colgando de él.



No se reserva ni un nodo y no se copia ni un dato: solo se reescribe el campo `siguiente`. Por eso la mezcla ocupa $\Theta(1)$ de espacio aparte.

Combinar: empalmar, no copiar IV

Lo que sostiene el ciclo

Sea M la cadena que cuelga de guía al empezar una vuelta, con $|M|$ nodos.

$$I_1 : \forall i, j, 0 \leq i < j < |M| : M[i] \leq M[j]$$

$$I_2 : |M| > 0 \Rightarrow M[|M| - 1] \leq \text{dato}(a) \wedge M[|M| - 1] \leq \text{dato}(b)$$

$$I_3 : M \cup \text{resto}(a) \cup \text{resto}(b) = A \cup B \text{ como multiconjuntos}$$

I_1 dice que lo mezclado está en orden; I_2 , que lo que falta no es menor que lo ya puesto, que es lo que permite agregar al final sin revisar atrás; I_3 , que no se pierde ni se inventa ningún nodo.

El algoritmo completo I

```
// Una lista de cero o un nodo ya esta ordenada.
Nodo *ordenar(Nodo *cabeza) {
    if (cabeza != NULL && cabeza->siguiente != NULL) {
        Nodo *segunda = partir(cabeza);
        cabeza = mezclar(ordenar(cabeza), ordenar(segunda));
    }
    return cabeza;
}
```

Sobre $\langle 6, 2, 9, 4, 1, 7, 3, 8 \rangle$

antes: 6 2 9 4 1 7 3 8

despues: 1 2 3 4 6 7 8 9

17 comparaciones.

El algoritmo completo II

El costo

Partir recorre la lista una vez y mezclar también, así que el trabajo fuera de las llamadas es $\Theta(n)$. Cada llamada se parte en dos de tamaño $n/2$:

$$T(n) = 2 T(n/2) + \Theta(n), \quad T(1) = \Theta(1)$$

El árbol de llamadas tiene $\log_2 n$ niveles y cada nivel hace $\Theta(n)$ de trabajo en total, de donde $T(n) = \Theta(n \log n)$. No hay mejor ni peor caso: la lista se parte por la mitad sin mirar los datos.

	Tiempo	Espacio aparte de la lista
partir	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$
mezclar	$\Theta(n_a + n_b)$	$\Theta(1)$
ordenar	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(\log n)$, la pila de llamadas

Las ocho, paso a paso I

Sobre $\langle 6, 2, 9, 4, 1, 7, 3, 8 \rangle$, bajando hasta listas de un nodo y subiendo mezclando.

Nivel	Al bajar, partir deja	Al subir, mezclar devuelve
0	$\langle 6\ 2\ 9\ 4\ 1\ 7\ 3\ 8 \rangle$	$\langle 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 7\ 8\ 9 \rangle$
1	$\langle 6\ 2\ 9\ 4 \rangle$ $\langle 1\ 7\ 3\ 8 \rangle$	$\langle 2\ 4\ 6\ 9 \rangle$ $\langle 1\ 3\ 7\ 8 \rangle$
2	$\langle 6\ 2 \rangle$ $\langle 9\ 4 \rangle$ $\langle 1\ 7 \rangle$ $\langle 3\ 8 \rangle$	$\langle 2\ 6 \rangle$ $\langle 4\ 9 \rangle$ $\langle 1\ 7 \rangle$ $\langle 3\ 8 \rangle$
3	$\langle 6 \rangle \langle 2 \rangle \langle 9 \rangle \langle 4 \rangle \langle 1 \rangle \langle 7 \rangle \langle 3 \rangle \langle 8 \rangle$	ya están ordenadas

Las ocho, paso a paso II

Las comparaciones, por nivel

Nivel	Comparaciones	De dónde salen
2	4	cuatro mezclas de uno contra uno
1	6	dos mezclas de dos contra dos
0	7	una mezcla de cuatro contra cuatro
17		

Cada nivel toca los 8 nodos y hay $\log_2 8 = 3$ niveles de mezcla. Ahí está el $n \log n$: no en una vuelta larga, sino en pocas vueltas sobre todo.

Sobre el arreglo cuesta más espacio I

La mezcla sobre un arreglo no puede empalmar: para intercalar dos mitades en el sitio habría que correr elementos, así que se escribe en un arreglo auxiliar y después se copia de vuelta. Eso es $\Theta(n)$ de espacio extra.

	Sobre la enlazada	Sobre el arreglo
tiempo	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$
espacio de la mezcla	$\Theta(1)$	$\Theta(n)$
qué se mueve	un puntero por nodo	cada elemento

Sobre el arreglo cada elemento se escribe dos veces por nivel, al auxiliar y de vuelta. Es el único punto del curso donde la enlazada le gana al arreglo en un algoritmo completo, y gana justo por lo que la hacía cara: que los elementos no están pegados y moverlos es reescribir una dirección.

Los dos algoritmos sobre la misma entrada I

n	insertion sort	merge sort	veces más
16	82	46	1
128	4 066	748	5
1024	258 018	8 181	31
4096	4 088 802	37 214	109

Comparaciones contadas sobre la misma permutación.

Con 16 elementos casi da lo mismo

Merge sort hace 46 comparaciones contra 82: ni el doble. La ventaja aparece cuando n crece, y por eso con listas pequeñas el algoritmo simple compite. Una cota asintótica dice qué pasa al crecer, no cuál conviene para un tamaño fijo.

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación**
- 7 Ejercicios

Las cuatro variantes del mismo contrato I

Operación	Simple	Doble	Circular	Circular, lado corto
obtener(p), asignar(p, e)	$\Theta(p)$	$\Theta(p)$	$\Theta(p)$	$\Theta(\min(p, n - p))$
insertar(0, e)	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
insertar(p, e), eliminar(p)	$\Theta(p)$	$\Theta(p)$	$\Theta(p)$	$\Theta(\min(p, n - p))$
agregar(e)	$\Theta(n)$, o $\Theta(1)$ con ultimo	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
desenlazar un nodo que ya se tiene	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
llegar al último	$\Theta(n)$, o $\Theta(1)$ con ultimo	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
recorrer hacia atrás	no se puede	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
casos de insertar	2	4	2	2
espacio por nodo	dato y 1 puntero	dato y 2	dato y 2	dato y 2
espacio de la lista	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$

Las cuatro variantes del mismo contrato II

Por qué cuesta lo que cuesta

- Todas caminan para llegar a una posición, porque ninguna calcula direcciones: ese es el precio de no estar en casillas consecutivas.
- El campo anterior convierte el desenlace en cuatro escrituras fijas, y a cambio cada modificación mantiene dos enlaces en vez de uno.
- Cerrar el círculo borra los extremos, y con ellos los casos que existían solo porque faltaba un vecino.
- El contador deja escoger el lado: la cota sigue siendo $\Theta(n)$ y el peor caso baja de $n - 1$ pasos a $\lceil n/2 \rceil$.

La estructura se escoge por las operaciones que el programa repite, no por cuál se ve más completa.

Para el juez: UVa 11462 — Age Sort I

UVa 11462 — Age Sort,

<https://onlinejudge.org/external/114/11462.pdf>

Envío: [https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge
&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=2457](https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=2457)

Qué pide

Varios casos. Cada uno trae n edades de habitantes de una ciudad y hay que imprimirlas en orden no decreciente, separadas por espacio, una línea por caso. El archivo termina con $n = 0$.

Entrada, salida y límites

$0 < n < 2\,000\,000$ y cada edad está entre 1 y 100. La suma de todos los n del archivo cabe en memoria, pero no sobra: el enunciado advierte que la entrada es grande.

Para el juez: UVa 11462 — Age Sort II

Cómo atacarlo con lo de hoy

Merge sort ordena en $\Theta(n \log n)$: con $n = 2$ millones son unos $2 \cdot 10^6 \times 21 \approx 4,2 \cdot 10^7$ comparaciones, que entran en el tiempo. Sirve, y es la solución que se escribe con lo visto.

Para el juez: UVa 11462 — Age Sort III

Las trampas

- El cuello de botella no es ordenar: es leer. Dos millones de enteros con `cin` sin desacoplar de `stdio` se tardan más que el ordenamiento entero.
- Una lista enlazada de dos millones de nodos pide dos millones de `new`: el tiempo de reservar y la memoria del puntero por nodo pesan. Aquí el arreglo gana.
- Las edades van de 1 a 100. Esa cota sobre los *valores*, no sobre la cantidad, permite ordenar sin comparar y en $\Theta(n)$. Vale la pena averiguar cómo antes de la sesión de tablas hash.

Contenido I

- 1 Lo que compró el puntero al último
- 2 El nodo que mira atrás
- 3 La cadena que se cierra
- 4 La mitad del camino
- 5 Ordenar partiendo y mezclando
- 6 Lo que cobra cada implementación
- 7 Ejercicios**

Ejercicio en parejas: rotar la circular I

Escriba `rotar(int k)` sobre la lista circular doble: la posición k pasa a ser la cabeza y el orden circular no cambia. Con $\langle 5, 2, 7, 4 \rangle$ y $k = 2$ queda $\langle 7, 4, 5, 2 \rangle$.

Las preguntas

- 1 ¿Cuántos nodos hay que mover de sitio?
- 2 ¿Cuánto cuesta con $k = 1$? ¿Y con $k = n - 1$?
- 3 Escribalo de modo que nunca dé más de $\lceil n/2 \rceil$ pasos.
- 4 ¿Se puede hacer lo mismo sobre la lista estática? ¿Qué costaría?

Ejercicio en parejas: rotar la circular II

Lo que debe salir

No se mueve ningún nodo: solo cambia a cuál apunta cabeza, porque en un círculo todos los elementos ya están en su lugar relativo. Con $k = 1$ es un paso y con $k = n - 1$ es un paso hacia atrás, así que escogiendo el sentido queda $\Theta(\min(k, n - k))$. Sobre el arreglo hay que correr los n elementos: $\Theta(n)$ y sin manera de evitarlo, porque la posición 0 es una casilla fija.

Ejercicio en parejas: quitar repetidos de una lista ordenada I

La lista enlazada simple viene ordenada y trae repetidos: $\langle 1, 1, 3, 5, 5, 5, 8 \rangle$. Deje una sola copia de cada valor, liberando los nodos que sobran.

Las preguntas

- 1 ¿Cuántos recorridos hacen falta?
- 2 ¿Qué puntero hay que guardar antes de cada delete, y por qué?
- 3 ¿Cuántos nodos se liberan en el ejemplo?
- 4 ¿Cuánto cuesta en tiempo y en espacio aparte de la lista?

Ejercicio en parejas: quitar repetidos de una lista ordenada

II

Lo que debe salir

Un solo recorrido. Estando ordenada, los repetidos quedan consecutivos: basta comparar cada nodo con el siguiente y, si son iguales, empalmar sobre el siguiente y liberarlo. Antes del delete hay que guardar siguiente del nodo que se borra, que es a donde hay que enlazar.

Se liberan tres nodos y queda $\langle 1, 3, 5, 8 \rangle$. Es $\Theta(n)$ en tiempo y $\Theta(1)$ en espacio: los nodos no se copian, se sueltan.

Si no estuviera ordenada

Los repetidos no serían consecutivos y habría que comparar cada nodo con todos los anteriores: $\Theta(n^2)$. Ordenar primero con merge sort y después quitar repetidos cuesta $\Theta(n \log n)$, que es menos.

Propuestos para la casa I

- 1 Buscar por el lado corto.** Escriba buscar(Elemento x) sobre la circular doble recorriendo desde los dos extremos a la vez. ¿Cuántas comparaciones hace en el peor caso?
- 2 La trampa de partir.** ¿Qué pasa si se le pasa una lista circular a partir? Siga el ciclo del puntero rápido y diga en qué condición falla.
- 3 Mezclar tres.** Con tres listas ordenadas de n nodos cada una, compare mezclarlas de a dos contra escribir una mezcla de tres cabezas. ¿Cuántas comparaciones hace cada una?
- 4 Merge sort sobre la doble.** ¿Qué hay que arreglar al terminar la mezcla para que los enlaces anterior queden bien? ¿Cambia el costo?
- 5 El nodo centinela.** Un nodo fijo que no guarda elementos y que siempre está al frente. ¿Cuáles de los casos de insertar y eliminar desaparecen?

Resumen I

- El campo anterior compra desenlazar un nodo en $\Theta(1)$ y recorrer hacia atrás; cobra un puntero más por nodo y dos enlaces que mantener en cada modificación.
- Cerrar el círculo borra los NULL de los extremos: insertar pasa de cuatro casos a dos y el último se alcanza en un paso. Queda el caso del nodo único, que se apunta a sí mismo.
- Con el contador y el enlace hacia atrás se camina por el lado más corto: el peor caso baja de $n - 1$ a $\lceil n/2 \rceil$ pasos y la cota sigue siendo $\Theta(n)$.
- Merge sort parte con dos punteros a distinta velocidad, ordena cada mitad y mezcla empalmando nodos: $\Theta(n \log n)$ en tiempo, $\Theta(1)$ de espacio en la mezcla y $\Theta(\log n)$ de pila. Sobre un arreglo la mezcla pide $\Theta(n)$ auxiliar.

Resumen II

Lo que sigue

Pila y cola por dentro: qué implementación conviene a cada una cuando las operaciones son solo por los extremos, y por qué una cola sobre arreglo necesita dar la vuelta.

Referencias I

-  R. Thareja. *Data Structures Using C*. Oxford University Press, 2018. Capítulo 6, listas enlazadas: doblemente enlazadas y circulares.
-  T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 4.^a ed. MIT Press, 2022. Sección 2.3, merge sort y el análisis de la recurrencia; sección 10.2, listas enlazadas.
-  N. Kalicharan. *Data Structures in C*. 2008. Listas enlazadas y sus variantes.