

HomeCare Enterprise

Manual de Instalación, Configuración y Parametrización

Sistema Integral de Gestión para IPS de Atención Domiciliaria

Versión del documento: 1.0 · Julio de 2026

Contenido

- 1. Requisitos del sistema
- 2. Instalación en Windows / Windows Server
- 3. Instalación en macOS
- 4. Primer ingreso al sistema
- 5. Archivo de configuración (.env)
- 6. Parametrización inicial recomendada
- 7. Catálogos oficiales (DIVIPOLA, CUPS, CUM)
- 8. Copias de seguridad
- 9. Actualización del sistema
- 10. Desinstalación
- 11. Solución de problemas frecuentes

1. Requisitos del sistema

HomeCare Enterprise es una aplicación web que corre en un servidor (puede ser el mismo computador de la IPS, un servidor dedicado, o un servidor en la nube) y se usa desde cualquier navegador en la red local o desde internet, según cómo se configure.

Requisitos mínimos del equipo servidor

Recurso	Mínimo	Recomendado
Procesador	2 núcleos	4 núcleos o más
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento	10 GB libres	50 GB o más (crece con historias clínicas y documentos)
Sistema operativo	Windows 10/11, Windows Server 2016 o superior	Windows Server 2022 o macOS reciente
Conexión a internet	Solo para el envío de WhatsApp/Correo electrónico	Conexión estable

No se necesita instalar Python, ni ninguna otra dependencia manualmente: el instalador (paso 2 o 3) se encarga de todo.

2. Instalación en Windows / Windows Server

Paso a paso

- Copie la carpeta completa del programa (**homecare-enterprise-dev**) al servidor, por ejemplo dentro de Descargas o el Escritorio.
- Haga doble clic en **Instalar_Windows.bat**.
- Windows pedirá permiso de Administrador: acepte ("Sí").
- El instalador hace todo automáticamente: instala Python si hace falta, copia el programa a **C:\HomeCareEnterprise**, instala las librerías necesarias, configura el inicio automático con Windows, abre el puerto en el Firewall, e inicia el programa.
- Al finalizar, la ventana muestra la dirección para entrar al sistema (por ejemplo **http://localhost:8000** desde el mismo equipo, o **http://[dirección de red]:8000** desde otros computadores de la oficina).

El programa queda configurado para **iniciar automáticamente cada vez que se enciende el servidor**, sin necesidad de que alguien inicie sesión en Windows ni de volver a ejecutar nada manualmente.

¿Qué hace exactamente el instalador?

- Verifica si Python 3.11 o superior está instalado; si no, lo descarga e instala en silencio.
- Copia los archivos del programa a la carpeta de instalación.

- Crea un entorno virtual de Python (aislado, no interfiere con nada más del equipo) e instala allí las dependencias del archivo **requirements.txt**.
- Crea el archivo de configuración **.env** (si no existe) a partir de la plantilla.
- Registra una Tarea Programada de Windows (**HomeCareEnterprise**) que ejecuta el servidor al iniciar el sistema, con reintentos automáticos si llegara a caerse.
- Abre el puerto configurado (8000 por defecto) en el Firewall de Windows.
- Inicia el servidor inmediatamente y verifica que responda antes de terminar.

Si necesita instalar en una carpeta distinta o usar otro puerto, ejecute en PowerShell (como Administrador):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploy\windows\instalar_windows.ps1  
-CarpetaInstalacion "D:\HomeCare" -Puerto 9000
```

3. Instalación en macOS

Paso a paso

- Copie la carpeta completa del programa al Mac (por ejemplo, a la carpeta de Aplicaciones o Descargas).
- Haga doble clic en **Instalar_macOS.command**.
- Si macOS advierte que el archivo viene de un desarrollador no identificado, vaya a Preferencias del Sistema → Privacidad y Seguridad, y presione "Abrir de todas formas".
- Ingrese su contraseña de administrador de Mac cuando se le solicite.
- El instalador hace todo automáticamente: instala Homebrew y Python si hacen falta, copia el programa a **/usr/local/homecare-enterprise**, instala las dependencias, configura el inicio automático (LaunchDaemon), e inicia el programa.

El programa queda configurado para **iniciar automáticamente cada vez que se enciende el equipo**, incluso antes de iniciar sesión.

Firewall de macOS

Si tiene activado el Firewall de aplicaciones (Preferencias del Sistema → Red → Firewall) y quiere que otros equipos de la red accedan al sistema, autorice las conexiones entrantes para Python cuando macOS lo solicite la primera vez.

Instalación manual (alternativa, desde Terminal)

```
sudo bash deploy/macos/instalar_mac.sh
```

4. Primer ingreso al sistema

Abra un navegador (Chrome, Edge, Safari o Firefox) y entre a la dirección que le indicó el instalador. Verá la pantalla de inicio de sesión.

Usuario	Contraseña
admin	admin123

Cambie esta contraseña de inmediato desde el módulo de Usuarios, una vez inicie sesión. Es el primer paso de seguridad que debe hacer cualquier IPS antes de empezar a cargar información real de pacientes.

5. Archivo de configuración (.env)

El archivo **.env**, ubicado en la carpeta de instalación, controla toda la configuración sensible del sistema: correo, WhatsApp, y los datos del prestador para el RIPS. Se edita con cualquier editor de texto simple (Bloc de notas en Windows, TextEdit en Mac) y los cambios requieren reiniciar el programa para aplicarse.

Variables disponibles

Variable	Para qué sirve
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD	SMTP para enviar las órdenes médicas al paciente.
SMTP_FROM, SMTP_FROM_NOMBRE	Correo y nombre que verá el paciente como remitente.
WHATSAPP_TOKEN, WHATSAPP_PHONE_ID	Credenciales de WhatsApp Business Cloud API (Meta for Developers).
PUBLIC_BASE_URL	URL pública del servidor, necesaria para que WhatsApp pueda descargar el PDF.
RIPS_NIT_PRESTADOR	NIT de la IPS, obligatorio para generar el RIPS.
RIPS_CODIGO_HABILITACION	Código de habilitación de la IPS ante el Ministerio de Salud.
RIPS_RAZON_SOCIAL	Nombre legal de la IPS.

Mientras SMTP_HOST y WHATSAPP_TOKEN no estén configurados, el sistema funciona en "modo simulado": no falla ni bloquea nada, simplemente registra en el log lo que habría enviado. Esto permite operar el sistema mientras se tramitan esas credenciales.

Cómo obtener las credenciales de WhatsApp Business

- Cree una cuenta de desarrollador en **developers.facebook.com**.
- Cree una app de tipo "Business" y active el producto **WhatsApp**.
- Copie el **Token de acceso** y el **Phone Number ID** al archivo .env.

- Este trámite lo debe hacer directamente la IPS ante Meta; no depende del software.

6. Parametrización inicial recomendada

Antes de empezar a operar con pacientes reales, se recomienda configurar el sistema en este orden:

1. Usuarios y roles

Módulo /usuarios

Cree una cuenta para cada persona que usará el sistema, asignando el rol correcto (Médico, Enfermero, Cuidador, Psicólogo, Salud Ocupacional, Coordinador, etc.). Cada rol tiene acceso solo a los módulos que le corresponden.

2. Profesionales

Módulo /profesionales

Registre a cada profesional/cuidador con sus datos de contratación (tipo de contrato, valor hora o salario fijo, EPS, ARL). Vincule cada profesional con su cuenta de usuario en la sección "Acceso a la app móvil" para que pueda usar la app de campo.

3. Cargos y contratos

Módulos /cargos y /contratos

Defina los cargos de su IPS (Enfermero Jefe, Cuidador, Fisioterapeuta, etc.) con su salario/valor-hora base y documentos requeridos, y luego cree el contrato de cada profesional vinculado a su cargo.

4. Documentos del personal

Módulo /documentos-profesional/{id}

Cargue los títulos, tarjetas profesionales, RETHUS y certificaciones de cada persona, con su fecha de vencimiento.

5. Catálogos oficiales

Módulo /catalogos

El catálogo DIVIPOLA ya viene cargado completo. Importe los catálogos CUPS y CUM oficiales completos (ver sección 7).

6. Datos del prestador para RIPS

Archivo .env

Configure RIPS_NIT_PRESTADOR, RIPS_CODIGO_HABILITACION y RIPS_RAZON_SOCIAL.

7. Pacientes

Módulo /pacientes

Registre a sus pacientes, indicando su municipio de residencia mediante el buscador DIVIPOLA (necesario para el RIPS).

7. Catálogos oficiales (DIVIPOLA, CUPS, CUM)

DIVIPOLA (municipios)

Ya viene cargado completo (1.122 municipios, los 33 departamentos), descargado directamente de la fuente oficial del DANE. No requiere ninguna acción.

CUPS (procedimientos)

El sistema trae solo un lote inicial de ejemplo (26 códigos comunes en atención domiciliaria), marcado como no verificado. Para cargar el catálogo oficial completo:

- Descargue la tabla CUPS vigente desde **web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarDetalleReferenciaBasica.aspx?Code=CUPS**.
- Guárdela como archivo CSV con columnas: **codigo, descripcion, capitulo**.
- Entre al módulo **/catalogos** y súbalo en "Importar CUPS (CSV)".

CUM (medicamentos)

El sistema trae un lote inicial de medicamentos frecuentes, a propósito **sin** número de CUM real (para no arriesgar el uso de códigos inventados). Para cargar el catálogo oficial completo:

- Consulte el registro del INVIMA en **consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp**.
- Exporte a CSV con columnas: **codigo, nombre, principio_activo, concentracion, forma_farmaceutica**.
- Entre al módulo **/catalogos** y súbalo en "Importar CUM (CSV)".

8. Copias de seguridad

Toda la información del sistema vive en un único archivo: **database.db**, dentro de la carpeta de instalación. Para respaldarlo, basta con copiar ese archivo (con el programa detenido, o usando una herramienta que soporte copiar archivos SQLite en uso) a un disco externo, una carpeta en la nube, o un servidor de respaldo.

Se recomienda una copia diaria automática. En Windows puede programarse con el Programador de tareas; en macOS, con **launchd** o una tarea de **cron**.

9. Actualización del sistema

- Detenga el servicio (ver sección 11 para los comandos).
- Haga una copia de seguridad de **database.db** y del archivo **.env** antes de actualizar.
- Reemplace los archivos del programa por la nueva versión, conservando la carpeta **database.db**, **.env** y **exports/** tal como están.
- Vuelva a ejecutar el instalador (Windows o macOS): reinstalará las dependencias que hayan cambiado y reiniciará el servicio automáticamente.

10. Desinstalación

Windows (PowerShell, como Administrador)

```
deploy\windows\desinstalar_windows.ps1
```

Agregue **-BorrarDatos** al final si además quiere eliminar la base de datos y todos los archivos.

macOS (Terminal)

```
sudo bash deploy/macOS/desinstalar_mac.sh
```

Agregue **--borrar-datos** al final si además quiere eliminar la base de datos y todos los archivos.

11. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué revisar
El navegador dice "no se puede acceder al sitio"	Verifique que el servicio esté corriendo (ver logs en la carpeta "logs") y que el puerto 8080 esté abierto.
Las órdenes médicas no llegan por WhatsApp	Revise que SMTP_HOST y WHATSAPP_TOKEN estén configurados en el archivo config.properties.
El RIPS generado tiene campos vacíos	El panel /rips indica exactamente qué campos faltan (código CUPS, CUM, DIVIPRO, etc.).
Un profesional no puede ver su agenda en la aplicación	Verifique que su cuenta de usuario esté vinculada a su registro de profesional, en la sección "Profesionales".
El sistema no inicia después de reiniciar el servidor	En Windows, revise el Programador de tareas → "HomeCareEnterprise". En macOS, revise el Plan de trabajo.

Fin del manual de instalación, configuración y parametrización. Para el funcionamiento diario del sistema (crear pacientes, historias clínicas, agendas, nómina, etc.) consulte el **Manual de Funcionamiento de HomeCare Enterprise**.