

数据库函数-FUN_MZ_GUAHAOYYXH -his4-Webservice-嘉兴悦城妇儿医院版本专用

```
create or replace function FUN_MZ_GUAHAOYYXH(PAIBANID in varchar2, ShangXiawbz in number) return varchar2 is
    Result varchar2(2000);
    s_guahaoxh  varchar2(2000);

    cursor GetGuaHaoXH(s_PAIBANID varchar2,i_ShangXiawbz in number) is
        select guahaoyyxh
        from v_mz_guahaoyyxh_wsyHY a
        where a.paibanid = s_PAIBANID and a.shangxiawbz = i_ShangXiawbz
        and a.rqj >= trunc(sysdate-1) ;
        row_GuaHaoXH GetGuaHaoXH%ROWTYPE;
begin
    s_guahaoxh := '';
    Open GetGuaHaoXH(PAIBANID,ShangXiawbz);
    Loop
        Fetch GetGuaHaoXH Into row_GuaHaoXH;
        Exit When GetGuaHaoXH%NotFound;
        s_guahaoxh :=s_guahaoxh || '^^'||to_char(row_GuaHaoXH.Guahaoyyxh);
    End Loop;
    if s_guahaoxh is not null or s_guahaoxh != '' then
        Result := s_guahaoxh||'^^';
    else
        Result := '';
    end if;
    CLOSE GetGuaHaoXH;
    return(Result);
end FUN_MZ_GUAHAOYYXH;
```