

Preguntas de comprensión

Responde con tus propias palabras. Hacen parte de los entregables.

1. ¿Qué diferencias hay entre un constructor y un método? Menciona al menos tres.

R// Un constructor sirve para crear e inicializar un objeto, tiene el mismo nombre de la clase y no lleva tipo de retorno. Mientras, un método sirve para realizar alguna acción y puede tener un valor de retorno.

2. ¿Por qué `new Paquete()` dejó de compilar en la Etapa 2? ¿Qué harías si la empresa necesitará seguir creando paquetes sin datos?

R// Porque al crear el constructor con parámetros, Java no crea automáticamente el constructor vacío. Si se necesita seguir creando paquetes sin datos, agregaría un constructor sin parámetros.

3. ¿Qué ocurriría si en el constructor de `Paquete` escribieras `peso = peso;` en lugar de `this.peso = peso;`? ¿El programa compilaría?

R// Sí se podría compilar, pero el valor del peso no se guardaría en el atributo del objeto `this.peso` sirve para indicar que estamos hablando del atributo de la clase y `peso` del parámetro.

4. ¿Qué es la firma de un método y por qué el tipo de retorno no sirve para distinguir dos versiones sobrecargadas?

R// Es el nombre del método junto con sus parámetros. El tipo de retorno no sirve para diferenciarlos porque Java necesita fijarse en los parámetros para saber cuál método debe usar.

5. ¿Qué ventaja tiene que los constructores abreviados de `Paquete` deleguen con `this(...)` en lugar de asignar los atributos ellos mismos?

R// Que no tenemos que repetir todo el código del constructor completo, se reutiliza lo que ya está hecho y el código queda más organizado