

CIENCIA DE DATOS

GRADO EN BIOMEDICINA


DR. ARIEL CARIAGA-MARTÍNEZ



Ciencia de datos: fases → PIPELINES

2







³ Ciencia de datos: fases



CONTEXTO + MÉTODO CIENTÍFICO





ADQUIRIR → ANALIZAR → EXPLICAR

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS



ES EL "ARTE DE MIRAR" LOS DATOS DE UNA FORMA CUIDADOSA Y ESTRUCTURADA (SISTEMÁTICA).

EXPLORATORIO VS EXPLICATIVO

Las 4 "R"s:

- Revelaciones: visualización
- Residuos: (futura) validación de modelos aplicados (aunque sean triviales).
- Re-Expresión: "ingeniería de variables" (transformaciones matemáticas para mejorar procesos posteriores). ¿Correlaciones?
- Resistencia: análisis de outliers, "anormalidades"

CONOCIENDO LOS DATOS



Características de formatos de datos:

- Independiente del lenguaje (de programación).
- Soporte de estructuras complejas (como anidamiento)
- Eficiente/Dinámico.
- Formato completo que permita la división (separación/compresión)

Según el formato del almacenamiento:

- Texto/Binario
- Filas vs columnas


Característica	CSV	XML / JSON	SequenceFile
Independencia del lenguaje		ė.	13
Expresivo	13	ė.	de la constant de la
Eficiente	13	13	L
Dinámico		ė.	13
Standalone	?	de .	13
Divisible	?	?	de

Organización de datos



Row storage		
	1	
Row 1	US	
	Free	
	2	
Row 2	UK	
	Paid	
	3	
Row 3	ES	
	Paid	

Column storage		
	1	
user_id	2	
	3	
	US	
country	UK	
	ES	
	Free	
subscription_type	Paid	
	Paid	



Nested schema



а	b	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	сЗ
a4	b4	04
a5	b5	c5






tabla1

7

```
# A tibble: 6 \times 4
  pais
                          poblacion
              anio
                   casos
  <chr>
             <dbl>
                    <dbl>
                               <dbl>
                           19987071
1 Afganistán 1999
                      745
                     2666
                            20595360
2 Afganistán 2000
3 Brasil
              1999
                   37737
                           172006362
4 Brasil
                   80488 174504898
5 China
              1999 212258 1272915272
6 China
              2000 213766 1280428583
```

tabla2

```
# A tibble: 12 × 4
   pais
               anio tipo
                                  cuenta
   <chr>
              <dbl> <chr>
                                   <dbl>
 1 Afganistán 1999 casos
                                    745
 2 Afganistán 1999 población
                               19987071
                                    2666
 3 Afganistán 2000 casos
 4 Afganistán 2000 población
                               20595360
 5 Brasil
                                   37737
               1999 casos
 6 Brasil
               1999 población 172006362
 7 Brasil
               2000 casos
                                   80488
               2000 población 174504898
 8 Brasil
 9 China
               1999 casos
                                  212258
10 China
               1999 población 1272915272
11 China
               2000 casos
                                  213766
12 China
               2000 población 1280428583
```

tabla3

A tibble: 6×3

```
pais anio tasa
<chr> <dbl> <chr>
1 Afganistán 1999 745/19987071
2 Afganistán 2000 2666/20595360
3 Brasil 1999 37737/172006362
4 Brasil 2000 80488/174504898
5 China 1999 212258/1272915272
6 China 2000 213766/1280428583
```

```
# Dividido en dos tibbles
tabla4a # casos
```

```
# A tibble: 3 × 3
pais '1999' '2000'
<chr> <dbl> <dbl> 2666
2 Brasil 37737 80488
3 China 212258 213766
```

tabla4b # poblacion

Datos ordenados

UAX

- Cada variable en su propia columna.
- Cada observación en su propia fila
- Cada valor en su propia celda.

pais	anio	casos	poblacion
Afganistán	1999	745	19987071
Afganistán	2000	2566	20595360
Brasil	1999	37737	172006362
Brasil	2000	80488	174504898
China	1999	212258	1272915272
China	2000	213766	1280428583

pais	anio	casos	poblacion
Afganistán	1999	745	1998707≯
Afganistán	2000	2666	20595360
Brasil	1999	37737	172006362
Brasil	2000	80488	174504898
€hina	1999	212258	1272915272
€hina	2000	213766	1280428583

Afga**n**stán 19**9**87071 O45 20695360 Afga**n**stán **©**66 Bras 3037 172006362 Bras() 814988 174 174898 Chin(1) 1099 210058 1272 9 5272 Chin(1) 210066 1280 6583

variables observaciones valores







```
+-61-1
# A tibble: 6 \times 4
  pais
              anio
                    casos
                           poblacion
  <chr>
             <dbl>
                    <dbl>
                                <dbl>
1 Afganistán 1999
                      745
                            19987071
                     2666
                            20595360
2 Afganistán 2000
3 Brasil
              1999
                    37737
                           172006362
4 Brasil
              2000
                    80488
                          174504898
5 China
              1999 212258 1272915272
6 China
              2000 213766 1280428583
 tabla2
```

A tibble: 12 × 4 pais anio tipo cuenta <chr> <dbl> <chr> <dbl> 1 Afganistán 1999 casos 745 2 Afganistán 1999 población 19987071 3 Afganistán 2000 casos 2666 4 Afganistán 2000 población 20595360 37737 5 Brasil 1999 casos 6 Brasil 1999 población 172006362 7 Brasil 2000 casos 80488 8 Brasil 2000 población 174504898 9 China 1999 casos 212258 10 China 1999 población 1272915272 11 China 2000 casos 213766 12 China 2000 población 1280428583

```
tabla3
# A tibble: 6 \times 3
  pais
              anio tasa
  <chr>
             <dbl> <chr>
1 Afganistán 1999 745/19987071
2 Afganistán 2000 2666/20595360
3 Brasil
              1999 37737/172006362
4 Brasil
              2000 80488/174504898
5 China
              1999 212258/1272915272
6 China
              2000 213766/1280428583
# Dividido en dos tibbles
tabla4a # casos
# A tibble: 3 \times 3
  pais
              `1999`
                    `2000`
  <chr>
              <dbl> <dbl>
1 Afganistán
                745
                      2666
2 Brasil
              37737 80488
3 China
             212258 213766
tabla4b # poblacion
# A tibble: 3 \times 3
  pais
                  `1999`
                             `2000`
  <chr>
                   <dbl>
                              <dbl>
1 Afganistán 19987071
                           20595360
2 Brasil
              172006362 174504898
3 China
             1272915272 1280428583
```

⟨□ □⟩ □ □ □ ▼ Filter			Q		
_	genotype [‡]	celltype [‡]	replicate $$	samplemeans [‡]	age_in_days
sample1	Wt	typeA	1	10.266102	40
sample2	Wt	typeA	2	10.849759	32
sample3	Wt	typeA	3	9.452517	38
sample4	ко	typeA	1	15.833872	35
sample5	ко	typeA	2	15.590184	41
sample6	ко	typeA	3	15.551529	32
sample7	Wt	typeB	1	15.522219	34
sample8	Wt	typeB	2	13.808281	26
sample9	Wt	typeB	3	14.108399	28
ample10	ко	typeB	1	10.743292	28
ample11	ко	typeB	2	10.778318	30
ample12	КО	typeB	3	9.754733	32






ALGUNAS PREGUNTAS PRELIMINARES → **CONTEXTO**



- ¿Cuántas observaciones hay?
- ¿Cuántos campos/variables se incluyen en cada observación?
- ¿Qué tipo de variables son?
- ¿Las variables se "observan siempre"?¿Implica un problema la ausencia de datos?
- ¿Las variables que se incluyen son las esperadas?¿Tienen sentido?
- ¿Las variables son consistentes con lo que se espera?
- ¿Qué relaciones esperaríamos que existieran entre las variables?¿Por qué?

12



La caracterización numérica no es suficiente. 13



Pregunta global →

- Análisis univariante.
- Análisis bivariante.
- Análisis "simples".
- Outliers.

Contrastar asunciones Gaussianas:

- Histogramas/density
- QQ-Plots

- ¿Qué podemos hacer con texto/caracteres y datos no estructurados en general?
- Análisis complejos y modelado.

EDA: estrategia general.

14



- 1. Evaluar el dataset de forma general.
 - 1. Nº de observaciones, variables (tipos), nombres de las variables (¿significado?)
 - 2. Tipo de variables (numérica, categórica, lógica/binaria)
 - 3. Valores únicos/valores frecuentes/observaciones faltantes
- 2. Estadística descriptiva mínima.
- 3. ¿Es posible hacer alguna visualización? En especial para las variables de interés.
- 4. ¿Se pueden buscar "datos anómalos"?
- 5. Resumir los resultados principales.
- 6. "Data dictionary" → Documentar el dataset y sus características, así como observaciones de interés para el "yo" futuro.



GRACIAS

DR. ARIEL CARIAGA-MARTINEZ

CIENCIA DE DATOS

ACARIMAR@UAX.ES

QUICK R: TIPOS DE GRÁFICOS

UAX

Function Object type

plot Many

barplot Numeric

boxplot Formula, numeric, or list

hist Numeric

sunflowerplot Numeric + Numeric

mosaicplot Formula or table

symbols Multiple numeric

18