



RECETTE

Rapport de tests

Tests automatisés, contrôles manuels et recette visuelle

Date d'exécution : **10 septembre 2026**, dernière exécution complète sur 4 navigateurs le **15 septembre 2026** ; tests unitaires et E2E de la CI (Chromium et mobile) relancés le **17 septembre 2026** Environnement : Windows 11, Node 24.15, PostgreSQL 16 (Docker), build de **production** (`npm run build` + `npm start`), contenu servi par le CMS.

Sommaire

1. Synthèse

2. Tests unitaires (206)

3. Tests end-to-end (126 scénarios)

Navigation et structure (navigation.spec.ts)

Multilingue et thème (i18n-theme.spec.ts)

Contenus (content.spec.ts)

Formulaire de contact (contact.spec.ts)

Supervision (content.spec.ts)

Conférences & médias (speaking.spec.ts)

Prise de rendez-vous (booking.spec.ts)

Newsletter (newsletter.spec.ts)

Vente directe (shop.spec.ts) — état livré, sans clés de paiement

Achat direct en plus d'Amazon (book-order.spec.ts, shop-pricing.test.ts)

Produits numériques et espace membres (members.spec.ts)

Mesure d'audience et consentement (consent.spec.ts, consent.test.ts)

Google Sheets (sheets.spec.ts, google-sheets.test.ts)

Export CSV (exports.spec.ts, exports.test.ts)

Suivi des demandes (contact-follow-up.spec.ts)

Qualification des prospects (contact.spec.ts, lead-score.test.ts)

Recherche (search.spec.ts)

Médiathèque (media.spec.ts, media-library.test.ts)

Pages de campagne (campaigns.spec.ts, campaign-link.test.ts)

Contraste réel des pages (contrast.spec.ts)

Nom accessible et ordre des titres (label-in-name.spec.ts)

Politique de sécurité du contenu (csp.spec.ts)

Mise en cache des pages de détail (detail-cache.spec.ts)

Vue d'ensemble de l'administration (admin-dashboard.spec.ts)

Journal d'audit (audit-log.spec.ts)

Publication visible sans attendre le cache (cms-refresh.spec.ts, revalidate.test.ts)

Audit d'accessibilité approfondi (a11y-audit.spec.ts) — 15/09/2026

Aperçu des brouillons (draft-preview.spec.ts, preview-url.test.ts)

4. Recette visuelle

Anomalies détectées et corrigées pendant la recette

Ajout des drapeaux dans le sélecteur de langue (demande du commanditaire)

Anomalies techniques corrigées

4 bis. Audit Lighthouse — 15/09/2026

5. Test de déploiement (Docker, base vierge) — 11/09/2026

5 bis. Test de sauvegarde et de restauration — 15/09/2026

6. Tests non automatisés — à réaliser après la mise en production

7. Limites connues

1. Synthèse

Suite	Périmètre	Résultat
Tests unitaires (Vitest)	Traductions, contrastes, moteur d'apparence, validation, SEO, anti-abus	206 / 206 réussis
Tests end-to-end (Playwright)	132 scénarios × 4 configurations	460 réussis, 68 ignorés, 0 échec
E2E en CI (17/09/2026)	Chromium + mobile, base jetable, build de production	273 réussis, 3 ignorés, 0 échec
Compilation TypeScript (<code>tsc</code>)	Mode strict, tout le projet	0 erreur
Lint (ESLint 9 + config Next 16)	Tout le projet	0 erreur, 0 avertissement
Formatage (Prettier)	<code>src</code> , <code>tests</code> , <code>docs</code>	conforme
Build de production	<code>next build</code>	réussi
Recette visuelle	11 pages × 3 langues × 2 thèmes × 5 largeurs (99 captures)	conforme après corrections

Configurations end-to-end : **Chromium 1280 px, mobile 375 px, Firefox, WebKit.**

Tests ignorés, tous volontaires :

- **4** : la vérification d'un lien de prise de rendez-vous configuré est sautée tant qu'aucun lien n'est renseigné dans le CMS ;
- **24** : l'audit de contraste axe (12 scénarios) ne tourne que sur les deux configurations Chromium — le contraste ne dépend pas du moteur de rendu ;
- **8** : l'audit axe « nom accessible / titres » (4 scénarios) ne tourne lui aussi que sur Chromium ;
- **2** : le contrôle HTTP de mise en cache des pages de détail ne dépend pas du navigateur et ne tourne que sur Chromium ;
- **4** : les contrôles HTTP de l'aperçu des brouillons (2 scénarios) ne tournent eux aussi que sur Chromium ;
- **8** : les contrôles de la 404 envoyée par le serveur (4 scénarios, réponse HTTP brute) ne tournent eux aussi que sur Chromium ;
- **16** : l'audit d'accessibilité approfondi (8 scénarios : axe complet sur 6 pages, anneau de focus des cartes) ne tourne que sur Chromium ;
- **2** sur WebKit : Safari ne déplace pas le focus vers les liens avec la touche Tab tant que « Full Keyboard Access » n'est pas activé dans le système. Le comportement est vérifié sur Chromium et Firefox.

Le dernier passage complet (15/09/2026, achat direct en plus d'Amazon sur la fiche livre) n'a eu aucun échec. Lors du passage précédent (message de refus des vidéos), un premier lancement avait été interrompu par un arrêt brutal du serveur Node (code 0xC0000409, sans message) déjà observé une fois dans la journée avant cette modification ; un contrôle dédié (45 s au repos, dépôt refusé d'une vidéo et d'un PDF, puis 60 s) a montré que le refus des fichiers n'en est pas la cause. Ce plantage intermittent est suivi à part. Échec transitoire lors du passage précédent (15/09/2026) : le contrôle de mise en cache des pages de détail (Chromium 1280 px) a reçu une page sans en-tête `Cache-Control`, juste après un redémarrage du serveur, au moment où cinq requêtes du CMS échouaient sous la charge des tests (voir « Limites connues »). Relancé sur le serveur chaud avec l'aperçu et l'audit d'accessibilité : 22 / 22 réussis ; les 15 pages de détail répondaient alors toutes avec `Cache-Control: max-age=300`.

Limite d'envoi du formulaire : une suite complète envoie une vingtaine de demandes de contact. Le limiteur (en mémoire, `CONTACT_RATE_LIMIT=50` par 15 minutes en local) peut répondre 429 si l'on enchaîne plusieurs suites : redémarrer le serveur entre deux passages rapprochés.

Commandes :

```
npm run verify                                # format + types + lint + unitaires
E2E_PROD=1 E2E_ALL_BROWSERS=1 npx playwright test
node tests/visual/capture.mjs test-results/visual
```

2. Tests unitaires (206)

Fichier	Ce qui est vérifié
<code>messages.test.ts</code>	FR et DE couvrent 100 % des clés anglaises, aucune clé en trop, aucun message vide, paramètres ICU identiques, navigation réellement traduite
<code>contrast.test.ts</code>	15 paires couleur texte/fond × 2 thèmes + anneau de focus, seuils WCAG 2.2 AA calculés depuis les design tokens du CSS
<code>contact-schema.test.ts</code>	Schéma du formulaire (consentement, e-mail, pays, type de demande, longueurs), clés d'erreur traduisibles, liste de pays localisée et triée
<code>seo.test.ts</code>	Canonical, hreflang FR/DE/EN + <code>x-default</code> , chemins traduits, <code>noindex</code> , Open Graph, troncature des descriptions, génération des slugs
<code>theme.test.ts</code>	Moteur d'apparence : les 6 palettes et 300 palettes personnalisées aléatoires respectent 15 paires de contraste AA dans les deux thèmes ; couleurs vides = palette Signature ; aucune saisie brute du CMS dans la feuille de style générée
<code>shop-pricing.test.ts</code>	Vente directe : prix toujours issus du CMS, TVA incluse extraite (49,80 € à 7 % → 3,26 €), livres non vendables retirés (externe, bientôt, prix nul, devise ≠ EUR, stock 0, inexistant), livre de revendeur vendu sur le site seulement si l'achat direct est proposé et un prix fixé, stock respecté, lignes du panier assainies, taux de TVA borné
<code>stripe-webhook.test.ts</code>	Signature des webhooks Stripe : événement signé accepté ; signature absente, secret différent, contenu modifié ou horodatage ancien refusés
<code>newsletter-tokens.test.ts</code>	Liens de confirmation et de désinscription signés (HMAC) : aller-retour, expiration à 48 h, lien de désinscription sans expiration, refus d'un autre usage, abonné ou secret, entrées malformées
<code>url.test.ts</code>	Liens externes saisis dans le CMS : seules les adresses https:// absolues sont conservées (<code>http:</code> , <code>javascript:</code> , chemins relatifs, localhost refusés) ; affichage du domaine de destination ; site web d'une activité saisi sans « https:// » (<code>www.example.com</code>) complété automatiquement, http et https conservés, javascript, mailto, ftp, localhost et identifiants refusés
<code>video.test.ts</code>	Liens YouTube (watch,youtu.be, embed, shorts, live, mobile) et Vimeo convertis en lecteurs sans cookie ; tout autre lien refusé (domaines imitant YouTube, <code>javascript:</code> , identifiants invalides)
<code>world-map.test.ts</code>	Carte Europe-Afrique : pays d'Europe et d'Afrique présents avec leur code ISO, pays lointains exclus, taille des tracés < 80 Ko ; noms de pays localisés FR/DE/EN
<code>retention.test.ts</code>	Date limite de conservation des demandes de contact (24 / 6 mois, désactivation à 0, valeurs invalides), calculée en UTC — indépendante du fuseau et de l'heure d'été
<code>rate-limit.test.ts</code>	Limitation par IP : seuil, réinitialisation de fenêtre, isolation entre clients, lecture des en-têtes de proxy
<code>members.test.ts</code>	Cookie de session de l'espace membre signé : aller-retour, identifiant modifié, signature falsifiée ou valeur absente refusés
<code>campaign-link.test.ts</code>	Boutons des pages de campagne : pages du site (préfixe de langue retiré), https externe ; http, javascript, //hôte, espaces et mailto: refusés
<code>search.test.ts</code>	Recherche : requête nettoyée (espaces, longueur, 2 caractères minimum), mots distincts sans ponctuation (6 au plus), filtre « chaque mot dans au moins un champ », extrait centré sur le premier mot trouvé, surlignage insensible à la casse et aux caractères spéciaux
<code>media-library.test.ts</code>	Médiathèque : formats (interview filmée = vidéo + interview), entrées à venir et ateliers sans vidéo exclus, filtres format / thème / langue combinés
<code>lead-score.test.ts</code>	Qualification des prospects : score maximal 100, demande non qualifiée 5, bornes des priorités (35 / 60), type d'organisation et valeurs inconnues non notés ; questions facultatives et valeurs hors liste refusées par le schéma
<code>contact-routing.test.ts</code>	Demandes adressées à une entreprise : notification à l'e-mail de l'entreprise avec copie à l'adresse générale, adresse générale seule sans entreprise ou sans e-mail, pas de copie vers la même adresse (casse ignorée), slug d'entreprise contrôlé, champ facultatif accepté par le schéma du formulaire

Fichier	Ce qui est vérifié
<code>audit-log-view.test.ts</code>	Écran du journal d'audit : début des périodes jour, semaine (lundi), mois et année à minuit heure de Berlin, lecture sûre des filtres de l'adresse (valeurs inconnues ignorées, palier de 200 plafonné à 2 000), requête construite, adresse sans valeurs par défaut, regroupement par jour calendaire de Berlin, initiale de l'utilisateur
<code>audit-log.test.ts</code>	Journal d'audit : noms des champs modifiés seulement (dates, statut et champs d'authentification ignorés), action d'une sauvegarde (création, brouillon, publication, dépublication, modification), titre lisible, libellé de l'utilisateur, lien vers l'administration, conservation de 12 mois
<code>follow-up.test.ts</code>	Suivi des demandes : historique (changement de statut, relance posée ou retirée, rien à la création ni pour la même date), horodatage des seules nouvelles notes, rappel dû (date passée, demande ouverte, pas encore rappelée), modèles de réponse ({name}, {organisation}, {subject}), lien mailto encodé, langue de la réponse, e-mail de rappel (liens vers les fiches, contenu échappé)
<code>exports.test.ts</code>	Export CSV : BOM UTF-8, séparateur « ; », CRLF, échappement des guillemets et retours à la ligne, neutralisation des formules ; collections exportables limitées ; colonnes et libellés FR / DE ; nom de fichier par langue et date
<code>google-sheets.test.ts</code>	Google Sheets : configuration inactive tant que les 3 valeurs ne sont pas valides, clé sur une ligne restaurée, endpoints Google imposés en production ; JWT RS256 vérifié ; ajout, mise à jour en place, suppression par index sans création d'onglet, création d'onglet, jeton unique, erreurs sans données
<code>consent.test.ts</code>	Consentement Google Analytics : aucun choix par défaut, mémorisation, nouvelle demande après changement de version ou valeur corrompue, identifiant G- seul accepté, activation seulement avec un identifiant valide, suppression des seuls cookies Google sur le domaine et ses parents
<code>zod-csp.test.ts</code>	Bibliothèque de validation en mode sans <code>eval</code> dès qu'un schéma de formulaire est chargé (compatible avec la politique de sécurité du contenu) ; la validation fonctionne toujours
<code>preview-url.test.ts</code>	Bouton Aperçu du CMS : adresse <code>/api/preview</code> avec la langue et le chemin de la page (slug encodé), bouton masqué tant que le contenu n'a pas de slug, page de liste pour les activités
<code>upload-messages.test.ts</code>	Médiathèque : les cinq formats d'image acceptés ; une vidéo est refusée avec un message qui renvoie vers YouTube ou Vimeo et le champ Vidéo, dans la langue de l'administration ; tout autre fichier indique les formats acceptés ; repli sur le français
<code>brand-mark.test.ts</code>	Logo : les deux moitiés de l'anneau et les lettres R et K dans leurs couleurs, espace entre les deux moitiés, logo décoratif sauf si un titre est fourni
<code>site-settings-credit.test.ts</code>	Crédit du pied de page : nom Nana-Consulting affiché en lecture seule, lien masqué, toute modification refusée, même à un administrateur
<code>portrait-slideshow.test.tsx</code>	Diaporama du hero d'accueil : une seule photo sans commandes ; précédent, suivant et points de navigation ; défilement automatique et bouton pause ; aucun défilement automatique si l'utilisateur demande moins d'animations
<code>nav-badges.test.ts</code> , <code>nav-badges-component.test.tsx</code>	Pastilles du menu de l'administration : aucune pastille à 0, « 99+ » au-delà ; info-bulle FR / DE / EN ; seules les demandes « Nouvelle » et les abonnés non désinscrits arrivés depuis la dernière visite sont comptés ; la visite de la liste des abonnés remet le compteur à zéro ; premier passage sans rattrapage des anciens abonnés ; pastille réappliquée quand le menu se redessine
<code>dashboard-stats.test.ts</code> , <code>admin-dashboard.test.tsx</code>	Vue d'ensemble de l'administration : mois calendaires (passage d'année), libellés FR / DE / EN, longueur des barres, évolution par rapport au mois précédent, liens vers les listes filtrées ; rendu avec des chiffres fictifs (tuiles, graphiques, demande prioritaire liée à sa fiche), toutes les requêtes avec les droits de l'utilisateur ; rien sans utilisateur connecté ni en cas d'erreur de base

Contrôle manuel (API locale du CMS, rien n'est enregistré) : dépôt d'un fichier `video/mp4` dans la médiathèque → refus 400 avec le message « Les vidéos ne se déposent pas dans la médiathèque... » ; dépôt d'un PDF → « Format non accepté : seules les images JPG, PNG, WebP, AVIF ou SVG... ». Même contrôle sur le build de production par l'API REST utilisée par l'administration (`POST /api/cms/media`) : vidéo MP4 → 400 et message français, PDF demandé en anglais → 400 et « Unsupported format: only JPG, PNG, WebP, AVIF or SVG images can be added. ». Le message générique de Payload (« The following field is invalid: file ») n'apparaît plus.

3. Tests end-to-end (126 scénarios)

Navigation et structure (`navigation.spec.ts`)

- Redirection de `/` vers la langue détectée
- Les 7 sections accessibles dans les 3 langues (21 pages), `<html lang>` correct
- Un seul `<h1>` par page
- Lien d'évitement fonctionnel au clavier
- 404 localisée avec statut HTTP 404 (EN et FR)
- Menu mobile : ouverture, navigation, fermeture par Échap et à la navigation
- **Absence de défilement horizontal à 320, 375, 768, 1024 et 1440 px** sur 4 pages

Multilingue et thème (`i18n-theme.spec.ts`)

- Bascule EN → FR par le menu déroulant de langue, en restant sur la page équivalente
- Menu de langue : fermé par défaut, ouvre les trois langues sous leur propre nom (Français, Deutsch, English) avec la langue en cours signalée ; Échap le referme et rend le focus au bouton
- **Suivi du slug traduit** d'un article (EN → DE)
- Persistance de la langue pendant la navigation
- Canonical + `hreflang` (fr, de, en, x-default) présents
- Absence de mélange de langues sur une page
- Bouton jour / nuit : un clic passe en sombre (`aria-pressed`), persistance entre pages et après rechargement, un nouveau clic revient au clair
- Respect de `prefers-color-scheme` par défaut ; depuis un système en sombre, un clic passe en clair
- Bouton jour / nuit utilisable au clavier, nom accessible « Dark mode »

Contenus (`content.spec.ts`)

- Recherche RK Insights : filtrage et annonce vocale du nombre de résultats
- Filtres par catégorie
- Page d'article : auteur, date, temps de lecture, partage LinkedIn, données structurées
- Filtres d'expériences : réduction de la liste puis réinitialisation
- **Aucun faux panier ni faux checkout** sur une fiche livre
- Pages légales : bandeau « brouillon » visible et `noindex`
- Bouton Expert Profile : message honnête quand le document n'existe pas
- `sitemap.xml` (avec hreflang) et `robots.txt` servis
- `/admin` renvoie X-Robots-Tag: `noindex`
- Métadonnées localisées sur la page d'accueil dans les 3 langues

Formulaire de contact (`contact.spec.ts`)

- Validation client en français : résumé d'erreurs + messages par champ
- Message d'erreur d'e-mail en allemand
- **Envoi complet accepté et confirmé** (enregistrement CMS + e-mails)
- Honeypot : la soumission d'un robot est acceptée en apparence et jetée
- API : payload invalide → 422 avec erreurs par champ

Supervision (`content.spec.ts`)

- `/api/health` répond `200`, `{"status":"ok","database":"up"}`, non mis en cache, sans aucune autre information

Contrôle manuel complémentaire (base locale) : une demande de contact de test antidatée de 2020 est supprimée par `npm run purge:contacts`, les 83 autres demandes restent intactes.

Conférences & médias (`speaking.spec.ts`)

- Page publiée en FR / DE / EN et liée depuis le pied de page
- « Proposer une intervention » ouvre le formulaire avec « Conférence / médias » présélectionné
- Aucune requête vers YouTube / Vimeo et aucun `iframe` avant action du visiteur
- Page présente dans le sitemap

Prise de rendez-vous (`booking.spec.ts`)

- Aucune requête vers Cal.com / Calendly / Microsoft Bookings et aucun `iframe` sur Contact et À propos
- Lien configuré : ouverture dans un nouvel onglet, `rel="noopener"`, adresse https

Contrôle manuel (serveur de développement, lien de test Cal.com temporaire) : bloc « Réserver un échange » sur Contact (FR) et bouton « Gespräch buchen » sur À propos (DE), destination annoncée, aucun débordement.

Newsletter (`newsletter.spec.ts`)

- Page d'inscription publiée en FR / DE / EN
- Adresse et consentement obligatoires (422) ; champ piège traité comme un succès
- Liens de confirmation / désinscription falsifiés refusés (400), page « lien invalide »
- **Double opt-in de bout en bout** : inscription via le formulaire → e-mail de confirmation lu dans MailHog → lien → « Inscription confirmée »

Contrôle manuel (serveur de développement + MailHog) : envoi d'un article à un abonné confirmé en français (sujet, lien et texte en français, en-têtes `List-Unsubscribe` / `List-Unsubscribe-Post`), **seconde tentative d'envoi = 0** (jamais de doublon), page de désinscription sans effet avant le clic, désinscription en un clic par POST (200), GET refusé (405). Données de test supprimées.

Corrections faites pendant cette étape : champ e-mail de la newsletter renommé « Adresse e-mail pour la newsletter » (deux champs portaient le même nom accessible sur la page Contact) ; test d'images rendu robuste aux réponses interrompues sous forte charge (l'adresse de l'image est revérifiée).

Vente directe (`shop.spec.ts`) — état livré, sans clés de paiement

- Page Panier fonctionnelle et non indexée
- Paiement refusé (503 « indisponible »), aucun bouton « Ajouter au panier »
- Webhook Stripe non signé refusé ; référence de commande falsifiée → 404 sans information

Contrôle manuel (serveur de développement, clé Stripe et secret de webhook **factices**, données restaurées ensuite) : livre passé en vente directe à 24,90 € et boutique ouverte avec TVA 7 % → « Ajouter au panier », offre dans les données structurées, panier recalculé par le serveur (24,90 €, dont TVA 1,63 €, livraison offerte), CGV obligatoires, échec propre avec la clé factice (commande en attente créée). Webhook `checkout.session.completed` signé : signature falsifiée 400, premier envoi → commande **payée**, rejeu → ignoré, adresse et TVA enregistrées, stock 5 → 4 ; e-mail de confirmation à l'acheteur (FR) et notification à l'adresse des commandes reçus dans MailHog ; page de confirmation « Commande RK-2026-0001 confirmée » et panier vidé. Le parcours PayPal (API distante) n'a pas pu être testé sans identifiants sandbox.

Achat direct en plus d'Amazon (`book-order.spec.ts` , `shop-pricing.test.ts`)

- Fiche livre (FR) : « Commander ici » est un bouton (plus un lien vers le formulaire de contact) qui ouvre la fenêtre « Commander ce livre » ; livre sans prix (base livrée) → la fenêtre annonce que la commande directe n'est pas encore ouverte, fermeture par Échap ; livre achetable → « Ajouter au panier », puis « Continuer mes achats » / « Aller au panier »
- Panier en trois étapes (devis simulé par le test, requête de paiement interceptée : aucun prestataire contacté) : « Payer maintenant » → « Vos coordonnées » (titre focalisé) ; envoi vide → « 6 champs à corriger » ; CGV obligatoires ; puis «

Moyen de paiement » avec l'adresse récapitulée (10115 Berlin, Allemagne), « Payer par carte » et « Payer avec PayPal » ; la requête de paiement contient les coordonnées ; retour « Modifier mes coordonnées » avec les champs conservés

- Coordonnées (`shop-customer.test.ts`, 5 tests) : adresse complète normalisée, champs d'adresse obligatoires pour un livre imprimé, contact seul pour le numérique, valeurs invalides (e-mail, code postal, pays non livrable, longueur), caractères de contrôle nettoyés
- Règle unique d'achat direct (`isPurchasable`) pour la fenêtre de la fiche, le panier et le paiement : livre en vente directe, ou livre de revendeur proposant l'achat direct, avec prix TTC > 0 en EUR, disponible ou en précommande, stock suffisant

Contrôle manuel sur le build de production (base livrée : boutique fermée, prix vide) : la fiche du Tome 1 affiche les 2 boutons Amazon puis le bouton « Commander ici » ; le clic ouvre la fenêtre modale « Commander ce livre » (titre du livre, message « La commande directe de ce livre n'est pas encore ouverte... », bouton « Fermer »), sans proposer de panier puisque aucun prix n'est renseigné. Côté serveur, `POST /api/shop/checkout` refuse toujours le paiement tant que la boutique est fermée (503, `shop.spec.ts`). Le refus de coordonnées invalides (422 `customer`) n'intervient qu'une fois la boutique ouverte : il est couvert par les tests unitaires de la validation, pas encore par un appel réel. Aucun paiement réel n'a été tenté.

Modèle : nouvelle valeur `bookOrder` du type de demande (notée comme « Autre » dans la qualification) et champ `directOrderForm` des livres (aucune nouvelle colonne pour l'achat direct : la même case) ; migration `20260915_134311_book_order` (valeur d'énumération et colonne, valeur par défaut « non ») ; base locale synchronisée et case cochée pour le livre existant.

Produits numériques et espace membres (`members.spec.ts`)

- Page Produits numériques publiée en FR / DE / EN
- `/account` sans session → redirection vers la connexion, pages non indexées
- Demande de lien de connexion : réponse identique qu'un compte existe ou non ; adresse invalide → 422
- Lien de connexion falsifié refusé (400, page « lien invalide ») ; téléchargement et progression sans session → 401 ; fichiers protégés inaccessibles par l'API du CMS

Contrôle manuel (serveur de développement, clé Stripe et secret de webhook **fictives**, données supprimées ensuite) : un e-book (PDF) et une formation (2 leçons, vidéo, pièce jointe) publiés ; fichier stocké dans `private/files`, jamais servi publiquement (API 403, URL directe 404) ; l'API publique ne renvoie ni le fichier ni le contenu, la vidéo ou la pièce jointe des leçons. Panier : quantité bornée à 1, pas de ligne livraison, case d'**accès immédiat / renonciation au droit de rétractation** obligatoire (422 sans elle). Webhook signé → commande payée, rejeu ignoré, signature falsifiée 400 ; membre et accès créés ; e-mails dans MailHog : confirmation acheteur, notification, **accès aux achats** avec lien. Lien → session ouverte, « Mon espace » liste les deux produits ; lien réutilisé → 400. Téléchargement du PDF 200 (`attachment`, `application/pdf`), produit non acheté → 403. Formation : progression 1/2 enregistrée, leçon vidéo (lecture au clic), pièce jointe, navigation entre leçons.

Mesure d'audience et consentement (`consent.spec.ts`, `consent.test.ts`)

- Sans configuration : aucune bannière, aucun bouton « Paramètres des cookies », aucune requête vers Google, aucun cookie `_ga` ; la CSP n'autorise pas Google
- Consentement : aucun choix par défaut, mémorisation accepté / refusé, nouvelle demande après changement de version ou valeur corrompue, navigateur sans stockage toléré
- Identifiant Google Analytics 4 seul accepté (`G-`..., pas `UA-` ni caractères spéciaux) ; Google Analytics activé seulement avec un identifiant valide
- Retrait : suppression des cookies `_ga`, `_ga_...`, `_gid` sur le domaine et ses parents, sans toucher aux cookies du site

Contrôle manuel (serveur de développement, identifiant Google Analytics **fictif** `G-ZZVERIFY01` dans un `.env.local` supprimé ensuite) : CSP enrichie des seuls domaines Google Analytics ; première visite → bannière « Mesure d'audience » avec « Refuser » et « Accepter » de même style, lien vers la politique de cookies, **aucune requête Google et aucun cookie** ; « Refuser » → choix mémorisé, pas de script, pas de bannière sur la page suivante ; « Paramètres des cookies » (pied de page) → bannière rouverte ; « Accepter » → `gtag.js` chargé, consentement publicitaire refusé, `allow_google_signals` et

personnalisation publicitaire à `false`, envoi de la page vue ; page suivante → chargement automatique sans bannière ; retrait → `ga-disable` actif, consentement mis à jour à « refusé », cookies `_ga` et `_ga_...` effacés (cookie de langue du site conservé).

Google Sheets (`sheets.spec.ts` , `google-sheets.test.ts`)

- Sans session : état et resynchronisation refusés (401) ; requête de resynchronisation venant d'un autre site refusée (403)
- Configuration inactive tant que l'identifiant, l'adresse du compte de service et la clé ne sont pas valides ; clé collée sur une ligne restaurée ; en production, impossible de viser un autre serveur que Google
- Jeton : JWT RS256 vérifié avec la clé publique, portée limitée aux tableurs ; un seul jeton pour plusieurs appels
- Lignes : ajout, mise à jour en place (ligne trouvée par ID), suppression par index, aucun onglet créé pour une suppression, onglet créé si absent, en-tête écrit une fois en texte brut ; erreurs Google remontées sans les données envoyées

Contrôle manuel (serveur de développement relié à un **faux serveur Google local** qui vérifie la signature du jeton et conserve les onglets en mémoire ; clés, variables et enregistrements de test supprimés ensuite) : demande de contact dont le nom est une formule `=IMPORTXML(...)` → onglet « Demandes de contact » créé, en-tête français, ligne ajoutée puis **mise à jour en place** quand la notification est partie (« oui »), formule conservée comme texte ; inscription newsletter en attente → **aucun appel** à Google ; confirmation → onglet « Abonnés newsletter » créé et ligne « Confirmé » ; désinscription → même ligne passée à « Désinscrit » ; « Tout resynchroniser » → 158 demandes et 29 abonnés réécrits, dont une demande dont la copie avait échoué ; suppression des enregistrements → lignes retirées. Défaut trouvé pendant ce contrôle et corrigé : une inscription non confirmée créait inutilement l'onglet des abonnés (la suppression ne crée plus d'onglet, test ajouté). Les échecs (404 du faux serveur mal configuré au premier essai) sont journalisés sans données et n'ont pas bloqué le formulaire.

Export CSV (`exports.spec.ts` , `exports.test.ts`)

- Sans session d'administration : `/api/admin/export/{subscribers | contact-submissions | users}` → 401, corps vide
- Fichier : BOM UTF-8, séparateur `;`, fin de ligne CRLF, guillemets et retours à la ligne échappés, formules (`=`, `+`, `-`, `@`) neutralisées
- Colonnes et libellés dans la langue de l'administration (FR / DE), valeurs inconnues conservées, dates UTC ; seules les deux collections prévues sont exportables ; nom de fichier par langue et date

Contrôle manuel (base de développement, demande de test supprimée ensuite ; l'admin n'a pas été ouvert faute de session) : export exécuté comme la route, avec les droits d'un compte de l'équipe → fichier commençant par le BOM UTF-8 (`EF BB BF`), en-têtes et libellés français (priorité « Haute », budget « Plus de 50 000 € », type « Due diligence financière »), nom `=HYPERLINK(...)` exporté en `'=HYPERLINK(...)`, organisation contenant `;` et des guillemets correctement échappée, message sur deux lignes et accents intacts ; lecture anonyme de la collection refusée (Forbidden). Bouton ajouté à la carte d'import de l'admin (`npm run generate:importmap`).

Suivi des demandes (`contact-follow-up.spec.ts`)

- Demande adressée à une entreprise : `/en/contact?business=rk-business-consulting` présélectionne l'entreprise ; après avoir donné un e-mail de contact à l'entreprise, une demande envoyée pour elle est enregistrée avec la relation et la notification arrive dans MailHog à cette adresse, avec une copie ; l'e-mail de l'entreprise est ensuite rétabli (projet Chromium seulement)
- Build de production, base jetable de la CI : une demande envoyée par le formulaire est passée à « Répondue » avec une date de relance et une note par le compte administrateur ; la note est horodatée, `answeredAt` est rempli, l'historique contient le changement de statut puis la relance, et un historique falsifié envoyé par l'API est ignoré ; les modèles d'exemple présents en allemand ; modèles de réponse en 403 sans compte ; la demande de test est ensuite supprimée

Qualification des prospects (`contact.spec.ts` , `lead-score.test.ts`)

- Grille : demande complète et urgente = 100 (haute), demande non qualifiée = 5 (basse), bornes 35 / 60 ; type d'organisation et valeurs inconnues jamais notés
- Questions facultatives (réponses vides acceptées) ; valeur hors liste refusée avec la clé traduite `qualification`

- Formulaire FR : groupe « Quelques précisions... », 4 listes non obligatoires ; API : réponses acceptées, score et priorité absents de la réponse au visiteur

Contrôle manuel (serveur de développement + MailHog, lien de réservation de test et demandes supprimés ensuite) : demande FR complète (PME, plus de 50 000 €, dans le mois, décideur, due diligence, message court) → score **95**, priorité **haute** enregistrés en base avec les quatre réponses ; notification « [Priorité haute] Nouvelle demande ... » avec la ligne « Priorité (score) » et les réponses traduites ; confirmation au visiteur avec ses réponses mais **sans score ni priorité**. Avec un lien de réservation configuré : demande peu prioritaire → `suggestBooking: false` ; demande prioritaire → `true`, et en allemand le message de confirmation propose « Gespräch buchen » (nouvel onglet, `noopener`). Sans lien configuré : aucune proposition. Aucun débordement à 375 px.

Recherche (`search.spec.ts`)

- La loupe de l'en-tête (dans le menu sur téléphone) ouvre `/en/search` ; « due diligence » affiche des résultats surlignés dont le lien répond 200 ; requête trop courte expliquée en français, aucun résultat expliqué en allemand ; page `noindex`

Médiathèque (`media.spec.ts` , `media-library.test.ts`)

- Page publiée en FR / DE / EN, liée depuis le pied de page et depuis Conférences & médias ; présente dans le sitemap
- Aucun lecteur YouTube / Vimeo chargé avant le clic
- Classement : interview filmée = vidéo + interview ; conférence avec vidéo = vidéo ; atelier sans vidéo exclu ; entrées à venir exclues ; filtres format / thème / langue combinés

Contrôle manuel (serveur de développement, fiches de test supprimées ensuite) : interview filmée (thème, français, 25 min), podcast (anglais, 40 min, lien externe) et conférence à venir → 2 résultats, conférence absente ; filtre « Podcasts » → 1 résultat (bouton `aria-pressed`), + langue « Français » → « Aucun résultat » et message vide, réinitialisation → 2 résultats ; options de thème et de langue limitées aux valeurs présentes ; fiche : durée, thème lié à la page d'expertise, `VideoObject` (durée `PT25M`, lecteur sans cookie, miniature) ; aucun débordement à 375 px.

Pages de campagne (`campaigns.spec.ts` , `campaign-link.test.ts`)

- Destinations des boutons : pages du site (préfixe de langue saisi retiré), `https://` externe ; `http://`, `javascript:`, `//hôte`, espaces et `mailto:` refusés
- Campagne inconnue → 404 localisée ; aucune campagne dans le menu ; brouillons non exposés par l'API du CMS

Contrôle manuel (serveur de développement, page de test supprimée ensuite) : page publiée avec les 9 blocs ; lien `javascript:` refusé à l'enregistrement par le CMS ; un seul H1 (en-tête) ; bouton interne `/fr/contact?type=speaking` → `/fr/contact?type=speaking` (préfixe non doublé), bouton externe en nouvel onglet `noopener` ; vidéo non chargée avant le clic ; données structurées `FAQPage` ; formulaire newsletter affiché ; présence dans le sitemap (EN / FR / DE) ; en allemand repli sur le contenu anglais ; aucun débordement à 375 et 1440 px (en-tête sur deux colonnes, cartes en grille, boutons côte à côte).

- Parcours clavier avec anneau de focus visible (outline ≠ `none`)
- Taille des cibles tactiles : ≥ 24 px (WCAG 2.2 AA 2.5.8), ≥ 40 px pour les boutons et champs
- Toutes les images possèdent un attribut `alt`, hiérarchie de titres sans saut
- Tous les champs sont étiquetés ; les erreurs sont liées par `aria-describedby`
- La signature de marque anglaise est déclarée `lang="en"` sur une page allemande
- **Zoom 200 %** (équivalent 640 px) sans perte de contenu ni défilement horizontal

Contraste réel des pages (`contrast.spec.ts`)

- Audit **axe-core** (règle `color-contrast`, WCAG 2.2 AA) sur 6 pages clés, en **mode clair et en mode sombre** (12 scénarios), avec la palette enregistrée dans le CMS
- Pendant le développement de l'écran Apparence, l'audit a aussi été passé avec la palette « Vert profond et or » et avec une palette personnalisée volontairement mal assortie (bleu clair, rose vif, gris clair, fond crème) + image de fond : **0**

violation après correction automatique des couleurs

Nom accessible et ordre des titres (`label-in-name.spec.ts`)

- Audit **axe-core** (règles `label-content-name-mismatch` et `heading-order`) sur `/fr`, `/de`, `/fr/books` et `/en/contact` : le nom lu par les assistants vocaux contient le texte visible (WCAG 2.5.3), aucun niveau de titre sauté
- À 320 px, le lien d'accueil de l'en-tête garde son nom « Romial Kenmogne — Accueil »

Politique de sécurité du contenu (`csp.spec.ts`)

- Aucune violation CSP au chargement de l'accueil ni à la validation du formulaire newsletter du pied de page
- Aucune violation à la validation du formulaire de contact

Mise en cache des pages de détail (`detail-cache.spec.ts`)

- Toutes les pages de détail françaises du sitemap (articles, expertises, expériences, livres...) répondent 200, sont mises en cache (`s-maxage=300`) et portent leur description SEO dans l'en-tête `<head>` pour un navigateur ordinaire

Vue d'ensemble de l'administration (`admin-dashboard.spec.ts`)

- Build de production, compte administrateur de la base jetable de la CI : la page d'accueil de l'administration affiche les 4 chiffres clés et les 6 mois du graphique ; la tuile « Prioritaires en attente » ouvre la liste des demandes filtrée

Journal d'audit (`audit-log.spec.ts`)

- Build de production, base jetable : connexion du compte administrateur, création d'une qualification en brouillon, publication, suppression ; le journal contient dans l'ordre « brouillon », « publication », « suppression » avec le titre et l'utilisateur, le champ modifié sans sa valeur, et une connexion ; une entrée ne peut être ni modifiée ni supprimée (403), et le journal est illisible sans compte (403)
- Écran du journal : 5 onglets de période dont un actif, jour le plus récent ouvert avec la connexion du test, onglet « Jour » puis filtre « Connexion » conservés dans l'adresse, seules des connexions ou déconnexions affichées
- Écran du journal : 5 onglets de période dont un actif, jour le plus récent ouvert avec la connexion du test, onglet « Jour » puis filtre « Connexion » conservés dans l'adresse, seules des connexions ou déconnexions affichées

Publication visible sans attendre le cache (`cms-refresh.spec.ts`, `revalidate.test.ts`)

- Sur le build de production, page « À propos » déjà en cache : une qualification publiée par l'API du CMS apparaît en quelques secondes, puis disparaît aussitôt supprimée (le test crée et supprime sa propre fiche ; lancé seulement sur la base jetable de la CI, `E2E_CMS_WRITE=1`)
- Tests unitaires : rafraîchissement pour une publication, une dépublication ou un contenu sans brouillon ; rien pour un brouillon jamais publié ; un enregistrement n'échoue jamais hors requête Next.js (scripts) ; les hooks existants des collections sont conservés

Audit d'accessibilité approfondi (`a11y-audit.spec.ts`) — 15/09/2026

Audit outillé sur le build de production : règles **axe-core complètes** (WCAG 2.0 / 2.1 / 2.2 A et AA + bonnes pratiques) sur les **32 pages** françaises du sitemap, la connexion à l'espace membre, le panier, la 404, l'accueil allemand et le contact anglais ; même audit en **mode sombre à 375 px** sur 13 modèles de page ; **parcours complet au clavier** (Tab) sur ces 13 modèles, avec contrôle de l'indicateur de focus ; menu mobile au clavier.

#	Anomalie	Correction
AC1	Cartes cliquables (expertises, articles, expériences, livres) : aucun indicateur de focus au clavier (WCAG 2.4.7) — l'anneau n'était prévu que sur un cas jamais utilisé	Anneau de focus tracé autour de la carte quand son lien reçoit le focus clavier ; aucun anneau au clic de la souris

#	Anomalie	Correction
AC2	Pages Expertises et Entreprises : titres des cartes en h3 directement sous le h1	Titres en h2 sur ces deux pages (h3 conservé sur l'accueil, sous les titres de section)
AC3	Page 404 : sa navigation portait le même nom que la navigation principale de l'en-tête	Nom propre « Rubriques du site » (FR / DE / EN)

Contrôles sans anomalie : menu mobile (ouverture au clavier, fermeture par Échap, focus rendu au bouton), contraste en mode sombre, noms accessibles, champs de formulaire. Les alertes « focus hors de l'écran » du premier passage venaient du défilement animé de la page pendant la mesure ; avec les animations réduites, chaque élément focalisé est visible.

Tests ajoutés : axe complet sur l'accueil, Expertises, Entreprises, RK Insights, Contact et la 404 ; anneau de focus d'une carte au clavier ; absence d'anneau au clic.

Constat, corrigé en partie le 15 septembre 2026 : les **pages 404** étaient envoyées par le serveur sous forme d'une coquille vide (`<html id="__next_error__">`, sans langue, sans titre ni contenu), puis complétées par JavaScript.

- **Adresse inconnue** (`/fr/cette-page-nexiste-pas`) : corrigé. La page attrape-tout `[...rest]` est supprimée et une page `src/app/global-not-found.tsx` (option `experimental.globalNotFound`) rend côté serveur un document complet dans la langue du visiteur (langue négociée par le proxy) : en-tête, contenu 404, pied de page, statut 404 et `noindex`. Vérifié en FR, EN et DE sur la réponse brute du serveur (`not-found.spec.ts`).
- **Fiche inexistante** (livre, article... : `notFound()` dans la page) : non corrigé, par choix. Next.js 16 sort alors du rendu serveur (une page `loading.tsx` donnerait un statut 200). La seule correction complète serait un contrôle d'existence dans le proxy, au prix d'une requête à la base à chaque affichage de fiche ; l'utilisatrice a préféré garder la situation actuelle. Statut 404 et `noindex` restent corrects, la 404 traduite s'affiche dès que JavaScript s'exécute.

Non couvert par l'outil : l'écoute réelle avec un **lecteur d'écran** (NVDA ou VoiceOver), qui reste à faire (section 6).

Aperçu des brouillons (`draft-preview.spec.ts`, `preview-url.test.ts`)

- Avec le cookie du mode brouillon, toutes les pages de détail du sitemap et la page Entreprises affichent le bandeau d'aperçu et ne sont pas mises en cache (`no-store`) ; le visiteur suivant ne voit jamais le bandeau
- Contenu inexistant → 404, même en mode aperçu

Contrôle manuel (build de production, cookie du mode brouillon du build, données de test supprimées ensuite) : campagne, produit numérique et conférence **jamais publiés** → 404 pour un visiteur, affichés avec leur titre de brouillon et le bandeau en aperçu ; livre publié modifié en brouillon → titre publié pour le visiteur, titre du brouillon en aperçu ; livre republié ensuite avec son titre d'origine. Le bouton Aperçu lui-même n'a pas été cliqué dans l'administration (pas de session d'administrateur) : la route `/api/preview`, déjà utilisée pour les articles, est inchangée.

4. Recette visuelle

`node tests/visual/capture.mjs` produit 99 captures pleine page : 11 pages × 9 combinaisons langue / thème / largeur (320, 375, 768, 1024, 1440).

Anomalies détectées et corrigées pendant la recette

#	Anomalie	Correction
1	En-tête : « RK Insights » et « À propos » sur deux lignes	<code>whitespace-nowrap</code> sur les liens de navigation
2	Bouton secondaire illisible sur la bande sombre (classes en conflit)	Variante de bouton dédiée <code>onContrast</code>
3	En thème sombre, la bande d'appel à l'action se confondait avec la section	Token <code>--surface-contrast</code> distinct + bordure supérieure

#	Anomalie	Correction
4	Libellé de consentement dupliquant « politique de confidentialité »	Lien intégré dans la phrase (<code>t.rich</code>)
5	Note de confidentialité affichée deux fois sur la page contact	Suppression du doublon
6	Catégorie de l'article à la une absente des filtres	L'article à la une est inclus dès qu'un filtre ou une recherche est actif
7	Débordement horizontal de 11 px à 375 px (en-tête)	Réduction de la marque et des espacements sous <code>sm</code>
8	Débordement de 4 px à 640 px (sélecteurs langue + thème)	Sélecteurs déplacés dans le menu sous <code>md</code>
9	Case à cocher de consentement à 20 px	Portée à 24 px (WCAG 2.2 AA)
10	Liste des expériences absente du HTML serveur (mauvais pour le SEO)	Suppression de <code>useSearchParams</code> ; filtre « type » ajouté ; liste rendue au serveur
11	Fiche livre isolée trop étroite	Grille adaptative quand il n'y a qu'une publication
12	En-tête « À propos » avec un libellé d'emplacement photo incorrect	Libellé d'emplacement unifié

Ajout des drapeaux dans le sélecteur de langue (demande du commanditaire)

#	Anomalie révélée par l'ajout	Correction
13	En-tête trop chargé à partir de 1280 px (débordement jusqu'à 193 px)	Ligne de portée géographique retirée de l'en-tête, navigation et sélecteurs resserrés, sélecteur de thème compact
14	Cartes « écosystème » débordant à 320 px en allemand (badge non replié)	En-tête de carte repliable (<code>flex-wrap</code> + <code>min-w-0</code>)
15	Titres de cartes allemands (« Programmmanagement ») élargissant leur colonne	Césure automatique et coupure de mot sur les titres
16	Mots composés allemands débordant les pages légales à 320 px	<code>hyphens: auto</code> + <code>overflow-wrap</code> sur les textes longs et les titres

Vérification finale : aucun défilement horizontal sur **14 pages × 3 langues × 7 largeurs** (320 → 1440 px), en-tête contenu dans la colonne de contenu de 320 à 1920 px.

Anomalies techniques corrigées

#	Anomalie	Correction
A	<code>upgrade-insecure-requests</code> cassait tous les assets sous WebKit en HTTP	Directive envoyée uniquement lorsque le site est servi en HTTPS
B	Le honeypot déclenchait une erreur de validation 422 (et se révélait aux robots)	Champ accepté par le schéma, filtré silencieusement côté serveur
C	Un champ absent produisait un message d'erreur Zod en anglais	Les erreurs sont toujours ramenées à la clé de traduction du champ
D	Pages rendues statiquement au build : les modifications du CMS n'apparaissaient qu'au redéploiement	Revalidation incrémentale (300 s) sur toutes les pages publiques
E	Rendu lent en production (jusqu'à 5 s par page)	Même correction : 10 à 30 ms après mise en cache
F	La 404 hors route affichait la page d'erreur par défaut de Next.js	404 globale rendue côté serveur (<code>global-not-found.tsx</code>) → localisée, bon statut

#	Anomalie	Correction
G	Pages de détail (articles, expertises, livres...) recalculées à chaque visite malgré la revalidation	<code>generateStaticParams</code> vide : rendu à la 1re visite puis mis en cache (voir 4 bis)

4 bis. Audit Lighthouse — 15/09/2026

Lighthouse 13.4.1 sur le build de production local (`npm start`), 12 pages en profil mobile (Moto G Power, réseau 4G lent simulé, processeur ralenti ×4) et 4 pages en profil ordinateur. Mesures faites en local, avec les photographies d'exemple : elles comparent un avant et un après, elles ne remplacent pas l'audit sur le domaine final (section 6).

Catégorie	Avant	Après
Performance mobile (moyenne)	71 (de 62 à 82)	83 (de 75 à 91)
LCP mobile (moyenne)	4,2 s	3,8 s
Temps de blocage (moyenne)	653 ms	266 ms
Performance ordinateur	99 – 100	98 – 100
Accessibilité	100 (livres : 98)	100 partout
Bonnes pratiques	96 partout	100 partout
SEO	100	100
Décalage de mise en page	0	0

Anomalies trouvées et corrigées :

#	Anomalie	Correction
L1	La bibliothèque de validation compilait ses contrôles avec <code>eval</code> , que la politique de sécurité du contenu bloque (erreur signalée dans la console)	Mode sans <code>eval</code> ; tests <code>zod-csp.test.ts</code> et <code>csp.spec.ts</code>
L2	Cette bibliothèque était chargée sur toutes les pages alors qu'elle ne sert qu'à l'envoi des formulaires	Chargée seulement à l'envoi du formulaire newsletter ou contact : moins de JavaScript exécuté à l'ouverture de chaque page
L3	Lien d'accueil de l'en-tête et liens de langue (« DE ») : le nom lu par les assistants vocaux ne contenait pas le texte visible (WCAG 2.5.3)	Nom construit à partir du texte visible ; test <code>label-in-name.spec.ts</code>
L4	Page Livres et page Produits : niveau de titre sauté (h1 → h3)	Titres des cartes en h2 sur ces pages
L5	Pages de détail recalculées à chaque visite : description SEO parfois envoyée après le contenu, donc ignorée par les robots hors liste de Next.js et par Lighthouse (SEO 91 sur l'article)	Pages mises en cache (anomalie G) ; aperçu des brouillons inchangé (contourne le cache pour l'éditeur seul) ; 404 conservée ; test <code>detail-cache.spec.ts</code>

Constats non corrigés, à connaître :

- **Temps d'affichage mobile (LCP ≈ 3,4 à 4,1 s)** : il vient surtout du réseau lent simulé et des photos d'exemple. À remesurer avec les photographies définitives et un hébergement doté d'un CDN.
- **Police de titres** : l'écran Apparence de la base locale utilise Playfair, mais la police Source Serif est tout de même préchargée. Sans effet visible ; à revoir si Playfair est retenu.
- **Textes d'interface envoyés au navigateur** : n'envoyer que ceux utilisés côté client ne ferait gagner qu'environ 7 Ko (24 %) pour un risque de textes manquants ; non retenu.

5. Test de déploiement (Docker, base vierge) — 11/09/2026

Pile `docker-compose.prod.yml` construite et démarrée sur une base PostgreSQL **vide**, dans un projet Docker isolé :

Étape	Résultat
Build de l'image sans base ni secret	réussi ; aucune page pré-générée (pas de contenu de démarrage figé)
Démarrage : <code>npm run migrate</code>	migration <code>initial</code> appliquée (99 tables) sans intervention ; conteneur <code>healthy</code>
<code>npm run seed</code> dans le conteneur	bug trouvé et corrigé : échec sur les pays des expériences sur base vierge ; seed relançable
Pages FR / DE / EN, 404, admin, sitemap	200 (404 attendue), contenu issu du CMS, sitemap à 69 URL
Cache des pages (utilisateur non root)	<code>MISS</code> → <code>HIT</code> ; écriture du cache et des médias autorisée
Redémarrage	migrations déjà appliquées ignorées, démarrage en < 1 s

La pile de test a ensuite été supprimée (conteneurs, volumes, image).

5 bis. Test de sauvegarde et de restauration — 15/09/2026

Pile `docker-compose.prod.yml` construite et démarrée dans un projet Docker **isolé** (base et volumes neufs, port distinct), contenu de démarrage chargé, puis scripts `ops/backup.sh` et `ops/restore.sh` exécutés tels qu'ils seront utilisés sur le serveur :

Étape	Résultat
Marqueurs avant sauvegarde	demande de contact qualifiée (score 45, priorité moyenne), fichier dans <code>public/media</code> , fichier dans <code>private/files</code>
<code>ops/backup.sh</code>	base (dump 844 Ko), archive des médias et fichiers vendus, empreintes SHA-256 ; aucun fichier <code>.partial</code> restant
Dégâts volontaires	marqueur supprimé, demande créée après la sauvegarde, fichiers supprimés, fichier parasite ajouté
Sauvegarde altérée (1 octet ajouté)	refusée à la vérification des empreintes, site toujours en ligne
Sans taper « RESTAURER »	restauration annulée
<code>ops/restore.sh</code> <code><horodatage> --yes</code>	site arrêté, base remplacée (<code>pg_restore --clean</code> , une transaction), fichiers remplacés, site redémarré et <code>/api/health</code> OK en 12 s
Vérifications	nombre de demandes, articles et comptes identiques ; marqueur revenu avec son score et sa priorité ; demande postérieure disparue ; fichiers média et vendu restaurés, fichier parasite supprimé, propriétaire <code>node</code> (1000:1000) conservé ; <code>/fr</code> , <code>/de/contact</code> , <code>/en/insights</code> , <code>/admin</code> → 200

Défaut trouvé et corrigé pendant le test : lancés depuis Git Bash sous Windows, les scripts transmettaient à Docker un chemin au format Unix (`/d/...`) ; ils utilisent désormais le chemin Windows lorsqu'il existe (sans effet sur un serveur Linux). La pile de test, ses volumes, son image et le fichier d'environnement temporaire ont été supprimés.

6. Tests non automatisés — à réaliser après la mise en production

Ces vérifications dépendent d'éléments encore absents (voir `ELEMENTS_A_FOURNIR.md` (Elements_a_fournir.pdf)) :

1. **Envoi d'e-mail réel** avec le compte SMTP définitif (testé ici via MailHog : notification propriétaire + confirmation visiteur, en français, reçues).
2. **Restauration d'une sauvegarde sur le serveur de production** : procédure et scripts testés de bout en bout en local (section 5 bis) ; à refaire une fois sur le serveur, puis chaque trimestre (`DEPLOIEMENT.md` §7–8).
3. **Audit Lighthouse** sur le domaine final avec les photographies réelles (audit local avant / après en section 4 bis).
4. **Lecteur d'écran** (NVDA ou VoiceOver) sur les parcours d'accueil et de contact.
5. **Indexation** : Search Console, soumission du sitemap, contrôle des hreflang.
6. **Checkout** : sans objet tant que la vente directe n'est pas activée.

7. Limites connues

- La limitation de débit du formulaire est **en mémoire** : elle protège une instance unique. Une mise à l'échelle horizontale demanderait un magasin partagé (Redis) — l'interface de `src/lib/rate-limit.ts` ne changerait pas.
- Sous la charge de la suite end-to-end (plusieurs navigateurs en parallèle), quelques requêtes du CMS échouent ponctuellement ; le site sert alors le contenu de démarrage pour la page concernée, qui peut être mise en cache jusqu'à 5 minutes. Cause (connexions à la base) à analyser dans un chantier séparé.
- La 404 d'une **fiche inexistante** (livre, article...) est rendue par JavaScript à partir d'une coquille vide envoyée par le serveur (statut 404 et `noindex` corrects) ; celle d'une adresse inconnue est complète dès le serveur : voir l'audit d'accessibilité, section 3.
- Le mode aperçu couvre toutes les pages publiques issues du CMS, sauf l'accueil, la page À propos et les formations et qualifications (réglages globaux sans brouillon ou contenus sans page propre) : ces modifications sont visibles à la publication.
- Une page qui lit les paramètres d'adresse (`?q=` de la recherche) doit être déclarée `dynamic = 'force-dynamic'`. Sans ce réglage, la recherche passait les tests E2E de la CI mais répondait 500 (`DYNAMIC_SERVER_USAGE`) dans l'image de production le 17/09/2026 ; corrigé le jour même et vérifié en ligne (résultats FR / EN, aucun résultat en DE, requête trop courte, `noindex`). Depuis, chaque nouvelle page est contrôlée sur le site après déploiement.
- Les tests qui utilisent l'administration partagent **une seule connexion** au compte de test, ouverte au démarrage (`tests/e2e/admin.setup.ts`, `admin-session.ts`) : des connexions simultanées au même compte se remplaçaient l'une l'autre et faisaient échouer un test au hasard (17/09/2026). En production, cela ne concerne que deux connexions au même compte à la même seconde.
- Les tests visuels ne sont **pas** comparés automatiquement : les captures sont destinées à une relecture humaine, afin qu'un changement de design volontaire ne fasse pas échouer la chaîne d'intégration.