



DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Installation

Mettre en place l'environnement de développement

# Sommaire

---

## 1. Prérequis

## 2. Récupération et dépendances

## 3. Variables d'environnement

## 4. Services locaux

## 5. Amorçage du contenu

Import des visuels du client

## 6. Lancement

## 7. Vérifications

## 8. Modifier le modèle de contenu

## 9. Problèmes fréquents

# 1. Prérequis

| Outil   | Version               | Vérification                  |
|---------|-----------------------|-------------------------------|
| Node.js | ≥ 20.9 (testé sur 24) | <code>node -v</code>          |
| npm     | ≥ 10                  | <code>npm -v</code>           |
| Docker  | récent                | <code>docker --version</code> |
| Git     | récent                | <code>git --version</code>    |

PostgreSQL peut être installé nativement, mais `docker compose` fournit une base déjà configurée sur un port qui n'entre pas en conflit avec d'autres projets.

# 2. Récupération et dépendances

```
git clone <url-du-depot> romial-kenmogne
cd romial-kenmogne
npm install
```

# 3. Variables d'environnement

```
cp .env.example .env
```

Puis, dans `.env`, générer un secret unique :

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
```

et le coller dans `PAYLOAD_SECRET`.

Variables essentielles :

| Variable                                                              | Rôle                                                                                                 | Valeur locale                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>                                     | Base des URL canoniques, hreflang, sitemap, e-mails                                                  | <code>http://localhost:4313</code>                                  |
| <code>DATABASE_URI</code>                                             | Connexion PostgreSQL                                                                                 | <code>postgres://romial:romial@localhost:5437/romial_website</code> |
| <code>PAYLOAD_SECRET</code>                                           | Signature des sessions CMS                                                                           | chaîne aléatoire ≥ 32 caractères                                    |
| <code>CMS_ENABLED</code>                                              | <code>false</code> pour servir le contenu de démarrage sans base                                     | <code>true</code>                                                   |
| <code>EMAIL_ENABLED</code>                                            | Active l'envoi réel d'e-mails                                                                        | <code>true</code> avec MailHog                                      |
| <code>SMTP_*</code> , <code>EMAIL_FROM</code> , <code>EMAIL_TO</code> | Compte SMTP et destinataires                                                                         | MailHog sur <code>localhost:1026</code>                             |
| <code>CONTACT_RATE_LIMIT</code>                                       | Demandes maximum par IP et par fenêtre                                                               | <code>50</code> en local, <b>5 en production</b>                    |
| <code>NEXT_PUBLIC_ANALYTICS_*</code>                                  | Umami / Plausible, ou Google Analytics 4 ( <code>google</code> + <code>G-...</code> , avec bannière) | vide = désactivé                                                    |
| <code>SEED_ADMIN_EMAIL</code> / <code>SEED_ADMIN_PASSWORD</code>      | Premier compte administrateur                                                                        | à changer après la première connexion                               |

`.env` n'est **jamais** versionné (`.gitignore`).

## 4. Services locaux

```
docker compose up -d
```

| Service             | Port | Usage                                                     |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| PostgreSQL 16       | 5437 | Base de données                                           |
| MailHog (SMTP)      | 1026 | Réception des e-mails de test                             |
| MailHog (interface) | 8026 | <a href="http://localhost:8026">http://localhost:8026</a> |

Vérification : `docker compose ps` doit afficher les deux conteneurs *healthy*.

## 5. Amorçage du contenu

```
npm run seed
```

Le script est **idempotent** (relançable sans créer de doublons). Il crée :

- le premier compte administrateur (`SEED_ADMIN_EMAIL` / `SEED_ADMIN_PASSWORD`) ;
- 9 catégories RK Insights ;
- 8 domaines d'expertise rédigés dans les trois langues ;
- 3 fiches d'expérience **d'exemple** (organisations entre crochets, à remplacer) ;
- 3 articles RK Insights **d'exemple** ;
- la fiche du livre « Réussir son premier achat immobilier en Europe » ;
- les 5 activités de l'écosystème (RK Business Consulting, RK IMMO-FINANZ, Kenmogne Strategic Publishing, KAILI Institut, KAILI Event) avec des descriptions à compléter ;
- 5 pages légales à l'état de **trame juridique** ;
- les réglages du site, de la page d'accueil et de la page À propos.

Tout ce qui doit être validé par le commanditaire est marqué « **Contenu d'exemple** » dans le CMS et affiché comme tel sur le site public.

### Import des visuels du client

Les photographies et la couverture du livre ne sont **pas** dans le dépôt Git (données personnelles / visuels client) : elles vivent dans la médiathèque du CMS et ses sauvegardes. Pour les (ré)importer dans un nouvel environnement :

```
npm run import:assets -- "<dossier contenant RK.jpeg, RK1.jpeg, RK2.jpeg>" "<image de couverture>"
```

Le script est idempotent : il réutilise les fichiers déjà présents, renseigne les textes alternatifs en FR/DE/EN, associe la photo du hero, le portrait de la page À propos et la couverture du livre, et n'écrase jamais une biographie déjà modifiée dans le CMS. Les métadonnées EXIF (dont la géolocalisation) sont supprimées à l'import.

## 6. Lancement

```
npm run dev
```

| Adresse                                                                                                     | Contenu                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="http://localhost:4313">http://localhost:4313</a>                                                   | Redirection vers la langue du navigateur |
| <a href="http://localhost:4313/fr">http://localhost:4313/fr</a> · <a href="#">/de</a> · <a href="#">/en</a> | Site public                              |
| <a href="http://localhost:4313/admin">http://localhost:4313/admin</a>                                       | Administration CMS                       |
| <a href="http://localhost:4313/sitemap.xml">http://localhost:4313/sitemap.xml</a>                           | Sitemap                                  |
| <a href="http://localhost:8026">http://localhost:8026</a>                                                   | E-mails capturés                         |

Première connexion à l'administration : identifiants du seed, puis **changement immédiat du mot de passe** (menu compte → *Change password*).

## 7. Vérifications

```
npm run verify      # format + types + lint + tests unitaires
npm run test:e2e    # tests end-to-end (démarré le serveur si besoin)
```

Captures d'écran de recette (3 langues × 2 thèmes × 5 largeurs) :

```
node tests/visual/capture.mjs test-results/visual
```

## 8. Modifier le modèle de contenu

Après toute modification dans `src/payload/` :

```
npm run generate:types      # met à jour src/payload-types.ts
npm run generate:importmap  # si un composant d'admin personnalisé est ajouté
```

En développement, le schéma de base est synchronisé automatiquement ( `push: true` ). En production, voir `DEPLOIEMENT.md` (*Deployment\_et\_exploitation.pdf*).

## 9. Problèmes fréquents

| Symptôme                                 | Cause probable                                    | Solution                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>EADDRINUSE :4313</code>            | Port déjà pris                                    | Changer le port dans <code>package.json</code> et <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code> |
| Le site affiche « contenu de démarrage » | Base inaccessible                                 | <code>docker compose up -d</code> , vérifier <code>DATABASE_URI</code>              |
| Aucun e-mail reçu                        | <code>EMAIL_ENABLED=false</code> ou SMTP invalide | Vérifier les variables <code>SMTP_*</code> , consulter les logs serveur             |

| Symptôme                                        | Cause probable                              | Solution                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>PAYLOAD_SECRET</code> refusé au démarrage | Secret manquant ou trop court en production | Générer un secret de 48 octets                                             |
| Formulaire : « Trop de demandes »               | Limitation de débit atteinte                | Attendre la fenêtre, ou augmenter <code>CONTACT_RATE_LIMIT</code> en local |