



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Modèle de contenu

Référence des collections, réglages et règles d'accès du CMS

Référence technique du contenu géré dans Payload CMS. Le guide destiné au propriétaire est `GUIDE_ADMIN.md` (Guide_administrateur.pdf).

- Fichiers : `src/payload/collections/`, `src/payload/globals/`, `src/payload/fields/shared.ts`, `src/payload.config.ts`.
- Types générés : `src/payload-types.ts` (`npm run generate:types`).
- Accès public : les pages du site lisent le CMS via `src/lib/cms.ts`, qui convertit les documents en modèles de vue typés (`src/lib/types.ts`) et retombe sur le contenu de démarrage si la base est indisponible.

Sommaire

Conventions communes

Collections

expertise-areas — Domaines d'expertise

experiences — Expériences et projets

subscribers — Abonnés newsletter

insights — Articles RK Insights

categories — Catégories éditoriales

books — Livres et publications

orders — Commandes (vente directe)

products — Produits numériques

protected-files — Fichiers protégés (upload)

members — Membres

entitlements — Accès aux produits

campaigns — Pages de campagne

businesses — Écosystème entrepreneurial

engagements — Conférences & médias

credentials — Formations et certifications

legal-pages — Pages légales

media — Médiathèque (upload)

documents — Documents PDF (upload)

contact-submissions — Demandes de contact

users — Comptes

Globals

site-settings

appearance — Apparence (Administrateur uniquement)

shop-settings — Réglages de la boutique

home-page

about-page

Règles d'accès

Contenu de démarrage et repli

Faire évoluer le modèle

Conventions communes

Champ	Présent sur	Rôle
<code>slug</code>	tous les contenus adressables	Localisé : une URL par langue. Généré depuis le titre s'il est laissé vide
<code>seo</code> (groupe)	contenus + pages	<code>title</code> , <code>description</code> , <code>image</code> , <code>noindex</code> — localisés
<code>isPlaceholder</code>	contenus	Marque un contenu d'exemple : bandeau public + rappel dans l'admin
<code>order</code>	listes ordonnées	Tri croissant
<code>_status</code>	collections versionnées	<code>draft</code> / <code>published</code>

Localisation du **contenu** : `en` (par défaut), `fr`, `de`, avec `fallback: true`. Langue de l'**interface** d'administration : `fr`, `de` et `en` (`i18n.supportedLanguages`, repli `fr`), négociée depuis le navigateur et surchargeable par utilisateur. Tous les libellés du CMS (collections, groupes, champs, options, textes d'aide) passent par `src/payload/i18n.ts` — `tr(fr, de, en)` — de sorte que l'administration n'est jamais à moitié traduite. Toute nouvelle collection ou tout nouveau champ doit utiliser ce helper. Le sélecteur de langue de contenu (composant `localizer` de Payload) est masqué par CSS (`src/app/(payload)/custom.scss`) sur les écrans sans champ traduit — compte, `users`, `contact-submissions` — où il n'aurait aucun effet. L'avatar est l'avatar interne de Payload (`admin.avatar: 'default'`) : pas d'appel à Gravatar.

Collections

`expertise-areas` — Domaines d'expertise

`title`, `slug`, `summary`*, `icon`, `featuredOnHome`, `order`, `isPlaceholder`, onglet **Content** (`intro`, `challenges[]`, `services[{{title, description}}]`, `audiences[]`, `approach`), onglet **SEO**. Versions + brouillons. Alimente `/expertise` et `/expertise/[slug]`.

`experiences` — Expériences et projets

`title`, `slug`, `type_` (`assignment` | `project`), `organisation`, `role`, `sector`, `region_` (`europe` | `africa` | `international`), `countries[{{code, name}}]` (`code` ISO 3166-1 alpha-2 → carte et nom localisé ; `name` facultatif et localisé, prioritaire à l'affichage), `startDate`, `endDate`, `summary`, `featured`, `order`, `isPlaceholder`, onglet **Detail** (`context`, `responsibilities[]`, `resultsValidated`, `results[]`), onglet **Relations** (`expertiseAreas`, `relatedInsights`), **SEO**.

`results[]` n'est visible dans l'admin **et** sur le site que si `resultsValidated` est coché : aucun résultat non vérifié ne peut être publié par inadvertance.

`subscribers` — Abonnés newsletter

`email_` (unique), `locale_` (`fr` | `de` | `en`), `status_` (`pending` | `confirmed` | `unsubscribed`), `consentAt`, `confirmedAt`, `unsubscribedAt`, `source`. Création uniquement par l'API publique ; aucun jeton stocké (liens signés HMAC avec `PAYLOAD_SECRET`). Purge : `pending` > 7 jours, `unsubscribed` > 30 jours.

`insights` — Articles RK Insights

`title`, `slug`, `excerpt`, `coverImage`, `category`, `author`, `publishedAt`, `featured`, `readingTime` (calculé), `isPlaceholder`, onglet **Article** (`content`*), onglet **Relations** (`relatedExpertise`, `relatedInsights`, `relatedBooks`), **SEO**. Brouillons + **programmation de publication** (`schedulePublish`) + aperçu. Le site n'affiche que les articles publiés dont `publishedAt` est passé. Newsletter : `sendNewsletter` (case à cocher), `newsletterSentAt` et `newsletterRecipients` (lecture seule) — l'article est envoyé une seule fois aux abonnés confirmés quand il est publié et que sa date est atteinte.

categories — Catégories éditoriales

title, slug, description. Neuf catégories créées par le seed.

books — Livres et publications

title, slug, subtitle, author, cover, summary, description, audience[], bookLanguage[], format[], isbn, publisher, publicationDate, pages, price, currency, stock (vente directe, vide = non suivi), availability, saleType, purchaseLinks[], previewPdf, relatedBooks, featured, order, isPlaceholder, seo.

saleType implémente le modèle hybride du cahier des charges : external (lien revendeur), direct (**modélisé mais non activé** — aucun paiement n'est simulé), none (information seule).

orders — Commandes (vente directe)

number_ (RK-AAAA-0001, unique), status_ (pending | paid | shipped | cancelled | refunded), trackingUrl, provider (stripe | paypal), providerRef, locale, customerName, customerEmail, shipping{...}, items[{book | product, title, quantity, unitPrice, lineTotal}], total, vatRate, vatAmount, currency, paidAt, shippedAt, digitalWaiverAt (accès immédiat aux contenus numériques accepté), note. Création par l'API de paiement uniquement ; passage à paid uniquement par webhook Stripe signé ou capture PayPal, une seule fois — les produits numériques sont alors ouverts dans l'espace membre de l'acheteur. Passer à shipped envoie l'e-mail d'expédition.

products — Produits numériques

title, slug, type_ (ebook | course | resource), price_ (TTC EUR), available, summary_, cover, languages[], description, ebookPdf, ebookEpub, resourceFile, modules[{title, lessons[{title, durationMinutes, content, videoUrl, attachment}]}], featured, order, isPlaceholder, seo. Brouillons. Les fichiers et le contenu des leçons (texte, vidéo, pièce jointe) ne sont **jamais** renvoyés par l'API publique : seuls les acheteurs y accèdent, par l'espace membre, après contrôle de leur accès. Titres et durées des leçons = programme public.

protected-files — Fichiers protégés (upload)

title. PDF, EPUB, ZIP, DOCX, XLSX, PPTX, stockés dans private/files (hors du dossier public, volume Docker private). Lecture réservée à l'équipe ; téléchargement par les acheteurs via /api/members/download (limite de 50 téléchargements par accès).

members — Membres

email_ (unique), name, locale, lastLoginAt. Créés automatiquement au premier achat d'un produit numérique. Connexion sans mot de passe par lien e-mail à usage unique (15 minutes ; 72 heures pour le lien envoyé après l'achat), session de 30 jours dans un cookie signé httpOnly.

entitlements — Accès aux produits

member, product, order, grantedAt, downloads, completedLessons (progression d'une formation). Créés au paiement ; un administrateur peut en ajouter ou en retirer à la main.

campaigns — Pages de campagne

title, slug, summary_, onglet **Contenu** : layout (blocs, au moins un), onglet **SEO**. Brouillons et publication programmée. Adresse {langue}/campaigns/{slug}, hors menu, présente dans le sitemap (sauf noindex). Blocs :

Bloc	Champs
hero	eyebrow, heading (vide = titre de la page ; H1 en premier bloc), lead, image, cta
text	heading, content_ (texte riche), image, imagePosition (left / right)
features	heading, intro, items[{title, description}] (1 à 12)

Bloc	Champs
video	heading, videoUrl_ (YouTube / Vimeo, chargée au clic), poster
books	heading, books_ (livres publiés)
products	heading, products_ (produits numériques publiés)
faq	heading, items[{question, answer}] → données structurées FAQPage
cta	heading_, body, primary, secondary (bande sombre)
newsletter	heading, body ; masqué tant que l'envoi d'e-mails n'est pas configuré

Boutons (cta, primary, secondary) : {label, href}. href = page du site commençant par / (le préfixe de langue est ajouté automatiquement) ou adresse https:// (nouvel onglet) ; toute autre valeur est refusée à l'enregistrement (src/lib/campaign-link.ts). Clics mesurés par l'événement campaign_cta_click.

businesses — Écosystème entrepreneurial

name, slug, tagline, description*, valueProposition, field, audience, website, contactEmail, logo, active, order, isPlaceholder, seo. active: false masque l'activité sans la supprimer.

engagements — Conférences & médias

title, slug, type_ (conference | workshop | panel | interview | podcast | video | press), date_, endDate, summary_, eventName, organiser, city, country (ISO), languages[], cover, featured, isPlaceholder, onglet **Description** (description), onglet **Vidéo et liens** (videoUrl YouTube/Vimeo validé, externalUrl https, externalLabel), **SEO**. Brouillons et publication programmée. Aucun contenu de démarrage.

Champs de classement : topics (relation multiple vers expertise-areas, seuls les domaines publiés sont affichés) et durationMinutes. **Médiathèque** /media : fiches passées dont le format est vidéo (videoUrl valide), podcast, interview ou press (src/lib/media-library.ts), filtrables par format, thème et langue. Une fiche avec vidéo et image publie un VideoObject (données structurées).

credentials — Formations et certifications

title, institution, kind* (education | credential), year, location, description, order, isPlaceholder. Affichées sur /about.

legal-pages — Pages légales

title, slug, type_ (unique : imprint, privacy, cookies, terms, returns), needsLegalReview, content_, lastUpdated, seo. needsLegalReview: true ⇒ bandeau « brouillon » + noindex + exclusion du sitemap. Création/suppression réservées aux administrateurs.

media — Médiathèque (upload)

alt* (localisé, **obligatoire**), credit. Conversion WebP (qualité 82) et cinq déclinaisons : thumbnail 400×300, card 768×512, portrait 800×1000, wide 1600×900, og 1200×630. Types acceptés : JPEG, PNG, WebP, AVIF, SVG. Limite 10 Mo.

documents — Documents PDF (upload)

title_ (localisé), kind_ (expert-profile, cv, book-extract, other).

contact-submissions — Demandes de contact

name, organisation, email, country, requestType, subject, message, locale, status, emailDelivered, consentAt.

Création interdite via l'API publique : seule la route /api/contact écrit dans cette collection (API locale avec overrideAccess). Lecture réservée aux comptes authentifiés, suppression aux administrateurs.

Qualification (facultative) : `organisationType`, `budget`, `timeline`, `decisionRole` (listes fermées), `leadScore` (0–100, lecture seule) et `priority` (`high` | `medium` | `low`, modifiable). Grille de calcul et libellés : `src/lib/lead-score.ts` ; le score n'est jamais renvoyé au visiteur.

Export CSV (`subscribers`, `contact-submissions`) : boutons au-dessus de la liste

(`src/payload/components/ExportCsvButton.tsx`, `beforeListTable`) → `GET /api/admin/export/{collection}?lang=fr|de|en[&status=confirmed]`. Réservé à un compte administrateur ou éditeur connecté (401 sinon), lecture avec ses

droits (`overrideAccess: false`), 50 000 lignes au plus ; séparateur `;`, BOM UTF-8, protection contre l'injection de formules (`src/lib/csv.ts`, colonnes dans `src/lib/exports.ts`). L'export est journalisé (collection, nombre de lignes, identifiant de l'utilisateur), jamais son contenu.

Google Sheets (`subscribers`, `contact-submissions`) : hooks `afterChange` / `afterDelete` (`src/payload/hooks/sheets.ts`) → `src/lib/google-sheets.ts` (compte de service, JWT RS256, API Sheets v4, écriture `RAW`, file d'attente en mémoire, ligne retrouvée par l'ID en colonne A). Abonnés synchronisés seulement en `confirmed` / `unsubscribed`. Panneau `SheetsSync` au-dessus des listes ; `GET|POST /api/admin/sheets` (état / resynchronisation complète, compte de l'équipe connecté, origine vérifiée). Inactif sans `GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY`.

users — Comptes

`name`, `email`, `role` * (`admin` | `editor`). Session 8 h, verrouillage après 5 échecs pendant 10 minutes, cookies `SameSite=Lax` et `Secure` en production. Seul un administrateur modifie un rôle.

Globals

site-settings

- **Brand** : `name`, `headline` (localisé), `signature`, `logo`, `expertProfile`, `cvDocument`, `creditName` (crédit « © by ... » du pied de page, vide = masqué), `creditUrl` (lien facultatif)
- **Contact** : `email`, `phone`, `address`, `notificationEmail`, `spokenLanguages`, `bookingUrl` (https, outil de rendez-vous externe), `bookingLabel`
- **Social** : `social[{platform, url}]`
- **SEO defaults** : `defaultSeoTitle`, `defaultSeoDescription`, `defaultOgImage`

appearance — Apparence (Administrateur uniquement)

- **Couleurs** : `palette` (`signature` par défaut, `ivory`, `anthracite`, `petrol`, `forest`, `burgundy`, `custom`) ; si `custom` : `light{primary, accent, textSecondary, background, backgroundSubtle}` et `dark{background, backgroundSubtle, accent}` (hex, vide = valeur Signature)
- **Typographie** : `headingFont` (`source-serif`, `playfair`, `inter`)
- **Page d'accueil** : `hero{style: halo | plain | image, image, intensity: subtle | visible}`

Le moteur `src/lib/theme.ts` dérive de ces quelques couleurs l'ensemble des design tokens des deux thèmes et ajuste chaque couleur de texte pour atteindre le contraste WCAG AA ; la feuille générée est injectée dans le `<head>` (`#rk-appearance`). Palette Signature = aucune surcharge : les tokens réglés à la main dans `globals.css` s'appliquent. L'enregistrement déclenche la revalidation des pages (`revalidatePath`).

shop-settings — Réglages de la boutique

`enabled` (ouvre la vente directe ; sans effet tant que les clés de paiement manquent), `vatRate` (TVA incluse dans les prix, 0–30 %), `notificationEmail`.

home-page

`heroEyebrow`, `heroValueProposition`, `heroPortrait`, `heroKeyPoints[]`, `expertiseIntro`, `experienceIntro`, `ecosystemIntro`, `finalCtaTitle`, `finalCtaBody`, `seo`.

about-page

`lead`, `portrait`, `biography`, `career`, `vision`, `values[]`, `languages[]`, `regions[]`, `seo`.

Règles d'accès

Opération	Public	Editor	Admin
Lire un contenu publié	✓	✓	✓
Lire un brouillon	✗	✓	✓
Créer / modifier un contenu	✗	✓	✓
Créer / supprimer une page légale	✗	✗	✓
Modifier l'apparence du site	✗	✗	✓
Lire les demandes de contact	✗	✓	✓
Supprimer une demande de contact	✗	✗	✓
Voir / traiter les commandes	✗	✓	✓
Régler la boutique	✗	✗	✓
Voir les abonnés newsletter	✗	✓	✓
Modifier / supprimer un abonné	✗	✗	✓
Gérer les comptes et les rôles	✗	✗	✓

Implémentation : `src/payload/access.ts`.

Contenu de démarrage et repli

`src/content/starter.ts` contient le contenu livré avec le site. Il sert :

- de source au script `npm run seed` (chaque entrée est marquée `isPlaceholder`) ;
- de **repli** si `CMS_ENABLED=false` ou si la base est injoignable — le site reste debout, un avertissement est écrit dans les logs serveur et les fiches concernées affichent le bandeau « Contenu d'exemple ». Le repli n'est jamais silencieux.

Règles respectées dans ce fichier : aucun client, partenaire, diplôme, mission, résultat, témoignage ou statistique inventé ; tout élément attendu du commanditaire est écrit `[entre crochets]`.

Faire évoluer le modèle

- Modifier les fichiers de `src/payload/`.
- `npm run generate:types` (et `generate:importmap` si un composant d'admin personnalisé est ajouté).
- Adapter les mappings de `src/lib/cms.ts` et les modèles de vue de `src/lib/types.ts`.
- En production : créer et appliquer une migration (voir `DEPLOIEMENT.md` (Deploiement_et_exploitation.pdf) §4).