

## 原创 JDK1.7 Paths,Files类实现文件夹的复制与删除

2016-01-13 14:31:48 尚云峰111 阅读数 2133 更多

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：<https://blog.csdn.net/u011165335/article/details/50510531>

### JDK1.7 Paths,Files类实现文件夹的复制与删除

```
1 public static void copyFolder(String srcFolder, String destFolder)
2     throws IOException {
3     long startTime = System.currentTimeMillis();
4     final Path srcPath = Paths.get(srcFolder);
5     // 这里多创建一级，就解决了没有外壳的问题
6     final Path destPath = Paths.get(destFolder, srcPath.toFile().getName());
7     // 检查源文件夹是否存在
8     if (Files.notExists(srcPath)) {
9         System.err.println("源文件夹不存在");
10        System.exit(1);
11    }
12    // 如果目标目录不存在，则创建
13    if (Files.notExists(destPath)) {
14        Files.createDirectories(destPath);
15    }
16    // 这里是官方例子的开头，可能是针对大文件处理设置的参数
17    // Files.walkFileTree(srcPath, EnumSet.of(FileVisitOption.FOLLOW_LINKS),
18    // Integer.MAX_VALUE, new SimpleFileVisitor<Path>() {}
19    // 简化后的开头
20    Files.walkFileTree(srcPath, new SimpleFileVisitor<Path>() {
21        // 官方还调用了专门的文件夹处理，这里没使用
22        // public FileVisitResult preVisitDirectory(Path dir,
23        // BasicFileAttributes attrs) throws IOException {return null;}
24        @Override
25        // 文件处理，将文件夹也一并处理，简洁些
26        public FileVisitResult visitFile(Path file,
27            BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
28            Path dest = destPath.resolve(srcPath.relativize(file));
29            // 如果说父路径不存在，则创建
30            if (Files.notExists(dest.getParent())) {
31                Files.createDirectories(dest.getParent());
32            }
33            Files.copy(file, dest);
34            return FileVisitResult.CONTINUE;
35        }
36    });
37    long endTime = System.currentTimeMillis();
38    System.out.println("复制成功!耗时: " + (endTime - startTime) + "ms");
39    }
40
41    // 删除文件夹
42    public static void deleteFolder(String folder) throws IOException {
43        Path start = Paths.get(folder);
44        if (Files.exists(start)) {
45            Files.walkFileTree(start, new SimpleFileVisitor<Path>() {
```

```

46     if (Files.notExists(start)) {
47         throw new IOException("文件夹不存在! ");
48     }
49
50     Files.walkFileTree(start, new SimpleFileVisitor<Path>() {
51         @Override //构成了一个内部类
52         // 处理文件
53         public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
54             Files.delete(file);
55             return FileVisitResult.CONTINUE;
56         }
57
58         @Override
59         // 再处理目录
60         public FileVisitResult postVisitDirectory(Path dir, IOException e)
61             throws IOException {
62             if (e == null) {
63                 Files.delete(dir);
64                 return FileVisitResult.CONTINUE;
65             } else {
66                 throw e;
67             }
68         }
69     });
70     System.out.println("删除成功! ");
71 }
72
73 public static void main(String[] args) throws IOException {
74     //copyFolder("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\111", "D:\\压缩\\1级\\2级");// 419ms,378ms,429ms....
75     deleteFolder("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\111");}

```

附: jdk1.6的处理方法

```

/*
 * 需求: 删除指定目录中的所有文件及文件夹, 将输出语句改成删除语句即可
 * 删除时, 不进入回收站
 * 思路一: 比较简洁, 理解上有点难
 * a.判断是否是文件夹
 * b.是的话, 获取file.listFiles()
 * c.判断File数组是否为空
 * d.不为空的情况下, 遍历数组
 * e.数组里面的每一个文件对再调用自己的方法
 *
 * 判断结果:
 * 不加else, 就会返回所有的文件及文件夹
 * 1, 不是文件的直接删除
 * 2, 空目录的跳过遍历, 也是直接删除
 *
 * 思路2: 文件与目录各自判断对应删除
 * a. 首先获取srcFile下的所有文件对象
 * b. 判断File数组是否为空
 * c. 是的话遍历File数组
 * d. 判断是否为文件夹
 * 是: 将File数组元素继续调用方法遍历
 * 否: 删除文件
 */

```

```
* 台：删除文件
* e.跳出for后，就是空文件夹，于是删除目录
*
* 比较：两者的删除文件的顺序是一样的，思路2比较清晰，先判断是否是文件，再删除
* 思路1比较简洁，用一个 SrcFile.isDirectory() 判断就删除了文件及文件夹
* 因为它巧妙的利用了跳出for后，就是空文件夹
*/
public class FileDemo2_1 {
    //思路1实现 需求：删除所有文件（包括文件夹）
    public static void printDelete1(File SrcFile) {
        if (SrcFile.isDirectory()) {
            File files[] = SrcFile.listFiles();
            if (files != null) {
                for (File f : files) {
                    printDelete1(f);
                }
            }
        }
        //删除所有文件及文件夹.不进入回收站
        System.out.println("删除: "+SrcFile.getName()+"---"+SrcFile.delete());
    }

    //思路2实现 需求：删除所有文件（包括文件夹）
    public static void printDelete2(File SrcFile) {
        File files[]=SrcFile.listFiles();
        //为什么判断files是否为空，因为有些受保护的文件无法删除，于是返回null
        if (files!=null) {
            for(File file:files){
                if (file.isDirectory()) {
                    printDelete2(file);
                }
                else{
                    System.out.println("删除文件: "+file.getName() + "---"+file.delete());
                }
            }
        }
        //跳出for的肯定是最后一级的目录，于是再删除目录
        //即对于每一级目录，先删除里面的文件，在删除空文件夹
        System.out.println("删除目录: "+SrcFile.getName() + "---"+SrcFile.delete());
    }
}

public static void main(String[] args) {
    // printDelete1(new File("D:\\Program Files删除"));
    printDelete2(new File("D:\\Program Files删除"));
}
}
```