

合作机构落地页埋点集成说明文档

1. 概述

非常感谢贵方与British Council的合作。为了更好地评估本次学术视频推广为合作伙伴机构带来的流量质量及最终转化效果，我们需要在贵方的承载落地页上部署 GrowingIO 的数据采集 SDK，以实现点击流与核心转化动作的监控。

本指南将指导贵方的前端开发人员如何快速接入 GrowingIO SDK，并配置必要的转化事件追踪。

2. 前期准备工作

- **Account ID**：[由我方提供]
- **Data Source ID**：[由我方提供，区分生产环境和非生产环境]
- **支持平台**：Web / H5 / 小程序 (本指南以 Web/H5 为主)

3. 基础集成 (GrowingIO Web JS SDK 4.x)

本文档以 GrowingIO Web JS SDK 4.x 的 CDN 接入方式，基础集成可以自动追踪页面的 PV、UV。

3.1 引入 JS SDK

请将以下代码片段完整复制，并粘贴到落地页 HTML 文档的 `<head>` 标签内，尽量靠前的位置 (建议在引入其他外部JS文件之前)。

```
<!-- GrowingIO Analytics WebJS SDK version 4 -->
<!-- Copyright 2015-2026 GrowingIO, Inc. More info available at
https://www.growingio.com -->
<script type="text/javascript">
    !(function (e, n, t, s) {
        e[s] =
            e[s] ||
            function () {
                (e[s].q = e[s].q || []).push(arguments);
            };
        var script = n.createElement("script");
        var firstScript = n.getElementsByTagName("script")[0];
        script.async = true;
        script.src = t;
        if (firstScript && firstScript.parentNode) {
```

```
        firstScript.parentNode.insertBefore(script, firstScript);
    } else {
        n.head.appendChild(script);
    }
})(window, document, "https://assets.giocdn.com/sdk/webjs/gdp.js", "gdp");

gdp("init", "填写我方提供的Account ID", "填写我方提供的Data Source ID", {});
</script>
<!-- End GrowingIO Analytics WebJS SDK version 4 -->
```

3.2 流量来源参数保留

为了精准归因，我们的系统在跳转贵方落地页时会携带 `utm_source`，`utm_medium`，`utm_campaign`，`utm_content`，`ut`（用户脱敏唯一值）等参数。

要求： 贵方如果在跳转落地页过程中有重定向操作，请务必保证 URL 中的 `utm_` 系列参数、`ut` 参数不被丢弃。GrowingIO 4.x SDK 会基于访问 URL 采集来源参数，而 `ut` 将用于设置访问用户 ID。

4. 自定义事件埋点

针对访问者以及关键的转化动作，需要前端进行代码级埋点。

4.1 上报访问用户

```
gdp('setUserId', ut);
gdp('track', 'tracker_btn_click', {btn_id: 'set_user_id'});
```

说明：

- `ut`，用户脱敏唯一值，作为用户ID进行上报。
- `gdp('setUserId', ut)` 用于上报访问用户。
- `gdp('track', 'tracker_btn_click', {btn_id: 'set_user_id'})`：由于单纯调用 `setUserId` 后并不会立即触发主动上报，因此需要额外处理，发送一条自定义事件，以确保用户ID相关数据能够一起成功上报。
- 根据官方文档，`setUserId` 仅可合法调用一次，因此建议在页面初始化阶段完成设置。

4.2 事件上报

```
gdp('track', 'tracker_btn_click', eventLevelVariables);
```

说明：

- `gdp('track', 'tracker_btn_click', eventLevelVariables)` 用于事件上报。

- `eventLevelVariables`，事件级变量（JSON对象：`btn_id: 'custom_value'`），其中 `custom_value` 为事件自定义值。
- `custom_value`，事件自定义值，可以参考场景进行自行定义，在测试阶段联系我方进行测试和联调

场景举例 1：用户成功提交留资表单

- **触发时机**: 表单校验通过，且服务端返回提交成功提示后触发。
- **埋点代码示例**:

```
gdp('track', 'tracker_btn_click', {  
  btn_id: 'form_submit_success' // 按钮的名称或动作标识  
});
```

场景举例 2：用户点击核心行动按钮（如：立即下载/联系客服/购买等）

- **触发时机**: 用户点击落地页主推的互动按钮时触发。
- **埋点代码示例**:

```
gdp('track', 'tracker_btn_click', {  
  btn_id: 'cta_button_click' // 按钮的名称或动作标识  
});
```

5. 验收与测试指导

完成上述集成后，可以通过以下步骤进行本地验证：

1. 浏览器 Network 面板检查：

打开 Chrome 开发者工具的 Network(网络) 面板，先确认页面成功加载 `gdp.js`。随后触发埋点事件，检查是否有向 GrowingIO 采集域名（通常为 `*.growingio.com`）发送的网络请求，且 Status 为 200 或 204。

2. 联系我方联调：

部署测试环境后，请将测试链接、事件自定义值及测试时间发送给我方对接人，我方将在 GrowingIO 后台查看是否成功接收到追踪数据。

如有任何技术问题，请随时联系我方技术架构负责人杨效鲁 (Yang.Xiaolu@britishcouncil.org.cn)

。