

Mémento Python 3

Types de base

entier, flottant, complexe, booléen, chaîne

```
int 783 0 -192
float 9.23 0.0 -1.7e-6
complex 2.7+3.1j 1j
bool True False
str "Un\nDeux" 'L\l'âme'
```

↑ retour à la ligne
↑ multiligne
↑ non modifiable, séquence ordonnée de caractères
↑ tabulation

Types Conteneurs (listes, tuples, chaînes)

- séquences ordonnées, accès index rapide, valeurs répétables

```
list [1,5,9] ["x",11,8.9] ["mot"] []
tuple (1,5,9) 11,"y",7.4 ("mot",) ()
str "non modifiable" en tant que séquence ordonnée de caractères
```

expression juste avec des virgules

Identificateurs

pour noms de variables, fonctions, modules, classes...

a..zA..Z suivi de a..zA..Z_0..9

- accents possibles mais à éviter
- mots clés du langage interdits
- distinction casse min/MAJ

© a toto x7 y_max BigOne
© 8y and

Conversions

type (expression)

int ("15") on peut spécifier la base du nombre entier en 2nd paramètre

int (15.56) troncature de la partie décimale (round (15.56) pour entier arrondi)

float ("-11.24e8")

str (78.3) et pour avoir la représentation littérale → repr ("Texte")
voir au verso le formatage de chaînes, qui permet un contrôle fin

bool → utiliser des comparateurs (avec ==, !=, <, >, ...), résultat logique booléen

list ("abc") → utilise chaque élément de la séquence en paramètre → ['a', 'b', 'c']

Affectation de variables

x = 1.2+8+sin(0)
↑ valeur ou expression de calcul
nom de variable (identificateur)

y, z, r = 9.2, -7.6, "bad"
↑ noms de variables
↑ conteneur de plusieurs valeurs (ici un tuple)

x+=3 ← incrémentation
x-=2 ← décrémentation

x=None valeur constante « non défini »

":".join(['toto', '12', 'pswd']) → 'toto:12:pswd'
↑ chaîne de jointure
↑ séquence de chaînes

"Un blanc final \n".strip() → "Un blanc final"

"des mots espacés".split() → ['des', 'mots', 'espacés']

"1,4,8,2".split(",") → ['1', '4', '8', '2']
↑ chaîne de séparation

Indexation des listes, tuples, chaînes de caractères...

index négatif	-6	-5	-4	-3	-2	-1
index positif	0	1	2	3	4	5

lst = [11, 67, "abc", 3.14, 42, 1968]

tranche positive: 0 1 2 3 4 5 6

tranche négative: -6 -5 -4 -3 -2 -1

lst[: -1] → [11, 67, "abc", 3.14, 42]
lst[1: -1] → [67, "abc", 3.14, 42]
lst[: : 2] → [11, "abc", 42]
lst[: :] → [11, 67, "abc", 3.14, 42, 1968]

len(lst) → 6

accès individuel aux éléments par [index]
lst[1] → 67
lst[0] → 11 le premier
lst[-2] → 42
lst[-1] → 1968 le dernier

accès à des sous-séquences par [tranche début : tranche fin : pas]
lst[1:3] → [67, "abc"]
lst[-3: -1] → [3.14, 42]
lst[:3] → [11, 67, "abc"]
lst[4:] → [42, 1968]

Indication de tranche manquante → à partir du début / jusqu'à la fin.

Sur les séquences modifiables, utilisable pour suppression del lst[3:5] et modification par affectation lst[1:4] = ['hop', 9]

Logique booléenne

Comparateurs: < > <= >= == !=
≤ ≥ = ≠

a and b et logique
les deux en même temps

a or b ou logique
l'un ou l'autre ou les deux

not a non logique

True valeur constante vrai

False valeur constante faux

Blocs d'instructions

```
instruction parente:
- bloc d'instructions 1...
:
instruction parente:
- bloc d'instructions 2...
:
instruction suivante après bloc 1
```

↑ indentation !

Instruction conditionnelle

bloc d'instructions exécuté uniquement si une condition est vraie

if expression logique:
→ bloc d'instructions

combinable avec des sinon si, sinon si... et un seul sinon final.

```
if x==42:
# bloc si expression logique x==42 vraie
print("vérité vraie")
elif x>0:
# bloc sinon si expression logique x>0 vraie
print("positivons")
else:
# bloc sinon des autres cas restants
print("ça veut pas")
```

Maths

angles en radians

```
from math import sin, pi...
sin(pi/4) → 0.707...
cos(2*pi/3) → -0.4999...
acos(0.5) → 1.0471...
sqrt(81) → 9.0 ✓
log(e**2) → 2.0 etc. (cf doc)
```

Opérateurs: + - * / **
× ÷ a^b

‡ nombres flottants... valeurs approchées !

(1+5.3)*2 → 12.6
abs(-3.2) → 3.2
round(3.57, 1) → 3.6

Complexes

```
z=1+2j
z.real
z.imag
z.conjugate()
abs(z)
```

Opérations spécifiques aux entiers

17 % 5 reste et
17 // 5 quotient
dans la div. eucl. de 17 par 5

bloc d'instructions exécuté tant que la condition est vraie

Instruction boucle conditionnelle

while expression logique :

→ bloc d'instructions

s = 0
i = 1 } initialisations avant la boucle

condition avec au moins une valeur variable (ici **i**)

while i <= 100:

bloc exécuté tant que $i \leq 100$

s = s + i2**
i = i + 1 } faire varier la variable de condition !

print("somme:", s) } résultat de calcul après la boucle

⚠ attention aux boucles sans fin !

contrôle de boucle :

break sortie immédiate **continue** itération suivante

$$s = \sum_{i=1}^{i=100} i^2$$

print("v=", 3, "cm :", x, " ", y+4)

éléments à afficher : valeurs littérales, variables, expressions

Options de **print**:

- **sep=" "** (séparateur d'éléments, défaut espace)
- **end="\n"** (fin d'affichage, défaut fin de ligne)
- **file=f** (print vers fichier, défaut sortie standard)

s = input("Directives:")

⚠ **input** retourne toujours une chaîne, la convertir vers le type désiré (cf encadré Conversions au recto).

Affichage / Saisie

len(c) → nb d'éléments

min(c) **max(c)** **sum(c)**

sorted(c) → copie triée

val in c → booléen, opérateur **in** de test de présence (**not in** d'absence)

enumerate(c) → itérateur sur (index, valeur)

Spécifique aux **conteneurs de séquences** (listes, tuples, chaînes) :

reversed(c) → itérateur inversé **c*5** → duplication **c+c2** → concaténation

c.index(val) → position **c.count(val)** → nb d'occurrences

⚠ modification de la liste originale

Opérations sur conteneurs (listes, tuples, chaînes)

lst.append(item)

ajout d'un élément à la fin

lst.extend(seq)

ajout d'une séquence d'éléments à la fin

lst.insert(idx, val)

insertion d'un élément à une position

lst.remove(val)

suppression d'un élément à partir de sa valeur

lst.pop(idx)

suppression de l'élément à une position et retour de la valeur

lst.sort() **lst.reverse()** tri / inversion de la liste sur place

Listes par compréhension

lst = [2*i for i in range(10)]

lst = [i for i in range(20) if i%2 == 0]

lst = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]

stockage de données sur disque, et relecture

Fichiers

f = open("fic.txt", "r", encoding="utf8")

variable

fichier pour les opérations

nom du fichier

sur le disque, chemin, relatif ou absolu

mode d'ouverture

- 'r' lecture (read)
- 'w' écriture (write)
- 'a' ajout (append)...

encodage des caractères pour les fichiers textes:

utf8 ascii
latin1 ...

en écriture

f.write("coucou")

⚠ fichier texte → lecture / écriture de chaînes uniquement, convertir de/vers le type désiré

f.close() ⚠ ne pas oublier de refermer le fichier après son utilisation !

chaîne vide si fin de fichier

s = f.read(4)

si nb de caractères pas précisé, lit tout le fichier

lecture ligne suivante

s = f.readline()

en lecture

très courant : boucle itérative de lecture des lignes d'un fichier texte :

for ligne in f :

→ bloc de traitement de la ligne

bloc d'instructions exécuté pour chaque élément d'un conteneur ou d'un itérateur

Instruction boucle itérative

for variable **in** séquence :

→ bloc d'instructions

Parcours des valeurs de la séquence

s = "Du texte" } initialisations avant la boucle

cpt = 0

variable de boucle, valeur gérée par l'instruction **for**

for c in s:

if c == "e":

cpt = cpt + 1

Comptage du nombre de **e** dans la chaîne.

print("trouvé", cpt, "e")

boucle sur dict/set = boucle sur séquence des clés

utilisation des tranches pour parcourir un sous-ensemble de la séquence

Parcours des **index** de la séquence

□ changement de l'élément à la position

□ accès aux éléments autour de la position (avant/après)

lst = [11, 18, 9, 12, 23, 4, 17]

perdu = []

for idx in range(len(lst)):

val = lst[idx]

if val > 15:

perdu.append(val)

lst[idx] = 15

Bornage des valeurs supérieures à 15, mémorisation des valeurs perdues.

print("modif:", lst, "-modif:", perdu)

Parcours simultané **index** et **valeur** de la séquence:

for idx, val in enumerate(lst):

très utilisé pour les boucles itératives **for**

Génération de séquences d'entiers

range([début,] fin [, pas])

range(5)

0 1 2 3 4

range(3, 8)

3 4 5 6 7

range(2, 12, 3)

2 5 8 11

range retourne un « générateur », faire une conversion

en liste pour voir les valeurs, par exemple:

print(list(range(4)))

nom de la fonction (identificateur)

Définition de fonction

def nomfct(p_x, p_y, p_z):

paramètres nommés

"""documentation"""

bloc instructions, calcul de res, etc.

return res

valeur résultat de l'appel.

⚠ les paramètres et toutes les variables de ce bloc n'existent

si pas de résultat calculé à retourner : **return None**

que dans le bloc et pendant l'appel à la fonction (« boîte noire »)

Appel de fonction

r = nomfct(3, i+2, 2*i)

un argument par paramètre

recupération du résultat renvoyé (si nécessaire)

Ce memento est fourni à titre indicatif. Il ne faut le considérer :

- ni comme exhaustif (en cas de problème sur un exercice particulier, si une fonction ou une commande indispensable était absente de la liste, l'interrogateur pourrait aider le candidat),
- ni comme exclusif (une fonction ou une commande absente de cette liste n'est pas interdite : si un candidat utilise à très bon escient d'autres fonctions MAIS sait aussi répondre aux questions sur les fonctions de base, il n'y a pas de problème),
- ni comme un minimum à connaître absolument (l'examineur n'attend pas du candidat qu'il connaisse parfaitement toutes ces fonctions et ces commandes).

Les fonctions et commandes présentées doivent simplement permettre de faire les exercices proposés aux candidats.

L'examineur n'attend pas du candidat une connaissance encyclopédique du langage Python, mais une utilisation raisonnée des principes algorithmiques et une mise en pratique des connaissances de base.

L'utilisation de l'aide en ligne est encouragée, mais ne doit pas masquer une ignorance sur ces aptitudes.

Aide

help(a) → aide sur a **dir(a)** → liste d'attributs de a

help("module.obj") → aide sur obj de module, sans avoir besoin d'importer le module

Mémento numérique Python 3

import matplotlib.pyplot as plt → charge le module pyplot sous le nom **plt**

plt.figure('titre') → crée une fenêtre de tracé vide

plt.plot(LX, LY, 'o-b') → trace le graphique défini par les listes LX et LY (abscisses et ordonnées)

couleur : 'b' (blue), 'g' (green), 'r' (red), 'c' (cyan), 'm' (magenta), 'y' (yellow), 'k' (black)
type de ligne : '-' (trait plein), '--' (pointillé), '-.' (alterné)...
marque : 'o' (rond), 'h' (hexagone), '+' (plus), 'x' (croix), '*' (étoile)...

plt.xlim(xmin, xmax) → fixe les bornes de l'axe x

plt.ylim(ymin, ymax) → fixe les bornes de l'axe y

plt.axis('equal') → change les limites des axes x et y pour un affichage avec des axes orthonormés (le tracé d'un cercle

plt.show() → affichage de la fenêtre donne un cercle)

plt.savefig(fichier) → sauve le tracé dans un fichier
(le suffixe du nom fichier peut donner le format ; par exemple, 'image.png')

import numpy as np → charge le module numpy sous le nom **np**

Construction de tableaux (de type ndarray)

np.zeros(n) → crée un vecteur dont les n composantes sont nulles

np.zeros((n,m)) → crée une matrice $n \times m$, dont les éléments sont nuls

np.eye(n) → crée la matrice identité d'ordre n

np.linspace(a,b,n) → crée un vecteur de n valeurs régulièrement espacées de a à b

np.arange(a,b,dx) → crée un vecteur de valeurs de a incluse à b exclue avec un pas dx

M.shape → tuple donnant les dimensions de M

M.size → le nombre d'éléments de M

M.ndim → le nombre de dimensions de M

M.sum() → somme de tous les éléments de M

M.min() → plus petit élément de M

M.max() → plus grand élément de M

argument **axis** optionnel : 0 → lignes, 1 → colonnes :

M.sum(0) → somme des lignes

M.min(0) → plus petits éléments, sur chaque colonne

M.max(1) → plus grands éléments, sur chaque ligne

import numpy.linalg as la

la.det(M) → déterminant de la matrice carrée M

la.inv(M) → inverse de M

la.eigvals(M) → valeurs propres de M

la.matrix_rank(M) → rang de M

la.matrix_power(M,n) → M^n (n entier)

la.solve(A,B) → renvoie X tel que $A X = B$

import scipy.integrate as spi

spi.odeint(F,Y0,LT)

→ renvoie une solution numérique du problème de Cauchy $Y'(t) = F(Y(t),t)$, où Y est un vecteur d'ordre n , avec la condition initiale $Y(t_0) = Y_0$, pour les valeurs de t dans la liste **LT** de longueur k commençant par t_0 , sous forme d'une matrice $n \times k$

spi.quad(f,a,b) → renvoie une évaluation numérique de l'intégrale : $\int_a^b f(t) dt$

Conversion ndarray <-> liste

V = np.array([1,2,3]) → V : vecteur (1 2 3)

L = V.tolist() → L : liste [1, 2, 3]

M = np.array([[1,2],[3,4]]) → M : matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

L = M.tolist() → L : liste [[1, 2], [3,4]]

Extraction d'une partie de matrice

M[i], M[i,:] → ligne de M d'index i

M[:,j] → colonne de M d'index j

M[i:i+h, j:j+1] → sous-matrice $h \times l$

Copier un tableau avec la méthode **copy** :

M2 = M1.copy()

M1+M2, M1*M2, M2** → opérations « terme-à-terme »

c*M → multiplication de la matrice M par le scalaire c

M+c → matrice obtenue en ajoutant le scalaire c à chaque terme de M

V1.dot(V2)
np.dot(V1,V2) → renvoie le produit scalaire de deux vecteurs

M.dot(V)
np.dot(M,V) → renvoie le produit d'une matrice par un vecteur

M1.dot(M2)
np.dot(M1,M2) → renvoie le produit de deux matrices

M.transpose()
np.transpose(M) → renvoie une copie de M transposée (ne modifie pas M)

M.trace()
np.trace(M) → renvoie la trace de M

Fonctions mathématiques usuelles

np.exp, np.sin, np.cos, np.sqrt etc.

→ fonctions qui s'appliquent sur des réels ou des complexes, mais aussi sur des vecteurs et des matrices (s'appliquent à chaque terme), qui sont optimisées en durée de calcul.

Rappel : ce mémento est fourni à titre indicatif. Il ne faut le considérer ni comme exhaustif, ni comme exclusif, ni comme un minimum à connaître absolument (l'examineur n'attend pas du candidat qu'il connaisse parfaitement toutes ces fonctions et ces commandes).