

Internacionalización (i18n)

Guía completa: next-intl, estructura de carpetas y traducción en Next.js

1. La carpeta src/i18n/

Esta carpeta centraliza todo el sistema de internacionalización del proyecto. Su estructura es:

```
src/i18n/  
  ■■■ messages/  
    ■ ■■■ es.json    ← Todos los textos en castellano  
    ■ ■■■ gl.json    ← Todos los textos en gallego (completo en V3)  
    ■■■ config.ts    ← Configuración de next-intl (idiomas soportados, fallback)
```

¿Por qué desde el día 1? Añadir i18n después de tener 200 strings hardcodeados es doloroso. Empezar con *es.json* desde el principio tiene coste casi cero y permite añadir gallego en V3 sin tocar ningún componente — solo traducir el JSON.

El problema que resuelve

Sin i18n (strings hardcodeados):

```
<h1>Bienvenido</h1>  
<p>Inicia sesión para continuar</p>  
<button>Enviar</button>
```

Cuando quieras añadir gallego, tienes que buscar y cambiar cada texto en cada componente de toda la app. Con 200 textos repartidos en 50 archivos es una pesadilla.

Con i18n:

```
<h1>{t('welcome')}</h1>  
<p>{t('login.subtitle')}</p>  
<button>{t('submit')}</button>
```

Para añadir gallego solo traduces un JSON. **Ningún componente se toca.**

Los archivos de mensajes

messages/es.json — todos los textos en castellano:

```
{  
  "welcome": "Bienvenido",  
  "login": {  
    "subtitle": "Inicia sesión para continuar",  
    "button": "Entrar"  
  },  
  "nav": {  
    "home": "Inicio",  
    "about": "Sobre nosotros"  
  }  
}
```

messages/gl.json — los mismos textos en gallego:

```
{
  "welcome": "Bienvido",
  "login": {
    "subtitle": "Inicia sesión para continuar",
    "button": "Entrar"
  },
  "nav": {
    "home": "Inicio",
    "about": "Sobre nós"
  }
}
```

Mismas claves, distintos valores. Los componentes usan las claves, nunca el texto directamente.

config.ts

```
export const locales = ['es', 'gl'] as const
export const defaultLocale = 'es' // fallback si algo no está traducido
```

Cómo se usa en un componente

```
import { useTranslations } from 'next-intl'

export default function Header() {
  const t = useTranslations()
  return (
    <nav>
      <a href="/">{t('nav.home')}</a> // 'Inicio' / 'Inicio'
      <a href="/about">{t('nav.about')}</a> // 'Sobre nosotros' / 'Sobre nós'
    </nav>
  )
}
```

2. next-intl

Es una **librería de internacionalización específica para Next.js**. Es la que hace el trabajo pesado detrás de todo el sistema i18n: detectar el idioma del usuario, cargar los JSONs correctos, integrarse con el enrutamiento de Next.js y funcionar en Server y Client Components.

Qué te da

1. **useTranslations** — para componentes cliente:

```
'use client'
import { useTranslations } from 'next-intl'

export default function Button() {
  const t = useTranslations()
  return <button>{t('submit')}</button>
}
```

2. **getTranslations** — para componentes servidor (async):

```
import { getTranslations } from 'next-intl/server'

export default async function Page() {
  const t = await getTranslations()
  return <h1>{t('welcome')}</h1>
}
```

3. **Enrutamiento con idioma en la URL:**

```
/es/about
/gl/about
```

4. Interpolación de variables:

```
// JSON:
"greeting": "Hola, {name}"

// Componente:
t('greeting', { name: 'María' }) // → "Hola, María"
```

5. Plurales:

```
// JSON:
"items": "{count, plural, =0 {Sin productos} one {# producto} other {# productos}}"

// Componente:
t('items', { count: 0 }) // → "Sin productos"
t('items', { count: 1 }) // → "1 producto"
t('items', { count: 5 }) // → "5 productos"
```

6. Formateo de fechas y números según el locale:

```
const format = useFormatter()

format.number(1234.5, { style: 'currency', currency: 'EUR' })
// es → "1.234,50 €"

format.dateTime(new Date(), { dateStyle: 'long' })
// es → "15 de mayo de 2026"
// gl → "15 de maio de 2026"
```

Middleware — detección automática de idioma

```
// middleware.ts
import createMiddleware from 'next-intl/middleware'

export default createMiddleware({
  locales: ['es', 'gl'],
  defaultLocale: 'es'
})
```

El middleware intercepta cada request en el Edge Runtime (CDN de Vercel) y redirige automáticamente al usuario según el idioma detectado en su navegador, sin que llegue a la aplicación principal.

El flujo completo

```
Usuario entra en /about
↓
Middleware detecta idioma del navegador: "gl"
↓
Redirige a /gl/about automáticamente
↓
next-intl carga messages/gl.json
↓
t('nav.about') → "Sobre nós"
```

Alternativas

Librería	Para
next-intl	Next.js específicamente (recomendada)

react-i18next	React en general
react-intl	React, más verbose
lingui	React, enfocado en rendimiento

next-intl es la más recomendada hoy en día para Next.js porque está diseñada específicamente para sus Server Components y su sistema de enrutamiento.

Documento generado automáticamente · Mayo 2026