

shadcn/ui

¿Qué es shadcn/ui?

Es una **colección de componentes de UI para React** que funciona de forma diferente a cualquier librería de componentes tradicional. En lugar de instalarse como dependencia, **copia el código directamente en tu proyecto** para que puedas modificarlo libremente.

La diferencia clave

Librerías tradicionales (Material UI, Ant Design...):

```
npm install @mui/material
// Usas sus componentes como caja negra, no puedes tocar el código interno
```

shadcn/ui funciona al revés:

```
npx shadcn-ui@latest add button
// Copia el código en src/components/ui/button.tsx → el código es tuyo
```

Esto significa:

- No es una dependencia en tu *package.json*
- El código vive en tu proyecto y lo puedes editar libremente
- Si no te gusta algo, lo cambias directamente
- No dependes de que el autor de la librería actualice algo

Componentes disponibles

Botones, inputs, modales, tablas, dropdowns, toasts, calendarios, cards, formularios... todo lo típico de una UI, con buen diseño por defecto.

```
import { Button } from "@/components/ui/button"
import { Input } from "@/components/ui/input"
import { Dialog } from "@/components/ui/dialog"

export default function Page() {
  return (
    <div>
      <Input placeholder="Tu email" />
      <Button>Enviar</Button>
    </div>
  )
}
```

Está construido sobre

- **Radix UI** — componentes accesibles y sin estilos (la lógica)
- **Tailwind CSS** — los estilos
- **TypeScript** — tipado completo

¿Cuándo usarlo?

Cuando quieres componentes bien diseñados y accesibles, pero con **control total** sobre el código. Es muy popular en proyectos Next.js + Tailwind precisamente porque encaja perfectamente con ese stack.

■ Cheatsheet — Uso, modificación e implementación

1. Instalar shadcn/ui en un proyecto Next.js

```
# 1. Tener un proyecto Next.js con Tailwind
npx create-next-app@latest mi-proyecto --typescript --tailwind

# 2. Inicializar shadcn/ui
npx shadcn-ui@latest init

# Te preguntará:
# - Estilo: Default / New York
# - Color base: Slate, Gray, Zinc...
# - Dónde están tus componentes: src/components/ui
```

2. Añadir componentes

```
# Añadir un componente concreto
npx shadcn-ui@latest add button
npx shadcn-ui@latest add input
npx shadcn-ui@latest add dialog
npx shadcn-ui@latest add card

# Añadir varios a la vez
npx shadcn-ui@latest add button input dialog card table
```

Cada comando copia el archivo en `src/components/ui/`. Puedes repetirlo cuando quieras añadir más componentes.

3. Usar un componente

```
import { Button } from "@/components/ui/button"

// Variantes incluidas por defecto
<Button>Default</Button>
<Button variant="destructive">Eliminar</Button>
<Button variant="outline">Cancelar</Button>
<Button variant="ghost">Secundario</Button>
<Button variant="link">Enlace</Button>

// Tamaños
<Button size="sm">Pequeño</Button>
<Button size="lg">Grande</Button>
```

4. Modificar un componente

Como el código está en tu proyecto, lo editas directamente. Abre `src/components/ui/button.tsx`:

```
// src/components/ui/button.tsx
const buttonVariants = cva(
  "inline-flex items-center rounded-md text-sm font-medium",
  {
    variants: {
      variant: {
        default: "bg-primary text-white hover:bg-primary/90",
        // ← Cambia estos estilos Tailwind a tu gusto
        // ← 0 añade nuevas variantes:
        brand: "bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700",
      },
    },
  },
)
```

```
}  
}  
)
```

5. Extender un componente sin tocarlo

Si no quieres modificar el original, crea un componente encima:

```
// src/components/PrimaryButton.tsx  
import { Button } from "@components/ui/button"  
  
export function PrimaryButton({ children, ...props }) {  
  return (  
    <Button  
      className="bg-brand-500 hover:bg-brand-600 rounded-full px-8"  
      {...props}  
    >  
      {children}  
    </Button>  
  )  
}
```

6. Cambiar colores globales (theming)

shadcn/ui usa variables CSS para los colores. Edita *globals.css*:

```
/* globals.css */  
:root {  
  --background: 0 0% 100%;  
  --foreground: 222.2 84% 4.9%;  
  --primary: 221 83% 53%; /* ← cambia el color principal */  
  --primary-foreground: 210 40% 98%;  
  --destructive: 0 84% 60%;  
}  
  
.dark {  
  --background: 222.2 84% 4.9%;  
  --primary: 217 91% 60%; /* ← versión dark mode */  
}
```

Cambiando estas variables, **todos los componentes se actualizan** automáticamente.

7. Referencia rápida de comandos

Acción	Comando
Inicializar	<code>npx shadcn-ui@latest init</code>
Añadir botón	<code>npx shadcn-ui@latest add button</code>
Añadir input	<code>npx shadcn-ui@latest add input</code>
Añadir modal	<code>npx shadcn-ui@latest add dialog</code>
Añadir tabla	<code>npx shadcn-ui@latest add table</code>
Añadir toast	<code>npx shadcn-ui@latest add toast</code>
Ver todos	https://ui.shadcn.com/docs/components