

useId — React Hook

Generación de IDs únicos y estables para accesibilidad en React y Next.js

■ ¿Qué es y para qué sirve?

useId es un hook de React que genera un ID único y estable para usar en el DOM. Su uso principal es conectar elementos de formulario (<label>, <input>, atributos ARIA) de forma segura, sin duplicados aunque el componente se renderice múltiples veces.

■ El problema que resuelve

■ Sin useId — IDs duplicados

Hardcodear un ID falla si el componente se renderiza varias veces — IDs duplicados rompen la accesibilidad y es HTML inválido.

```
// Renderizado 3 veces → 3 IDs iguales ■
<label
  htmlFor="email">Email</label>
<input id="email" type="email" />

// El label no sabe a qué input apunta
```

■ Con useId — IDs únicos

Cada instancia del componente genera su propio ID automáticamente. Seguro por diseño.

```
import { useId } from 'react'

function Field({ label, type }) {
  const id = useId() // "r0:", "r1:"...
  return (
    <>
      <label
        htmlFor={id}>{label}</label>
        <input id={id} type={type} />
      </>
    )
  }
}
```

■ Uso básico

```
import { useId } from 'react'

function InputField({ label, type, hint }) {
  const id = useId()

  return (
    <div>
      <label htmlFor={id}>{label}</label>
      <input
        id={id}
        type={type}
        aria-describedby={` ${id}-hint` } // sufijo para IDs relacionados
      />
      <p id={` ${id}-hint`}>{hint}</p> // mismo id base, sufijo diferente
    </div>
  )
}

// Se puede renderizar N veces sin conflictos
<InputField label="Email" type="email" hint="Formato: nombre@ejemplo.com" />
<InputField label="Nombre" type="text" hint="Nombre completo" />
<InputField label="Teléfono" type="tel" hint="Solo números" />
```

■ Un solo `useId()` puede generar múltiples IDs relacionados añadiendo sufijos: ``${id}-label``, ``${id}-hint``, ``${id}-error``...

■ Por qué no usar alternativas

■ <code>Math.random()</code>	■ Contador global	■ <code>useId()</code>
<pre>// Diferente en servidor // y cliente → // hydration error ■ const id = `f-\${Math.random()}`</pre>	<pre>// Frágil con SSR // y Concurrent Mode let counter = 0 const id = `f-\${counter++}`</pre>	<pre>// Estable entre // servidor y cliente // SSR-safe ■ const id = useId()</pre>

■ **Especialmente importante en Next.js** — `useId` garantiza que el ID generado en el servidor (SSR) coincide exactamente con el del cliente, evitando errores de hidratación.

■ Cuándo usarlo y cuándo no

■ Úsalo para	■ No lo uses para
Vincular label y input (<code>htmlFor</code> / <code>id</code>)	Keys en listas → usa el ID de tus datos
Atributos ARIA (<code>aria-describedby</code> , etc.)	Generar IDs únicos de negocio
IDs de tooltips y descripciones	Lógica de la aplicación
Cualquier atributo <code>id</code> del DOM	Identificadores de entidades (usuarios, productos)