检测报告

RPT-01527

草稿 / 未签发，不作为正式签发报告

客户　演示客户（正式受理验收）

项目　PROJ-0014

试验方案　PRG-01526

检测委托　REQ-01523

版本　V1

签发日期

编制人　demo-lab-engineer@example.com

审核人

总体结论

序号	检测项目	执行标准	适用样品	结果	结论
1	高低温复合试验（开发演示）	RELI-DEMO-20261105:2026-11-05 — 开发演示：低温贮存与高温工作（非 CNAS 认可范围）	SMP-01524 控制盒 KZH-833, SMP-01525 控制盒 KZH-833（备样）	外观正常，功能正常	符合委托条件
2	高低温复合试验（开发演示）	RELI-DEMO-20261105:2026-11-05 — 开发演示：低温贮存与高温工作（非 CNAS 认可范围）	SMP-01524 控制盒 KZH-833, SMP-01525 控制盒 KZH-833（备样）	外观正常，功能正常	符合委托条件

试验条件与记录

检测项目	检测依据（标准/方法）	试验条件	实际开始	实际结束
高低温复合试验（开发演示）	RELI-DEMO-20261105:2026-11-05 — 开发演示：低温贮存与高温工作（非 CNAS 认可范围）	试验温度（°C）：-40.0；保持时间（小时）：24.0；试验阶段：低温贮存	2026-11-06 00:14:54.648315	2026-11-06 00:14:54.675196
高低温复合试验（开发演示）	RELI-DEMO-20261105:2026-11-05 — 开发演示：低温贮存与高温工作（非 CNAS 认可范围）	试验温度（°C）：85.0；保持时间（小时）：48.0；试验阶段：高温工作	2026-11-06 00:14:54.650235	2026-11-06 00:14:54.677583