APUNTES GIT CARLES

GITHUB BASICO

```
git config --global user.name "Nom Cognom"
git config --global user.email "correu@exemple.com"


gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git

mkdir -p ~/examen
cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-1.git
git remote -v


git push -u origin main

git log --oneline > log.txt
git log --oneline
```

GITIGNORE

```
mkdir exercici
touch .gitignore
nano .gitignore
        logs/
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-.git
git add .gitignore
git commit -m "Afegeix .gitignore"
git push -u origin main
git add script.py
git commit -m "Afegeix script"
git push
```

GITHUB PAGES

En GitHub crea un repositorio público llamado:

TU_USUARIO.github.io
tener un html

```
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/TU_USUARIO.github.io.git
git add .
```

git commit -m "Afegeix pàgina web"
git push -u origin main

Activar GitHub Pages

Entra en tu repositorio y sigue esta ruta:

1. Settings.
2. Pages.
3. En Build and deployment, selecciona Deploy from a branch.
4. En Branch, selecciona main.
5. En la carpeta, selecciona / (root).
6. Pulsa Save.

Espera a que se publique la web. La dirección será:
https://TU_USUARIO.github.io/

nano Readme.md
git add README.md
git commit -m "Afegeix el meu nom"
git push

GITHUB ACTIONS

Crea en GitHub un repositorio público llamado x

Entra en la carpeta del proyecto y configura Git:

cd ruta/a/exercici-5

git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-5.git
mkdir -p .github/workflows
Crea el archivo .github/workflows/compila.yml con este contenido:
nano .github/workflows/compila.yml

ESTRUCTURA BUENA

```
name: Monedes

on:
  push:
    branches: [ main ]
```

```
jobs:
  create-list:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout del repo
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurem python
        uses: actions/setup-python@v7
        with:
          python-version: '3.12'

      - name: Preparem l'entorn amb els paquets
        run: pip install -r requirements.txt

      - name: Correm l'script
        run: python ./euro.py
```

```
git add .
git commit -m "Afegeix tests amb GitHub Actions"
git push -u origin main
```

COMANDOS UTILES

```
git branch        Muestra las ramas locales.
git branch -a     Muestra las ramas locales y las remotas.
git branch nombre       Crea una rama.
git checkout nombre    Cambia a una rama existente.
git checkout -b nombre          Crea una rama y cambia a ella.
git merge nombre        Integra en la rama actual los cambios de la rama indicada.
git branch -d nombre   Elimina una rama local que ya se ha integrado, normalmente.
git switch
```

```
git reset
Quita cambios del área de preparación o mueve la referencia de la rama, según las
opciones utilizadas.
git revert COMMIT
Crea un nuevo commit que deshace los cambios de otro commit.
```

git init
Crea un repositorio Git en la carpeta actual.
git clone URL
Descarga una copia de un repositorio remoto.
git status
Muestra el estado de los archivos y los cambios pendientes.
git add archivo
Añade un archivo al área de preparación.
git add .
Añade los cambios de la carpeta actual.
git commit -m "mensaje"
Guarda los cambios preparados en el historial con un mensaje.
git diff
Muestra las diferencias entre versiones o cambios.
git log
Muestra el historial de commits.
git log -n
Muestra los últimos commits; n es el número que quieres ver.
git rm archivo
Elimina un archivo del proyecto y prepara su eliminación para el commit.
.gitignore
Archivo donde indicas qué archivos o carpetas Git debe ignorar.

GIT TAG

```
git tag                       # Ver todas las etiquetas
git tag v1.0                  # Crear una etiqueta llamada v1.0
git tag -a v1.0 -m "Primera versión"  # Crear una etiqueta con descripción
git show v1.0                 # Ver información de la etiqueta
git push origin v1.0          # Subir una etiqueta a GitHub
git push origin --tags        # Subir todas las etiquetas a GitHub
git tag -d v1.0               # Borrar una etiqueta local
git push origin --delete v1.0   # Borrar una etiqueta de GitHub
```

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  test-win:
```

```
  runs-on: windows-latest
  steps:
    - name: Checkout del repositori
      uses: actions/checkout@v6

    - name: Configurar Python
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.12'

    - name: Executar tests
      run: python -m unittest -v

test-linux:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout del repositori
      uses: actions/checkout@v6

    - name: Configurar Python
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'

    - name: Executar tests
      run: python -m unittest -v

test-mac:
  runs-on: macos-latest
  steps:
    - name: Checkout del repositori
      uses: actions/checkout@v6

    - name: Configurar Python
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'

    - name: Executar tests
      run: python -m unittest -v
```

estructura ::

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'
      - run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v
```

```
test-mac:
  runs-on: macos-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v6
    - uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'
    - run: python -m unittest -v
```