APUNTES GIT

GITHUB BASICO

```
git config --global user.name "Nom Cognom"
git config --global user.email "correu@exemple.com"


gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git

mkdir -p ~/examen
cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-1.git
git remote -v


echo "# Respostes — Tu Nombre Apellido" > respostes.md
git add respostes.md
git commit -m "Primer commit"


git push -u origin main
echo "Tu Nombre Apellido" > Readme.md

git add Readme.md
git commit -m "Segon commit"
git push

git log --oneline > log.txt

git add log.txt
git commit -m "Tercer commit"
git push


git log --oneline
```

2

```
cd ~/examen
mkdir exercici-2
cd exercici-2
git init

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-2.git

cat > index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Portfoli de Tu Nombre Apellido</title>
    <link rel="stylesheet" href="estil.css">
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Tu Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
EOF


git add index.html
git commit -m "Afegeix pàgina principal"

echo "# Capçalera" > Readme.md  / nano Readme.md

git add Readme.md
git commit -m "Afegeix readme"
git push -u origin main
git log --oneline
```

GITIGNORE

```
mkdir exercici-3
touch .gitignore
nano .gitignore
          logs/
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-3.git
git add .gitignore
git commit -m "Afegeix .gitignore"
git push -u origin main
git add script.py
```

git commit -m "Afegeix script"
git push

GITHUB PAGES

En GitHub crea un repositorio público llamado:

TU_USUARIO.github.io
tener un html

git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/TU_USUARIO.github.io.git
git add .
git commit -m "Afegeix pàgina web"
git push -u origin main

Paso 4. Activar GitHub Pages

Entra en tu repositorio y sigue esta ruta:

1. Settings.
2. Pages.
3. En Build and deployment, selecciona Deploy from a branch.
4. En Branch, selecciona main.
5. En la carpeta, selecciona / (root).
6. Pulsa Save.

Espera a que se publique la web. La dirección será:
https://TU_USUARIO.github.io/

nano Readme.md
git add README.md
git commit -m "Afegeix el meu nom"
git push

GITHUB ACTIONS

Crea en GitHub un repositorio público llamado x

Entra en la carpeta del proyecto y configura Git:

cd ruta/a/exercici-5

git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-5.git
mkdir -p .github/workflows
Crea el archivo .github/workflows/compila.yml con este contenido:
nano .github/workflows/compila.yml

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Configurar Python
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'

      - name: Executar tests
        run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Configurar Python
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'

      - name: Executar tests
        run: python -m unittest -v

  test-mac:
    runs-on: macos-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
```

```
      uses: actions/checkout@v6

    - name: Configurar Python
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'

    - name: Executar tests
      run: python -m unittest -v
```

```
git add .
git commit -m "Afegeix tests amb GitHub Actions"
git push -u origin main
```

COMANDOS UTILES

```
git branch        Muestra las ramas locales.
git branch -a     Muestra las ramas locales y las remotas.
git branch nombre       Crea una rama.
git checkout nombre    Cambia a una rama existente.
git checkout -b nombre          Crea una rama y cambia a ella.
git merge nombre        Integra en la rama actual los cambios de la rama indicada.
git branch -d nombre   Elimina una rama local que ya se ha integrado, normalmente.
git switch
```

```
git reset
Quita cambios del área de preparación o mueve la referencia de la rama, según las
opciones utilizadas.
git revert COMMIT
Crea un nuevo commit que deshace los cambios de otro commit.

git init
Crea un repositorio Git en la carpeta actual.
git clone URL
Descarga una copia de un repositorio remoto.
git status
Muestra el estado de los archivos y los cambios pendientes.
git add archivo
```

Añade un archivo al área de preparación.
git add .
Añade los cambios de la carpeta actual.
git commit -m "mensaje"
Guarda los cambios preparados en el historial con un mensaje.
git diff
Muestra las diferencias entre versiones o cambios.
git log
Muestra el historial de commits.
git log -n
Muestra los últimos commits; n es el número que quieres ver.
git rm archivo
Elimina un archivo del proyecto y prepara su eliminación para el commit.
.gitignore
Archivo donde indicas qué archivos o carpetas Git debe ignorar.

estructura ::

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'
      - run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v

  test-mac:
    runs-on: macos-latest
```

```
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v
```

```
name: Monedes

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  create-list:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout del repo
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurem python
        uses: actions/setup-python@v7
        with:
          python-version: '3.12'

      - name: Preparem l'entorn amb els paquets
        run: pip install -r requirements.txt

      - name: Correm l'script
        run: python ./euro.py
```