APUNTES GIT CARLES

GITHUB BASICO

```
git config --global user.name "Nom Cognom"
git config --global user.email "correu@exemple.com"


gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git

mkdir -p ~/examen
cd ~/examen
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-1.git
git remote -v


git push -u origin main

git log --oneline > log.txt
git log --oneline
```

GITIGNORE

```
mkdir exercici
touch .gitignore
nano .gitignore
        logs/
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-.git
git add .gitignore
git commit -m "Afegeix .gitignore"
git push -u origin main
git add script.py
git commit -m "Afegeix script"
git push
```

GITHUB PAGES

En GitHub crea un repositorio público llamado:

TU_USUARIO.github.io
tener un html

```
git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/TU_USUARIO.github.io.git
git add .
```

git commit -m "Afegeix pàgina web"
git push -u origin main

Activar GitHub Pages

Entra en tu repositorio y sigue esta ruta:

1. Settings.
2. Pages.
3. En Build and deployment, selecciona Deploy from a branch.
4. En Branch, selecciona main.
5. En la carpeta, selecciona / (root).
6. Pulsa Save.

Espera a que se publique la web. La dirección será:
https://TU_USUARIO.github.io/

nano Readme.md
git add README.md
git commit -m "Afegeix el meu nom"
git push

GITHUB ACTIONS

Crea en GitHub un repositorio público llamado x

Entra en la carpeta del proyecto y configura Git:

cd ruta/a/exercici-5

git init -b main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-5.git
mkdir -p .github/workflows
Crea el archivo .github/workflows/compila.yml con este contenido:
nano .github/workflows/compila.yml

ESTRUCTURA BUENA

```
name: Monedes

on:
  push:
    branches: [ main ]
```

```
jobs:
  create-list:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout del repo
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurem python
        uses: actions/setup-python@v7
        with:
          python-version: '3.12'

      - name: Preparem l'entorn amb els paquets
        run: pip install -r requirements.txt

      - name: Correm l'script
        run: python ./euro.py
```

```
git add .
git commit -m "Afegeix tests amb GitHub Actions"
git push -u origin main
```

COMANDOS UTILES

```
git branch        Muestra las ramas locales.
git branch -a     Muestra las ramas locales y las remotas.
git branch nombre       Crea una rama.
git checkout nombre    Cambia a una rama existente.
git checkout -b nombre          Crea una rama y cambia a ella.
git merge nombre        Integra en la rama actual los cambios de la rama indicada.
git branch -d nombre   Elimina una rama local que ya se ha integrado, normalmente.
git switch
git branch                        # Ver las ramas que existen
git switch -c desarrollo          # Crear y cambiar a la rama desarrollo
git add .                         # Preparar los cambios
git commit -m "Primeros cambios"    # Guardar los cambios
git push -u origin desarrollo       # Subir la rama a GitHub
```

git reset
Quita cambios del área de preparación o mueve la referencia de la rama, según las opciones utilizadas.
git revert COMMIT
Crea un nuevo commit que deshace los cambios de otro commit.

git init
Crea un repositorio Git en la carpeta actual.
git clone URL
Descarga una copia de un repositorio remoto.
git status
Muestra el estado de los archivos y los cambios pendientes.
git add archivo
Añade un archivo al área de preparación.
git add .
Añade los cambios de la carpeta actual.
git commit -m "mensaje"
Guarda los cambios preparados en el historial con un mensaje.
git diff
Muestra las diferencias entre versiones o cambios.
git log
Muestra el historial de commits.
git log -n
Muestra los últimos commits; n es el número que quieres ver.
git rm archivo
Elimina un archivo del proyecto y prepara su eliminación para el commit.
.gitignore
Archivo donde indicas qué archivos o carpetas Git debe ignorar.

git pull:
cd nombre-del-proyecto
git status
git branch
git pull
git status
git pull # Descargar e integrar los cambios del repositorio remoto
git pull origin main # Actualizar la rama main con los cambios de GitHub
git pull origin master # Actualizar la rama master con los cambios de GitHub
git pull --rebase # Descargar cambios y aplicar tus commits encima de ellos

git rm nombre-archivo.txt / git rm --cached nombre-archivo.txt (no se borra del ordenador)
git commit -m "Dejar de seguir archivo"
git push

GIT TAG
git tag # Ver todas las etiquetas
git tag v1.0 # Crear una etiqueta llamada v1.0

```
git tag -a v1.0 -m "Primera versión"  # Crear una etiqueta con descripción
git show v1.0                 # Ver información de la etiqueta
git push origin v1.0          # Subir una etiqueta a GitHub
git push origin --tags        # Subir todas las etiquetas a GitHub
git tag -d v1.0               # Borrar una etiqueta local
git push origin --delete v1.0   # Borrar una etiqueta de GitHub
```

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Configurar Python
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'

      - name: Executar tests
        run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Configurar Python
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'

      - name: Executar tests
        run: python -m unittest -v

  test-mac:
```

```
    runs-on: macos-latest
    steps:
      - name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Configurar Python
        uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'

      - name: Executar tests
        run: python -m unittest -v
```

estructura ::

```
name: Tests unitaris

on:
  push:
    branches:
```

```
      - main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'
      - run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v

  test-mac:
    runs-on: macos-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v
```