📘 MÓDULO 5: TAGS, RELEASE Y BUENAS PRÁCTICAS

---

1. ETIQUETAS Y VERSIONES (GIT TAG)

Las etiquetas (*tags*) se utilizan en Git para marcar puntos concretos y relevantes en el historial del repositorio, como por ejemplo las versiones de lanzamiento oficiales de un software (ej. v1.0, v2.1).

🛠️ Comandos clave para el examen:

- git tag ➔ Lista todas las etiquetas creadas en el repositorio por orden alfabético.
- git tag v1.0 ➔ Crea una etiqueta ligera llamada v1.0 apuntando al commit actual en el que estás posicionado.
- git push origin v1.0 ➔ Sube una etiqueta específica al servidor remoto (GitHub).
- git push origin --tags ➔ Sube de golpe **todas** las etiquetas locales que aún no existan en el servidor remoto.
- git tag -d v1.0 ➔ Elimina la etiqueta de forma local en tu ordenador.
- git push origin :refs/tags/v1.0 ➔ Elimina la etiqueta del servidor remoto en GitHub.

💡 ¿Cómo trabajar sobre una versión etiquetada?

Dado que no se puede hacer un git checkout directo a una etiqueta para modificarla libremente, el procedimiento correcto es crear una nueva rama a partir de ella:

`git checkout -b nueva-rama-desde-tag v1.0`

2. ESTRATEGIA DE RAMIFICACIÓN: GITFLOW (RESUMEN RÁPIDO)

Es un modelo de organización disciplinado que asigna funciones específicas a distintas ramas permanentes en el ciclo de vida del desarrollo:

- **main o master:** Contiene exclusivamente código estable y probado, listo para producción (los usuarios finales).
- **develop:** Rama de integración donde se acumulan las últimas características y correcciones listas para el próximo lanzamiento.
- **Ramas temporales (Features / Bugfixes):** Ramas secundarias creadas para desarrollar una tarea concreta y que luego se fusionan (*merge*) en develop.