


Introducción

En esta actividad contestaremos una serie de preguntas importante sobre nuestro T-Pot como la de ataques recibidos, protocolos y puertos más atacados, países que han atacado, etc.

¿Cuántos ataques hemos recibido en las últimas 24 horas?

Ataques en 24h: 105999



¿Qué tipos de ataques se han detectado desde suricata?

Tipos de ataques y alertas (Suricata Alert Signature)

- Explotación de Backdoors: Se han detectado 18,027 eventos de comunicación para la instalación del backdoor DoublePulsar (ET EXPLOIT [PTSecurity] DoublePulsar Backdoor installation communication).
- Anomalías de Red/Protocolo:
 - Paquetes IPv4 truncados (17,178 instancias).
 - Paquetes AF-PACKET truncados (17,178 instancias).
 - Faltas en la secuencia de reensamblado de flujos (STREAM reassembly sequence GAP).
 - Paquetes con ACKs rotos o finalizaciones de sesión sin sesión previa (FIN recv but no session).
- Escaneos y Tráfico Sospechoso:
 - Escaneo sospechoso dirigido al puerto 1433 (MSSQL).
 - Tráfico interno reservado y hosts inalcanzables (ICMP Destination Unreachable).
 - Bloqueos de fuentes listadas en Dshield.

Vulnerabilidades específicas (Suricata CVE)

Suricata también ha identificado intentos de ataque asociados a vulnerabilidades registradas (CVE):

- CVE-2002-0013: Intentos relacionados con vulnerabilidades antiguas en el protocolo SNMP (es la más frecuente con 37 + 25 detecciones).
- CVE-2024-6387: Intentos de explotación de la vulnerabilidad reciente conocida como regreSSHion en OpenSSH.
- CVE-2025-5182: Detecciones de vulnerabilidades muy recientes o de día cero registradas en el sistema.
- Vulnerabilidades heredadas: También aparecen CVEs de 1999 y 2001, lo que indica escaneos automáticos buscando sistemas muy antiguos sin parchear.

En resumen, el honeypot está siendo atacado principalmente por herramientas de explotación de backdoors (DoublePulsar) y escaneadores automáticos que buscan vulnerabilidades en servicios como MSSQL, SSH y SNMP.

¿Cuales son los 5 top paises que han atacado?

- Bolivia
- Holanda
- India
- Hong Kong
- Estados Unidos

Live Feed Top IPs Top Countries Dashboard							
Rank	Hits	Flag	Country	Top Protocol	Unique IPs	Last Seen IP	Last Seen
1	279		Bolivia	SMB	1	181.115.146.102	2026-05-04 18:28:36
2	26		Netherlands	INDUSTRIAL	11	175.110.122.157	2026-05-04 18:28:51
3	17		India	SSH	1	28.235.108.177	2026-05-04 18:28:49
4	14		Hong Kong	SSH	1	152.32.171.133	2026-05-04 18:28:56
5	8		United States	SMTP	3	158.94.211.49	2026-05-04 18:29:04
6	2		South Korea	SSH	2	59.16.212.232	2026-05-04 18:27:28


¿cuales son las 5 top IPs por ataques?

IP	Número de Ataques (Hits)
181.115.146.102	91,841
192.168.66.5	34,193
203.153.33.156	3,157
178.214.235.8	3,150
182.11.153.54	900

¿Cuales son los 5 puertos más atacados?

Los puertos más atacados son:

- 445
- 135
- 1433
- 22
- 10001



¿Que protocolos son los más atacados?


Asociando los puertos detectados con sus servicios correspondientes, los protocolos son:

- SMB: Protocolo principal debido al ataque masivo al puerto 445. Es el objetivo del backdoor DoublePulsar detectado anteriormente.
- MSRPC (Microsoft Remote Procedure Call): Asociado al puerto 135, muy común en escaneos de redes Windows.
- TDS (Tabular Data Stream / MSSQL): Protocolo de bases de datos asociado al puerto 1433.
- SSH (Secure Shell): Protocolo de administración remota asociado al puerto 22.
- Protocolos Industriales / Proprietarios: El puerto 10001 suele estar asociado a servicios de descubrimiento o VoIP (SentryPeer).

¿Que honeypots son los más usados?


Los mas usados son:

- Dionaea
- HoneyTrap
- Cowrie
- Mailoney
- ConPot



En Cowrie:

- **¿Cuales son los usuarios y contraseñas más usadas?**
 - Los usuarios más usados son: root, ubuntu y admin



- Las contraseñas más usadas son: 123456, 3245gs5662d34, admin y test



- Desde que IPs se han realizado más ataques.

Source IP	Count
20.244.95.134	353
165.227.170.113	288
78.138.168.46	288
129.212.236.215	287
152.32.171.133	232
87.99.128.164	224
20.235.108.177	223
1.235.192.214	219
152.53.22.186	219
170.233.151.14	219

Se realizan más ataques desde las siguientes IPs que aparecen en la captura:

- **Busca información sobre este honeypot y busca como se podría cambiar la configuración para que no esten solo los parametros por defecto. Buscar si se pueden crear usuarios virtuales, archivos y directorios, características del hw, ...**

Para personalizar T-Pot y cambiar la configuración por defecto, podemos modificar los archivos de configuración de los contenedores individuales que lo integran, ya que T-Pot es una plataforma que orquesta múltiples honeypots mediante Docker.

Aquí tienes cómo realizar los cambios que solicitas:

1. Modificación de la Configuración General

T-Pot centraliza su configuración en un archivo principal que define qué honeypots y servicios se inician.

- Archivo principal: La configuración se encuentra en `/opt/tpot/etc/tpot.yml` (o `~/tpotce/tpot.yml` en versiones recientes).
- Persistencia de datos: Por defecto, los logs se guardan por 30 días, pero podemos ajustar este parámetro en `/opt/tpot/etc/logrotate/logrotate.conf`.

2. Usuarios Virtuales y Sistemas de Archivos (Cowrie)

Si queremos que el honeypot SSH/Telnet (Cowrie) parezca un sistema real con usuarios y archivos personalizados:

- Usuarios virtuales: Podemos añadir nombres de usuario y contraseñas personalizados editando el archivo `userdb.txt` dentro del contenedor de Cowrie para definir qué credenciales serán aceptadas o rechazadas.
- Archivos y directorios virtuales: Cowrie utiliza un sistema de archivos emulado basado en un archivo "pickle".
 - Podemos crear tu propia estructura de directorios en el sistema real y luego usar la herramienta `createfs` para generar un nuevo archivo de sistema (ej. `custom.pickle`) que Cowrie cargará.
 - El contenido real de los archivos que el atacante intente leer se puede personalizar en el directorio `honeysfs`, que sobrescribe la metadata del sistema virtual.

3. Características de Hardware y Red

Podemos engañar a los atacantes simulando diferentes entornos:

- Perfil de Hardware: Al configurar honeypots como Dionaea o Honeytrap, podemos modificar sus archivos de configuración para que respondan con banners de servicios que sugieran hardware específico (ej. impresoras, routers industriales o servidores Windows antiguos).

- Honeypots Industriales: Si activamos Conpot, podemos configurar archivos XML específicos para simular sistemas de control industrial (ICS/SCADA) con características de hardware personalizadas (modelos de PLC, números de serie, etc.).

4. Requerimientos de Sistema para la Personalización


Hay que tener en cuenta que añadir más servicios o complejidad requiere más recursos de hardware real:

- Hive (Instalación completa): Recomendado 16GB de RAM y 256GB SSD.
- Sensor (Ligero): Requiere al menos 8GB de RAM y 128GB SSD.


En Diaonea y DDospot:

¿Cuales son los puertos más atacados en estos honeypots?

Diaonea: los puertos más atacados son: 445, 135, 1433, 3306, 1723.



Ddospot: no aparece información



¿Qué protocolos son los más atacados?

Diaonea: los protocolos más atacados son: SMB (445), MSRPC (135), TDS (1433), MySQL (3306), TCP (1723).

Busca información sobre estos dos honeypots: como funcionan, como se pueden configurar, que puertos comprueban.

Dionaea

Es un honeypot de "baja interacción" diseñado para capturar copias de malware que se propaga por la red.

- **Cómo funciona:** Engaña al atacante simulando servicios vulnerables. Cuando el atacante intenta explotar una vulnerabilidad, Dionaea captura el "payload" o el archivo malicioso (como un virus o ransomware) y lo guarda para que lo analices.
- **Puertos que comprueba:** Se enfoca en protocolos de red comunes como SMB (puerto 445), HTTP/HTTPS (80/443), FTP (21), MySQL (3306) y MSSQL (1433).
- **Configuración:** Se puede personalizar editando sus archivos .yaml en /opt/tpot/etc/tpot.yaml para decidir qué servicios simular y cómo debe responder a las conexiones.

Ddospot

Está diseñado específicamente para rastrear y analizar ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DdoS).

- **Cómo funciona:** Simula servicios que suelen ser utilizados en ataques de amplificación (donde el atacante envía una petición pequeña y el servidor responde con una muy grande hacia la víctima). Registra quién intenta usar tu servidor para participar en un ataque DdoS.
- **Puertos que comprueba:** Vigila principalmente protocolos basados en UDP, como NTP (puerto 123), DNS (53) y SSDP (1900), que son los favoritos de los atacantes para amplificar tráfico.
- **Configuración:** Al igual que el resto en T-Pot, su despliegue se gestiona mediante contenedores Docker, y puedes ver sus estadísticas detalladas en el dashboard específico de "Ddospot" en Kibana.