

TRABALHO PRATICO 01 INDIVIDUAL~

Aluna: Carlina Pinto – Boa Vista

Trilho seguido: Trilho A - VM local

Ambiente Utilizado

- **Hipervisor:** Oracle VM VirtualBox (v7.x)
- **Sistema Operativo:** Ubuntu Linux (Distribuição LTS)
- **Método de Acesso:** Terminal CLI local;

Objetivo

Objetivo desta atividade foi preparar o ambiente Linux de trabalho e organizar a estrutura inicial de pastas que servirá para catalogar todas as evidências técnicas do módulo.

Estrutura criada

A estrutura foi criada no diretório home do utilizador seguindo o padrão exigido:

Linux-seguranca-cloud (Diretória raiz do projeto) –

- Tópico 01 (Pasta de trabalho atual) – evidencias (Local para guardar capturas de ecrã) comandos-topico-01.txt (Registo dos comandos executados), README.md (Este documento de documentação técnica);

Produto final (Reservado para as etapas finais do mini-servidor) Comandos executados

Estrutura de Evidência conseguida no final do trabalho: linux-seguranca-cloud

```
|— produto-final/  
└─ topico-01/  
    |— comandos-topico-01.txt  
    |— evidencias/  
    └─ README.md
```

Execução e Reconhecimento do Sistema

Os principais comandos utilizados nesta sessão foram:

- ✓ `uname -a` e `hostnamectl` para identificação do ambiente do sistema.

- ✓ Pwd e whoami para validação de contexto de utilizador e diretório.
- ✓ mkdir para a criação da árvore de pastas.
- ✓ touch para a criação dos ficheiros de texto e markdown.
- ✓ tree para a verificação visual da estrutura final.

Diferença entre VM, VPS e infraestrutura em nuvem

VM (Máquina Virtual) Local: É uma emulação de um computador físico dentro do nosso próprio hardware através de um software (Hypervisor como o VirtualBox). Consome recursos locais (RAM/CPU da nossa máquina).

VPS (Virtual Private Server): É uma máquina virtual alojada num servidor remoto de um fornecedor. O hardware é partilhado com outros utilizadores, mas temos acesso root total e isolado ao nosso sistema operativo através da internet.

Infraestrutura em Nuvem (Cloud): Vai além da VPS. É um ecossistema escalável de computação, armazenamento e redes distribuídas (como AWS, Azure ou Google Cloud) pago ao segundo, onde podemos criar e destruir instâncias e serviços dinamicamente conforme a procura.

Dificuldades encontradas

O processo decorreu de forma lenta por ser o meu primeiro contato com o Linux, que só foi possível concluir o trabalho após várias pesquisas.

A principal atenção foi garantir a sintaxe correta nos caminhos e comandos para gerar a árvore de diretórios sem erros de caminhos relativos.

Conclusão

Consegui concluir quase na totalidade o trabalho ficando por fazer um printshot do ficheiro README.md devido a um bloqueio do meu ubuntu.

O ambiente encontra-se devidamente validado, estruturado e com as capturas de ecrã (evidências) salvas na pasta correspondente