Módulo I - Front end estático

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 03 | Formulários

Problema Gerador

O que vamos resolver na aula de hoje?

O Cenário: "Nós criamos a vitrine da Aumiau Pet Store, exibimos os produtos e tabelas de medidas. O cliente adorou a roupinha do Chucky. Ele clica em 'Comprar' ou quer tirar uma dúvida... e nada acontece."

O Problema: "Como o usuário envia informações para nós? Como ele digita o endereço de entrega, escolhe a cor ou manda uma mensagem perguntando se tem tamanho GG? O HTML estático apenas *mostra* coisas, agora precisamos de uma via de mão dupla."

A Solução: "Precisamos de Formulários. Eles são a interface de coleta de dados da web."

ada

A estrutura básica <form>

- Todo formulário começa com a tag <form>.
- Ela é o "envelope" que agrupa todos os campos de digitação.
- O navegador sabe que tudo que está ali dentro deve ser empacotado e enviado junto.

Exemplo de código do formulário

```html
<form action="" method="">
   <!-- Campos vão aqui -->
</form>
```

A dupla dinâmica <input> e <label>

- <input>: A caixa onde o usuário digita ou interage. É uma tag que não fecha (self-closing).
- <label>: O texto que explica o que é aquele campo.
- Acessibilidade (UX): Clicar no texto da label deve ativar o input.

A Ligação (for + id):

- O atributo for da label deve ser igual ao id do input.

Exemplo de código de um campo completo

```
<label for="nome-pet">Nome do Pet:</label>
<input type="text" id="nome-pet" />
```

ada

Tipos de input (O camaleão <input type="..."/>

Para se adaptar a diversas maneiras diferentes de uso a tag input tem o atributo type que dependendo do seu valor ele possui um aspecto e comportamento diferentes.

Alguns types da tag <input>

Valor	O que ele faz
text	Texto simples
password	Esconde os caracteres
email	Valida se tem @ no celular abre teclado com @.
number	Somente números
tel	Abre teclado telefônico
date	Seletor de calendário
color	Seletor de cores
checkbox	Seleciona nenhuma, uma ou mais opções
radio	Seleciona uma opção

O atributo name (O crachá do input)

- O id é para o CSS e Javascript (Front-end).
- O name é para o Servidor (Back-end).
- Quando o formulário viaja pela internet, ele vai em pares de Chave/Valor.
- Sem name, o dado não é enviado!

Exemplo de envio com uso do name

```
<input name="idade" value="5" />
// No envio idade é igual a 5
```

Botões de ação

Alguns types da tag <button>

Valor	O que ele faz
• submit	• Padrão. Envia o formulário.
• reset	• Limpa todos os campos (cuidado ao usar!).
• button	• Botão "burro". Não faz nada sozinho, precisa de JavaScript.

Exemplo de botão no código

```
<button type="submit">
   Enviar formulário
</button>
```

Engines de renderização

Porque meu input muda de cor ou é diferente na tela do meu colega?

O HTML define *o que* é o elemento (ex: "quero um campo de data").

O Browser (Navegador) decide *como* desenhar esse elemento.

Um input `type="date"` no Chrome parece diferente do Safari ou Firefox.

Isso acontece por causa das *Engines* de renderização (Blink, WebKit, Gecko). O sistema operacional (Android vs iOS) também influencia na aparência nativa.

ada

Métodos de envio (http)

Como os dados viajam?

GET (O Cartão Postal):

- Os dados vão na URL (na barra de endereço).
- Rápido, mas inseguro para senhas.
- Limitado a poucos caracteres.
- Ex: google.com/search?q=cachorro

POST (O Envelope Lacrado):

- Os dados vão no "corpo" da requisição (invisível na URL).
- Mais seguro para senhas e dados sensíveis.
- Suporta grandes quantidades de dados (envio de fotos, textos longos)

ada

Backend e Json

Para onde vão os dados?

- O formulário envia os dados para um Servidor (Back-end).
- O Servidor recebe, processa e geralmente salva em um Banco de Dados.
- JSON (JavaScript Object Notation): É o formato padrão de como os dados são organizados hoje em dia.

Exemplo de como um servidor vê o seu formulário

```
{
    "nome": "Totó",
    "idade": 5,
    "dono": "Maria"
}
```

Validação em HTML5

Podemos impedir o envio de dados errados direto no HTML. Através do HTML5 já podemos incluir propriedades nas tags que são capazes de identificar alguma inconsistência e validar o que está sendo enviado. Seguem abaixo alguns exemplos:

- required: Torna o campo obrigatório.
- min / max: Limita números.
- minlength: Mínimo de caracteres.
- placeholder: Texto de dica cinza dentro do campo (não é label!).

Exemplo de validação

```
<input name="idade" value="5" min="18" />
// Esse envio não seria permitido pelo HTML
```

ada

Atividade prática guiada

Objetivo: Criar um formulário de "Checkout" simples na página do produto (ex: chucky.html).

Passo a passo no código:

- Abaixo da tabela de medidas criada na aula anterior, abrir a tag <form>.
- Adicionar <h2>Finalizar Compra</h2>.
- Criar campo Nome Completo (Input text + Label).
- Criar campo Email (Input email + required).
- Criar seleção de Tamanho (Input Radio: P, M, G) - *Importante: destacar o uso do mesmo name="tamanho"*.
- Criar campo Quantidade (Input number, min="1", value="1").
- Criar botão Comprar Agora (type submit).

Exercício para os alunos

"Agora é com vocês! A 'Aumiau Pet Store' precisa de uma página de cadastro para a Newsletter (receber promoções)."

Requisitos: Adicione um formulário de newsletter na index.html.

O formulário deve pedir:

- Nome do Tutor.
- Email (Obrigatório).
- Tipo de Pet (Select ou Radio: Cão, Gato, Outro).
- Data de Nascimento do Pet (Input date).

Use o botão de enviar com o texto "Quero Descontos!".

Use placeholder para dar dicas de preenchimento.

Desafio Extra: Pesquise como criar um campo de texto grande (textarea) para o usuário deixar uma mensagem de "Sugestão".

ada

Obrigado