Módulo I - Front end estático

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 04 | SEO e Acessibilidade

Problema Gerador

O que vamos resolver na aula de hoje?

O Cenário: "Nossa loja Aumiau Pet Store já tem produtos, listas e formulários. Vocês mandaram o link para os amigos. Porém, quando procuram no Google por 'Roupa de cachorro Chucky', o site de vocês não aparece nem na página 10. Além disso, um cliente com deficiência visual tentou navegar usando um leitor de tela e reclamou que o site é confuso, o leitor diz apenas 'grupo, grupo, grupo' (referindo-se às divs)."

O Problema: "Para nós, humanos que enxergamos, um texto grande no topo é um título. Para o Google (robô) e para leitores de tela, se usarmos apenas para tudo, o site é um amontoado de texto sem significado. O site não tem 'esqueleto'."

A Solução: "HTML Semântico. Vamos trocar as caixas genéricas (div) por caixas com nome e sobrenome (header, main, footer), melhorando o SEO (Google) e a Acessibilidade."

O que é semântica?

- Antigamente, usávamos para tudo. Era a "Sopa de Divs".
- Semântica é o estudo do significado.
- No HTML, significa usar a tag certa para o conteúdo certo.
- Não é sobre *aparência* (isso é CSS), é sobre *significado* (HTML).
- *Exemplo:* Uma com id="rodape" funciona visualmente, mas um <footer> diz ao navegador: "Isso aqui é o rodapé".

Exemplo de código semântico

```
<footer>
   <!-- Conteúdo do rodapé -->
</footer>
```

O esqueleto da página.

- <header>: O cabeçalho. Geralmente contém o logo, busca e menu principal. (Não confundir com <head>.
- <nav>: Bloco de navegação. Onde ficam os links principais do site.
- <main>: O conteúdo principal. Só deve existir um por página. É a informação única daquela URL.
- <footer>: O rodapé. Contato, direitos autorais, mapa do site.

Exemplo de código de um esqueleto completo

```
<header>
     <!-- Logo -->
     <nav><!-- Menu --><nav>
</header>
<main><!-- Conteúdo da página --></main>
<footer><!-- Rodapé da página --></footer>
```

Organizando o conteúdo

- Dentro do <main>, dividimos o conteúdo:
- <section>: Uma seção temática do conteúdo. Geralmente tem um título (h2). Ex: Seção "Nossa História", Seção "Contato".
- <article>: Um conteúdo independente e autossuficiente. Se você recortar ele e colar em outro site, ainda faz sentido? Então é um Article. Ex: Um post de blog, uma notícia, um card de produto.

Exemplo de código de um conteúdo completo

```
<main>
    <section>
        <article></article>
        <article></article>
    </section>
</main>
```

Aside - O conteúdo lateral

- Conteúdo que tem relação com a página, mas não é o foco principal.
- Visualmente, costuma ser uma barra lateral (sidebar).
- Usos comuns: Banners de propaganda, lista de "posts relacionados", biografia do autor, índice da página.

Exemplo de código de um conteúdo completo

```
<header></header>
<aside>
     <!-- Barra lateral da página -->
</aside>
<main>
     <!-- Conteúdo da página -->
</main>
<footer></footer>
```

Imagens com contexto

- Até agora usamos apenas <img>.
- Mas e se a imagem precisar de uma legenda visível e semântica?
- <figure>: Envolve a imagem (ou gráfico/código).
- <figcaption>: A legenda daquela figura.

Exemplo de código de imagem com contexto

```
<figure>
 <img src="gato.jpg" alt="Gato pulando">
 <figcaption>Fig.1 - O gato demonstrando agilidade.</ figcaption>
</figure>
```

Navegação com ancoragem + smooth scroll

- O atributo href do link (<a>) pode apontar para um id na mesma página.
- Isso cria um "pulo" direto para aquela seção.

Como fazer:

1. Coloque um id no destino: <section id="contato">.
2. Aponte o link com cerquilha (#): <a href="#contato">Ir para Contato</a>.

Para a rolagem ser suave ao invés de ancorar direto:

3. Coloque o código abaixo no seu CSS.

```
html {
   scroll-behavior: smooth;
}
```

ada

Atividade prática guiada

Objetivo: Pegar o código das aulas anteriores e converter para um layout semântico.

Passo a passo no código:

Header: Crie uma tag <header>. Mova o <h1>Bem vindos ao Aumiau ... </h1> para dentro dela.

Nav: Dentro do header, crie uma tag <nav>. Crie uma lista <ul> com links:

Main: Crie a tag <main> envolvendo todo o conteúdo central (listas de produtos e imagens).
Sections:

- Envolva a lista de produtos da aula passada em uma <section id="destaques">.
- Envolva a lista ordenada (mais vendidos) em uma <section id="mais-vendidos">.

Figure: Pegue a imagem da "Roupinha Chucky". Envolva-a numa <figure> e adicione um <figcaption>Fantasia Chucky - Edição Limitada</figcaption>.

Footer: No final da página (antes de fechar o body), crie um <footer>. Coloque um parágrafo: "© 2024 Aumiau Pet Store - Desenvolvido na aula de Front-end".

CSS: Vá na tag <style> (ou arquivo CSS) e adicione html { scroll-behavior: smooth; }. Teste os links do menu clicando e vendo a rolagem suave.

ada

Exercício para os alunos

Vamos criar uma página de Dicas do Blog para a Aumiau Pet Store. Esta página precisa ser altamente semântica, pois blogs dependem muito de SEO (textos).

Requisitos:

1. Crie um novo arquivo blog.html.
2. Use <header> com o título "Blog do Aumiau" e <nav> com link para voltar à Home.
3. Use <main> para o conteúdo.
4. Crie 2 postagens usando a tag <article>. Cada article deve ter um <h2> (Título da dica) e um <p> (Texto da dica).
5. Crie uma barra lateral usando <aside>. Dentro dela, coloque uma lista de "Links Úteis" ou uma propaganda.
6. Use uma imagem com <figure> e <figcaption> ilustrando uma das dicas.
7. Não esqueça do <footer> no final.

Desafio Extra: Use a tag <details> e <summary> (tags extras de HTML5) para criar uma seção de "Perguntas Frequentes (FAQ)" no final da página, onde a resposta só aparece quando clica na pergunta.

ada

Obrigado